

80 cm

MÓDULO ENTRE EJES

2

MATERIALES DISPONIBLES

15–25 cm

RANGO DE PERALTES

BOVEDILLA DE CONCRETO

Medida estándar (L × A × H)	75 × 25 × 15 cm
Medida alternativa	70 × 20 × 20 cm
Peraltes	15 y 20 cm, según la medida
Ventaja	Más económica y resistente al manejo en obra

BOVEDILLA DE POLIESTIRENO (EPS)

Medidas	1.22 × 0.63 m
Peraltes disponibles	15, 20 y 25 cm
Ventaja	Mayor aislamiento térmico y acústico
Peso	Considerablemente más ligera que la de concreto

CÓMO ELEGIR

SI TU PRIORIDAD ES...	CONVIENE	POR QUÉ
Costo del material	Concreto	Precio por pieza más bajo y aguanta mejor el manejo en obra
Aislamiento térmico y acústico	Poliestireno	El EPS corta el paso de calor y ruido a través de la losa
Aligerar la estructura	Poliestireno	Baja el peso propio de la losa y con ello la carga a cimentación
Rapidez de colocación	Poliestireno	Piezas grandes y ligeras: se cubre más superficie por pieza

Ambas son **compatibles con nuestra semivigueta de alma abierta**. La bovedilla debe llevar el mismo peralte que la vigueta que vayas a usar.

ESTIMACIÓN DE PIEZAS

Concreto 75 × 25 × 15	aprox. 5.0 piezas por m ²
Concreto 70 × 20 × 20	aprox. 6.3 piezas por m ²
Poliestireno 1.22 × 0.63 m	aprox. 1.0 pieza por m ²

Cifras orientativas con módulo de 80 cm entre ejes de vigueta. La cantidad final depende del despiece real de tu losa: **mándanos las medidas y te la calculamos sin costo.**

Prefabricados MP

Calle 3, Lomas de San José · San José el Alto, Querétaro, Qro. C.P. 76232

WhatsApp y teléfono: **442 820 1102** · Asesor: **Isaac Mojica**

Entrega a obra con descarga incluida · Cobertura: Querétaro, El Marqués, Corregidora y San Juan del Río

Medidas y disponibilidad sujetas a existencias. Cantidades y tiempos se confirman al cotizar.

Actualizado: agosto 2026