

Cuestionario de PostgreSQL (20 preguntas)

1. ¿Cuál es la función de TRUNCATE TABLE?

- a) Eliminar una columna
- b) Eliminar todos los registros de una tabla y reiniciarla**
- c) Borrar solo registros duplicados
- d) Eliminar una base de datos

2. ¿Qué diferencia principal existe entre DELETE y TRUNCATE TABLE?

- a) DELETE elimina la tabla
- b) TRUNCATE es más lento
- c) TRUNCATE es más rápido que DELETE**
- d) No hay diferencia

3. ¿Qué ocurre con un campo serial al usar TRUNCATE TABLE?

- a) Se elimina la columna
- b) Continúa la secuencia
- c) Se reinicia la secuencia**
- d) Se convierte en NULL

4. ¿Qué es una clave primaria?

- a) Un campo opcional
- b) Un campo que puede repetirse
- c) Un identificador único de cada registro**
- d) Un campo de texto

5. ¿Qué restricción debe cumplir una clave primaria?

- a) No puede ser nula
- b) No puede repetirse
- c) Debe ser única y no nula
- d) Todas las anteriores**

6. ¿Qué tipo de dato se usa comúnmente para claves primarias autoincrementales?

- a) varchar
- b) numeric
- c) serial**
- d) money

7. ¿Qué es una clave foránea?

- a) Un campo duplicado
- b) Un campo que referencia a otra tabla**
- c) Un campo obligatorio
- d) Un índice

8. ¿Dónde se define una clave foránea?

- a) En cualquier tabla
- b) En la tabla que referencia otra**
- c) En la tabla principal únicamente
- d) En ambas tablas

9. ¿Qué debe cumplirse entre clave primaria y foránea?

- a) Deben tener distinto tipo

b) Deben tener el mismo tipo de dato

- c) No importa el tipo
- d) Deben ser texto

10. ¿Qué hace ON DELETE CASCADE?

- a) Impide eliminar registros
- b) Elimina registros relacionados automáticamente**
- c) Duplica registros
- d) Actualiza claves

11. ¿Qué función devuelve el valor máximo?

- a) MIN
- b) AVG
- c) MAX**
- d) SUM

12. ¿Qué función calcula el promedio?

- a) SUM
- b) COUNT
- c) AVG**
- d) MAX

13. ¿Qué hace la función COUNT?

- a) Suma valores
- b) Cuenta filas**
- c) Calcula promedio
- d) A y B son correctas

14. ¿Qué operador lógico significa "y"?

- a) OR
- b) NOT
- c) AND**
- d) XOR

15. ¿Qué operador lógico significa "o"?

- a) AND
- b) OR**
- c) NOT
- d) =

16. ¿Qué operador relacional significa "distinto"?

- a) =
- b) <>**
- c) >=
- d) <=

17. ¿Cuál operador representa "mayor o igual"?

- a) >
- b) <
- c) =>
- d) Ninguna de las anteriores**

18. ¿Qué consulta selecciona registros con autor "Borges"?

- a) `SELECT * FROM libros WHERE autor = = 'Borges';`
- b) `SELECT * FROM libros WHERE autor = 'Borges';`**
- c) `SELECT * FROM libros WHERE autor > 'Borges';`
- d) `SELECT * FROM libros;`

19. ¿Cómo se representa una relación N-N en base de datos?

- a) Eliminando tablas
- b) Creando una tabla intermedia**
- c) Duplicando registros
- d) Usando solo claves primarias

20. ¿Qué hace la función SUM?

- a) Cuenta registros
- b) Devuelve el mayor valor
- c) Suma valores de una columna**
- d) Ninguna de las anteriores