Cheatsheet: Termux + Linux + Git (español)

Termux básico

Qué quieres	Comando
Actualizar todo	`pkg update -y && pkg upgrade -y`
Instalar / quitar	`pkg install nombre` / `pkg uninstall nombre`
Buscar paquete	`pkg search palabra`
Acceso a /sdcard	`termux-setup-storage`
Mantener despierto	`termux-wake-lock`
Portapapeles	`termux-clipboard-get` / `termux-clipboard-set "texto"`
Notificación	`termux-notification -t "Título" -c "texto"`
Batería	`termux-battery-status`
Abrir archivo/URL	`termux-open archivo` / `termux-open-url https://...`

Nota: los comandos `termux-*` (menos setup-storage) requieren la app Termux:API instalada.

Navegación y archivos

`pwd` ubicación · `ls -lah` listar · `cd -` carpeta anterior · `mkdir -p a/b/c` crear árbol
`cp -r a b` copiar · `mv a b` mover/renombrar · `rm -r carpeta` borrar (¡sin papelera!)
`find . -name "*.txt"` buscar nombre · `grep -rn "texto" .` buscar contenido
`du -sh *` peso por carpeta · `df -h` disco · `tar -czf a.tar.gz carpeta` · `tar -xzf a.tar.gz`
`chmod +x script.sh` hacer ejecutable · `ln -s destino enlace` enlace simbólico

Texto y tuberías

`cat f` · `less f` (q salir) · `head -n 20 f` · `tail -f log` seguir log
`cmd | grep x` filtrar · `cmd > f` sobrescribir · `cmd >> f` agregar · `cmd 2>&1` unir errores
`sort | uniq -c | sort -nr` conteo de repetidos · `wc -l f` contar líneas
`sed 's/viejo/nuevo/g' f` reemplazar · `awk '{print $1}' f` primera columna

Procesos y red

`ps aux | grep x` · `kill PID` · `kill -9 PID` forzar · `htop` monitor
`ip a` interfaces · `curl -I url` solo cabeceras · `curl -O url` descargar
`ssh usuario@host -p 8022` · `scp archivo usuario@host:ruta` · `python -m http.server 8080`

SSH desde la PC a Termux

1. En Termux: `pkg install openssh && passwd && sshd` (puerto 8022)
2. Usuario: `whoami` · IP: `ip a`
3. En la PC: `ssh usuario@IP -p 8022`

Git del día a día

Acción	Comando
Clonar	`git clone url`
Estado	`git status -sb`
Preparar todo	`git add -A`
Confirmar	`git commit -m "mensaje"`
Subir / bajar	`git push` / `git pull`
Rama nueva	`git switch -c nombre`
Cambiar rama	`git switch nombre`
Historial	`git log --oneline --graph -15`
Ver cambios	`git diff` (sin preparar) · `git diff --staged`
Deshacer archivo	`git restore archivo`
Quitar del staging	`git restore --staged archivo`
Corregir último commit	`git commit --amend` (solo si no lo subiste)
Guardar a medias	`git stash` / `git stash pop`
Traer una rama	`git merge rama`
Revertir commit ya subido	`git revert HASH`

Configuración inicial: `git config --global user.name "Tu Nombre"` y `git config --global user.email tu@correo`.
Token en vez de contraseña: GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens.

tmux (multitarea en una terminal)

Prefijo `Ctrl+b`, luego: `c` nueva ventana · `n` / `p` siguiente/anterior · `%` dividir vertical · `"` dividir horizontal · `d` salir sin cerrar · `tmux attach` volver.

Errores comunes

- *Permission denied*: falta `chmod +x` o `termux-setup-storage`.
- *command not found*: `pkg install` del paquete o revisa el `PATH`.
- *Could not resolve host*: sin internet o falla el DNS; prueba `ping 8.8.8.8`.

- Se cierra Termux en segundo plano: `termux-wake-lock` y desactiva la optimización de batería para la app.