


NETWORK INTERFACE



Протоколы взаимодействуют между собой при помощи чтения состояния.

Состояние НЕ СИНХРОНИЗИРОВАН

- Работает SYNC протокол в режиме прямого доступа к радио (или все).
- Перебирает разрешенные каналы (список в NETIF).
- Ищет синхропакет и устанавливает состояние NETIF СИНХРОНИЗИРОВАН.
- У NETIF проверяет что к сети с NETID можно подключиться.


Состояние СИНХРОНИЗИРОВАН

- Считает что каждый протокол очистил свои данные пока был в режиме.
- Начинает свою работу протокол Соседей.
- При наличии соседей установит NETIF что есть соседи.
- Если есть соседи активируется протокол Подключения.
- Он отправляет запрос шлюзу о подключении.
- Обратный ответ приходит через ШВС.
- Если подключение разрешено, то устанавливает NETIF в состояние.
- Если подключение невозможно, то устанавливает флаг Подключения.

NETIF увидит что в подключении отказано и сбросит синхронизацию по некоторому времени недоступной.

В случае успешного подключения от пользователя принимаем пакеты и

Connection PROTOCOL



WP PROTOCOL

PORT = 0x02

PORT = 0x01

ния NETIF.

же MAC).

РОВАН

ме НЕ СИНХР.

подключенно

е отказано

ОМЕТИВ СЕТЬ

на передачу

