



Système de présence en Chine WIFI biométrique d'empreintes digitales Pour Société

- écran couleur TFT avec interface graphique pour la facilité d'utilisation.
- Capteur optique.
- 1 touche une deuxième reconnaissance de l'utilisateur.
- Magasins modèles 1000 et 30.000 transactions.
- Lit d'empreintes digitales, carte d'identité et Pins.
- intégré en option lecteur de carte MF.
- Contrôle d'accès
- support multi-langue
- en temps réel 1-touch exportation de données 3ème partie hébergé et les applications non hébergé
- indications audio-visuels pour l'acceptation et le rejet des doigts valides / invalides
- SDK disponible pour les clients OEM et les développeurs de logiciels

Description

HF-Bio200 est un lecteur biométrique d'empreintes digitales innovant pour la fréquentation de temps avec Applications d'accès de contrôle, précision et une excellente vitesse d'appariement. Le 3 pouce TFT peut afficher plus d'informations vivement, y compris les empreintes digitales qualité d'image et le résultat de la vérification communication, etc. TCP / IP est standard et assurez-vous que la la transmission de données entre le terminal et le PC peut être facilement fait au sein de plusieurs secondes.

Caractéristiques

- Couleur TFT écran avec interface graphique pour la facilité d'utilisation.
- Capteur optique.
- 1 touche une deuxième reconnaissance de l'utilisateur.
- Magasins modèles 1000 et 30.000 transactions.
- Lit d'empreintes digitales, carte d'identité et Pins.
- Intégré en option lecteur de carte MF.
- Contrôle d'accès
- Support multi langue
- En temps réel 1-touch exportation de données 3ème partie hébergé & applications non hébergé
- Indications audio-visuels pour l'acceptation et le rejet de valide / invalide des doigts
- SDK disponible pour les clients OEM et les développeurs de logiciels



Caractéristiques

- Capacité d'empreinte digitale: modèles 1000
- Capacité de transaction: 30.000
- Capteur optique
- Communications: RS485, TCP / IP, USB-host
- Fonctions standard: fonction d'identification de la carte, planifiée cloche, Self-Service requête, commutateur de statut automatique
- Interface de contrôle d'accès pour: 3RD serrure électrique partie, porte capteur, bouton de sortie
- Wiegand 26/34: sortie
- Optionnel Fonctions: carte Mifare
- Affichage: 3 pouces TFT écran
- Alimentation: 12V DC 5A
- Température de fonctionnement: -45 °C 0 °C
- Humidité de fonctionnement: 20% -60%

Afficher les photos



Work more convenient · fast
Experience of time · space changes

