

本地搭建SAVE网络

SAVE Network 本地开发环境配置(SOLO共识)

本配置用于说明如何在本地环境搭建SAVE网络，为了方便测试，主链采用solo共识。同时为了简化网络拓扑，不引入NAT代理节点。本文档是在Mac OS系统下运行, 其他操作系统可能在个别命令会有差别。




1.代码编译

运行环境

- go version go1.16.5
- 如果不使用 `Go Module` 则输入命令 `$ go env -w GO111MODULE="off"`，同时下载各依赖模块
- 使用 `Go Module`，修改以下配置

```
$ git config --global url."http://10.0.1.228:3000/saveio".insteadOf http://10.0.1.228:3000/saveio
$ go env -w GONOPROXY=github.com/saveio
$ go env -w GONOSUMDB=github.com/saveio
$ go env -w GOPRIVATE="github.com/saveio"
$ go env -w GOPROXY="https://goproxy.io,direct"
$ go clean --modcache
```

各代码版本

|  仓库 |  CommitId |  说明 |
|--|--|--|
| themis | 41ad0ce75fa3d76d6b3ff66f43b57bf29051e0f6 | 主链 |
| themis-go-sdk | 59432db5c30793283349b103c932b4a0eede8755 | 主链RPC SDK |
| carrier | 9fc4d908c3850ceb1bec6445cc2825df56dbb347 | P2P网络 |
| scan | a0b7871af66c983d18c002d20da351df9f02c6a6 | DNS |
| pylons | 78a1ef20d8a0dfc16d2301eaae2dc0257cc67ae2 | Layer2支付通道 |
| max | 139def04befb758949a40fef65b822aa440e6bd6 | FS存储 |

| Aa 仓库 | CommitId | 说明 |
|----------------------------|--|---------|
| edge | d56fb27056c347b73f5403d18149c72a1291e648 | DSP客户端 |
| dsp-go-sdk | a3d6f6d46c55a43ccf2de63487f474878af9c59b | DSP SDK |
| porter | 03916968865b1694f3a8ead0b1bdb0576bd3b6cd | NAT代理 |

编译

核心代码克隆完成之后，还需要克隆其他依赖代码。各依赖可以在内网编译机器直接下载（内网机器 10.0.1.138）

依赖所在位置 `~/publish_build/golang/src`

编译参考各项目的说明，基本是 `make` 方式编译。

2.主链配置

创建钱包

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/themis
$ go run main.go account add -d
```

输出：

```
Index:1
Label:
Address:AaK1g8jch8zRMmN8F8oDaVteMXpit42pjh
Id(For PoC):7163600173146005825
Public key:03977eda4ea3db5757ad1977eaca6172ab3f197c19f06d2361769a6621941c48e1
Signature scheme:SHA256withECDSA
Create account successfully.
```

启动

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/themis
$ go run main.go --testmode -p pwd
```

查看余额(另起新的窗口)

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/themis
$ go run main.go asset balance 1
```

输出：

```
BalanceOf:AaK1g8jcH8zRMmN8F8oDaVteMXpit42pjh
USDT:100000000
```

3.DNS节点配置

由于有数据库文件产生，这里需要先编译成可执行文件

创建钱包

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/scan
$ make
$ ./scan account add -d
```

输出：

```
Index:1
Label:
Address:AYFzNEzNH4KCGw7XS9N9C9oD6VbYobK5f7
Id(For PoC):5654908485478275393
Public key:03ce349d0f6d6913e3a22f5191a7c751cbeedda9ab42ceed217ea8d083cc00dba5
Signature scheme:SHA256withECDSA
Create account successfully.
```

获取测试币(另起新的窗口)

到 **themis** 节点处给 **dns** 节点转账

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/themis
$ go run main.go asset transfer --from=AaK1g8jcH8zRMmN8F8oDaVteMXpit42pjh --to=AYFzNEzNH4KCGw7X
S9N9C9oD6VbYobK5f7 --amount=100000
```

输出：

```
Transfer USDT
From:AaK1g8jcH8zRMmN8F8oDaVteMXpit42pjh
```

```
To:AYFzNEzNH4KCGw7XS9N9C9oD6VbYobK5f7
Amount:100000
TxHash:edf053f2855c3890f3ca6f67952e21346e25e6ad66430fbf46fcf4bea7792e9c
```

Tip:

Using './themis info status edf053f2855c3890f3ca6f67952e21346e25e6ad66430fbf46fcf4bea7792e9c' to query transaction status.

等待1个区块高度，查询是否到账

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/themis
$ go run main.go asset balance AYFzNEzNH4KCGw7XS9N9C9oD6VbYobK5f7
```

输出:

```
BalanceOf:AYFzNEzNH4KCGw7XS9N9C9oD6VbYobK5f7
USDT:100000
```

配置文件

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/scan
$ vim scan_config.json
```

```
{
  "Base": {
    "DumpMemory": false,
    "BaseDir": ".",
    "LogLevel": 0,
    "PublicIP": "127.0.0.1",
    "IntranetIP": "127.0.0.1",
    "PortBase": 10000,
    "LocalRpcPortOffset": 337,
    "EnableLocalRpc": false,
    "JsonRpcPortOffset": 336,
    "EnableJsonrpc": true,
    "HttpRestPortOffset": 335,
    "HttpCertPath": "",
    "HttpKeyPath": "",
    "EnableRest": true,
    "ChainRpcAddr": "http://127.0.0.1:20336",
    "ChainRestAddr": "http://127.0.0.1:20334",
    "DisableChain": true,
    "ChannelNetworkId": 1565267317,
    "ChannelPortOffset": 338,
    "ChannelProtocol": "tcp",
    "ChannelClientType": "rpc",
```

```

        "ChannelRevealTimeout": "20",
        "ChannelSettleTimeout": "50",
        "ChannelDBPath": ".\\ChannelDB",
        "DnsNetworkId": 1565511150,
        "DnsProtocol": "tcp",
        "DnsPortOffset": 339,
        "DnsGovernDeposit": 10000000000,
        "DnsChannelDeposit": 10000000000,
        "AutoSetupDNSRegisterEnable": true,
        "TrackerProtocol": "udp",
        "TrackerPortOffset": 6369,
        "TrackerPeerValidDuration": "-24h",
        "NATProxyServerAddr": "",
        "DBPath": "DB",
        "DnsNodeMaxNum": 100,
        "SeedInterval": 10,
        "IgnoreConnectDNSAddrs": [
    ]
    }
}

```

配置文件说明

|  配置项 |  说明 |  示例 |
|---|--|--|
| <u>DumpMemory</u> | 是否开启Profile进行性能记录 | false |
| <u>BaseDir</u> | 数据库文件所在目录(windows系统，请修改此项) | . |
| <u>LogLevel</u> | 日志等级 | 0 |
| <u>PublicIP</u> | 固定外部IP | 127.0.0.1 |
| <u>IntranetIP</u> | 内网IP | 127.0.0.1 |
| <u>PortBase</u> | 各服务端口基准端口，如下面本地端口为10000+337即10337 | 10000 |
| <u>LocalRpcPortOffset</u> | 本地RPC端口 | 337 |
| <u>EnableLocalRpc</u> | 是否开启本地RPC | false |
| <u>JsonRpcPortOffset</u> | JSON-RPC端口 | 336 |
| <u>EnableJsonrpc</u> | 是否使用JSON-RPC | true |
| <u>HttpRestPortOffset</u> | REST 端口 | 335 |
| <u>HttpCertPath</u> | HTTPS 证书路径 | "" |
| <u>HttpKeyPath</u> | HTTPS key 证书路径 | "" |
| <u>EnableRest</u> | 是否开启 REST 服务 | true |

|  配置项 |  说明 |  示例 |
|---|--|--|
| <u>ChainRpcAddr</u> | 主链RPC地址，如果DNS为全节点，RPC地址为本地JSON-RPC地址 | http://127.0.0.1:20336 |
| <u>ChainRestAddr</u> | 主链REST地址，如果DNS为全节点，REST地址为本地REST地址 | http://127.0.0.1:20334 |
| <u>DisableChain</u> | 是否启动全节点，如果关闭全节点功能，上面的主链RPC地址需要配成远端RPC节点的地址 | true |
| <u>ChannelNetworkId</u> | Channel 网络ID | 1565267317 |
| <u>ChannelPortOffset</u> | Channel网络端口 | 338 |
| <u>ChannelProtocol</u> | Channel网络协议 | tcp |
| <u>ChannelClientType</u> | Channel请求主链方式 | rpc |
| <u>ChannelRevealTimeout</u> | Channel Reveal Timeout，目前建议使用200个区块高度 | 200 |
| <u>ChannelDBPath</u> | Channel 数据库路径 | ./ChannelDB |
| <u>DnsNetworkId</u> | DNS网络ID | 1565511150 |
| <u>DnsProtocol</u> | DNS网络协议 | tcp |
| <u>DnsPortOffset</u> | DNS端口 | 339 |
| <u>DnsGovernDeposit</u> | DNS治理抵押，如果默认钱包余额充足，会自动抵押；否则，可使用命令手动抵押。 | 1000000000 |
| <u>DnsChannelDeposit</u> | DNS通道抵押 | 1000000000 |
| <u>AutoSetupDNSRegisterEnable</u> | 是否开启DNS自动注册 | true |
| <u>TrackerNetworkId</u> | Tracker网络ID | 1567481543 |
| <u>TrackerProtocol</u> | Tracker协议 | tcp |
| <u>TrackerPortOffset</u> | Tracker端口 | 6369 |
| <u>TrackerPeerValidDuration</u> | Tracker文件信息失效时间 | -24h |
| <u>NATProxyServerAddr</u> | NAT proxy地址，目前DNS有固定外部IP, 不使用NAT服务 | "" |
| <u>DBPath</u> | DNS数据库路径 | DB |
| <u>DnsNodeMaxNum</u> | 保留字段 | 100 |
| <u>SeedInterval</u> | 保留字段 | 10 |
| <u>DnsChannelDeposit</u> | DNS通道抵押的资产数量 | 1000000000 |
| <u>AutoSetupDNSRegisterEnable</u> | 是否开启DNS自动注册 | true |
| <u>AutoSetupDNSChannelsEnable</u> | 是否自动创建通道 | false |

| Aa 配置项 | ≡ 说明 | ≡ 示例 |
|------------------------------|----------------|------------|
| <u>InitDeposit</u> | 保留字段 | 1000000000 |
| <u>ChannelDeposit</u> | 保留字段 | 1000000 |
| <u>IgnoreConnectDNSAddrs</u> | 忽略连接其他DNS的钱包地址 | [] |

启动

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/scan
$ ./scan --config scan_config.json -p pwd
```

查询节点是否成功注册（可跳过）

如果查询为空，则重启scan节点，重试几次。如果注册失败，则排查DNS节点钱包是否有余额

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/scan
$ ./scan dns getRegInfo --all
```

输出

```
{
  "WalletAddr": "AYFzNEzNH4KCGw7XS9N9C9oD6VbYobK5f7",
  "IP": "127.0.0.1",
  "Port": "10338",
  "InitDeposit": 100000000000,
  "PeerPubKey": "03ce349d0f6d6913e3a22f5191a7c751cbeedda9ab42ceed217ea8d083cc00dba5"
}
```

4.存储节点配置

为了方便测试，创建一个文件夹 node1

创建存储节点文件夹

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge
$ mkdir node1
```

编译

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge
$ make
$ cd node1
$ ln -s ../edge .
```

创建钱包并获取测试币

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/node1
$ ./edge account add -d
```

输出

```
Index:1
Label:
Address:AHgGsdkCyxFpy3uV5kxQ9ChHZLy41FmSw2
Public key:024617e072438af2e19929ab3079d474499e9991cda3a52daea4b657ac788a98ee
Signature scheme:SHA256withECDSA
Create account successfully.
```

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/themis
$ go run main.go asset transfer --from=AaK1g8jcH8zRMmN8F8oDaVteMXpit42pjh --to=AHgGsdkCyxFpy3uV5kxQ9ChHZLy41FmSw2 --amount=100000
```

输出

```
Transfer USDT
From:AaK1g8jcH8zRMmN8F8oDaVteMXpit42pjh
To:AHgGsdkCyxFpy3uV5kxQ9ChHZLy41FmSw2
Amount:100000
TxHash:1acd3137a1ed9bf16fe9b4aa7766d921e3b7e9422a57542c453e02798a6b0b14

Tip:
Using './themis info status 1acd3137a1ed9bf16fe9b4aa7766d921e3b7e9422a57542c453e02798a6b0b14'
to query transaction status.
```

等一个区块高度后，查询是否到账

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/themis
$ go run main.go asset balance AHgGsdkCyxFpy3uV5kxQ9ChHZLy41FmSw2
```


输出

```
BalanceOf:AHgGsdkCyxFpy3uV5kxQ9ChHZLy41FmSw2
USDT:100000
```

配置文件

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/node1
$ vim config.json
```

```
{
  "Base": {
    "BaseDir": ".",
    "LogPath": "./Log/",
    "NetworkId": 1567651917,
    "ChainId": "1",
    "BlockTime": 5,
    "PublicIP": "127.0.0.1",
    "IntranetIP": "127.0.0.1",
    "PortBase": 10000,
    "LogLevel": 1,
    "LocalRpcPortOffset": 138,
    "EnableLocalRpc": true,
    "JsonRpcPortOffset": 136,
    "EnableJsonRpc": true,
    "HttpRestPortOffset": 135,
    "HttpCertPath": "",
    "HttpKeyPath": "",
    "RestEnable": true,
    "ChannelProtocol": "tcp",
    "ChannelPortOffset": 501,
    "DBPath": "./DB",
    "ChainRestAddr": [
      "http://127.0.0.1:20334"
    ],
    "ChainRpcAddr": [
      "http://127.0.0.1:20336"
    ],
    "NATProxyServerAddr": "",
    "DspProtocol": "tcp",
    "DspPortOffset": 502,
    "TrackerProtocol": "tcp",
    "TrackerPortOffset": 137,
    "WsPortOffset": 139,
    "ProfilePortOffset": 331,
    "TrackerNetworkId": 1567651917,
    "WalletDir": "./keystore.dat"
  },
  "Fs": {
    "FsRepoRoot": "./FS",
```

```

    "FsFileRoot": "./Downloads",
    "FsType": 1,
    "EnableBackup": true,
    "FsGCPeriod": "1h",
    "FsMaxStorage": "1000G"
  },
  "Dsp": {
    "DnsNodeMaxNum": 100,
    "SeedInterval": 600,
    "AutoSetupDNSEnable": false,
    "BlockDelay": "",
    "DnsChannelDeposit": 1000000000,
    "Trackers": [],
    "DNSWalletAddrs": [],
    "ChannelClientType": "rpc",
    "ChannelRevealTimeout": "20",
    "ChannelSettleTimeout": "50",
    "MaxUploadTask": 10000,
    "MaxDownloadTask": 10000,
    "MaxShareTask": 10000
  }
}

```

配置文件说明

|  配置项 |  说明 |  示例 |
|---|--|--|
| <u>Base.BaseDir</u> | 程序根目录 | . |
| <u>LogPath</u> | 日志目录相对路径 | ./Log/ |
| <u>NetworkId</u> | P2P网络ID | 1567651917 |
| <u>ChainId</u> | 主链ID | 1 |
| <u>BlockTime</u> | 主链出块时间（秒） | 5 |
| <u>PublicIP</u> | 固定外部IP | 127.0.0.1 |
| <u>IntranetIP</u> | 内网IP | 127.0.0.1 |
| <u>PortBase</u> | 各服务端口基准端口，如下面本地端口为10000+337即10337 | 10000 |
| <u>LogLevel</u> | 日志等级 | 1 |
| <u>LocalRpcPortOffset</u> | 本地RPC端口 | 138 |
| <u>EnableLocalRpc</u> | 是否使用JSON-RPC | true |
| <u>JsonRpcPortOffset</u> | JSON-RPC 端口 | 136 |

|  配置项 |  说明 |  示例 |
|---|--|--|
| <u>EnableJsonRpc</u> | 是否开启RPC | true |
| <u>HttpRestPortOffset</u> | REST 端口 | 135 |
| <u>HttpCertPath</u> | HTTPS 证书路径 | "" |
| <u>HttpKeyPath</u> | HTTPS key 证书路径 | "" |
| <u>RestEnable</u> | 是否开启REST | true |
| <u>ChannelProtocol</u> | Channel通道网络协议 | "tcp" |
| <u>ChannelPortOffset</u> | Channel端口 | 138 |
| <u>DBPath</u> | DB数据库路径 | "./DB" |
| <u>ChainRestAddr</u> | 主链Rest API地址 | ["http://127.0.0.1:20334"] |
| <u>ChainRpcAddr</u> | 主链RPC API地址 | ["http://127.0.0.1:20336"] |
| <u>NATProxyServerAddr</u> | NAT代理地址 | "" |
| <u>DspProtocol</u> | DSP网络协议 | "tcp" |
| <u>TrackerProtocol</u> | Tracker网络协议 | "tcp" |
| <u>TrackerPortOffset</u> | Tracker端口 | 137 |
| <u>WsPortOffset</u> | Websocket端口 | 139 |
| <u>ProfilePortOffset</u> | 性能工具Profile端口 | 331 |
| <u>TrackerNetworkId</u> | Tracker网络ID | 1567651917 |
| <u>WalletDir</u> | 钱包地址 | "./keystore.dat" |
| <u>Fs.FsRepoRoot</u> | FS存储路径 | "./FS" |
| <u>FsFileRoot</u> | FS文件下载路径 | "./Downloads" |
| <u>FsType</u> | FS类型 0 客户端 1 服务端 2 兼容 | 1 |
| <u>EnableBackup</u> | 是否开启备份 | true |
| <u>FsGCPeriod</u> | GC时间 | "1h" |
| <u>FsMaxStorage</u> | 最大存储容量 | "1000G" |
| <u>Dsp.DnsNodeMaxNum</u> | DNS最大数量 | 100 |
| <u>SeedInterval</u> | 做热点时间间隔 | 600 |
| <u>AutoSetupDNSEnable</u> | 是否开启自动设置DNS | false |
| <u>BlockDelay</u> | 区块落账延迟时间 | 5 |
| <u>DnsChannelDeposit</u> | DNS通道初始开启充值 | 1000000000 |
| <u>Trackers</u> | 默认Tracker列表 | [] |
| <u>DNSWalletAddr</u> | 默认DNS钱包列表 | [] |

| Aa 配置项 | ≡ 说明 | ≡ 示例 |
|-----------------------------|-------------------|-------|
| <u>ChannelClientType</u> | 通道客户端与主链API交互类型 | "rpc" |
| <u>ChannelRevealTimeout</u> | ChannelReveal超时时间 | 20 |
| <u>ChannelSettleTimeout</u> | ChannelSettle超时时间 | 50 |
| <u>MaxUploadTask</u> | 最大同时上传数量 | 10000 |
| <u>MaxDownloadTask</u> | 最大同时上传数量 | 10000 |
| <u>MaxShareTask</u> | 最大同时分享文件数量 | 10000 |

启动存储节点

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/node1
$ ./edge --config=config.json -p pwd
```

注册存储节点信息(1TB)

另起窗口

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/node1
$ ./edge node register --nodeAddr=tcp://127.0.0.1:10131 --volume=1073741824 --serviceTime=8760
```

输出：

```
{
  "Tx": "c4d8b3c0c9173ce5801872b3ba417d17b98eade90c2cdb2a10c94189b1429dc7"
}
```

查询是否注册成功

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/node1
$ ./edge node query --walletAddr=AHgGsdKCyxFpy3uV5kxQ9ChHZLy41FmSw2
```

输出：

```
{
  "Info": {
    "NodeAddr": "tcp://127.0.0.1:10131",
    "Pledge": 1.073741824,
    "Profit": 0,
    "RestVol": 1048576,
    "ServiceTime": 8760,
    "Volume": 1048576,
    "WalletAddr": "AHgGsdkCyxFpy3uV5kxQ9ChHZLy41FmSw2"
  }
}
```

创建存储节点的扇区(1TB)

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/node1
$ ./edge sector create --sectorId=1 --proveLevel=1 --sectorSize=1073741824
```

输出：

```
{
  "Tx": "bf2ae6d08bb190b13c028f819e190868752fc686707ffd715440056dfee8d665"
}
```

查询是否注册成功

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/node1
$ ./edge sector getsector --sectorId=1
```

输出：

```
{
  "NodeAddr": "AHgGsdkCyxFpy3uV5kxQ9ChHZLy41FmSw2",
  "SectorID": 1,
  "Size": 1073741824,
  "ProveLevel": 1,
  "FirstProveHeight": 0,
  "NextProveHeight": 0,
  "TotalBlockNum": 0,
  "FileNum": 0,
  "FileList": null
}
```

与DNS节点建立支付通道

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/node1
$ ./edge channel open --partnerAddr=AYFzNEzNH4KCGw7XS9N9C9oD6VbYobK5f7 --amount=10000
```

等待几分钟

输出

```
{
  "Id": "101"
}
```

再查询一次

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/node1
$ ./edge channel list
```

输出

```
{
  "Balance": 10000000000000,
  "BalanceFormat": "10000",
  "Channels": [
    {
      "ChannelId": 101,
      "Balance": 10000000000000,
      "BalanceFormat": "10000",
      "Address": "AYFzNEzNH4KCGw7XS9N9C9oD6VbYobK5f7",
      "HostAddr": "tcp://127.0.0.1:10938",
      "TokenAddr": "AFmseVrdL9f9oyCzZefL9tG6UbvHUMqNMV",
      "IsParticipant1Closer": false,
      "IsParticipant2Closer": false,
      "IsDNS": true,
      "IsOnline": true,
      "Selected": true,
      "CreatedAt": 1606366142
    }
  ]
}
```

5.客户端

启动Seeker

```
$ open seeker
```

设置为本地开发模式

▼ 路径为Mac路径， Windows路径为 %AppData%/Roaming/seek

```
$ cd ~/Library/Application Support/seek
$ vim front-config.json
```

设置 `devEdgeEnable` 为 `true`

```
{"console":false,"devEdgeEnable":true,"maxNumUpload":5,"lang":"en"}
```

创建客户端文件夹

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge
$ mkdir client1
```

链接 `edge`

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/client1
$ ln -s ../edge .
```

配置文件

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/client1
$ vim config.json
```

```
{
  "Base": {
    "BaseDir": ".",
    "LogPath": "./Log/",
    "NetworkId": 1567651917,
    "ChainId": "1",
    "BlockTime": 5,
    "PublicIP": "127.0.0.1",
    "IntranetIP": "127.0.0.1",
    "PortBase": 10000,
    "LogLevel": 1,
    "LocalRpcPortOffset": 338,
```

```

    "EnableLocalRpc": true,
    "JsonRpcPortOffset": 336,
    "EnableJsonRpc": true,
    "HttpRestPortOffset": 335,
    "HttpCertPath": "",
    "HttpKeyPath": "",
    "RestEnable": true,
    "ChannelProtocol": "tcp",
    "ChannelPortOffset": 301,
    "DBPath": "./DB",
    "PpListenAddr": "",
    "PpBootstrap": null,
    "ChainRestAddrs": [
        "http://127.0.0.1:20334"
    ],
    "ChainRpcAddrs": [
        "http://127.0.0.1:20336"
    ],
    "NATProxyServerAddrs": "",
    "DspProtocol": "tcp",
    "DspPortOffset": 302,
    "TrackerProtocol": "tcp",
    "TrackerPortOffset": 337,
    "WsPortOffset": 339,
    "ProfilePortOffset": 531,
    "TrackerNetworkId": 1567651917,
    "WalletDir": "./keystore.dat"
},
"Fs": {
    "FsRepoRoot": "./FS",
    "FsFileRoot": "./Downloads",
    "FsType": 0,
    "EnableBackup": true,
    "FsGCPeriod": "1h",
    "FsMaxStorage": "1000G"
},
"Dsp": {
    "DnsNodeMaxNum": 100,
    "SeedInterval": 600,
    "AutoSetupDNSEnable": false,
    "BlockDelay": "",
    "DnsChannelDeposit": 1000000000,
    "Trackers": [],
    "DNSWalletAddrs": [],
    "ChannelClientType": "rpc",
    "ChannelRevealTimeout": "20",
    "ChannelSettleTimeout": "50",
    "MaxUploadTask": 10000,
    "MaxDownloadTask": 10000,
    "MaxShareTask": 10000
},
"Bootstraps": []
}

```

创建钱包并获取测试币

此操作作为命令行操作，也可以使用Seeker操作

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/client1
$ ./edge account add -d
```

输出：

```
Index:1
Label:
Address:APDvqeWQsPh4m9gFZ7ipmet42pRphLpgBJ
Public key:03806b62e8773fe403aec0d93730b30c15276b8a4e7a0cd858861ec09a383b565c
Signature scheme:SHA256withECDSA
Create account successfully.
```

获取测试币(参考之前的步骤)

启动

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/client1
$ ./edge --config=config.json -p pwd
```

注册DNS Header

说明：注册DNS Header是为了上传文件时，可以生成URL。任意Edge节点都可以注册，仅需注册一次。

```
$ cd ~/go/src/github.com/saveio/edge/client1
$ ./edge dns registerheader --header="oni" --desc="oni" --ttl=100000
```

输出：

```
{
  "Tx": "a4efd633a4342dd0c1796d52e75a8c1a716a41b845f67fbf348d9ab4e11e8cac"
}
```

重启Seeker