
Descripción del proyecto: Bomba Electrostática (Patente Libre)

En la descripción de este proyecto se utiliza el término **bomba electrostática**. Es un dispositivo que altera la intensidad del campo electrostático en un punto del espacio, aumentándola en otro. En esta etapa, consideramos la intensidad del campo en sí misma, sin tener en cuenta la sustancia presente en él; cada sustancia reacciona a la influencia electrostática de manera particular, y se preparará una revisión separada para cada ejemplo.

También se utiliza el término **válvula electrostática** (o diodo coaxial). Se trata de una construcción asimétrica que aprovecha la propiedad de las cargas de fluir desde un extremo afilado hacia una superficie plana de manera más eficiente que en la dirección opuesta.

Principio de funcionamiento y construcción

Externamente, la bomba estática se asemeja a una máquina de influencia (electróforo), de la cual existen muchas variedades dependiendo de las tareas asignadas. El funcionamiento de nuestra máquina puede explicarse por el principio del **generador electrostático**, basado en un circuito de acumulación de cargas.

- **Transporte de carga:** La construcción utiliza un disco circular de plexiglás o plástico. En un punto el disco se carga, transporta la carga y la entrega en otro lugar.
- **Fuente y sumidero:** Dado que la atmósfera tiene una carga positiva y la tierra una carga negativa, la bomba recibe la carga del lado de la atmósfera y la entrega hacia la tierra.
- **Entrada y salida:** El punto de entrada a la atmósfera es un toroide o esfera, luego la carga se transfiere al disco plástico a través de agujas afiladas. Los puntos de salida son receptores esféricos en el lado opuesto del disco, conectados a tierra o a un acumulador de energía.
- **Acumulación:** La carga se deposita en una **botella de Leyden**, conectada entre la bomba y la tierra.

Para aumentar la eficiencia, se instalan válvulas electrostáticas asimétricas:

1. Entre la esfera atmosférica y la bomba.
2. Entre la bomba y la botella de Leyden.

Aplicación práctica

El propósito principal de la energía obtenida es la iniciación de reacciones químicas y físicas:

1. **Gas de Brown:** El agua posee una alta permeabilidad electrostática. El agua entre los electrodos puede considerarse como la placa de un condensador; al aplicar un voltaje excesivo, esta "placa" se degrada, liberando gas de Brown.
2. **Gestión de la humedad:**
 - *Polarización:* Aportar energía a las micropartículas de humedad en el aire para su ascenso a la atmósfera y su dispersión por la rosa de los vientos.

- *Coagulación*: Recolección de humedad mediante la extracción de la carga de las micropartículas que pasan, para su condensación.
3. **Restauración de baterías**: Uso de descargas de pulso para la recuperación de fuentes de alimentación químicas.

Filosofía del proyecto

Esta bomba mecánica es un prototipo para demostrar la física del proceso. La siguiente etapa es la transición al uso de la **electrónica** para lograr un efecto similar.

Los principios descritos son **basados en la naturaleza** (biomiméticos). Todos los seres del planeta viven en un campo electrostático y están adaptados a él. El movimiento de la savia en los árboles y el ciclo del agua en la naturaleza funcionan bajo los principios de la electrostática. Esta idea se registra como una **patente libre**: un patrimonio de la humanidad para su uso abierto.