

SWIMMER | PROTOTIPO ACTUAL

ENERGIA

CONTROL, SENSOR Y REGISTRO

BATERIA Lipo 3.7V

TP4056 CON PROTECCION

BAN INTERRUPTOR

ME3608 | SALIDA 5.0V

5V + GND
+5V_SYS

MPU6050 | I2C 0x68

ESP32-S3 DEVKIT N16R8

5V + GND + SDA/SCL

microSD SPI + LEVEL SHIFT

5V + GND + GPIO10/11/12/13

GPIO10 | MOSI GPIO11 | SCK GPIO12 | MISO GPIO13

SDA GPIO8 | SCL GPIO9 | confirmar cableado real

5V | C2 100nF en 5V | C3 100nF cerca de MPU6050

3608 y verificar polaridad antes de conectar el ESP32.

Firmware: SS-LITE-BLE-SD-V1-044
Diagrama editable en KiCad. No es PCB lista para fabricar.
Save Swimmer

Sheet: /
File: SS-PROTOTIPO-ACTUAL-BLOQUES-V001.kicad_sch

Title: SAVE SWIMMER - DIAGRAMA MODULAR DEL PROTOTIPO ACTUAL

Size: A4	Date: 2026-06-08	Rev: V001
KiCad E.D.A. 10.0.3	Id: 1/1	