6. (jul 2018) Navesti ključne elemente HTTP odgovora koji se koriste kod redirekcije. Dati primer takvog HTTP odgovora.

Koristi se atribut Location koji definiše novu adresu kod redirekcije . Kod 301 znači Moved Permanently, a 302 znači Moved Temporarily.
Primer:
HTTP/1.1 302 Object moved
Location: www.google.com

7. (jul 2018) Za datu formu napisati prvi i poslednji red HTTP zahteva, ako ništa nije menjano u formi:

```
<form method="post" action="http://localhost/FormServlet">
<input type="text" name="polje1" value="tekst1">
<input type="text" name="polje2" value="tekst2">
<input type="submit" value="Posalji">
</form>
```

POST /FormServlet HTTP/1.1

Poslednji: polje1=tekst1&polje2=tekst2

Ako imas razmak u reci onda ide ovako:

- Poslednji: polje1=tekst+1&polje2=tekst+2 **(razmak zamenis +)**

8. Napisati prvi red HTTP odgovora u HTTP protokolu verzije 1.0 za kod 404.

HTTP/1.1 404 Not Found

Content-Length

- sadrzi duzinu parametara zahteva

**Cache Control**

- **kako se kes na klijentu azurira**

Kako se ostvaruje Permanent connection u HTTP 1.1. ??

-Tako sto se ostavi atribut Connection na Keep-Alive !

Minimalan broj atributa u HTTP zahtevu?

-Nula

- Ne mora u post zahtevu da se stavi Content-Length

## 16. Navesti dva tipa kolačića i za šta se koriste?

Postoje dve osnovne vrste cookie-a: session cookie i permanent cookie.
Session cookies se čuvaju u memoriji browsera sve dok se ne raskine veza sa serverom. Oni obično čuvaju ID sesije koji ne identifikuje korisnika, omogućavajući im da se kreću od stranice do stranice bez potrebe da se stalno loguju.
Permanent cookies se čuvaju u trajnoj memoriji web browser-a, i brišu se kad isteknu (server podešava vreme vazenja cookie-a). Obično sadrže podatke o korisniku određenog sajta, i omogućavaju da se ti podaci koriste u budućim sesijama.

Kako obezbediti da browser zapamti korisnika i prilikom gasenja browsera i ponovnog pokretanja ?

-Postavljanjem atributa expires, prilikom davanja kolacica

Metode doPost, doGet su:

-protected void

U servletu na zahtev UTF-8 se postavlja sa

- request.setCharacterEncoding(„UTF-8“);

U servletu se na odgovor UTF-8 postavlja sa

- response.setContentType(„text-html;charset=UTF-8“);

Napisati redirekciju na pera.jsp

- **response**.sendRedirect(„pera.jsp“);

30. (jul 2018) Napisati programski kod u GET metodi u servletu koji će ispisati na ekran korisniku brojeve od 1 do 100.

```
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response){
        response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
        PrintWriter pout = response.getWriter();
        //ispisati tagove html, head i body
        for(int i = 1; i <=100; ++i){
                pout.println(i);
        }
        //zatvoriti tagove html i body
        pout.close();
}
```

## Ispisi 100 puta slovo A uz pomocu servleta, jsp-a i js-a

1. **Servlet**

```
response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
PrintWriter pout = response.getWriter();
for(int i=0; i<100; i++){
    pout.println("A");
}
pout.close();
```

2. **JSP**

```
<% for(int i=0; i<100; i++) { %>
    A
<% } %>
```

3. **JS**

```
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0;
for (i=0; i <= 10; i++)
{
  document.write("The number is " + i);
  document.write("<br />");
}
</script>
</body>
</html>
```

AJAX tipovi podataka koji se mogu razmenjivati :

- TEXT
- HTML
- JSON
- XML

REST medijumi za prenos podataka

- TEXT
- XML
- JSON

Javascript objekat

{ id : 15 }

JSON objekat

{ "id" : 15 }

35. Šta se dogodi kada klijent zatraži stranicu pera.jsp?
Kod prvog poziva JSP stranice, JSP kod se pretvara u servlet, koji generiše odgovarajući kod. Taj kod se kompajlira i klijentu se šalje odgovor. Prilikom sledećih poziva iste JSP stranice, ne radi se ponovo pretrvaranje u kod i kompajliranje.

36. (jul 2018) Gde se podešava opseg vidljivosti komponenti I dati primer za application opseg vidljivosti?
U <jsp:useBean> elementu u tagu „scope".
<jsp:useBean id="bean" class="BeanClass" scope="application">

39. Korištenje JSP/JSTL/EL ispisati promenljivu pera zakačenu na zahtev.
-EL: ${pera}
-JSP: <%= pera %>
-JSTL: <c:out value="${pera}"/>

42. Objasniti MVC 1 i MVC 2 šablon. (nisu pitanja ako se MVC ne spomene barem jednom)
MVC model 1 se sastoji iz povezanih jsp stranica. Model, prezentacija i kontroler su ugradjeni u stranice. Podaci su u najboljem slučaju modelirani sa java beans. Prelazak na sledeću stranicu je određen klikom na hiperlink ili submit dugme. Browser šalje request direktno jsp stranici, ona komunicira sa bean-ovima i vraća odgovor.
MVC model 2 razdvaja model, prezentaciju i kontroler. Servleti imaju ulogu kontrolera, jsp stranice imaju ulogu prezentacije, a bean klase modeluju podatke. Browser se obraća servletu, koji zatim komunicira sa bean-ovima, zatim jsp stranice koriste bean-ove da bi formirale konačni response.

**RAZLIKE IZMEDJU sendRedirect i forward:**

-Upotrebom sendRedirect
- kreira se novi objekat request
-Upotrebom forward
- se prosledjuje postojeci zajedno sa svim objektima zakacenim na njega
-Upotrebom sendRedirect
-korisnik vidi novi URL odnosno klijent je svestan redirekcije
-Upotrebom forward
- klijent nije svestan redirekcije
-Upotrebom sendRedirect
-redirekcija se moze vrsiti bilo gde
- Upotrebom forward
- samo u okviru servera
**-sendRedirect je**
**redirect po HTTP protokolu.**
**-forward je**
**-u okviru java web aplikacije odnosno u okviru servleta**
-sendRedirect se obavlja
- i na klijentskoj strani
-forward se obavlja
-kompletno na serverskoj

**2. Šta je to "Permanent connection" u HTTP protokolu verzije 1.1?**

Klijent od servera zatrazi da se konekcija ne zatvara odmah po slanju odgovora, vec da se zadrzi jos malo. U zaglavlju http zahteva i odgovora se stavi atribut Connection: Keep-Alive

Set-Cookie: ime = vrednost

Cookie: ime = vrednost

Redirekcija se po HTTP protokolu radi sa:

- sendRedirect-om

**Navesti dva načina pristupa podacima sa forme u JSP tehnologiji, preko primera.**

1) request.getParameter("imeParametra")
2) <jsp: setProperty name=”user” property=”username” param=”username”/>

**16.** Napisati deo koda, koji služi za prenos parametara iz servleta u JSP stranicu u zahtevu/sesiji/aplikaciji.

- U servletu:
  BeanClass value = new BeanClass(...);
  request.setAtrribute("bean", value);
- U JSP strani:
  <jsp:useBean id=”bean” class=”BeanClass” scope=”request”/>
  <jsp:getProperty name="bean" property="someProperty" />

Jedino treba voditi računa o scope-u, koji može biti request/session/application.

**8. Kako se podacima forme pristupa uz pomoc EL tehnologija?**

${**param**.imeParametra} ili ${**param**[“imeParametra”]}

**37.** Ako browser zatrazi stranicu pera.jsp sta ce se dogoditi u servletskom kontejneru (JSP)?