Test iz WEB programiranja

1. Napsati prvi i poslednji red HTTP zahteva (HTTP verzija 1.1) koji se dobija kada se klikne na dugme "Posalji" (a nista se ne unese u polja) u sledecoj formi:

```
<form action=http://localhost/Proba mehod="POST">
   <input type="text" name="polje1" value="tekst1">
   <input type="text" name="polje2" value="tekst2">
   <input type="submit">
</form>
```

POST http://localhost/Proba HTTP/1.1
…
Content length: 27
\r\n //prazan red
polje1=tekst1&polje2=tekst2

jul2014

2. Šta je to "Permanent connection" u HTTP protokolu verzije 1.1?

Klijent od servera zatrazi da se konekcija ne zatvara odmah po slanju osgovora, vec da se zadrzi jos malo. U zaglavlju http zahtjeva i odgovora se stavi atribut Connection = Keep-Alive
jul2014

3. Navesti nazive atributa u HTTP zahtevu i HTTP odgovoru, a koji omogucava praćenje sesije u HTTP protokolu.

Koristi se cookie mehanizam. Provjerava se da li se u zaglavlju http zahtjeva nalazi cookie (dakle, atribut zahtjeva je cookie : ime = vrijednost). Ako se nalazi, to je iz sesije, pa se ta vrijednost smijesta u Http odgovor. Atribut odgovora: Set-Cookie (Set-Cookie : ime = vrijednost), a opcioni atributi su: domain, expires, path. Ako se ne nalazi- znaci da se klijent spaja prvi put, pa se generise cookie i smjesta u odgovor. (Isto Set-Cookie.)
jul2014

4. Čime se označava kraj HTTP zahteva u GET metodi?

Praznim redom.
(Ali ne i ako je u pitanju POST metoda! Tada je kraj zahtjeva odredjen Content lengthom.)
jul2014

5. Navesti osnovnu razliku između GET I POST zahteva.

Kod GET metode podaci iz forme se nalaze u url-u, a kod POST poslije zaglavlju zahtjeva:

GET /FormServlet?tekst=abcd HTTP/1.1
…
\r\n //prazan red

POST/FormServlet HTTP/1.1
…
Content-length: 10
\r\n //prazan red

tekst=abcd

6. Navesti ključne elemente HTTP odgovora koji se koriste kod redirekcije. Dati primer takvog HTTp odgovora.

Redirekcija se svodi na slanje poruke: 302 Object moved,
i postavljanje Http odgovora: Location: nova_adresa

Primer: HTTP/1.1 302 Object moved
Location: neki_novi_url

jul 2014

7. Navesti klasu koja se nasleđuje prilikom pravljenja servleta i navesti metodu (sa parametrima) koja se redefiniše za POST metod.

Klasa: HttpServlet
metoda: protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

jul 2014

8. Koliko objekata neke servletske klase se kreira tokom rada?

Jedan objekat.
Jul 2014

9. Kojom metodom koje klase se kod servleta obezbeđuje redirekcija po HTTP protokolu?

klasa: HttpServletResponse
metoda: sendRedirect(nova_lokacija) //kod u javi: sendRedirect(String location);
atribut: location
jul 2014

10. Čime se podešava kodna strana rezultujućeg teksta koji se prikazuje iz servleta? Dati primer za UTF-8.

Metodom setContentType se podesava character encoding. Parametar (atribut) charset definise kodnu stranu kojom ce biti kodirani svi stringovi na klijentu.

response.setContentType("text/html; charset=UTF-8")

11. Kojom klasom je implementirano praćenje sesije u servletima? Koje metode ove klase se koriste?

Klasa: HttpSesion
metode:
setAttribute(java.lang.String name, java.lang.Object value)
removeAttribute(java.lang.String name)
invalidate()
getAttribute(java.lang.String name)
getSessionContext()
getId()
… jul 2014

12. Ako su cookies isključeni u browseru, kojom tehnikom se sesija može pratiti? Dati primer.

Koristi se URL Rewriting mehanizam.

<a href = http://www.mojserver.com/catalog/index.html;jsesionid=1234/>

13. Koji atribut form taga obezbeđuje da forma služi za upload (slanje) datoteka? Navesti ime i vrednost.

enctype = 'multipart/form-data'
jul2014

14. U kom atributu HTTP zahteva se podešava graničnik polja (boundary) prilikom upload-a (slanja) datoteka?

Content Type

15. Navesti četiri osnovna tipa dinamičkih izraza kod JSP tehnologije.

-izrazi
-skriptleti
-deklaracije
-direktive
jul 2014

16. Navesti dva načina pristupa podacima sa forme u JSP tehnologiji, preko primera.

1) request.getParameter()
2) <jsp: setProperty name="user" property="username" param="username"/>

17. Čime se podešava opseg vidljivosti JavaBean komponenti na JSP stranici? Dati primer za opseg vidljivosti tipa application.

<jsp: useBean id="bean" type="BeanClass" scope="application"/>

Umjesto type moze stajati i class.
BeanClass je ime java klase.
Umjesto application moze stajati i request, page ili session.
Jul 2014

18. Navesti klasu i metode koje se koriste za kontrolu toka (flow, control, dispečer) u MVC modelu 2.

Klasa: RequeatDespatcher
metode: forward, include
jul 2014

19. Dati primer prenosa objekta iz servleta u JSP stranu, u sesiji, (dati kod servleta i JSP stranice).

Kod servleta:

```
BeanClass value = new BeanClass(… );
HttpSession session = request.getSession(true);
session.setAttribute(“bean”, value);
```

Kod JSP stranice:

```
<jsp: useBean id=”bean” type=”BeanClass” scope=”session”/>
```

jul 2014

20. U servletu je kreiran niz messages na sledeći način:

```
String [] massages = new String [] {”ok”,”error”, ”warning”}
```

i dodat u **session scope**. Dat je deo JSP stranice na koju se servlet redirektuje

```
<c:forEach var=”message” items=”${messages}”>
     <c:out value=”${message}”/>
</c:forEach>
```

Nakon poziva JSP stranice u browseru će biti ispisano

a. ok ok ok
b. Ništa
c. ok
d. ok error warning

Bice ispisano pod **d.:**
ok error warning.