Web ispit, jul 2014

1. Napsati prvi i poslednji red HTTP zahteva (HTTP verzija 1.1) koji se dobija kada se klikne na dugme "Posalji" (a nista se ne unese u polja) u sledecoj formi:

<form action=http://localhost/Proba mehod="POST">

<input type="text" name="polje1" value="tekst1">

<input type="text" name="polje2" value="tekst2">

<input type="submit">

</form>

POST **http://localhost/Proba** HTTP/1.1

…

Content length: 27

\r\n //prazan red

polje1=tekst1&polje2=tekst2

2. Šta je to "Permanent connection" u HTTP protokolu verzije 1.1?

Klijent od servera zatrazi da se konekcija ne zatvara odmah po slanju osgovora, vec da se zadrzi jos malo. U zaglavlju http zahtjeva i odgovora se stavi atribut Connection = Keep-Alive

3. Navesti nazive atributa u HTTP zahtevu i HTTP odgovoru, a koji omogucava praćenje sesije u HTTP protokolu.

Koristi se cookie mehanizam. Provjerava se da li se u zaglavlju http zahtjeva nalazi cookie (dakle, atribut zahtjeva je cookie : ime = vrijednost). Ako se nalazi, to je iz sesije, pa se ta vrijednost smijesta u Http odgovor. Atribut odgovora: Set-Cookie (Set-Cookie : ime = vrijednost), a opcioni atributi su: domain, expires, path. Ako se ne nalazi- znaci da se klijent spaja prvi put, pa se generise cookie i smjesta u odgovor. (Isto Set-Cookie.)

4. Čime se označava kraj HTTP zahteva u GET metodi?

Praznim redom.

(Ali ne i ako je u pitanju POST metoda! Tada je kraj zahtjeva odredjen Content lengthom.)

jul2014

6. Navesti ključne elemente HTTP odgovora koji se koriste kod redirekcije. Dati primer takvog HTTp odgovora.

Redirekcija se svodi na slanje poruke: 302 Object moved,

i postavljanje Http odgovora: Location: nova_adresa

Primer: HTTP/1.1 302 Object moved

Location: neki_novi_url

7. Navesti klasu koja se nasleđuje prilikom pravljenja servleta i navesti metodu (sa parametrima) koja se redefiniše za POST metod.

Klasa: HttpServlet

metoda: protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

8. Koliko objekata neke servletske klase se kreira tokom rada?

Jedan objekat.

9. Kojom metodom koje klase se kod servleta obezbeđuje redirekcija po HTTP protokolu?

klasa: HttpServletResponse

metoda: sendRedirect(nova_lokacija) //kod u javi: sendRedirect(String location);

atribut: location

10. Kojom klasom je implementirano praćenje sesije u servletima? Koje metode ove klase se koriste?

Klasa: HttpSesion

metode:

setAttribute(java.lang.String name, java.lang.Object value)

removeAttribute(java.lang.String name)

invalidate()

getAttribute(java.lang.String name)

getSessionContext()

getId()

11. Koji atribut form taga obezbeđuje da forma služi za upload (slanje) datoteka? Navesti ime i vrednost.

enctype = 'multipart/form-data'

12. Navesti četiri osnovna tipa dinamičkih izraza kod JSP tehnologije.

-izrazi

-skriptleti

-deklaracije

-direktive

13. Čime se podešava opseg vidljivosti JavaBean komponenti na JSP stranici? Dati primer za opseg vidljivosti tipa application.

<jsp: useBean id=”bean” type=”BeanClass” scope=”application”/>

Umjesto type moze stajati i class.

BeanClass je ime java klase.

Umjesto application moze stajati i request, page ili session.

14. Navesti klasu i metode koje se koriste za kontrolu toka (flow, control, dispečer) u MVC modelu 2.

Klasa: RequeatDespatcher

metode: forward, include

15. Dati primer prenosa objekta iz servleta u JSP stranu, u sesiji, (dati kod servleta i JSP stranice).

```
BeanClass value = new BeanClass(… );

HttpSession session = request.getSession(true);

session.setAttribute(“bean”, value);
```

Kod JSP stranice:

```
<jsp: useBean id=”bean” type=”BeanClass” scope=”session”/>
```

16. Osnovna razlika izmedju GET i HEAD zahteva?
Bio jul 2014

17. Primer HTTP odgovora koji redirektuje klijenta na pera.jsp
bio jul 2014

18. Kojom metodom, koje klase kod servleta se obezbedjuje redirekcija po HTTP protokolu?
Bio jul 2014

19.Kako se prati sesija u JSP tehnologiji?
Bio jul 2014

20. Dati primer prenosa objekta iz servleta u JSP stranu u zahtev (napisati prog kod servleta i JSP) bio jul 2014

Servlet:
User user = new User();
Request.setAttribude(“pera”, user);

JSP
<jsp:useBean id=”pera” class=”User” scope=”request”/>

21. .Ako browser zatrazi stranicu pera.jsp sta ce se dogoditi u sevletskom kontejneru (JSP)?

22. 2 tipa podataka koja se mogu dobiti Ajax pozivom? Jul2014