Бонита БПМ

Бонита БПМ платформа

- Бонита Студио – развојно окружење, омогућава дизајн апликације засноване на БПМ процесима
- Бонита Платформа – извршно окружење, Јава веб апликација са порталом за управљање, покретање и праћење извршавања процеса

Бонита Студио

- Бонита Студио је графичко окружење за креирање процеса, дефинисање апликација, модела података и корисничког интерфејса (страница и форми).
- Графички едитор процеса (*whiteboard*) омогућава креирање дијаграма процеса и дефинисање корака (*tasks* - задаци) у процесу, транзиција, услова,…
- Табеларни едитор за дефинисање модела података – *Development menu*
- *UI Designer* – интегрисани едитор за креирање страница и форми
- Бонита Студио је потпуно развојно окружење – користе га процес аналитичари и пројектанти апликација, али и бекенд дивелопери (ако треба дефинисати нове конекторе и сл.) и фронтенд дивелопери (да дефинишу изглед и садржај страница)
- Бонита Студио садржи комплетну Бонита Платформу (*Tomcat*, *UI Designer*, Бонита Портал, Бонита *Engine* и уграђену *H2* базу података)

Бонита Платформа

- Бонита Студио је повезан са Бонита Платформом, тако да кад се покрене процес (*Run*) из Бонита Студија он се аутоматски инсталира и покреће на Бонита Платформи

- Бонита Платформа се састоји од:
  - Бонита *Engine* – извршно окружење (*execution engine*)
  - Бонита Портал – веб апликација

Бонита Портал

- Кориснички видљив део Бонита пакета.
- Користе је корисници за пријаву на систем и уз помоћ ње могу да покрећу процесе, прегледају своје задатке, извршавају их, прегледају инстанце процеса које се тренутно извршавају или оне које су завршене.
- Бонита Портал је и администраторска апликација. Помоћу ње администратори могу да подешавају само Бонита окружење. Једна од кључних активности које администратор мора обавити јесте управљање корисницима, групама, профилима и *tenet*-има (организацијама које користе платформу, јер свака од њих може имати сопствене процесе).

Бонита *Engine*

- Bonita *Engine* – је Бонитино извршно окружење (*execution engine*).
- Архитектура се састоји од три слоја: основних сервиса, БПМ сервиса и АПИ слоја.
- Јава апликација је запакована у три *.jar* фајла:
  - *bonita-common* садржи код који користе и серверска и клијентска апликација (нпр. Дефиниције АПИ интерфејса)
  - *bonita-server* садржи код који представља серверску страну апликације (имплементације сервиса, приступне тачке сервиса, имплементације АПИ-ја)
  - *bonita-client* садржи клијентски код