Развој БПМ пројекта

Моел процеса

Развој БПМ пројеката у Бонити

- Укључује дизајнирање:
  - Модела процеса
  - Дефинисање података који су релевантни за извршавање процеса
  - Дефинисање ко обавља одређене активности у процесу
  - Дефинисање корисничког интерфејса за апликацију

Дефиниција процеса

- Процес представља след задатака (*tasks*) које обављају корисници (кориснички задаци) или се обављају аутоматизовано (скрипте, сервисни задаци, задаци за пријем или слање порука, итд).
- Овај след задатака има јасан почетни моменат (старт процеса), један или више завршетака и по потреби, тачке одлучивања (*gateway*) у самом процесу.

Дефинисање процеса

- Дефиниције процеса, а самим тим и логике извршавања апликације се моделира у дијаграму тока процеса у Бонита Студију.
- Бонита Студио користи БПМН 2.0 нотацију (али не имплементира све концепте).
- Делови процеса који морају бити видљиви крајњим корисницима развија се кориснички интерфејс коришћењем *UI Designer*-а.
- Процеси дефинисани у Бонита Студију се могу инсталирати на извршно окружење (*deployment* на Бонита Портал).

Корисничке улоге (*actors*)

- Корисничка улога представља дефиницију извршиоца одређеног дела у процесу.
- Када се специфицира улога, она се по потреби може намапирати на различите кориснике или групе. Ово мапирање се може обавити и за време самог моделовања, али и током извршавања процеса.
- Захваљујући овоме, додела послова је много флексибилна и могуће је користити исту дефиницију процеса са потпуно различитим скупом корисника при сваком извршавању
- Повезивање дефиниције улога са скупом корисника (стварним извршиоцима) се назива мапирање улога.
- Пре него што *deploy*-ујемо процес потребно је да се сви задаци намапирају на корисничке улоге (*actors*)

Извршавање задатака

- Разликујемо појмове *Assignee* и *Candidates*
  - *Assignee* је корисник коме је додељен задатак (или га је сам одабрао)
  - *Candidates* је корисник је група корисника којој је понуђено да одређени задатак
- Дефинисање кандидата за извршавање задатака се врши кроз два механизма:
  - *Actors*
  - *Actor filters*

Извршавање задатака

Actors

- Дефинисање *Actor*-а се обавља у две фазе:
  - Током моделовања за задатак се дефинише *actor* који ће га извршити (може се везати само за тај задатак или се задатак може везати за *actor*-а дефинисаног за стазу(*swimlane*)). *Actor* служи као дефиниција или опис корисника коме ће бити додељен задатак.
  - Пре него што се процес *deploy*-ује, Бонита разреши мапирања на реалне кориснике које систем има на располагању
- Дефинисање *Actor*-а се обавља на нивоу базена (*pool*-а), а затим се одређени *actor*-и користе у стазама или на задацима

Извршавање задатака

Actor filters

- *Actor filters* омогућавају да се из постојећих група сузи избор кандидата само на оне (једног или више) који задовољавају неке додатне услове.