

Maritime cargospace - Sprint 1

Andrea Passini, Paolo Savino, Alessandra Tolomelli

Luglio 2026

1 Introduzione

Lo Sprint 1 parte da due elementi chiave: l'[architettura logica](#) e la formalizzazione dei [requisiti](#) svolti nel precedente Sprint 0.

Come già anticipato, il goal di questo sprint è quello di implementare un primo prototipo dell'architettura, al termine del quale il sistema dovrà essere in grado di:

- Visualizzare una prima griglia modificabile astratta per la hold e verificarne lo stato delle celle.
- Dettagliare la comunicazione tra cargoservice e IOPort, gestendo gli stati di engaged e disengaged del sistema.
- Primo prototipo mock dei devices.

2 Analisi dei Requisiti

L'obiettivo di questo sprint è lo sviluppo e la verifica del flusso di gestione delle richieste di carico, che costituisce la funzionalità centrale del sistema. Tutte le attività di analisi del dominio e di raccolta dei requisiti necessarie a questo scopo sono già state completate durante lo Sprint 0 e non verranno quindi approfondite ulteriormente.

Poiché alcuni elementi dell'architettura, come il **sonar**, il **led** del **PicoW**, il **cargorobot** e il **markerDevice**, non sono ancora stati implementati, il loro comportamento sarà riprodotto tramite componenti simulati. Questi mock permetteranno di eseguire test e validare il funzionamento del sistema anche in assenza dell'hardware definitivo.

La realizzazione dei componenti reali è prevista negli sprint successivi. Parallelamente, i mock saranno progressivamente aggiornati e resi più aderenti al comportamento effettivo dei dispositivi, prendendo come riferimento la specifica QAK definita nello Sprint 0 e reperibile al seguente [link](#)

3 Domande al committente

1. Spostamento del robot

Il robot inizialmente posizionato in HOME, inizia a muoversi nel momento in cui viene accettata la richiesta di carico oppure quando in sonar rileva la presenza del container per più di 3 secondi?

Risposta del committente:

2. Fail nella rilevazione della distanza

Il sonar verifica in maniera continua la presenza del container sulla porta? In caso di fallimento, aspetta per un tempo arbitrario prima di riavviare la verifica della distanza?

Risposta del committente:

4 Analisi del Problema

L'obiettivo di questo sprint è quello di validare la logica di business e i flussi di coordinamento del sistema, muovendosi in modo indipendente dalla presenza dell'hardware fisico reale. Per fare questo in modo affidabile, l'architettura è stata strutturata seguendo il modello ad attori e distribuendo i componenti su due nodi separati: **ctxcargo** e **ctxrobotsmart**. Questi nodi operano in totale isolamento di memoria e comunicano esclusivamente tramite messaggi, garantendo la robustezza e la scalabilità richieste per il prodotto finale.

Il fulcro di questa infrastruttura è il **cargoservice**, che opera come orchestratore centralizzato. Per testare a fondo la sua capacità di gestire l'intero flusso di lavoro senza dover attendere lo sviluppo del front-end, la porta di ingresso **IOPort** è stata progettata come un componente autonomo dotato di un piano di test integrato. Questo attore è in grado di simulare da solo, in sequenza temporale, la richiesta di carico, il posizionamento del container e il successivo rilevamento da parte del sensore, permettendo di verificare l'intero ciclo in modo automatico, deterministico e ripetibile.

Per quanto riguarda i dispositivi periferici, mentre il led e la gestione del magazzino nella hold sono già implementati con la loro logica interna completa, il sonar è configurato per monitorare ciclicamente le distanze

e inviare un segnale di stop all'orchestratore solo in caso di anomalie prolungate.

Altri componenti non ancora cruciali in questo sprint, come il **markerdevice**, sono invece inseriti come scheletri logici e verranno sviluppati nelle fasi successive del progetto.

In questa versione, infatti, l'orchestratore farà fermare il robot davanti allo slot 5 per due secondi, simulandone un'etichettatura senza interagire davvero con il marker device.

Infine, l'architettura prevede una netta separazione tra la pianificazione del servizio e l'effettiva esecuzione dei movimenti del robot: l'attore locale **cargorobot** traduce i comandi dell'orchestratore in coordinate cartesiane concrete (X, Y). L'effettivo movimento sul campo viene poi delegato, tramite richieste mirate, all'attore esterno **robotsmart**, dislocato sul suo nodo indipendente e direttamente connesso. Tutta questa rete di comunicazione poggia su un broker MQTT operante sulla porta standard 1883.

4.1 Stato interno della hold

Per gestire la mappatura e la disponibilità degli spazi nel magazzino, l'attore **hold** mantiene al suo interno una rappresentazione esplicita e dinamica del proprio stato orientata agli oggetti. Questa gestione è affidata a una struttura dati di tipo **mutableMapOf**, che associa a ciascun identificativo testuale dello slot (da slot1 a slot4) il suo stato logico corrente.

Nel ciclo di vita del sistema, uno slot può assumere tre stati distinti:

- **free**: lo slot è vuoto e disponibile per essere prenotato. Tutti gli slot si trovano in questa condizione al momento dell'avvio del sistema.
- **reserved**: lo slot è stato opzionato dal cargoservice a seguito di una richiesta di verifica (**find_free_slot**). Questa transizione di stato intermedia garantisce che nessun'altra richiesta simultanea possa allocare lo stesso spazio mentre il container è ancora in viaggio verso l'area predisposta.
- **occupied**: il container è stato fisicamente depositato dal robot nella posizione corretta e il cargoservice ha confermato il completamento del trasferimento (**occupySlot**).

```
[#
    val slots = mutableMapOf(
        "slot1" to "free",
        "slot2" to "free",
        "slot3" to "free",
        "slot4" to "free"
    )
    var reservedSlot = ""
    var slotIsAvailable = false
#]
```

La stabilità di questa rappresentazione interna è garantita da una macchina a stati finiti che risponde alle richieste dell'orchestratore. Quando viene richiesto uno slot libero, la hold filtra la mappa per identificare il primo spazio in stato **free**, ne muta lo stato in **reserved** e ne restituisce l'ID.

Se il trasferimento va a buon fine, lo stato passa definitivamente a **occupied**; in caso di timeout o fallimento del sistema, l'attore è in grado di eseguire una procedura di rollback riportando lo slot specifico allo stato **free**.

4.2 Scelta cargorobot

Per lo sviluppo del cargorobot, sono state analizzate quattro soluzioni per la modellazione di un DDR fornite dal committente. Le prime tre sono state scartate per motivi architetturali:

- **RobotObj26** è un POJO troppo passivo e vincolato a Java, può essere usato solo se il chiamante è scritto in Java.
- **VirtualRobot26** manca di un'interfaccia diretta, è solo un ambiente virtuale.
- **RobotService26**, pur essendo reattivo, avrebbe richiesto che l'applicazione chiamante gestisse manualmente il routing e gli ostacoli passo dopo passo.

La scelta è ricaduta su **RobotSmart26** per tre ragioni chiave:

- Soddisfa il requisito critico di blocco immediato in caso di anomalie al sonar, interrompendo i piani e mantenendo lo stato coerente.
- Grazie alla richiesta `moverobot(X,Y)` e all'algoritmo A^* , calcola il percorso in autonomia.
- Gestisce nativamente la rappresentazione dell'ambiente, **allineandosi alla struttura della hold**.

Per evitare di appesantire il sistema con la complessità interna di questo servizio, viene applicata una strategia pulita: il `cargoservice` invierà le coordinate al `cargorobot`, che si limiterà a inoltrarle a `RobotSmart26`, mantenendo l'architettura del componente totalmente disaccoppiata.

4.3 Interazioni tra i componenti

Per quanto riguarda l'interazione tra `ioportmock` e `cargoservice`, sono stati già definiti nello Sprint 0 i messaggi utili all'interazione:

```
Request load_request : loadRequest(none)
Reply load_accepted : loadAccepted(slotID) for load_request
Reply load_retrylater : loadRetryLater(none) for load_request
Reply load_refused : loadRefused(none) for load_request
```

Per modellare l'evento fisico di rilevamento del container nell'IOPort dopo che il carico è stato accettato, `cargoservice` conferma la ricezione con una risposta che funge da via libera per far partire la richiesta di trasferimento verso il robot.

```
Request check_distance : checkDistance(none)
Reply distance_response : distanceResponse(DISTANCE) for check_distance
```

Per il trasferimento, il `cargoservice` delega a `cargorobot` lo spostamento fisico del container verso lo slot riservato. La reply `robot_complete` chiude il ciclo di carico e permette a `cargoservice` di liberare lo stato "engaged" e notificare l'esito a IOPort.

```
Request robot_transfer : robotTransfer(SLOT)
Reply robot_complete : robotComplete(FINALSLOT) for robot_transfer
```

`Cargoservice` si occupa anche di definire l'intera API di gestione slot esposta dall'attore hold: ricerca di uno slot libero, occupazione del trasferimento del robot e rilascio in caso di timeout. Questi messaggi isolano completamente la logica di stato degli slot dagli altri attori, che la trattano come un servizio esterno.

```
Request find_free_slot : findFreeSlot(none)
Reply slot_found : slotFound(SLOTID) for find_free_slot
Reply slot_full : slotFull(none) for find_free_slot

Request find_occupy : occupySlot(SLOTID)
Reply occupy_done : occupySlotDone(none) for find_occupy

Request find_release : releaseSlot(SLOTID)
Reply release_done : releaseSlotDone(none) for find_release
```

Per l'interazione con gli altri dispositivi vengono usati **messaggi asincroni** per la gestione e l'aggiornamento dell'interfaccia utente: accensione e spegnimento del led, aggiornamento del display e notifica di fine trasferimento. Questi messaggi non richiedono conferma perché non alterano la logica di stato del sistema, solo la sua rappresentazione esterna.

```
Dispatch sensor_data : sensorData(DISTANCE)
Dispatch led_blink : ledBlink(STATE)
Dispatch display_update : displayUpdate(MESSAGE)
Dispatch robot_complete_notification : robotCompleteNotif(FINALSLOT)
```

Per forzare una transizione interna in base a un risultato calcolato vengono definiti dei dispatch "auto-diretti" per implementare rami condizionali dentro lo stesso attore senza passare da uno stato esterno.

```
Dispatch slot_is_free : slot_is_free(none)
Dispatch slot_is_full : slot_is_full(none)
Dispatch sonar_normal : sonar_normal(none)
Dispatch sonar_warn : sonar_warn(none)
```

Il **contratto di comunicazione con il servizio di navigazione esterno robotsmart26** prevede comandi di movimento con relativo esito e comandi di calibrazione e posizionamento. Nel caso di trasferimento fisico non andato a buon fine, cargorobot risponde con una **robot_failed**.

```
Request moverobot : moverobot(TARGETX, TARGETY, STEPTIME)
Reply moverobotdone : moverobotdone(ARG) for moverobot
Reply robot_failed : robotFailed(ARG) for robot_transfer
Reply moverobotfailed : moverobotfailed(PLANDONE, PLANTODO) for moverobot

Request tuneAtHome : tuneAtHome(X)
Reply tuneDone : tuneDone(X) for tuneAtHome
Dispatch setrobotstate : setpos(X, Y, D)
```

4.4 Rappresentazione dell'attore cargoservice

L'attore cargoservice è inteso come una macchina a stati finiti che utilizza variabili interne per tracciare costantemente lo stato dei suoi componenti principali. A tale scopo, mantiene in memoria alcune informazioni fondamentali:

- **ioPortOccupied**: booleano che tiene traccia della disponibilità fisica della porta di ingresso dell'impianto. Viene impostata a **true** non appena viene riservato uno **slot** per un cliente, impedendo l'accettazione di richieste di carico simultanee, e ritorna **false** solo a trasferimento completato o in caso di fallimento.
- **CurrentSlot**: stringa che memorizza temporaneamente l'identificativo alfanumerico dello slot di destinazione assegnato dalla **hold**. Questa informazione è vitale per istruire correttamente il robot sulla coordinata finale di deposito.
- **ContainerDetected**: booleano che indica se il container è stato effettivamente posizionato sulla piattaforma di carico. Questa variabile viene valorizzata dinamicamente dal **cargoservice** analizzando i dati di distanza ricevuti a seguito dell'interrogazione attiva del **sonar**.

```
[#
  var ioPortOccupied = false
  var CurrentSlot = ""
  var ContainerDetected = false
#]
```

4.4.1 Gestione load-request del cargoservice

Quando il componente cargoservice riceve una richiesta di tipo **load_request**, **esegue una verifica preliminare** nello stato **handle_load_request** per valutare se la porta di ingresso è libera e se il sistema è operativo. Se

queste condizioni non sono soddisfatte, il servizio transita verso lo stato `refuse_retry_later`, rispondendo al mittente con un messaggio di `load_retrylater` e tornando in attesa.

Se invece il controllo ha esito positivo, il componente passa allo stato `request_slot` e interroga la `hold` tramite la richiesta `find_free_slot`. In base alla risposta ricevuta nello stato di attesa `waiting_for_slot`: Se la `hold` è piena il servizio passa a `hold_is_full`, rifiuta la richiesta inviando un messaggio di `load_refused` e ritorna allo stato `disengaged`.

Se viene trovato uno slot libero il sistema passa allo stato `slot_available`, memorizza l'identificativo dello slot nella variabile **CurrentSlot**, imposta la porta di ingresso come occupata e invia la `load_accepted` al client.

Subito dopo, il sistema entra nello stato **engaged**, dove attiva il `led.blink` e inizia la comunicazione con il sonar.

```
State handle_load_request {
  println("ioport -> cargoservice | load request") color cyan
}
Goto request_slot if [# !ioPortOccupied #] else refuse_retry_later

State request_slot {
  request hold -m find_free_slot : findFreeSlot(none)
}
Goto waiting_for_slot

State refuse_retry_later {
  replyTo load_request with load_retrylater : loadRetryLater(none)
}
Goto disengaged

State waiting_for_slot {
  println("cargoservice | waiting for slot response") color cyan
}

Transition t1
  whenReply slot_found -> slot_available
  whenReply slot_full -> hold_is_full

State slot_available {
  onMsg( slot_found : slotFound(SLOTID) ) {
    [#
      CurrentSlot = payloadArg(0).toString()
      ioPortOccupied = true
    #]
    println("cargoservice | reserved $CurrentSlot") color green
    replyTo load_request with load_accepted : loadAccepted($CurrentSlot)
  }
}
Goto engaged

State hold_is_full {
  println("cargoservice | hold is full") color red
  replyTo load_request with load_refused : loadRefused(none)
}
Goto disengaged
```

4.4.2 Gestione degli eventi del sonar

L'interazione con il sensore di distanza è stata implementata con un modello a eventi asincroni con strategia di tipo **polling** gestita direttamente dal `cargoservice`. Sebbene il polling sia semplice da implementare, presenta alcuni limiti architetturali che lo rendono poco efficiente per sistemi distribuiti, motivo per il quale negli sprint successivi verrà adottata una strategia ad **eventi**. Questo approccio garantisce un controllo deterministico sull'effettiva presenza del container nell'area di carico prima di dare il via a qualsiasi movimentazione del robot.

Il flusso di gestione si attiva non appena una richiesta di carico viene accettata e lo slot in stiva viene formalmente riservato. Entrato in questo stato operativo, l'orchestratore attiva l'indicatore visivo del **led** e **interroga immediatamente l'attore sonar** inviando una richiesta esplicita di **verifica della distanza**. Il sensore, che fino a quel momento stazionava in attesa di richieste, elabora il comando e risponde istantaneamente fornendo il dato sulla distanza misurata.

L'orchestratore analizza il valore ricevuto confrontandolo con la costante limite di spazio libero e, se la distanza rilevata è inferiore a questa soglia, il sistema decreta l'avvenuto posizionamento del container sulla porta e avvia le tappe di trasferimento del robot. Nel caso in cui il carico non fosse ancora presente, l'orchestratore attiva una procedura di salvaguardia, transitando temporaneamente in uno stato di attesa per 2 secondi prima di ripetere ciclicamente l'interrogazione al sonar. Questo meccanismo protegge **l'impianto da avvii a vuoto** e solleva l'interfaccia utente dal compito di notificare manualmente l'arrivo della merce.

```
State engaged {
  println("cargoservice | waiting for container - Interrogo il sonar...")
  color yellow
  forward led -m led_blink : ledBlink(on)
  // Chiede la distanza al sonar
  request sonar -m check_distance : checkDistance(none)
}
Transition t2
  whenReply distance_response -> evaluate_distance

State evaluate_distance {
  onMsg( distance_response : distanceResponse(DISTANCE) ) {
    [#
      val Dist = payloadArg(0).toString().toInt()
      ContainerDetected = Dist < 80
    #]
  }
}
Goto container_arrived if [# ContainerDetected #] else retry_check

State retry_check {
  println("cargoservice | Container non ancora rilevato, riprovo
  tra 2 secondi...") color yellow
  delay 2000
}
Goto engaged
```

4.4.3 Gestione dei movimenti del robot

Il coordinamento delle attività di movimentazione del container è guidato dal `cargoservice` attraverso un protocollo di richiesta-risposta con l'attore **cargorobot**. Una volta che il container viene rilevato nella zona di ingresso, il servizio invia un **messaggio di robot.transfer** inoltrando come argomento l'identificativo dello slot precedentemente riservato.

Il `cargoservice` rimane quindi in attesa nello stato `container_arrived` finché il robot non completa il trasferimento fisico del carico dall'area di input alla destinazione. La ricezione della risposta `robot.complete` sblocca il flusso, portando il sistema nello stato `on_robot_completed`. A questo punto, viene spento il led

di segnalazione e viene inviata una richiesta alla hold per registrare formalmente l'occupazione dello slot. Solo dopo aver ricevuto la conferma di avvenuta registrazione, il sistema notifica l'IOPort del completamento dell'operazione tramite il messaggio `robotCompleteNotify` e reimposta le variabili di stato per prepararsi a una nuova sessione.

```
State container_arrived {
    // Non serve la replyTo container_detected poiché il trigger è interno (sonar)
    println("cargoservice | Container detected via sonar -
    requesting robot transfer") color green
    request cargorobot -m robot_transfer : robotTransfer($CurrentSlot)
}
Transition t3
    whenReply robot_complete -> on_robot_completed

State on_robot_completed {
    forward led -m led_blink : ledBlink(off)
    request hold -m find_occupy : occupySlot($CurrentSlot)
}
Transition t4
    whenReply occupy_done -> finalize_load_ok

State finalize_load_ok {
    [#
        ioPortOccupied = false
        var SlotSend = CurrentSlot
        CurrentSlot = ""
    #]
    println("cargoservice | transfer completed and slot occupied") color green
    forward ioport -m robot_complete_notification : robotCompleteNotif($SlotSend)
}
Goto disengaged
```

4.4.4 Gestione del comportamento degli altri Attori

Il componente `cargoservice` funge da coordinatore centrale del sistema, regolando il ciclo di vita delle operazioni attraverso l'interazione con tre attori chiave del contesto:

- **IOPort**: rappresenta l'interfaccia di input del sistema. Il `cargoservice` ne gestisce il comportamento rispondendo alle sue `load_request` e notificandola prontamente in caso di rifiuto temporaneo o definitivo `load_refused`, oppure al termine del processo, inviando `robotCompleteNotif` per comunicare che il robot ha completato il trasferimento e liberato l'area di ingresso.
- **hold**: è l'attore deputato alla gestione fisica e logica del magazzino. Il `cargoservice` ne pilota il comportamento interrogandola dapprima per la ricerca di uno slot libero, successivamente per decretarne l'occupazione ufficiale a trasferimento completato e, infine, guidando le procedure di rollback nel caso in cui si verifichi un timeout operativo.
- **led**: è utilizzato come indicatore visivo dello stato del sistema. Il `cargoservice` ne controlla direttamente il comportamento attivando il lampeggio non appena la richiesta di carico viene accettata e spegnendolo sia a trasferimento ultimato, sia nel caso in cui la procedura fallisca per timeout.
- **sonar**: è l'attore incaricato di controllare la presenza dei container sulla porta d'ingresso. Il `cargoservice`, una volta accettata la richiesta di un cliente, interroga direttamente questo attore con la `check_distance` per ottenere la distanza corrente e convalidare autonomamente la presenza fisica del container prima di procedere con l'interazione col robot.
- **robot**: è l'attore fisico responsabile del movimento. Il servizio ne pilota le azioni delegandogli lo spostamento del container tramite la `robot_transfer($CurrentSlot)`. Il `cargoservice` blocca il proprio

flusso rimanendo in attesa del completamento della manovra da parte del robot, per poi riprendere l'esecuzione solo alla ricezione della `robot_complete`.

5 Piano di Lavoro e Distribuzione dei Compiti

#	Task	Assegnatario	Ore Stimate
1	Analisi del Problema	Savino	4
2	Definizione TestPlan	Savino	3
3	Modellazione mockdevices	Passini	4
4	Orchestratore cargoservice sulla hold	Tolomelli	7
5	Deployment e debug	Passini	8
6	Goal Sprint 2	Tolomelli	1
7	Revisione	Tutti	5

6 TestPlan

I test sono raggiungibili al seguente [link](#).

```
-----  
TEST 1 - Invio della richiesta di carico (simula pressione bottone)  
-----  
  
State simula_pressione_bottone {  
    println("ioport | [AUTO-TEST] Invio load_request a cargoservice...")  
    color magenta  
    [# displayMessage = "Loading request..." #]  
    request cargoservice -m load_request : loadRequest(none)  
}
```

Questo è il punto di partenza del ciclo di test: IOPort simula la pressione del pulsante da parte di un utente inviando una load-request a cargoservice. Aggiorna, inoltre, il messaggio di display locale per dare un feedback visivo coerente con l'azione appena eseguita. Da qui parte la Transition t1 che smista la risposta in tre possibili rami: `accepted`, `retrylater`, e `refused`.

```
-----  
TEST 2 - Gestione della risposta "load accepted"  
-----  
  
State accepted {  
    onMsg( load_accepted : loadAccepted(SLOTID) ) {  
        println("ioport | DISPLAY: load accepted - place container in IOPort")  
        color green  
        [# displayMessage = "ACCEPTED - Place container" #]  
    }  
    println("ioport | [AUTO-TEST] Container posizionato fisicamente.  
    Attendo 3 secondi prima del check del sensore...") color magenta  
    delay 3000  
}
```

Verifica il ramo "positivo" del flusso: quando cargoservice risponde con `load_accepted`, IOPort aggiorna il display invitando a posizionare il container. Subito dopo simula il tempo fisico necessario all'operatore per

depositare il container con un delay di 3 secondi, prima di passare al test successivo che simula la rilevazione del sensore.

```
-----  
TEST 3 - Simulazione rilevamento sensore (container detected)  
-----
```

```
State accepted {  
  onMsg( load_accepted : loadAccepted(SLOTID) ) {  
    println("ioport | DISPLAY: load accepted - Il sistema verificherà la presenza  
    del container tramite il sonar") color green  
    [# displayMessage = "ACCEPTED - Placing container..." #]  
  }  
}  
Goto transfer_in_progress
```

Simula il posizionamento fisico del container sulla pedana dell'IOPort dopo che la richiesta di carico è stata accettata. Questo test serve a verificare la capacità del cargoservice di rilevare autonomamente l'oggetto attraverso l'interrogazione attiva del sonar, dimostrando che il sistema sa riconoscere la presenza del carico ed avviare il robot senza bisogno di stimoli esterni.

```
-----  
TEST 4 - Gestione della risposta "retry later"  
-----
```

```
State retrylater {  
  onMsg( load_retrylater : loadRetryLater(none) ) {  
    println("ioport | DISPLAY: retry later") color yellow  
    [# displayMessage = "RETRY LATER" #]  
  }  
  println("ioport | [AUTO-TEST] Hold momentaneamente occupata,  
  attendo 3s e riprovo...") color magenta  
  delay 3000  
}
```

Testa il ramo in cui la hold risulta temporaneamente occupata: il display mostra "RETRY LATER" e il sistema attende 3 secondi prima di ritentare automaticamente la richiesta, tornando allo stato `simula_pressione_bottone`. Verifica quindi che il meccanismo di retry funzioni correttamente senza intervento manuale.

```
-----  
TEST 5 - Gestione della risposta "load refused"  
-----
```

```
State refused {  
  onMsg( load_refused : loadRefused(none) ) {  
    println("ioport | DISPLAY: load refused (hold is full)") color red  
    [# displayMessage = "REFUSED - Hold Full" #]  
  }  
}  
Goto display_idle
```

Copre il caso limite in cui la hold è completamente piena: il sistema risponde con `load_refused` e IOPort aggiorna il display segnalando il rifiuto. A differenza degli altri due rami, non c'è un nuovo tentativo automatico ma si torna direttamente allo stato `display_idle`, terminando il ciclo di test per questo scenario.

TEST 6 - Monitoraggio del trasferimento (in corso e completato)

```
State transfer_in_progress {
  println("ioport | DISPLAY: Transfer in progress") color cyan
  [# displayMessage = "Service working" #]
}
Transition t3
  whenMsg robot_complete_notification -> transfer_complete


State transfer_complete {
  println("ioport | DISPLAY: Transfer complete - Ready") color green
  [# displayMessage = "Transfer complete - Ready" #]
}
```

Verifica la fase finale del flusso di carico: dopo la `container_ack`, il display segnala che il trasferimento è in corso. Il test attende poi il `robot_complete` inviato da `cargoservice` al termine del trasferimento, e a quel punto aggiorna il display con "Transfer complete - Ready", chiudendo il ciclo di test completo del sistema.

7 Sintesi

7.1 Architettura del Sistema

L'immagine seguente riporta l'architettura finale del prototipo.



7.2 Istruzioni sul Deployment

Per procedere al deployment del prototipo è necessario effettuare i passaggi qui riportati:

1. Clonare il repository del progetto da GitHub
2. Nella directory `robotsmart26/yamls` eseguire il comando `docker-compose -f unibobasic26.yaml up`
3. Aprire un browser e andare su `http://localhost:8090/`
4. Eseguire all'interno della directory del progetto `robotsmart26` il comando `./gradlew run`
5. Eseguire all'interno della directory del progetto `sprint1` il comando `./gradlew run`

7.3 Verifica esecuzione della pianificazione

La pianificazione prevista è stata parzialmente rispettata.

7.4 Goal dello Sprint 2

L'obiettivo dello Sprint 2 sarà quello di sostituire i componenti mock del prototipo con implementazioni più adatte e realistiche. In particolare:

- Gestire e integrare i componenti sonar e led al Pico W fisico;
- Realizzare la porta IOPort come Web-GUI.
- Integrare l'attesa di 30 secondi tra l'accettazione della richiesta e il rilevamento del container sull'IOPort.
- Implementare il comportamento del marker device.
- Implementare la logica ad eventi per il comportamento del sonar.