

План ручного тестирования интеграции 1С ↔ Сайт Pесado

Версия: 1.0

Дата: 2026-04-09

На основе: [ACCEPTANCE_CRITERIA_v11.md](#)

Условные обозначения

Иконка	Значение
[1С] 1С	Действие выполняет 1С-ник (отправляет данные)
[Сайт] Сайт	Действие выполняет разработчик сайта (отправляет данные)
[Проверка] Проверка	Что смотрим и где
[!] Edge	Граничная/нештатная ситуация

Фаза 0: Подготовка инфраструктуры

ВАЖНО: > Перед началом тестирования необходимо убедиться, что инфраструктура работает корректно.

0.1 Проверка RabbitMQ

#	Проверка	Команда / действие	Ожидаемый результат
0.1.1	RabbitMQ доступен	Открыть Management UI (http://<host>:15672)	Интерфейс доступен, авторизация проходит
0.1.2	Exchange erp.events существует	RabbitMQ UI → Exchanges	erp.events (type: topic, durable)
0.1.3	Exchange site.events существует	RabbitMQ UI → Exchanges	site.events (type: topic, durable)
0.1.4	Все входящие очереди созданы	RabbitMQ UI → Queues	erp_in.partners, erp_in.prices, erp_in.stock, erp_in.orders, erp_in.returns, erp_in.documents, erp_in.balance, erp_in.catalog
0.1.5	Все исходящие очереди созданы	RabbitMQ UI → Queues	erp_out.orders, erp_out.returns, erp_out.partners
0.1.6	DLQ очереди созданы	RabbitMQ UI → Queues	erp_dlq.partners, erp_dlq.prices, erp_dlq.stock, erp_dlq.orders, erp_dlq.returns, erp_dlq.balance

#	Проверка	Команда / действие	Ожидаемый результат
0.1.7	Если чего-то нет — пересоздать	<code>docker exec pecado-app php artisan rabbitmq:setup</code>	Топология создана

0.2 Проверка воркеров

#	Проверка	Команда	Ожидаемый результат
0.2.1	Supervisor воркеры активны	<code>docker exec pecado-app supervisorctl status</code>	Все erp-*-consumer в статусе RUNNING
0.2.2	Если нет — перезапуск	<code>docker exec pecado-app supervisorctl restart all</code>	Все перешли в RUNNING

0.3 Проверка MinIO (для индивидуальных цен)

#	Проверка	Команда / действие
0.3.1	MinIO доступен	Открыть MinIO Console
0.3.2	Бакет prices-exchange существует	MinIO → Buckets

0.4 Подготовка справочных данных на сайте (через админку)

ВАЖНО: > На dev-сервере есть только админ. Перед тестированием нужно создать минимальный набор справочных данных, которые **не приходят из 1С**, а создаются на сайте вручную.

#	Что создать	Где	Зачем
0.4.1	Регионы (минимум 2: «Свердловская область», «Алматы»)	Админка → Регионы	Для привязки складов и пользователей
0.4.2	Склады (минимум 2: основной + предзаказ) с external_id (UUID)	Админка → Склады	Для приёма остатков; UUID должен совпадать с тем, что отправит 1С
0.4.3	Привязать склады к регионам (region_warehouse)	Админка → Регионы → Склады	Определяет доступность товаров для пользователя
0.4.4	Статусы клиентов	Админка → Статусы клиентов	Для резолвинга client_status из partner.created

Статусы клиентов для создания:

Название	external_id
Silver	silver
Gold	gold
Diamond	diamond
Индивидуальный	individual

Запишите UUID складов — они понадобятся 1С-нику для формирования payload.

Фаза 1: 1С шлёт → Сайт принимает

Последовательность тестов соответствует порядку первоначальной выгрузки (зависимости сущностей).

Тест 1.1 — Категории (category.created) — US-15

Зависимости: нет

[1С] **1С отправляет** два сообщения в erp.events с routing key category.created:

Сообщение А — родительская категория:

```
{
  "event": "category.created",
  "message_id": "msg-test-cat-parent-001",
  "uuid": "cat-test-parent-001",
  "parent_uuid": null,
  "name": "Бельё и одежда",
  "is_group": true
}
```

Сообщение В — дочерняя категория (отправляется ПОСЛЕ А):

```
{
  "event": "category.created",
  "message_id": "msg-test-cat-child-001",
  "uuid": "cat-test-child-001",
  "parent_uuid": "cat-test-parent-001",
  "name": "Нижнее бельё",
  "is_group": false
}
```

[Проверка] **Проверка (разработчик сайта):**

- ☐ В таблице categories появились 2 записи
- ☐ У дочерней категории parent_id указывает на родительскую
- ☐ external_id совпадает с uuid из payload
- ☐ В erp_processed_messages записаны оба message_id

Тест 1.2 — Обновление категории (category.updated) — US-15

Зависимости: Тест 1.1

[1С] **1С отправляет** в erp.events с routing key category.updated:

```
{
  "event": "category.updated",
  "message_id": "msg-test-cat-upd-001",
  "uuid": "cat-test-child-001",
  "name": "Нижнее бельё женское"
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ Категория cat-test-child-001 обновила name → «Нижнее бельё женское»
 - ☐ parent_id НЕ изменился (частичное обновление)
-

Тест 1.3 — Товары (product.created) — US-15

Зависимости: Тест 1.1 (категории должны существовать)

[1С] **1С отправляет** в erp.events с routing key product.created:

```
{
  "event": "product.created",
  "message_id": "msg-test-prod-001",
  "uuid": "prod-test-001",
  "name": "Тестовый товар Pecado",
  "code": "0T-TEST-001",
  "sku": "TST-001",
  "description": "Описание тестового товара",
  "category_uuid": "cat-test-child-001",
  "hidden": false,
  "brand": {
    "uuid": "brand-test-001",
    "name": "TestBrand",
    "label": "TestBrand"
  },
  "barcodes": ["4600000000099"],
  "model": {
    "uuid": "model-test-001",
    "name": "Test Model X"
  },
  "attributes": [
    {
      "property_uuid": "prop-test-color-001",
      "property_label": "Цвет",
      "value_type": "reference",
      "value_uuid": "val-test-pink-001",
      "value_label": "Розовый"
    }
  ]
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ В products появилась запись с external_id = prod-test-001
- ☐ category_id указывает на категорию cat-test-child-001
- ☐ Бренд создан/привязан в brands с external_id = brand-test-001
- ☐ Атрибут «Цвет» создан в attributes и значение «Розовый» в attribute_values
- ☐ hidden = false (товар видим)
- ☐ Товар доступен в каталоге на сайте (если авторизоваться)

Тест 1.4 — Товар со скрытием (product.created, hidden = true) — US-15, US-17**Зависимости:** Тест 1.1**[1C] 1C отправляет:**

```
{
  "event": "product.created",
  "message_id": "msg-test-prod-hidden-001",
  "uuid": "prod-test-hidden-001",
  "name": "Скрытый тестер",
  "code": "OT-HIDDEN-001",
  "sku": "HID-001",
  "description": "",
  "category_uuid": "cat-test-child-001",
  "hidden": true,
  "brand": null,
  "barcodes": [],
  "model": null,
  "attributes": []
}
```

[Проверка] Проверка:

- ☐ Товар создан с hidden = true
- ☐ Товар **НЕ** отображается в каталоге на сайте
- ☐ Товар **НЕ** находится через поиск

Тест 1.5 — Частичное обновление товара (product.updated) — US-15**Зависимости:** Тест 1.3**[1C] 1C отправляет** с routing key product.updated:

```
{
  "event": "product.updated",
  "message_id": "msg-test-prod-upd-001",
  "uuid": "prod-test-001",
  "name": "Тестовый товар Pecado (обновлён)",
  "attributes": [
    {
      "property_uuid": "prop-test-material-001",
      "property_label": "Материал",
      "value_type": "string",
      "value_uuid": null,
      "value_label": "Силикон"
    }
  ]
}
```

[Проверка] Проверка:

- ☐ name обновлён → «Тестовый товар Pecado (обновлён)»
- ☐ Атрибут «Цвет: Розовый» **сохранён** (мерж по property_uuid)
- ☐ **Добавлен** новый атрибут «Материал: Силикон»
- ☐ sku, code, category_uuid **НЕ изменились**

Тест 1.6 — Базовые цены (price.updated) — US-03

Зависимости: Тест 1.3 (товар должен существовать)

[1C] **1C отправляет** с routing key price.updated:

```
{
  "event": "price.updated",
  "message_id": "msg-test-price-001",
  "product_uuid": "prod-test-001",
  "price": 2500.00
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ В товаре prod-test-001 цена = 2500.00
- ☐ Цена отображается в каталоге на сайте

Тест 1.7 — Остатки (stock.updated) — US-06

Зависимости: Тест 1.3 (товар) + Фаза 0.4.2 (склады заведены с UUID)

[1C] **1C отправляет** с routing key stock.updated:

```
{
  "event": "stock.updated",
  "message_id": "msg-test-stock-001",
  "product_uuid": "prod-test-001",
  "warehouse_uuid": "<UUID основного склада из шага 0.4.2>",
  "quantity": 42
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ В product_warehouse появилась запись: товар × склад, quantity = 42
- ☐ Товар отображается как «В наличии» для пользователя из соответствующего региона

Тест 1.8 — Курсы валют (exchange_rate.updated) — US-05

Зависимости: нет

[1C] **1C отправляет** с routing key exchange_rate.updated:

```
{
  "event": "exchange_rate.updated",
  "message_id": "msg-test-rate-kzt-001",
  "currency_code": "KZT",
  "official_rate": 5.40,
  "rate_coefficient": 1.01,
  "rate": 5.454,
  "base_currency_code": "RUB",
  "date": "2026-04-09"
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ В таблице exchange_rates создана/обновлена запись для KZT
 - ☐ Все три значения сохранены: official_rate, rate_coefficient, rate
 - ☐ base_currency_code = RUB
-

Тест 1.9 — Партнёры / пользователи (partner.created) — US-02

Зависимости: Фаза 0.4.4 (статусы клиентов заведены)

[1C] **1C отправляет** с routing key partner.created:

```
{
  "event": "partner.created",
  "message_id": "msg-test-partner-001",
  "uuid": "partner-test-001",
  "login": "test-buyer@pecado.test",
  "name": "Тестов Тест Тестович",
  "phone": "+79001234567",
  "email": "test-buyer@pecado.test",
  "password": "a1b2c3d4",
  "city": "Екатеринбург",
  "region": "Свердловская область",
  "country": "RU",
  "currency": "RUB",
  "is_active": true,
  "client_status": "gold"
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ В users создан пользователь с erp_id = partner-test-001
 - ☐ name = «Тестов Тест Тестович»
 - ☐ email = test-buyer@pecado.test
 - ☐ is_active = true
 - ☐ client_status_id указывает на запись ClientStatus с external_id = gold
 - ☐ Пользователь может войти с паролем a1b2c3d4
 - ☐ При первом входе пользователь **обязан сменить пароль** (флаг must_change_password)
 - ☐ В ЛК отображается плашка статуса «Gold»
-

Тест 1.10 — Обновление статуса партнёра (partner.created повторно) — US-02, US-18

Зависимости: Тест 1.9

[1C] **1C отправляет** повторный partner.created (тот же UUID, новый client_status):

```
{
  "event": "partner.created",
  "message_id": "msg-test-partner-upd-001",
  "uuid": "partner-test-001",
  "login": "test-buyer@pecado.test",
  "name": "Тестов Тест Тестович",
  "phone": "+79001234567",
  "email": "test-buyer@pecado.test",
  "password": "a1b2c3d4",
  "city": "Екатеринбург",
  "region": "Свердловская область",
  "country": "RU",
  "client_status": "gold"
}
```

```
"currency": "RUB",  
"is_active": true,  
"client_status": "diamond"  
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ client_status_id обновился → указывает на diamond
 - ☐ Пароль **НЕ** перезаписан (пользователь уже существует)
 - ☐ В ЛК отображается плашка статуса «Diamond»
-

Тест 1.11 — Деактивация партнёра (partner.deleted) — US-02

Зависимости: Тест 1.9

[1C] **1C отправляет** с routing key partner.deleted:

```
{  
  "event": "partner.deleted",  
  "message_id": "msg-test-partner-del-001",  
  "uuid": "partner-test-001"  
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ Пользователь переведён в статус is_active = false
- ☐ Пользователь **не может** авторизоваться
- ☐ Пользователь **не может** оформлять заказы

[!] **После этого теста активируйте пользователя обратно** (повторный partner.created с is_active: true) — он нужен для дальнейших тестов.

Тест 1.12 — Контрагенты (contractor.created) — US-07

Зависимости: Тест 1.9 (партнёр должен существовать)

[1C] **1C отправляет** с routing key contractor.created:

```
{  
  "event": "contractor.created",  
  "message_id": "msg-test-contractor-001",  
  "uuid": "contractor-test-001",  
  "partner_uuid": "partner-test-001",  
  "name": "000 «Тестовая Компания»",  
  "legal_name": "Общество с ограниченной ответственностью «Тестовая Компания»",  
  "tax_id": "7710999888",  
  "tax_code": "771001001",  
  "registration_number": "1027700999888",  
  "okpo_code": "99887766",  
  "country": "RU",  
  "legal_address": "г. Москва, ул. Тестовая, 1",  
  "actual_address": "г. Москва, ул. Тестовая, 1А",  
  "phone": "+79009998877",  
  "email": "info@testcompany.ru",  
  "bank_accounts": [  
    {  
      "bank_name": "АО «Тест-Банк»",  

```



```

    "bank_bik": "044525225",
    "correspondent_account": "30101810400000000225",
    "account_number": "40702810100000012345",
    "is_primary": true
  },
  {
    "bank_name": "ПАО «Второй Банк»",
    "bank_bik": "044525226",
    "correspondent_account": "30101810400000000226",
    "account_number": "40702810200000054321",
    "is_primary": false
  }
]
}

```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ В companies создана запись с external_id = contractor-test-001
- ☐ Контрагент привязан к пользователю partner-test-001 (через user_id)
- ☐ tax_id = 7710999888, legal_name заполнено
- ☐ В bank_accounts создано 2 записи
- ☐ Первая запись имеет is_primary = true, вторая is_primary = false
- ☐ В ЛК пользователя контрагент отображается в разделе «Компании»

Тест 1.13 — Заказ от менеджера (order.created 1С → Сайт) — US-08

Зависимости: Тест 1.3 (товар), Тест 1.9 (партнёр)

[1С] **1С отправляет** с routing key order.created:

```

{
  "event": "order.created",
  "message_id": "msg-test-order-from-erp-001",
  "uuid": "order-test-erp-001",
  "number": "ЗП-000001",
  "date": "2026-04-09T10:00:00+03:00",
  "status": "confirmed",
  "type": "order",
  "partner_uuid": "partner-test-001",
  "warehouse_uuids": ["<UUID основного склада>"],
  "timestamp": "2026-04-09T10:00:01+03:00",
  "contractor": null,
  "delivery_address": "г. Екатеринбург, ул. Ленина, 10",
  "currency_code": "RUB",
  "exchange_rate": 1.0,
  "rate_coefficient": 1.0,
  "comment": "Заказ от менеджера",
  "items": [
    {
      "product_uuid": "prod-test-001",
      "quantity": 3,
      "base_price": 2500.00,
      "discount_percent": 15.00,
      "final_price": 2125.00
    }
  ]
}

```

```

    ]
}

```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ В orders создан заказ с external_id = order-test-erp-001
- ☐ Статус = confirmed
- ☐ Тип = order
- ☐ В order_items — 1 позиция с base_price, discount_percent, final_price
- ☐ Заказ привязан к пользователю partner-test-001
- ☐ Заказ отображается в ЛК пользователя

Тест 1.14 — Обновление заказа (order.updated) — US-08

Зависимости: Тест 1.13

[1C] **1C отправляет** с routing key order.updated:

А) Обновление только статуса:

```

{
  "event": "order.updated",
  "message_id": "msg-test-order-upd-status-001",
  "uuid": "order-test-erp-001",
  "status": "processing"
}

```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ Статус заказа обновлён → processing
- ☐ В order_status_histories появилась запись о смене статуса
- ☐ Позиции заказа **НЕ изменились** (items не передан)

В) Обновление статуса + позиций (с изменением количества):

```

{
  "event": "order.updated",
  "message_id": "msg-test-order-upd-items-001",
  "uuid": "order-test-erp-001",
  "status": "processing",
  "items": [
    {
      "product_uuid": "prod-test-001",
      "quantity": 2,
      "base_price": 2500.00,
      "discount_percent": 20.00,
      "final_price": 2000.00
    }
  ]
}

```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ Позиции полностью пересозданы (старые удалены)
- ☐ quantity = 2 (было 3)
- ☐ discount_percent = 20.00 (было 15.00)
- ☐ final_price = 2000.00 (было 2125.00)
- ☐ В order_change_logs зафиксирован diff изменений (v11)
- ☐ В ЛК пользователь видит историю изменений заказа

Тест 1.15 — Удаление заказа (order.deleted) — US-08

Зависимости: создать ещё один тестовый заказ для удаления

[1C] **1С отправляет** с routing key order.deleted:

```
{
  "event": "order.deleted",
  "message_id": "msg-test-order-del-001",
  "uuid": "order-test-erp-001"
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ Заказ помечен как cancelled (soft delete)
- ☐ Заказ **НЕ** отображается в активных заказах ЛК (или имеет статус «Отменён»)
- ☐ Запись **не удалена** физически из БД

Тест 1.16 — Реализации (shipment.created) — US-10

Зависимости: Тест 1.12 (контрагент с ИНН), Тест 1.3 (товар), Тест 1.13 (заказ)

Перед этим тестом пересоздайте заказ (или используйте новый), чтобы он был в активном состоянии.

[1C] **1С отправляет** с routing key shipment.created:

```
{
  "event": "shipment.created",
  "message_id": "msg-test-shipment-001",
  "uuid": "shipment-test-001",
  "contractor_inn": "7710999888",
  "date": "2026-04-09",
  "status": "completed",
  "currency_code": "RUB",
  "items": [
    {
      "product_uuid": "prod-test-001",
      "order_uuid": "order-test-erp-001",
      "quantity": 2,
      "price": 2500.00,
      "auto_discount_percent": 15.00,
      "manual_discount_percent": 5.00,
      "total": 4000.00,
      "vat_rate": 20
    }
  ]
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ В shipments создана запись с external_id = shipment-test-001
- ☐ Реализация привязана к контрагенту по contractor_inn
- ☐ В shipment_items — 1 позиция
- ☐ Позиция связана с заказом через order_uuid
- ☐ Реализация отображается в ЛК пользователя

Тест 1.17 — Баланс (balance.updated) — US-11**Зависимости:** Тест 1.9 (партнёр), Тест 1.12 (контрагент), Тест 1.16 (реализация)**[1C] 1C отправляет** с routing key balance.updated:

```
{
  "event": "balance.updated",
  "message_id": "msg-test-balance-001",
  "partner_uuid": "partner-test-001",
  "updated_at": "2026-04-09T15:00:00",
  "contractors": [
    {
      "contractor_inn": "7710999888",
      "contractor_uuid": "contractor-test-001",
      "current_balance": -4000.00,
      "overdue_debt": 4000.00,
      "overdue_details": [
        {
          "shipment_uuid": "shipment-test-001",
          "amount": 4000.00,
          "due_date": "2026-03-15"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

[Проверка] Проверка:

- ☐ Баланс обновлён для партнёра partner-test-001
- ☐ current_balance = -4000.00
- ☐ overdue_debt = 4000.00
- ☐ Просроченная задолженность детализирована по реализации
- ☐ В ЛК отображается баланс в разрезе контрагентов

Тест 1.18 — Индивидуальные цены (individual_prices.ready) — US-14**Зависимости:** Тест 1.3 (товар), Тест 1.9 (партнёр), Фаза 0.4.2 (склады), MinIO (Фаза 0.3)**Шаг А: Подготовка CSV файла** [1C] 1C создаёт CSV файл и загружает в MinIO:**Файл:** prices-exchange/2026-04-09/partner_partner-test-001.csv**Содержимое (без заголовка):**

prod-test-001,<UUID_основного_склада>,1800.00

Шаг В: Уведомление [1C] 1C отправляет с routing key individual_prices.ready:

```
{
  "event": "individual_prices.ready",
  "message_id": "msg-test-indprice-001",
  "upload_type": "full",
  "partner_uuid": "partner-test-001",
  "file_url": "s3://prices-exchange/2026-04-09/partner_partner-test-001.csv",
}
```

```

"records_count": 1,
"timestamp": "2026-04-09T14:05:00+03:00"
}

```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ В individual_prices появилась запись для пользователя × товар × склад
- ☐ Цена = 1800.00
- ☐ CSV файл **удалён** из MinIO после обработки
- ☐ Авторизованный пользователь test-buyer@pecado.test видит цену 1800.00 (вместо базовой 2500.00) в каталоге

Тест 1.19 — Дельта индивидуальных цен (upload_type: "delta") — US-14, v9

Зависимости: Тест 1.18

Шаг А: Подготовка CSV с новой ценой Загрузить в MinIO файл с одной строкой:

```
prod-test-001,<UUID_основного_склада>,1600.00
```

```

{
  "event": "individual_prices.ready",
  "message_id": "msg-test-indprice-delta-001",
  "upload_type": "delta",
  "partner_uuid": "partner-test-001",
  "file_url": "s3://prices-exchange/2026-04-09/partner_partner-test-001-delta.csv",
  "records_count": 1,
  "timestamp": "2026-04-09T14:35:00+03:00"
}

```

Шаг В: Уведомление с upload_type: "delta" [Проверка] **Проверка:**

- ☐ Цена **обновлена** (UPSERT) → 1600.00 (была 1800.00)
- ☐ Другие цены этого партнёра (если были) **НЕ удалены** (в отличие от full)

Фаза 2: Сайт шлёт → 1С принимает

Тест 2.1 — Регистрация пользователя (partner.created Сайт → 1С) — US-02

Зависимости: нет

[Сайт] **Разработчик сайта** регистрирует нового пользователя на сайте:

- Имя: Петров Пётр Петрович
- Email: petrov-test@pecado.test
- Телефон: +79001112233

[Проверка] **Проверка (1С-ник):**

- ☐ В очереди erp_out.partners появилось сообщение
- ☐ Payload содержит: event: "partner.created", uuid, login, name, phone, email
- ☐ uuid — валидный UUID (сгенерирован сайтом)

- ☐ login = email
 - ☐ 1С ищет партнёра по email (EmailПартнера)
 - ☐ Если не найден — создаёт нового партнёра
 - ☐ 1С **НЕ** использует uuid из payload как свой идентификатор — генерирует свой UUID платформой
-

Тест 2.2 — Оформление заказа (order.created Сайт → 1С) — US-08

Зависимости: Тест 1.3 (товар), Тест 1.7 (остатки), Тест 1.9 (партнёр активирован), Тест 1.12 (контрагент)

[Сайт] **Разработчик сайта** авторизуется как test-buyer@pecado.test и оформляет заказ:

1. Добавить товар prod-test-001 в корзину (2 шт.)
2. Выбрать контрагента «ООО Тестовая Компания»
3. Указать адрес доставки
4. Оформить заказ

[Проверка] **Проверка (1С-ник):**

- ☐ В очереди erp_out.orders появилось сообщение
 - ☐ Payload содержит все обязательные поля: event, uuid, status: "pending", type: "order", partner_uuid, items
 - ☐ partner_uuid = erp_id пользователя на сайте (= UUID из 1С)
 - ☐ contractor содержит: tax_id, legal_name, bank_accounts
 - ☐ items[] содержит для каждой позиции: product_uuid, quantity, base_price, discount_percent, final_price
 - ☐ currency_code, exchange_rate, rate_coefficient заполнены
 - ☐ 1С создаёт заказ, сопоставив контрагента по ИНН (tax_id)
 - ☐ Комментарий в 1С содержит: номер заказа, тип, партнёр, контрагент, адрес
 - ☐ Если склад из warehouse_uuids не найден — используется ОсновнойСклад
-

Тест 2.3 — Оформление предзаказа (order.created, type: "preorder") — US-08

Зависимости: аналогично Тесту 2.2

[Сайт] **Разработчик сайта** добавляет товар, который есть только на складе предзаказа:

1. Загрузить остатки: товар prod-test-001 с quantity > 0 только на склад предзаказа
2. Оформить заказ

[Проверка] **Проверка (1С-ник):**

- ☐ Payload содержит type: "preorder"
 - ☐ warehouse_uuids содержит UUID склада предзаказа
-

Тест 2.4 — Создание возврата (return.created Сайт → 1С) — US-09

[!] US-09 отложен на следующий скоп. Тест актуален, когда функционал будет реализован.

Зависимости: Тест 1.13 или 2.2 (заказ в статусе completed)

[Сайт] **Разработчик сайта** создаёт возврат через ЛК:

1. Авторизоваться как test-buyer@pecado.test
2. Перейти в заказ → Создать возврат

3. Выбрать товар, указать количество и причину

[Проверка] **Проверка (1С-ник):**

- ☐ В очереди `erp_out.returns` появилось сообщение
- ☐ Payload: `event: "return.created", uuid, order_uuid, partner_uuid, items[]`
- ☐ `order_uuid` = UUID оригинального заказа
- ☐ `items[]` содержит `product_uuid, quantity, reason`

Фаза 3: Двухнаправленные (сквозные) сценарии

Тест 3.1 — Полный жизненный цикл заказа

Шаг	Кто	Действие	Проверка
1	[Сайт] Сайт	Пользователь оформляет заказ	<code>order.created</code> в <code>erp_out.orders</code> , статус <code>pending</code> в БД
2	[1С] 1С	Получает заказ, подтверждает → <code>order.updated</code> со статусом <code>confirmed</code>	Статус на сайте → <code>confirmed</code> , запись в <code>order_status_histories</code>
3	[1С] 1С	Берёт в работу → <code>order.updated</code> со статусом <code>processing</code>	Статус → <code>processing</code>
4	[1С] 1С	Менеджер изменил позиции → <code>order.updated</code> с <code>items[]</code>	Позиции пересозданы, <code>diff</code> записан в <code>order_change_logs</code>
5	[1С] 1С	Создаёт реализацию → <code>shipment.created</code>	Реализация появляется в ЛК
6	[1С] 1С	Завершает заказ → <code>order.updated</code> со статусом <code>completed</code>	Статус → <code>completed</code>
7	[1С] 1С	Обновляет баланс → <code>balance.updated</code>	Баланс обновлён в ЛК

[Проверка] **Итоговая проверка:**

- ☐ В `order_status_histories` записаны все переходы: `pending` → `confirmed` → `processing` → `completed`
- ☐ В `order_change_logs` зафиксированы изменения позиций
- ☐ Реализация привязана к заказу
- ☐ Баланс отражает задолженность

Тест 3.2 — Жизненный цикл партнёра: создание → смена статуса → деактивация

Шаг	Кто	Действие	Проверка
1	[Сайт] Сайт	Регистрация пользователя	<code>partner.created</code> → <code>erp_out.partners</code>

Шаг	Кто	Действие	Проверка
2	[1C] 1C	Находит/создаёт партнёра, отправляет partner.created с client_status: "silver"	Пользователь обновлён, статус Silver
3	[1C] 1C	Повышение → partner.created с client_status: "gold"	Статус → Gold
4	[1C] 1C	Переводит на инд. → partner.created с client_status: "individual"	Статус → Индивидуальный
5	[1C] 1C	Убирает соглашение → partner.created с client_status: null	Статус сброшен, client_status_id = null
6	[1C] 1C	Деактивация → partner.deleted	is_active = false

Тест 3.3 — Цепочка: Реализация → Баланс

Шаг	Кто	Действие	Проверка
1	[1C] 1C	shipment.created по контрагенту	Реализация появилась
2	[1C] 1C	balance.updated с overdue_details ссылающимся на shipment_uuid	Просрочка детализирована по реализации
3	[1C] 1C	shipment.updated (перепроведение — изменилась сумма)	Реализация обновлена
4	[1C] 1C	balance.updated с новой суммой	Баланс пересчитан

Фаза 4: Edge-кейсы и негативные тесты

4.1 — Идемпотентность (повторное сообщение)

[1C] **1C отправляет** то же самое сообщение из Теста 1.6 (тот же message_id):

```
{
  "event": "price.updated",
  "message_id": "msg-test-price-001",
  "product_uuid": "prod-test-001",
  "price": 9999.00
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ Цена **НЕ** обновлена (осталась 2500.00)

- ☐ В логах сообщение: «сообщение уже обработано (идемпотентность)»
 - ☐ Сообщение удалено из очереди без ошибок
-

4.2 — Невалидный JSON

[1C] **1C отправляет** сломанный JSON:

```
{event: broken
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ В логах: «невалидный JSON»
 - ☐ Сообщение удалено из очереди (не зависает)
 - ☐ Другие сообщения в очереди **продолжают** обрабатываться
-

4.3 — Несуществующий UUID товара в price.updated

[1C] **1C отправляет:**

```
{
  "event": "price.updated",
  "message_id": "msg-test-price-missing-001",
  "product_uuid": "non-existent-product-uuid",
  "price": 1000.00
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ Событие проигнорировано (товар не найден)
 - ☐ В логах — предупреждение
 - ☐ Ошибка **не** блокирует обработку других сообщений
-

4.4 — Несуществующий UUID склада в stock.updated

[1C] **1C отправляет:**

```
{
  "event": "stock.updated",
  "message_id": "msg-test-stock-missing-wh-001",
  "product_uuid": "prod-test-001",
  "warehouse_uuid": "non-existent-warehouse-uuid",
  "quantity": 100
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ Событие проигнорировано (склад не найден)
 - ☐ Остатки товара **не** изменились
 - ☐ В логах — предупреждение
-

4.5 — Дочерняя категория приходит раньше родительской

[1C] **1C отправляет** категорию с parent_uuid, для которого родитель ещё не заведён:

```
{
  "event": "category.created",
  "message_id": "msg-test-cat-orphan-001",
  "uuid": "cat-orphan-child-001",
  "parent_uuid": "cat-non-existent-parent",
  "name": "Сирота-категория",
  "is_group": false
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ Определить поведение: категория создана без родителя? Ушла в DLQ? Отклонена?
 - ☐ Зафиксировать фактическое поведение для документации
-

4.6 — Отправка partner.created с неизвестным client_status

[1C] **1C отправляет:**

```
{
  "event": "partner.created",
  "message_id": "msg-test-partner-unknown-status-001",
  "uuid": "partner-test-001",
  "login": "test-buyer@pecado.test",
  "name": "Тестов Тест Тестович",
  "phone": "+79001234567",
  "email": "test-buyer@pecado.test",
  "password": "a1b2c3d4",
  "city": "Екатеринбург",
  "region": "Свердловская область",
  "country": "RU",
  "currency": "RUB",
  "is_active": true,
  "client_status": "platinum"
}
```

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ ClientStatus с external_id = "platinum" **не найден**
 - ☐ В логах — предупреждение (warning)
 - ☐ client_status_id пользователя **НЕ изменён** (остался предыдущий)
 - ☐ Пользователь в остальном обновлён корректно (name, phone и т.д.)
-

4.7 — Партнёр без email

[1C] **1C пытается выгрузить** партнёра без email:

[Проверка] **Проверка (на стороне 1C):**

- ☐ Партнёр **пропущен** при выгрузке
 - ☐ Сообщение **НЕ** отправлено в RabbitMQ
-

4.8 — Заказ с несуществующим складом

[Сайт] **Разработчик** оформляет заказ с warehouse_uuids, которых нет в 1C:

[Проверка] Проверка (1С-ник):

- ☐ 1С использует ОсновнойСклад из настроек обмена
-

4.9 — Заказ с несуществующим контрагентом (по ИНН)

[Сайт] **Разработчик** создаёт нового контрагента на сайте (ИНН, которого нет в 1С) и оформляет заказ:

[Проверка] Проверка (1С-ник):

- ☐ 1С получает `order.created` с контрагентом
 - ☐ 1С по ИНН не находит контрагента
 - ☐ 1С **автоматически создаёт** нового контрагента из данных `payload`
 - ☐ Заказ создан успешно
-

4.10 — `order.updated` для несуществующего заказа

[1С] **1С отправляет** `order.updated` для UUID заказа, которого нет на сайте:

```
{
  "event": "order.updated",
  "message_id": "msg-test-order-upd-missing-001",
  "uuid": "non-existent-order-uuid",
  "status": "confirmed"
}
```

[Проверка] Проверка:

- ☐ Событие не вызывает ошибку
 - ☐ В логах — предупреждение
 - ☐ Воркер продолжает работать
-

4.11 — Повторная полная выгрузка (идемпотентность Initial Load)

[1С] **1С выполняет** `ВыгрузитьВсюНоменклатуру()` повторно (все товары снова):

[Проверка] Проверка:

- ☐ Данные **обновлены** (не продублированы)
 - ☐ Количество записей в `products` не увеличилось
 - ☐ `external_id` остаётся уникальным — UPSERT поведение
-

4.12 — DLQ (Dead Letter Queue)

Искусственно вызвать ошибку обработки (например, временно уронить БД на время отправки сообщения):

[Проверка] Проверка:

- ☐ Сообщение ретраится указанное количество раз (`tries`)
- ☐ После исчерпания попыток сообщение перемещается в DLQ (`erp_dlq.*`)
- ☐ DLQ сообщение доступно для ручной инспекции в RabbitMQ UI
- ☐ Остальные сообщения в основной очереди **не блокированы**

4.13 — stock.updated с quantity = 0

[1С] 1С отправляет:

```
{
  "event": "stock.updated",
  "message_id": "msg-test-stock-zero-001",
  "product_uuid": "prod-test-001",
  "warehouse_uuid": "<UUID_основного_склада>",
  "quantity": 0
}
```

[Проверка] Проверка:

- ☐ Остаток обновлён → 0
- ☐ Товар отображается как «Нет в наличии»
- ☐ Пользователь **не может** добавить товар в корзину (или количество ограничено)

4.14 — shipment.created с позициями из нескольких заказов

[1С] 1С отправляет реализацию, включающую товары из двух разных заказов:

```
{
  "event": "shipment.created",
  "message_id": "msg-test-shipment-multi-001",
  "uuid": "shipment-test-multi-001",
  "contractor_inn": "7710999888",
  "date": "2026-04-09",
  "status": "completed",
  "currency_code": "RUB",
  "items": [
    {
      "product_uuid": "prod-test-001",
      "order_uuid": "order-A-uuid",
      "quantity": 5,
      "price": 2500.00,
      "auto_discount_percent": 10,
      "manual_discount_percent": 0,
      "total": 11250.00,
      "vat_rate": 20
    },
    {
      "product_uuid": "prod-test-001",
      "order_uuid": "order-B-uuid",
      "quantity": 3,
      "price": 2500.00,
      "auto_discount_percent": 15,
      "manual_discount_percent": 0,
      "total": 6375.00,
      "vat_rate": 20
    }
  ]
}
```

[Проверка] Проверка:

- ☐ Одна реализация содержит позиции из **двух разных заказов**
- ☐ Каждая позиция привязана к своему заказу через order_uuid

4.15 — Полная vs дельта индивидуальных цен

Сценарий: У партнёра есть 2 цены (товар А и товар В). Приходит дельта только по товару А.

[Проверка] **Проверка:**

- ☐ **delta:** Обновлено только цена товара А. Цена товара В **не тронута**
- ☐ **full:** Если бы upload_type: "full" — цена товара В была бы **удалена** (DELETE + INSERT)

Чек-лист итоговой проверки

Категория	Всего тестов	Критичность
Фаза 0: Инфраструктура	11	[!!!] Блокер
Фаза 1: 1С → Сайт	19	[!!!] Блокер
Фаза 2: Сайт → 1С	4	[!!!] Блокер
Фаза 3: Сквозные сценарии	3	[!!] Высокий
Фаза 4: Edge-кейсы	15	[!!] Высокий
Итого	52	

Рекомендуемый порядок тестирования

СОВЕТ: > При обнаружении проблем — **не пропускайте тест**, а фиксируйте баг и переходите к следующему. Зависимые тесты можно выполнить после исправления.