PRÜFBERICHT



HUSQVARNA 540i XP

Prüf-Nr.: 10251

INHABER DER PRÜFURKUNDE:

Husqvarna AB

Drottninggatan 2

SE-561 82 Huskvarna

www.husqvarna.com





Akku BLi 300



Akkuschnellladegerät QC 500

Prüfergebnisse und Beurteilungen

Anmelder: Husqvarna AB; Drottninggatan 2; SE-561 82 Huskvarna

Kettensäge Husqvarna 540i XP mit Akku BLi300 und Akku-Schnellladegerät QC 500

Praxiseinsätze und technische Messungen mit 0,325" Schneidgarnitur mit 38 cm Schnittlänge.

Eignung				
Kettensäge für die Wal	darbeit im Leistungsbereich bis 2 kW, für den professionellen	Einsatz		
Einsatzbereich				
	Einsatz in lärmsensiblen Bereichen, in der Jungwuchs- und Jungbestandspflege, für den Bau von Erholungs- und Jagdbetriebseinrichtungen, für Zimmermannsarbeiten und die Brennholzaufbereitung			
Emissionen				
Lärm	Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr 95 dB.(A) Schallleistungspegel, gemessen 104 dB.(A)	0		
Vibrationen	Messung nach EN 50636-2-91 - Vorderer Handgriff: 2,3 m/s² - hinterer Handgriff: 2,6 m/s²	0		
Bedienung, Wartung und Produktsicherheit				
Starten	 Betätigung Start-/Stopp-Taste Betätigung Schiebearretierung zur Freigabe der Gashebelsperre Betätigung Gashebelsperre Betätigung Gashebel Zeitverzögertes Abschalten bei nicht Betätigung. Niedrige Bedienkräfte, per Taster zuschaltbare Energiesparfunktion (savE) zur Verlängerung der Akkulaufzeit bei gleichzeitiger Akkudrosselung 	+		
Bedienelemente	Übersichtlich Anordnung, gute Erreichbarkeit, Bedienung auch mit Handschuhen gut			
Betriebszustands- anzeige	Durch LED im Betrieb +			
Montage der Kette	Kettenraddeckel mit unverlierbarem Befestigungsmittel mit Werkzeug lösbar.			
Verfügbare Schneid- garnituren	Schneidgarnituren in Schnittlängen zwischen 30 cm und 40 cm mit unterschiedlichen Kettenteilungen verfügbar			
Kettenspannung	Am Kettenraddeckel. Werkzeug erforderlich. Häufiges Nachspannen erforderlich	-		
Konnektivität	Kabellos per Bluetooth	o.B.		
Betankung	Tankverschluss mit Klappbügel. Gut erreichbar. Kein Werkzeug erforderlich Füllstandskontrolle durch transparenten Tank Schmiermittelmenge einstellbar, Werkzeug erforderlich	+		

10251 - HUSQVARNA 540i XP

Akku				
Ladeleistung	Mit Ladegerät QC500 62 min auf 100 % Akkukapazität	o.B.		
Konstante Energieabgabe	Keine Drosselung der Leistung bei niedrigem Akkuladestand	0		
Energiegehalt	169 Wh/kg	o.B.		
Schlechtwetterbetrieb	Mit IP X4 für Spritzwasser zertifiziert, vom Betrieb bei Regen wird in der Anleitung abgeraten	+		
Statusanzeige	Balkenanzeige mit 4 LED	+		
Arretierung	Seitliche Entnahme mit Handschuhen gut möglich, Sicherheitsarretierung	+		
Störungssicherheit	Keine Auffälligkeiten im Verlauf der Untersuchung, geringe Verschutzung des Akkuschubfachs	+		
Wechselakkusystem	Akkus mit verschiedenen Akkukapazitäten, sowie Rückentrageakkusystem verfügbar, abwärtskompatibel	+		
Ladegerät				
Ladetechnik	Schnellladegerät mit aktiver Akkukühlung und Temperaturüberwachung	+		
Störungssicherheit	Keine Auffälligkeiten im Verlauf der Untersuchung, geringe Verschmutzung des Akkuschubfachs	+		
Wartung und Pflege				
Kettensäge	Wenige, gut erreichbare Wartungsstellen Reinigungsaufwand beim Arbeiten mit Lufteinlassabde- ckung erhöht, sowohl trocken oder nass reinigbar	+ o.B.		
Akku/Ladegerät	Geringer Reinigungsaufwand, glatte Oberflächen	+		
Betriebssicherheit				
System	Keine Auffälligkeiten im Verlauf der Untersuchungen	+		
Bedienungsanleitung				
Ausführung	Als pdf oder als Druck verfügbar, bebildert, auf die Gegebenheiten in der Praxis angepasst, schlüssig	+		
Produktsicherheit				
	Baumusterprüfung (CB-Prüfung) durch notifiziert Stelle vorhanden	0		
Umweltverträglichkeit				
Kein Umweltlabel vorhanden		0		

Bewertung: ++ / + / o / - / -- ; o = Standard ; o. B. = ohne Bewertung ; - Grenzwert eingehalten

Technische Daten (gemessene Werte)				
Länge	Einschließlich Schneidgarnitur 38 cm	600 mm		
	Motoreinheit ohne Krallenanschlag	450 mm		
Breite	Motoreinheit	140 mm		
	Mit Griffrohr	200 mm		
Höhe	Motoreinheit	190 mm		
	Mit Handschutz	235 mm		
Stockhöhe	Kettenraddeckel 20			
Tankinhalt	Schmiermittel 2			
Leergewicht	Einschließlich Schneidgarnitur 38 cm	3,6 kg		
(ohne Akku)	Ohne Schneidgarnitur	2,9 kg		
Akku BLi300	Gewicht	2,0 kg		
	Kapazität	9,4 Ah		
	Energiegehalt	338,4 Wh		
Akku-Schnellladegerät	Gewicht	1,0 kg		
QC500	Versorgungsspannung			
Schnittleistung				
Schnittleistung	Maximal 52 cm²/Sek. (Schneiden von Fichte Rundholz ca. Ø 25 cm)			
	91 Schnitte/je Ladung (Schneiden von Fichte Rundholz ca. Ø 25 cm)			
Motordaten	•			
Wartungsfreier bürst	tenloser Gleichstrommotor			

- Wartungsfreier burstenloser Gleichstrommotor
- Versorgungsspannung 36 V
- · Stufenlos regelbar
- Max. Kettengeschwindigkeit 21 m/s (mit Schneidgarnitur, Kette lt. Herstellerangabe gespannt)

In Anerkennung der vom KWF erbrachten Prüfleistungen ist das ausgezeichnete Produkt berechtigt, auch das folgende Prüfzeichen zu tragen: "DLG anerkannt".

Herausgegeben mit Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages und durch die Länderministerien für Forstwirtschaft durch:



Prüfausschuss Geräte und Werkzeuge Obmann: Dr. Johannes Windisch, Regensburg		Praxiseinsätze bei professionellen Anwendern	
Prüfabschluss	September 2022	Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.	
Zulassung bis	September 2027	Spremberger Straße 1	
Erstzulassung	September 2022	D - 64823 Groß-Umstadt	
Verantwortlicher Prüfingenieur		Telefon: 06078-785-0	
Patrick Müßig		Telefax: 06078/785-39	
patrick.muessig@kwf-online.de		Internetseite: www.kwf-online.de	