



PRÜFBERICHT

HUSQVARNA 359

INHABER DER PRÜFURKUNDE:

Anmelder/Vertreiber: Husqvarna AB

SE-561 82 Huskvarna

Tel.: +46-36-14 65 00 Telefax: +46-46-36-14 60 64 www.husqvarna.se

FPA-Verzeichnis: 1.01.3691

DLG-Prüfbericht: 5144







Prüfergebnisse und Beurteilungen

Motorkettensäge Husqvarna 359 mit 45 cm Schnittlänge Modell G = mit Griffheizung

Firma Husqvarna AB- SE-561 82Huskvarna

Prüfmerkmal	Prüfergebnis				Bewertung
Eignung	Motorkettensäge im Leistungsbereich bis 3 kW, für den professionellen Einsatz				
Motorleistung					
Leistung	Drehzahl	Drehmom	ent l	_iterleistung	o.B.
max 2,9 kW	9000 min ^{_1} 6600 min ⁻¹	3,3 N	m	49,2 kW/l	
Kraftstoffverbrauch					
	bei max. Leistu	ng			
absolut / spezifisch	1,4 l/h		480) g/k W h	
Kettenschmierung					
Fördermenge	bei 5000	min ⁻¹	bei	9000 min ⁻¹	
	4 ml/min	11ml/min	7 ml/mi	n 18 ml/min	0
Geräuschentwicklung					
am Ohr des Sägeführers	Leerlauf	Vollgas	m. Last	Vollgas o. Last	
	79 dB(A)	102 c	dB(A)	103 dB(A)	0
Vibrationen					
vorderer Handgriff	Leerlauf	Vollgas		Vollgas o. Last	
hinterer Handgriff	3,8 m/s² 3,6 m/s²	4,6 r 4,6 r		3,0 m/s ² 4,4 m/s ²	+
Kettenbremse	,	,		·	
Auslösung über Handschutz	Auslösekraft	mittlere Br	emsz.	max. Bremsz.	o.B.
	25 N	0,05	56 s	0,64 s	
Auslösung über Massen- trägheit	horizontale Bes	J		Beschleunigung 559 m/s ²	o.B.
Rückschlag	301 111	,		333 III/3	
Schneidgarnitur 37 cm, 0,325"	Rückschlagw. mit	t Kettenbr.	Kettensti	llstandswinkel	o.B.
Halbmeißelzahn	23°			20°	0.2.
Gewicht					
Leistungsgewicht	mit Schneidgar	nitur	ohne Sch	nneidgarnitur	
	2,4 kg/kW		2,0 kg/kW		
Bedienbarkeit / Handhabung					
Starthilfe	Dekompression	nsventil			+
Montage der Kette	erschwert, außenliegende Kupplungsglocke			-	
Kettenspannung	einfach, seitlich	1			+

Wartung			
Luftfilter-, G kerzenabde	ehäuse und Zünd- ckung	einfach, Schnellverschluss	+
Zündkerze		leicht zugänglich	+
Luftfilter	Reinigung	ohne Werkzeug	+
	Verschmutzung	gering	+
Besonderheit	en	Regeleinrichtung verhindert Gemischanfettung bei Luft- filterverschmutzung	+
Betriebssicherh	neit		
		Bei Beginn der Prüfung traten Probleme mit der Tankent- lüftung auf. Ab Serienstand.05.03.wurde dieser Mangel behoben.	o
Bedienungsar	nleitung		
		übersichtlich, gut bebildert	+
Arbeitssicherl	heit		
EG-Baumuster	prüfung	(SMP) Prüfbescheinigung Nr. 404/99/681	

Bewertungsbereich: ++ / + / O / - / -- (O = Standard / o.B. = ohne Bewertung Grenzwert eingehalten)

Grenzwerte und Beurteilungskriterien sind in den "Informationen zur Gebrauchswertprüfung" beschrieben. Diese sind bei der DLG und dem KWF erhältlich, Bezugsadressen siehe Absender auf der Rückseite.

Beschreibung und Technische Daten (gemessene Werte)

Motor

- Luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor;
- Hubraum 59 cm³; Bohrung 47 mm; Hub 34 mm;
- Kraftstoff: Mindestoktanzahl 90 ROZ; Gemischschmierung, Sonderkraftstoff nach Schwedischer Norm SS 155 461 oder Normalbenzin bleifrei;
- Zündkerze Bosch Champion RCJ 7Y
- Leerlaufdrehzahl 2700 min⁻¹; max. Drehzahl 13500 min⁻¹;
- Membranvergaser Walbro.

Schneidgarnitur

- Kupplungsglocke mit innenliegendem Kettenrad;
- Führungsschiene mit Umlenkstern
- Halbmeißelzahnkette, Teilung 0,325". Dicke der Treibglieder: 1,5 mm

Andere Ausrüstungen (nicht geprüft)

- Führungsschienen für 33, - 61 cm Schnittlänge;

Hauptabmessungen und Gewichte

Länge,	einschließlich Schneidgarnitur 45 cm	833	mm
	Motoreinheit	425	mm
Breite,	Motoreinheit	184	mm
	mit Griffrohr	230	mm
Höhe,	Motoreinheit	220	mm
	mit Handschutz	286	mm
Stockhöhe,	Kettenraddeckel	28	mm
	Griffrohr	33	mm
Tankinhalt,	Kraftstoff	0,65	I
	Kettenöl	0,36	1
Gewicht,	mit Schneidgarnitur 45 cm	6,9	kg
	ohne Schneidgarnitur	5,8	kg

Prüfungsdurchführung

Berichterstatter

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik Fachbereich "Prüfwesen und Normung", Groß-Umstadt DLG-Prüfstelle für Landmaschinen, Groß-Umstadt Harald Krämer, DLG, Groß-Umstadt Dietmar Ruppert, KWF, Groß-Umstadt

Herausgeber

ENTAM European Network for Testing of Agricultural Machines c/o ENAMA Via Venafro, 5 I-00159 Rome Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. Forsttechnischer Prüfungsausschuss (FPA) Spremberger Straße 1 D-64823 Groß-Umstadt Entam Telefon: +39 06 40860030 Telefax: +39 06 4076264 E-mail: inf@entam.com Internet: www.entam.com Telefon: +49 06078/785-0 Telefax: +49 06078/785-50 E-mail: Muessig@kwf-online.de Internet: www.kwf-online.de		DLG-Testzentrum Technik & Betriebsmittel Max-Eyth-Weg 1 D-64823 Groß-Umstadt	Telefon: +49 069/24788-611 Telefax: +49 069/24788-110 E-mail: J.Albert@dlg.org Internet: www.dlg-test.de
Forsttechnischer Prüfungsausschuss (FPA) Spremberger Straße 1 Telefax: +49 06078/785-50 E-mail: Muessig@kwf-online.de	ENTAM	tural Machines c/o ENAMA Via Venafro, 5	Telefax: +39 06 4076264 E-mail: inf@entam.com
Mit Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf-	/~/	Forsttechnischer Prüfungsausschuss (FPA) Spremberger Straße 1 D-64823 Groß-Umstadt	Telefax: +49 06078/785-50 E-mail: Muessig@kwf-online.de Internet: www.kwf-online.de

grund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages und durch die Länderministerien für Forstwirtschaft