



# **PRÜFBERICHT**

Motorsäge STIHL MS 290

mit 37 cm Schnittlänge

KWF-Prüf-Nr.: 3481

Anerkennungsende: 08.2012

## INHABER DER PRÜFURKUNDE:

Hersteller und Anmelder:

Andreas Stihl AG & Co KG

Badstrasse 115

D-71336 Waiblingen

www.stihl.de DLG-Prüfbericht: 50101



## Prüfergebnisse und Beurteilungen





### Motorkettensäge STIHL MS 290 mit 37 cm Schnittlänge Andreas Stihl AG & Co. KG, Badstraße 115, D-71336 Waiblingen

Prüfmerkmal	Prüfergebnis				Be- wertung	
Eignung	•	Motorkettensäge im Leistungsbereich bis 3 kW für den semi-professonellen Einsatz.				
Motorleistung						
Leistung	Drehzahl	Drehmo	ment	Literleistung	o.B.	
max. 3,0 kW	9500 min <sup>-1</sup>	3,0 N	m	53,1 kW/l		
2,4 kW	7000 min <sup>-1</sup>	3,2 N	m	42,5 kW/l		
Kraftstoffverbrauch						
	bei max. Leistung		bei max.	Drehmoment		
absolut / spezifisch	1,8 l/h 44	19 g/kWh	1,7 l/h	541 g/kWh	0	
Kettenschmierung						
Fördermenge	bei 5000 m	in <sup>-1</sup>	bei 9000 min <sup>-1</sup>		0	
min / max	3 ml/min	5 ml/min	8 ml/mir	n 13 ml/min		
Geräuschentwicklung						
am Ohr des Sägeführers	Leerlauf	Vollgas	m. Last	Vollgas o. Last	_	
	77 dB(A)	103 dB(	(A)	104 dB(A)	-	
Vibrationen						
vorderer Handgriff hinterer Handgriff	Leerlauf 4,1 m/s² 3,9 m/s²	Vollgas 4,4 m/s 6,4 m/s		Vollgas o. Last 4,3 m/s² 3,2 m/s²	+	
Äquivalenter Schwingungsgesamtwert	Vorne: 4,3 m/s <sup>2</sup>	Hinten:	Hinten: 4,7 m/s <sup>2</sup>			
Kettenbremse						
Auslösung über Handschutz	Auslösekraft 29 N	mittlere B	remsz. 02 s	max. Bremsz. 0,115 s	o.B.	
Auslösung über	horizontale Beschl	eunig.	vertikale	e Beschleunigung	o.B.	
Massenträgheit	247 m/s	2		640 m/s <sup>2</sup>		
Rückschlag						
Schneidgarnitur 37 cm, Vollmeißelzahn 3/8"	Rückschlagw. mit Ke	ettenbr.	Kettens	tillstandswinkel 19°	o.B.	
Gewicht						
Leistungsgewicht	mit Schneidgarnitu 2,4 kg/kV			chneidgarnitur 2,0 kg/kW	+	

Bedienbarkeit / Handhabung		
Bedienelemente	gut erreichbar und gut zu bedienen	+
Montage der Kette	Kettenrad gut zugänglich	0
Kettenspannung	einfach, seitlich	0
Wartung		
Luftfilter- und Zündkerzenabdeckung	ohne Werkzeug abnehmbar	+
Gehäuseabdeckung	erschwert, Werkzeug erforderlich	-
Luftfilter Reinigung	Werkzeug erforderlich	+
Verschmutzung	erhöht, häufige Reinigung erforderlich	-
Besonderheiten	Regeleinrichtung (Kompensator) verhindert Gemischanfettung bei Luftfilterverschmutzung	+
Betriebssicherheit		
	im Verlauf der Prüfung traten keine Schäden auf	+
Bedienungsanleitung		
	übersichtlich, gut bebildert	+
Arbeitssicherheit		
EG-Baumusterprüfung	(DPLF) Prüfbescheinigung Nr. K-EG- 2000/3142	
GS-Prüfung	(DPLF) Prüfbescheinigung Nr. K-GS- 2000/3153	

Bewertungsbereich: ++ / + / o / - / --./.(o = Standard / o.B. = ohne Bewertung Grenzwert eingehalten)

Grenzwerte und Beurteilungskriterien sind in den "Informationen zur Gebrauchswertprüfung" beschrieben. Diese sind bei der DLG und dem KWF erhältlich.

## Beschreibung und Technische Daten (gemessene Werte)

#### Motor

- Luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor;
- Hubraum 56,5 cm<sup>3</sup>; Bohrung 46 mm; Hub 34 mm;
- Kraftstoff: Mindestoktanzahl 90 ROZ; Gemischschmierung,

Mischungsverhältnis 1:25; mit Spezialöl 1:40 oder 1:50

Sonderkraftstoff nach Schwedischer Norm: SS 155461D oder Normalbenzin bleifrei;

- Zündkerze Bosch WSR-6F oder NGK BPM R 7A.
- Leerlaufdrehzahl 2800 min<sup>-1</sup>; max. Drehzahl 12500 min<sup>-1</sup>
- Membranvergaser Walbro.

#### Schneidgarnitur

- Kupplungstrommel mit Ringkettenrad;
- Führungsschiene mit Umlenkstern, Typ ROLLOMATIC E;
- Vollmeißelzahnkette, Teilung 3/8"

#### Andere Ausrüstungen (nicht geprüft)

- Führungsschienen für 32 bis 63 cm Schnittlänge;

#### Hauptabmessungen und Gewichte

Länge,	einschl. Schneidgarnitur 37 cm	800	mm
	Motoreinheit mit Krallenanschlag	420	mm
Breite,	Motoreinheit	194	mm
	mit Griffrohr	270	mm
Höhe,	Motoreinheit	210	mm
	mit Handschutz	290	mm
Stockhöhe,	Kettenraddeckel	19	mm
	Griffrohr	30	mm
Tankinhalt,	Kraftstoff	0,56	I
	Kettenöl	0,33	l
Gewicht,	mit Schneidgarnitur 37 cm	7,3	kg
	ohne Schneidgarnitur	6,1	kg

## Prüfung

#### Prüfungsdurchführung

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik Fachbereich "Prüfwesen und Normung", Groß-Umstadt DLG-Prüfstelle für Landmaschinen, Groß-Umstadt

#### **Praktischer Einsatz**

Waldarbeitsschulen Weilburg und Hachenburg Forstamt Dieburg

#### **Berichterstatter**

- H. Krämer, DLG, Groß-Umstadt
- D. Ruppert, KWF, Groß-Umstadt

#### FPA/DLG-Prüfungskommission

"Geräte und Werkzeuge" mit 16 Mitgliedern Obmann: R. Blank, Nürnberg-Buchenbühl

Der Anmelder ist berechtigt, die Prüfzeichen gemäß Prüfungsordnung an Maschinen dieses Typs zu führen und die Anerkennung in der Werbung zu verwenden.

#### Herausgegeben

mit Förderung durch den Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und die Landesforstverwaltungen

#### Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.

(DLG)

Fachbereich Landtechnik - Prüfstelle für Landmaschinen -

 Max-Eyth-Weg 1
 Telefon: 06078/96 35-0

 D-64823 Groß-Umstadt
 Telefax: 06078/63 35-90

E-mail: Tech@dlg-frankfurt.de

Internet: www.dlg-test.de

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)

Forsttechnischer Prüfungsausschuss (FPA)

 Spremberger Straße 1
 Telefon: 06078/785-0

 D-64823 Groß-Umstadt
 Telefax: 06078/785 50

E-mail: fpa@kwf-online.de Internet: www.kwf-online.de