



PRÜFBERICHT MS 341

mit 37cm Schnittlänge

INHABER DER PRÜFURKUNDE:

Hersteller und Anmelder:

Andreas Stihl AG & Co KG

Badstrasse 115

D-71336 Waiblingen

www.stihl.de

FPA-Verzeichnis: 1.01.3802 DLG-Prüfbericht:



Prüfergebnisse und Beurteilungen





Motorkettensäge Stihl MS 341 mit 37 cm Schnittlänge

Firma Andreas Stihl AG & Co KG; 71336 Waiblingen, Badstrasse 115

Prüfmerkmal	Prüfergebnis				Be- wertung
Eignung	Motorkettensäge im Leistungsbereich bis 4 kW, für den professionellen Einsatz				
Motorleistung Leistung max. 3,1 kW 2,6 kW	Drehzahl 9500 min ⁻¹ 7000 min ⁻¹	Drehmor 3,1 Nm max.3,6N		Literleistung 52,5 kW/l 44,1 kW/l	o.B.
Kraftstoffverbrauch absolut/spezifisch	bei max. Leistu 1,5 l/h 49	ng 90 g/kWh	bei ma	x. Drehmoment 514g/kWh	+
Kettenschmierung Fördermenge min/max	bei 5000 4 – 9 ml/			ei 9000 min ⁻¹ – 14 ml/min	0
Geräuschentwicklung am Ohr des Sägeführers (C)	Leerlauf 85 dB(A) (85)	Vollgas m.Last 103 dB		Vollgas o. Last	-
Vibrationen vorderer Handgriff (C) hinterer Handgriff (C)	Leerlauf 3,7 m/s ² 3,7 m/s ²	Vollgas Last 3,6 m/s 5,3 m/s	S ²	Vollgas o. Last 1,4 m/s² 2,3 m/s²	+
Kettenbremse Auslösung über vorderen Handschutz mit QSII	Auslösekraft 31 N 34 N	mittle Brems 0,053 0,070	zeit 3 s	max. Bremszeit 0,071 s 0,116 s	o.B.
Auslösung über Massenträgheit	horizont Beschleun 240 m/	ale igung		vertikale eschleunigung 570 m/s²	o. B

	Prüfergebnis		Be- wertung
Rückschlag Schneidgarnitur 37 cm, Halbmeißelzahn	Rückschlagw. mit Kettenbr.	Kettenstillstandswinkel	0.B
naibilieibeizailii	< 41°	< 23°	
Gewicht			_
Leistungsgewicht	mit Schneidgarnitur	ohne Schneidgarnitur	
	2,1 kg/kW	1,8 kg/kW	+
Bedienbarkeit / Handhabung			
Bedienelemente	leicht erreichbar und gut zu bedienen		+
	Tankdeckel ohne Werkzeug	Tankdeckel ohne Werkzeug zu öffnen	
Montage der Kette	Kettenrad gut zugänglich		O
Kettenspannung	seitlich,mit Werkzeug		
Wartung			
Luftfilter und Zündkerzenabdeckung	ohne Werkzeug abnehmbar		+
Gehäuseabdeckung	Werkzeug erforderlich		+
Luftfilter Reinigung	ohne Werkzeug		+
Verschmutzung	gering		T
Besonderheit	Regeleinrichtung verhindert Gemischanfettung bei Luftfilterverschmutzung		+
Betriebssicherheit			
Detriebssionerner.	während der Prüfeinsätze t	raten keine Schäden auf	+
Bedienungsanleitung			
	übersichlich und gut bebilde	ert	+
Arbeitssicherheit			
EG-Baumusterprüfung	Prüfbescheinigung Nr. K-E		
GS-Prufung	Prüfbescheinigung Nr. K-G	S-2003/3733 (DPLF)	

Bewertungsbereich: ++ / + / o / - / --./.(o = Standard / o.B. = ohne Bewertung Grenzwert eingehalten)

Grenzwerte und Beurteilungskriterien sind in den "Informationen zur Gebrauchswertprüfung" beschrieben. Diese sind bei der DLG und dem KWF erhältlich.

Beschreibung und Technische Daten

Motor

- Luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor;
- Hubraum 59 cm³; Bohrung 47 mm; Hub 34 mm;
- Kraftstoff: Mindestoktanzahl 90 ROZ; Gemischschmierung,
- Mischungsverhältnis 1:25; mit Spezialöl 1:40 oder 1:50
- Sonderkraftstoff mit "KWF-TEST" oder Normalbenzin bleifrei
- Leerlaufdrehzahl 2800 min⁻¹; max. Drehzahl 14000 min⁻¹

Schneidgarnitur

- Kupplungstrommel mit Ringkettenrad
- Führungsschiene mit Umlenkstern "Rollomatic E"
- Halbmeißelzahnkette, "Rapid Super Comfort", Teilung 3/8"
- Dicke der Treibglieder: 1,6mm

Andere Ausrüstungen (nicht geprüft)

- Führungsschienen bis 50 cm Schnittlänge;
- Griffheizung

Hauptabmessungen und Gewichte

Länge,	einschl. Schneidgarnitur 37 cm	790	mm
	Motoreinheit ohne Krallenanschlag	430	mm
Breite,	Motoreinheit	180	mm
	mit Griffrohr	253	mm
Höhe,	Motoreinheit	265	mm
	mit Handschutz	295	mm
Stockhöhe,	Kettenraddeckel	17	mm
	Griffrohr	37	mm
Tankinhalt,	Kraftstoff	0,67	I
	Kettenöl	0,31	I
Gewicht,	mit Schneidgarnitur 37 cm	6,7	kg
	ohne Schneidgarnitur	5,6	kg
		Sei	te 4/5

Prüfung

Prüfungsdurchführung

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik

Fachbereich "Prüfwesen und Normung"

DLG-Prüfstelle für Landmaschinen Groß-Umstadt

Praktischer Einsatz

Forstamt Lamperteim

Niedersächsisches Forstliches Bildungszentrum, Seesen

Berichterstatter

Harald Krämer, DLG, Groß-Umstadt Dietmar Ruppert, KWF, Groß-Umstadt

FPA/DLG-Prüfungskommission

"Geräte und Werkzeuge" mit 13 Mitgliedern

Obmann: Josef Berthold, Waldarbeitsschule Laubau

FPA / DLG-Anerkennung:

Prüf-Nr. 3803

Der Anmelder ist berechtigt, die Prüfzeichen gemäß Prüfungsordnung an Maschinen dieses Typs zu führen und die Anerkennung in der Werbung zu verwenden.

Herausgegeber

mit Förderung durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und die Landesforstverwaltungen

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)

Forsttechnischer Prüfungsausschuss (FPA)

Telefon: 06078/785-0

Spremberger Straße 1 Telefax: 06078/785 50+39
D-64823 Groß-Umstadt E-mail: ruppert@kwf-online.de

Internet: www.kwf-online.de

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. (DLG)

Fachbereich Landtechnik - Prüfstelle für Landmaschinen -

Max-Eyth-Weg 1 Telefon: 06078/96 35-0 D-64823 Groß-Umstadt Telefax: 06078/9635-90

E-mail: Tech@dlg-frankfurt.de

Internet: www.dlg-test.de