



PRÜFBERICHT

JONSERED CS 2186

INHABER DER PRÜFURKUNDE:

Husqvarna AB SE-561 82 Huskvarna

Tel.: +46-36-14 65 00 Telefax: +46-46-36-14 60 64

www.husqvarna.de FPA-Verzeichnis: 1.01.3694 DLG-Prüfbericht: 5142







Prüfergebnisse und Beurteilungen

Motorkettensäge JONSERED CS 2186 mit 50 cm Schnittlänge W= mit Griffheizung / WH = mit Griff und Vergaserheizung

Husqvarna AB- SE-561 82Huskvarna

| Prüfmerkmal | Prüfergebnis | | | Bewertun |
|--|------------------------------------|--|---|----------|
| Eignung | Motorkettensäg für den profess | | | |
| Motorleistung | | | | |
| Leistung | Drehzahl | Drehmoment | Literleistung | o.B. |
| max. 4,5 kW | 9600 min ⁻¹ | 4,5 Nm | 52,9 kW/l | |
| Kraftstoffverbrauch | | | | |
| bei max. Leistung | | | | |
| absolut / spezifisch | 2,8 l/ | h | 455 g/kWh | + |
| Kettenschmierung | | | | |
| Fördermenge | bei 5000 | min ⁻¹ | bei 9000 min ⁻¹ | 0 |
| min / max | 2,2 - 13,2 | ml/min | 2,4 - 14,1 ml/min | |
| Geräuschentwicklung | | | | |
| am Ohr des Sägeführers | Leerlauf | Vollgas m. La | ast Vollgas o. Last | _ |
| | 85 dB(A) | 105 dB(A) | 112 dB(A) | |
| Vibrationen | | | | |
| vorderer Handgriff hinterer Handgriff | Leerlauf | Vollgas m. La | st Vollgas o. Last | |
| | 9.3 m/s² 11,3 m/s² | 4,3 m/s ² 5,1 m/s ² | 4,5 m/s² 6,6 m/s² | + |
| Kettenbremse | | , | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
| Auslösung über Handschutz | Auslösekraft | mittlere Bremsz | . max. Bremsz. | o.B. |
| | 33 N | 0,081 s | 0,098 s | |
| Auslösung über | horizontale Bes | schleunig. vert | ikale Beschleunigung | o.B. |
| Massenträgheit | 250 m | /S ² | 550 m/s ² | |
| Gewicht | | | | |
| Leistungsgewicht | mit Schneidgar | nitur ohn | e Schneidgarnitur | 0 |
| | 2,0 kg/l | kW | 1,6 kg/kW | |
| Bedienbarkeit / Handhabung | | | | |
| Bedienelemente | gut erreichbar und gut zu bedienen | | + | |
| Starthilfe | Dekompressionsventil | | | + |
| Montage der Kette | außenliegendes Kettenrad, | | | - |
| Kettenspannung | seitlich, im Kett | enraddeckel | | 0 |
| | | | | |

| Wartung | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Luftfilter- und deckung | d Zündkerzenab- | Schnellverschluss | + |
| vordere Geh | äuseabdeckung | Werkzeug erforderlich (3 Schrauben) | 0 |
| Zündkerze | | gut zugänglich, Zündkerzenwechsel einfach | 0 |
| Luftfilter | Reinigung | ohne Werkzeug | + |
| | Verschmutzung | gering | + |
| Betriebssicherh | eit | | |
| | | im Verlauf der Prüfung traten keine Schäden auf | 0 |
| Bedienungsan | leitung | | |
| | | übersichtlich, gut bebildert | + |
| Arbeitssicherh | eit | | |
| EG-Baumusterp | orüfung | (SMP) Prüfbescheinigung Nr. 404/02/884 | |

Bewertungsbereich: ++ / + / O / - / -- (O = Standard / o.B. = ohne Bewertung Grenzwert eingehalten)

Grenzwerte und Beurteilungskriterien sind in den "Informationen zur Gebrauchswertprüfung" beschrieben. Diese sind bei der DLG und dem KWF erhältlich, Bezugsadressen siehe Absender auf der Rückseite.

Beschreibung und Technische Daten (gemessene Werte)

Motor

- Luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor;
- Hubraum 84,7 cm³; Bohrung 54 mm; Hub 37 mm; Kraftstoff: Mindestoktanzahl 90 ROZ; Gemischschmierung, Sonderkraftstoff nach Schwedischer Norm SS 155 461 oder Normalbenzin bleifrei;
- Zündkerze Champion RCJ 7Y oder NGK BPM R 7A
- Leerlaufdrehzahl 2500 min⁻¹; max. Drehzahl 13000 min⁻¹;
- Membranvergaser Tillotson.

Schneidgarnitur

- Kupplungsglocke mit außenliegendem Kettenrad;
- Führungsschiene mit Umlenkstern,
- Halbmeißelzahnkette, Teilung: 3/8", Dicke der Treibglieder: 1,5 mm.

Andere Ausrüstungen

- Führungsschienen für 45 70 cm Schnittlänge;
- Elektrische Griffheizung am (Typ 2186 W) Elektrische Griff- und Vergaserheizung (Typ 2186 WH)

Hauptabmessungen und Gewichte

| Länge, | einschließlich Schneidgarnitur 50 cm | 925 | mm |
|-------------|--------------------------------------|------|----|
| | Motoreinheit | 450 | mm |
| Breite, | Motoreinheit | 232 | mm |
| | mit Griffrohr | 254 | mm |
| Höhe, | Motoreinheit | | mm |
| | mit Handschutz | | mm |
| Stockhöhe, | Kettenraddeckel | | mm |
| | Griffrohr | | mm |
| Tankinhalt, | Kraftstoff | 0,87 | I |
| | Kettenöl | 0,47 | 1 |
| Gewicht, | mit Schneidgarnitur 50 cm | 8,92 | kg |
| | ohne Schneidgarnitur | 7,40 | kg |

Prüfungsdurchführung

Berichterstatter

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik Fachbereich "Prüfwesen und Normung", Groß-Umstadt Dietmar Ruppert, KWF, Groß-Umstadt DLG-Prüfstelle für Landmaschinen, Groß-Umstadt

Harald Krämer, DLG, Groß-Umstadt

Herausgegeben

mit Förderung durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und die Landesforstverwaltungen.

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. (DLG)

Fachbereich Landtechnik - Prüfstelle für Landmaschinen -

Max-Eyth-Weg 1 Telefon: 06078/96 35-0 D-64823 Groß-Umstadt Telefax: 06078/63 35-90

E-mail: Tech@dlg-frankfurt.de

Internet: www://dlg-test.de

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)

Forsttechnischer Prüfungsausschuss (FPA)

Spremberger Straße 1 Telefon: 06078/785-0 D-64823 Groß-Umstadt Telefax: 06078/785 50

> E-mail: fpa@kwf-online.de Internet: www://kwf-online.de