






Motorkettensäge HUSQVARNA 362 Special

mit 45 cm Schnittlänge

Hersteller und Anmelder HUSQVARNA AB, S-56182 Huskvarna

Vertrieb in Deutschland ELECTROLUX Motor GmbH Julius-Hofmann-Straße D-97469 Gochsheim

Telefon 0 97 21 / 76 41-10 Telefax 0 97 21 / 76 51-04







Motorkettensäge HUSQVARNA 362 Special mit 45 cm Schnittlänge ELECTROLUX Motor GmbH, D-97469 Gochsheim

| Prüfmerkmal | Prüfergebnis | ; | | | Bewertung |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| Eignung | Motorkettens für den profe | | | | |
| Motorleistung | | | | | |
| Leistung | Drehzahl | Drehmo | ment | Literleistung | o.B. |
| max. 3,4 kW | 9600 min ⁻¹ | 3,4 Nm | | 54,5 kW/l | |
| max. 2,7 kW | 7000 min ⁻¹ | 3,7 Nm | | 43,5 kW/l | |
| Kraftstoffverbrauch | | | | | |
| | bei max. Leis | | | x. Drehmoment | |
| absolut / spezifisch | 2,3 l/h | 512 g/kWh | 2,1 l/h | 583 g/kWh | 0 |
| Kettenschmierung | | | | | |
| Fördermenge | bei 5000 mii | n- ¹ | bei 9000 | | |
| min / max | 3 ml/min | 12 ml/min | nl/min 5 ml/min 18 ml/m | | 0 |
| Geräuschentwicklung | | | | | |
| am Ohr des Sägeführers | Leerlauf | Vollgas r | n. Last | Vollgas o. Last | |
| | 78 dB(A) | 103 dB(/ | 4) | 104 dB(A) | - |
| Vibrationen | | | | | |
| | Leerlauf | Vollgas r | n. Last | Vollgas o. Last | |
| vorderer Handgriff | 4,0 m/s ² | 2,7 m/s ² | | 3,9 m/s ² | + |
| hinterer Handgriff | 4,5 m/s ² | 3,0 m/s ² | | 5,8 m/s ² | + |
| Kettenbremse | | | | | |
| Auslösung über Handschutz | Auslösekraft | mittlere | Bremsze | it max. Bremszeit | o.B. |
| | 32 N | 0,056 s | | 0,066 s | |
| Auslösung über | horizontale Beschleunigung vertikale Beschleunigung | | | g o.B. | |
| Massenträgheit | 245 m/s ² | | 550 m | n/s ² | |
| Rückschlag | | | | | |
| Schneidgarnitur 45 cm, 3/8", | Rückschlagw | . mit Kettenbr. | Kettens | tillstandswinkel | o.B. |
| Halbmeißelzahn | 47° | | 35° | | |
| Gewicht | | | | | |
| Leistungsgewicht | mit Schneidgarnitur ohne Schneidgarnitur | | | | |
| | 2,2 kg/kW | | 1,8 kg/ | kW | 0 |
| Bedienbarkeit / Handhabung | | | | | |
| Bedienelemente | gut erreichbar und gut zu bedienen | | | | +/+ |
| Starthilfe | Dekompressionsventil | | | + | |
| Montage der Kette | einfach, Kettenrad gut zugänglich | | | 0 | |
| Kettenspannung | einfach, seitl | ich | | | 0 |
| Wartung | | | | | |
| Luftfilter- und | | | | | |
| Zündkerzenabdeckung | ohne Werkzeug abnehmbar | | | + | |
| Gehäuseabdeckung | Werkzeug erforderlich | | | 0 | |
| Luftfilter, Reinigung | ohne Werkzeug | | | + | |
| Luftfilter, Verschmutzung | gering | | | | + |
| Betriebssicherheit | | | | | |
| | keine Schäde | en im Verlauf d | er Prüfui | ng | + |

| Prüfmerkmal | Prüfergebnis | Bewertung |
|---|--|-----------|
| Fortsetzung Bedienungsanleitung | | |
| | übersichtlich, gut bebildert | + |
| Arbeitssicherheit | | |
| EG-Baumusterprüfung | (SMP) Prüfbescheinigung Nr. 404/99/683 | |

Bewertungsbereich: $++/+/\bigcirc/-/--$ (\bigcirc = Standard / o.B. = ohne Bewertung, Grenzwert eingehalten)

Grenzwerte und Beurteilungskriterien sind in den "Informationen zur Gebrauchswertprüfung" beschrieben. Sie sind bei der DLG und dem KWF erhältlich, Bezugsadressen siehe Absender auf der Rückseite.

Beschreibung und Technische Daten (gemessene Werte)

Motor

- Luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor;
- Hubraum 62,4 cm³; Bohrung 47 mm; Hub 36 mm:
- Kraftstoff: Mindestoktanzahl 90 ROZ;
 Gemischschmierung, Sonderkraftstoff nach Schwedischer Norm SS 155461 D oder Normalbenzin bleifrei;
- Leerlaufdrehzahl 2700 min-1; max. Drehzahl 13500 min-1

Schneidgarnitur

- Kupplungstrommel mit innenliegendem Kettenrad;
- Führungsschiene mit Umlenkstern;
- Halbmeißelzahnkette, Teilung 3/8".

Andere Ausrüstungen (nicht geprüft)

- Führungsschienen für 37 bis 68 cm Schnittlänge;
- Griffheizung.

| Hauptabmes | ssungen und Gewichte | |
|-------------|--------------------------------------|--------|
| Länge, | einschließlich Schneidgarnitur 45 cm | 876 mm |
| | Motoreinheit ohne Krallenanschlag | 440 mm |
| Breite, | Motoreinheit | 198 mm |
| | mit Griffrohr | 250 mm |
| Höhe, | Motoreinheit | 235 mm |
| | mit Handschutz | 300 mm |
| Stockhöhe, | Kettenraddeckel | 20 mm |
| | Griffrohr | 30 mm |
| Tankinhalt, | Kraftstoff | 0,74 I |
| | Kettenöl | 0,41 l |
| Gewicht, | mit Schneidgarnitur 45 cm | 7,5 kg |
| | ohne Schneidgarnitur | 6,1 kg |
| | | |

Prüfung

Prüfungsdurchführung

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Fachbereich "Prüfwesen und Normung", Groß-Umstadt DLG-Prüfstelle für Landmaschinen, Groß-Umstadt

Praktischer Einsatz

Waldarbeitsschule Itzelberg

Berichterstatter

H. Krämer, DLG, Groß-Umstadt D. Ruppert, KWF, Groß-Umstadt

FPA/DLG-Prüfungskommission

"Geräte und Werkzeuge" mit 13 Mitgliedern Obmann: Roland Blank, Nürnberg-Buchenbühl

Herausgegeben

mit Förderung durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und die Landesforstverwaltungen.

Juni 2002 © DLG 2001-191 Gruppe 14a/82

