


# 本节总览



# 带符号数(补码)的加法运算

A: +19 → 补码

0 0 0 1 0 0 1 1

8bit寄存器

B: -19 → 补码

1 1 1 0 1 1 0 1

8bit寄存器

按位相加

A+B=0 → 补码

0 0 0 0 0 0 0

8bit寄存器

带符号数(补码)的加法:从最低位开始,按位相加(符号位参与运算),并往更高位进位

# 带符号数(补码)的减法运算



#### <mark>带符号数(补码)</mark>的<mark>减法</mark>:

- ①"被减数"不变,"减数"全部位按位取反、末位+1,减法变加法
- ② 从最低位开始,按位相加,并往更高位进位

# 例1: 无符号数的加法运算

A: 99 ── 二进制: 1100011

B:9 ── 二进制:1001

0 1 1 0 0 0 1 1

0 0 0 0 1 0 0 1

8bit寄存器

8bit寄存器

按位


A+B=108 → 二进制: 1101100

0 1 1 0 1 1 0 0

8bit寄存器

无符号整数的<mark>加法</mark>:从最低位开始,按位相加,并往更高位进位

# 例2: 无符号数的减法运算



0 0 0 0

B: 9 ── 二进制: 1001

0 0 0 0 1 0 0 8bit寄存器

8bit寄存器

A: 99 — → 二进制: 1100011

0 0 0

8bit寄存器

减法变加法

B的补数(mod 2<sup>8</sup>): 247 → 二进制: 11110111

0

"减数"B的补数

按位 相加

0

A-B=90 → 二进制: 1011010

计算机硬件如何做无符号整数的<mark>减法</mark>:

①"被减数"不变,"减数"全部位按位取反、末位+1,减法变加法

0

② 从最低位开始,按位相加,并往更高位进位

0

"减数"全部

位按位取

反、末位+1

# 无符号数加法/减法的溢出判断

手算判断溢出的方法: n bit 无符号整数表示范围 0~2n-1, 超出此范围则溢出

#### 计算机判断溢出的方法:

无符号数加法的溢出判断:最高位产生的进位=1时,发生溢出,否则未溢出。

无符号数减法的溢出判断:减法变加法,最高位产生的进位=0时,发生溢出,否则未溢出。

A+B= 99+157= 256, 超出8bit无符号数表 示范围,一定会溢出

### 例3: 无符号数加法(发生溢出)

A: 99 — → 二进制: 1100011

B: 157 → 二进制: 10011101

0 1 1 0 0 1 1

1 0 0 1 1 1 0 1

按位

相加

8bit寄存器

8bit寄存器

A+B=0 → 二进制: 00000000

0 0 0 0 0 0 0

8bit寄存器

加法运算时,若最高位产生的进位=1,则发生溢出


#### A-B= 99-100= -1,超 出8bit无符号数表示 范围,一定会溢出

### 例4: 无符号数减法(发生溢出)



减法运算时,若最高位产生的进位=0,则发生溢出

#### 知识回顾





△ 公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



抖音:王道计算机考研