X2a

X1

Y9

RS
4.0 W X 4.0 H

60 MM Ø PVC PIPE TO BE LOCATED
ADJACENT TO POWER PACK LOCATION

200 MM THICK RCC WALL

ANGLE 100 X100 X 10

SLOPE

SLOPE

SLOPE

SLOPE

100 300 200 2600 200 300 100

100 300 200 1850 200 300 100

3050

600 3800

1200

1

1

(IF REQUIRED) 75 MM Ø PVC
DRAIN PIPE TO BE CONNECT
NEAREST CATCH BASIN

Y8

60 MM Ø PVC PIPE TO BE LOCATED
ADJACENT TO POWER PACK LOCATION

ANGLE 100 X100 X 10

TOP OF INTERNAL ROAD
LVL. + 97.595

450 200 2600 200 450

12#@200C/C

10#@150C/C

10#@150C/C

450 400 300 350 400 300

100 300 TYP 3800 100

12#@200C/C

100 THK. P.C.C.(1:4:8)TYP

10#@200C/C

(IF REQUIRED) 75 MM Ø PVC
DRAIN PIPE TO BE CONNECT
NEAREST CATCH BASIN

ROAD SECTION
REFER SHEET NO.16

SECTION 1-1

NOTE: SCISSOR LIFT SIZE & LOCATION / ORIENTATION TO BE PROVIDED BY VENDER