ASSA ABLOY

Datenblatt Torbehang	Data sheet door curtain

Eigenschaften	Qualität 1 RollTex® Plus fein/fine	Properties

Webart	-	1 1/2 layer	-	Fabric
Monofilaments	Schuss	PES 0.6 mm	weft	Monofilaments
	Kette	PES 0.5 mm	warp	
Multifilaments	mm	-	mm	Multifilaments
Beschichtung	-	PVC	-	Coating
Materialstärke	-	1,85	-	Thickness
Gewicht	g/m²	2300	g/m²	Weight
Biegefestigkeit	mNm Schuss	115	mNm weft	Stiffness resistance
	mNm Kette	95	mNm warp	
Zugfestigkeit	kN/m Schuss	145	kN/m weft	Tensile strength
	kN/m Kette	185	kN/m warp	
Reißdehnung	% Schuss	50	% weft	Elongation at break
	% Kette	40	% warp	
Temperatur-beständigkeit [1]	°C	-35 - +70(+90)[3]	°C	Temperature resistance [1]
Schalldämpfung*	dB	20	dB	Sound reduction*
Oberflächen-widerstand**	Ohm	-	Ohm	Surface resistance**
Standardfarbe	orange, blau, grau	-	OR, BL, GR	Standard colour
Sonderfarbe [2]	Nein	-	No	Special colour [2]
Bedruckbar mit Logo	Nein		No	Logo, painted
Einsatzbereich	Innentore, Außentore		Indoors, Outdoors	Field of application

*	Durchschnittswert im Frequenzbereich zwischen 50 - 5000 HZ	*	Average value in a frequency between 50 - 5000 HZ
**	Entspricht pr EN 1637	**	Conform to pr EN 1637
[1]	Nur begrenzte Zeit Dokument "Zulässiger Temperaturbereich für den Betrieb von ASSA ABLOY Schnelllauftoren beachten	[1]	Only temporary use observe document "Permissible Temperature Range for the operation of ASSA ABLOY High-performance doors"
[2]	Nur für größere Mengen.	[2]	To be ordered in a large quantity.

Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change without notice.

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB 2016/03