


SPECIFICATIONS PARTICULIERES COTATION

RAYONS NON COTES : R=5mm

CASSER LES ANGLES VIFS : 0.5x0.5

COTES ENCADREES = COTE DEPART USINAGES

Tolérances COTES ENCADREES : ⌖ 0.2 X Y Z

Tolérances ENTRAXES GOUPILLES: +/- 0.02

Tolérances ENTRAXES VIS: +/- 0.2

POUR LES PERCAGES ⌀H7: R 6,3

USINAGE : (R 12,5 R 6,3)

ACTEMIUM
7 avenue Roger Hennequin
B.P. 42
ZA TRAPPES-ELANCOURT
78193 TRAPPES CEDEX

MASSE(kg): 0,98

✓ Sauf indications contraires
Cotes sans Tolérances : Js13
Casser les angles 0,5 à 45°
Etats de surface:
NORME E00.14.020.N
Tolérances de forme et de position:
NORME NF E04-552

DATE	Ets	SERVICE	NOM	MODIFICATIONS	IND

ECHELLE 1:1 (1 Cm)

DESIGNATION : piece,sous-~~ensemble ou ensemble~~

MANUTENTION
S/ENS Butée luge protection opérateur

AXE

MATIERE XC42 -

TRAITEMENT 55HRC

BRUT -

RESPONSABLE D'AFFAIRE :			DESSINE PAR :				
NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	DATE	VISA
H. LEGROS	65306	RENAULT	MDH	BE	ACT	05/2013	CCO

ORIGINAL			COPIE
FORMAT	CONCEPTION	ARCHIVAGE	☐ PAPIER
A2	☐ MANUELLE ☐ NUMERIQUE	+	☐ MICROFILM ☐ SCANNER

Ce document est la propriété de RENAULT et ne peut être reproduit ou communiqué à un tiers sans son autorisation écrite prealabre.
RENAULT
92109 Boulogne - Billancourt Cedex

AUTRE NUMERO:-

-	-	-	-	VEHICULE ou ORGANE
-	SYMETRIE	-	-	KF67 -
-	AVTOVAZ 3	E840011404	-	PLANCHE 1/1
MATRICULE	ETABLISSEMENT ou SYMETRIE	N° MABEC BED ☐ SPECIFIQUE ☐ STANDARD	SUFFIXE	