POTENZE E DATI ELETTTRICI
Motore asincrono trifase

EFF 2

POWERS AND ELECTRIC DATA
Asynchronous three-phase motor

4 Poli / *Poles*	Motore / *Motor*			P_N kW	n_N min^{-1}	T_N Nm	I_N 400 V A	cosφ	η %	I_S/I_N	T_S/T_N	T_{Max}/T_N	J $kg\ m^2$	Massa *Mass* (B3) Kg
Δ / Y - 230 / 400 V - 50 Hz	JM	56 Mb	4	0,09	1320	0,65	0,31	0,72	58,0	4,0	2,0	2,1	0,00027	3,6
	JM	63 Ma	4	0,12	1310	0,87	0,42	0,72	57,6	4,4	2,1	2,2	0,00034	4,5
		63 Mb	4	0,18	1310	1,31	0,59	0,73	60,7	4,4	2,1	2,2	0,00043	4,7
		63 Mc*	4	0,25	1350	1,77	0,69	0,79	66,3	4,0	2,2	2,1	0,00054	5,7
	JM	71 Ma	4	0,25	1360	1,76	0,70	0,82	65,8	5,2	2,1	2,2	0,00082	6
		71 Mb	4	0,37	1330	2,66	1,06	0,75	67,6	5,2	2,1	2,2	0,00098	6,3
		71 Mc*	4	0,55	1340	3,92	1,44	0,75	72,9	5,2	2,1	2,2	0,00120	7,3
	JM	80 Ma	4	0,55	1390	3,78	1,49	0,75	70,6	6,0	2,3	2,3	0,00197	10
		80 Mb	4	0,75	1390	5,15	1,92	0,76	73,8	6,0	2,3	2,3	0,00220	11
		80 Mc*	4	1,1	1390	7,56	2,67	0,77	76,2	5,2	2,7	2,7	0,00255	12,5
	JM	90 S	4	1,1	1390	7,56	2,75	0,76	76,4	6,0	2,3	2,3	0,00335	13
		90 La	4	1,5	1390	10,3	3,52	0,78	78,6	6,0	2,3	2,3	0,00350	14
		90 Lb*	4	1,8	1390	12,4	4,96	0,79	66,8	6,0	2,3	2,3	0,00400	15,5
	JM	100 La	4	2,2	1410	14,9	4,90	0,80	81,5	7,0	2,3	2,3	0,00540	23
		100 Lb	4	3	1410	20,3	6,44	0,81	82,6	7,0	2,3	2,3	0,00670	25
	JM	112 Ma	4	4	1435	26,6	8,36	0,82	84,4	7,0	2,3	2,3	0,0100	28
		112 Mb*	4	5,5	1440	36,5	11,2	0,83	84,6	7,0	2,7	2,7	0,0150	30
Δ / Y 400 / 690 - 50	JM	132 S	4	5,5	1440	36,5	11,2	0,83	86,2	7,0	2,3	2,3	0,0310	45
		132 Ma	4	7,5	1440	49,7	14,8	0,84	87,1	7,0	2,3	2,3	0,0520	55
		132 Mb*	4	9,25	1440	61,3	17,9	0,84	88,2	8,0	2,5	2,5	0,0640	58
Δ / Y - 400 / 690 V - 50 Hz	GM	160 M	4	11	1460	72,2	21,1	0,85	88,4	7,0	2,2	2,3	0,0747	118
		160 L	4	15	1460	98,5	28,6	0,85	89,5	7,5	2,2	2,3	0,0918	132
	GM	180 M	4	18,5	1470	120	34,6	0,86	90,2	7,5	2,2	2,3	0,139	164
		180 L	4	22	1470	143	41,0	0,86	90,6	7,5	2,2	2,3	0,158	182
	GM	200 L	4	30	1470	195	54,7	0,86	92,4	7,2	2,2	2,3	0,262	245
	GM	225 S	4	37	1475	240	66,4	0,87	92,5	7,2	2,2	2,3	0,406	258
		225 M	4	45	1475	291	80,4	0,87	92,8	7,2	2,2	2,3	0,469	290
	GM	250 M	4	55	1480	355	97,8	0,87	93,5	7,2	2,2	2,3	0,660	388
	GM	280 S	4	75	1480	483	133	0,87	94,0	7,2	2,2	2,3	1,12	510
		280 M	4	90	1480	579	159	0,87	94,4	7,2	2,2	2,3	1,46	606
	GM	315 S	4	110	1480	708	191	0,88	94,5	6,9	2,1	2,2	3,11	910
		315 Ma	4	132	1480	849	228	0,88	94,8	6,9	2,1	2,2	3,62	1000
		315 Mb*	4	160	1480	1029	273	0,89	94,9	6,9	2,1	2,2	4,13	1055
		315 L*	4	200	1480	1287	341	0,89	95,0	6,9	2,1	2,2	4,73	1128
	GM	355 M*	4	250	1490	1603	421	0,90	95,4	6,9	2,1	2,2	6,50	1700
		355 L*	4	315	1490	2020	528	0,90	96,0	6,9	2,1	2,2	8,20	1900

* Potenza o corrispondenza potenza-grandezza motore non normalizzate; dimensioni di accoppiamento unificate.

** Power or motor power-to-size correspondence not according to standards; standardized coupling dimensions.*