RR3000 ISO

Lamellentypen, -anzahl und -anordnung

Lamella types, - number and position

Ser.Nr. 2701xxx

Höhe / height DH [mm]	Anzahl / no of Lamellen	Torhöhen (Raster: 100 mm) / Daylight height (steps: 100mm)																	
		2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
		2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	5900	
6000	30																			
5800-5900	29																			
5600-5700	28																			
5400-5500	27		Top-Lamelle / Top lamella																	
5200-5300	26		Lamelle 1a																	
5000-5100	25		Lamelle 1b																	
4800-4900	24		Lamelle 2																	
4600-4700	23		Lamelle 3a																	
4400-4500	22		Lamelle 3b																	
4200-4300	21		Abschlusslamelle / bottom lamella																	
4000-4100	20																			
3800-3900	19																			
3600-3700	18																			
3400-3500	17																			
3200-3300	16																			
3000-3100	15																			
2800-2900	14																			
2600-2700	13																			
2400-2500	12																			
	11																			
	10																			
	9																			
	8																			
	7																			
	6																			
	5																			
	4																			
	3																			
	2																			
unten / bottom	1																			

Lamellenhöhe 200mm + Abschlussgummi 100mm / Lamella height: 200mm + bottom rubber profile:100mm.

Stand: 23.02.2016