








SPECIFICATIONS PARTICULIERES COTATION

RAYONS NON COTES : R=5mm

CASSER LES ANGLES VIFS : 0.5x0.5

COTES ENCADREES = COTE DEPART USINAGES

Tolérances COTES ENCADREES : ⌖ 0.2 X Y Z

Tolérances ENTRAXES GOUPILLES: +/- 0.02

Tolérances ENTRAXES VIS: +/- 0.2

POUR LES PERCAGES ⌀H7: R 6,3

USINAGE : (R 12,5 R 6,3)

MASSE(kg): 6,993

√ Sauf indications contraires
Cotes sans Tolérances : Js13
Casser les angles 0,5 à 45°
Etats de surface:
NORME E00.14.020.N
Tolérances de forme et de position:
NORME NF E04-552

ACTEMIUM
7 avenue Roger Henrioulle
B.P. 21
ZA TRAPPES-ELANCOURT
78193 TRAPPES CEDEX

DATE	Ets	SERVICE	NOM	MODIFICATIONS	IND

ECHELLE	DESIGNATION : piece,sous-ensemble ou ensemble	MATIERE
1:1	MANUTENTION S/ENS GALET FOU . AXE	XC38 - TRAITEMENT calibré h7 BRUT -

RESPONSABLE D'AFFAIRE :			DESSINE PAR :				
NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	NOM	SERVICE	ETABLISSEMENT	DATE	VISA
H. LEGROS	65306	RENAULT	HSK	BE	ACT	05-2013	CCO

ORIGINAL			COPIE	
FORMAT	CONCEPTION	ARCHIVAGE		
A0	☐ MANUELLE ☐ NUMERIQUE	-	☐ PAPIER ☐ MICROFILM ☐ SCANNER	AUTRE NUMERO:

Ce document est la propriété de RENAULT et ne peut être reproduit ou communiqué à un tiers sans son autorisation écrite préalable. 92109 Boulogne - Billancourt Cedex

RENAULT

-	-	-	-	VEHICULE OU ORGANE KF67 -
-	SYMETRIE	-	-	
-	AVTOVAZ 3	E840010811	-	PLANCHE 1 / 1
MATRICULE	ETABLISSEMENT OU SYMETRIE	N° MABEC BED ☐ SPECIFIQUE ☒ STANDARD	SUFFIXE	

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm