Raw Material Required For High Speed Door Structure (Detail)									
Sr	Segment	Width (m)	Height (m)	QTY	Material	QTY	For 1 Qty	For Reqd. Qty	unit
1	High Speed Door	3	3.5	1	ISMC 100 X 50 X 5	1	11200	11200	mm
					ISMA 75 X 75 X5	1	1200	1200	mm
2	High Speed Door	4.5	4.2	5	ISMC 100 X 50 X 6	5	14100	70500	mm
					ISMC 100 X 50 X 5	5	1200	6000	mm
3	High Speed Door	4.5	4.2	3	ISMA 75 X 75 X5	3	14100	42300	mm
					ISMC 100 X 50 X 6	3	1200	3600	mm
4	High Speed Door	4.5	3.5	1	ISMC 100 X 50 X 5	1	12700	12700	mm
					ISMA 75 X 75 X5	1	1200	1200	mm
		Total		10					

Summary					
Sr	Material	Final Length(mm)	Final Length(m)	As per 6 M Length of RM	unit
1	ISMC 100 X 50 X 5	136700	136.7	23	M
2	ISMA 75 X 75 X5	12000	12	2	M

Raw Material Required For High Speed D					
Sr	**Segment**	**Width (m)**	**Height (m)**	**QTY**	**Material**
1	High Speed Door	3000	3500	2	ISMC 100 X 50 X 5
					ISMA 75 X 75 X5
2	High Speed Door	4500	3500	1	ISMC 100 X 50 X 6
					ISMC 100 X 50 X 5
3	High Speed Door	4500	4200	1	ISMA 75 X 75 X5
					ISMC 100 X 50 X 6
4	High Speed Door	3500	4200	1	ISMC 100 X 50 X 5
					ISMA 75 X 75 X5
		Total		5	

Summary			
Sr	**Material**	**Final Length(mm)**	**Final Length(m)**
1	ISMC 100 X 50 X 5	62300	62.3
2	ISMA 75 X 75 X5	6000	6

oor Structure (Detail)			
QTY	For 1 Qty	For Reqd. Qty	unit
2	11200	22400	mm
2	1200	2400	mm
1	12700	12700	mm
1	1200	1200	mm
1	14100	14100	mm
1	1200	1200	mm
1	13100	13100	mm
1	1200	1200	mm

As per 6 M Length of RM	unit
10	M
1	M