SIOEN

Test Report Version 1 - Revision 02/22

3127883 / 83936 / B6701

CUSTOMER		***QUALITY***	B6701
ORDER	3127883 / 83936	***COLOR***	RAL 7035
PRODUCTION DATE	15/09/2022	***WIDTH***	240,0 cm
ROLLNUMBER		***DESCRIPTION***	
COMMENT			

TEST	*NORM*	*TOLERANCE*	*ROLLNUMBER*	*RESULT*
Fabric	DIN ISO 2060 : 1994	100 % PES / 1100 dtex		-
Total weight	ISO 2286/2 : 2016	1700 [+/-5%]	001	1712
Characteristics		Antistatic		-
Lacquering		1/1		-
Embossing		Glossy	001	47,0
Breaking strength Warp	ISO 1421/1 : 2016	> 4000	001	4630
Breaking strength Weft	ISO 1421/1 : 2016	> 4000	001	4620
Breaking extension Warp	ISO 1421/1 : 2016	< 40	001	23
Breaking extension Weft	ISO 1421/1 : 2016	< 40	001	28
Tear strength Warp	DIN 53363 : 2003	> 600	001	645
Tear strength Weft	DIN 53363 : 2003	> 600	001	618
Adhesion	ISO 2411 : 2017	> 100	001	259
surface resistance	DIN 54345 T1 : 1992	< 1. 10E09		-
Temperature resistance	EN 1876/1 : 1998	-30/+70		-
Light fastness (Except white and (half-)transparent)	ISO 105 B02 : 2014	7-8		-
Fire behaviour	ISO 3795 : 1989	< 100		-
Application -> Building/IndustrialDoor				-

Go to www.sioen.com for more information.
Sioen Industries - Fabriekstraat 23, B-8850 Ardooie - Belgium
Tel: +32(0)51 740 900 - info@sioen.com
All our technical characteristics are indicative