ASSA ABLOY

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/ ORDER CONFIRMATION

ASSA ABLOY Entrance Systems - Am Mondschein 25 – D-59557 Lippstadt

NIHVA Technologies PVT LTD 27 8/1 Coromant Housing Society 411044 Pune, Nigdi Pradhikar Indien	**Auftrags-Nr./Order No**	30722106
	Datum/Date	2019-01-17
	Referenz/Reference	Herr Marne
	Verkäufer/Salesman	

Kunden-Nr./Customer No.	**Innendienst/Internal department**	**Versandart/Way of delivery**
1059669	Nadine Gundelach 02941/766-744	Seefracht
Ihre Ust-ID Nr./Your TAX No	**Ihre Bestell-Nr./Your Order**	**Versandbedingungen/Terms of delivery**
	NVA-415	FCA / Hemau, Germany / Spedition (W)

Lieferadresse/Delivery address **Nr. Lieferadresse/Delivery address No.**	**Zahlungsbedingungen/Terms of payment**
NIHVA Technologies PVT LT1059669 27 8/1 Coromant Housing Society 411044 Pune, Nigdi Pradhikar Indien	90 Tage netto

Pos. item	Produkt Product	Beschreibung Description	Versanddatum Ship date	Anzahl QTY	Einheit Unit	Preis/Einh. Price/Unit	Preis Price

10 AD_RP300 ASSA ABLOY RP300 2019-02-06 1.000 ST

Serien-Nr. 2620001280

Tortyp	Schnelllauf-Rolltor RapidProtect 300
Lichte Torbreite	2.000 mm
Lichte Torhöhe	2.200 mm
Torsteuerung	MCC VectorControl - mit Frequenzumrichter für einen dynamischen Torbetrieb verbunden mit einem besonders ruhigen Laufverhalten
Max. Öffnungsgeschwindigkeit	2,3 m/s
Max. Schliessgeschwindigkeit	1,7 m/s
Anbringung der Steuerung	In Antriebsnähe am Tor
Steuerungsseite	Rechts
Antriebsseite	Rechts
Windklasse	1
Ausführung der Seitenteile	Aluminium
Bodenplatten	Bodenplatten werden nicht geliefert
Abschlußprofil	Aluminium
Absicherung Hauptschließkante	Vorlaufende Sicherheitslichtschranke, zur berührungslosen Überwachung der Schließebene
Lichtschranke	Mit stationärer Sicherheitslichtschranke im Seitenteil
Handkurbel	Mit Handkurbel zur Notöffnung
Ausführung der Wickelwelle	Wickelwelle aus Aluminium mit Schäften aus Stahl
Torbehang	Quersteifes Gewebematerial RollTex Plus
Torbehangfarbe	Grau, ähnlich RAL 7001
Silikonfreiheit	Silikonfrei
Fenstertyp	Fenster 700x500mm, Anti-UV-Ausführung
Anzahl Fenster	1

ASSA ABLOY Entrance Systems

Albany Door Systems GmbH
Am Mondschein 25
DE-59557 Lippstadt
www.assaabloyentrance.com

Phone:+49 (0) 2941/766-0
Fax: +49 (0) 2941/766-294
Service: +49(0) 2941/766555
verkauf.de.albany@assaabloy.com

Bank details
Commerzbank AG
Bank code: 200 400 00
Account: 0402 4014 00

VAT No.: DE 813 313 618
SWIFT:COBADEFFXXX
IBAN-No: DE 09 2004 0000 0402 4014 00
Reg court Paderborn: HR B 61 06

Management:
Mogens Jensen
Per Hansson
Christopher Norbye

Pos.	Produkt	Beschreibung	Versanddatum	Anzahl	Einheit	Preis/Einh.	Preis
item	Product	Description	Ship date	QTY	Unit	Price/Unit	Price

Höhe:UK Fe bis UK Abschl.Prof.	1.200 mm
Motorverkleidung	Motorverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Ballenverkleidung	Ballenverkleidung aus Aluminium
Ausführung MCC	Standardausführung
MCC Bedieneinheit	Display lose beigelegt
Netzanschluß	400 V 3-Phasen
Netzfrequenz	50 Hz
Hauptschalter	Inklusive Hauptschalter
Interface-Kabellänge	3.000 mm
Kabellänge Hauptsch./CEE/Netz	3.000 mm
Potentialfreie Kontakte	Inklusive potentialfreier Kontakte für Meldung Tor auf, Tor zu und Sammelstörung
Interfacekarte	Zum bauseitigen Einbau in die vorhandene Steuerung
Endschalter (Maschinenschutz)	1 Stück Schmersal Magnetschalter BNS33-02z-ST-2646 + Magnet BPS33-2646, inklusive Einbau im Seitenrahmen für Bodenabschaltung, Auswertegerät SRB 301MC Kat. 4 / PL e / SIL 3 auf Interface-Karte (MCC), bzw. im Schaltkasten (ACS50) montiert, bzw. lose beigelegt
Kabelbeschriftung	Inklusive Kabel- und Komponentenbeschriftung
Sprache Dokumentation	Englisch
Dokumentation Tor	Englisch
Dokumentation Steuerung	Englisch
Schaltplan	Englisch
MCC Display-Sprache	Englisch
CE - Zeichen	Ja
Verpackung	Wärmebehandelte Kiste
Gewährleistung	1 Jahr
Abmessung Packstück 1 LxBxH	2800X580X470
Abmessung Packstück 2 LxBxH	1000X800X770

20 AD_RP300 ASSA ABLOY RP300 2019-02-06 1.000 ST

Serien-Nr. 2620001281

Tortyp	Schnelllauf-Rolltor RapidProtect 300
Lichte Torbreite	1.900 mm
Lichte Torhöhe	1.800 mm
Torsteuerung	MCC VectorControl - mit Frequenzumrichter für einen dynamischen Torbetrieb verbunden mit einem besonders ruhigen Laufverhalten
Max. Öffnungsgeschwindigkeit	2,3 m/s
Max. Schliessgeschwindigkeit	1,7 m/s
Anbringung der Steuerung	In Antriebsnähe am Tor
Steuerungsseite	Rechts
Antriebsseite	Rechts
Windklasse	1
Ausführung der Seitenteile	Aluminium
Bodenplatten	Bodenplatten werden nicht geliefert
Abschlußprofil	Aluminium
Absicherung Hauptschließkante	Vorlaufende Sicherheitslichtschranke, zur berührungslosen Überwachung der Schließebene
Lichtschranke	Mit stationärer Sicherheitslichtschranke im Seitenteil
Handkurbel	Mit Handkurbel zur Notöffnung
Ausführung der Wickelwelle	Wickelwelle aus Aluminium mit Schäften aus Stahl
Torbehang	Quersteifes Gewebematerial RollTex Plus
Torbehangfarbe	Grau, ähnlich RAL 7001
Silikonfreiheit	Silikonfrei
Motorverkleidung	Motorverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech

ASSA ABLOY Entrance Systems

Albany Door Systems GmbH
Am Mondschein 25
DE-59557 Lippstadt
www.assaabloyentrance.com

Phone:+49 (0) 2941/766-0
Fax: +49 (0) 2941/766-294
Service: +49(0) 2941/766555
verkauf.de.albany@assaabloy.com

Bank details
Commerzbank AG
Bank code: 200 400 00
Account: 0402 4014 00

VAT No.: DE 813 313 618
SWIFT:COBADEFFXXX
IBAN-No: DE 09 2004 0000 0402 4014 00
Reg court Paderborn: HR B 61 06

Management:
Mogens Jensen
Per Hansson
Christopher Norbye

Pos.	Produkt	Beschreibung	Versanddatum	Anzahl	Einheit	Preis/Einh.	Preis
item	Product	Description	Ship date	QTY	Unit	Price/Unit	Price

Ballenverkleidung	Ballenverkleidung aus Aluminium
Ausführung MCC	Standardausführung
MCC Bedieneinheit	Display lose beigelegt
Netzanschluß	400 V 3-Phasen
Netzfrequenz	50 Hz
Hauptschalter	Inklusive Hauptschalter
Interface-Kabellänge	3.000 mm
Kabellänge Hauptsch./CEE/Netz	3.000 mm
Potentialfreie Kontakte	Inklusive potentialfreier Kontakte für Meldung Tor auf, Tor zu und Sammelstörung
Interfacekarte	Zum bauseitigen Einbau in die vorhandene Steuerung
Endschalter (Maschinenschutz)	1 Stück Schmersal Magnetschalter BNS33-02z-ST-2646 + Magnet BPS33-2646, inklusive Einbau im Seitenrahmen für Bodenabschaltung, Auswertegerät SRB 301MC Kat. 4 / PL e / SIL 3 auf Interface-Karte (MCC), bzw. im Schaltkasten (ACS50) montiert, bzw. lose beigelegt
Kabelbeschriftung	Inklusive Kabel- und Komponentenbeschriftung
Sprache Dokumentation	Englisch
Dokumentation Tor	Englisch
Dokumentation Steuerung	Englisch
Schaltplan	Englisch
MCC Display-Sprache	Englisch
CE - Zeichen	Ja
Verpackung	Wärmebehandelte Kiste
Gewährleistung	1 Jahr
Abmessung Packstück 1 LxBxH	2500X580X470
Abmessung Packstück 2 LxBxH	1000X800X770

30 AD_RP300 ASSA ABLOY RP300 2019-02-06 1.000 ST

Serien-Nr. 2620001282

Tortyp	Schnelllauf-Rolltor RapidProtect 300
Lichte Torbreite	1.200 mm
Lichte Torhöhe	1.800 mm
Torsteuerung	MCC VectorControl - mit Frequenzumrichter für einen dynamischen Torbetrieb verbunden mit einem besonders ruhigen Laufverhalten
Max. Öffnungsgeschwindigkeit	2,3 m/s
Max. Schliessgeschwindigkeit	1,7 m/s
Anbringung der Steuerung	In Antriebsnähe am Tor
Steuerungsseite	Rechts
Antriebsseite	Rechts
Windklasse	1
Ausführung der Seitenteile	Aluminium
Bodenplatten	Bodenplatten werden nicht geliefert
Abschlußprofil	Aluminium
Absicherung Hauptschließkante	Vorlaufende Sicherheitslichtschranke, zur berührungslosen Überwachung der Schließebene
Lichtschranke	Mit stationärer Sicherheitslichtschranke im Seitenteil
Handkurbel	Mit Handkurbel zur Notöffnung
Ausführung der Wickelwelle	Wickelwelle aus Aluminium mit Schäften aus Stahl
Torbehang	Quersteifes Gewebematerial RollTex Plus
Torbehangfarbe	Grau, ähnlich RAL 7001
Silikonfreiheit	Silikonfrei
Fenstertyp	Fenster 700x500mm, Anti-UV-Ausführung
Anzahl Fenster	1
Höhe:UK Fe bis UK Abschl.Prof.	1.200 mm

ASSA ABLOY Entrance Systems

Albany Door Systems GmbH
Am Mondschein 25
DE-59557 Lippstadt
www.assaabloyentrance.com

Phone:+49 (0) 2941/766-0
Fax: +49 (0) 2941/766-294
Service: +49(0) 2941/766555
verkauf.de.albany@assaabloy.com

Bank details
Commerzbank AG
Bank code: 200 400 00
Account: 0402 4014 00

VAT No.: DE 813 313 618
SWIFT:COBADEFFXXX
IBAN-No: DE 09 2004 0000 0402 4014 00
Reg court Paderborn: HR B 61 06

Management:
Mogens Jensen
Per Hansson
Christopher Norbye

Pos. item	Produkt Product	Beschreibung Description	Versanddatum Ship date	Anzahl QTY	Einheit Unit	Preis/Einh. Price/Unit	Preis Price

Motorverkleidung	Motorverkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Ballenverkleidung	Ballenverkleidung aus Aluminium
Ausführung MCC	Standardausführung
Feldbus	Feldbus-Anbindung mit Ethernet/IP 1-port Kommunikationsmodul im Erweiterungsgehäu C
MCC Bedieneinheit	Display lose beigelegt
Netzanschluß	400 V 3-Phasen
Netzfrequenz	50 Hz
Hauptschalter	Inklusive Hauptschalter
Kabellänge Hauptsch./CEE/Netz	3.000 mm
Endschalter (Maschinenschutz)	1 Stück Schmersal Magnetschalter BNS33-02z-ST-2646 + Magnet BPS33-2646, inklusive Einbau im Seitenrahmen für Bodenabschaltung, Auswertegerät SRB 301MC Kat. 4 / PL e / SIL 3 auf Interface-Karte (MCC), bzw. im Schaltkasten (ACS50) montiert, bzw. lose beigelegt
Kabelbeschriftung	Inklusive Kabel- und Komponentenbeschriftung
Sprache Dokumentation	Englisch
Dokumentation Tor	Englisch
Dokumentation Steuerung	Englisch
Schaltplan	Englisch
MCC Display-Sprache	Englisch
CE - Zeichen	Ja
Verpackung	Wärmebehandelte Kiste
Gewährleistung	1 Jahr
Abmessung Packstück 1 LxBxH	2400X580X470
Abmessung Packstück 2 LxBxH	1000X800X770

Wir danken für Ihren Auftrag Thank you for the order
Mit freundlichen Grüßen Best regards
Albany Door Systems GmbH

(Automatisch erstellt, daher ohne Unterschrift gültig
Written automatically, valid without signature)

Dem Auftrag liegen unsere allgemeinen, zur Zeit gültigen Verkaufsbedingungen zugrunde, die auch für alle weiteren Verträge Gültigkeit haben.
The order is based on our current general terms of sales, which will as well be applicable for all further contracts.

Die gesetzlichen durch die DSGVO geforderten Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten erhalten Sie unter dem folgenden Link: https://goo.gl/qGzSw5

Sollten Sie keinen Zugang zum Internet haben, senden wir Ihnen gerne die Informationen postalisch zu. Bitte sprechen Sie uns

ASSA ABLOY Entrance Systems

Albany Door Systems GmbH
Am Mondschein 25
DE-59557 Lippstadt
www.assaabloyentrance.com

Phone:+49 (0) 2941/766-0
Fax: +49 (0) 2941/766-294
Service: +49(0) 2941/766555
verkauf.de.albany@assaabloy.com

Bank details
Commerzbank AG
Bank code: 200 400 00
Account: 0402 4014 00

VAT No.: DE 813 313 618
SWIFT:COBADEFFXXX
IBAN-No: DE 09 2004 0000 0402 4014 00
Reg court Paderborn: HR B 61 06

Management:
Mogens Jensen
Per Hansson
Christopher Norbye

ggf. unter Telefon: 02941/766-622 darauf an.

ASSA ABLOY Entrance Systems

Albany Door Systems GmbH
Am Mondschein 25
DE-59557 Lippstadt
www.assaabloyentrance.com

Phone:+49 (0) 2941/766-0
Fax: +49 (0) 2941/766-294
Service: +49(0) 2941/766555
verkauf.de.albany@assaabloy.com

Bank details
Commerzbank AG
Bank code: 200 400 00
Account: 0402 4014 00

VAT No.: DE 813 313 618
SWIFT:COBADEFFXXX
IBAN-No: DE 09 2004 0000 0402 4014 00
Reg court Paderborn: HR B 61 06

Management:
Mogens Jensen
Per Hansson
Christopher Norbye