TECHNICAL DATA



Base fabric (DIN ISO 2076)

100% Polyester



Coating material
Beschichtungsmaterial

PVC




Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht

ca. 700 g/m² | 21 oz/yd²



Surface
Oberfläche

matt

 **Tensile strength** *Höchstzugkraft*	DIN EN ISO 1421-1	**ca. 2500/2200 N/5 cm** *ca. 286/195 lbs/inch*
 **Tear resistance** *Weiterreißkraft*	DIN 53363	**ca. 250/250 N** *ca. 56/56 lbs*
 **Temperature resistance** *Temperaturbeständigkeit*	DIN EN 1876-1 (cold) IVK 3.5 (heat)	**-35°C - +70°C** *-31°F - +158°F*
 **Translucency** *Tranzluzenz*	PA 2001-41	**> 42% (color -0001)**
 **Light fastness** *Lichtechtheit*	ISO 105 B02	**>7**
 **Flex resistance** *Knickverhalten*	DIN 53359 A	**At least 100,000 bends** *Mind. 100.000 Knickungen*
 **Flame retardancy** *Brennverhalten*	EN 13501-1	**B-s2-d0**
 **Elongation at 500 N after 12 hours** *Dehnverhalten bei 500 N nach 12 Stunden*		***5%* (± 1%)**

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.
Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.