

WEB DASTURLASHGA KIRISH

Qiyinchi lik darajasi	Savol	To'g'ri javob	Noto'g'ri javob	Noto'g'ri javob	Noto'g'ri javob
1	Web-sahifa bu ...	yagona adresga ega bo'lgan, (brauzera yordamida) ochish va ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgan xujjatdir	tarmoqqa ulangan kompyuterda, kliyentga belgilangan umumiy vazifalarni bajarish uchun foydalaniluvchi sahifadir	kliyent-server arxitekturasida asosidagi, keng tarqalgan Internetning axborot xizmati	to'g'ri javob ko'rsatilmagan
1	JavaScript – tili bu...	statistik Web sahifalarni kushimcha funksional imkoniyatlarini kullash uchun Netscape va Sun Microsystems larda ishlab chikilgan ssenariylar	Matnni taxrirlovchi til	Server kayta ishlovchi ssenariylar	Web-ilovalarni ishlab chikuvchi instrumental tuplam
1	Qanday ma'lumotlar mantiqiy ma'lumotlar bo'la oladi?	true va false	Butun sanlar	NaN	A va V javoblar bo'g'ri
2	JavaScript tilida qanday unar operatorlar mavjud?	-, !, ++, --	-, +, /, %	&, , ~, ^	>>, >>>, <<
2	JavaScript tilida qanday binar operatorlar mavjud?	-, +, /, %	-, !, ++, --	&, , ~, ^	>>, >>>, <<
2	JavaScript tilida qaysi buyruqlar alohida bitlar bilan ishlaydi?	-, !, ++, --	-, +, /, %	&, , ~, ^	>>, >>>, <<
1	JavaScript tilida qanday siljitish operatorlari mavjud?	>>, >>>, <<	-, +, /, %	&, , ~, ^	-, !, ++, --
1	JavaScript tilida	>, >=, <, <=	-, +, /, %	&, , ~, ^	-, !, ++, --

	qanday munosabat operatorlari mavjud?				
1	JavaScript tilida qanday mantiqiy operatorlar mavjud?	, &&	-, !, ++, --	&, , ~, ^	>, >=, <, <=
1	JavaScript tilida qanday o'zlashtirish operatorlari mavjud?	=, +=, -=, /=,	-, +, /, %	-, !, ++, --	>, >=, <, <=
1	JavaScript tilida qanday obyektlar mavjud?	Standart obyektlar, dasturchi o'zi yaratuvchi brauzer va obyektlar obyektlari	dasturchi o'zi yaratuvchi brauzer va obyektlar obyektlari	vstroyenniy obyektlar va nevstroyenniy obyektlar	To'g'ri javob yo'q
2	JavaScript tilida qanday vstroyenniy obyektlar mavjud?	document, parent, frame, location	document, parent, Object, Global	document, location, Date, Global	Array, Math, Date, Boolean
2	JavaScript tilida qanday brauzer obyektlari mavjud?	document, parent, frame, location	document, parent, Object, Global	document, location, Date, Global	Array, Math, Date, Boolean
2	JavaScript tilida eng bosh brauzer obyekti hisoblanadi?	window	document	parent	frame
3	JavaScript tilida massivlar uchun qaysi usul qo'llaniladi?	uchta usul: join, reverse, sort	Ikkita usul: reverse, sort	To'rtta usul: anchor, bold, reverse, sort	Massivlar uchun usullar mavjud emas
3	Qaysi usul quyi indeks sifatida tasvirlangan satrni qaytaradi?	sub	italics	reverse	fixed
2	Qanday standart JavaScript ssenariyi klasi kompyuter soati bo'yicha turli holatlarni bajarishi mumkin?	Date	String	Math	To'g'ri javob yo'q
1	Qaysi usul 0 dan	Random	sin	sqrt	round

	1gacha oraliqdagi ixtiyoriy soni qaytaradi				
1	Qaysi usul yordamida ekranga ikkita OK va Cancel tugmalari bo'lgan muloqot oynasini chiqarish mumkin	Confirm	alert	prompt	open
1	checkbox obyekti uchun nechta va qanday usullar mavjud?	Ikkita usul: focus va blur	To'rtta usul: anchor, bold, reverse, sort	checkbox da usullar yo'q	bitta usul: click
1	Qaysi teg HTML xujjatning tanasini ifodalaydi?	BODY	HTML	HEAD	TITLE
1	Qaysi teg World Wide Web da xujjatni nomlash uchun ishlatiladi?	TITLE	HEAD	META	HTML
1	Qaysi teg xujjatni stilini ifodalash uchun ishlatiladi?	STYLE	HEAD	ISINDEX	BODY
1	Qaysi teg HTML xujjatni ifodalaydi?	HTML	BODY	META	ISINDEX
1	BODY tegining qaysi atributi sahifa rangini berishda qo'llaniladi?	Bgcolor	Color	background	text
2	SCRIPT tegi to'g'ri keltirilgan variantni tanlang.	<SCRIPT TYPE=dasturlash tili turi>dastur matni </SCRIPT>	<SCRIPT TYPE=xujjat tipi>dastur matni </SCRIPT>	<SCRIPT NAME=dasturlash tili>dastur matni </SCRIPT>	<SCRIPT LANGUAGE= dasturlash tili>dastur matni </SCRIPT>
2	Qaysi teg HTML xujjat sarlavhasini	META	HEAD	TITLE	BODY

	ifodalaydi?				
1	Qaysi misolda BASE tegi to'g'ri tashkil etilgan?	<BASE HREF=intuit.ru/intro.html>	<BASE A HREF=intuit.ru/intro.html>	<BASE A HREF=intuit.ru/intro.html target="new">	<BASE HREF="http://www.intuit.ru/intro.html" TARGET=new>
2	To'liq formada berilmagan gipermatnli ssilka xujjatining bazali URL ni aniqlash uchun qaysi teg xizmat qiladi?	BASE	META	BODY	SCRIPT
2	Yuborilganidan sung xujjatni saklashni takiklash ... orkali amalga oshiriladi	<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-store">	<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-cache">	<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">	<META HTTP="Cache-Control" CONTENT="no-store">
2	Noto'g'ri kursatilgan gipersselkalarni kursating.	<a> <TARGET=intuit.htm href=new>intuit	intuit	intuit	intuit
2	Tashqi jadval stilini xujjat bilan to'g'ri bog'lanish usulini toping.	<LINK REL=stylesheet href="../css/style.css" TYPE="text/css">	<LINK HREF=stylesheet href="../css/style.css" TYPE="text/css">	<LINK REL=stylesheet rel="../css/style.css" TYPE="text/css">	<LINK REL=stylesheet href="../css/style.css" >
1	Sahifa fonini to'g'ri ko'rsatish variantini ko'rsating.	<body bgcolor="yellow">	<body color="yellow">	<body background="yellow">	<body text="yellow">
1	Quyidagi teglardan qaysi biri ro'yxatni nomerlash uchun ishlatiladi?	OL	UL	DL	TT
2	Gipersselka to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping:	ssilka	ssilka	ssilka	<alink href="www.intuit.ru/index.html">ssilka
1	BODY tegining qaysi	ALINK	COLOR	VLINK	LINK

	atributi “faol” gipersselkaning rangini o‘zgartirish uchun ishlatiladi?				
1	HTML da qanday teglar ma’lumotlar tiplarini ifodalaydi?	<SMALL>, <SUP>, <SAMR>, <Q>	<I>, , <TT>, <U>	, <SITE>, <KVD>, <CODE>	<I>, ,<KVD>, <CODE>
2	Jadval xosil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?	<TABLE>	<FORM>	<INPUT>	<HTML>
2	HTML da shrift o‘lchamini o‘zgartirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?	<SMALL>	<SUP>	<SUB>	<SAMR>
2	JavaScript da qaysi obyektlar yordamida massivlar vstroyenniy klass obyektlari sifatida xosil qilinadi?	Array	Date	Number	Boolean
1	Qaysi obyekt oyna xususiyatlarini, oyna o‘lchamini, freymlar oynasida joylashishini, oyna nomini, oyna holat satrini ifodalaydi	Window	document	parent	location
1	JavaScript ssenariysida qaysi obyekt usul va kattaliklaridan foydalangan holda brauzerga yuklangan xujjatning joriy vaqtdagi xolati haqida ma’lumot olish	document	Window	parent	location

	mumkin?				
1	JavaScript da qanday sonlar haqiqiy sonlar bo'la oladi?	0.0, -2.9, 0.7E1, 14.7e-2, 1e+308	0, 29, 70, -147	0x70 yoki 0x70, 0XFA7D0	0XFA7D0, 70, -147, 1e+308
2	JavaScript ning qanday standart funksiyasi s satr tarkibida bir yoki bir nechta operatorlarni amalga oshiradi, hisoblaydi?	eval(s)	parseInt(s)	Barcha javoblar to'g'ri	parseFloat(s)
1	<\n> belgisi nimani ifodalaydi	Yangi satrga o'tish	"uzulish"	qo'shtirnoq	Ekranni tozalash
1	Qaysi atribut berilgan matnli ssilkalar rangini ifodalaydi?	LINK	VLINK	TEXT	ALINK
1	<P> tegi nima uchun qo'llaniladi?	matnni paragraflarga ajratish uchun	Sarlavhani ifodalash uchun	Obyektni ko'rsatilgan joyga o'rnatish va shu nuqtadan bo'sh satrga matnni davom ettirish uchun qo'llaniladi	Tartibsiz ro'yxat xosil qilish uchun
2	<BR CLEAR=all> matni nimani ifodalaydi	Matn yaqin chap soxadagi bo'shliqning boshidan boshlanadi	Matn yaqin o'ng soxadagi bo'shliqning boshidan boshlanadi	o'ng va chap tomonlari bo'sh bo'lgan joydan matn boshlanadi	To'g'ri javob yo'q
1	Qaysi teg matn qo'shtirnoq bilan tugashi uchun qo'llaniladi?	<Q>...</Q>	<CODE>...</CODE>	<VAR>...</VAR>	...
1	 tegi nimani ifodalaydi?	Numerlanmagan ro'yxatni	Alfabit bo'yicha nomerlanishni	Jadval yacheykasini	numerlangan ro'yxatni
1	<UL TYPE=DISK> matni nimani ifodalaydi	Teg birinchi ro'yxatda ifodalanganidek markerlar xosil qiladi	Teg aylana shaklidagi markerni xosil qilishni ifodalaydi	Teg kvadrat marker xosil qiladi	Teg 1., 2., 3., 4. va h.k ko'rinishidagi ro'yxatni xosil qiladi
1	<OL TYPE=I> Matni	Teg I., II., III., IV. va	Teg birinchi ro'yxatda	Teg kvadrat marker	Teg 1., 2., 3., 4. va h.k

	nimani ifodalaydi	h.k ko‘rinishidagi ro‘yxatni xosil qiladi	ifodalanganidek markerlar xosil qiladi	xosil qiladi	ko‘rinishidagi ro‘yxatni xosil qiladi
1	 tegining qat’iy atributlarini toping	SRC	ALT	HREF	TYPE
1	Qaysi teg forma ichida qayerga ma’lumot kiritilishini ifodalaydi?	<INPUT>	<CENTER>	<FORM>	<HTML>
1	FORM tegining METHOD atributining nechta qiymati bor?	ikkita: GET yoki POST	Bitta: POST	Uchta: GET, POST, NULL	Bitta: GET
1	Qaysi teg formada ma’lumot kiritishda foydalanuvchi bir neyata variantlardan birini tanlashdan foydalanishni ifodalaydi?	<INPUT> TYPE= checkbox atributi bilan	<INPUT> TYPE= text atributi bilan	<INPUT> TYPE=radio atributi bilan	<INPUT> TYPE= image atributi bilan
1	Formada parol kiritish kerak bo‘lsa qaysi kattalikdan foydalanishga to‘g‘ri keladi	password	Radio	image	reset
2	<TEXTAREA> tegida qanday atributlar foydalaniladi ?	COLS, NAME va ROWS	ALT, HREF va TYPE	ALT, HREF va NAME	To‘g‘ri javob yo‘q
1	Null nimani ifodalaydi?	bo‘sh to‘plamni ifodalash uchun maxsus belgi	0	Haqiqiy son	Nuldan farqli, moduli bo‘yicha nuldan farqli haqiqiy son
1	JavaScript da "=", "+=", "-=", "=", "/=", "%=" operatorlar qanday nomlanadi?	O‘zlashtirish operatorlari	dekrement operatorlar	Arifmetik amallar operatorlari	<i>inkrement operatorlar</i>
1	Quyidagi	inkor, inkrement,	Tenglikni solishtirish,	Bit bo‘yicha surish,	qo‘shish, ayirish

	operatsiyalar qanday nomlanadi: "!", "~", "++", "--";	dekrement	shart amallari	tenglashtirish	
1	JavaScript da qanday shart operatorlari mavjud?	If	If , while	For, while	For, while, if
2	Qaysi operator for yoki while sikl operatorlari bajarilishini to'xtatadi	break	Continue	end	return
1	isFinite ning vazifasi nima?	Sonli argument bor yoki yo'qligini ifodalaydi	butun son argumentini ifodalaydi	Satrni butun songa aylantiradi	Satrni barcha platforda ukiladigan kurinishga aylantiradi
1	Qaysi funksiya sonni yaqinlashishi bo'yicha yaxlitlaydi	Floor(x)	ceil(x)	abs(x)	atan(x)
2	d=new Date() d nimaga teng?	bugungi sana va vaqtga teng	Bugungi vaktga teng	Bugungi sanaga teng	Sana va vaktga teng
1	Qaysi funksiya satr ko'rinishida berilgan sanani sintaksik taxlil qilib, uni millisekund ko'rinishiga keltiradi	getSeconds()	toLocalString()	getDate()	parse()
1	Qaysi usul joriy oynani kursatadi yoki yangisini ochadi?	Open	top	write	close
1	domain nima?	xujjat URL adresi	xujjatni qaysi domendan kelganligini ifodalovchi kator	Xujjat matni rangini beruvchi kator	Fon rangi bilan berilgan qator
1	Qaysi obyekt ichiga yozilgan bir yoki bir nechta URL fragmentlari kismini ukish va yozishni	Location	Window	Document	History

	ifodalaydi?				
2	Web-sayt nima?	aniq maqsad asosida mantiqiy bog'langan web-sahifalar birlashmasi	kliyent-server texnologiyasiga asoslangan, keng tarkalgan Internet ning axborot xizmatidir	A va V	Yagona adresga ega bulgan xujjat xisoblanib, uni ochish (brauzer yordamida) va ukish imkoniyati mavjud
1	Serverda qayta ishlanuvchi ssenariy tili bu ...	ASP	Perl	VBScript	PHP
1	% binar operatori nimani ifodalaydi?	Bo'linmani qoldig'ini ifodalaydi	Uzgaruvchi kiymatini kichraytiradi. Prefiks sifatida kullanilishi mumkin	Uzgaruvchi yoki uning suffiksi	Chap tomonga surushni ifodalaydi
1	« », «&&» operatorlari qanday nomlanadi?	mantiqiy operatorlar	Munosabat operatorlari	Uzlashtirish operatorlari	Alohida bitlar bilan ishlovchi operatorlar
1	Foydalanuvchi oyna bilan ishlashni tugatib, brauzer oynasini yopishi ,yoki boshki xujjatni kushishi qaysi xolatni beradi	onUnload	onLoad	printRecord	toLowerCase
1	FORM tegining qaysi parametri CGI dasturni va to'la berilgan parametrlarini yuklanuvchi URL adresini ko'rsatadi?	ACTION	TARGET	NAME	METHOD
1	Qaysi operator yordamida formada berilgan bir nechta ro'yxat ichidan birini tanlash amalga	<OPTION>	<TITLE>	<INPUT>	<SELECT>

	oshiriladi?				
2	Quyidagi PHP tilidagi dasturlardan to'g'risini ko'rsating.	<html><title>< print "Hello world!"; ></title></html>	<html><title>< Hello world></title></html>	<html><title><? print "Hello world!";?> </title></html>	<html><title>print "Hello world!"</title></html>
2	Quyidagi ASP usulidagi PHP dasturlardan to'g'risini ko'rsating	<? print "Hello world!";?>	<%php print "Welcome to the world of PHP!"; %> <script language="php">	S) <?php print "Welcome to the world of PHP!"; ?> </script>	To'g'ri javob yo'q
1	PHP da ko'p satrli kommentari (izoh) qanday beriladi?	/* va */	//	#	<? va ?>
1	PHP da qaysi parametr xatolik xabari darajasini aniqlaydi?	_reporting [1-8]	display_errors [on off] error	log_errors	error_log [filename]
1	Bir xil tipli elementlar birlashmasi nima bo'lishi mumkin?	Massiv	Xaqiqiy sonlar	Satrli belgilar	Funksiya
1	Yagona adresga ega va (brauzera yordamida) ochish, o'qish imkoniyatiga ega bo'lgan xujjat...	Web-sahifa	Elektron magazin	Web-server	Web-sayt
1	Qaysi teg xujjatlar aro aloqa o'rnatilganligi haqida metama'lumot beradi	META element	ISINDEX element	LINK element,	BASE element
1	MENU qanday teg?	satr ko'rinishda, ixcham xolda berilgan ro'yxat	Tartibsiz ro'yxatni ifodalaydi	ixcham xolda berilgan ro'yxat	definitiv ro'yxat
1	Qaysi teglar shrift teglari?	TT, I, B, U	META, I, B, KBD	CITE, CODE, SAMP	Bunday teg yo'q
3	<frameset cols="50%,50%">	5	6	7	4

	<pre> <frameset rows="50%,50%"> <frame src="cell.htm"> <frame src="cell.htm"> </frameset> <frameset rows="33%,33%,33% "> <frame src="cell.htm"> <frame src="cell.htm"> <frame src="cell.htm"> </frameset> </frameset> Nechta freym mavjud, </pre>				
1	INPUT tegi TYPE atribut qabul qilmaydigan qiymatni toping	TOP	CHECKBOX	RADIO	PASSWORD
1	Jadvalni romkasiz yaratish uchun TABLE tegining BORDER atributiga qanday qiymat berish kerak?	0	2	1	3
1	HTML da kommentariy sintaksisi qanday?	<!-- Bu kommentariy - ->	<! Bu kommentariy	< Bu kommentariy >	// Bu kommentariy //
1	Avtomatik ravishda	BR	BLOCKQUOTE	PRE	NOBR

	keyingi satrga o'tish qaysi teg orqali amalga oshiriladi				
1	Rasm romkasi kengligini qaysi parametr orkali beramiz?	BORDER	ALIGN	HSPACE	ALT
1	Xujjatda «>» belgidan foydalanish uchun qaysi escape-ketma ketligidan foydalaniladi?	>	&	"	<
1	Xujjatda «<» belgidan foydalanish uchun qaysi escape-ketma ketligidan foydalaniladi?	<	&	"	>
1	PHPda chop etish operatori qaysi biri hisoblanadi?	echo	if() .. else	for	while
1	PHPda shart operatori qaysi biri hisoblanadi?	if() .. else	echo	for	while
1	PHPda sikl operatori qaysi biri hisoblanadi?	For	if() .. else	echo	switch
1	PHPda sikl operatori qaysi biri hisoblanadi?	while	if() .. else	switch	echo
1	PHPda sikl operatori qaysi biri hisoblanadi?	do-while	if() .. else	switch	echo
1	PHPda chop etish operatori qaysi biri hisoblanadi?	Print	if() .. else	for	while
1	PHP tilida yaratilgan fayl kengaytmasi qanday ko'rinishda	.php	.jpg	.css	.js

	bo'ladi?				
1	PHPda o'zgaruvchilar e'lonida qaysi belgi qo'yib e'lon qilinadi?	\$	@	&	!
1	Quyidagi dastur natijasi ekranda qanday qiymat hosil bo'ladi: <pre><?php \$a=8; \$b=5; \$a+=\$b+6; echo \$a; ?></pre>	19	11	14	8
1	Quyidagi dastur natijasi ekranda qanday qiymat hosil bo'ladi: <pre><?php \$a=4; \$b=5; \$a+=\$b*6; echo \$a; ?></pre>	34	24	30	4
1	Quyidagi dastur natijasi ekranda qanday qiymat hosil bo'ladi: <pre><?php \$a=18; \$b=5; \$a+=\$b; echo \$a; ?></pre>	23	5	8	13
1	Quyidagi dastur natijasi ekranda qanday qiymat hosil	16	17	12	13

	bo'ladi: <code><?php \$a=4; \$b=12; \$a+=\$b; echo \$a++; ?></code>				
1	Quyidagi dastur natijasi ekranda qanday qiymat hosil bo'ladi: <code><?php \$a=8; echo \$a%3; ?></code>	2	3	0	1
1	Quyidagi dastur natijasi ekranda qanday qiymat hosil bo'ladi: <code><?php \$a="Salom "; \$b="talabalar"; \$a.=\$b; echo \$a; ?></code>	Salom talabalar	Salomtalabalar	talabalar	Salom
1	Quyidagi dastur natijasi ekranda qanday qiymat hosil bo'ladi: <code><?php \$a=8; \$b=5; if(\$a%\$b==1) echo "true"; else echo "false"; ?></code>	0	1	true	false
1	PHPda funktsiyaning sintaksisi qaysi	function <nomi>(<parametrlar>	<tip> <nomi>(<parametrlar>)	function	<tip> function(<parametrlar>){ }

	javobda to'g'ri ko'rsatilgan?){}	{ }	<tip>(<parametrlar>){ }	
1	PHP tilida superglobal o'zgaruvchilar qanday o'zgaruvchilar hisoblandi?	sayt tuzilmasidagi fayllarning ixtiyoriy joyidan murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'ladi	faylning ixtiyoriy joyidan murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'ladi	Faqat funksiya tanasida murojat qilish imkoniyati mavjud bo'ladi	Bunday o'zgaruvchilar yo'q
1	PHP tilida global o'zgaruvchilar qanday o'zgaruvchilar hisoblandi?	faylning ixtiyoriy joyidan murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'ladi	sayt tuzilmasidagi fayllarning ixtiyoriy joyidan murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'ladi	Faqat funksiya tanasida murojat qilish imkoniyati mavjud bo'ladi	Bunday o'zgaruvchilar yo'q
1	PHP tilida lokal o'zgaruvchilar qanday o'zgaruvchilar hisoblandi?	Faqat funksiya tanasida murojat qilish imkoniyati mavjud bo'ladi	faylning ixtiyoriy joyidan murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'ladi	sayt tuzilmasidagi fayllarning ixtiyoriy joyidan murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'ladi	Bunday o'zgaruvchilar yo'q
1	PHP tilida superglobal o'zgaruvchilar berilgan javobni toping.	\$GLOBALS, \$_GET, \$_POST, \$_SERVER	\$GLOBALS, \$A, \$_POST, \$_SERVER	\$GLOBALS, \$GET, \$_POST, \$_SERVER	\$GLOBALS, \$_GET, \$_POST, \$FILE
1	PHP tilida superglobal o'zgaruvchilar berilgan javobni toping.	\$GLOBALS, \$_GET, \$_POST, \$_FILES	\$GLOBALS, \$B, \$_POST, \$_SERVER	\$GLOBALS, \$GET, \$_POST, \$_SERVER	\$GLOBALS, \$_GET, \$_SERVER, \$FILE
1	PHP tilida superglobal o'zgaruvchilar berilgan javobni toping.	\$_COOKIE, \$_GET, \$_POST, \$_SERVER	\$GLOBALS, \$COOKIE, \$_POST, \$_SERVER	\$GLOBALS, \$GET, \$_POST, \$_COOKIE	\$GLOBALS, \$_GET, \$_POST, \$FILE
1	\$_GET superglobal o'zgaruvchisi qanday vazifani bajaradi?	HTML formadan method="get" usulida	HTML formadan method="post" usulida yuborilgan	HTML formadan yuborilgan ma'lumotlarni jamlash	Server haqidagi ma'lumotlarni o'zida saqalaydi

		yuborilgan ma'lumotlarni jamlash uchun ishlatiladi.	ma'lumotlarni jamlash uchun ishlatiladi.	uchun ishlatiladi	
1	\$_POST superglobal o'zgaruvchisi qanday vazifani bajaradi?	HTML formadan method="post" usulida yuborilgan ma'lumotlarni jamlash uchun ishlatiladi.	HTML formadan method="get" usulida yuborilgan ma'lumotlarni jamlash uchun ishlatiladi	HTML formadan yuborilgan ma'lumotlarni jamlash uchun ishlatiladi	Server haqidagi ma'lumotlarni o'zida saqalaydi
1	\$_REQUEST superglobal o'zgaruvchisi qanday vazifani bajaradi?	HTML formadan yuborilgan ma'lumotlarni jamlash uchun ishlatiladi	HTML formadan method="post" usulida yuborilgan ma'lumotlarni jamlash uchun ishlatiladi.	HTML formadan method="get" usulida yuborilgan ma'lumotlarni jamlash uchun ishlatiladi.	Server haqidagi ma'lumotlarni o'zida saqalaydi
1	MySQLda ma'lumotlar bazasi bilan aloqa o'rnatish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi.	mysql_connect	mysql_select_db	mysql_list_fields	mysql_query()
1	MySQLda ma'lumotlar bazasini tanlash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi.	mysql_select_db	mysql_connect	mysql_list_fields	mysql_query()
1	MySQLda ma'lumotlar bazasi bilan bog'lanilgandan	mysql_list_fields	mysql_connect	mysql_select_db	mysql_query()

	so'ng, undagi jadvallar ro'yxatini olish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi.				
1	MYSQlda so'rovlardan foydalanish uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi.	mysql_query()	mysql_select_db	mysql_connect	mysql_list_fields
1	PHPda massivlar qanday hosil qilinadi?	array() funksiyasidan foydalaniladi	matrix() funksiyasidan foydalaniladi	<tip> <nomi>[elementlar soni];	<nomi>[elementlar soni];
2	Quyidagi dastur natijasi qaysi javobda berilgan: <?php \$massiv=array(4,8,3); echo \$massiv[2]; ?>	3	4	8	4 8 3
2	Quyidagi dastur natijasi qaysi javobda berilgan: <?php \$massiv=array(4,8,3); echo \$massiv[1]; ?>	8	4	3	4 8 3
2	Quyidagi dastur natijasi qaysi javobda berilgan: <?php \$massiv=array(4,8,3); echo \$massiv[0]; ?>	4	3	8	4 8 3
2	Quyidagi dastur	Ali Vali	Ali Vali Soli	AliVali	AliValiSoli

	natijasi qaysi javobda berilgan: <pre><?php \$massiv=array('Ali','Vali','Soli'); for(\$i=0;\$i<2;\$i++) echo \$massiv[\$i].” ”; ?></pre>				
2	Quyidagi dastur natijasi qaysi javobda berilgan: <pre><?php \$massiv=array('Ali','Vali','Soli'); for(\$i=0;\$i<3;\$i++) echo \$massiv[\$i].” ”; ?></pre>	Ali Vali Soli	AliValiSoli	AliVali	Ali Vali
2	Quyidagi dastur natijasi qaysi javobda berilgan: <pre><?php \$massiv=array('Ali','Vali','Soli'); for(\$i=0;\$i<2;\$i++) echo \$massiv[\$i]; ?></pre>	AliVali	Ali Vali Soli	AliValiSoli	Ali Vali
2	Quyidagi dastur natijasi qaysi javobda berilgan: <pre><?php \$massiv=array('Ali'=>25,'Vali'=>30,'Soli'=>27); echo \$massiv['Ali'];</pre>	25	Ali	30	27

	?>				
2	Quyidagi dastur natijasi qaysi javobda berilgan: <?php \$massiv=array('Ali'=>25,'Vali'=>30,'Soli'=>27); echo \$massiv['Vali']; ?>	30	25	Vali	27
2	Quyidagi dastur natijasi qaysi javobda berilgan: <?php \$massiv=array('Ali'=>25,'Vali'=>30,'Soli'=>27); echo \$massiv['Soli']; ?>	27	25	30	Soli
2	Quyidagi dastur natijasi qaysi javobda berilgan: <?php \$massiv=array('Ali'=>25,'Vali'=>30,'Soli'=>27); foreach(\$massiv as \$i=>\$j) echo \$j." "; ?>	25 30 27	Ali Vali Soli	253027	AliValiSoli
2	Quyidagi dastur natijasi qaysi javobda berilgan: <?php	Ali Vali Soli	25 30 27	253027	AliValiSoli

	\$massiv=array('Ali','Vali','Soli'); foreach(\$massiv as \$i=>\$j) echo \$i.” ”; ?>				
2	Massiv elementlari sonini aniqlovchi funksiya qaysi javobda berilgan?	sizeof	count	count_array	strlen
2	PHP tilida satr uzunligini aniqlovchi funksiya qaysi javobda berilgan?	sizeof	count	count_array	strlen
2	PHP tilida satrdagi so'zlar sonini aniqlovchi funksiya qaysi javobda berilgan?	strlen	count	str_word_count	sizeof
2	PHP tilida satrni teskasiiga o'giruvchi funksiya qaysi javobda berilgan?	strrev	count	str_word_count	strlen
2	PHP tilida satrdagi teskari slashni o'chiruvchi funksiya qaysi javobda berilgan?	Stripslashes	trim	str_word_count	strrev
2	PHP tilida satrdagi katta harfini kichik harfga almashtiruvchi funksiya qaysi javobda berilgan?	Strtolower	lcfirst	strtoupper	stripslashes
2	PHP tilida satrdagi	strtoupper	strtolower	lcfirst	stripslashes

	so'zlarning kichik harfini katta harfga almashtiruvchi funksiya qaysi javobda berilgan?				
2	PHP tilida satrdagi so'zlarning birinchi harfini kichik harfga almashtiruvchi funksiya qaysi javobda berilgan?	Lcfirst	strtolower	strtoupper	stripslashes
2	PHP tilida satrdagi teglarni olib tashlovchi funksiya qaysi javobda berilgan?	strip_tags	htmlspecialchars	strtoupper	stripslashes
2	CSS so'zining kengaytmasi	Cascading style sheets	Cascading sheets style	Cascading style short	Cascading styles sheet
1	CSS ni HTML xujjati ichida ishlatilishini tam'inlaydigan teg ni ko'rsating	<link>	<meta>	<title>	<head>
1	CSS kodlar veb sahifa ichidagi qaysi teg orasida beriladi	<head>	<body>	<html>	<meta>
1	Class stilida yaratilgan elementni aniqlang	.class	#class	Class:	!class
1	Butun veb sahifasida faqatgina bitta elementga stil berish uchun ishlatiladigan stilni aniqlang	Identifikator	Class	Body	Import
1	HTML kod ichida tegning qaysi atributi	<style>	<head>	<body>	<score>

	orqali stil yaratish mumkin				
1	"#" bu qanday stillar to'plami degan ma'noni beradi.	Identifikatorli	Classli	Script	Xech qaysi
1	U yoki bu elementga rang berish uchun ishlatiladigan xususiyatni ko'rsating	Color	Background	Rgba	url
2	Sahifa foniga stil berish xususiyatini ko'rsating	Background	Border	Font	Float
2	Shriftlar oilasi stil xususiyatlarini ko'rsating	Font-family	Font-size	Font-style	Тўғри жавоб йўқ
2	<p style="text-transform:uppercase">TATU QF<p> bu stilda nima amalga oshadi ?	matndagi barcha harflarni katta harfga almashtirib chiqaradi	matndagi har bir so'zning birinchi harfini katta harf qilib chiqaradi	matndagi barcha harflarni kichik harfga almashtirib chiqaradi	registrni o'zgartirmaydi, ya'ni qanday yozilgan bo'lsa shunday chiqaradi
1	Direction — matnni chiqarish yo'nalishini nechi xil qiymati mavjud ?	2	3	4	6
2	list-style-type: decimal-leading-zero; stil berilganda nima amalga oshadi ?	marker sifatida oddiy arab raqamlar «0» bilan: 01, 02, 03, 04, 05...	marker sifatida katta rim raqamlari: I, II, III, IV	marker sifatida kichik rim raqamlari: i, ii, iii, iv	marker sifatida katta ingliz harflari: A, B, C, D,
2	Havolalar uchun quyidagi nechta psevdoklass ishlatiladi:	4 ta	3 ta	5 ta	2 ta
2	Havoladagi –Active psevdoklass vazifasini	havolaning aktiv holatdagi(bosilayotgan	havolaning doimiy ko'rinishi;	havolaga kirilgandagi holati;	sichqoncha havolaga olib borilgandagi ko'rinishi.

	ayting ?	dagi) ko'rinishi;			
2	Havoladagi –hover pseudoklass vazifasini ko'rsating	sichqoncha havolaga olib borilgandagi ko'rinishi.	havolaga kirilgandagi holati;	havolaning aktiv holatdagi(bosilayotgan dagi) ko'rinishi;	havolaning doimiy ko'rinishi;
2 bu — ma'lum bir chegaraga ega bo'lgan va alohida qism sifatida qaraladigan ma'lum bir axborotni o'zida saqlaydigan joydir.	Blok	Strong	Box	Div
2	Blokdan blok chegasigacha bo'lgan masofa, bu masofaga deyiladi	Padding	Margin	Border	Blok
2	blok ramkasidan biror ob'yekt(element) yoki element mavjud bo'lmasa hujjat oxirigacha bo'lgan masofa deb yuritiladi	Margin	Padding	Border	Blok
2	Elementning yoki obyektning pastgi qismiga stil berish uchun qaysi kalit so'zdan foydalaniladi ?	Bottom	Top	Left	Right
2	CSSda joylashtiruv vazifasini qaysi kalit so'zi amalga oshirib beradi ?	Position	Decoration	Border	Xech qaysi
2	Float xususiyati nechi	3 xil	2 xil	5 xil	Qiymat qabul qilmaydi

	xil qiymat qabul qiladi ?				
2	Bloklarni veb sahifa bo'ylab joylashtirishni qaysi xususiyat amalga oshiradi ?	Float	Align	Left	Position
2	“overflow” xususiyati qiymatlarini ko'rsating	Visible, hidden, scroll, auto	Hidden, scroll, auto	Visible, top, right, left	Left, right, top, bottom
2	Sloylarni boshqarishni CSSning qaysi xususiyati orqali amalga oshiramiz ?	z-index	Overflow	Position	Float
2 bu — biror blokning tashkil etuvchisi yoki bir mavzuni o'zida yig'gan biror matndir, umumiy holda aytadigna bo'lsak, saytning tashkil etuvchilaridir	Content	Padding	Margin	Xech qaysi javob to'g'ri emas
2	Quotes — bu ?	— matn(kontent) ichida qo'shtirnoq turini berish	— matnga abzas qo'yish	— content shriftini o'zgartirish	To'g'ri javob yo'q
2	“ Border-collapse ” bu ?	jadval yacheykalari chegaralarini chizish	Jadvaldagi yacheykalar orasidagi masofani o'rnatadi	ma'lumot bordigidek ramkalarini ko'rsatib beradi.	jadval yacheykasini uzunligini o'rnatish
2	Border-collapse xususiyati nechta qiymatga ega ?	2 ta	3 ta	4 ta	1 ta
2	Framework— buda yozilgan va uning ishlashi MVC	PHP tili	C++	Java	Python

	konsepsiyasi asosida qurilgan (MVC — Model-View-Controller).				
2 — Frameworkning bu qismi MB (ma'lumotlar bazasi)ni ulash, ular bilan ishlashga mo'ljallangan.	mode	view	controller	Control
2	Framework Web-loyiha (application) uchun vazifasini bajaradi.	'karkas'	'frame'	'work'	'control'
1	Eng birinchi frameworklardan biri — bu?	CakePHP	PHP	OOP	Zend
1	OOP (Object Oriented Programming —)	Obyektlarga Yo'naltirilgan Dasturlash	Obyektlarga Asosidagi Dasturlash	Obyektlarga Asoslangan Dasturlash	Obyekt Asosida Dasturlash Yaratish
1	2007-yilda yana bir kuchli qanday framework yaratildi?	Zend Framework 1.0	Zend Framework 1.11	CakePhp	OOP

1	Qachondan Frameworklarning yangi davri boshlandi.?	2011-yil	2007-yil	2009-yil	2012-yil
1	Hozirda Web-dasturchilar tomonidan va boshqa ko'plab qulay va ko'p funksiyali PHP Frameworklardan foydalanilmoqda.	Barchasi	CodeIgniter, Yii, Medoo, Flight,	Pop PHP, Laravel, Symfony,	Zend, CakePHP, Kajona
2 — eng ko'p qo'llaniladigan MVC tizimli Frameworklardan biri.	CodeIgniter	Zend Framework 1.11	CakePHP	Symfony
2	U- EllisLab kompaniyasi, Paul Burdick va Rick Ellis tomonidan yaratilgan.	CodeIgniter	Zend Framework 1.11	CakePHP	Symfony
2ning asoschisi Qiang Xue bo'lib, uni 2008-yil 1-yanvarda yaratdi.	Yii Framework	PHP	C++	Python
2	Yii — kengaytmasi?	Yes It Is (ha bu o'sha)	It is yellow (bu sariq)	Yes It Is me (ha bu	ma'nosi yo'q

				men)	
2	Qachonda yangi ZendFramework 2.3.1 versiyasi ishlab chiqildi.?	2014-yil 15-aprel	2013-yil 14-aprel	2011-yil 10-may	2000-yil 9-avgust
2— 2005-yilda ishlab chiqilgan Framework bo‘lib, juda kuchli MVC Framework hisoblanadi.	Symfony	CodeIgniter	Zend Framework 1.11	CakePHP
2– bu ko‘p tarmoqli web ilovalar qurish uchun yuqori sifatli komponentlar asosidagi PHP – framework strukturasidir.	Yii	C++	Python	Pascal
2	MVC: Model-View-Controller -....	arxitekturasini bo‘yicha qurish imkoniyatiga ega.	Ma`lumotlar ombori bilan ishlash xususiyatiga ega. (Insert, Delete, Update kabilar)	ActiveRecord da ma`lumotlar obyekti bog`lanishi arxitekturasini	Bir ma`lumotlar omboridan boshqa bir qancha ma`lumotlar omboriga o`zgartirishlarsiz amalga oshirilishi xususiyatiga ega

				amalga oshirish.	
1	Multiple DB's: -	Bir ma`lumotlar omboridan boshqa bir qancha ma`lumotlar omboriga o`zgartirishlarsiz amalga oshirilishi xususiyatiga ega.	Ma`lumotlar ombori bilan ishlash xususiyatiga ega. (Insert, Delete, Update kabilar)	arxitekturasini bo`yicha qurish imkoniyatiga ega.	ActiveRecord da ma`lumotlar obyekti bog`lanishi arxitekturasini amalga oshirish.
1	ORM:	ActiveRecord da ma`lumotlar obyekti bog`lanishi arxitekturasini amalga oshirish.	Ma`lumotlar ombori bilan ishlash xususiyatiga ega. (Insert, Delete, Update kabilar)	arxitekturasini bo`yicha qurish imkoniyatiga ega.	Bir ma`lumotlar omboridan boshqa bir qancha ma`lumotlar omboriga o`zgartirishlarsiz amalga oshirilishi xususiyatiga ega.
1	DB Objects: -?	Ma`lumotlar ombori bilan ishlash xususiyatiga ega. (Insert, Delete, Update kabilar)	ActiveRecord da ma`lumotlar obyekti bog`lanishi arxitekturasini amalga oshirish.	Bir ma`lumotlar omboridan boshqa bir qancha ma`lumotlar omboriga o`zgartirishlarsiz amalga oshirilishi xususiyatiga ega.	arxitekturasini bo`yicha qurish imkoniyatiga ega.
1	Qurilgan shablonlar	Templates:	Caching:	Validation:	Ajax:

	mexanizmi frameworkiga ega.				
1	Berilgan obyektlarni keshlash yoki shu kabi boshqa uslubdagi keshlashga ega.	Caching:	Ajax:	Validation:	Templates:
1	Ma`lumotlar oqimini tekshirish yoki filtrlash xususiyatiga ega.	Validation:	Caching:	Ajax:	Templates:
2	Ajax:	Frameworkda ajax texnologiyasi orqali ishlash xususiyatiga ega.	Eventlar bilan ishlash xususiyatiga ega. Misol uchun jquery kutubxonasining click, dbclick eventlari kabi.	Frameworkning o`zida maxsus komponentlarga ega (misol uchun: PDF moduli, RSS moduli). Ya`ni foydali komponentlar jamlanmasi	Foydalanuvchilarni authentication qilishda o`zining maxsus moduliga ega.
2	Auth Module:	Foydalanuvchilarni authentication qilishda o`zining maxsus moduliga ega.	Foydalanuvchilarni avtorizatsiya qilishda o`zining maxsus moduliga ega.	Eventlar bilan ishlash xususiyatiga ega. Misol uchun jquery kutubxonasining click, dbclick eventlari kabi	Frameworkda ajax texnologiyasi orqali ishlash xususiyatiga ega.
2	Modules: -?	Frameworkning o`zida maxsus	Frameworkda ajax texnologiyasi orqali	Foydalanuvchilarni authentication	Eventlar bilan ishlash xususiyatiga ega. Misol

		komponentlarga ega (misol uchun: PDF moduli, RSS moduli). Ya`ni foydali komponentlar jamlanmasi	ishlash xususiyatiga ega.	qilishda o`zining maxsus moduliga ega.	uchun jquery kutubxonasining click, dbclick eventlari kabi.
2	EDP: Event Driven Programming. ?	Eventlar bilan ishlash xususiyatiga ega. Misol uchun jquery kutubxonasining click, dbclick eventlari kabi.	Foydalanuvchilarni authentication qilishda o`zining maxsus moduliga ega.	Frameworkda ajax texnologiyasi orqali ishlash xususiyatiga ega.	Frameworkning o`zida maxsus komponentlarga ega (misol uchun: PDF moduli, RSS moduli). Ya`ni foydali komponentlar jamlanmasi
2	boolean: classning laqabi bo`lib, u teng bo`lishi mumkin true yoki false ga;	<u>CBooleanValidator</u>	<u>CCaptchaValidator</u>	<u>CCompareValidator</u>	<u>CEmailValidator</u>

CSS so'zining keyatmasi
Cascading style sheets
Cascading sheets style
Cascading style short
Cascading styles sheet

№3 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 2; Қийинчилик даражаси – 2;

CSS ni HTML xujjati ichida ishlatilishini tam'inlaydigan teg ni ko'rsating
<link>
<meta>
<title>
<head>

№4 Манба-Бранденбау JAVA SCRIPT. Сборник рецептов для профессионально. СПб.2009;; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

CSS kodlar veb sahifa ichidagi qaysi teg orasida beriladi
<head>

<body>
<html>
<meta>

№5 Манба-Бранденбау JAVA SCRIPT. Сборник рецептов для профессионально. СПб.2009; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

Class stilida yaratilgan elementni aniqlang
.class
#class
Class:
!class

№6 Манба-Бранденбау JAVA SCRIPT. Сборник рецептов для профессионально. СПб.2009; Бўлими – 2; Қийинчилик даражаси – 2;

Butun veb sahifasida faqatgina bitta elementga stil berish uchun ishlatiladigan stilni aniqlang
Identifikator
Class
Body
Import

№7 Манба-Бранденбау JAVA SCRIPT. Сборник рецептов для профессионально. СПб.2009; Бўлими – 2; Қийинчилик даражаси – 2;

HTML kod ichida tegning qaysi attributi orqali stil yaratish mumkin
<style>
<head>
<body>
<score>

№8 Манба-Бранденбау JAVA SCRIPT. Сборник рецептов для профессионально. СПб.2009; Бўлими – 2; Қийинчилик даражаси – 2;

“#” bu qanday stillar to‘plami degan ma’noni beradi.
Identifikatorli
Classli

Script
Xich qaysi

№9 Манба-Бранденбау JAVA SCRIPT. Сборник рецептов для профессионально. СПб.2009; Фан боби – 5; Бўлими – 2; Қийинчилик даражаси – 2;

U yoki bu elementga rang birish uchun ishlatiladigan xususiyatni ko'rsating
Color
Background
Rgba
url

№10 Манба-Бранденбау JAVA SCRIPT. Сборник рецептов для профессионально. СПб.2009; Фан боби – 5; Бўлими – 2; Қийинчилик даражаси – 2;

Sahifa foniga stil berish xususiyatini ko'rsating
Background
Border
Font
Float

№11 Манба-Бранденбау JAVA SCRIPT. Сборник рецептов для профессионалов. СПб.2009; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

Shriftlar oilasi stil xususiyatlarini ko'rsating
Font-family
Font-size
Font-style
Тўғри жавоб йўқ

№12 Манба-Бранденбау JAVA SCRIPT. Сборник рецептов для профессионалов. СПб.2009; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

<p style='text-transform:uppercase'>TATU QF<p> bu stilda nima amalga oshadi ?
matndagi barcha harflarni katta harfga almashtirib chiqaradi
matndagi har bir so'zning birinchi harfini katta harf qilib chiqaradi

matndagi barcha harflarni kichik harfga almashtirib chiqaradi
registrni o'zgartirmaydi, ya'ni qanday yozilgan bo'lsa shunday chiqaradi

№13 Манба-Бранденбау JAVA SCRIPT. Сборник рецептов для профессионалов. СПб.2009; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

Direction — matnni chiqarish yo'nalishini nech xil qiymati mavjud ?
2
4
3
6

№14 Манба-Бранденбау JAVA SCRIPT. Сборник рецептов для профессионально. СПб.2009; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

list-style-type: decimal-leading-zero; stil berilganda nima amalga oshadi ?
marker sifatida oddiy arab raqamlar «0» bilan: 01, 02, 03, 04, 05...
marker sifatida katta rim raqamlari: I, II, III, IV
marker sifatida kichik rim raqamlari: i, ii, iii, iv
marker sifatida katta ingliz harflari: A, B, C, D,

№15 Манба-Бранденбау JAVA SCRIPT. Сборник рецептов для профессионально. СПб.2009; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

Havolalar uchun quyidagi nechta psevdoklass ishlatiladi:
4 ta
3 ta
5 ta
2 ta

№16 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

Havoladagi –Active psevdoklass vazifasini ayting ?
havolaning aktiv holatdagi(bosilayotgandagi) ko‘rinishi;
havolaning doimiy ko‘rinishi;
havolaga kirilgandagi holati;
sichqoncha havolaga olib borilgandagi ko‘rinishi.

№17 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

Havoladagi –hover psevdoklass vazifasini ko‘rsating
sichqoncha havolaga olib borilgandagi ko‘rinishi.
havolaga kirilgandagi holati;
havolaning aktiv holatdagi(bosilayotgandagi) ko‘rinishi;
havolaning doimiy ko‘rinishi;

№18 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

..... bu — ma'lum bir chegaraga ega bo'lgan va alohida qism sifatida qaraladigan ma'lum bir axborotni o'zida saqlaydigan joydir.
Blok
Strong
Box
Div

№19 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

Blokdan blok chegarasigacha bo'lgan masofa, bu masofaga deyiladi
Padding
Margin
Blok
Border

№20 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

blok ramkasidan biror ob'yekt(element) yoki element mavjud bo'lmasa hujjat oxirigacha
--

bo'lgan masofa deb yuritiladi
Margin
Padding
Border
Blok

№21 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;

Elementning yoki obyektning pastgi qismiga stil berish uchun qaysi kalit so'zdan foydalaniladi ?
Bottom
Top
Left
Right

№22 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;

CSSda joylashtiruv vazifasini qaysi kalit so'zi amalga oshirib beradi ?
Position

Decoration
Border
Xich qaysi

№23 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;

Float xususiyati nechil xil qiymat qabul qiladi ?
3 xil
2 xil
5 xil
Qiymat qabul qilmaydi

№24 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;

Bloklarni veb sahifa bo'ylab joylashtirishni qaysi xususiyat amalga oshiradi ?
Float
Align
Left
Position

№25 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;

“overflow” xususiyati qiymatlarini ko’rsating
Visible, hidden, scroll, auto
Hidden, scroll, auto
Visible, top, right, left
Left, right, top, bottom

№26 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

Sloylarni boshqarishni CSSning qaysi xususiyati orqali amalga oshiramiz ?
z-index
Overflow
Position
Float

№27 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;

..... bu — biror blokning tashkil etuvchisi yoki bir mavzuni oʻzida yigʻgan biror matndir, umumiy holda aytadigna boʻlsak, saytning tashkil etuvchilaridir
Content
Padding
Margin
Xich qaysi javob toʻgʻri emas

№28 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;

Quotes — bu ?
— matn(kontent) ichida qoʻshtirnoq turini berish
— matnga abzas qoʻyish
— content shriftini oʻzgartirish
Toʻgʻri javob yoʻq

№29 Манба-HTML5 va CSS3 Second edition. Level up todays technologies. By Brain P.Hogan, 2013 year; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;

“ Border-collapse ” bu ?
jadval yacheykalari chegaralarini chizish
Jadvaldagi yacheykalar orasidagi masofani oʻrnatadi
maʼlumot bordigidek ramkalarini koʻrsatib beradi.
jadval yacheykasini uzunligini oʻrnatish

№30 Манба-Бранденбау JAVA SCRIPT. Сборник рецептов для профессионально. СПб.2009; Бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

Border-collapse xususiyati nechta qiymatga ega ?
2 ta
3 ta
4 ta
1 ta

Test

1. **Framework**— buda yozilgan va uning ishlashi MVC konsepsiyasi asosida qurilgan (MVC —Model-View-Controller).

A. PHP tili

B. C++

C. Java

D. Python

2.— Frameworkning bu qismi MB (ma'lumotlar bazasi)ni ulash, ular bilan ishlashga mo'ljallangan.

A. mode

B. view

C. controller

D. control

3. Framework Web-loyiha (application) uchun vazifasini bajaradi.

A. 'karkas'

B. 'frame'

C. 'work'

D. 'control'

4. Eng birinchi frameworklardan biri — bu?

A. CakePHP

C. PHP

C. OOP

D. Zend

5. OOP (Object Oriented Programming —.....)

- A. Obyektlarga Asoslangan Dasturlash
- B. Obyektlarga Asosidagi Dasturlash
- C. Obyektlarga Yo'naltirilgan Dasturlash
- D. Obyekt Asosida Dasturlash Yaratish

6. 2007-yilda yana bir kuchli qanday framework yaratildi?

- A. Zend Framework 1.0
- B. Zend Framework 1.11
- C. CakePhp
- D. OOP

7. Qachondan Frameworklarning yangi davri boshlandi.?

- A. 2011-yil
- B. 2007-yil
- C. 2009-yil
- D. 2012-yil

8. Hozirda Web-dasturchilar tomonidan va boshqa ko'plab qulay va ko'p funksiyali PHP Frameworklardan foydalanilmoqda.

- A. barchasi
- B. CodeIgniter, Yii, Medoo, Flight,

C. Pop PHP, Laravel, Symfony,

D. Zend, CakePHP, Kajona

9.....— eng ko'p qo'llaniladigan MVC tizimli Frameworklardan biri.

A. CodeIgniter

B. Zend Framework 1.11

C. CakePHP

D. Symfony

10. U- EllisLab kompaniyasi, Paul Burdick va Rick Ellis tomonidan yaratilgan.

A. CodeIgniter

B. Zend Framework 1.11

C. CakePHP

D. Symfony

11.ning asoschisi Qiang Xue bo'lib, uni 2008-yil 1-yanvarda yaratdi.

A. Yii Framework

B. PHP

C. C++

D. Python

12. Yii — kengaytmasi?

- A. Yes It Is (ha bu o'sha)
- B. It is yellow (bu sariq)
- C. Yes It Is me (ha bu men)
- D. ma'nosi yo'q

13. Qachonda yangi ZendFramework 2.3.1 versiyasi ishlab chiqildi.?

- A. 2014-yil 15-aprel
- B. 2013-yil 14-aprel
- C. 2011-yil 10-may
- D. 2000-yil 9-avgust

14.....— 2005-yilda ishlab chiqilgan Framework bo'lib, juda kuchli MVC Framework hisoblanadi.

- A. Symfony
- B. CodeIgniter
- C. Zend Framework 1.11
- D. CakePHP

15.— bu ko'p tarmoqli web ilovalar qurish uchun yuqori sifatli komponentlar asosidagi PHP – framework strukturasidir.

- A. Yii
- B. C++
- C. Python
- D. Pascal

16. MVC: Model-View-Controller -.....

- A. arxitekturasini bo'yicha qurish imkoniyatiga ega.
- B. Ma'lumotlar ombori bilan ishlash xususiyatiga ega. (Insert, Delete, Update kabilar)
- C. ActiveRecord da ma'lumotlar obyekti bog'lanishi arxitekturasini amalga oshirish.
- D. Bir ma'lumotlar omboridan boshqa bir qancha ma'lumotlar omboriga o'zgartirishlarsiz amalga oshirilishi xususiyatiga ega.

17. Multiple DB's: -.....

- A. Bir ma'lumotlar omboridan boshqa bir qancha ma'lumotlar omboriga o'zgartirishlarsiz amalga oshirilishi xususiyatiga ega.
- B. Ma'lumotlar ombori bilan ishlash xususiyatiga ega. (Insert, Delete, Update kabilar)
- C. arxitekturasini bo'yicha qurish imkoniyatiga ega.
- D. ActiveRecord da ma'lumotlar obyekti bog'lanishi arxitekturasini amalga oshirish.

18. ORM:

- A. ActiveRecord da ma'lumotlar obyekti bog'lanishi arxitekturasini amalga oshirish.
- B. Ma'lumotlar ombori bilan ishlash xususiyatiga ega. (Insert, Delete, Update kabilar)
- C. arxitekturasini bo'yicha qurish imkoniyatiga ega.
- D. Bir ma'lumotlar omboridan boshqa bir qancha ma'lumotlar omboriga o'zgartirishlarsiz amalga oshirilishi xususiyatiga ega.

19. DB Objects: -?

A. Ma`lumotlar ombori bilan ishlash xususiyatiga ega. (Insert, Delete, Update kabilar)

B. ActiveRecord da ma`lumotlar obykti bog`lanishi arxitekturasini amalga oshirish.

C. Bir ma`lumotlar omboridan boshqa bir qancha ma`lumotlar omboriga o`zgartirishlarsiz amalga oshirilishi xususiyatiga ega.

D. arxitektura bo`yicha qurish imkoniyatiga ega.

20. -Qurilgan shablonlar mexanizmi frameworkiga ega.

A. Templates:

B. Caching:

C. Validation:

D. Ajax:

21.- Berilgan obyektlarni keshlash yoki shu kabi boshqa uslubdagi keshlashga ega.

A. Caching:

B. Ajax:

C. Validation:

D. Templates:

22. -Ma`lumotlar oqimini tekshirish yoki filtrlash xususiyatiga ega.

A. Validation:

B. Caching:

C. Ajax:

D. Templates:

23. Ajax:

A. Frameworkda ajax texnologiyasi orqali ishlash xususiyatiga ega.

B. Eventlar bilan ishlash xususiyatiga ega. Misol uchun jquery kutubxonasining click, dbclick eventlari kabi.

C. Frameworkning o`zida maxsus komponentlarga ega (misol uchun: PDF moduli, RSS moduli). Ya`ni foydali komponentlar jamlanmasi

D. Foydalanuvchilarni authentication qilishda o`zining maxsus moduliga ega.

24. Auth Module:

A. Foydalanuvchilarni authentication qilishda o`zining maxsus moduliga ega.

B. Foydalanuvchilarni authentication qilishda o`zining maxsus moduliga ega.

C. Eventlar bilan ishlash xususiyatiga ega. Misol uchun jquery kutubxonasining click, dbclick eventlari kabi.

D. Frameworkda ajax texnologiyasi orqali ishlash xususiyatiga ega.

25. Modules: -?

A. Frameworkning o`zida maxsus komponentlarga ega (misol uchun: PDF moduli, RSS moduli). Ya`ni foydali komponentlar jamlanmasi

B. Frameworkda ajax texnologiyasi orqali ishlash xususiyatiga ega.

C. Foydalanuvchilarni authentication qilishda o`zining maxsus moduliga ega.

D. Eventlar bilan ishlash xususiyatiga ega. Misol uchun jquery kutubxonasining click, dbclick eventlari kabi.

26. EDP: Event Driven Programming. ?

A. Eventlar bilan ishlash xususiyatiga ega. Misol uchun jquery kutubxonasining click, dbclick eventlari kabi.

B. Foydalanuvchilarni authentication qilishda o`zining maxsus moduliga ega.

C. Frameworkda ajax texnologiyasi orqali ishlash xususiyatiga ega.

D. Frameworkning o`zida maxsus komponentlarga ega (misol uchun: PDF moduli, RSS moduli). Ya`ni foydali komponentlar jamlanmasi

27. boolean: classning laqabi bo`lib, u teng bo`lishi mumkin true yoki false ga;

A. CBooleanValidator

B. CCaptchaValidator

C.

D.

28. captcha: classning laqabi bo`lib, kaptchaning belgilari bilan to`g`riligini tekshiradi;

A. CCaptchaValidator

B. CBooleanValidator

C. CCompareValidator

D. CEmailValidator

29.compare: classning laqabi bo`lib, ikkita atributeni solishtiradi;

A. CCompareValidator

B. CCaptchaValidator

C. CBooleanValidator

D. CEmailValidator

30. email: classning laqabi bo`lib, kelayotgan email manzilni haqiqatda email manzilmi yoki yo`qligini aniqlidi;

- A. CEmailValidator
- B. CCaptchaValidator
- C. CCompareValidator
- D. CBooleanValidator

HTML5, BootStrap,

1. HTML5 da hujjat tipini e'lon qilish to'g'ri ko'rsatilgan javobni ko'rsating.

- A) `<!DOCTYPE html> *`
- B) `<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">`
- C) `<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 5.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">`
- D) `<!DOCTYPE html5>`

Namuna:

HTML5 ning yakunlangan varianti qaysi sanada taqdim etilgan?{

=2014-yil 28-oktyabr

~2014-yil 7-oktyabr

~2012-yil 12-dekabr

~2012-yil 25-noyabr}

Qizil qilganlarimni javob yoki teglarni rasm qilib yoki maxsus html kodlar bilan kiritish kerak.

2. Javoblarning qaysi biridagi yangi teglar HTML5 ga tegishli?

A) <header> <footer> *

B) <audio> <script>

C) <table> <form>

D) <aside> <textarea>

3. Semantik element nima?

A) Ma'lum strukturaviy vazifani bajarmaydigan ma'no jihatdan mavjud bo'lgan element *

B) Biror vazifani bajaruvchi aynan strukturali bo'lgan element

C) Jadval yoki ro'yxat ko'rinishidagi strukturalarni hosil qiluvchi element

D) Blokli elementlarni hosil qilishda ishtirok etuvchi element

4. <header> <footer> <aside> <article> <section> kabi semantik elementlari qanday vazifani bajaradi?

A) Sahifani mazmunan kerakli qismlarga ajratish *

B) Sahifaga CSS tilini ishlatmasdan stil berish

C) Bir nechta sahifalarni o'zaro bog'lash uchun

D) Jadval va ro'yxat larni mukammal hosil qiluvchi elementlar

5. <nav> semantik elementining ma'nosi nima?

A) Boshqarish menyulari panelini hosil qilish *

- B) Asosiy sahifa tanasini boshqarish
- C) Sahifada bosh qismni yaratish
- D) Sahifadagi sarlavha qismni hosil qilish

6. HTML5 da grafika bilan ishlash texnologiyalari to'g'ri keltirilgan javobni ko'rsating.

- A) Canvas, SVG *
- B) Photoshop, CorelDraw
- C) Vector, Pixels
- D) RGB, RGBA, CMYK

7. SVG nima?

- A) Scalable Vector Graphics – HTML5 uchun tavsiya qilingan o'lchovli Vektor Grafikasi
- B) Standart Video Graphic – HTML5 ning video grafika bilan ishlash texnologiyasi
- C) Semantic Variable Graphic – HTML5 ning semantik o'zgaruvchan Grafikasi
- D) Support Valid Graphic – HTML5 ni qo'llab quvvatlovchi yangi turdagi grafika

8. <source> tegining vazifasi nima?

- A) Audio va video teglari resurslarini turi, nomi, manzili ko'rsatiladigan teg
- B) Faqat video fayllarni yuklash uchun ishlatiladigan teg
- C) Multimediyali fayllarni brouzerda tasvirlash uchun ishlatiladi
- D) Audio ovozli fayllar resurslarini sahifaga joylashtirish uchun ishlatiladi

9. Sahifa quyi qismi HTML5 da qanday hosil qilinadi?

- A) <footer> ooo All right reserved </footer>
- B) <div class = "footer"> ooo All right reserved </div>
- C) <bottom> ooo All right reserved </bottom>
- D) <aside> ooo All right reserved </aside>

10. Bootstrap nima?

- A) FrontEnd qismni yaratish uchun qulay freymwork
- B) BackEnd qismga tegishli yangi texnologiya
- C) JavaScript uchun kutubxonalar majmui

D) HTML5 ning yangilangan versiyasi nomi

11. To'rsimon sinflar (Grid Classes) nima maqsadda qo'llaniladi?

A) Bir nechta bir xil strukturali blok elementlarini ustun va satr ko'rinishida joylashtirish uchun

B) Bir nechta tugmachalarni setkasimon shaklda joylashtirish uchun

C) Jadval elementlarining mukammalashgan ko'rinishidir

D) Setkasimon sahifalar jamlanmasidan iborat

12. Glyphicon sinfi vazifasi nima?

A) Biror elementda ikonka (kichik rasmcha) hosil qilish

B) Biror elementni rasm formatiga o'tkazish

C) Sahifa sarlavhasiga ikonka joylashtirish

D) Img rasm tegining Bootstrapdagi ko'rinishi

13. Bootstrap yordamida sahifada boshqaruv menyular paneli qanday hosil qilinadi?

A) navbar sinfi yordamida

B) panel sinfi yordamida

C) navigation sinfi yordamida

D) menu nav sinfi yordamida

14. Tooltip nima?

A) Element ustida sichqoncha harakatlanganda chiqadigan kichik izohli yozuv

B) Elementning markazida ko'rinuvchi kichik sharh yozuvi

C) Bootstrapdagi elementlarning umumiy nomlanishi

D) Boshqariluvchi tugma (button) ning asosiy xususiyati

15. Alert sinfi nima uchun ishlatiladi?

A) Turli xildagi ogohlantiruvchi xabarlarini chiqazish uchun

B) Xabar oynasini hosil qilish uchun

C) Ovozli xabar chiqazish uchun

D) Rasimli xabarlarini hosil qilish va sahifaga chiqazish uchun

16. Web saytni istalgan qurilmada mos holda ochilishini ta'minlash maqsadida web saytlarni qanday texnologiya asosida yaratish kerak?

- A) Responsive Web Design
- B) Mobile Web Application
- C) Application Flexible Interface
- D) Web Design Support

17. CDN – (Content Delivery Network) nima?

- A) Bootstrapning JavaScript, CSS, JQuery lari jamlanmasining tarmoq orqali ta'minlovchi havola
- B) Kontent (Saytni) ni tarmoqqa ulanishini ta'minlovchi internet xizmati
- C) Bir sahifadan boshqa manzildagi sayt yoki sahifaga ma'lumot uzatishni ta'minlovchi xizmat
- D) Bootstrap freymworkining BackEnd qism bilan bog'lovchi havolasi

18. `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">` Yuqorida keltirilgan kod vazifasi nimadan iborat?

- A) Sahifa mobilliligini ta'minlash
- B) Sahifa masshtabini o'zgartirish
- C) Sahifaga bog'lanuvchi qurilmalarni qo'llab quvvatlash
- D) Sahifa dizaynini Bootstrap yordamida yaratish

19. Bootstrapda Grid (To'rsimon Sinf) Classi sahifa bo'ylab nechtagacha ustunni sig'dira oladi?

- A) 12
- B) 9
- C) 6
- D) 3

20. Zebrasimon chiziqli yo'l yo'l ko'rinishdagi jadval Bootstrapda qaysi sinf orqali yaratilad?

- A) table-striped
- B) table-zebra
- C) table-multiple-lines
- D) table-condensed

21. CMS -?

- A) Content Managament System
- B) Coding Machine Simulation
- C) Content Manipulation System
- D) Canvas Mapping System

22. `<embed width="420" height="315" src=".....">` Ushbu teg nima va src atributida nima ko'rsatiladi?

- A) Sahifa ichidagi sahifa yaratish tegi src da boshqa biror sahifa manzili yoziladi
- B) Video ochish tegi src da video fayl manzili va nomi ko'rsatiladi
- C) GIF animatsiya ko'rinishdagi fayllarni ochish tegi src da Animatsiya nomi ko'rsatiladi
- D) Sahifani bo'laklarga bo'lish tegi src da qismlar soni va nomi yoziladi

23. Zamonaviy brauzerlar sahifada qo'llanilishi mumkin bo'lgan necha xildagi rang nomlarini qo'llab quvvatlaydi?

- A) 140
- B) 150
- C) 130
- D) 120

24. CSS da transform xususiyati qanday asosiy funksiyalarni o'z ichiga oladi?

- A) rotate, scale
- B) transition, delay
- C) ease, linear
- D) duration, iteration

25. Element chetki chegarasini aylanisimon ko'rinishga qanday keltiriladi?

- A) border-radius xususiyati orqali
- B) border-circle xususiyati orqali
- C) border-box xususiyati orqali
- D) border-ellipse xususiyati orqali

26. Gradiyent nima?

- A) Bir necha xil ranglarni bir tekis, silliq aralashmasi
- B) CSS3 dagi rang modeli
- C) RGB rang kodini HEX (16 ko'rinish) kodiga o'tkazish
- D) Orqa fonga rang beruvchi funksiya

27. Bootstrapda mavjud bo'lgan jumbotron sinfi (classi) nima maqsadda qo'llaniladi?

- A) div elementida qo'llaniladigan katta, kulrang chetki chegarasi aylanasi shakldagi element
- B) table elementiga tegishli bo'lgan jadvalning bosh qismini hosil qiluvchi rangli element
- C) nav elementida qo'llaniluvchi sinf bo'lib, chiroyli ko'rinishdagi navigation bar (boshqaruv menyular paneli) ni hosil qiladi
- D) Bootstrap dagi sinflar jamlanmasining umumiy nomi

28. Quyidagilardan qaysi biri JavaScript ning freymworklari?

- A) Nodejs, jQuery, React
- B) Ajax, Angular, Django
- C) Yii2, WordPress, Spring
- D) Kivy, PyQt, JSP

29. Geolokatsiyani aniqlash uchun ishlatiladigan navigator sinfi o'zgaruvchilari qaysilar?

- A) longitude, latitude
- B) coordinate, position
- C) geolocation, side
- D) height, width