70610301 Kompyuter injiniringi
Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari muhandisligi

LABORATORIYA ISHI · A1

Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari arxitekturasini tahlil qilish va loyihalash

Bajarish bo‘yicha qo‘llanma: 7 bosqich · 10 mashq · 20 mustaqil variant

Kodlar va topshiriqlar: https://github.com/sayka7/ktm_labs/tree/main/A1
Fan sayti (virtual laboratoriya): https://aiscan.airi.uz/ktm/#/c/mis2104/lab/A1
O‘qituvchi: S.Iskandarova, t.f.f.d. (PhD), dotsent
2026-2027 o‘quv yili

Laboratoriya haqida

Bu virtual laboratoriyada siz SHV (shaxsiy himoya vositalari) aniqlash tizimi uchun hisoblash platformasini raqamlar bilan tanlaysiz: talablardan FLOP/TFLOP/s yuklamasini hisoblaysiz, platformalarni talablar matritsasi bo'yicha baholaysiz, kechikish byudjetini simulyatsiya qilasiz, Roofline tahlilini quriysiz, kichik CNN'ning FLOP'ini torch bilan sanaysiz va Hardware–Software Co-design izlanish fazosini grid search bilan ko'rib chiqasiz. Real labdan farqi: tarmoq yo'qligi sababli ultralytics YOLO vaznlari yuklanmaydi — rasmiy hujjatlardagi GFLOP/parametr qiymatlari jadval sifatida kiritilgan; GPU yo'q, shuning uchun o'lchovlar 2 yadroli CPU'da kichik modelda bajariladi.

> **Muhit.** Muhit: Python 3.12, CPU (2 yadro, 1,5 GB), tarmoq yo'q, vaqt chegarasi 90 s. Kutubxonalar: torch, torchvision, numpy, pandas, scipy, scikit-learn, matplotlib, onnx, onnxruntime, fairlearn, shap, numba, psutil, pyyaml, fastapi, httpx.

Bajarish tartibi

1. Kodlarni oling: `git clone https://github.com/sayka7/ktm_labs.git` (yoki GitHub'dan «Download ZIP», yoki saytdagi ZIP) va `cd ktm_labs/A1`.
2. Kutubxonalar: `python3 -m venv venv && source venv/bin/activate`, so‘ng `pip install -r ../requirements.txt` (bir marta, ~2 GB).
3. Har bosqichda karkas (`s1_*.py`) berilgan: avval yo‘naltiruvchi savollarga o‘zingiz javob bering, so‘ng **TODO** joylarini to‘ldirib, `python3 s1_*.py` bilan ishga tushiring. Qiynalsangiz — qo‘llanma oxiridagi «Ishoralar» ilovasiga qarang. Natijani «Mening natijam» joyiga yozing.
4. Saytda ham bajarish mumkin (o‘rnatishsiz): https://aiscan.airi.uz/ktm/ → Mavzular → A1 → 🧪 Virtual bajarish.
5. Mashqlar va o‘z variantingizni (jurnal raqami bo‘yicha) bajarib, hisobotni topshiring.

Mundarija

1. 1-qadam. Talablardan yuklama hisobi: GFLOP, bayt, TFLOP/s
2. 2-qadam. Platformalar jadvali va talablar matritsasi bo'yicha tanlash skripti
3. 3-qadam. Kechikish byudjeti va Monte-Karlo simulyatsiyasi
4. 4-qadam. Arifmetik intensivlik va Roofline modeli
5. 5-qadam. Kichik CNN uchun FLOP va parametrlarni torch bilan hisoblash
6. 6-qadam. Hardware–Software Co-design: izlanish fazosini grid search bilan ko'rib chiqish
7. 7-qadam. Edge va markazlashgan arxitekturaning 3 yillik TCO taqqoslovi
8. Qo‘shimcha mashqlar (10)
9. Mustaqil topshiriqlar — 20 variant

1 1-qadam. Talablardan yuklama hisobi: GFLOP, bayt, TFLOP/s

MAQSAD

Ssenariy talablari (16 kamera × 10 kadr/s) YOLOv8 variantlari uchun bir inferens GFLOP, vazn hajmi (FP16/INT8) va jami TFLOP/s talabiga aylantiriladi; samaradorlik koeffitsiyenti orqali kerakli cho'qqi TOPS topiladi. Kutilgan natija: yolov8s @ 640 uchun 28,6 GFLOP, 4,58 TFLOP/s haqiqiy, ~10 TOPS cho'qqi. Kodda KAMERALAR, FPS, SAMARADORLIK va MODELLAR jadvalini o'zgartirib, talab qanday o'sishini kuzating.

> **Kutilgan natija:** 12 qatorli jadval (4 model × 3 imgsz), etalon yolov8s@640: 4,58 TFLOP/s, cho'qqi 10,2 TOPS; tarmoq 64 Mbit/s, xom kadrlar ~1 GB/s.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Masalada nima berilgan va nima so'ralyapti: bitta kadr uchun hisob (GFLOP) bilan butun tizim uchun talab (TFLOP/s) qanday bog'langan?

2. Agar kirish o'lchami 640 dan 416 ga tushsa, konvolyutsiya FLOP'i qanday o'zgaradi — chiziqli kamayadimi yoki boshqachami?

3. GFLOP/s ni TFLOP/s ga o'tkazishda nimaga bo'lish kerak? yolov8s @640 uchun qiymat 4,58 chiqishi uchun hisobni tekshiring.

4. Nega kerakli cho'qqi TOPS haqiqiy talabdan katta bo'ladi? SAMARADORLIK 0,45 bo'lsa koeffitsiyent qaysi tomonga ishlaydi?

5. Vazn hajmi FP16 va INT8 formatlarda parametr soniga qanday bog'liq?

6. 12 qatorli jadvalni qanday yig'asiz va undan bitta (yolov8s, 640) qatorni qanday ajratib olasiz?

7. Tarmoq va xotira talabi ham cheklov bo'la oladimi? 16 oqim x 4 Mbit/s va 160 ta xom RGB kadr qancha bo'ladi?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S1_*.PY)

```
# 1-qadam. Ssenariy talablaridan hisoblash yuklamasini (GFLOP, TFLOP/s) hisoblash
# Sandbox'da tarmoq yo'q: Ultralytics hujjatlaridagi rasmiy (640x640) qiymatlar jadval sifatida
berilgan.
import pandas as pd

# --- Ssenariy talablari (o'zgartirib ko'ring) ---
```

```
KAMERALAR = 16            # kameralar soni
FPS = 10                  # har kamera uchun kadr/s
SAMARADORLIK = 0.45       # platformaning cho'qqi unumdorligidan real erishiladigan ulush (30-
60 %)
INFERENS_S = KAMERALAR * FPS

# Berilgan ma'lumotlar (o'zgartirmang): (parametrlar soni, GFLOP @640, COCO mAP50-95)
MODELLAR = {
    "yolov8n": (3.15e6, 8.7, 37.3),
    "yolov8s": (11.17e6, 28.6, 44.9),
    "yolov8m": (25.90e6, 78.9, 50.2),
    "yolov8l": (43.70e6, 165.2, 52.9),
}


def model_profili(nomi, imgsz=640):
    """Bitta model varianti uchun statik yuklama ko'rsatkichlari (lug'at qaytaradi)."""
    params, gflop640, mAP = MODELLAR[nomi]
    # TODO 1: imgsz uchun GFLOP ni 640 dagi qiymatdan hisoblang (FLOP kirish maydoniga
proporsional)
    # TODO 2: 160 inferens/s uchun jami TFLOP/s talabini toping
    # TODO 3: FP16 va INT8 vazn hajmini (MB) parametrlar sonidan hisoblang
    # TODO 4: SAMARADORLIK ni hisobga olib kerakli cho'qqi TOPS ni toping
    # Kalitlar: model, imgsz, params_M, vazn_FP16_MB, vazn_INT8_MB, GFLOP_inferens,
    #           TFLOP_s_talab, kerakli_choqqi_TOPS, mAP
    raise NotImplementedError("TODO 1-4: model_profili ni yozing")


# TODO 5: 4 model x (416, 512, 640) uchun 12 qatorli DataFrame yarating
df = None

print("=== Yuklama hisobi ===")
print(df.to_markdown(index=False))

# TODO 6: etalon yolov8s @ 640 qatorini ajratib, GFLOP, TFLOP/s va cho'qqi TOPS ni chiqaring
# TODO 7: tarmoq (16 x 4 Mbit/s) va dekodlangan 1920x1080x3 kadrlar oqimini (GB/s) hisoblang
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Yuklama hisobi ===`, `yolov8s`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- KAMERALAR=64 va FPS=15 qilib, qaysi modellar 50 TOPS (Orin NX) chegarasiga sig'ishini aniqlang.
- SAMARADORLIK ni 0.3 va 0.6 qilib, kerakli cho'qqi TOPS qanday o'zgarishini jadvalga yozing.
- Yangi model qo'shing (masalan, yolov8x: 68,2 M parametr, 257,8 GFLOP) va uning vazn hajmini INT4 (0,5 bayt) uchun hisoblang.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

2 2-qadam. Platformalar jadvali va talablar matritsasi bo'yicha tanlash skripti

MAQSAD

Olti platforma (Orin NX, AGX Orin, A100, Coral Edge TPU, x86 CPU, Hailo-8) uchun haqiqiy unumdorlik, zaxira koeffitsiyenti, dekodlash yetarliligi va bir inferensga energiya hisoblanadi; so'ng 7 mezonli og'irlikli talablar matritsasi bo'yicha ball beriladi. Kutilgan natija: Orin NX ~96 %, Coral va CPU zaxira < 1 bo'lgani uchun yaroqsiz. Og'irliklarni va baholash funksiyalarini o'zgartirib, tanlov qanchalik barqarorligini tekshiring.

> **Kutilgan natija:** Ikki jadval: texnik ko'rsatkichlar (zaxira_koef: Orin NX ~4,9, A100 ~68, Coral 0,44) va og'irlikli ballar; TANLOV: Jetson Orin NX.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Talablar matritsasi qaysi savolga javob beradi va uni qo'llashdan oldin qaysi talab 'funksional' (bajarilmasa platforma umuman chiqib ketadigan) hisoblanadi?

2. Haqiqiy unumdorlik va zaxira koeffitsiyenti qanday topiladi? Orin NX uchun ~4,9 chiqishini qo'lda tekshira olasizmi?

3. NVDEC 1080p30 oqim soni berilgan, bizda esa 1080p10 oqimlar. Bitta 30 kadr/s dekoder nechta 10 kadr/s oqimga teng?

4. Bitta inferensga energiya (J) quvvat va sekundiga inferenslar sonidan qanday chiqadi?

5. Zaxira 1 dan 3 gacha bo'lganda ballni 0..1 ga chiziqli qanday akslantirasiz? z=2 da ball qancha bo'lishi kerak?

6. Mezonlarni (nom, og'irlik, funksiya) ko'rinishida saqlash nega qulay? Jami foizni qanday normallashtirasiz?

7. Natijani qanday tekshirasiz: Orin NX ~96 % bilan tanlanib, Coral (zaxira 0,44) va CPU yaroqsiz chiqyaptimi? Og'irliklarni o'zgartirsangiz tanlov o'zgaradimi?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S2_*.PY)

```
# 2-qadam. Platformalar jadvali va talablar matritsasi bo'yicha tanlash skripti
import pandas as pd
```

```
# Talab (1-qadam natijasi): yolov8s @ 640, 160 inferens/s
TALAB_TFLOPS = 28.6 * 160 / 1e3       # 4.58 TFLOP/s haqiqiy
KAMERA_OQIM = 16                      # 1080p10 oqimlar soni
GFLOP = 28.6

# Berilgan ma'lumotlar (o'zgartirmang)
platformalar = pd.DataFrame([
    # nom, cho'qqi INT8 dense TOPS, samaradorlik, quvvat Vt, narx $, NVDEC 1080p30 oqim, INT8,
FP16, sanoat harorati, ekotizim (0-5)
    ("Jetson Orin NX 16GB",  50,  0.45, 25,  650,   7, True,  True,  True,  5),
    ("Jetson AGX Orin 64GB", 138, 0.45, 60,  2000, 14, True,  True,  True,  5),
    ("A100 PCIe 80GB",       624, 0.50, 300, 10000, 10, True,  True,  False, 5),
    ("Coral Edge TPU M.2",   4,   0.50, 2,   80,    0, True,  False, False, 2),
    ("x86 CPU 8 yadro",      2.5, 0.60, 65,  400,   0, True,  True,  True,  4),
    ("Hailo-8 M.2",          26,  0.50, 3,   200,   0, True,  False, True,  3),
], columns=["nom", "tops_peak", "eff", "vt", "narx", "nvdec_1080p30", "int8", "fp16",
"sanoat_t", "ekotizim"])

# TODO 1: tops_real (cho'qqi x samaradorlik) va zaxira_koef (tops_real / talab) ustunlarini
qo'shing
# TODO 2: dekod_yetarli — NVDEC 16 ta 1080p10 oqimni dekodlay oladimi?
# TODO 3: inferens_J — bitta inferensga sarflangan energiya (J)

print("=== Platformalarni baholash ===")
print(platformalar[["nom", "tops_peak", "tops_real", "zaxira_koef", "dekod_yetarli", "vt",
"narx", "inferens_J"]].to_markdown(index=False))


def ball_zaxira(z):
    # TODO 4: z < 1 -> 0; 1..3 oralig'ida chiziqli; 3 dan yuqori -> 1
    raise NotImplementedError("TODO 4")

# TODO 5: (mezon, og'irlik, funksiya r -> 0..1) ro'yxati: o'tkazuvchanlik 5, kechikish 5,
harorat 4,
#         quvvat 3, dekodlash 4, narx 3, ekotizim 3
MEZONLAR = []

# TODO 6: har platforma uchun og'irlikli ballar, jami_% va yaroqli (zaxira >= 1) ni hisoblab,
saralang
jadval = None
print("\n--- Og'irlikli ballar (talablar matritsasi, jami 100 %) ---")
# TODO 7: eng yuqori ballli YAROQLI platformani "TANLOV: ..." deb chiqaring
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Platformalarni baholash ===`, `TANLOV:`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- Narx og'irligini 3 dan 5 ga, haroratnikini 4 dan 1 ga o'zgartiring — tanlov o'zgaradimi?
- Talabni yolov8m @ 640 (12,6 TFLOP/s) ga oshiring va qaysi platformalar yaroqli qolishini ko'ring.
- Hailo-8 uchun apparat dekoder yo'qligini hisobga olib, CPU dekodlash quvvatini (+20 Vt) qo'shing va inferens_J ni qayta hisoblang.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

3 3-qadam. Kechikish byudjeti va Monte-Karlo simulyatsiyasi

MAQSAD

200 ms umumiy byudjet bloklar (tarmoq+dekodlash, oldindan ishlov, inferens, keyingi ishlov) orasida taqsimlanadi; har blok kechikishi lognormal taqsimot bilan 20 000 marta simulyatsiya qilinib p50/p95/p99 topiladi. Paket (batch) hajmi inferensni tejasa-da, kutish vaqtini oshirishi ko'rsatiladi. Kutilgan natija: batch=1 da p95 ~105 ms, batch=32 da p95 200 ms dan oshadi. Grafikda byudjet vs simulyatsiya ustunlari va batch egri chizig'i chiqadi.

> **Kutilgan natija:** Bloklar jadvali (p50/p95/p99), jami p95 ~105 ms, batch jadvali: 16 da ~150 ms, 32 da ~240 ms; 2 panelli grafik.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Nega kechikishni bitta o'rtacha son bilan emas, p95/p99 bilan baholaymiz? Real-vaqt tizimida qaysi kadrlar muammo tug'diradi?

2. Lognormal taqsimot nega kechikish uchun mos? Median (masalan, 25 ms) berilgan bo'lsa, numpy'ga qaysi parametrni uzatasiz?

3. Bloklar kechikishi qo'shiladi, lekin p95 lar ham qo'shiladimi? Jami p95 ni qanday to'g'ri topasiz?

4. batch ta kadr to'planishi kerak bo'lsa, birinchi kadr qancha kutadi? 160 kadr/s da batch=16 uchun maksimal kutish necha ms?

5. Paketlash inferensni qanday tejaydi va buni qanday modellashtirasiz?

6. Natija to'g'rimi: batch=1 da jami p95 ~105 ms, batch=16 da ~150 ms, 32 da ~240 ms chiqyaptimi? Byudjetdan oshgan kadrlar ulushini qanday hisoblaysiz?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S3_*.PY)

```
# 3-qadam. Uchdan-uchga kechikish byudjeti va uning Monte-Karlo simulyatsiyasi
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)
BYUDJET_MS = 200
INFERENS_S = 160                      # 16 kamera x 10 kadr/s
N = 20000                             # simulyatsiya qilinadigan kadrlar soni

# Berilgan ma'lumotlar: (nomi, byudjet ms, odatiy (median) ms, tarqalish sigma (lognormal))
```

```
BLOKLAR = [
    ("Tarmoq + dekodlash", 40, 25, 0.35),
    ("Oldindan ishlov",    10,  6, 0.25),
    ("Inferens",           60, 35, 0.20),
    ("Keyingi ishlov+mantiq", 20, 12, 0.40),
]
ZAXIRA = BYUDJET_MS - sum(b[1] for b in BLOKLAR)


def simulyatsiya(batch):
    """Har blok uchun N ta kechikish namunasini (ms) lug'at ko'rinishida qaytaradi."""
    # TODO 1: har blok uchun median va sigma bo'yicha lognormal namunalar yarating
    # TODO 3: batch > 1 da "Paket kutish" blokini qo'shing va inferens/kadr vaqtini kamaytiring
    raise NotImplementedError("TODO 1, 3: simulyatsiya")


print("=== Kechikish byudjeti ===")
print(f"{'Blok':26s} {'byudjet':>8s} {'p50':>7s} {'p95':>7s} {'p99':>7s}")
# TODO 2: har blok uchun p50/p95/p99 ni, so'ng JAMI (batch=1) va 200 ms dan oshgan ulushni
chiqaring
p95_bloklar = []

print("\n--- Paket hajmining ta'siri (uchdan-uchga) ---")
batchlar = (1, 4, 8, 16, 32)
# TODO 4: har batch uchun uchdan-uchga p50/p95/p99 va >200 ms ulushini hisoblang
p95_batch = []
for b in batchlar:
    u = simulyatsiya(b)

# TODO 5: 2 panelli grafik: (1) byudjet vs simulyatsiya p95 ustunlari, (2) batch -> p95 egri
chizig'i
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Kechikish byudjeti ===`, `Paket hajmining ta'siri`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- Tarmoq blokining sigma qiymatini 0.35 dan 0.8 ga oshiring (Wi-Fi kamera) — p99 qanday o'zgaradi?
- Byudjetni 50 ms ga tushiring va qaysi bloklar qayta loyihalanishi kerakligini aniqlang.
- Inferens medianini Orin NX o'rniga AGX Orin (3 baravar tez) uchun o'zgartirib, ruxsat etilgan maksimal batch'ni toping.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

4 4-qadam. Arifmetik intensivlik va Roofline modeli

MAQSAD

Har platforma uchun tizza nuqtasi (P_peak / B_mem) hisoblanadi; YOLOv8s (FP16/INT8, batch 1/8), GEMM va GELU yuklamalari uchun AI = FLOP/bayt topilib, erishiladigan unumdorlik P = min(P_peak, AI·B_mem) va rejim (hisoblash yoki xotira bilan cheklangan) aniqlanadi. Kutilgan natija: YOLOv8s FP16 batch 1 Orin NX'da xotira bilan (X), A100'da hisoblash bilan (H) cheklangan; log-log Roofline grafigi chiziladi.

> **Kutilgan natija:** Tizza nuqtalari (A100 INT8 ~322, Orin NX ~490 FLOP/bayt), yuklama×platforma jadvali H/X belgilari bilan, Roofline grafigi.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Roofline modeli qaysi ikki chegarani bitta grafikda birlashtiradi va arifmetik intensivlik (AI) nimani o'lchaydi?

2. Tizza nuqtasi (ridge point) qanday topiladi va uning birligi nima? A100 INT8 uchun ~322 chiqishi uchun TOPS va GB/s ni qanday moslashtirasiz?

3. Paket hajmi oshganda AI nega o'sadi? Qaysi trafik paketga bir marta, qaysisi har kadrga sarflanadi?

4. GEMM n x n FP32 uchun FLOP va bayt qancha? Nega elementlararo GELU AI ~1 ga yaqin?

5. Erishiladigan unumdorlik va rejimni qanday aniqlaysiz? Birliklarga e'tibor: AI*B_mem (GB/s) ni TFLOP/s ga o'tkazish uchun nimaga bo'lasiz?

6. Natijani qanday tekshirasiz: YOLOv8s FP16 batch 1 Orin NX'da X, A100'da H chiqyaptimi? Log-log o'qlarda roofline nima uchun 'tom' shaklida ko'rinadi?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S4_*.PY)

```
# 4-qadam. Arifmetik intensivlik va Roofline modeli
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Berilgan ma'lumotlar: nom, cho'qqi unumdorlik (TFLOP/s yoki TOPS), xotira o'tkazuvchanligi
(GB/s)
PLATFORMALAR = [
    ("A100 PCIe (INT8 TC)",   624, 1935),
    ("A100 PCIe (FP16 TC)",   312, 1935),
```

```
    ("Orin NX (INT8 dense)",  50,  102),
    ("Coral Edge TPU",        4,   32),     # host DRAM orqali (taxminiy)
    ("x86 CPU 8 yadro (FP32)", 1.0, 70),
]
GFLOP = 28.6e9                # yolov8s @ 640, bir inferens
PARAMS = 11.17e6
AKTIV_BAYT_FP16 = 60e6        # faollashuvlar o'qish+yozish (taxminiy, FP16)


def yuklama_ai(batch, bayt_param):
    """Arifmetik intensivlik (FLOP/bayt): vaznlar paketga bir marta, faollashuvlar har
kadrga."""
    # TODO 2: paket uchun FLOP va xotira trafigini (bayt) hisoblab, nisbatini qaytaring
    raise NotImplementedError("TODO 2: yuklama_ai")


print("=== Roofline tahlili ===")
print(f"{'Platforma':26s} {'P_peak':>8s} {'B_mem GB/s':>10s} {'tizza AI':>9s}")
# TODO 1: har platforma uchun tizza nuqtasi AI = P_peak / B_mem (FLOP/bayt) ni chiqaring

# TODO 3: YOLOv8s FP16/INT8 x batch 1/8, GEMM 1024 FP32 va GELU yuklamalari ro'yxati (nom, AI)
YUKLAMALAR = [
    ("YOLOv8s FP16, batch 1",  yuklama_ai(1, 2)),
    # ... qolganlarini qo'shing
]

# TODO 4: har yuklama x platforma uchun erishiladigan P = min(P_peak, AI*B_mem) va rejim H/X
print("H = hisoblash bilan cheklangan, X = xotira bilan cheklangan (TFLOP/s erishiladigan)")

# TODO 5: log-log Roofline grafigi: har platforma chizig'i va yuklamalar vertikal chiziqlari
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Roofline tahlili ===`, `tizza AI`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- AKTIV_BAYT_FP16 ni 2 baravar oshiring (katta kirish) va Orin NX'da qaysi batch'dan boshlab rejim H ga o'tishini toping.
- Yangi platforma qo'shing (masalan, H100 SXM: 1979 TOPS INT8, 3350 GB/s) va tizza nuqtasini solishtiring.
- GEMM uchun n=256 va n=4096 nuqtalarini qo'shib, kichik matritsalar nima uchun xotira bilan cheklanishini tushuntiring.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

5 5-qadam. Kichik CNN uchun FLOP va parametrlarni torch bilan hisoblash

MAQSAD

MiniYolo nomli kichik detektor tarmog'i uchun forward hook'lar bilan har qatlam FLOP'i formuladan (2·Kh·Kw·Cin·Cout·Hout·Wout) hisoblanadi va torch FlopCounterMode bilan 0 % farq tasdiqlanadi. So'ng kirish o'lchami (64/128/256) va batch (1/8) uchun haqiqiy CPU vaqti o'lchanib erishilgan GFLOP/s topiladi. Kutilgan natija: 128×128 da ~41,6 MFLOP, 61 K parametr; FLOP imgsz² ga proporsional; batch paketlash bir inferens vaqtini kamaytiradi.

> **Kutilgan natija:** Qatlamlar jadvali (5 ta Conv2d), jami 41,58 MFLOP hook va FlopCounterMode bir xil; o'lchov jadvali 12–40 GFLOP/s oralig'ida.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Conv2d qatlami bitta chiqish elementini hisoblash uchun nechta ko'paytirish-qo'shish (MAC) bajaradi va nega formula oldida 2 turibdi?

2. Hout va Wout ni o'zingiz stride/padding dan hisoblaysizmi yoki hook'ga kelgan `out` tensoridan olasizmi? Qaysi biri xatoga kamroq moyil?

3. Hook'ni har bir Conv2d ga qanday ulaysiz, Sequential ichidagilarini ham hisobga olib?

4. 128x128 kirishda jami ~41,6 MFLOP va ~61 K parametr chiqishi kerak. Parametrlar sonini qanday sanaysiz va FP32 vazn hajmi qancha?

5. Qo'lda hisobingiz to'g'riligini mustaqil qanday tasdiqlaysiz? FlopCounterMode bilan farq necha foiz bo'lishi kerak?

6. CPU vaqtini ishonchli o'lchash uchun nega isinish (warm-up) va bir nechta takrordan median kerak? imgsz 2 marta oshsa FLOP necha marta oshishi kutiladi?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S5_*.PY)

```
# 5-qadam. Kichik CNN uchun FLOP va parametrlarni hisoblash (torch) va CPU'da o'lchash
# Formula: Conv2d FLOP = 2*Kh*Kw*Cin/groups*Cout*Hout*Wout, Linear FLOP = 2*Nin*Nout.
import time
import torch
import torch.nn as nn
from torch.utils.flop_counter import FlopCounterMode
```

```
torch.manual_seed(0)
torch.set_num_threads(2)
torch.backends.nnpack.set_flags(False)   # sandbox CPU'da NNPACK yo'q — ogohlantirishlarni
o'chiramiz


class MiniYolo(nn.Module):
    """Juda kichik detektor-uslubidagi tarmoq: 4 ta conv + bosh (head)."""
    def __init__(self, cin=3, sinflar=4):
        super().__init__()
        self.backbone = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(cin, 16, 3, stride=2, padding=1), nn.ReLU(),
            nn.Conv2d(16, 32, 3, stride=2, padding=1), nn.ReLU(),
            nn.Conv2d(32, 64, 3, stride=2, padding=1), nn.ReLU(),
            nn.Conv2d(64, 64, 3, stride=1, padding=1), nn.ReLU(),
        )
        self.head = nn.Conv2d(64, 5 + sinflar, 1)      # har hujayra: 4 koordinata + obyektlik
+ sinflar

    def forward(self, x):
        return self.head(self.backbone(x))


flop_jadval = []

def conv_hook(mod, inp, out):
    # TODO 1: formuladan Conv2d FLOP ini hisoblab, (nom, chiqish shakli, flop) ni flop_jadval
ga qo'shing
    raise NotImplementedError("TODO 1: conv_hook")


model = MiniYolo().eval()
# TODO 2: modeldagi har Conv2d ga conv_hook ni forward hook sifatida ulang
for m in model.modules():
    ...

IMGSZ = 128
x = torch.randn(1, 3, IMGSZ, IMGSZ)
with torch.no_grad():
    model(x)

print("=== CNN FLOP hisobi ===")
# TODO 3: qatlamlar jadvali, jami MFLOP (hook) va parametrlar sonini chiqaring
jami_hook = None

# TODO 4: FlopCounterMode bilan jami FLOP ni oling va hook natijasi bilan farqini (%) chiqaring
jami_torch = None
print(f"Jami (torch FlopCounterMode): {jami_torch / 1e6:.2f} MFLOP")

print("\n--- Kirish o'lchami va paket ta'siri (o'lchangan CPU vaqti, 2 ip) ---")
# TODO 5: imgsz (64,128,256) x batch (1,8) uchun isinish + 10 o'lchov mediani -> ms/inferens va
GFLOP/s
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== CNN FLOP hisobi ===`, `FlopCounterMode`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- Tarmoqqa nn.Linear bosh (head) qo'shib, linear_hook ishlashini va FLOP ulushini tekshiring.
- Birinchi conv'ning stride'ini 2 dan 1 ga o'zgartiring — FLOP necha baravar oshadi, vaqt-chi?
- torch.set_num_threads(1) bilan qayta o'lchab, 2 ipning tezlanishini batch 1 va 8 uchun solishtiring.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

6 6-qadam. Hardware–Software Co-design: izlanish fazosini grid search bilan ko'rib chiqish

MAQSAD

Dasturiy qarorlar (3 model × 3 imgsz × 2 format × 3 batch) va apparat qarorlari (6 platforma) birgalikda — 270 ta konfiguratsiya — zaxira, kechikish, quvvat, narx, harorat va format cheklovlari bo'yicha baholanadi. Yaroqli konfiguratsiyalar orasidan mAP bo'yicha eng yaxshilari, har platforma uchun eng yaxshi variant va narx–sifat Pareto chegarasi topiladi; grafikda yaroqli (rangli) va yaroqsiz (kulrang) nuqtalar ko'rsatiladi. Cheklov qiymatlarini o'zgartirib, izlanish fazosi qanday torayishini kuzating.

> **Kutilgan natija:** 270 konfiguratsiya, ~118 yaroqli; top-10 jadval (yolov8m AGX Orin / Orin NX INT8), Pareto ro'yxati (Hailo-8 → Orin NX → AGX Orin), scatter grafik.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Co-design nimani anglatadi: bu yerda qaysi qarorlar dasturiy, qaysilari apparat qarorlari va nega ularni alohida emas, birgalikda ko'rib chiqamiz?

2. Izlanish fazosi qancha konfiguratsiyadan iborat va ularni ichma-ich tsikllarsiz qanday aylanib chiqasiz?

3. Paket hajmi kechikishga ikki tomonlama ta'sir qiladi. Inferens vaqti va paket to'lish kutishini qanday ifodalaysiz?

4. Cheklovlarni qaysi shaklda saqlash keyin 'qaysi cheklov buzildi' statistikasini olishni osonlashtiradi?

5. Pareto chegarasi nima? Narx bo'yicha o'sish tartibida yurib, qaysi shart bajarilganda nuqta chegaraga kiradi?

6. Natijani qanday tekshirasiz: ~118 ta yaroqli, top-10 da yolov8m AGX Orin / Orin NX INT8, Pareto Hailo-8 -> Orin NX -> AGX Orin chiqyaptimi? Qaysi platformalarning yaroqli varianti yo'q va nega?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S6_*.PY)

```
# 6-qadam. Hardware-Software Co-design: izlanish fazosini to'liq ko'rib chiqish (grid search)
import itertools
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

KAMERALAR, FPS = 16, 10
INFERENS_S = KAMERALAR * FPS
```

```
INFERENS_BYUDJET_MS = 60       # kechikish byudjetidan inferensga ajratilgan qism
MIN_ZAXIRA = 1.5               # o'tkazuvchanlik zaxirasi (pik yuklama uchun)
MAKS_VT, MAKS_NARX = 60, 2000

# Berilgan ma'lumotlar (o'zgartirmang)
MODELLAR = {"yolov8n": (8.7, 37.3), "yolov8s": (28.6, 44.9), "yolov8m": (78.9, 50.2)}
IMGSZ = (416, 512, 640)
FORMATLAR = {"FP16": 2, "INT8": 1}
BATCHLAR = (1, 4, 8)
# platforma: INT8 dense TOPS, samaradorlik, Vt, narx, NVDEC 1080p30 oqim, FP16 bor, INT8 bor,
sanoat harorati
PLATFORMALAR = {
    "Orin NX 16GB":  (50,  0.45, 25,  650,   7, True,  True,  True),
    "AGX Orin 64GB": (138, 0.45, 60,  2000, 14, True,  True,  True),
    "A100 PCIe":     (624, 0.50, 300, 10000, 10, True,  True,  False),
    "Coral TPU":     (4,   0.50, 2,   80,    0, False, True,  False),
    "Hailo-8":       (26,  0.50, 3,   200,   0, False, True,  True),
    "x86 CPU 8c":    (2.5, 0.60, 65,  400,   0, True,  True,  True),
}


def baholash(model, imgsz, fmt, batch, plat):
    """Bitta konfiguratsiya uchun ko'rsatkichlar lug'ati yoki None (format qo'llanmasa)."""
    # TODO 1: GFLOP (imgsz^2 ga proporsional) va mAP proxysi (kichik kirish -12*(1-imgsz/640),
INT8 -1)
    # TODO 2: format qo'llab-quvvatlanmasa None; FP16 da tops_real yarmi; zaxira = tops_real /
talab
    # TODO 3: kechikish = paket hisoblash (batch=1 da x1.3) + paket to'lguncha kutish
    # TODO 4: dekoder yo'q bo'lsa +20 Vt; 5 cheklov (zaxira, kechikish, quvvat, narx, harorat)
    raise NotImplementedError("TODO 1-4: baholash")


# TODO 5: itertools.product bilan barcha kombinatsiyalarni baholab DataFrame yarating
df = None

print("=== Co-design izlanish fazosi ===")
print(f"Jami konfiguratsiyalar: {len(df)}, yaroqli: {df.yaroqli.sum()}")

# TODO 6: yaroqlilarni mAP bo'yicha saralab top-10 va har platforma uchun eng yaxshisini
chiqaring
# TODO 7: narx bo'yicha saralab "Pareto chegarasi (narx vs mAP)" ni toping va scatter grafik
chizing
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Co-design izlanish fazosi ===`, `Pareto chegarasi`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- INFERENS_BYUDJET_MS ni 60 dan 20 ga tushiring — batch 8 variantlari yaroqli qoladimi?
- MAKS_NARX=5000 va harorat cheklovini olib tashlab (sanoat korpusi), A100 yaroqli bo'ladimi, Pareto o'zgaradimi?
- mAP proxy formulasini o'zgartiring (masalan, INT8 uchun −3 punkt) va eng yaxshi konfiguratsiya qanday siljishini yozing.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

7 7-qadam. Edge va markazlashgan arxitekturaning 3 yillik TCO taqqoslovi

MAQSAD

Uch variant (har sexda Orin NX; markaziy A100 server; markaziy L4 server) uchun apparat, elektr energiyasi (PUE bilan), tarmoq va texnik xizmat xarajatlari 3 yilga hisoblanadi; sexlar soni 1–24 oralig'ida tenglik nuqtasi qidiriladi va grafik chiziladi. Kutilgan natija: 16 kamera uchun Edge ~1,5 ming $, A100 ~26 ming $; 24 sexgacha markaz Edge'dan arzonlashmaydi. Elektr narxi, tarmoq ijara va server sig'imini o'zgartirib qaytadan hisoblang.

> **Kutilgan natija:** 1/2/4/8 sex uchun TCO jadvallari ($/kamera/oy bilan), tenglik nuqtasi xabari, 3 chiziqli TCO grafigi.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. TCO (umumiy egalik qiymati) faqat sotib olish narxidan nimasi bilan farq qiladi? Bu yerda qaysi beshta xarajat turi bor?

2. Markaziy server nechta sexga xizmat qila oladi va sexlar soni sig'imga bo'linmasa birlik sonini qanday yaxlitlaysiz?

3. Energiya xarajatida PUE nima uchun kerak va Vt dan $ ga qanday o'tasiz? Edge (40 Vt, PUE 1,1) uchun 3 yillik energiya taxminan qancha?

4. Tarmoq ijarasi qaysi variantga va nimaga proporsional? Edge da kameralar oqimi markazga borishi kerakmi?

5. $/kamera/oy ko'rsatkichini qanday hisoblaysiz va u turli o'lchamdagi zavodlarni solishtirishda nega qulay?

6. Tenglik nuqtasini qanday qidirasiz? Natija to'g'rimi: 1 sexda Edge ~1,5 ming $, A100 ~26 ming $ va 24 sexgacha markaz arzonlashmaydimi?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S7_*.PY)

```
# 7-qadam. Chekka (Edge) va markazlashgan arxitekturalarning 3 yillik TCO taqqoslovi
# TCO = apparat + elektr energiyasi + sovutish + tarmoq + texnik xizmat.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

YIL = 3
```

```
SOAT_YIL = 24 * 365
NARX_KVT_SOAT = 0.08          # $ / kVt*soat (o'zgartirib ko'ring)
SEXLAR = (1, 2, 4, 8)          # sexlar soni, har birida 16 kamera

# Berilgan ma'lumotlar: apparat $, quvvat Vt, PUE, tarmoq $/yil, xizmat $/yil
VARIANTLAR = {
    "Edge: Orin NX har sexda": dict(apparat=650 + 350, vt=25 + 15, pue=1.1, tarmoq=0,
xizmat=150, birlik_har_sex=1),
    "Markaz: A100 server":     dict(apparat=10000 + 6000, vt=300 + 250, pue=1.6, tarmoq=1200,
xizmat=1500, birlik_har_sex=0),
    "Markaz: L4 server":       dict(apparat=2500 + 4000, vt=72 + 200, pue=1.6, tarmoq=1200,
xizmat=1000, birlik_har_sex=0),
}
SIGIM_SEX = {"Edge: Orin NX har sexda": 1, "Markaz: A100 server": 12, "Markaz: L4 server": 3}


def tco(nom, sexlar):
    """Lug'at: birlik, apparat, energiya, tarmoq, xizmat, jami ($, YIL yil uchun)."""
    v = VARIANTLAR[nom]
    # TODO 1: kerakli birliklar soni (Edge: har sexga 1; markaz: sig'im bo'yicha yuqoriga
yaxlitlash)
    # TODO 2: energiya $ = birlik x Vt x PUE -> kVt x soat x narx x yil
    # TODO 3: tarmoq (faqat markaz, har sex uchun ijara) va xizmat xarajatlari, jami
    raise NotImplementedError("TODO 1-3: tco")


print("=== TCO 3 yil ===")
for s in SEXLAR:
    print(f"\n--- {s} sex ({s * 16} kamera) ---")
    # TODO 4: har variant uchun qatorni $/kamera/oy bilan chiqaring (Edge, Markaziy A100, L4)
    for nom in VARIANTLAR:
        r = tco(nom, s)

# TODO 5: 1..24 sex uchun tenglik nuqtasini (A100 < Edge) toping va 3 chiziqli grafik chizing
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== TCO 3 yil ===`, `Markaziy A100`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- NARX_KVT_SOAT ni 0.25 $ (Yevropa) qilib energiya ulushini solishtiring.
- Markaz uchun tarmoq xarajatini 0 qilib (mavjud optika), tenglik nuqtasi paydo bo'ladimi?
- Edge variantiga 3 yilda bir marta modul almashtirish (buzilish 10 %) xarajatini qo'shing.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

Ilova. Ishoralar

Avval savolga o‘zingiz javob berishga harakat qiling; ishorani faqat qiynalganda o‘qing. To‘liq namuna yechim saytdagi virtual laboratoriyada bosqichni bajarganingizdan keyin ochiladi.

1. 1-qadam. Talablardan yuklama hisobi: GFLOP, bayt, TFLOP/s

1. Bir sekundda nechta inferens bajariladi? KAMERALAR va FPS dan INFERENS_S kelib chiqadi; GFLOP/inferens x inferens/s = GFLOP/s.
2. Har konvolyutsiya chiqish xaritasining har pikselida bajariladi; piksel soni H*W ga, ya'ni imgsz^2 ga proporsional.

```
gflop = gflop640 * (imgsz / 640) ** 2
```

3. 1 TFLOP = 1000 GFLOP. 28,6 x 160 = 4576 GFLOP/s.
4. Platforma reklama qilingan cho'qqining faqat bir qismini real erishadi: cho'qqi = talab / samaradorlik (~10,2 TOPS).
5. FP16 — 2 bayt, INT8 — 1 bayt har parametrga; natijani 1e6 ga bo'lib MB qiling (yolov8s FP16 ~22,3 MB).
6. Ikki tsiklli list comprehension -> pd.DataFrame; so'ng mantiqiy niqob bilan filtrlang.

```
df[(df.model == "yolov8s") & (df.imgsz == 640)].iloc[0]
```

7. 1920*1080*3 bayt ~6,2 MB kadr; 160 kadr/s ~1 GB/s; tarmoq 64 Mbit/s — 1 Gbit/s portning 6,4 %.

Bajargach o‘ylang: Natijangiz namunadagi 4,58 TFLOP/s va ~10,2 TOPS bilan mos keldimi? SAMARADORLIK 0,3 yoki FPS 25 bo'lsa qaysi model hali ham Orin NX (50 TOPS) ga sig'adi?

2. 2-qadam. Platformalar jadvali va talablar matritsasi bo'yicha tanlash skripti

1. Platforma 4,58 TFLOP/s ni umuman bera olmasa, boshqa mezonlarda yuqori ball olishi ahamiyatsiz — zaxira >= 1 sharti.
2. 50 x 0,45 = 22,5; 22,5 / 4,58 ~4,9. pandas'da ustunlar orasidagi amal butun ustunga qo'llanadi.
3. Kadr/s bo'yicha nisbat 3 ga teng; demak nvdec * 3 >= 16 bo'lishi kerak.
4. J = Vt * s; sekundiga inferens = tops_real*1e3 / GFLOP. Energiya = vt / (inferens/s).
5. (z - 1) / 2 ni 1 bilan yuqoridan cheklang; z=2 -> 0,5.

```
min(1.0, (z - 1) / 2)
```

6. lambda r: ... har satrga qo'llanadi; sum(ball*og'irlik) / sum(og'irlik) * 100. iterrows() bilan aylaning.

```
for _, r in platformalar.iterrows():
    ballar = {m: f(r) * w for m, w, f in MEZONLAR}
```

7. sort_values(["yaroqli", "jami_%"], ascending=False) va jadval[jadval.yaroqli].iloc[0].

Bajargach o‘ylang: Namunada narx mezoni 1 - narx/2000 deb olingan — siz boshqacha baholash funksiyasini tanladingizmi? Qaysi og'irlik o'zgarsa AGX Orin birinchi o'ringa chiqadi?

3. 3-qadam. Kechikish byudjeti va Monte-Karlo simulyatsiyasi

1. Talab '200 ms dan oshmasin' — bu dumdagi (tail) kadrlar haqida; o'rtacha qiymat ularni yashiradi.
2. Kechikish manfiy bo'lmaydi va o'ng tomonga cho'zilgan. Lognormalning mean parametri log-shkalada: log(median).

```
rng.lognormal(np.log(med), sigma, N)
```

3. Namunalarni element bo'yicha qo'shib, keyin yig'indining persentilini oling — p95 lar yig'indisi pessimistik bo'ladi.

```
np.percentile(jami, 95)
```

4. (batch-1)/INFERENS_S sekund; kutish 0 dan shu qiymatgacha tekis (uniform) taqsimlangan deb oling (~94 ms).
5. Bir kadrga inferens vaqti (1 + 0,25*(batch-1))/batch marta kamayadi — GPU katta paketda samaraliroq.
6. Mantiqiy massivning o'rtachasi ulushni beradi.

```
np.mean(e2e > BYUDJET_MS) * 100
```

Bajargach o‘ylang: Namunada jadval va simulyatsiya uchun alohida namunalar olingan — siz bitta funksiyadan foydalandingizmi? sigma 0,2 dan 0,5 ga oshsa, qaysi batch hali 200 ms ichida qoladi?

4. 4-qadam. Arifmetik intensivlik va Roofline modeli

1. Hisoblash shifti P_peak va xotira 'qiyaligi' AI*B_mem; AI = bajarilgan FLOP / xotiradan o'tgan bayt.
2. P_peak*1e12 / (B_mem*1e9) — FLOP/s ni bayt/s ga bo'lish; Orin NX ~490.
3. Vaznlar (PARAMS*bayt_param) bir marta o'qiladi; faollashuvlar AKTIV_BAYT_FP16*batch*(bayt_param/2) — INT8 da yarmi.
4. GEMM: 2n^3 FLOP, 3 ta matritsa x n^2 x 4 bayt -> n/6. GELU: har elementga bir necha amal, 4 bayt o'qish + 4 yozish.
5. AI * bw / 1e3 TFLOP/s beradi; agar u >= peak bo'lsa — H, aks holda X.

```
erish = min(peak, ai * bw / 1e3)
```

6. np.logspace(-1, 4, 200) bo'yicha np.minimum(peak, x*bw/1e3) ni chizing; ax.set_xscale('log'), set_yscale('log').

Bajargach o‘ylang: Namunadagi soddalashtirilgan trafik modeli (60 MB faollashuv) sizning taxminingizdan farq qildimi? INT8 ga o'tish nega Orin NX'da tezlikni deyarli ikki barobar oshiradi, A100'da esa unchalik emas?

5. 5-qadam. Kichik CNN uchun FLOP va parametrlarni torch bilan hisoblash

1. Har chiqish elementi Kh*Kw*(Cin/groups) ta MAC; 1 MAC = 2 FLOP. Chiqish elementlari Cout*Hout*Wout*batch.
2. Forward hook (mod, inp, out) oladi; out.shape[-2:] — haqiqiy chiqish o'lchami, out.shape[0] — batch.

```
kh, kw = mod.kernel_size
hout, wout = out.shape[-2:]
```

3. model.modules() barcha ichki modullarni qaytaradi; isinstance bilan tekshiring.

```
m.register_forward_hook(conv_hook)
```

4. sum(p.numel() for p in model.parameters()); FP32 — 4 bayt/parametr.
5. Kontekst menejeri ichida modelni chaqiring, so'ng get_total_flops(); farq 0 % bo'lishi kerak (u ham 2*MAC sanaydi).

```
with torch.no_grad(), FlopCounterMode(display=False) as fc:
    model(x)
```

6. Birinchi chaqiruvlar xotira ajratish/kesh bilan sekin; time.perf_counter() bilan 10 marta o'lchab median oling. FLOP ~imgsz^2 -> 4 marta.

Bajargach o‘ylang: Namunada Linear uchun ham hook bor — sizning tarmog'ingizda u kerak bo'ldimi? Nega batch=8 da GFLOP/s yuqoriroq va bu 4-qadamdagi arifmetik intensivlik bilan qanday bog'liq?

6. 6-qadam. Hardware–Software Co-design: izlanish fazosini grid search bilan ko'rib chiqish

1. Model/imgsz/format/batch — dasturiy, platforma — apparat. INT8 ni qo'llamaydigan platformada INT8 modeli ma'nosiz va hokazo.
2. 3 x 3 x 2 x 3 x 6 = 324, format qo'llanmaganlar tashlanadi -> 270. itertools.product Dekart ko'paytmasini beradi.

```
for m, s, f, b, p in itertools.product(MODELLAR, IMGSZ, FORMATLAR, BATCHLAR, PLATFORMALAR):
```

3. inferens_ms = batch*gflop/(tops_real*1e3)*1e3 (batch=1 da 1,3 ga ko'paytiring); kutish = (batch-1)/INFERENS_S*1e3.
4. {nom: bool} lug'ati: yaroqli = all(values), buzilgan = vergul bilan ajratilgan False kalitlar; keyin df.buzilgan.str.contains(k).
5. Arzonroq va sifatliroq boshqa variant bo'lmasa — nuqta Pareto-optimal. Narx o'sib borganda mAP oldingisidan katta bo'lsagina qo'shing.
6. A100 — quvvat, narx, harorat; Coral — zaxira. groupby("platforma") va set ayirmasi yordam beradi.

Bajargach o‘ylang: MIN_ZAXIRA ni 1,5 dan 3 ga yoki MAKS_NARX ni 1000 ga o'zgartiring — izlanish fazosi qanchaga torayadi? Namunadagi Pareto qidiruvi bilan sizning usulingiz qaysi holatda farq qiladi (bir xil narxli nuqtalar)?

7. 7-qadam. Edge va markazlashgan arxitekturaning 3 yillik TCO taqqoslovi

1. Apparat bir martalik (CapEx), energiya/sovutish, tarmoq ijarasi va xizmat — har yillik (OpEx), 3 yilga ko'paytiriladi.
2. Server yarim bo'lib sotilmaydi — yuqoriga yaxlitlash.

   ```
   int(np.ceil(sexlar / SIGIM_SEX[nom]))
   ```

3. PUE — sovutish va infratuzilma ko'paytmasi. Vt*PUE/1000 = kVt; x 8760 soat x 0,08 $ x 3 yil (~92 $).
4. Edge da video joyida tahlil qilinadi (tarmoq 0); markazda har sex markazga kanal ijarasini to'laydi — sexlar soniga ko'paytiring.
5. jami / (sexlar*16) / (YIL*12).
6. np.arange(1, 25) bo'yicha massivlar, (a100 < edge).any() va np.argmax birinchi True indeksini beradi.

Bajargach o‘ylang: Elektr narxini 0,2 $ ga, tarmoq ijarasini 0 ga tushiring — tenglik nuqtasi paydo bo'ladimi? TCO'da hisobga olinmagan omillar (kechikish, yagona nosozlik nuqtasi) qarorga qanday ta'sir qiladi?

Qo‘shimcha mashqlar (10 ta, jami 100 ball)

№	Mashq	Daraja	Ball
1	**Yuklama hisobini kengaytirish** 1-qadam skriptiga yolov8x (68,2 M parametr, 257,8 GFLOP @640) va yolo11s (9,4 M, 21,5 GFLOP) qatorlarini qo'shing, KAMERALAR=32 uchun jadvalni qayta hosil qiling va qaysi modellar 50 TOPS dense cho'qqiga (samaradorlik 45 %) sig'ishini ro'yxat qilib hisobot bering.	oson	5
2	**Og'irliklar sezgirligi** 2-qadamda talablar matritsasining og'irliklarini uch xil ssenariyda (narx ustuvor, kechikish ustuvor, energiya ustuvor) o'zgartiring; har ssenariy uchun birinchi uchta platformani jadvalga yozing va tanlov qaysi og'irliklarda o'zgarishini aniqlang.	oson	5
3	**Kechikish byudjetini qayta taqsimlash** 3-qadamda umumiy byudjetni 100 ms ga tushiring, bloklar byudjetini o'zingiz qayta taqsimlang va simulyatsiyada p95 ≤ 100 ms bo'lishi uchun qaysi blok medianini necha foizga kamaytirish kerakligini raqam bilan ko'rsating (grafik bilan).	oson	5
4	**Roofline'ga yangi platformalar** 4-qadam Roofline tahliliga kamida ikkita yangi platforma (masalan, H100 SXM, Jetson Orin Nano, Apple M-seriya NPU) rasmiy tavsiflari bilan qo'shing, tizza nuqtalarini hisoblang va YOLOv8s INT8 batch 1 har platformada qaysi rejimda ishlashini jadval + grafik bilan asoslang; manbalarni ko'rsating.	o'rta	10
5	**Modelni o'lchash: nazariya va amaliyot** 5-qadamdagi MiniYolo'ni kengaytiring (kamida 8 conv qatlam, 256×256 kirish), hook va FlopCounterMode natijalarini solishtiring, so'ng torch.set_num_threads(1) va (2) bilan batch 1/4/16 uchun ms va GFLOP/s jadvalini tuzing; erishilgan GFLOP/s nazariy CPU cho'qqisining necha foizi ekanini baholang.	o'rta	10
6	**Co-design cheklovlar tahlili** 6-qadam grid search'ida har bir cheklovni navbat bilan olib tashlab (zaxira, kechikish, quvvat, narx, harorat) yaroqli konfiguratsiyalar soni qanday o'zgarishini jadvalga yozing; qaysi cheklov eng «qimmat» ekanini va uni yumshatish uchun qanday muhandislik yechimi borligini tushuntiring.	o'rta	10
7	**TCO sezgirlik tahlili** 7-qadamda elektr narxi (0,05–0,30 $/kVt·soat), tarmoq ijarasi (0–3000 $/yil) va server narxi bo'yicha sezgirlik tahlili o'tkazing: har parametr uchun tenglik nuqtasi (sexlar soni) qanday siljishini grafikda ko'rsating va 5 yillik muddat uchun xulosani qayta tekshiring.	o'rta	10
8	**Ikkinchi ssenariy: 64 kamera, markazlashgan ishlov** 1–4 va 6-qadamlar skriptlarini 64 kamera × 15 kadr/s, kechikish ≤ 500 ms, markaziy server xonasi ssenariysi uchun qayta sozlang: yuklama, platforma tanlovi (A100/L4/AGX Orin klaster), kechikish byudjeti (tarmoq 100 ms), Roofline va Co-design natijalarini bitta hisobotda keltiring va Edge ssenariysi bilan solishtiring.	qiyin	15
9	**Energiya byudjeti va termal cheklov modeli** 2- va 6-qadamlarga quvvat rejimi modelini qo'shing: Orin NX 10/15/25 Vt rejimlarida	qiyin	15

	cho'qqi unumdorlik mos ravishda 40/70/100 % deb olinsin, +40 °C muhitda passiv sovutishda 15 Vt rejimiga tushadi. Har rejim uchun zaxira koeffitsiyenti, yaroqli konfiguratsiyalar soni va bir inferens energiyasini (J) hisoblab, faol sovutish qarorini raqamlar bilan asoslang.		
10	**Strukturaviy sxema va interfeyslar generatori** Tanlangan konfiguratsiya (6-qadam natijasi) asosida strukturaviy sxemani avtomatik hosil qiluvchi skript yozing: bloklar ro'yxati, har interfeys uchun protokol, o'tkazuvchanlik (Mbit/s yoki MB/s — 1-qadam formulalaridan) va kechikish byudjeti (3-qadam natijasidan) jadval ko'rinishida chiqsin; 3 ta xavf va ularning kamaytirish choralarini ham skript matn sifatida chop etsin.	qiyin	15

Mustaqil topshiriqlar — 20 ta variant

Variant jurnal raqami bo‘yicha tanlanadi (20 dan katta bo‘lsa — 20 ga bo‘lgandagi qoldiq, 0 → 20). Laboratoriya bosqichlari kodini asos qilib, o‘z variantingiz parametrlari bilan bajaring.

1-variant. Shifoxona KT kesimlarida o'pka tugunlarini segmentatsiyalash serveri

o'rta

Soha: Tibbiyot

Viloyat ko'p tarmoqli shifoxonasida 4 ta KT apparat ishlaydi, har biri soatiga 12 ta tekshiruv o'tkazadi va har tekshiruvda o'rtacha 320 ta 512x512 kesim hosil bo'ladi. Radiolog hisobot yozguncha segmentatsiya natijasi butun tekshiruv uchun 90 s ichida tayyor bo'lishi kerak. Bemor ma'lumotlari shifoxona tarmog'idan chiqmasligi shart, shuning uchun bulut variantlari ko'rilmaydi. Tizim har KT xonasida (edge) yoki server xonasida (markaz) joylashishi mumkin; apparat byudjeti 12 000 $, quvvat chegarasi 400 Vt. Ertalabki pik soatlarda yuklama o'rtachadan 3 baravar yuqori.

Yuklama	4 KT x 12 tekshiruv/soat x 320 kesim (pik x3)
Modellar (GFLOP/kesim, Dice)	U-Net-lite 256^2: 9, 0,82; U-Net 512^2: 62, 0,86; nnU-Net 2.5D 512^2: 130, 0,89
SLO	butun tekshiruv <= 90 s, inferens ulushi <= 60 s
Platformalar	RTX A4000, L4, T4, Xeon 16 yadro (AMX), AGX Orin 64GB
Cheklovlar	byudjet 12 000 $, quvvat 400 Vt, ma'lumot ichkarida
Formatlar	FP16, INT8
TCO	5 yil, elektr 0,06 $/kVt*soat, KT soni 1-12

QADAMLAR

1. (s1) KAMERALAR/FPS o'rniga kesim/s hisoblang (o'rtacha va pik x3); 3 model x 2 kirish o'lchami (256, 512) uchun GFLOP, vazn MB (FP16/INT8), TFLOP/s talabi va kerakli cho'qqi TOPS (samaradorlik 0,4) jadvali; DICOM kirish oqimini (512^2 x 2 bayt/kesim) MB/s da hisoblang.
2. (s2) 5 platforma jadvali (cho'qqi FP16 TFLOP/s, INT8 TOPS, Vt, narx, FP16/INT8 qo'llab-quvvatlash); zaxira koeffitsiyenti pik yuklamaga nisbatan, bir kesim energiyasi (J); 6 mezonli og'irlikli matritsa (tekshiruv vaqti, joylashuv/maxfiylik, quvvat, narx, format, ekotizim) va TANLOV.
3. (s3) 90 s byudjetni bloklarga bo'ling: PACS'dan yuklash, resampling, inferens (320 kesim, batch 8/16/32), 3D post-processing, hisobot yozish; lognormal Monte-Karlo (10 000 tekshiruv) bilan p50/p95/p99 va byudjetdan oshgan tekshiruvlar ulushini toping; batch ta'siri grafigi.
4. (s4) Roofline: har platforma tizza nuqtasi; U-Net 512^2 FP16/INT8 batch 1/8/32 uchun AI (vaznlar + faollashuvlar ~180 MB/kesim) va rejim (H/X); 2.5D model uchun ham joylashtiring.
5. (s5) torch'da MiniUNet (3 ta conv enkoder stride 2 + 2 ta ConvTranspose2d dekoder + 1x1 chiqish) yozing; hook formulalari va FlopCounterMode (ConvTranspose uchun ham) 128^2/256^2 kirishda; batch 1/8 CPU vaqti va GFLOP/s.
6. (s6) Co-design grid: 3 model x 2 imgsz x 2 format x 3 batch x 5 platforma; cheklovlar zaxira >= 1,5 (pik), inferens <= 60 s/tekshiruv, quvvat, narx; Pareto narx-Dice; har platforma uchun eng yaxshi variant.

7. (s7) TCO 5 yil: edge (har KT xonasida AGX Orin) vs markaz (L4 server) vs markaz (A4000 ish stansiyasi), KT soni 1-12; tenglik nuqtasi va $/tekshiruv ko'rsatkichi.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z); Strukturaviy sxema matni: PACS -> ishlov -> model -> RIS interfeyslari (DICOM, HL7) o'tkazuvchanligi bilan

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod (barcha qadamlar) — 25, Hisob-kitob va simulyatsiya to'g'riligi — 25, Grafiklar (Roofline, byudjet, co-design, TCO) — 15, Tahlil, tanlov asosi va xavflar — 25, Hisobot sifati — 10

2-variant. Paxta dalasida begona o'tlarni dron bortida aniqlash oson

Soha: Agro

Fermer xo'jaligi 300 gektar paxta maydonini kuzatish uchun dron sotib olmoqda. Dron 30 m balandlikda uchadi, bort kamerasi 1080p 15 kadr/s beradi va begona o'tlar (4 sinf) shu yerning o'zida aniqlanib, GPS bilan belgilanishi kerak, chunki dalada aloqa yo'q. Bort hisoblagichining quvvati 10 Vt dan oshmasligi, massasi 150 g dan kam va narxi 500 $ dan arzon bo'lishi kerak; muhit harorati yozda +45 C gacha. Bitta parvoz 25 daqiqa, kechikish 150 ms dan oshsa belgilangan koordinata 1 m dan ko'proq siljiydi.

Yuklama	1 kamera x 15 kadr/s (sinov: 30 kadr/s)
Modellar	yolov8n (8,7 GFLOP), yolo11n (6,5), yolov8s (28,6) @ 640; imgsz 320/480/640
SLO	kadr <= 150 ms uchdan-uchga
Platformalar	Orin Nano 8GB, Hailo-8L (RPi 5 bilan), Coral Edge TPU, RK3588, Orin NX
Cheklovlar	<= 10 Vt, <= 150 g, <= 500 $, +45 C
Energiya	batareya 60 Vt*soat, parvoz 25 daqiqa
TCO	3 yil, 1 dron vs 3 dron, ta'mir 15 %/yil

QADAMLAR

1. (s1) KAMERALAR=1, FPS=15 va 30 uchun 3 model x 3 imgsz jadvali: GFLOP, vazn INT8 MB, TFLOP/s va kerakli cho'qqi TOPS (samaradorlik 0,35); bir parvozdagi jami kadrlar va GB hisobini qo'shing.
2. (s2) 5 platforma (TOPS dense, samaradorlik, Vt, narx, massa g, dekoder, INT8/FP16, harorat): zaxira, inferens_J va parvoz davomida hisoblagich iste'moli (Vt*soat) ustunlari; 6 mezonli matritsa (zaxira, quvvat, massa, narx, harorat, ekotizim) va TANLOV; massa va quvvat og'irliklarini almashtirib tanlov barqarorligini tekshiring.
3. (s3) 150 ms byudjet: kamera olish + ISP, oldindan ishlov, inferens, NMS + GPS bog'lash; lognormal simulyatsiya 20 000 kadr, p95/p99; batch 1/2/4 kutish vaqti 30 kadr/s da.
4. (s4) Roofline 4 platforma uchun (Orin Nano 68 GB/s, Hailo-8L va Coral host DRAM taxminiy 20-30 GB/s, RK3588 25 GB/s): yolov8n INT8 batch 1/4 AI va rejim; nima uchun kichik model batch 1 da xotira bilan cheklanishini yozing.
5. (s5) MiniYolo'ni 4 sinf uchun 320x320 va 480x480 kirishda hook va FlopCounterMode bilan hisoblang; batch 1/4 CPU vaqti; FLOP imgsz^2 proporsionalligini jadvalda tasdiqlang.
6. (s6) Co-design grid: 3 model x 3 imgsz x INT8/FP16 x batch 1/2/4 x 5 platforma; cheklovlar zaxira >= 1,3, inferens <= 60 ms, <= 10 Vt, <= 500 $, <= 150 g; Pareto narx-mAP va eng yengil yaroqli variant.
7. (s7) TCO 3 yil: 1 dron bortida hisoblash vs tasvirlarni uyga olib kelib ish stansiyasida (RTX 3060, 1500 $) tungi ishlov; 1/2/3 dron uchun jadval; bort variantining asosiy afzalligi (kechikish) TCO'da yo'qligini izohlang.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar, hisob-kitob va jadvallar — 25, Tahlil va asoslangan tanlov — 25, Hisobot sifati (grafik, sxema, til) — 20

3-variant. Shahar chorrahalarida transport oqimini hisoblash va qoidabuzarlikni aniqlash o'rta

Soha: Transport

Shahar yo'l harakati boshqarmasi 12 ta chorrahaning har birida 4 tadan kamera (jami 48 ta, 1080p 25 kadr/s) o'rnatgan. Har kadrda transport turlari (6 sinf) aniqlanib, qizil chiroqda o'tish va to'xtash chizig'i buzilishi 100 ms ichida qayd etilishi kerak (svetofor kontrolleriga moslashuvchan signal uchun). Har chorrahada shkafda 35 Vt quvvat va -30...+50 C harorat; chorrahadan boshqarmaga 20 Mbit/s optika bor. Byudjet chorraha boshiga 3000 $. Arxitektura tanlovi: har chorrahada edge modul yoki boshqarmada markaziy GPU server.

Yuklama	48 kamera x 25 kadr/s (har chorrahada 4 x 25 = 100 inferens/s)
Modellar	yolov8n/s/m @ 640 (8,7/28,6/78,9 GFLOP), imgsz 416/640/800
SLO	p99 <= 100 ms (tarmoq 20 Mbit/s markaz uchun +30 ms)
Platformalar	Orin NX, AGX Orin, Hailo-8 (x2), L4 server (markaz), T4 server (markaz)
Cheklovlar	shkaf <= 35 Vt, -30...+50 C, <= 3000 $/chorraha
Tarmoq	chorraha -> markaz 20 Mbit/s, kamera oqimi 4 Mbit/s
TCO	3 yil, 12 chorraha, elektr 0,07 $/kVt*soat, optika ijarasi 600 $/yil

QADAMLAR

1. (s1) Bitta chorraha (100 inferens/s) va butun shahar (1200 inferens/s) uchun 3 model x 3 imgsz jadvali: GFLOP, TFLOP/s, kerakli cho'qqi TOPS (samaradorlik 0,45); 4 kamera x 4 Mbit/s oqim 20 Mbit/s kanalga sig'adimi - markaz varianti uchun tekshiring.
2. (s2) 5 platforma jadvali: edge uchun chorraha yuklamasi, markaz uchun 1200 inferens/s talab bilan zaxira; dekodlash yetarliligi (4 va 48 oqim 1080p25); 7 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, harorat, quvvat, dekod, narx, ekotizim); edge va markaz uchun alohida TANLOV.
3. (s3) 100 ms byudjet ikki arxitekturada: edge (olish+dekod, ishlov, inferens, kuzatuv+qoida mantiqi) va markaz (+tarmoq 30 ms median, sigma 0,5); 20 000 kadr Monte-Karlo, p99 va oshgan kadrlar ulushi; batch 1/4/8 ta'siri; ikki panelli grafik.
4. (s4) Roofline: Orin NX, AGX Orin, L4, T4 (xotira 102/205/300/320 GB/s); yolov8s INT8 batch 1/4/8 AI va rejim; markaz serverida batch 8 bilan nima o'zgaradi.
5. (s5) MiniYolo 6 sinf, kirish 128/256/416; hook vs FlopCounterMode; batch 1/8 CPU vaqti va GFLOP/s; birinchi conv stride 1 bo'lsa FLOP necha baravar oshishini o'lchang.
6. (s6) Co-design grid 3 model x 3 imgsz x 2 format x 3 batch x 5 platforma; edge cheklovlari (zaxira >= 1,5, inferens <= 40 ms, <= 35 Vt, <= 3000 $, harorat) va markaz cheklovlari (zaxira >= 1,5 jami yuklama uchun, inferens <= 30 ms) alohida; Pareto narx-mAP ikkala holatda.
7. (s7) TCO 3 yil: edge Orin NX har chorrahada vs markaz L4 server(lar) vs markaz T4 server(lar); chorraha soni 1-30 bo'yicha tenglik nuqtasi; tarmoq ijarasi 0 va 600 $/yil holatlarini solishtiring.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z); Strukturaviy sxema: kamera -> edge/markaz -> svetofor kontrolleri interfeyslari (RTSP, MQTT/NTCIP) va o'tkazuvchanlik

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod (barcha qadamlar) — 25, Hisob-kitob va simulyatsiya to'g'riligi — 25, Grafiklar (Roofline, byudjet, co-design, TCO) — 15, Tahlil, tanlov asosi va xavflar — 25, Hisobot sifati — 10

4-variant. 5G baza stansiyalari KPI oqimida anomaliyani real vaqtda aniqlash

oson

Soha: Telekom

Mobil operator 2 400 ta hujayra (sektor) uchun har sekundda 48 ta KPI (trafik, PRB bandligi, RSRP, uzilishlar va h.k.) oladi va har hujayra uchun 1 Hz chastotada anomaliya ehtimolini hisoblamoqchi. Model - kichik MLP yoki 1D-CNN (oxirgi 60 s oynasi); tasvir yo'q, shuning uchun yuklama kamera emas, hujayra x chastota bilan hisoblanadi. SLO: anomaliya 2 s ichida aniqlanishi kerak; tizim operatorning mavjud x86 serverlarida (GPU'siz) yoki kichik GPU'da ishlashi mumkin. Keyingi yilda hujayralar soni 2 baravar oshadi. Ma'lumotlar sklearn make_classification bilan sintetik hosil qilinadi.

Yuklama	2 400 hujayra x 1 Hz (kelajak: 4 800 x 1 Hz, sinov 10 Hz)
Modellar	MLP 48-128-64-1 (~0,04 MFLOP), 1D-CNN 60x48 (3 conv, ~3 MFLOP), kichik Transformer 60x48 (~25 MFLOP)
SLO	p99 <= 2 s uchdan-uchga, inferens <= 50 ms partiya uchun
Platformalar	x86 8 yadro (AVX2), Xeon 16 yadro (AMX), T4, Orin Nano
Byudjet	4 000 $, mavjud server xonasi
Partiya (batch)	1, 64, 2400 (butun davr)

QADAMLAR

1. (s1) KAMERALAR*FPS o'rniga HUJAYRALAR x CHASTOTA: 3 model uchun MFLOP/inferens, vazn MB (FP32/FP16/INT8), GFLOP/s talab (2 400 va 4 800 hujayra, 1 va 10 Hz), kerakli cho'qqi (samaradorlik 0,2, chunki kichik modellar past samarali); KPI oqimi (48 x 4 bayt x hujayra x Hz) kbayt/s.
2. (s2) 4 platforma (FP32 TFLOP/s, INT8 TOPS, Vt, narx, ekotizim): zaxira koeffitsiyenti 1D-CNN uchun, bir inferens energiyasi (mJ); 5 mezonli matritsa (zaxira, narx, quvvat, mavjud infratuzilma bilan moslik, ekotizim) va TANLOV; GPU bu yuklama uchun nima uchun ortiqcha ekanini raqam bilan ko'rsating.
3. (s3) 2 000 ms byudjet: Kafka/kolleksiya (median 300 ms, sigma 0,6), oyna yig'ish, inferens partiyada, ogohlantirish yozish; 20 000 davr Monte-Karlo; partiya 1/64/2400 uchun kutish vaqti (1 Hz davr ichida) va p99.
4. (s4) Roofline: MLP va 1D-CNN uchun AI (vazn + oyna baytlari) batch 1/64/2400 - hammasi xotira bilan cheklangan ekanini x86 (70 GB/s) va T4 (320 GB/s) uchun ko'rsating; qaysi batch'dan boshlab H rejimga o'tadi.
5. (s5) torch'da MLP va 1D-CNN (Conv1d) yozing, Linear/Conv1d hook formulalari va FlopCounterMode; batch 1/64/2400 CPU vaqti - bir inferens vaqti batch bilan necha baravar kamayadi.
6. (s6) Co-design grid: 3 model x 3 batch x FP32/INT8 x 4 platforma; cheklovlar zaxira >= 2 (4 800 hujayra), inferens <= 50 ms, narx <= 4 000 $; Pareto narx-sifat (sifat proxysi: MLP 0,90, 1D-CNN 0,94, Transformer 0,96 AUC).

7. (s7) TCO 3 yil: mavjud x86 server (faqat elektr+xizmat) vs yangi T4 server vs bulut GPU (0,35 $/soat); hujayralar 2 400 -> 9 600 o'sishida qaysi variant qachon arzon.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar, hisob-kitob va jadvallar — 25, Tahlil va asoslangan tanlov — 25, Hisobot sifati (grafik, sxema, til) — 20

5-variant. Elektr tarmog'i PMU o'lchovlarida nosozlikni aniqlash va tasniflash

o'rta

Soha: Energetika

Hududiy elektr tarmog'ida 400 ta PMU (fazor o'lchagich) 50 Hz chastotada 12 kanalli (3 faza kuchlanish/tok, chastota, burchak) ma'lumot yuboradi. 1D-CNN model 200 ms oynani (10 namuna) tahlil qilib, 8 turdagi nosozlikni (qisqa tutashuv, uzilish, tebranish...) aniqlaydi. Himoya avtomatikasi uchun uchdan-uchga kechikish 100 ms dan oshmasligi kerak, ya'ni nosozlik oyna tugaganidan 100 ms ichida tasniflanadi. Tizim podstansiyalarda (har birida 20 PMU, sanoat shkafi, -40...+55 C, 20 Vt) yoki dispetcherlik markazida joylashishi mumkin; markazga 2 Mbit/s radioreleyli kanal, kechikishi 15-40 ms.

Yuklama	400 PMU x 50 Hz (20 PMU/podstansiya, 20 podstansiya); oyna 10 namuna x 12 kanal
Modellar	1D-CNN-S (0,8 MFLOP), 1D-CNN-M (6 MFLOP), TCN (40 MFLOP), aniqlik 0,91/0,95/0,97
SLO	p99 <= 100 ms (himoya), markaz uchun kanal 15-40 ms
Platformalar	Orin Nano, Orin NX, Xilinx Kria K26 (1,4 TOPS INT8, 10 Vt), x86 sanoat PC (4 yadro), T4 server (markaz)
Cheklovlar	podstansiya <= 20 Vt, -40...+55 C, <= 1 500 $/podstansiya
Kanal	2 Mbit/s, PMU oqimi 12 x 4 bayt x 50 Hz
TCO	5 yil, elektr 0,05 $/kVt*soat, 20 podstansiya

QADAMLAR

1. (s1) Oyna/s hisobi (har PMU 50 Hz da har namuna uchun yangi oyna: 400 x 50 = 20 000 inferens/s; podstansiya 1 000 inferens/s); 3 model uchun GFLOP/s, kerakli cho'qqi TOPS (samaradorlik 0,25); PMU oqimi kbit/s va 20 PMU uchun 2 Mbit/s kanal yetarliligi.
2. (s2) 5 platforma: zaxira podstansiya (1 000 inf/s) va markaz (20 000 inf/s) uchun; inferens energiyasi (mJ); 7 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, harorat, quvvat, narx, sertifikatlash/IEC 61850 ekotizimi, format); edge va markaz uchun TANLOV.
3. (s3) 100 ms byudjet: PMU -> konsentrator (10 ms), oyna yig'ish, inferens, rele buyrug'i (GOOSE 4 ms); markaz uchun +radiorele (median 25 ms, sigma 0,5); 20 000 oyna Monte-Karlo p99; partiya 1/20/400 ta'siri va qaysi arxitektura SLO'ni bajaradi.
4. (s4) Roofline: 1D-CNN-M va TCN batch 1/20/400 uchun AI; Orin Nano (68 GB/s), Kria (19 GB/s), x86 (40 GB/s), T4 (320 GB/s) tizza nuqtalari; rejim H/X.
5. (s5) torch'da 1D-CNN-M (Conv1d x3 + Linear) yozing; hook (2*K*Cin*Cout*Lout) va FlopCounterMode; batch 1/20/400 CPU vaqti; bir oyna uchun mks va GFLOP/s.
6. (s6) Co-design: 3 model x 3 batch x FP32/FP16/INT8 x 5 platforma; cheklovlar zaxira >= 2, inferens+kutish <= 40 ms, quvvat, narx, harorat; Pareto narx-aniqlik; Kria INT8 nima uchun chegarada ekanini tushuntiring.

7. (s7) TCO 5 yil: edge (20 podstansiyada Orin Nano/Kria) vs markaz T4 server + 20 kanal; podstansiya soni 1-40 tenglik nuqtasi; markaz arxitekturasidagi yagona nosozlik nuqtasi va kanal uzilishi xavfini xulosada baholang.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z); Strukturaviy sxema: PMU -> konsentrator -> model -> rele (IEC 61850 GOOSE/MMS) interfeyslari

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod (barcha qadamlar) — 25, Hisob-kitob va simulyatsiya to'g'riligi — 25, Grafiklar (Roofline, byudjet, co-design, TCO) — 15, Tahlil, tanlov asosi va xavflar — 25, Hisobot sifati — 10

6-variant. To'lov tizimida kartali tranzaksiyalar firibgarligini real vaqtda skoring qilish o'rta

Soha: Moliya

Milliy to'lov tizimi o'rtacha 3 000 tranzaksiya/s (bayram pikida 12 000/s) qayta ishlaydi. Har tranzaksiya 64 ta belgidan iborat vektor bo'lib, firibgarlik skoringi avtorizatsiya zanjirida sinxron bajariladi: p99 kechikish 20 ms dan oshsa bank tomoni taym-aut beradi. Uchta model nomzod: gradient-busting o'rnini bosuvchi MLP, kengroq MLP va 32 so'nggi tranzaksiya ketma-ketligi uchun GRU. Ma'lumotlar markazida ikki zona (faol-faol) bo'lishi shart, ya'ni har zona to'liq yuklamani ko'tarishi kerak. Byudjet 40 000 $ (2 zona), har server 300 Vt chegara; GPU'siz x86 variant ham jiddiy ko'rib chiqiladi. Ma'lumotlar sklearn make_classification (imbalance 0,2 %) bilan sintetik.

Yuklama	3 000 tr/s o'rtacha, 12 000 tr/s pik; 2 zona, har biri 100 %
Modellar	MLP 64-256-64-1 (0,07 MFLOP, AUC 0,93), MLP 64-1024-512-1 (1,2 MFLOP, 0,95), GRU 32x64 h=128 (5 MFLOP, 0,97)
SLO	p99 <= 20 ms, inferens <= 5 ms
Platformalar	x86 32 yadro (AVX-512), Xeon AMX 32 yadro, T4, L4, A10
Cheklovlar	<= 40 000 $ (2 zona), <= 300 Vt/server, faol-faol
Partiya	1, 16, 128 (dinamik batching 2 ms oyna)
TCO	3 yil, elektr 0,10 $/kVt*soat, bulut muqobili 0,7 $/soat (L4)

QADAMLAR

1. (s1) 3 model uchun MFLOP, vazn MB, GFLOP/s talab (o'rtacha va pik), kerakli cho'qqi (samaradorlik 0,25 kichik partiya uchun, 0,5 katta partiya uchun); belgi oqimi (64 x 4 bayt x tr/s) MB/s va 32 tranzaksiyali ketma-ketlikni xotirada saqlash hajmi (10 M karta uchun).
2. (s2) 5 platforma (FP32 TFLOP/s, INT8 TOPS, Vt, narx): zaxira pik yuklamaga va bir zona uchun, tranzaksiya energiyasi (mJ); 6 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, narx, quvvat, ekotizim/Triton, ishonchlilik); TANLOV va 'GPU shartmi' savoliga raqamli javob.
3. (s3) 20 ms byudjet: tarmoq kirish (2 ms), belgilarni Redis'dan olish (median 3 ms, sigma 0,6), dinamik batching kutish (0-2 ms), inferens, qaror va javob; 50 000 tranzaksiya Monte-Karlo p99; batch 1/16/128 ta'siri; 12 000 tr/s pikda kutish qanday kamayishini ko'rsating.
4. (s4) Roofline: MLP va GRU batch 1/16/128 AI; x86 (120 GB/s), T4 (320), L4 (300), A10 (600) tizza nuqtalari; GRU ketma-ket qadamlari nima uchun past AI berishini yozing.
5. (s5) torch'da 3 modelni (nn.Linear, nn.GRU) yozing; Linear hook va GRU uchun formula (3 x 2 x (in+h) x h x T) ni FlopCounterMode bilan solishtiring; batch 1/16/128 CPU vaqti va p50 mks/tranzaksiya.
6. (s6) Co-design grid: 3 model x 3 batch x FP32/FP16/INT8 x 5 platforma; cheklovlar zaxira >= 1,5 (pik, 1 zona), inferens+kutish <= 5 ms, narx 2 zona uchun, quvvat; Pareto narx-AUC; faol-faol uchun eng arzon ikki server.
7. (s7) TCO 3 yil: 2 x x86 server vs 2 x L4 server vs bulut L4 (2 zona, 24/7) vs bulut avtomasshtab (o'rtacha 30 % yuk); tr/s 3 000 -> 30 000 o'sishida tenglik nuqtasi.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod (barcha qadamlar) — 25, Hisob-kitob va simulyatsiya to'g'riligi — 25, Grafiklar (Roofline, byudjet, co-design, TCO) — 15, Tahlil, tanlov asosi va xavflar — 25, Hisobot sifati — 10

7-variant. Onlayn imtihonda avtomatik proktoring: yuz va qarash yo'nalishini kuzatish o'rta

Soha: Ta'lim

Universitet masofaviy imtihonlarida bir vaqtda 1 500 ta talaba veb-kamera orqali kuzatiladi. Har talaba oqimidan 2 kadr/s olinib, yuz aniqlash, bir nechta odam borligi, qarash yo'nalishi va telefon aniqlash bajariladi; shubhali hodisa 3 s ichida nazoratchiga ko'rsatilishi kerak. Imtihon mavsumi yiliga 6 hafta, qolgan vaqtda tizim bo'sh turadi - shuning uchun bulut ijarasi va o'z serveri jiddiy solishtiriladi. Talaba brauzerida (WebAssembly, ~0,5 TFLOP/s) qisman ishlov berish ham variant. Byudjet 25 000 $, universitet server xonasida 2 kVt bo'sh quvvat bor.

Yuklama	1 500 talaba x 2 kadr/s = 3 000 inferens/s (pik 2 500 talaba)
Modellar	SCRFD-0.5G (0,5 GFLOP) + MobileFaceNet (0,45) + yolov8n telefon @ 320 (2,2); og'ir: SCRFD-2.5G + ArcFace-R50 (12,6) + yolov8s @ 416
SLO	hodisa <= 3 s, inferens zanjiri <= 500 ms
Platformalar	T4 server, L4 server, A10 server, Xeon 32 yadro, talaba brauzeri (WASM 0,5 TFLOP/s, 0 $)
Cheklovlar	<= 25 000 $, <= 2 kVt, yiliga 6 hafta faol
Tarmoq	talaba oqimi 0,5 Mbit/s (2 kadr/s JPEG) yoki faqat hodisalar (brauzer varianti)
TCO	3 yil, bulut T4 0,35 $/soat, L4 0,7 $/soat, faqat 6 hafta/yil

QADAMLAR

1. (s1) 2 ta model zanjiri (yengil/og'ir) uchun bir kadr GFLOP yig'indisi, 3 000 va 5 000 inferens/s uchun TFLOP/s va kerakli cho'qqi TOPS (samaradorlik 0,4); kiruvchi JPEG oqimi 1 500 x 0,5 Mbit/s va 1 Gbit/s port yetarliligi; brauzer varianti uchun talaba kompyuteriga tushadigan yuklama (GFLOP/s).
2. (s2) 5 platforma jadvali (brauzer satri: 1 500 x 0,5 TFLOP/s taqsimlangan, lekin ishonchsiz); zaxira, kadr energiyasi; 7 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, narx, quvvat, maxfiylik, ishonchlilik, ekotizim); TANLOV ikki ssenariyda: 'hammasi serverda' va 'brauzer + server tasdiqlash'.
3. (s3) 3 000 ms byudjet: yuklash (median 400 ms, sigma 0,7 - uy interneti), navbat, zanjir inferensi (3 model ketma-ket), qoida mantiqi, nazoratchi UI; 20 000 kadr Monte-Karlo; batch 1/8/32 (3 000 inferens/s da kutish kichik) ta'siri.
4. (s4) Roofline: T4/L4/A10/Xeon tizza nuqtalari; SCRFD, MobileFaceNet, ArcFace-R50 FP16 batch 1/32 AI va rejim; kichik modellar uchun batch'ning rolini raqam bilan ko'rsating.
5. (s5) torch'da MiniFace (4 conv + global pool + Linear 128 embedding) 112x112 va MiniYolo 320x320; hook va FlopCounterMode; batch 1/32 CPU vaqti.
6. (s6) Co-design: 2 zanjir x imgsz (yolov8 uchun 320/416) x FP16/INT8 x batch 1/8/32 x 4 server platformasi; cheklovlar zaxira >= 1,7 (pik), zanjir inferensi <= 500 ms, narx, quvvat; Pareto narx-sifat (sifat proxysi: yengil 0,88, og'ir 0,95).

7. (s7) TCO 3 yil: o'z L4 server(lar)i (yil bo'yi elektr, 6 hafta foydali) vs bulut L4 faqat 6 hafta vs gibrid (brauzer + 1 server); talaba soni 500-5 000 uchun tenglik nuqtasi va $/imtihon.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod (barcha qadamlar) — 25, Hisob-kitob va simulyatsiya to'g'riligi — 25, Grafiklar (Roofline, byudjet, co-design, TCO) — 15, Tahlil, tanlov asosi va xavflar — 25, Hisobot sifati — 10

8-variant. Shisha idish zavodida yuqori tezlikli nuqson nazorati (4 liniya) qiyin

Soha: Sanoat

Zavodda 4 ta ishlab chiqarish liniyasi har biri sekundiga 20 ta idish chiqaradi; har idish 3 ta kameradan (2048x1536, monoxrom) suratga olinadi, ya'ni jami 240 tasvir/s. Nuqsonli idish 30 ms ichida rad etuvchi pnevmatik klapanga signal berilmasa konveyerdan o'tib ketadi. Model - segmentatsiya + tasniflash (nuqson 7 sinf), tasvirni 1024x768 yoki 512x384 ga tushirish mumkin, lekin mayda yoriqlar 512 da yo'qoladi (sifat proxysi beriladi). Sex harorati +50 C, chang, har liniya shkafida 150 Vt; byudjet 4 liniya uchun 30 000 $; to'xtash 1 soati 8 000 $ zarar, shuning uchun zaxira va ishonchlilik muhim.

Yuklama	4 liniya x 20 idish/s x 3 kamera = 240 tasvir/s (2048x1536 mono)
Modellar (GFLOP @1024x768, sifat)	SegFormer-B0: 25, 0,90; U-Net-R18: 70, 0,94; U-Net-R34: 110, 0,96; 512x384 da FLOP/4, sifat -0,05
SLO	p99 <= 30 ms uchdan-uchga, inferens <= 15 ms
Platformalar	Orin NX, AGX Orin, RTX A4000 (sanoat PC), L4, Hailo-8 x4, Xeon 16 AMX
Cheklovlar	+50 C, <= 150 Vt/liniya, <= 30 000 $, zaxira >= 2 (ishonchlilik)
Kirish oqimi	2048x1536x1 bayt x 60 tasvir/s har liniya (GigE Vision)
TCO	5 yil, elektr 0,09 $/kVt*soat, to'xtash zarari 8 000 $/soat, buzilish ehtimoli yiliga 5 %

QADAMLAR

1. (s1) Liniya (60 tasvir/s) va zavod (240/s) uchun 3 model x 2 o'lcham jadvali: GFLOP, vazn FP16/INT8, TFLOP/s, kerakli cho'qqi (samaradorlik 0,45); GigE Vision oqimi (MB/s va Gbit/s) har liniya uchun va 10 GbE zarurligini aniqlang; xom kadr xotira yozuvi GB/s.
2. (s2) 6 platforma: zaxira liniya va zavod yuklamasiga, inferens_J, GigE dekod talab qilmasligini hisobga oling; 8 mezonli matritsa (zaxira >= 2, kechikish, harorat, quvvat, narx, ishonchlilik/MTBF, format, ekotizim); liniya-boshi (edge) va zavod-markaz TANLOVI.
3. (s3) 30 ms byudjet: kamera ekspozitsiya+uzatish (5 ms), oldindan ishlov, inferens, qaror+klapan (2 ms); lognormal Monte-Karlo 50 000 tasvir; batch 1/3/6 (3 kamera bir idish) ta'siri; p99 <= 30 ms ta'minlaydigan maksimal batch'ni toping; ikkita grafik.
4. (s4) Roofline: 6 platforma tizza nuqtasi; U-Net-R18 FP16/INT8 batch 1/3/6 AI (faollashuvlar 1024x768 uchun ~400 MB); kichik o'lcham 512x384 da AI qanday o'zgaradi; GEMM va elementlararo amal nuqtalari.
5. (s5) torch'da MiniSeg (enkoder 4 conv stride 2, dekoder 2 ConvTranspose2d, 7 sinf) 256x192 va 512x384 kirish (1 kanal); hook va FlopCounterMode; batch 1/3 CPU vaqti; ConvTranspose FLOP formulasini alohida tekshiring.
6. (s6) Co-design grid: 3 model x 2 o'lcham x 2 format x 3 batch x 6 platforma; cheklovlar zaxira >= 2, inferens+kutish <= 15 ms, quvvat, narx (4 liniya), harorat; Pareto narx-sifat; har cheklovni navbat bilan olib tashlab yaroqli soni jadvali (eng 'qimmat' cheklov).

7. (s7) TCO 5 yil: edge (har liniyada Orin NX/AGX) vs markaz L4 server (zaxira server bilan N+1) vs A4000 sanoat PC har liniyada; to'xtash zararini (buzilish 5 %/yil x tiklash 4 soat) qo'shing; liniya soni 1-12 tenglik nuqtasi; sezgirlik: elektr 0,05-0,2 $.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z); Strukturaviy sxema: GigE Vision kamera -> frame grabber -> model -> PLC (PROFINET/EtherCAT) interfeyslari va kechikish byudjeti jadvali; 3 ta xavf va kamaytirish chorasi (skript matn sifatida chop etsin)

Baholash (100 ball): Kod: parametrlangan, qayta ishlatiladigan funksiyalar — 25, Hisob, simulyatsiya va sezgirlik tahlili to'g'riligi — 20, Grafiklar va Pareto/tenglik nuqtasi tahlili — 20, Muhandislik xulosasi, strukturaviy sxema, xavflar — 25, Hisobot sifati — 10

9-variant. Aeroport bagaj rentgen tasvirlarida taqiqlangan buyumlarni aniqlash

o'rta

Soha: Xavfsizlik

Xalqaro aeroportda 6 ta rentgen skaner (ikki energiyali, 1024x768 tasvir) ishlaydi, har skanerdan tasma tezligi 0,25 m/s bo'lgani uchun o'rtacha 1,5 bagaj/s chiqadi, pik 2,5 bagaj/s. Har bagaj uchun 2 proyeksiya (yuqori va yon) tahlil qilinadi, 12 sinf taqiqlangan buyum aniqlanadi. Operator ekranida natija 1 s ichida ko'rinishi kerak; skanerlar terminalning turli qavatlarida; xavfsizlik talablari tufayli bulut mumkin emas, lekin terminal server xonasi bor. Byudjet 20 000 $, skaner shkafida 80 Vt; sifat kritik - mAP 0,80 dan past model qabul qilinmaydi.

Yuklama	6 skaner x 1,5 bagaj/s x 2 proyeksiya = 18 inferens/s (pik 30/s)
Modellar	yolov8m (78,9 GFLOP, mAP 0,84), yolov8l (165,2, 0,87), RT-DETR-R50 (136, 0,88) @ 640; imgsz 640/1024
SLO	p99 <= 1 000 ms, inferens <= 300 ms
Platformalar	Orin NX, AGX Orin, RTX A2000 (70 Vt, 153 INT8 TOPS, 650 $), T4 server, L4 server
Cheklovlar	<= 20 000 $, <= 80 Vt skanerda, mAP >= 0,80, bulut yo'q
Formatlar	FP16, INT8 (INT8 mAP -1,5 punkt; RT-DETR INT8 -3)
TCO	5 yil, 6 -> 12 skaner kengayish, elektr 0,08 $/kVt*soat

QADAMLAR

1. (s1) 18 va 30 inferens/s uchun 3 model x 2 imgsz jadvali: GFLOP, vazn, TFLOP/s, kerakli cho'qqi (samaradorlik 0,4); 1024x768x2 bayt x 2 proyeksiya tasvir oqimi MB/s har skaner va server uchun.
2. (s2) 5 platforma: zaxira pikka, inferens_J; 7 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, sifat >= 0,80 ni qo'llab-quvvatlovchi model sig'imi, quvvat, narx, xavfsizlik/joylashuv, ekotizim); skaner-boshi va markaz TANLOVI.
3. (s3) 1 000 ms byudjet: skaner -> tasvir shakllantirish (median 150 ms), uzatish, oldindan ishlov, inferens (2 proyeksiya), operator UI render (80 ms); 20 000 bagaj Monte-Karlo; batch 1/2/4 (2 proyeksiya birga) ta'siri va p99.
4. (s4) Roofline: 5 platforma tizza nuqtasi; yolov8l va RT-DETR FP16/INT8 batch 1/2/4 AI va rejim; RT-DETR'ning attention qismi uchun alohida nuqta (AI past) qo'shing.
5. (s5) MiniYolo 12 sinf, 1 kanal (rentgen) kirish 256x192 va 512x384; hook va FlopCounterMode; batch 1/2 CPU vaqti; imgsz^2 proporsionallik.
6. (s6) Co-design: 3 model x 2 imgsz x 2 format x 3 batch x 5 platforma; cheklovlar zaxira >= 1,5, inferens <= 300 ms, quvvat, narx (6 skaner), mAP >= 0,80 (INT8 jarima bilan); Pareto narx-mAP; INT8 jarimasini -3 punktga oshirganda top-5 qanday o'zgaradi.
7. (s7) TCO 5 yil: har skanerda Orin NX/A2000 vs markaz T4/L4 server; 6 va 12 skaner uchun jadval, 1-16 skaner tenglik nuqtasi; markaz varianti uchun zaxira (N+1) serverni qo'shib qayta hisoblang.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod (barcha qadamlar) — 25, Hisob-kitob va simulyatsiya to'g'riligi — 25, Grafiklar (Roofline, byudjet, co-design, TCO) — 15, Tahlil, tanlov asosi va xavflar — 25, Hisobot sifati — 10

10-variant. Kassasiz do'kon: xaridorlarni kuzatish va javondan olingan tovarni aniqlash qiyin

Soha: Chakana savdo

Chakana tarmoq 400 m2 maydonli kassasiz do'kon ochmoqda: shiftda 48 ta kamera (1080p 15 kadr/s), javonlarda 600 ta og'irlik sensori (10 Hz). Har kadrda odamlar aniqlanadi, poza (17 nuqta) baholanadi va qayta identifikatsiya (ReID) embedding olinadi; sensor hodisasi bilan birlashtirilib 'kim nima oldi' hal qilinadi. Xaridor chiqishida chek 2 s ichida shakllanishi kerak, lekin kuzatuv zanjiri har kadrda 300 ms dan oshmasligi lozim, aks holda traektoriyalar uziladi. Do'kon orqa xonasida 1,5 kVt va 2 ta server o'rni bor; byudjet 45 000 $; tarmoq 10 GbE. Savdo kuni 16 soat, tungi vaqtda tizim o'chadi.

Yuklama	48 kamera x 15 kadr/s = 720 kadr/s; har kadrda o'rtacha 3 odam -> poza+ReID 2 160 inferens/s; 600 sensor x 10 Hz
Modellar	yolov8s odam (28,6 GFLOP @640); RTMPose-m (1,9 GFLOP/odam); OSNet ReID (1,0 GFLOP/odam); og'ir: yolov8m + RTMPose-l (4,5)
SLO	zanjir p99 <= 300 ms/kadr, chek <= 2 s
Platformalar	2 x L4 server, 2 x T4 server, 1 x A100 server, 4 x AGX Orin, 2 x RTX 4090 ish stansiyasi
Cheklovlar	<= 45 000 $, <= 1 500 Vt, 2 server o'rni, 10 GbE
Dekodlash	48 x 1080p15 oqim (NVDEC 1080p30 soni: L4 - 8 muvozanat, T4 - 7, A100 - 10, AGX - 14, 4090 - 2 x NVDEC ~ 14)
TCO	3 yil, 16 soat/kun, elektr 0,11 $/kVt*soat, 1 -> 10 do'kon

QADAMLAR

1. (s1) Uch bosqichli zanjir (detektor + poza + ReID) uchun bir kadr jami GFLOP (3 odam bilan) va 720 kadr/s uchun TFLOP/s; yengil va og'ir zanjir; kerakli cho'qqi (samaradorlik 0,4); 48 oqim x 4 Mbit/s tarmoq, xom kadr GB/s, 600 sensor oqimi kbit/s.
2. (s2) 5 konfiguratsiya (server to'plamlari) jadvali: jami TOPS, dekoder sig'imi 48 oqim uchun, Vt, narx; zaxira, kadr energiyasi; 8 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, dekod, quvvat, narx, o'rin soni, ishonchlilik N+1, ekotizim/DeepStream); TANLOV.
3. (s3) 300 ms byudjet: dekod, detektor, poza (odam soni bilan o'sadi: 1-8 odam), ReID, kuzatuv + sensor birlashtirish (median 20 ms, sigma 0,5); odam soni Poisson(3) tasodifiy; 20 000 kadr Monte-Karlo p99; batch 1/8/16 ta'siri; 'juma kechqurun' ssenariysida (6 odam/kadr) byudjet buziladimi.
4. (s4) Roofline: L4, T4, A100, AGX Orin, 4090 tizza nuqtalari; yolov8s, RTMPose-m, OSNet FP16/INT8 batch 1/8/32 AI va rejim; kichik ReID modelini katta batch'da yig'ish nima uchun zarurligini ko'rsating.
5. (s5) torch'da MiniYolo (1 sinf), MiniPose (4 conv + 17 kanal heatmap 64x48) va MiniReID (4 conv + GAP + Linear 128) uchun hook va FlopCounterMode; batch 1/8/32 CPU vaqti; zanjir jami ms/kadr 3 odam uchun.

6. (s6) Co-design grid: 2 zanjir x imgsz (detektor 512/640) x 2 format x batch 1/8/16 x 5 konfiguratsiya; cheklovlar zaxira >= 1,5, zanjir <= 150 ms inferens, dekod, quvvat, narx; Pareto narx-sifat (proxy: yengil 0,90, og'ir 0,95; INT8 -0,01); har platforma uchun eng yaxshi.
7. (s7) TCO 3 yil: do'kon ichida 2 x L4 vs 4 x AGX Orin vs 2 x 4090 vs markaziy A100 (bir necha do'kon uchun, do'kon -> markaz 1 Gbit/s ijarasi 2 400 $/yil); do'konlar soni 1-10; 16 soat/kun ish rejimini energiyada hisobga oling; tenglik nuqtasi.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z); Strukturaviy sxema: kamera/sensor -> dekod -> zanjir -> hodisalar ombori -> chek xizmati interfeyslari (RTSP, MQTT, gRPC) va o'tkazuvchanlik; Sezgirlik: odam/kadr 2-6 oralig'ida zaxira va p99 grafigi

Baholash (100 ball): Kod: parametrlangan, qayta ishlatiladigan funksiyalar — 25, Hisob, simulyatsiya va sezgirlik tahlili to'g'riligi — 20, Grafiklar va Pareto/tenglik nuqtasi tahlili — 20, Muhandislik xulosasi, strukturaviy sxema, xavflar — 25, Hisobot sifati — 10

11-variant. Omborda paketlarni saralash: shtrix-kod va manzil yorlig'ini o'qish

oson

Soha: Logistika

Pochta-logistika kompaniyasining saralash markazida 12 ta saralash liniyasi bor; har liniyadan sekundiga 4 ta paket o'tadi (1080p kamera, paket o'tganda 1 kadr). Har paket uchun yorliq aniqlanadi (detektor), so'ng shtrix-kod va manzil matni o'qiladi (OCR). Saralash qurilmasiga yo'nalish 400 ms ichida yuborilmasa paket 'noma'lum' tarmog'iga ketadi va qo'lda qayta ishlanadi (har biri 0,5 $ xarajat). Ombor isitilmaydi (-10...+40 C), har liniyada 40 Vt quvvat, markazda kichik server xonasi; byudjet 15 000 $.

Yuklama	12 liniya x 4 paket/s = 48 inferens zanjiri/s (pik 80/s)
Modellar	yolov8n yorliq @ 640 (8,7 GFLOP) + CRNN OCR 32x320 (1,2 GFLOP/qator, 3 qator); og'ir: yolov8s + SVTR-small OCR (3,5/qator)
SLO	p99 <= 400 ms, inferens zanjiri <= 150 ms
Platformalar	Orin Nano, Orin NX, Hailo-8 + x86, RK3588, T4 server (markaz)
Cheklovlar	<= 40 Vt liniyada, -10...+40 C, <= 15 000 $
Xato narxi	noto'g'ri yo'naltirilgan paket 0,5 $; o'qish aniqligi yengil 0,96, og'ir 0,985
TCO	3 yil, 12 -> 24 liniya, elektr 0,07 $/kVt*soat

QADAMLAR

1. (s1) 48 va 80 zanjir/s uchun 2 zanjir (detektor + 3 OCR qatori) GFLOP, TFLOP/s va kerakli cho'qqi (samaradorlik 0,4); OCR uchun 3 qator x 1,2 GFLOP hisobini alohida ko'rsating; bir paket tasviri (JPEG 300 KB) oqimi MB/s.
2. (s2) 5 platforma jadvali: zaxira liniya (4/s) va markaz (48/s) uchun, inferens_J; 6 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, harorat, quvvat, narx, ekotizim) va TANLOV; xato narxi (0,5 $ x xato ulushi x paketlar/yil) ni og'ir model foydasiga qo'shimcha ustun qilib hisoblang.
3. (s3) 400 ms byudjet: suratga olish trigger (10 ms), uzatish, detektor, OCR (3 qator ketma-ket yoki batch 3), saralash buyrug'i (PLC 20 ms); 20 000 paket Monte-Karlo p99; OCR qatorlarini batch qilish kechikishni qanday kamaytiradi.
4. (s4) Roofline: Orin Nano/NX, RK3588, T4 tizza nuqtalari; yolov8n INT8 batch 1/4 va CRNN FP16 batch 3/12 AI va rejim.
5. (s5) MiniYolo (1 sinf yorliq) 256x256 va MiniCRNN (3 conv + GRU 64 + Linear 37 belgi) 32x160 kirish; hook va FlopCounterMode (GRU formulasini qo'lda qo'shing); batch 1/8 CPU vaqti.
6. (s6) Co-design: 2 zanjir x imgsz 480/640 x FP16/INT8 x batch 1/4/8 x 5 platforma; cheklovlar zaxira >= 1,5, inferens <= 150 ms, quvvat, narx (12 liniya), harorat; Pareto narx-aniqlik.
7. (s7) TCO 3 yil: har liniyada Orin Nano vs markaz T4 server; 12 va 24 liniya; xato xarajatini (paketlar/yil x xato ulushi x 0,5 $) TCO'ga qo'shib qaysi model-platforma eng arzon ekanini toping.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar, hisob-kitob va jadvallar — 25, Tahlil va asoslangan tanlov — 25, Hisobot sifati (grafik, sxema, til) — 20

12-variant. Shahar avtoturargohlari: kirish-chiqishda davlat raqamini tanish (ANPR) oson

Soha: Shahar

Shahar hokimligi 40 ta ko'p qavatli va ochiq avtoturargohni yagona to'lov tizimiga ulamoqchi. Har avtoturargohda 2 ta shlagbaum kamerasi (1080p) bor; avtomobil kelganda 2 kadr/s tahlil qilinadi va raqam 1 s ichida tanilib shlagbaum ochilishi kerak, aks holda navbat hosil bo'ladi. Avtoturargoh soatiga pikda 300 avtomobil qabul qiladi. Shlagbaum shkafida 15 Vt, harorat -25...+45 C; markaziy ma'lumot markazi mavjud, avtoturargohlar 4G/optika bilan ulangan (kechikish 30-150 ms). Byudjet avtoturargoh boshiga 1 200 $; 2 yilda avtoturargohlar soni 100 taga yetadi.

Yuklama	40 x 2 kamera x 2 kadr/s = 160 inferens/s (faqat harakat bo'lganda ~30 %)
Modellar	yolov8n raqam @ 416 (3,7 GFLOP) + CRNN 32x128 (0,5 GFLOP); og'ir: yolov8s @ 640 + SVTR (2,0)
SLO	p95 <= 1 000 ms (shlagbaum), inferens <= 200 ms
Platformalar	RK3588 (6 TOPS), Orin Nano, Hailo-8L + RPi 5, x86 mini PC (4 yadro), T4 server (markaz)
Cheklovlar	<= 15 Vt, -25...+45 C, <= 1 200 $/avtoturargoh
Tarmoq	4G (median 80 ms, sigma 0,7) yoki optika (median 20 ms)
TCO	3 yil, 40 -> 100 avtoturargoh, 4G ijarasi 120 $/yil

QADAMLAR

1. (s1) Bitta avtoturargoh (4 inferens/s) va markaz (160/s, pik 100 %) uchun 2 zanjir GFLOP, TFLOP/s, kerakli cho'qqi (samaradorlik 0,35); kadr JPEG (200 KB) oqimi 4G kanal (10 Mbit/s) ga sig'ishini tekshiring.
2. (s2) 5 platforma: zaxira avtoturargoh va markaz yuklamasiga, inferens_J; 6 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, harorat, quvvat, narx, ekotizim); edge va markaz uchun TANLOV; 4G uzilganda edge ishlashda davom etishini mezon sifatida qo'shing.
3. (s3) 1 000 ms byudjet: harakat trigger, kadr olish, detektor, OCR, to'lov bazasi so'rovi (median 60 ms), shlagbaum rele (50 ms); markaz uchun +4G; 20 000 avtomobil Monte-Karlo p95/p99; 4G sigma 0,7 bo'lganda markaz varianti SLO'ni bajaradimi.
4. (s4) Roofline: RK3588 (25 GB/s), Orin Nano (68), x86 mini PC (40), T4 (320); yolov8n INT8 batch 1 va CRNN batch 1/8 AI va rejim.
5. (s5) MiniYolo (1 sinf) 256x256 va MiniCRNN 32x128 (3 conv + GRU 48 + Linear 40); hook va FlopCounterMode; batch 1/8 CPU vaqti; bir avtomobil uchun zanjir ms.
6. (s6) Co-design: 2 zanjir x imgsz 416/640 x FP16/INT8 x batch 1/2/4 x 5 platforma; cheklovlar zaxira >= 1,5, inferens <= 200 ms, quvvat, narx, harorat; Pareto narx-aniqlik (yengil 0,95, og'ir 0,985).
7. (s7) TCO 3 yil: har avtoturargohda RK3588/Orin Nano vs markaz T4 + 4G ijarasi; 40 va 100 avtoturargoh; tenglik nuqtasi 1-120 oralig'ida; xulosada 4G ishonchliligi xavfini yozing.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar, hisob-kitob va jadvallar — 25, Tahlil va asoslangan tanlov — 25, Hisobot sifati (grafik, sxema, til) — 20

13-variant. O'rmon xo'jaligida yong'in tutunini quyosh batareyali minora kameralaridan aniqlash oson

Soha: Ekologiya

Tog'li o'rmon xo'jaligi 10 ta kuzatuv minorasiga 4K panoramali kamera o'rnatmoqda; kamera 360 gradusni 6 ta 1280x720 bo'lakka bo'lib har 5 s da bir marta tahlil qiladi (0,2 kadr/s x 6 bo'lak). Minorada elektr yo'q: quyosh paneli 100 Vt + akkumulyator 1,2 kVt*soat, hisoblagichga o'rtacha 8 Vt ajratiladi (qish kunlari 4 Vt). Aloqa - LoRa/4G kam tezlikli (0,3 Mbit/s), shuning uchun video markazga yuborilmaydi, faqat ogohlantirish va kichik rasm. Tutun 60 s ichida aniqlanishi kerak; yolg'on ogohlantirish narxi yuqori (vertolyot chiqadi). Byudjet minora boshiga 900 $.

Yuklama	10 minora x 6 bo'lak x 0,2 kadr/s = 12 inferens/s (minora: 1,2/s)
Modellar	yolov8n tutun @ 640 (8,7 GFLOP, F1 0,86), yolov8s @ 640 (28,6, 0,91), yolov8s @ 1280 (114, 0,94)
SLO	aniqlash <= 60 s, bo'lak zanjiri <= 5 s
Platformalar	Orin Nano (7/15 Vt rejim), RK3588, Hailo-8L + RPi 5, Coral Edge TPU + RPi 4, x86 markaz serveri (faqat solishtirish)
Cheklovlar	<= 8 Vt o'rtacha (qish 4 Vt), <= 900 $, -30...+40 C
Energiya	quyosh 100 Vt panel, 1,2 kVt*soat akkumulyator, qishda 3 kun quyoshsiz
TCO	5 yil, akkumulyator almashtirish 3 yilda, 10 -> 30 minora

QADAMLAR

1. (s1) Minora (1,2 inferens/s) va butun tarmoq uchun 3 konfiguratsiya GFLOP, TFLOP/s, kerakli cho'qqi (samaradorlik 0,35); kunlik energiya (Vt*soat) = quvvat x 24 soat va 3 quyoshsiz kunda akkumulyator yetarliligini hisoblang.
2. (s2) 4 edge platforma + markaz satri: zaxira, inferens_J, kunlik Vt*soat; 6 mezonli matritsa (zaxira, energiya byudjeti, harorat, narx, ekotizim, oflayn ishlash); TANLOV; quyosh paneli 60 Vt bo'lsa tanlov o'zgaradimi.
3. (s3) 5 000 ms byudjet bo'lak uchun: kamera burilish+ekspozitsiya (median 800 ms), olish, inferens, vaqt bo'yicha tasdiqlash (3 ketma-ket kadr), LoRa yuborish (median 1 500 ms, sigma 0,6); 10 000 sikl Monte-Karlo; 60 s aniqlash talabiga 3-kadr tasdiq sig'adimi.
4. (s4) Roofline: Orin Nano 7 Vt rejimda (cho'qqi 40 %), RK3588, Coral, Hailo-8L; yolov8n/s INT8 batch 1/6 (6 bo'lak birga) AI va rejim.
5. (s5) MiniYolo (1 sinf tutun) 320x180 va 640x360 kirish; hook va FlopCounterMode; batch 1/6 CPU vaqti; 1 Vt*soat energiyada nechta inferens bajarilishini CPU o'lchovidan (TDP taxminiy 15 Vt) baholang.
6. (s6) Co-design: 3 konfiguratsiya x FP16/INT8 x batch 1/6 x 4 platforma x 2 quvvat rejimi (yoz/qish); cheklovlar zaxira >= 1,5, inferens <= 2 s, o'rtacha quvvat, narx; Pareto narx-F1 va energiya-F1.
7. (s7) TCO 5 yil: minora edge (platforma + panel + akkumulyator) vs 'rasmlarni 4G orqali markazga yuborish' (4G ijarasi 240 $/yil + markaz server); 10 va 30 minora; tenglik nuqtasi

yo'qligini yoki borligini ko'rsating.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar, hisob-kitob va jadvallar — 25, Tahlil va asoslangan tanlov — 25, Hisobot sifati (grafik, sxema, til) — 20

14-variant. Futbol stadionida o'yinchilar va to'pni ko'p kamerali real vaqt kuzatuvi

qiyin

Soha: Sport

Professional klub stadionida 8 ta statsionar 4K kamera (3840x2160, 50 kadr/s) o'yin maydonini qoplaydi. Har kadrda 22 o'yinchi + hakamlar + to'p aniqlanadi, poza baholanadi va murabbiy planshetiga 3D traektoriyalar 150 ms ichida yetkaziladi (taktik tahlil va ofsayd yordami). To'p kichik (4K da ~12 piksel), shuning uchun kirish o'lchamini 1280 dan pastga tushirish sifatni keskin pasaytiradi. Stadionda texnik xona (3 kVt, 42U shkaf) bor; o'yin haftasiga 1-2 marta 2 soat, qolgan vaqt tizim bo'sh. Byudjet 80 000 $; bulut variantida 8 x 4K oqimni yuborish uchun 400 Mbit/s kanal kerak.

Yuklama	8 kamera x 50 kadr/s = 400 kadr/s 4K; har kadrda ~25 obyekt -> poza 10 000 inferens/s
Modellar	yolov8m @ 1280 (316 GFLOP, mAP 0,78 to'p), yolov8l @ 1280 (661, 0,84), yolov8x @ 1920 (2 320, 0,88); RTMPose-m 1,9 GFLOP/odam
SLO	p99 <= 150 ms, inferens <= 60 ms
Platformalar	2 x A100 server, 4 x L4 server, 2 x RTX 4090 ish stansiyasi, 1 x H100 PCIe (1 513 INT8 TOPS dense, 350 Vt, 25 000 $), 8 x AGX Orin (kamera boshida)
Cheklovlar	<= 80 000 $, <= 3 000 Vt, 4K dekod 8 x 2160p50
Dekodlash	4K50 oqim = 4 x 1080p50 = 6,7 x 1080p30; NVDEC soni: A100 - 5 (1080p30 ~ 10), L4 - 4 (~ 8), 4090 - 2 (~ 14), H100 - 7, AGX - 14
TCO	3 yil, 100 soat/yil foydalanish, bulut A100 3 $/soat + 400 Mbit/s kanal 1 500 $/oy

QADAMLAR

1. (s1) 400 kadr/s uchun 3 detektor konfiguratsiyasi + poza (25 obyekt) GFLOP va TFLOP/s; kerakli cho'qqi (samaradorlik 0,5 katta batch'da); 4K kadr xom hajmi (24,9 MB) x 400 = GB/s xotira yozuvi; 8 x 50 Mbit/s HEVC tarmoq.
2. (s2) 5 konfiguratsiya jadvali: jami TOPS, dekod sig'imi (4K50 oqimlar), Vt, narx; zaxira, kadr energiyasi; 8 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, dekod, quvvat, narx, sifat to'p, ishonchlilik, ekotizim); TANLOV va kamera-boshi (AGX) varianti nima uchun yiqilishini raqam bilan ko'rsating.
3. (s3) 150 ms byudjet: 4K dekod (median 12 ms), tile'larga bo'lish, detektor, poza (25 obyekt batch), ko'p kamerali triangulyatsiya (median 15 ms, sigma 0,4), planshetga Wi-Fi (median 20 ms, sigma 0,6); 20 000 kadr Monte-Karlo; batch 1/4/8 (8 kamera sinxron kadr) ta'siri; p99 <= 150 ms maksimal batch.
4. (s4) Roofline: A100, L4, 4090, H100 (3 350 GB/s), AGX Orin tizza nuqtalari; yolov8l @1280 FP16/INT8 batch 1/8 va RTMPose batch 25/200 AI va rejim; 4090 (1 008 GB/s) va L4 (300 GB/s) farqi.

5. (s5) MiniYolo 2 sinf (odam, to'p) 256x144 / 512x288 / 1024x576 kirish; hook va FlopCounterMode; batch 1/8 CPU vaqti; to'p uchun kichik obyekt oqibatida imgsz pasaytirib bo'lmasligini FLOP o'sishi bilan birga tahlil qiling.
6. (s6) Co-design grid: 3 detektor x 2 format x batch 1/4/8 x 5 konfiguratsiya (+ poza yuklamasi qo'shiladi); cheklovlar zaxira >= 1,3, inferens+kutish <= 60 ms, dekod, quvvat, narx; Pareto narx-mAP(to'p); har cheklovni olib tashlab yaroqli soni jadvali.
7. (s7) TCO 3 yil: o'z serveri (100 soat/yil, lekin 24/7 'idle' 15 % quvvat) vs bulut A100 soatbay + 400 Mbit/s kanal vs 2 x 4090 ish stansiyasi; foydalanish soatlari 50-1 000/yil bo'yicha tenglik nuqtasi grafigi.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z); Strukturaviy sxema: 4K kamera (SDI/IP) -> dekod -> detektor/poza -> triangulyatsiya -> planshet (WebSocket) interfeyslari va o'tkazuvchanlik; 3 ta xavf (dekod chegarasi, to'p sifati, Wi-Fi) va kamaytirish choralari

Baholash (100 ball): Kod: parametrlangan, qayta ishlatiladigan funksiyalar — 25, Hisob, simulyatsiya va sezgirlik tahlili to'g'riligi — 20, Grafiklar va Pareto/tenglik nuqtasi tahlili — 20, Muhandislik xulosasi, strukturaviy sxema, xavflar — 25, Hisobot sifati — 10

15-variant. Telekanallar uchun jonli efirda avtomatik subtitr (nutqni tanish) serveri o'rta

Soha: Media

Milliy teleradiokompaniya 24 ta telekanal uchun jonli efirda o'zbek va rus tillarida avtomatik subtitr yaratmoqchi. Audio 16 kHz mono, 10 s bo'laklarga bo'linib Whisper oilasidagi modelga beriladi; subtitr efirdan 3 s dan ko'p kechikmasligi kerak (qonun talabi). Yuklama tasvir emas, audio soniya bilan hisoblanadi: 24 kanal x 1 real vaqt = 24 audio-soniya/s, ya'ni har 10 s da 24 ta bo'lak. Yangiliklar vaqtida sifat (WER) ustuvor, tungi takrorlarda tejamkor model yetarli. Server xonasi mavjud, 1,5 kVt bo'sh; byudjet 30 000 $; bulut (ma'lumot chiqib ketishi) ruxsat etilmaydi.

Yuklama	24 kanal x real vaqt; bo'lak 10 s -> 2,4 bo'lak/s (30 s bo'lak: 0,8/s)
Modellar (GFLOP / 30 s audio, WER)	whisper-tiny: 60, 0,28; whisper-base: 120, 0,22; whisper-small: 400, 0,15; bo'lak 10 s uchun FLOP/3
SLO	subtitr kechikishi <= 3 s (bo'lak 10 s bo'lsa: inferens <= 2 s)
Platformalar	Xeon 32 yadro (AMX), T4 server, L4 server, A10 server, AGX Orin x3
Cheklovlar	<= 30 000 $, <= 1 500 Vt, bulut yo'q
Formatlar	FP16, INT8 (WER +0,01), batch 1/8/24 (24 kanal birga)
TCO	5 yil, 24 -> 48 kanal, elektr 0,08 $/kVt*soat

QADAMLAR

1. (s1) KAMERALAR*FPS o'rniga kanal x bo'lak chastotasi: 3 model x 2 bo'lak uzunligi (10/30 s) uchun GFLOP/bo'lak, TFLOP/s talab, kerakli cho'qqi (samaradorlik 0,3 - avtoregressiv dekoder past samarali); vazn FP16/INT8 MB; audio oqimi (16 kHz x 2 bayt x 24) kB/s.
2. (s2) 5 platforma: zaxira 24 va 48 kanal uchun, bo'lak energiyasi (J); 6 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, narx, quvvat, WER sig'imi, ekotizim/CTranslate2); TANLOV; AGX Orin x3 varianti nima uchun quvvatda yutadi, lekin ekotizimda yutqazadi.
3. (s3) 3 000 ms byudjet: bo'lak to'planishi (10 s bo'lak uchun kechikish bo'lak uzunligiga teng - buni alohida ko'rsating: shuning uchun 'sirpanuvchi oyna' 2 s qadam), VAD, enkoder, dekoder (token soni 20-80, uniform), subtitr formatlash (SRT/WebVTT), efirga qo'shish (200 ms); 10 000 bo'lak Monte-Karlo; batch 1/8/24 kutish.
4. (s4) Roofline: Xeon (300 GB/s), T4, L4, A10, AGX Orin; enkoder (AI yuqori) va dekoder qadami (AI past, vazn o'qish ustun) nuqtalarini batch 1/8/24 uchun alohida joylashtiring; qaysi qism xotira bilan cheklangan.
5. (s5) torch'da MiniWhisper (Conv1d x2 + 2 qatlam TransformerEncoderLayer d=128 + Linear) 80x300 kirish; hook (Conv1d, Linear) va FlopCounterMode (attention FLOP'ini qo'lda qo'shing); batch 1/8/24 CPU vaqti.
6. (s6) Co-design: 3 model x 2 bo'lak x 2 format x 3 batch x 5 platforma; cheklovlar zaxira >= 1,5 (48 kanal kelajak), inferens <= 2 s, narx, quvvat; Pareto narx-WER; kun/tun rejimi uchun ikki xil tanlov.

7. (s7) TCO 5 yil: L4 server vs Xeon AMX server vs 3 x AGX Orin; 24 va 48 kanal; elektr 0,08 va 0,2 $ sezgirlik; $/kanal/oy.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod (barcha qadamlar) — 25, Hisob-kitob va simulyatsiya to'g'riligi — 25, Grafiklar (Roofline, byudjet, co-design, TCO) — 15, Tahlil, tanlov asosi va xavflar — 25, Hisobot sifati — 10

16-variant. Muzey va ko'rgazmalarda vizual qidiruv kiosklari: eksponatni rasmdan tanish oson

Soha: Turizm

Yirik tarix muzeyi 15 ta sensorli kiosk va mobil ilova orqali 'rasmga ol - eksponat haqida o'qi' xizmatini ishga tushirmoqda: foydalanuvchi suratidan embedding (ResNet/EfficientNet) olinadi va 12 000 eksponatli bazadan eng yaqin 5 tasi topiladi. Kiosklar pikda har 2 s da 1 so'rov beradi (jami 7,5 so'rov/s), mobil ilova mavsumda yana 10 so'rov/s qo'shadi. Javob 1,5 s ichida ko'rinishi kerak, aks holda tashrif buyuruvchi ketadi. Muzeyda kichik server xonasi (500 Vt) bor; kioskning o'zida ham hisoblash mumkin (har kioskda 20 Vt). Byudjet 8 000 $. Baza sintetik: 12 000 x 512 o'lchamli normallashtirilgan vektorlar.

Yuklama	15 kiosk x 0,5 so'rov/s + mobil 10 so'rov/s = 17,5 so'rov/s (pik x2)
Modellar	MobileNetV3-L @224 (0,44 GFLOP, top-1 proxy 0,85), EfficientNet-B0 (0,78, 0,89), ResNet50 (8,2, 0,92); qidiruv 12 000 x 512 skalyar ko'paytma (12,3 MFLOP)
SLO	p95 <= 1 500 ms, inferens+qidiruv <= 300 ms
Platformalar	RK3588 (kioskda), Orin Nano (kioskda), x86 mini PC 6 yadro (server), T4 server, Apple M2 Mac mini (15,8 TOPS NPU)
Cheklovlar	<= 8 000 $, kiosk <= 20 Vt, server <= 500 Vt
Tarmoq	muzey Wi-Fi (median 40 ms, sigma 0,8), surat 300 KB
TCO	3 yil, 15 -> 40 kiosk, elektr 0,09 $/kVt*soat

QADAMLAR

1. (s1) 17,5 va 35 so'rov/s uchun 3 model + qidiruv GFLOP/so'rov, TFLOP/s, kerakli cho'qqi (samaradorlik 0,3); baza hajmi (12 000 x 512 x FP32/FP16/INT8) MB va surat oqimi MB/s.
2. (s2) 5 platforma: zaxira 'kioskda' (0,5 so'rov/s) va 'serverda' (35/s) uchun, so'rov energiyasi (J); 6 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, narx, quvvat, ekotizim, boshqaruv qulayligi - bitta server vs 15 qurilma); TANLOV.
3. (s3) 1 500 ms byudjet: surat olish+siqish (median 200 ms), Wi-Fi uzatish, oldindan ishlov, embedding, qidiruv, kontent sahifasini yuklash (median 150 ms, sigma 0,5); 20 000 so'rov Monte-Karlo p95; batch 1/4/8 - past so'rov tezligida batch kutish nima uchun zararli.
4. (s4) Roofline: 5 platforma tizza nuqtasi; MobileNetV3 va ResNet50 FP16 batch 1/8 AI; qidiruv (matritsa-vektor, AI ~0,5 FLOP/bayt) xotira bilan cheklanganini ko'rsating va baza INT8 bo'lsa qanday tezlashadi.
5. (s5) torch'da MiniEmbed (5 conv + GAP + Linear 512) 224x224 va 160x160; hook va FlopCounterMode; batch 1/8 CPU vaqti; qidiruvni torch.mm bilan 12 000 x 512 da o'lchab ms qo'shing.
6. (s6) Co-design: 3 model x imgsz 160/224 x FP16/INT8 x batch 1/4 x 5 platforma; cheklovlar zaxira >= 1,5 (pik), inferens+qidiruv <= 300 ms, narx (15 kiosk yoki 1 server), quvvat; Pareto narx-top-1.

7. (s7) TCO 3 yil: har kioskda RK3588/Orin Nano vs markaz server (mini PC yoki T4) + Wi-Fi; 15 va 40 kiosk; tenglik nuqtasi; mobil ilova uchun baribir server kerakligini xulosada hisobga oling.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar, hisob-kitob va jadvallar — 25, Tahlil va asoslangan tanlov — 25, Hisobot sifati (grafik, sxema, til) — 20

17-variant. Qurilish kompaniyasida dron tasvirlaridan beton yoriqlarini tungi ommaviy tahlil qilish o'rta

Soha: Qurilish

Yirik qurilish kompaniyasi 30 ta obyektda har kuni dron bilan beton konstruksiyalarni suratga oladi: kuniga jami 24 000 ta 4000x3000 tasvir. Tasvirlar kechqurun ofisga keladi va ertalab 7:00 gacha (8 soat oynada) yoriq segmentatsiyasi va o'lchami hisoboti tayyor bo'lishi kerak; demak, bu real vaqt emas, o'tkazuvchanlik (throughput) va narx masalasi. Tasvir 1024x768 bo'laklarga (tile) bo'linadi: bir tasvirdan 16 ta bo'lak. Mavsumda (bahor-kuz) yuklama 2 baravar oshadi, qishda 3 baravar kamayadi. Ofisda 1 kVt, byudjet 20 000 $; bulut GPU (L4 0,7 $/soat, A100 3 $/soat) ruxsat etilgan, chunki tasvirlar maxfiy emas.

Yuklama	24 000 tasvir/kun x 16 bo'lak = 384 000 bo'lak / 8 soat = 13,3 bo'lak/s (mavsum: 26,7/s)
Modellar (GFLOP @1024x768, IoU)	SegFormer-B0: 25, 0,72; U-Net-R18: 70, 0,78; DeepLabV3-R50: 180, 0,82
SLO	butun partiya <= 8 soat (p99 emas, o'tkazuvchanlik)
Platformalar	RTX 4090 ish stansiyasi, L4 server, T4 server, Xeon 16 AMX, bulut L4/A100 soatbay
Cheklovlar	<= 20 000 $ (yoki bulut), <= 1 000 Vt, 8 soat oyna
Formatlar	FP16, INT8 (IoU -0,01), batch 8/32/64
TCO	3 yil, mavsumiylik (6 oy x2, 3 oy x1, 3 oy x1/3), elektr 0,1 $/kVt*soat

QADAMLAR

1. (s1) KAMERALAR*FPS o'rniga bo'lak/s (o'rtacha, mavsum, qish) uchun 3 model GFLOP, TFLOP/s, kerakli cho'qqi (samaradorlik 0,55 - katta batch); kunlik tasvir hajmi (JPEG 6 MB x 24 000) GB va diskdan o'qish MB/s.
2. (s2) 5 platforma (bulut satri: soatbay narx, 0 $ apparat): zaxira 8 soat oynaga nisbatan (mavsumda ham), bo'lak energiyasi; 6 mezonli matritsa (zaxira, narx, quvvat, mavsumiy moslashuvchanlik, ekotizim, ma'lumot ko'chirish vaqti); TANLOV.
3. (s3) 8 soatlik 'byudjet' bo'laklar uchun o'tkazuvchanlik simulyatsiyasi: tasvirni o'qish+tile (median 40 ms), inferens batch 8/32/64, hisobot (vektorlash, o'lcham), yozish; 384 000 bo'lakni navbat modeli bilan simulyatsiya qilib jami vaqt p50/p95 (10 marta takror) va 8 soatga sig'ish ehtimoli; batch kattalashganda jami vaqt qanday kamayadi.
4. (s4) Roofline: 4090, L4, T4, Xeon, A100 tizza nuqtalari; U-Net-R18 va DeepLabV3 FP16/INT8 batch 8/64 AI; katta batch'da hamma H rejimda bo'lishini ko'rsating.
5. (s5) torch'da MiniSeg (4 conv enkoder + 2 ConvTranspose2d + 1 sinf) 256x192 va 512x384; hook va FlopCounterMode; batch 1/8/32 CPU vaqti va GFLOP/s; batch bilan bir bo'lak vaqti qanchaga kamayadi.
6. (s6) Co-design: 3 model x 2 format x 3 batch x 5 platforma x 3 mavsum yuklamasi; cheklovlar zaxira >= 1,2, 8 soat oyna, narx, quvvat; Pareto narx-IoU; mavsumda bulutga 'to'lib ketish'

(burst) gibrid variantini qo'shing.

7. (s7) TCO 3 yil: o'z 4090/L4 (yil bo'yi) vs bulut L4 soatbay (faqat ishlagan soatlar, mavsumiylik bilan) vs gibrid (T4 o'zimizniki + mavsumda bulut); kunlik tasvir 10 000-60 000 oralig'ida tenglik nuqtasi.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod (barcha qadamlar) — 25, Hisob-kitob va simulyatsiya to'g'riligi — 25, Grafiklar (Roofline, byudjet, co-design, TCO) — 15, Tahlil, tanlov asosi va xavflar — 25, Hisobot sifati — 10

18-variant. Yer osti ko'mir konida metan sensorlari va konveyer kameralarini birgalikda tahlil qilish qiyin

Soha: Ko'mir / kon sanoati

Yer osti ko'mir konida 3 ta lava (qazish uchastkasi) bor; har lavada 400 ta metan/CO/harorat sensori (10 Hz, 6 kanal) va 6 ta konveyer tasmasi kamerasi (720p, 10 kadr/s) o'rnatilgan. Sensor oynasi (5 s) 1D-CNN bilan portlash xavfi darajasiga tasniflanadi, kameralar tasma yirtilishi va begona jism (metall) ni aniqlaydi. Metan ogohlantirishi 500 ms ichida, konveyer to'xtatish buyrug'i 200 ms ichida berilishi kerak. Yer ostidagi qurilmalar portlashdan himoyalangan (Ex) korpusda, passiv sovutish, 15 Vt chegara, -10...+40 C; yer ustiga 100 Mbit/s optika (kechikish 5 ms), lekin optika uzilganda tizim yer ostida mustaqil ishlashi shart. Byudjet 3 lava uchun 25 000 $ (Ex korpus har qurilmaga +800 $). To'xtash 1 soati 15 000 $ zarar.

Yuklama	sensor: 3 x 400 x 10 Hz oyna = 12 000 inferens/s (oyna 50x6); kamera: 3 x 6 x 10 = 180 kadr/s
Modellar	1D-CNN 50x6 (2 MFLOP, F1 0,93), TCN (15 MFLOP, 0,96); yolov8n @ 640 (8,7 GFLOP, mAP 0,80), yolov8s (28,6, 0,86)
SLO	metan <= 500 ms p99, konveyer to'xtatish <= 200 ms p99
Platformalar	Orin Nano (Ex), Orin NX (Ex), Hailo-8 + ARM (Ex), RK3588 (Ex), yer usti: T4 server, L4 server
Cheklovlar	<= 15 Vt passiv (cho'qqi 70 %), Ex korpus +800 $, <= 25 000 $, oflayn ishlash shart
Quvvat rejimi	Orin NX 10/15/25 Vt -> 40/70/100 % cho'qqi; Orin Nano 7/15 Vt -> 50/100 %
TCO	5 yil, elektr 0,06 $/kVt*soat, Ex sertifikat 5 yilda yangilanadi (+500 $), to'xtash 15 000 $/soat

QADAMLAR

1. (s1) Ikki yuklama turi uchun alohida hisob: sensor oynalari (lava 4 000 inferens/s) va kameralar (lava 60 kadr/s): GFLOP, TFLOP/s, kerakli cho'qqi (sensor samaradorlik 0,25, kamera 0,45); jami lava talabi; sensor oqimi (6 x 4 bayt x 10 Hz x 400) kbit/s va 6 x 2 Mbit/s kamera oqimi 100 Mbit/s optika uchun.
2. (s2) 6 platforma: Ex quvvat rejimida (15 Vt, passiv -> cho'qqi 70 %) haqiqiy TOPS, zaxira lava talabiga, inferens_J; 8 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, Ex/harorat, quvvat, narx + Ex korpus, oflayn ishlash, dekod 6 oqim, ekotizim); yer osti TANLOVI va yer usti server ('ikkinchi fikr' va arxiv) roli.
3. (s3) Ikki byudjet: 500 ms (sensor: konsentrator RS-485 median 60 ms, oyna, inferens, ogohlantirish sirena) va 200 ms (kamera: dekod, inferens, kuzatuv, PLC to'xtatish 20 ms); 20 000 hodisa Monte-Karlo har biri uchun p99; sensor partiyasi 1/400/4000 (bitta lava bir yo'la) ta'siri; optika uzilgan rejimda (yer osti mustaqil) byudjet bajariladimi.
4. (s4) Roofline: Orin Nano/NX (15 Vt rejim cho'qqisi), RK3588, Hailo-8, T4, L4; 1D-CNN batch 1/400/4000 va yolov8n INT8 batch 1/6 AI va rejim; sensor modeli nima uchun faqat katta

partiyada H rejimga chiqadi.

5. (s5) torch'da 1D-CNN (Conv1d x3 + Linear, 50x6) va MiniYolo 2 sinf 320x180; hook va FlopCounterMode; batch 1/400 (sensor) va 1/6 (kamera) CPU vaqti; ikkala yuklamani bitta jarayonda ketma-ket bajarib lava uchun ms/sikl.
6. (s6) Co-design grid: (2 sensor modeli x 3 partiya) x (2 detektor x imgsz 416/640 x 2 format x batch 1/6) x 4 Ex platforma x 2 quvvat rejimi; cheklovlar zaxira >= 2 (xavfsizlik), ikkala kechikish, 15 Vt, narx (3 lava + Ex), oflayn; Pareto narx-(F1+mAP)/2; har cheklovni olib tashlab yaroqli soni.
7. (s7) TCO 5 yil: har lavada Ex edge (Orin NX / RK3588) + yer usti arxiv server vs 'hammasi yer ustida' (T4/L4 + optika, oflayn talab buziladi - jarima sifatida yiliga 2 soat to'xtash 15 000 $/soat); lava soni 1-8 tenglik nuqtasi; Ex sertifikat va to'xtash zararining ulushi.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z); Strukturaviy sxema: sensor konsentrator (RS-485/Modbus) + kamera (RTSP) -> Ex edge -> sirena/PLC va yer usti server (optika) interfeyslari, oflayn rejim tavsifi; Quvvat rejimi tahlili: 10/15/25 Vt rejimlarida zaxira va yaroqli konfiguratsiyalar soni jadvali

Baholash (100 ball): Kod: parametrlangan, qayta ishlatiladigan funksiyalar — 25, Hisob, simulyatsiya va sezgirlik tahlili to'g'riligi — 20, Grafiklar va Pareto/tenglik nuqtasi tahlili — 20, Muhandislik xulosasi, strukturaviy sxema, xavflar — 25, Hisobot sifati — 10

19-variant. Bankomat tarmog'ida yuz orqali tasdiqlash va shubhali xatti-harakatni aniqlash oson

Soha: Bank

Tijorat banki 500 ta bankomatga kamera orqali 'yuz bilan tasdiqlash' va 'niqob/shlem/ikkinchi odam' kabi shubhali holatlarni aniqlashni joriy qilmoqda. Bankomat o'rtacha har 90 s da bir mijozga xizmat ko'rsatadi; tasdiqlash uchun 5 kadr, shubhali holat uchun sessiya davomida 1 kadr/s tahlil qilinadi. Tasdiqlash 800 ms ichida bo'lishi kerak, aks holda mijoz PIN rejimiga o'tadi. Bankomat ichida 10 Vt bo'sh quvvat va sanoat PC (2 yadro) bor; markaziy ma'lumot markazi 2 ta zonada; bankomat -> markaz kanali 2 Mbit/s (median 40 ms). Biometrik ma'lumot bankdan chiqmasligi shart; byudjet bankomat boshiga 300 $ yoki markazda 30 000 $.

Yuklama	500 bankomat x (5 kadr/90 s + 1 kadr/s x 30 s sessiya/90 s) ~ 0,39 inferens/s har biri = 195 inferens/s (pik 2x)
Modellar	SCRFD-0.5G (0,5 GFLOP) + MobileFaceNet (0,45, TAR 0,97) + yolov8n shubha @ 320 (2,2); og'ir: SCRFD-2.5G + ArcFace-R50 (12,6, TAR 0,995)
SLO	tasdiqlash p95 <= 800 ms, inferens <= 150 ms
Platformalar	mavjud bankomat PC (2 yadro, ~0,05 TFLOP/s, 0 $), Hailo-8L M.2 (bankomatga), Orin Nano, T4 server (markaz), L4 server (markaz)
Cheklovlar	<= 10 Vt bankomatda, <= 300 $/bankomat yoki <= 30 000 $ markaz, 2 zona
Tarmoq	2 Mbit/s, median 40 ms, sigma 0,5; kadr JPEG 150 KB
TCO	5 yil, 500 -> 1 200 bankomat, elektr 0,1 $/kVt*soat

QADAMLAR

1. (s1) Bankomat (0,39 inferens/s) va markaz (195/s, pik 390/s) uchun 2 zanjir GFLOP, TFLOP/s, kerakli cho'qqi (samaradorlik 0,3); 5 kadr x 150 KB ni 2 Mbit/s kanaldan yuborish vaqti (ms) - markaz varianti uchun byudjetga ta'sirini hisoblang.
2. (s2) 5 platforma: zaxira bankomat va markaz uchun (mavjud PC yengil zanjirni ko'taradimi?), inferens_J; 6 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, narx, quvvat, biometrik maxfiylik, ekotizim); TANLOV ikki arxitektura uchun.
3. (s3) 800 ms byudjet: kamera (5 kadr yig'ish 200 ms), yuz aniqlash + embedding, markaz uchun +uzatish (5 x 150 KB / 2 Mbit/s) va kanal kechikishi, bazadan solishtirish (median 30 ms), javob; 20 000 sessiya Monte-Karlo p95; qaysi arxitektura SLO'ni bajaradi; batch 1/8/32 markazda.
4. (s4) Roofline: bankomat PC (20 GB/s), Hailo-8L, Orin Nano, T4, L4; MobileFaceNet va ArcFace-R50 FP16/INT8 batch 1/32 AI va rejim.
5. (s5) torch'da MiniFace (4 conv + GAP + Linear 128) 112x112 va MiniYolo 320x320 (3 sinf shubha); hook va FlopCounterMode; torch.set_num_threads(2) bilan batch 1/5 CPU vaqti - mavjud bankomat PC'ga o'xshash muhitda zanjir ms.

6. (s6) Co-design: 2 zanjir x FP16/INT8 x batch 1/5/32 x 5 platforma; cheklovlar zaxira >= 1,5 (pik), inferens <= 150 ms, narx (500 bankomat yoki markaz 2 zona), quvvat; Pareto narx-TAR.
7. (s7) TCO 5 yil: har bankomatda Hailo-8L (300 $) vs mavjud PC (0 $, yengil zanjir) vs markaz T4/L4 2 zona + kanal; 500 va 1 200 bankomat; tenglik nuqtasi; xulosada biometrik maxfiylik va kanal uzilishini hisobga oling.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar, hisob-kitob va jadvallar — 25, Tahlil va asoslangan tanlov — 25, Hisobot sifati (grafik, sxema, til) — 20

20-variant. Davlat xizmatlari markazida hujjatlarni raqamlashtirish: skan -> tasnif -> OCR -> maydon ajratish qiyin

Soha: Davlat xizmatlari

Respublika davlat xizmatlari agentligi 200 ta markazda arizalar, pasport nusxalari va ma'lumotnomalarni skaner qiladi: ish vaqtida jami 250 sahifa/min (pik 600/min), A4 300 dpi (2480x3508). Har sahifa uchun 4 bosqichli zanjir: hujjat turi tasnifi (12 sinf), matn bloklarini aniqlash, OCR (o'rtacha 40 qator), kalit maydonlarni ajratish (kichik Transformer). Operator skan qilgach 2 s ichida to'ldirilgan shaklni ko'rishi kerak (p95); aks holda navbat o'sadi. Shaxsiy ma'lumotlar - faqat davlat ma'lumot markazi (2 zona, 10 kVt) yoki markazning o'zida ishlov. Byudjet 120 000 $; har markazda 300 Vt va 1 server o'rni bor; markaz -> DPM kanali 20 Mbit/s (median 25 ms). Model zanjiri bosqichlari turli xil AI'ga ega, shuning uchun bir platforma hammasiga mos kelmasligi mumkin.

Yuklama	250 sahifa/min = 4,2 sahifa/s (pik 10/s); har sahifa: 1 tasnif + 1 detektor + 40 OCR qator + 1 maydon modeli
Modellar (GFLOP)	tasnif EfficientNet-B0 @224: 0,78; detektor DBNet-R18 @1024: 48; OCR SVTR-tiny 32x320: 0,7/qator (og'ir SVTR-small 3,5); maydon LayoutLM-lite 512 token: 22
SLO	p95 <= 2 000 ms sahifa, inferens zanjiri <= 800 ms
Platformalar	markazda: Orin NX, RTX A2000 PC, Xeon 8 AMX; DPM: 2 x L4 server, 2 x A10 server, 4 x T4 server
Cheklovlar	<= 120 000 $, markazda <= 300 Vt, DPM 2 zona, ma'lumot davlat tarmog'ida
Tarmoq	20 Mbit/s, skan JPEG 1,5 MB (markazdan DPM ga)
TCO	5 yil, 200 -> 400 markaz, elektr 0,08 $/kVt*soat, kanal 300 $/yil/markaz

QADAMLAR

1. (s1) Bir sahifa zanjiri jami GFLOP (40 OCR qator bilan) ikki konfiguratsiyada (tiny/small OCR); 4,2 va 10 sahifa/s uchun TFLOP/s, kerakli cho'qqi (bosqichlarga alohida samaradorlik: CNN 0,45, OCR kichik batch 0,2, Transformer 0,3); markaz (1,25 sahifa/min) uchun ham; 1,5 MB skan x sahifa/s ni 20 Mbit/s kanalga nisbatan tekshiring.
2. (s2) 6 platforma/konfiguratsiya: zaxira markaz va DPM yuklamasiga, sahifa energiyasi; 8 mezonli matritsa (zaxira, kechikish, narx, quvvat, maxfiylik/joylashuv, 2 zona ishonchlilik, ekotizim, boshqaruv 200 qurilma vs 1 klaster); 'markazda' va 'DPM' TANLOVI hamda gibrid (markazda tasnif+detektor, DPM'da OCR+maydon) varianti.
3. (s3) 2 000 ms byudjet: skaner (median 600 ms, sigma 0,2), uzatish (DPM uchun 1,5 MB / 20 Mbit/s + 25 ms), tasnif, detektor, OCR (40 qator: batch 1 ketma-ket vs batch 40), maydon modeli, shakl render (100 ms); 20 000 sahifa Monte-Karlo p95/p99 uch arxitekturada; OCR batch'lash kechikishni necha baravar kamaytiradi.
4. (s4) Roofline: Orin NX, A2000, Xeon, L4, A10, T4; 4 bosqich uchun alohida AI (DBNet yuqori, OCR qator past, LayoutLM o'rtacha) batch 1/40 va rejim; qaysi bosqich qaysi platformada

xotira bilan cheklangan - gibrid taqsimot asosi.

5. (s5) torch'da 3 kichik model: MiniCls (4 conv + GAP + Linear 12) 224x224, MiniOCR (3 conv + GRU 64 + Linear 100) 32x160, MiniLayout (2 qatlam TransformerEncoderLayer d=128, 128 token); hook va FlopCounterMode (attention va GRU qo'lda); batch 1/8/40 CPU vaqti; zanjir ms/sahifa.
6. (s6) Co-design grid: 2 OCR x OCR batch 1/8/40 x FP16/INT8 x 3 joylashuv (markaz/DPM/gibrid) x 6 platforma; cheklovlar zaxira >= 1,5 (pik), zanjir inferens <= 800 ms, narx (200 markaz yoki DPM), quvvat, maxfiylik; Pareto narx-aniqlik (tiny 0,96, small 0,985); har cheklovni olib tashlab yaroqli soni.
7. (s7) TCO 5 yil: har markazda Orin NX/A2000 vs DPM 2 zona L4/A10 + 200 kanal vs gibrid; 200 va 400 markaz; markaz soni 50-500 tenglik nuqtasi; sezgirlik: kanal 100-600 $/yil, elektr 0,05-0,2 $.

Topshiriladi: Kod (.py yoki .ipynb), har qadam alohida funksiya/bo'lim; Natijalar jadvallari (CSV yoki markdown); Grafiklar (PNG): kechikish byudjeti, Roofline, co-design, TCO; Hisobot (PDF): talablar matritsasi, tanlov asosi, strukturaviy sxema matni, xulosa (>= 150 so'z); Strukturaviy sxema: skaner -> markaz ishlov -> DPM zanjiri -> shakl xizmati interfeyslari (TWAIN, HTTPS/gRPC, navbat) va o'tkazuvchanlik jadvali; 3 ta xavf (kanal, OCR sifati, 2 zona sinxron) va kamaytirish choralari

Baholash (100 ball): Kod: parametrlangan, qayta ishlatiladigan funksiyalar — 25, Hisob, simulyatsiya va sezgirlik tahlili to'g'riligi — 20, Grafiklar va Pareto/tenglik nuqtasi tahlili — 20, Muhandislik xulosasi, strukturaviy sxema, xavflar — 25, Hisobot sifati — 10