

源码一览 (source)

结构

```
src/
├── com/
│   ├── ssc/
│   │   ├── controller/
│   │   ├── dao/
│   │   ├── entity/
│   │   ├── filter/
│   │   ├── interceptor/
│   │   ├── listener/
│   │   ├── quartz/
│   │   ├── resolver/
│   │   ├── service/
│   │   └── util/
│   ├── mybatis/
│   ├── PluSoft/
│   └── spring/
```

说明

1.com.ssc中的包分别对应：

- 控制器
- dao层
- 实体类
- 过滤器
- 拦截器
- 监听器
- 定时任务（暂存）
- service层
- 工具

2.mybatis中存放的是数据库配置文件，表结构改动sql的记录，以及mybatis业务文件。

3.PlusSoft 暂存数据库工具类。

4.spring中是项目的框架配置。

其他的文件为一些公共字典和日志配置，不用改动。

注：其中 `dbconfig.properties` 文件为连接数据库的参数配置文件，部署到服务器之前需改动其中的ip和数据库名。

接口补充

2017-09-18 更新：

之前有些接口不是很完整，比如新建文章为 `/api/v1/content/article` ,发布文章为 `/api/v1/content/article/publish` ,现在重新整理如下：

- **新建文章：** `/api/v1/article/add`
- **删除文章：** `/api/v1/article/delete`
- **发布文章：** `....publish`

推荐其他业务类似以上结构。

后台已经写好的接口：

用户：

- **发送验证码：** `/api/v1/member/verificationCode`
- **登录/注册：** `/api/v1/member/login`
- **更新用户：** `/api/v1/member/updateUser`

内容

- **批量查询内容** `/api/v1/content/contentList`
- **查询某内容** `/api/v1/content/findContent`

文集

- 批量查询文集 `/api/v1/anthology/List`
- 查询某文集 `/api/v1/anthology/findAnthology`
- 新增文集 `/api/v1/anthology/add`
- 更新文集名称 `/api/v1/anthology/update`
- 删除文集 `/api/v1/anthology/delete`

文章

- 新建文章: `/api/v1/article/add`
- 更新文章: `/api/v1/article/update`
- 发布文章: `/api/v1/article/publish`
- 删除文章: `/api/v1/article/delete`

问答

- 新增问题 `/api/v1/issue/add`
- 更新问题 `/api/v1/issue/update`
- 删除问题 `/api/v1/issue/delete`

2级评论操作

- 查询某评论 `/api/v1/comment/findComment`
 - 发表 `/api/v1/comment/publish`
 - 更新 `/api/v1/comment/update`
 - 删除 `/api/v1/comment/delete`
-