

Primer Parcial

En rojo se observa lo que el usuario recibe en el intérprete

Ejercicio 1:

Crear un programa que sirva para calcular los gastos de viaje y para ello crear una función que reciba nombres e importes y con eso calcular el costo total de un viaje. Luego debe informar cuánto dinero debe dar o recibir cada persona. **Si no se desea ingresar más personas, se debe indicar un 0 en lugar de un nombre.** Tip: La cantidad que tienen que pagar o recibir se define con el promedio.

"Ingrese la persona y el importe" Manuel 0
"Ingrese la persona y el importe" Pedro 1200
"Ingrese la persona y el importe" Esteban 1800
"Ingrese la persona y el importe" 0 0
"El gasto total fue 3000"
"El gasto promedio es 1000"
"Manuel debe pagar 1000"
"Pedro recibe 200"
"Esteban recibe 800"

Ejercicio 2:

Un blog desea tener un registro de las publicaciones que ha realizado y para ello crear una función `cargar_publicacion()` que reciba como argumento el `titulo_de_publicacion`, `fecha_de_publicacion` y `palabras_clave` (hashtag), y guarde esa información de manera de luego poder hacer una búsqueda. Luego, crear otra función `buscar_publicacion()` que permita buscar una publicación por `titulo_de_publicacion`, `fecha_de_publicacion` o `palabras_clave`.

`cargar_publicacion("Los mejores lenguajes de programación", "12/05/23",
"programación, tecnología, informática")`
`cargar_publicacion("¿Qué computadora comprar?", "10/05/23", "tecnología,
informática")`
`cargar_publicacion("Nuevos accesorios para llevar todos los días", "11/05/23",
"tecnología, estilo de vida")`
`buscar_publicacion("computadora")`
"Las publicaciones encontradas son:"
"¿Qué computadora comprar? y fue publicada el 10/05/23"
`buscar_publicacion("informática")`
"Las publicaciones encontradas son:"
"¿Qué computadora comprar? y fue publicada el 10/05/23"
"Los mejores lenguajes de programación y fue publicada el 12/05/23"

Ejercicio 3:

Para el desarrollo de una plataforma de contenido audiovisual online se desea crear una clase llamada Serie con las siguientes características:

- Sus atributos son **titulo**, **creador**, **genero**, **num_de_temporadas** y **estado_entrega**.
- Por defecto, el número de temporadas es de 1 temporadas y entregar **false**. Si no sabe como hacer que sea por defecto, dejar como una asignación libre.
- Los métodos que se implementara serán:
 - Método del constructor
 - **imprimir_serie()** que devuelve un aviso con la información de la serie.
 - **entregar()**: cambia el atributo prestado a True.
 - **devolver()**: cambia el atributo prestado a False.
 - **isEntregado()**: devuelve el estado del atributo prestado.

```
serie1 = Serie("Succession", "Jesse Armstrong", "Comedia negra",4)
```

```
serie1.imprimir()
```

```
'La serie (Succession) creado por el autor (Jesse Armstrong) es una (Comedia negra) de (4) temporadas'
```

```
serie1.entregar()
```

```
serie1.isEntregado()
```

```
"La serie (Succession) fue prestada"
```

```
serie1.devolver()
```

```
serie1.isEntregado()
```

```
"La serie (Succession) no fue prestada"
```

Ejercicio 4:

Crear una clase **Cliente** con atributos como **num_id**, **nombre**, **edad** y **direccion**. Luego crear subclases **ClienteRegular** y **ClienteVIP** que hereden de la clase **Cliente**. La subclase **ClienteRegular** tiene un método para **calcular_total()** de compras realizadas y la subclase **ClienteVIP** tiene un método que incluye el cálculo con un descuento y/o promoción.

```
cliente1 = ClienteRegular(3127, "Roberto Carlos", 28, "Sarmiento 2390")
```

```
cliente1.calcular_total(5000)
```

```
'El cliente Roberto Carlos debe pagar 5000'
```

```
cliente2 = ClienteVIP(2, "Arturo Diaz", 62, "Libertador 129")
```

```
cliente2.calcular_total(5000)
```

```
'El cliente Arturo Diaz debe pagar 4000'
```