



Deep feature-based speech emotion recognition for smart affective services

Seminararbeit an der Universität Ulm

Vorgelegt von:

Salih Bedelce
salih.bedelce@uni-ulm.de

Gutachter:

Prof. Dr. Friedhelm Schwenker

Betreuer:

Prof. Dr. Friedhelm Schwenker

2021

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Was ist speech emotions recognition (SER)	3
1.2	Spektrogramme	4
1.2.1	STFT und FFT	5
2	Convolutional Neural Networks	7
3	Modellarchitektur und Ablauf	9
3.1	Zwei Phasen bei SER	9
3.1.1	Verarbeitungseinheit (processing unit)	9
3.1.2	Klassifikator (classifier)	9
3.2	Aufbau der Modellarchitektur	10
3.3	Der Ablauf bei SER	11
4	Schlussfolgerung	13
	Literaturverzeichnis	15

Zusammenfassung

Diese kleine Einleitung soll dem Nutzer helfen selbst die eigene Arbeit mit \LaTeX zu schreiben.
Sie enthält zu den wichtigsten Themen Beispiele.

[3] [5] [7] [2]

1 Einleitung

Die Sprache des Menschen ist die natürlichste Art und Weise um miteinander zu kommunizieren [2]. Durch die technische Entwicklung in den letzten Jahren kommen immer mehr Interaktionen zwischen Mensch und Maschine durch die Sprache zustande. Die Bezeichnung dafür sind die sogenannten intelligent personal assistants (IPAs) [3] wie zum Beispiel Amazon Alexa, Apple Siri und Google Assistant. Google Home, Amazon Echo und Apple HomePod sind Home-Assistant Systeme, die primär Sprachsignale als Interaktionsmöglichkeit besitzen. Diese IPAs sind sehr stark verbreitet und auf vielen Geräten verfügbar [4].

1.1 Was ist speech emotions recognition (SER)

SER ist ein Forschungsgebiet, welches sich mit der Analyse von Audiosignalen, durch das Extrahieren von typischen Merkmalen und anschließender Klassifikation der Emotionen, beschäftigt [2]. In den letzten Jahren wurden in diesem Gebiet von Spracherkennung signifikante Fortschritte gemacht. Die Audiosignale enthalten nicht nur die gesprochenen Wörter, sondern vielmehr auch den emotionalen Zustand des Sprechers [3, 4]. Das Ziel hierbei ist es durch verschiedene Klassifikationsverfahren das menschliche Befinden, die Gefühle und die Emotionen aus den Audiosignalen zu extrahieren und somit den emotionalen Zustand des Sprechers vorherzusagen [2]. SER kann zum Beispiel als diagnostisches Werkzeug für Therapeuten verwendet werden. Eine weitere Einsatzmöglichkeit bietet SER bei Notrufzentralen, um die Ernsthaftigkeit der Situation des Anrufenden maschinell durch die Stimme erkennen zu können [3]. Bei SER-Systemen gibt es verschiedene Herausforderungen wie zum Beispiel Robustheit bei Tonänderungen, unterschiedliche Sprechstile, Anzahl der Wörter und kulturell bedingte Ausdrucksweise der Emotionen beim Sprechen [2]. Allgemein werden Emotionen bei SER in 2 Hauptkategorien unterteilt - bewusst und

1 Einleitung

unbewusst ausgedrückte Emotionen [7]. Bewusst ausgedrückte Emotionen sind offensichtlicher als unbewusst ausgedrückte Emotionen. Wenn jemand beim Sprechen mit der Stimme lauter wird, so ist dies ein Indikator dafür, dass der Sprecher wütend ist. Dies ist ein Beispiel für bewusst ausgedrückte Emotionen. Der Sprecher kann aber auch wütend sein ohne seine Stimme zu erheben, da müssen dann andere Indikatoren hergezogen werden wie zum Beispiel die Knappheit der Wörter [7]. Somit ist das Hauptproblem von SER-Systemen die Erkennung von affektorientierte Unterscheidungsmerkmale der Sprachsignale und welche Kriterien zur Vorhersage für die Emotionen des Sprechers dienen [3].

1.2 Spektrogramme

Spektrogramme kommen in verschiedenen Sprachanalyse-Tools zum Einsatz wie zum Beispiel bei Sound Event Classification (SEC), Sprecher Erkennung, Spracherkennung und SER [2]. Bei SER-Systemen dienen Spektrogramme als Input in das Convolutional Neural Network (CNN) [5], welche aus den Sprachsignalen generiert werden. Ein Spektrogramm ist eine visuelle Darstellung der Audiosignale in Form von zweidimensionalen Graphen [2]. Dieser Graph hat folgende geometrische Dimensionen: die horizontale Achse repräsentiert die Zeit t und die vertikale Achse bildet die zeitabhängige Frequenz des Audiosignals [3]. Die Amplitude der Frequenz wird durch unterschiedliche Farben in der Darstellung gezeigt: niedrige Amplituden werden durch dunkelblaue Farben und hohe Amplituden durch hellere Farben bis hin zu Rot dargestellt (siehe Abbildung 1.1) [2]. Somit entsteht eine Wellenform über die Zeit, was die Audiosignale des Sprechers repräsentiert und wichtige Informationen enthält.




Abbildung 1.1: Spektrogramme für verschiedene Emotionen [3]

1.2.1 STFT und FFT

STFT steht für short term Fourier transform und wird für elektronisch aufgezeichnete Tonaufnahmen verwendet, um aus den Signalen ein Spektrogramm zu generieren [3]. Bei fast Fourier transform (FFT) handelt es sich um einen digitalen Prozess, welcher die Signale über ein sich gleitendes Fenster berechnet und damit ein Spektrogramm erstellt [3]. Bei der Erstellung der Spektrogramme im Paper [3] wurden Sprachaufnahmen von Emo-DB (Berlin Database of Emotional Speech) mit dem STFT-Algorithmus in Spektrogrammen umgewandelt, um später sie als Input für das Convolutional Neural Network zu verwenden.

2 Convolutional Neural Networks

In den letzten Jahren haben Convolutional Neural Networks (CNN) in Zusammenhang mit Mustererkennung wie zum Beispiel Bildklassifizierung oder Spracherkennung bahnbrechende Ergebnisse erzielt [1]. Bei Bildklassifizierungen liefern CNNs die besten Ergebnisse [6]. Ein großer Vorteil bei CNNs ist, dass eine Reduzierung der Parameter stattfindet und dadurch größere Modelle mit komplexen Aufgaben im Anschluss besser klassifiziert werden können [1]. CNN ist ein hierarchisches neuronales Netz, welches aus unterschiedlichen Schichten (layers) besteht [3]. Diese Schichten kann man in drei Hauptkomponenten aufteilen (siehe Abbildung 3.2).

- convolutional layers
diese Schicht ist für das Filtern des Inputs zuständig [3]
- pooling layers
- fully connected layers

3 Modellarchitektur und Ablauf

In diesem Kapitel werden die zwei Phasen bei SER, die Modellarchitektur und die Vorgehensweise des Frameworks bei einem SER-System erläutert. Hierbei können unterschiedliche Klassifikationsverfahren verwendet werden, welche in 3.1

3.1 Zwei Phasen bei SER

Die große Herausforderung für SER-Systemen ist die Unterscheidung der verschiedenen Emotionen durch die Sprache zu ermöglichen. Jeder Sprecher hat individuelle und kulturell bedingte Sprechstile, Sprechgeschwindigkeit, unterschiedliche Tonhöhe und Energiekontur im Spektrogramm, was das Extrahieren der Merkmale erschwert [3]. Diese Umstände werden in der Verarbeitungseinheit behandelt, um später beim Klassifizieren der Sprachsignale gute Ergebnisse zu erhalten.

3.1.1 Verarbeitungseinheit (processing unit)

Um die in 3.1 genannten Probleme anzugehen wird in der Verarbeitungseinheit das Spektrogramm in mehrere Blöcke (chunks) aufgeteilt, die Frames genannt werden (siehe Abbildung 3.1) [3]. Diese einzelnen Frames werden dann im nächsten Schritt analysiert

3.1.2 Klassifikator (classifier)

Nachdem das Spektrogramm in mehreren Frames aufgeteilt wurde findet die Klassifikation mit Hilfe von Machine Learning Algorithmen statt [3]. Hierbei werden die Frames einzeln

3 Modellarchitektur und Ablauf




Abbildung 3.1: Spektrogramme, die in Frames aufgeteilt werden [3]

untersucht und es können verschiedene Arten von Klassifikationsverfahren zum Einsatz kommen. Die gängigsten Algorithmen sind Hidden-Markov-Modelle (HMM), Gaußsches Mischungsmodell, Support Vector Machine (SVM), künstliche neuronale Netze und K-nearest neighbor, wobei SVM und HMM die am weitesten verbreitete Lernalgorithmen für sprachbezogene Anwendungen sind [3].

3.2 Aufbau der Modellarchitektur




Abbildung 3.2: CNN Architektur mit den unterschiedlichen Schichten [3]

Mit Hilfe eines Labels kann man sich dann im Text auf diese Grafik (3.2) beziehen.

3.3 Der Ablauf bei SER




Abbildung 3.3: spezifischer Schema und Ablauf bei SER [3]

4 Schlussfolgerung

SER bietet ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten an und die Anwendungen von diesen Spracherkennungssystemen nehmen rasant zu. In der Automobilbranche kann so ein System bei der Erkennung des mentalen Zustands des Fahrers hilfreich sein [3]. Des weiteren kann SER eine wichtige Komponente bei der Entwicklung intelligenter Dienste in der Gesundheitsversorgung, Audio-Forensik und Mensch-Maschine Interaktion sein [3].

Literaturverzeichnis

- [1] ALBAWI, Saad ; MOHAMMED, Tareq A. ; AL-ZAWI, Saad: Understanding of a convolutional neural network. In: *2017 International Conference on Engineering and Technology (ICET)*, 2017, S. 1–6
- [2] BADSHAH, Abdul M. ; AHMAD, Jamil ; RAHIM, Nasir ; BAIK, Sung W.: Speech Emotion Recognition from Spectrograms with Deep Convolutional Neural Network. In: *2017 International Conference on Platform Technology and Service (PlatCon)*, 2017, S. 1–5
- [3] BADSHAH, Abdul M. ; RAHIM, Nasir ; ULLAH, Noor ; AHMAD, Jamil ; MUHAMMAD, Khan ; LEE, Mi Y. ; KWON, Soonil ; BAIK, Sung W.: Deep features-based speech emotion recognition for smart affective services. In: *Multimedia Tools and Applications* 78 (2019), Nr. 5, S. 5571–5589
- [4] CLARK, Leigh ; DOYLE, Philip ; GARAIALDE, Diego ; GILMARTIN, Emer ; SCHLÖGL, Stephan ; EDLUND, Jens ; AYLETT, Matthew ; CABRAL, João ; MUNTEANU, Cosmin ; EDWARDS, Justin ; R COWAN, Benjamin: The State of Speech in HCI: Trends, Themes and Challenges. In: *Interacting with Computers* 31 (2019), 09, Nr. 4, 349-371. <http://dx.doi.org/10.1093/iwc/iwz016>. – DOI 10.1093/iwc/iwz016. – ISSN 0953–5438
- [5] HUANG, Zhengwei ; DONG, Ming ; MAO, Qirong ; ZHAN, Yongzhao: Speech Emotion Recognition Using CNN. In: *Proceedings of the 22nd ACM International Conference on Multimedia*. New York, NY, USA : Association for Computing Machinery, 2014 (MM '14). – ISBN 9781450330633, 801–804
- [6] KRIZHEVSKY, Alex ; SUTSKEVER, Ilya ; HINTON, Geoffrey E.: Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In: *Advances in neural information processing systems* 25 (2012), S. 1097–1105

Literaturverzeichnis

- [7] LI, Wu ; ZHANG, Yanhui ; FU, Yingzi: Speech Emotion Recognition in E-learning System Based on Affective Computing. In: *Third International Conference on Natural Computation (ICNC 2007)* Bd. 5, 2007, S. 809–813

Name: Salih Bedelce

Matrikelnummer: 1038226

Erklärung

Ich erkläre, dass ich die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.

Ulm, den

Salih Bedelce