

Parcial TP2 2021 2do. Cuatrimestre Grupo B Belgrano

Dado este array:

```
const aPagos = [  
  {id: 1, numero: '00000002', importe : 1000, cliente:'R00001'},  
  {id: 2, numero: '00000003', importe : 3000, cliente:'C00002'},  
  {id: 3, numero: '00000004', importe : 2000, cliente:'R00002'},  
  {id: 4, numero: '00000005', importe : 8000, cliente:'C00001'},  
]
```

Recorrer e imprimir en consola con el método `foreach`, mostrando cliente e importe (1 punto)

Ordenar por cliente utilizando `sort` (1 punto)

Nuevo array con clientes que empizan con letra 'R'
usando la funcion `filter` (1 punto)

Nuevo array con la misma estructura de `aPagos`, pero aumentando un 30% el importe. (1 punto)

Crear un mensaje con timer de 7 seg al comienzo del codigo (1 punto)

Crear un proyecto node (1 punto)

Crear carpetas `src` y `test`, uso de modulos (1 punto)

Configurar scripts, instalar `nodemon` (1 punto)

Leer `datos.txt` en forma sincrónica,
y agregar a este archivo la frase "nuevo texto" (1 punto)

Crear un repositorio en github y enviar el link por correo
a `manuel.caceres@ort.edu.ar` (1 punto)