# BLOQUE 1: Componentes Web Accesibles (HTML5 + ARIA + CSS)

## Ejercicio 1.1: Tarjetas de Cursos Accesibles (Cards)

### 1. Enunciado

En muchos sitios web, las tarjetas se maquetan con etiquetas genéricas `<div>` y botones con el texto poco claro *"Saber más"*. Para usuarios de lectores de pantalla que navegan saltando de enlace en enlace, este texto no aporta contexto.

1. Maqueta un catálogo con 2 tarjetas de cursos utilizando etiquetas semánticas (`<section>`, `<article>`, `<h2>`, `..`).
2. Añade imágenes vectoriales integradas con texto alternativo (`alt`) si es preciso.
3. Soluciona la falta de contexto en los enlaces mediante la técnica `.sr-only` para añadir texto exclusivo para lectores de pantalla.
4. Aplica estilos CSS con Flexbox/Grid, sombras y estados de foco visibles (`:focus`).

### 2. Código Sin Corregir (Con Fallos)

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejercicio 1.1 - Sin Corregir</title>
  <style>
 body {
      font-family: system-ui, -apple-system, sans-serif;
      background-color: #f3f4f6;
      padding: 40px 20px;
      margin: 0;
    }

    .card-container {
      display: grid;
      grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
      gap: 24px;
      max-width: 900px;
      margin: 0 auto;
    }

    .card {
      background: #ffffff;
      border-radius: 12px;
      overflow: hidden;
      box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
      display: flex;
```

```
  flex-direction: column;
  border: 1px solid #e5e7eb;
}

.card img {
  width: 100%;
  height: 180px;
  object-fit: cover;
}

.card-body {
  padding: 20px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  flex-grow: 1;
}

.card h2 {
  margin: 0 0 10px 0;
  font-size: 1.25rem;
  color: #1f2937;
}

.card p {
  color: #4b5563;
  font-size: 0.95rem;
  line-height: 1.5;
  margin: 0 0 20px 0;
  flex-grow: 1;
}

.btn-more {
  display: inline-block;
  background-color: #2563eb;
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
  padding: 10px 18px;
  border-radius: 6px;
  font-weight: 600;
  text-align: center;
  transition: background-color 0.2s ease;
}

.btn-more:hover,
.btn-more:focus {
  background-color: #1d4ed8;
  outline: 3px solid #93c5fd;
}

.sr-only {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
```

```
      padding: 0;
      margin: -1px;
      overflow: hidden;
      clip: rect(0, 0, 0, 0);
      white-space: nowrap;
      border: 0;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <div class="card-container">

    <div class="card">
     <img src="image/curso-web.jpg" alt="Estudiante trabajando con
un lector de pantalla en un ordenador portátil">
      <div class="card-body">Curso de Accesibilidad</div>
      <p>Aprende a maquetar sitios web inclusivos desde cero
siguiendo las pautas WCAG 2.1.</p>
      <a href="#" class="btn-more">Saber más</a>
    </div>

    <div class="card">
      <img src="image/curso-css.jpg" alt="Pantalla de código CSS
mostrando estilos de interfaz">
          <div style="font-weight: bold; font-size: 18px;">Curso
de CSS Avanzado</div>
      <p>Domina CSS Grid, Flexbox, variables CSS y animaciones
fluidas para web.</p>
      <a href="#" class="btn-more">Saber más</a>
    </div>

  </div>

</body>

</html>
```