

LOCOMOTIVE SHED, SABARMATI
(Mechanical)

टी आई प्रोफार्मा TI Proforma

लोको संख्या/Loco No	शिफ्ट/Shift	दिनांक/Date
शेड आने का कारण/Shed in reason		
लॉग बूक बूकिंग तथा रिमार्क/Log Book Booking & Remark :-		
क्या कोई अन्य असामान्यता नोटिस में आई/any other abnormality noticed :-		
क्रमांक/SN	कार्य स्थल/Work centre	टकनीशियन का नाम/Name of the Technician
(क)A	मैकेनिकल/Mechanical	
(ख)B	विद्युत/Electric	
(ग)C	न्युमेटिक/Pnumetic	

वरि. अनु. अभि. ईन्चार्ज/SSE-Incharge

कनिष्ठ अभि./से.अभि.(शिफ्ट) JE/SSE/Shift

TRIP INSPECTION (TI) OF CONVENTIONAL LOCOS

इंसपेक्शन की तिथि Date of Inspection	आनेवाली गाड़ी की से Incoming Train No
लोको नंबर / टाइम / शेड का नाम Loco No/ Type / Base shed लोको के रोड में आने का समय Arrival time of loco in shed	जानेवाली गाड़ी का नंबर Outgoing Train No. लोको के पिट में आने का समय Arrival time of loco in pit
लोको के तैयार हो जाने का समय Arrival time of loco in shed	लोको के शेड में बाहर जाने का समय Out time of Loco from Shed

क्र सं S N	जाँच किए जानेवाले उपकरण Equipment items to be checked	मानक मान/नंबर Standard Value/No.	जाँच करने के बाद मान Values after attention
A	मैकानिकल MECHANICAL		
1	मैकानिकल परीक्षण MECHANICAL EXAMINATION		
i.	WAP-4, WAG-5 व WAG-7 में MSU पैचरिंग्स तथा और TM वैयरिंग्स) CF. & PE) की जाँच करें।	परिवेश ताप +27°C से अधिक नहीं। Not more than Ambient Temp. +27°C	
ii.	आने पर सभी एक्सल बॉक्स के तापमान की जाँचे। Check the temp. of all axle box on arrival.	परिवेश ताप +28°C Amb. Temp. +28°C	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
iii.	सस्पेंशन बैअरिंग Suspension bearing		
	क (सस्पेंशन वैअरिंग) ऑइल को मीक्स करना a) Oil leakage (missing of oil)	कोई रिसाव नहीं No leakage	
iv.	ब्रेक ब्लॉक की अवस्था को जाँचे और आवश्यक हो तो बदलें। पिस्टन स्ट्रोक को नीचे दिए गए अनुसार एडजस्ट करें:- Check condition of brake block and change if required. adjust the piston stroke :- WAG5, WAM4 - 95 से 105 मिमी / 95 to 105 mm WAG7 - 107 से 117 मिमी / 107 to 117 mm WAP1 & 4- 68 से 78 मिमी / 68 to 78 mm	कंडम ब्रेक ब्लॉक को बदले तथा ब्रेक पिस्टन स्ट्रोक को एडजस्ट करें। Condemned brake block changed and brake piston stroke adjusted.	
v.	ब्रेक सिलेंडर की जाँच करें कि क्या उसका ऑपरेशन प्रोपर हो रहा है तथा सुनिश्चित करें कि कोई एयर लीकेज तो नहीं हो रहा है ? Check brake cylinder for proper operation. Ensure no air leakage.	कोई लीकेज नहीं हो रहा तथा ऑपरेशन सामान्यरूप से हो रहा है। No leakage, normal operation.	
vi.	WAP-4, WAG-5 या WAG-7 लोगो के MSU बोल्टो तथा गेयर केस एच बोल्ट एवं कप्सिंग पोल्ट की उपलब्धता प्रोपर टाइटनेस की जाँच करें। Check MSU bolts and gear case H/bolts and clamping bolts for its availability/proper tightness (WAPM, WAGS & WAG7 locos)	अक्षुण Intact	
vii.	अंडर गेयर की जाँचे ढीला व लटकता हुआ हिस्सा तो नहीं है। Check under gear for any loose & hanging parts	कुछ भी ढीला लटकता नहीं है। No Loose hanging parts	
viii.	WAG7 लोको की सभी स्प्रिंग, कंपेंसेटिंग बीम, इक्वालाइजिंग बीम, लोड पिन तथा इसकी कोटर पिनो को जाँचे। Check all springs, compensating beams, equalizing beams, load pins in WAG7 locos.	अक्षुण Intact	
ix.	बोगी फ्रेम, बीम में किसी तरह की कोई क्रेक तो नहीं है। इत्यादि की दृष्टि जाँच करें। Visually check the bogie frame, beams for any cracks etc.	अक्षुण Intact	
x.	कैटल गार्ड, रेल गार्ड, बफर फाउंडेशन बोल्ट, स्प्लिट पिन इत्यादि की अक्षुणता व टाइटनेस की जाँच करें। Check cattle guard, rail guard, buffer foundation bolts, split pins etc. for its intactness and tightness.	अक्षुण Intact	

	R	F	T		R	F	T
1				7			
2				8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			
क्र.सं SN	जाँच किए जानेवाले उपकरण Equipment items to be checked			मानक मान/नंबर Standard Value/No.	जाँच करने के बाद मान Values after attention		
xi.	CBC कटिंग की प्रोपर कार्य करने हेतु जाँचे तथा उसे लुब्रिकेट करें, इसे हुक पर ठीक तरह से लटकाये। Check the CBC coupling for proper functioning and lubricate it. Hang it properly on hook.			सामान्य Normal			
xii.	व्हीलों को जाँचे कि उन पर स्कैडिंग। स्कैच के निशान तो नहीं है। Check Wheels for skidding/scratch marks etc.						
xiii.	एयर रिजर्वायर के फाउंडेशन को जाँचे। Check the foundation of air reservoir.			अक्षुण्ण Intact			
xiv.	मेजर केस में ऊपर तक कोर्डियम कंपाउंड भरे। Top up cardmium compound in gear case.			कोर्डियम कंपाउंड और भरे। cardmium compound added			
xv.	CBC पर क्रेक तथा इसका प्रोपर परेशन को जाँचे। Check any crack on CBC & its proper operation.			क्रेक नहीं है तथा ऑपरेशन सामान्य है। Intact			
xvi.	सभी TM की प्रोप्र अर्थिंग तथा अर्थिंग केवल की अवस्था व इसके टर्मिनल इत्यादि की जाँचे। Check proper earthing of all TMs and condition of earthing cable, It's terminal etc.			अक्षुण्ण Intact			
xvii.	सेडरो की वर्किंग सुनिचित करें। Working of sanders to ensure.			कार्यरत Working			
xviii.	एक्सल बॉक्स Axle box						
	क) कवर बोल्टों कि अक्षुण्णता तथा रिपलट पिन का प्रावधान। a) Intactness of cover bolts & provision of split pin			अक्षुण्ण Intact			
	ख) कोलार को जाँचे कि इसमें कोई क्रेक तो नहीं है। b) Check the collar for any crack			क्रेक / क्रेक नहीं है Crack/No Crack			
	ग) WAP1 TWAP4 लोको में एक्सल बॉक्स की टिल्टिंग। c) Tilting of axle box (On WAP1 & WAP4 locos)			नहीं/No			
xix.	प्राइमरी स्प्रिंग Primary spring			ब्रेकेज Breakage/ शिफ्टिंग Shifting			
	सेकंडरी स्प्रिंग Secondary spring			ब्रेकेज Breakage / शिफ्टिंग Shifting			
xx.	WAP1 WAP4 की चेक रिगिंग। Braking rigging of WAP1 & WAP4			अक्षुण्ण Intact			
	क) सभी व्हीलों पर स्ट्रेप बोल्टों के कनेक्शनों की अक्षुण्णता की जाँच। a) Intactness of connection strap bolts at all wheels.						
	ख) सभी पहिलों पर ट्रुनियन पोजीशन b) Trunion position at all wheels						
	ग) सभी व्हीलों पर बोगी लग की क्लियरेंस c) Clearance of bogie lug at all wheels						
	घ) WAP1 व WAP4 लोको की गाइड स्ट्रिप के कनेक्शनों के बीच क्लियरेंस। d) Clearance between conventions to guide strip of WAP1 & WAP4 locos.						
	च) WAP1 व WAP4 लोको के सभी व्हीलों को जाँचे के कनेक्शन स्ट्रिप्स व्हील से रगड़तो नहीं खा रहे हैं? e) Connections strap rubbing with wheel of WAP1 & WAP4 locos at all wheels.						

क्र.सं SN	जाँच किए जानेवाले उपकरण Equipment items to be checked	मानक मान/नंबर Standard Value/No.	जाँच करने के बाद मान Values after attention
	छ) WAP1 व WAP4 लोको में हैंगरों में वर्टिकल व लेटरल प्ले तो नहीं है? f) Vertical & lateral play of hangers (WAP1 & WAP4 locos.)	जी हाँ/जी नहीं YES/NO	
	ज) WAP1 WAP4 लोको में हैंगरो टॉप, स्प्लिट पिन तथा सेपटी सिलज की अनुणता को जाँचें? g) Intactness of brake hanger top pin, split pin & safety sling of WAP1 & WAP4 locos	अक्षुण Intact	
	झ) WAP1 व WAP4 लोको में स्प्लिट पिन के साथ कनेक्टिंग स्ट्रैप वोल्ट pin 22 x 320 मिमी की अक्षुणता? h) Intactness of connection strap bolt 22 x 320 mm with split pine (WAP1 & WAP4 locos)	अक्षुण Intact	
	ट) WAP1 व WAP4 लोको में स्प्लिट पिन के साथ ट्रुनिअन लॉकिंग i) Trunion locking with split pin (WAP1 & WAP4 locos)	हाँ जी / YES	
	ठ) WAP1 व WAP4 लोको में ट्रुनिअन लॉकिंग का ओइलिंग करें। j) Trunion locking with split pin (WAP1 & WAP4 locos)	हाँ जी / YES	
	ड) WAP1 व WAP4 लोको में कनेक्शन स्ट्रैप हेतु सेफ्टि स्लिंग करें। k) Safety sling for connection strap	हाँ जी / YES	
xxi.	गेयर केस Gear cases		
	ड) सभी गेअर केसों पर ऑइल लीकेज k) Oil leakage at all gear case	कोई लीकेज नहीं। No Leakage	
	सभी गेअर केसों के टॉप व बॉटम की अक्षुणता Intactness of top & bottom bolt all gear case	अक्षुण Intact	
	सभी बोल्टों की टाइटनेस Tightness of all bolts		
	टॉप व बॉटम बोस में क्रेक Top & bottom boss crack	कोई क्रेक नहीं No cracks	
xxii.	WAP1 & WAP4 लोको में बोगी से बोल्स्टरलाइन Bogie to bolster line of WAPI & WAP4 locos	बोल्टों की अक्षुणता Intactness of bolts	
xxiii.	सेंटर पिवेट Centre pivot		
	हुक्क तथा स्प्लिट पिनों की अक्षुणता Intactness of hooks & split pin	अक्षुण Intact	
	डस्ट गार्ड की अक्षुणता Intactness of dust guard	अक्षुण Intact	
xxiv.	सस्पेंशन बेअरिंग ऑइल पंप Suspension bearing Oil pump		
	ऑइल लीकेज Oil leakage	कोई लीकेज नहीं।/No Leakage	
	गास्केट की स्थिति Gasket condition	सामान्य/Normal	
	बोल्टों टाइटनेस की अक्षुणता intactness of bolts/tightness	अक्षुण /Intact	
xxv.	BP व FP एंगल कॉक प्रोटेक्शन केज की अक्षुणता को जाँचें Check intactness of protection cages of BP & FP angle cocks.	अक्षुण Intact	
2	न्यूमेटिक परीक्षण PNEUMATIC EXAMINATION		
i.	AFL buzzer की बर्किन तथा ऑटो रिग्रेशन की द्वारा जाँच करें। Check working of AFL buzzer & auto regression by	AFL व Buzzer काम करेंगे तथा ऑटो रिग्रेशन होगा AFL & Buzzer working & auto regression taking place	
	इमरजेंसी अवस्था में A-9। A-9 in emergency position	----	
	इमरजेंसी अवस्था में RS वाल्व RS valve in emergency position	----	
	BP टेस्ट प्लग पर On BP test plug	----	
ii.	दोनों कैब से एयर फ्लो गेज की वर्किंग को जाँचें। Check the working of air flow gauge from both cabs	कार्यरत / Working	
iii.	एयर ड्रायर से 9.5 किग्रा सेमी ² प्रेसर बनाने में कंप्रेसर द्वारा लिया गया समय को जाँचें। Check the time taken by compressor to build up 9.5 kg/cm ² pressure with air dryer	अधिकतम 16 मिनिट Max 16 min	

क्र.सं SN	जाँच किए जानेवाले उपकरण Equipment items to be checked	मानक मान/नंबर Standard Value/No.	जाँच करने के बाद मान Values after attention
3	BP प्रेशर BP pressure	5.0 किग्रा/सेमी ² BPSW स्विच को दबाने से T/P पर मिननित से 4.4 किग्रा/सेमी ² प्रेशर से नीचे ड्रॉप नहीं होना चाहिए।	
iv.	BP प्रेशर BP pressure सामान्य Normal टेस्ट प्लग पर On test plug		
4	ब्रेक लगाना तथा न्युमेटिक प्रेशर को रिकॉर्ड करना BRAKE APPLICATION & RECORDING OF PNEUMATIC PRESSURE		
i.	कट इन व कट आउट प्रेशर की जाँच Check MR pressure cut in & cut out.	8 किग्रा/सेमी ² से 9.8 किग्रा/सेमी ² 8 kg/cm ² तो 9.8 kg/cm ²	
ii.	MR सेप्टी वाल्व के ब्लोइंग प्रेशर को जाँचे Check the blowing pressure of MR safety valve	10.5 किग्रा/सेमी ² 10.5 kg/cm ²	
iii.	फीड पाइप प्रेशर को जाँचे Check the feed pipe pressure	6 किग्रा/सेमी ² 6 kg/cm ²	
iv.	दोनों ही कैब से A-9 की विभिन्न स्थितियों में प्रोपर उपलब्धता तथा समानुपाती ब्रेक लगाने की जाँच करें। Check proper availability of different position of A-9 on both cab & proportional brake application	उपलब्ध तथा 10.5 किग्रा/सेमी ² Available & 10.5 kg/cm ² फूल सर्विस पर ब्रेक आता है। Brake coming on full service	
v.	जब C 3 W पैसेंजर पोजीशन में हो तब A-9 द्वारा ब्रेक लगाने तथा रिलीज करने में लगे समय को दोनों ही कैब से जाँचे) 2.5 किग्रा/सेमी ² (Check brake application & releasing time via A-9 from both cabs when C 3 W in passenger position (2.5 kg/cm ²))	लगाने का समय 6 से 9 सेकंड Application-6 to 9 sec रिलीजिंग समय 10 से 15 सेकंड Releasing 10 to 15 sec.	
vi.	जब C 3 W गुड्स पोजीशन में हो तब A-9 द्वारा ब्रेक लगाने तथा रिलीज करने में लगे समय को दोनों ही कैब से जाँचे) 2.5 किग्रा/सेमी ² (Check brake application & releasing time via A-9 from both cabs when C3W in goods position (2.5 kg/cm ²)).	लगाने का समय 8 से 12 सेकंड Application 8 to 12 sec रिलीजिंग समय : 25 से 30 सेकंड Releasing 25 to 30 sec	
vii.	SA-9 द्वारा ब्रेक लगाने तथा रिलीज करने में लगे समय को दोनों ही कैब से जाँचे) .3.5 किग्रा/सेमी ² (Check brake application & releasing time via SA-9 from both cabs (3.5 kg/cm ²)).	लगाने का समय 4 से 8 सेकंड Application-4 to 8 sec. रिलीजिंग समय 8 से 12 सेकंड Releasing 8 to 12 sec.	
viii.	RS वाल्व की वर्किंग को जाँचे Check working of RS valve		
ix.	सभी एयर रिजर्वॉयर्स व ड्रेन कॉक को ड्रेन करें। Drain all air reservoirs and drain cocks	ड्रेन किया/Drained	
x.	जाँच करें कि एयर ड्रायर निर्धारित अंतराल में तथा प्रोपर सफाई कर रहा है। या नहीं जाँच करें। Check the working of air dryer for its proper purging and purging interval	सामान्य/Normal	
xi.	अनलोडर वाल्व के वर्किंग की जाँच करें कि उसमें कोई लीकेज तो नहीं है Check the working of unloader valve for any leakage.	सामान्य/Normal	

क्र.सं SN	जाँच किए जानेवाले उपकरण Equipment items to be checked	अभ्युक्ति Remarks
B 1	बिजली ELECTRICAL संरक्षा मदें/स्थितियाँ Safety items / condition	
i.	मुख्य दरवाजा, खिड़की तला कोरीडोर के दरवाजे की ठीक तरह से बंद होना तथा खुलना Proper closing & opening of main door, windows & doors of corridor	
ii.	लुक आउट ग्लास तथा पायदान की स्थिति Condition of Look out glass & foot step	
iii.	लोको में निम्नलिखित आइटमों की उपलब्धता सुनिश्चित करें :- लकड़ी के गुटके-4, अग्निशमन यंत्र-4, सेप्टी वल्व- 1. अतिरिक्त BP व FP होज पाइप (प्रत्येक का 1-1 नंग), अतिरिक्त स्कू, कप्लिंग (1 नंग) Ensure the availability of following items in loco: Wooden wedges-4, fire extinguisher-4, safety clamp-1, spare BP & FP hose (1 No each), spare screw coupling (1 No.)	

2	छत ROOF	
i.	पैंटोग्राफ, पैंटोपाल, कार्बन स्ट्रिप, फ्लैक्जिबल शंट, स्प्लिट पिन, आइलेट रोड, बेस इंसुलेटर तथा न्यूमैटिक पाइप की जाँच करें कि उनमें किसी तरह की कोई असामान्यता तो नहीं है Check the pantographs, panto pans, carbon strips, flexible shunts, split pins, eyelet rods, base insulators & pneumatic pipe etc. for any abnormality.	

क्र.सं SN	जाँच किए जानेवाले उपकरण Equipment items to be checked	अभ्युक्ति Remarks
ii.	पैंटो पान की स्ट्रिप यदि जल गई हो या केक / क्षतिग्रस्त हो गई हो तो उसे बदल दें. Replace the panto pan if strips worn out or found cracked / damaged	
iii.	पैंटो की राइजिंग टाइम, लोअरिंग टाइम (6 से 9 सैकंड दोनों) तथा अपर थ्रस्ट की जांच करें. Check the raising time, lowering time (6 to 9 sec. both) & upper thrust of panto.	
iv.	एक बार को जाँचे तथा VIM पावडर से इंसुलेटर के नीचे साफ करें, रूकवार इंसुलेटर, पैंटो फुट इंसुलेटर. I.A. ट्रांसफॉर्मर बुशिंग Check the roof bars & clean below insulators with VIM powder. Roof bar insulator, panto foot insulator, I.A. Transformer bushing.	
3	SI Unit/Arno, VCB तथा ओगिज मशीन SI Unit/Arno, VCB & Aux, machines	
i.	VCB को देखकर जाँचे कि असामान्य तथा फ्लैशिंग व एयर लीकेज तो नहीं है Check VCB for abnormality visually for flashing & air leakage.	
	HOM, HOBA, ECC	
i.	HOBA, QOP1 & 2 की पोजीशन को जांचे तथा HOM की स्मूथ ऑपरेशन को भी जाँचे Check position of HOBA, QOP1 & 2 and check HOM for smooth operation	
ii.	सुनिश्चित करें कि लोको में -ve (नकारात्मक) वोल्टेज तो नहीं है. Ensure -ve bonding does not exist in loco.	
4	SMGR/CGR/RGR. GR & TFP	
i.	SMGR का मैनुअली ऑपरेशन जाँचे तथा वाद में के MP, EEC द्वारा इसके ऑपरेशन जाँचे Check operation of SMGR manually and then check its operation via MP, EEC	
ii.	कंट्रोल प्रेसर (3.5 किग्रा/सेमी ²) तथा प्रोग्रेशन तथा रिग्रेशन के दौरान SMGR का प्रेसर ड्रॉप (<0.5 किग्रा/सेमी ² की जाँच करें. Check control pressure (3.5kg/cm ²) and pressure drop during progression & regression (<0.5 kg/cm ²) of SMGR.	
iii.	RGR & CGR को जाँचे कि उनमें कोई फ्लैशिंग या असामान्यता तो नहीं है ? Check RGR & CGR for any flash & any abnormality	
iv.	GR तथा ट्रांसफॉर्मर में ऑइल लेवल तथा सिलीका जेल की अवस्था को जाँचे. Check oil level & condition of silica gel in GR & transformer	
v.	जाँचे कि GR ट्रांसफॉर्मर तथा उनकी बुशिंग, ऑइल पम्प तथा उसके आसपास कोई ऑइल लीकेज तो नहीं है Check oil leakage from GR, Transformer & its bushing, oil pump & its vicinity	
vi.	PHGR की वर्किंग को जाँचे. Check the working of PHGR	