

इलैक्ट्रिक लोको मे वर्षाऋतु से पूर्व विफलता की रोकथाम हेतु चेक लिस्ट

(प्री-मॉनसून प्रिकोशन सभी रेलयानों मे 31-मई, 2026 से पूर्व किए जाने हैं)

Loco no.: _____

Sch. _____

Date: _____

❖ एफ़आरसी और शावर टेस्ट के दौरान चेक किए जाने वाले बिन्दु :

क्र.	जांच का विवरण	पायी गई कमियाँ	की गई सुधारात्मक कार्यवाही
1.	उच्च दबाव वाली पानी की जेट के माध्यम से छत सहित लोको बॉडी की जल-रोधकता का परीक्षण करें और सभी रिसाव बिंदुओं को सील करें।		
2.	पहली बारिश से पहले, रिसाव बिंदुओं का पता लगाने और उनकी देखभाल के लिए लोको का अच्छी तरह से निरीक्षण करे । निम्नलिखित पानी के रिसाव बिंदुओं पर विशेष ध्यान देवे : i) केबिन एसी के बॉडी जोड़। ii) छत उपकरण के माउंटिंग बेस के जोड़। iii) मार्कर लाइट और फ्लेशर लाइट के जोड़। iv) हेड लाइट गैसकेट। v) मल्टीपल ऑपरेशन/कपलर सॉकेट का कवर।		
3.	सैंडिंग के उचित कामकाज को सुनिश्चित करें ।		
4.	केबिन एसी, ड्रेन पाइप की सफाई और यूनिट पर पानी का संचय न होना ।		
5.	जल-रोधकता परीक्षण के दौरान मशीन रूम फिल्टर और TM ब्लोअर फिल्टर जोड़ों से पानी के रिसाव की जाँच करें।		
6.	कनवर्टर के सिलिका जेल का प्रतिस्थापन।		
7.	हार्मोनिक फिल्टर रेजिस्टेंस के मेगर से मान की जाँच और कम पाए जाने पर सफाई।		
8.	SPM पल्स जनरेटर (PG) की उचित सीलिंग।		

अन्य किए गए कार्य :

टेकनीशियन के हस्ताक्षर :

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर.....