

Отчёт по лабораторной работе №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на
уровне командной строки**

София Булатникова

Содержание

1	Цель работы	4
2	Теоретические сведения	5
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Вывод	15
5	Контрольные вопросы	16

Список иллюстраций

3.1	Путь к домашнему каталогу	7
3.2	Команда ls	8
3.3	Команда ls -a	8
3.4	Команда ls -l	9
3.5	Команда ls -f	9
3.6	Каталог /var/spool	9
3.7	Файлы в домашнем каталоге	10
3.8	Действия с каталогами	10
3.9	Команда ls -R и ls -t	11
3.10	Справка по команде cd	12
3.11	Справка по команде pwd	12
3.12	Справка по команде mkdir	13
3.13	Справка по команде rmdir	13
3.14	Справка по команде rm	14
3.15	Команда history	14

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчно-го ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.


Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом: `<имя_команды><разделитель><аргументы>`

- Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (`print working directory`).
- Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.
- Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов.

- Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды `cd` перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда `pwd`.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title bar shows a plus icon on the left and the text 'sbulatn' on the right. The terminal content shows the following sequence of commands and output:

```
sbulatnikova@sbulatnikova:~$ cd
sbulatnikova@sbulatnikova:~$ pwd
/home/sbulatnikova
sbulatnikova@sbulatnikova:~$
```

Рис. 3.1: Путь к домашнему каталогу

- 2.1. Перейдем в каталог `/tmp`, при помощи команды `cd/tmp`.
- 2.2. Выведем на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями.

```

sbulatnikova@sbulatnikova:~$ cd /tmp
sbulatnikova@sbulatnikova:/tmp$ ls
dbus-8Em34dCc
dbus-KmTeoCtD
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-chronyd.service-Agmequ
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-colord.service-Vf6vAX
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-dbus-broker.service-x4xnPU
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-fwupd.service-VGB9fS
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-low-memory-monitor.service-fTQbF
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-ModemManager.service-DAOECN
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-polkit.service-0u4Hm0
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-power-profiles-daemon.service-oYwXPe
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-rtkit-daemon.service-0J3UDL
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-switcheroo-control.service-BTHDU1
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-systemd-logind.service-52lcX5
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-systemd-oomd.service-Y2ylus
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-systemd-resolved.service-Cuo50I
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-upower.service-CxdQTV
vmware-root_911-4013199080
sbulatnikova@sbulatnikova:/tmp$

```

Рис. 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```

sbulatnikova@sbulatnikova:/tmp$ ls -a
.
..
dbus-8Em34dCc
dbus-KmTeoCtD
.font-unix
.ICE-unix
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-chronyd.service-Agmequ
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-colord.service-Vf6vAX
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-dbus-broker.service-x4xnPU
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-fwupd.service-VGB9fS
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-low-memory-monitor.service-fTQbF
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-ModemManager.service-DAOECN
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-polkit.service-0u4Hm0
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-power-profiles-daemon.service-oYwXPe
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-rtkit-daemon.service-0J3UDL
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-switcheroo-control.service-BTHDU1
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-systemd-logind.service-52lcX5
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-systemd-oomd.service-Y2ylus
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-systemd-resolved.service-Cuo50I
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-upower.service-CxdQTV
vmware-root_911-4013199080
.X0-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
sbulatnikova@sbulatnikova:/tmp$

```

Рис. 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l. При-
менив опцию -f можем увидеть файлы списком


```

sbulatnikova@sbulatnikova: /tmp$ ls -l
итого 0
srwx-rw-rw-. 1 root root 0 map 9 12:06 dbus-8Em34dCc
drwx----- 3 root root 60 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-chrond.service-AgmeGu
drwx----- 3 root root 60 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-colord.service-Vf6vAX
drwx----- 3 root root 60 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-dbus-broker.service-x4xnPU
drwx----- 3 root root 60 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-fwupd.service-VGB9fS
drwx----- 3 root root 60 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-low-memory-monitor.service-ft0QbF
drwx----- 3 root root 60 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-ModemManager.service-DAOECN
drwx----- 3 root root 60 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-polkit.service-0u4Hm0
drwx----- 3 root root 60 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-power-profiles-daemon.service-oYwXPe
drwx----- 3 root root 60 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-rtkit-daemon.service-0J3UDL
drwx----- 3 root root 60 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-switcheroo-control.service-BTHDU1
drwx----- 3 root root 60 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-systemd-logind.service-52lX5
drwx----- 3 root root 60 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-systemd-oond.service-Y2ylus
drwx----- 3 root root 60 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-systemd-resolved.service-Cuo5OI
drwx----- 3 root root 40 map 9 12:06 systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-upower.service-CxdQTV
vmware-root_911-4013199080
sbulatnikova@sbulatnikova: /tmp$

```

Рис. 3.4: Команда ls -l

```

sbulatnikova@sbulatnikova: /tmp$ ls -f
.
..
.X11-unix
.ICE-unix
.XIM-unix
.font-unix
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-systemd-oond.service-Y2ylus
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-systemd-resolved.service-Cuo5OI
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-dbus-broker.service-x4xnPU
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-chrond.service-AgmeGu
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-low-memory-monitor.service-ft0QbF
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-polkit.service-0u4Hm0
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-power-profiles-daemon.service-oYwXPe
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-rtkit-daemon.service-0J3UDL
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-switcheroo-control.service-BTHDU1
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-systemd-logind.service-52lX5
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-upower.service-CxdQTV
vmware-root_911-4013199080
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-ModemManager.service-DAOECN
dbus-8Em34dCc
dbus-KmTeoCtD
.X1024-lock
.X1025-lock
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-colord.service-Vf6vAX
.X0-lock
.X1-lock
systemd-private-fc747cf546974dcc91d7407609ab7385-fwupd.service-VGB9fS
sbulatnikova@sbulatnikova: /tmp$

```

Рис. 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```

sbulatnikova@sbulatnikova: /tmp$ cd /var/spool/
sbulatnikova@sbulatnikova: /var/spool$ ls -l
итого 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 1510 map 8 19:18 abrt
drwx----- 1 abrt abrt 0 июл 19 2023 abrt-upload
drwx--x--- 1 root lp 6 фев 16 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root 0 июл 21 2023 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 1222 map 8 17:40 mail
drwxr-xr-x. 1 root root 0 июл 21 2023 plymouth
sbulatnikova@sbulatnikova: /var/spool$

```

Рис. 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды `ls -al`. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```
sbulatnikova@sbulatnikova: /var/spool$ cd
sbulatnikova@sbulatnikova: $ ls
git-extended work Видео Документы Загрузки Изображения Музыка Общедоступные 'Рабочий стол' Шаблоны
sbulatnikova@sbulatnikova: $ ls -al
итого 20
drwx----- 1 sbulatnikova sbulatnikova 498 мар  3 11:08 .
drwxr-xr-x  1 root        root        1216 мар  8 17:40 ..
-rw-----  1 sbulatnikova sbulatnikova 112 мар  3 11:27 .bash_history
-rw-r--r--  1 sbulatnikova sbulatnikova 18 июл 19 2023 .bash_logout
-rw-r--r--  1 sbulatnikova sbulatnikova 144 июл 19 2023 .bash_profile
-rw-r--r--  1 sbulatnikova sbulatnikova 682 мар  3 11:08 .bashrc
drwx-----  1 sbulatnikova sbulatnikova 452 мар  9 12:06 .cache
drwx-----  1 sbulatnikova sbulatnikova 424 мар  3 11:00 .config
-rw-r--r--  1 sbulatnikova sbulatnikova 236 мар  3 11:06 .gitconfig
drwxr-xr-x  1 sbulatnikova sbulatnikova 74 мар  3 11:12 git-extended
drwx-----  1 sbulatnikova sbulatnikova 136 фев 22 10:48 gnupg
drwx-----  1 sbulatnikova sbulatnikova 20 фев 22 10:41 .local
drwxr-xr-x  1 sbulatnikova sbulatnikova 48 фев 22 10:41 .mozilla
drwx-----  1 sbulatnikova sbulatnikova 132 фев 22 10:51 .ssh
drwxr-xr-x  1 sbulatnikova sbulatnikova 10 фев 22 10:50 work
drwxr-xr-x  1 sbulatnikova sbulatnikova 0 фев 22 10:41 Видео
drwxr-xr-x  1 sbulatnikova sbulatnikova 0 фев 22 10:41 Документы
drwxr-xr-x  1 sbulatnikova sbulatnikova 0 фев 22 10:41 Загрузки
drwxr-xr-x  1 sbulatnikova sbulatnikova 0 фев 22 10:41 Изображения
drwxr-xr-x  1 sbulatnikova sbulatnikova 0 фев 22 10:41 Музыка
drwxr-xr-x  1 sbulatnikova sbulatnikova 0 фев 22 10:41 Общедоступные
drwxr-xr-x  1 sbulatnikova sbulatnikova 0 фев 22 10:41 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x  1 sbulatnikova sbulatnikova 0 фев 22 10:41 Шаблоны
sbulatnikova@sbulatnikova: $
```

Рис. 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем `newdir` при помощи команды `mkdir`.

3.2. В каталоге `~/newdir` создали новый каталог с именем `morefun`.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции `rm -r [имена файлов]`.

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог `/newdir` не получится удалить командой `rm`. Для этого сначала надо очистить каталог `/newdir` от подкаталога `morefun`. Но если использовать ключ `-r` к команде `rm` то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

```
sbulatnikova@sbulatnikova: $ mkdir newdir
sbulatnikova@sbulatnikova: $ mkdir newdir/morefun
sbulatnikova@sbulatnikova: $ mkdir letters memos misk
sbulatnikova@sbulatnikova: $ rm letters/ memos/ misk/
rm: невозможно удалить 'letters/': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos/': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk/': Это каталог
sbulatnikova@sbulatnikova: $ rm -r letters/ memos/ misk/
sbulatnikova@sbulatnikova: $ rm -r newdir/
sbulatnikova@sbulatnikova: $ ls
git-extended work Видео Документы Загрузки Изображения Музыка Общедоступные 'Рабочий стол' Шаблоны
sbulatnikova@sbulatnikova: $
```

Рис. 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды `man` определим, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-R`
5. Также с помощью команды `man` определим набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-t`.

```
!./work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/template/report/scripts':  
image-report mpv-shot  
  
./Видео:  
./Документы:  
./Загрузки:  
./Изображения:  
./Музыка:  
./Общедоступные:  
!./Рабочий стол':  
./Шаблоны:  
sbulatnikova@sbulatnikova:~$ ls -t  
git-extended work Видео Изображения Документы Загрузки Музыка Общедоступные 'Рабочий стол' Шаблоны  
sbulatnikova@sbulatnikova:~$
```

Рис. 3.9: Команда `ls -R` и `ls -t`

6. Используем команду `man` для просмотра описания разных команд

```
sbulatnikova@sbulatnikova:~$ man cd
BASH_BUILTINS(1)                                General Commands Manual                                BASH_BUILTINS(1)

NAME
;, .. [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dirs, disown,
echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fc, fg, getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, local, logout, map-
file, popd, printf, pushd, pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap,
true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to
signify the end of the options. The :, true, false, and test/[ builtins do not accept options and do not treat -- spe-
cially. The exit, logout, return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning with -
without requiring --. Other builtins that accept arguments but are not specified as accepting options interpret arguments
beginning with - as invalid options and require -- to prevent this interpretation.
: [arguments]
    No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections. The return
    status is zero.
. [filename [arguments]]
    Read and execute commands from filename in the current shell environment and return the exit status of the last com-
    mand executed from filename. If filename does not contain a slash, filenames in PATH are used to find the directory
    containing filename, but filename does not need to be executable. The file searched for in PATH need not be exe-
    cutable. When bash is not in posix mode, it searches the current directory if no file is found in PATH. If the
    sourcepath option to the shopt builtin command is turned off, the PATH is not searched. If any arguments are sup-
    plied, they become the positional parameters when filename is executed. Otherwise the positional parameters are un-
    changed. If the -T option is enabled, . inherits any trap on DEBUG; if it is not, any DEBUG trap string is saved and
    restored around the call to ., and . unsets the DEBUG trap while it executes. If -T is not set, and the sourced file
    changes the DEBUG trap, the new value is retained when . completes. The return status is the status of the last com-
    mand exited within the script (0 if no commands are executed), and false if filename is not found or cannot be read.

alias [-p] [name[=value] ...]
    Alias with no arguments or with the -p option prints the list of aliases in the form alias name=value on standard
    output. When arguments are supplied, an alias is defined for each name whose value is given. A trailing space in
    Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.10: Справка по команде cd

```
sbulatnikova@sbulatnikova:~$ man pwd
PwD(1)                                           User Commands                                           PwD(1)

NAME
pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
Print the full filename of the current working directory.

-L, --logical
    use PwD from environment, even if it contains symlinks

-P, --physical
    avoid all symlinks

--help display this help and exit

--version
    output version information and exit

If no option is specified, -P is assumed.

NOTE: your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your
shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.11: Справка по команде pwd

```
sbulatnikova@sbulatnikova:~ -- man mkdir
MKDIR(1) User Commands MKDIR(1)

NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option.

  -v, --verbose
      print a message for each created directory

  -Z
      set SELinux security context of each created directory to the default type

  --context[=CTX]
      like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

  --help
      display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.12: Справка по команде mkdir

```
sbulatnikova@sbulatnikova:~ -- man rmdir
RMDIR(1) User Commands RMDIR(1)

NAME
  rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
  rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

  --ignore-fail-on-non-empty
      ignore each failure to remove a non-empty directory

  -p, --parents
      remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

  -v, --verbose
      output a diagnostic for every directory processed

  --help
      display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
  Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>

Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.13: Справка по команде rmdir

```
RM(1) User Commands RM(1)
NAME
rm - remove files or directories
SYNOPSIS
rm [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it does not remove directories.
If the -i or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.
Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.
OPTIONS
Remove (unlink) the FILE(s).
-f, --force
ignore nonexistent files and arguments, never prompt
-i
prompt before every removal
-I
prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes
--interactive[=WHEN]
prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always
Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.14: Справка по команде rm

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
21 ls -al
22 mkdir newdir
23 mkdir newdir/morefun
24 mkdir letters memos misk
25 rm letters/ memos/ misk/
26 rm -r letters/ memos/ misk/
27 rm -r newdir/
28 ls
29 ls -R
30 ls -t
31 man cd
32 man mkdir
33 man rmdir
34 man rm
35 man pwd
36 history
sbulatnikova@sbulatnikova:~$
```

Рис. 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды `ls` с опцией `-a`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы?

Ответ: с помощью команды `history`.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры

Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью `history` затем изменить её сл. образом: `!:s//`

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как? Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: `cd /tmp/; ls -l; pwd`

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: `ls /etc/nginx`

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция `l` в команде `ls`? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительно текущей рабочей директории, пример: папка `/www/` в директории `/var/` абсолютный путь: `/var/www/` относительный путь(если рабочая директория - `/var/`): `/www/`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты `man`, или попробовать ввести опцию `-help`.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша Tab.