



## LITVAN 1

## Descripción:

Minivan eléctrica **LITVAN 1** es un modelo inteligente y confiable, con una batería ternaria de litio avanzada y un motor de bajo ruido. Su bajo consumo de energía permite ahorrar hasta un 85% de energía en comparación con un vehículo de gasolina.

## Ventajas:

- Ahorro en combustible, mantenimiento casi inexistente.
- Ahorro en lubricantes, compras de baterías convencionales.
- Posee un cargador de vehículo eléctrico portátil.
- Menos averías mecánicas y cero emisiones de gases.
- Sin vibraciones, frenado regenerado.

## **Configuraciones: LITVAN**

Categoría de vehículo		Versión CATL Furgoneta de panel eléctrico puro
Parámetros básicos	Longitud total (mm)	4421
	Ancho total (mm)	1677
	Altura total (mm)	1902
	Distancia entre ejes (mm)	3050
	Peso bruto (kg)	2550
	Peso en vacío (kg)	1390
	Capacidad de carga (kg)	950
	Asientos No. (persona)	7
Parámetros de rendimiento	Almacenamiento total de la batería (kwh)	41.86
	Max. Velocidad (km / h)	140 km/h
	Requisito para subir pendientes	≥20
	Densidad de energía del sistema de batería (wh / kg)	≥125
	Max. Rango de electricidad pura (km, VMAS)	≥280
	Tiempo de carga	Carga rápida 20-80%:

		45 min
		Carga lenta 20-100%:
		11-12 h
		11-12 ()
	Tipo de Batería	LFP
	The decree	Imán permanente
	Tipo de motor	síncrono
	Batería	CATL
	Motor de conducción	INNOVACIÓN POWERS
	Motor de conducción	LIFE
	Controlador del motor	INNOVACIÓN POWERS
	Controlador del motor	LIFE
	Unidad de control del vehículo	NLM
	Modo de enfriamiento del controlador del motor	•
	(Refrigeración por agua)	
	Sistema de Calefacción Eléctrica	_
	Sistema de Calefacción Electrica	•
	Sistema de monitoreo de vehículos	•
	Radar de marcha atrás	•
	Aire acondicionado delantero	•
Configuraciones	EPS	•
generales	Pantalla de 10 pulgadas	•
	Carga lenta	•
	Carga rápida	•
	ABS	•
	EBD	•
	Ventana eléctrica de la puerta delantera	•
	Cierre centralizado con llave de control remoto (puerta	
	delantera, central y trasera)	•
	Mango auxiliar del copiloto	•
	Ajuste del asiento del copiloto	
	(Ajustable hacia adelante y hacia atrás)	•
	Alfombra dura de la segunda fila	•
	Alfombra dura de la tercera fila	•

	Moldura de puerta de PVC de segunda fila			
	Panel de revestimient	•		
	Panel de acabado inte	•		
	Rueda	Rueda de Acero 185/65 R15 LT	•	
		Cubierta del eje de Rueda (NLM LOGO)	•	
	Rueda de repuesto	Cubierta del eje de rueda 185/65 R15LT	•	
Configuraciones especiales	Apariencia de vehículos especiales		Mini Van Eléctrico	
	Tabique trasero de la cabina con ventana de observación		•	
	Ventana ciega de ventana de pared lateral Middel		•	
	Ventana ciega de la ventana de la pared lateral trasera		•	
	Ventana ciega de puerta trasera		•	
	Adhesivo reflectante de carrocería		•	
	Máx. Aerosol de calidad total		•	
Otras Configuraciones	Extintor (1kg)		•	
	Chaleco reflector		•	
	Cuerno de fanfarria		•	
	Calentamiento a baja velocidad		•	
	Hebilla de cinturón móvil (placa de hierro)		•	
	Líquido reparador de neumático		•	
	Lámpara superior trasera		•	
	Lámpara de niebla frontal		•	
<b>Observaciones</b> : "●" rep	resenta para la configur	ación estándar.		