

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Feliz Dia Dos Namorados</title>

  <style>
    body{
      background-color: red;
    }

    .painel{
      margin: auto;
      background-color: white;
      width: 500px;
      height: 500px;
      border-radius: 20px;
      text-align: center;
      padding-top: 50px;
      font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
    }
    #sim{
      height: 40px;
      width: 60px;
      background-color: red;
      border: 2px solid white;
      border-radius: 10px;
      color: white;
      margin-left: -50px;
    }
    #nao{
      position: absolute;
      height: 40px;
      width: 60px;
      background-color: red;
      border: 2px solid white;
      border-radius: 10px;
      color: white;
      margin-left: 10px;
    }
  </style>

</head>
<body>

  <div class="painel">
    <h1> Feliz Dia dos Namorados</h1>
```

```

```

```
<h2>Aceita namorar comigo? </h2>
```

```
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=oRvND-r57Us"><button id="sim" >Sim!
</button></a>
<button onmouseover="fuja()" id="nao">Não! </button>
```

```
</div>
```

```
<script>
function fuja(){
    var botaoNao = document.getElementById("nao")

    var larguraJanela = window.innerWidth;
    var alturaJanela = window.innerHeight;

    var maxX = larguraJanela - botaoNao.offsetWidth;
    var maxY = alturaJanela - botaoNao.offsetHeight;

    var aleatorioX = Math.floor(Math.random() * maxX);
    var aleatorioY = Math.floor(Math.random() * maxY);

    botaoNao.style.left = aleatorioX + "px";
    botaoNao.style.top = aleatorioY + "px";

}
</script>
```

```
</body>
</html>
```

**CODIGO PARA VIDEO DIZENDO SIM OU
NAO PARA NAMORO**