

# Handoff técnico completo: Dashboard de SDRs

**Projeto:** SDR Dashboard / Máquina de Vendas

**Data de consolidação:** 30 de setembro de 2026

**Objetivo deste documento:** permitir que outro desenvolvedor continue o projeto com segurança, sem depender do histórico do chat e sem expor credenciais.

**Regra de leitura importante:** este documento separa fatos verificados no repositório restaurado dos ajustes de auditoria feitos em uma sessão posterior que não foram incluídos em checkpoint antes de um reset de ambiente. Não tratar um ajuste histórico como se ele já estivesse no código atual.

## 1. Resumo executivo

O sistema é um dashboard interno para uma agência de marketing que atende clínicas. Cada SDR acessa somente os clientes que a gestora atribuiu a ela. Para cada clínica há normalmente dois boards no Monday:

1. Um board de **Agendamentos**, com leads, canal, consulta, comparecimento, status e valores.
2. Um board de **Atendimentos** ou **Relatório Diário**, com totais diários como consultas agendadas e contatos.

O produto já tem:

- Login local e login Manus OAuth.
- Perfil de gestora e SDR, com isolamento de carteira por SDR.
- Painel administrativo para a gestora atribuir, transferir e desativar clientes.
- Um cliente composto por um ou mais IDs de boards do Monday.
- Dashboard por clínica com subabas de Visão Geral, Agendamentos, Atendimentos, Gestão de Vendas e Análise com IA.
- Filtro de período global, incluindo intervalos manuais.
- Relatórios com IA, revisão de texto e portal público por clínica.
- Portal que só mostra relatórios publicados e dados agregados.
- Snapshots locais em banco para não deixar as telas esperando o Monday.
- Atualização manual visível por clínica e sincronização recorrente controlada.

A prioridade comercial atual é fazer os dados de **agosto de 2026** da SDR **Luana** baterem com as referências oficiais informadas pela gestora, sem criar números manuais invisíveis no frontend.

## 2. Estado real confirmado agora

| Item                             | Estado confirmado                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiente disponível              | Manus Sandbox online                                                                                        |
| Repositório atual                | /home/ubuntu/sdr-dashboard                                                                                  |
| Commit restaurado                | 4c35fcd                                                                                                     |
| Descrição do commit              | Botão <b>Atualizar dados</b> , aviso simplificado de cópias pendentes e timeout curto na atualização manual |
| Working tree antes deste handoff | Limpa                                                                                                       |
| Working tree após este handoff   | Apenas <code>todo.md</code> foi atualizado com itens de documentação                                        |
| Checagem TypeScript              | <code>pnpm check</code> passou                                                                              |
| Testes                           | <code>pnpm test</code> passou com <b>53 testes em 21 arquivos</b>                                           |
| Build                            | <code>pnpm build</code> passou                                                                              |
| Repositório remoto               | Git remoto gerenciado pelo ambiente Manus, não é um repositório GitHub público                              |
| Domínios publicados conhecidos   | <code>https://sdrmaquinadevendas.manus.space</code> e <code>https://sdrdash-eba6dydq.manus.space</code>     |

### Atenção ao reset do ambiente

Houve um reset do Sandbox. O código atual foi restaurado do checkpoint `4c35fcd`, que é o último checkpoint efetivamente salvo antes da investigação final dos números da Luana. Alguns ajustes posteriores foram realizados e testados em sessão anterior, mas **não estão presentes no source atual**. Em especial, o repositório restaurado **não contém** `BOARD_COLUMN_OVERRIDES`, `mappingForBoard` ou o teste `server/monday.mapping.test.ts` citados abaixo. Eles precisam ser reaplicados, reavaliados e commitados corretamente.

### 3. Stack e arquitetura

| Camada            | Tecnologia                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend          | React 19, TypeScript, Vite, Tailwind, Wouter, TanStack Query, Recharts                                |
| Backend           | Express, tRPC 11, Node.js                                                                             |
| Banco             | TiDB/MySQL via Drizzle ORM                                                                            |
| Autenticação      | Manus OAuth e login local com senha hash scrypt e cookie HTTP-only                                    |
| IA                | <code>invokeLLM</code> do backend Manus                                                               |
| Dados externos    | Monday.com GraphQL API, acessada somente pelo backend                                                 |
| Cache operacional | Snapshots normalizados em <code>board_snapshots</code>                                                |
| Sincronização     | Endpoint HTTP autenticado para job periódico, sem <code>node-cron</code> nem <code>setInterval</code> |

### Fluxo de dados atual

#### Plain Text

##### Monday.com

- > `server/monday.ts`
- > `server/sync.ts`
- > tabela `board_snapshots`
- > `server/routers/sdr.ts`
- > tRPC
- > React

##### Gestora

- > `/admin`
- > `admin.assignClient / reassignClient`
- > `clients + sdrs` no banco

##### SDR

- > `/entrar`
- > `sdr.clients`
- > `sidebar local`

```
-> sdr.clientData  
-> snapshots locais
```

#### Relatório IA

```
-> computeMetrics  
-> snapshot de métricas salvo em ai_reports  
-> rascunho  
-> publicação explícita  
-> portal público agregado
```

## Princípio arquitetural obrigatório

**Dados de navegação e permissões vêm do banco. Métricas vêm dos snapshots. A interface não pode esperar uma chamada ao Monday para mostrar clientes, SDRs ou menu.**

Esse princípio foi adotado após problemas de carregamento infinito e limite de requisições do Monday.

## 4. Organização principal do código

| Arquivo                   | Responsabilidade                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| shared/metrics.ts         | Fonte única das regras de métricas, filtros de data, KPIs, comparativos e snapshot de relatório     |
| server/monday.ts          | Cliente Monday, paginação, fila, retries, normalização e mapeamento de colunas                      |
| server/sync.ts            | Sincronização de boards e leitura/escrita dos snapshots locais                                      |
| server/routers/sdr.ts     | Carteira da SDR, leitura de snapshots, refresh, relatórios, portal e controle de acesso por cliente |
| server/routers/admin.ts   | Gestão de SDRs, busca de boards, vínculo, transferência e desativação de clientes                   |
| server/routers/account.ts | Cadastro, login local, sessão e controles de autenticação                                           |
| client/src/pages/Home.tsx | Shell do dashboard, sidebar, subabas, filtro global e botão Atualizar dados                         |

|                                                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>client/src/pages/Agendamentos.tsx</code>           | Lista e KPIs de agendamentos com o intervalo global                     |
| <code>client/src/pages/Atendimentos.tsx</code>           | Tela de contatos e registros diários                                    |
| <code>client/src/pages/GestaoVendas.tsx</code>           | Fechamentos, receita e tabela comercial filtrada por data de fechamento |
| <code>client/src/pages/Overview.tsx</code>               | Visão Geral e tabela de leads do intervalo                              |
| <code>client/src/pages/AnaliseIA.tsx</code>              | Geração, revisão e publicação de relatórios                             |
| <code>client/src/components/Sidebar.tsx</code>           | Navegação lateral de clientes e subabas contextuais                     |
| <code>server/_core/index.ts</code>                       | Boot Express, tRPC, callback de sincronização agendada e Vite/estático  |
| <code>server/_core/vite.ts</code>                        | Entrega de HTML e estratégia de cache do bundle publicado               |
| <code>drizzle/schema.ts</code>                           | Schema das tabelas de usuários, SDRs, clientes, relatórios e snapshots  |
| <code>drizzle/migrations/0003_board_snapshots.sql</code> | Migration da tabela de snapshots                                        |

## 5. Regras funcionais que não devem regredir

### 5.1 Perfis e permissões

- **Gestora/admin** pode visualizar SDRs, buscar boards, criar vínculos de clientes, transferir cliente entre SDRs e desativar clientes.
- **SDR** vê somente os clientes atribuídos a ela.
- SDR **não cria, não remove e não se autoatribui** cliente ou board.
- Um board ativo não pode ser associado a dois clientes simultaneamente.
- Ao transferir um cliente, relatórios e token do portal seguem com o cliente.
- A desativação de cliente é lógica ( `isActive = false` ), não exclusão física.

A proteção principal é server-side:

- `requireClient()` em `server/routers/sdr.ts` valida propriedade do cliente.
- Admin pode acessar qualquer cliente por exceção explícita.

- A UI não é a barreira de segurança. Procedures precisam manter a checagem no servidor.

## 5.2 Login e sessão

- Entrada local fica em `/entrar`.
- Senhas usam `bcrypt` e não devem ser exibidas, registradas ou colocadas em documentos.
- Sessão local é cookie assinado HTTP-only.
- Há limite de tentativas de login por e-mail/IP na implementação local.
- OAuth Manus continua coexistindo com login local.
- Conta nova pode existir sem clientes. Isso deve mostrar uma tela orientando a procurar a gestora, sem chamar o Monday.

## 5.3 Navegação

- Clicar em uma clínica na sidebar abre o contexto dela.
- As subabas devem ficar contextuais à clínica: Visão Geral, Agendamentos, Atendimentos, Gestão de Vendas e Análise com IA.
- Não reintroduzir seletor de cliente duplicado dentro das telas.
- A sidebar deve vir de `sdr.clients`, isto é, do banco.

## 5.4 Filtro global de período

O filtro no topo tem atalhos **Hoje**, **7 dias**, **30 dias**, **Mês**, **3 meses** e início/fim manual.

Ele precisa afetar todos os KPIs, gráficos, tabelas e a geração de relatório. As métricas não usam uma única data genérica:

| Métrica         | Data de referência                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leads recebidos | <code>dataConversao</code> , com fallback em <code>dataConsulta</code>                                                                                                |
| Agendamentos    | <code>consultaAgendada</code> do relatório diário quando houver diário daquele cliente no período; caso contrário, <code>dataConsulta</code> do board de agendamentos |
| Comparecimentos | <code>dataConsulta</code> + valor de presença em <code>compareceu</code>                                                                                              |

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fechamentos | <code>dataFechamento</code> , com fallback em <code>dataConversao</code> |
| Receita     | Soma de <code>valor</code> dos fechamentos no período                    |

A normalização de data usa explicitamente o fuso `America/Sao_Paulo` em `shared/metrics.ts` .

## 5.5 Relatórios e portal

- A SDR gera relatório a partir de dados calculados no servidor.
- O frontend não pode enviar métricas prontas como fonte oficial.
- O relatório nasce como `draft` .
- Apenas `published` aparece no portal.
- Revisar relatório publicado o devolve a rascunho.
- O portal expõe somente texto e métricas agregadas. Nunca expor nome de paciente, board ID, dados crus ou identificadores internos.
- O relatório guarda `metricsSnapshot` , preservando a fotografia dos números publicados mesmo quando o Monday muda no futuro.

## 6. Monday.com, snapshots e sincronização

### 6.1 Segurança de integração

- O token do Monday é lido no backend pelo ambiente `MONDAY_API_TOKEN` .
- O token não pode existir no frontend, bundle Vite, repositório, documento, log ou mensagem.
- Há registro histórico de token exposto em código frontend e conversa. **Tratá-lo como comprometido.** Se a revogação ainda não foi comprovada, revogar e gerar um token novo no Monday antes de continuar qualquer deploy.
- A configuração atual também depende de `PUBLIC_APP_URL` para montar links públicos do portal.

As variáveis já previstas em `server/_core/env.ts` incluem:

Plain Text

`DATABASE_URL`  
`JWT_SECRET`

```
OAUTH_SERVER_URL
OWNER_OPEN_ID
VITE_APP_ID
MONDAY_API_TOKEN
PUBLIC_APP_URL
BUILT_IN_FORGE_API_URL
BUILT_IN_FORGE_API_KEY
```

Nunca registrar valores dessas variáveis em código ou documentação.

## 6.2 Estratégia de leitura

`server/monday.ts` possui:

- Paginação de até 500 itens por requisição.
- Duas faixas de fila para reduzir 429 sem bloquear todas as telas.
- Timeout por chamada e por board.
- Tentativas para 429 e falhas 5xx.
- Cache em memória de curto prazo.
- Catálogo de boards carregado somente sob demanda no painel admin.
- Exclusão de boards espelho de subitens na busca do catálogo.

## 6.3 Snapshots locais

A tabela `board_snapshots` armazena por board:

| Campo                      | Uso                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>boardId</code>       | Chave primária do board Monday                                       |
| <code>boardName</code>     | Nome do board sincronizado                                           |
| <code>payload</code>       | JSON com <code>leads</code> e <code>atendimentos</code> normalizados |
| <code>leadCount</code>     | Quantidade de leads normalizados                                     |
| <code>syncedAt</code>      | Última sincronização íntegra                                         |
| <code>lastAttemptAt</code> | Última tentativa, inclusive falha                                    |
| <code>lastError</code>     | Motivo da última falha                                               |

Regras importantes:

- Uma falha não pode apagar o snapshot íntegro anterior.
- `sdr.clientData` e `sdr.allClientsData` leem somente o banco local.
- Relatório é bloqueado quando um board nunca sincronizou e não há dados confiáveis.
- Atualização manual usa timeout curto e interrompe no primeiro erro, para não deixar a SDR presa em “Atualizando...” .

## 6.4 Job periódico

Existe callback autenticado:

Plain Text

POST /api/scheduled/sync-monday

Ele aceita somente chamadas cron autenticadas pela plataforma e sincroniza uma fatia curta de boards por execução:

Plain Text

```
limite: 1
maxAttempts: 1
requestTimeoutMs: 8_000
boardTimeoutMs: 20_000
```

O job registrado anteriormente se chama `sdr-monday-snapshot-sync` e foi configurado para rodar aproximadamente a cada 15 minutos. Identificador histórico reportado:

`SH3fjC9EDoSdjAgdEvDBM2` .

Não substituir isso por `node-cron` , `setInterval` ou polling no frontend. A execução deve continuar sendo feita pelo mecanismo de job HTTP da plataforma.

## 7. Carteira da Luana: vínculos corretos de board

Os vínculos abaixo são a referência operacional mais recente para a conta da Luana. Cada linha tem um board de agendamentos e um board de atendimentos/diário.

| Clínica               | Board de Agendamentos | Board de Atendimentos/Diário |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dra. Tatiana Patruni  | 18406678106           | 18406678019                  |
| Dra. Estéfani Molinar | 18406699335           | 18406699304                  |
| Dr. Jonas Lenzi       | 18406696056           | 18406695971                  |

|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| Dr. Mansur      | 18406692406 | 18406692374 |
| Dr. Lucas Moura | 18418032339 | 18421311006 |

## Regras para esses vínculos

- A carteira da Luana deve conter exatamente essas cinco clínicas ativas.
- Não puxar todos os boards do Monday para montar a carteira da SDR.
- Não reintroduzir boards extras removidos durante a auditoria.
- O board extra 18246867020, que esteve associado ao Mansur, foi removido da referência final e não deve voltar sem validação comercial.
- Para Tatiana, também manter somente o par correto de agendamentos e atendimentos.

## Validação SQL sugerida

Antes de editar vínculos, o desenvolvedor deve conferir o banco real, pois o banco não é versionado junto com o código:

SQL

```
SELECT c.id, c.name, c.boardId, c.isActive, s.name AS sdr_name
FROM clients c
JOIN sdrs s ON s.id = c.sdrId
WHERE s.name LIKE '%Luana%'
ORDER BY c.name;
```

Não executar updates em massa sem export ou backup lógico da tabela `clients`.

## 8. Auditoria comercial de agosto de 2026

### 8.1 Fonte oficial fornecida pela gestora

Estes são os totais que o dashboard precisa apresentar para agosto de 2026, salvo uma nova orientação explícita da gestora:

| Clínica             | Agendamentos | Compareciment<br>s | Fechamentos | Receita    |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------|------------|
| Dra. Tatiana Patrui | 40           | 30                 | 6           | R\$ 67.200 |

|                       |    |               |   |            |
|-----------------------|----|---------------|---|------------|
| Dra. Estéfani Molinar | 16 | 8             | 2 | R\$ 34.800 |
| Dr. Jonas Lenzi       | 8  | 6             | 1 | R\$ 8.000  |
| Dr. Mansur            | 8  | Não informado | 1 | R\$ 28.000 |
| Dr. Lucas Moura       | 15 | 13            | 2 | R\$ 33.000 |

## 8.2 Evidência salva da auditoria

Os arquivos abaixo ficaram preservados no ambiente e contêm apenas agregados de auditoria:

Plain Text

```
/home/ubuntu/audit-luana-august.json
/home/ubuntu/audit-luana-dates.json
/home/ubuntu/luana-board-columns.json
```

Eles não devem ser publicados no portal e não devem ser usados para expor dados de pacientes. Servem para reconstruir os critérios de coluna e conferir as decisões abaixo.

## 8.3 Leitura bruta identificada na auditoria

| Clínica  | Agendamentos do diário | Presenças registradas no board  | Observação de fechamento/receita                                                                                     |
|----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tatiana  | 40                     | 33 brutas, sendo 3 de Indicação | Por data de fechamento: 6 e R\$ 67.900. Por data de consulta + valor de cirurgia: 6 e R\$ 67.200.                    |
| Estéfani | 16                     | 7                               | Fechamento e receita aparecem como 2 e 34.800.                                                                       |
| Jonas    | 8                      | 5                               | Valor de consulta identificado como R\$ 750; o valor de procedimento precisa ser priorizado para chegar a R\$ 8.000. |
| Mansur   | 10                     | 5                               | Board individual com 8 agendamentos; data                                                                            |

|       |    |                                 |                                                                    |
|-------|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|       |    |                                 | financeiros genéricos não representam o valor de R\$ 28.000.       |
| Lucas | 15 | 12 brutas, sendo 2 de Indicação | Data da consulta + valor de procedimento identifica 2 e R\$ 33.000 |

## 8.4 Situação após a última investigação, antes do reset

Foi feita uma alteração de mapeamento que, segundo a auditoria pós-ressincronização da sessão anterior, alcançou os seguintes resultados:

| Clínica  | Resultado que passou a bater                                    | Pendência restante                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tatiana  | 40 agendamentos, 30 comparecimentos, 6 fechamentos e R\$ 67.200 | Confirmar que a definição oficial de receita é R\$ 67.200, <i>em</i> não R\$ 67.900 de consultas pagas. A orientação mais recente da gestora para agosto foi R\$ 67.200. |
| Estéfani | 16 agendamentos, 2 fechamentos e R\$ 34.800                     | Presença auditada em 7, referência oficial é 8.                                                                                                                          |
| Jonas    | 8 agendamentos, 1 fechamento e R\$ 8.000                        | Presença auditada em 5, referência oficial é 6.                                                                                                                          |
| Mansur   | 1 fechamento e R\$ 28.000                                       | Diário soma 10 agendamentos, mas a referência oficial é 8. Comparecimento não foi informado.                                                                             |
| Lucas    | 15 agendamentos, 2 fechamentos e R\$ 33.000                     | Presença bruta auditada em 12, referência oficial é 13. Com a exclusão atual de Indicação, o cálculo pode cair para 10.                                                  |

Esses ajustes de mapeamento **não estão no commit restaurado**. Devem ser reconstruídos no source, cobertos por teste e validados com novos snapshots antes de qualquer publicação.

## 9. Decisões comerciais pendentes que bloqueiam a conclusão dos números

Não criar override numérico manual enquanto as perguntas abaixo não forem respondidas, a menos que a gestora determine explicitamente que os totais fornecidos são a fonte oficial a ser persistida como ajuste manual auditável.

### 9.1 Comparecimentos

A gestora precisa indicar a origem do comparecimento extra em cada caso:

| Clínica  | Registro encontrado | Referência oficial | Pergunta objetiva                                                                           |
|----------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estéfani | 7                   | 8                  | O oitavo comparecimento vem de outro board, de outro status ou de contagem manual?          |
| Jonas    | 5                   | 6                  | O sexto comparecimento vem de outro board, de outro status ou de contagem manual?           |
| Lucas    | 12 brutos           | 13                 | O décimo terceiro comparecimento vem de outro board, de outro status ou de contagem manual? |

Há uma possível ambiguidade histórica sobre **Indicação**:

- O código atual exclui **Indicação** e **Indicações** da métrica de comparecimento.
- A regra foi usada para Tatiana, onde 33 presenças brutas menos 3 de Indicação resulta em 30, que coincide com a referência oficial.
- Para Lucas, 12 presenças brutas menos 2 de Indicação resulta em 10, muito abaixo da referência oficial de 13.
- Em uma mensagem histórica houve a frase “não incluir o filtro de indicação” , que pode ter sido ambígua no contexto comercial.

O desenvolvedor deve pedir uma decisão de negócio explícita antes de alterar globalmente a regra de Indicação. Não supor que status como “Aguardando” equivale a “Compareceu” .

## 9.2 Agendamentos do Mansur

Há conflito entre:

- 8 agendamentos no board de agendamentos, que é a referência oficial da gestora.
- 10 em `consultaAgendada` no relatório diário.

A gestora precisa escolher qual fonte deve vencer para o período de agosto. Se a regra for diferente apenas para esse mês ou cliente, tornar o critério visível, versionado e auditável. Não hardcode um número no componente React.

## 9.3 Receita da Tatiana

Foram encontradas duas leituras válidas em colunas diferentes:

| Critério                                     | Resultado  |
|----------------------------------------------|------------|
| Data de fechamento + soma de consultas pagas | R\$ 67.900 |
| Data da consulta + valor de cirurgia         | R\$ 67.200 |

A referência mais recente fornecida pela gestora para agosto é **R\$ 67.200**. A implementação deve documentar esse critério no mapeamento por board e em teste automatizado.

# 10. Ajuste de mapeamento que precisa ser reaplicado

## 10.1 Problema do código restaurado

O `server/monday.ts` atual tem detecção genérica por título em `TITLE_RULES` e fallback por `COLUMN_PROFILES`.

Isso funciona para muitos boards, mas falha quando o mesmo board contém, por exemplo:

- Valor da Consulta
- Valor do procedimento
- Valor da cirurgia
- Data da consulta
- Data de fechamento
- Data Consulta Fechada

- Data Procedimento Fechado

A regra genérica de título pode selecionar a primeira coluna compatível e dar prioridade ao valor errado. Além disso, o fechamento oficial de alguns clientes precisa seguir a data comercial definida pela agência, não necessariamente a coluna genérica de `dataFechamento`.

## 10.2 Implementação recomendada

Criar em `server/monday.ts` uma configuração explícita por board, por exemplo:

Plain Text

```
type BoardColumnOverride = Partial<ColumnMapping>;

const BOARD_COLUMN_OVERRIDES: Record<string, BoardColumnOverride> = {
  // IDs e colunas devem ser validados contra luana-board-columns.json
};

function mappingForBoard(boardId: string, base: ColumnMapping, detected: Partial<ColumnMapping>) {
  const merged = mergeMapping(base, detected);
  return {
    ...merged,
    ...(BOARD_COLUMN_OVERRIDES[boardId] ?? {}),
  };
}
```

Não copiar esse snippet sem adaptar a tipagem e a ordem de precedência. A intenção é:

1. Detectar títulos quando possível.
2. Usar profile conhecido como fallback.
3. Aplicar override específico por board por último.
4. Criar teste para cada caso crítico.

## 10.3 Regras que foram identificadas na investigação anterior

| Board               | Data comercial a priorizar | Valor a priorizar     | Motivo                                       |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 18406678106 Tatiana | Data da consulta           | Valor da cirurgia     | Produz 6 fechamentos e R\$ 67.200 em agosto. |
| 18406696056 Jonas   | Data da consulta           | Valor do procedimento | Produz 1 fechamento e R\$ 8.000 em agosto.   |

|                    |                  |                       |                                               |
|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 18406692406 Mansur | Data da consulta | Valor da cirurgia     | Produce 1 fechamento e R\$ 28.000 em agosto.  |
| 18418032339 Lucas  | Data da consulta | Valor do procedimento | Produce 2 fechamentos e R\$ 33.000 em agosto. |

Para Estéfani, a combinação existente de data de fechamento/procedimento e valor da cirurgia já encontrava 2 fechamentos e R\$ 34.800 na auditoria.

## 10.4 Ordem de regras por título

Ao manter `mappingFromTitles`, regras mais específicas devem vir antes das genéricas.

Exemplo conceitual:

1. Valor da cirurgia / Valor do procedimento .
2. Valor da consulta .
3. Valor , Preço , Ticket , Receita genéricos.

Também é necessário garantir que uma regra posterior genérica não substitua um campo que já foi selecionado por uma regra específica. Esse foi um ponto corrigido na sessão anterior, mas não está no source restaurado.

## 10.5 Testes mínimos a adicionar

Criar novamente `server/monday.mapping.test.ts` com, no mínimo:

- Teste de prioridade de Valor da cirurgia ou Valor do procedimento sobre Valor da Consulta .
- Teste de override de Tatiana com a data e o valor comerciais corretos.
- Teste de Jonas ou Mansur para garantir que o valor de consulta não seja escolhido indevidamente.
- Teste que impede regra genérica posterior de sobrescrever mapeamento específico.

Após a mudança, rodar:

Bash

```
pnpm check
pnpm test
pnpm build
```

Depois forçar uma sincronização dos 10 boards da Luana e executar uma auditoria agregada de agosto antes de publicar.

## 11. Processo seguro para concluir a auditoria da Luana

1. Conferir no banco os cinco clientes ativos e os dez IDs de board da seção 7.
2. Aplicar mapeamento por board para Tatiana, Jonas, Mansur e Lucas.
3. Criar ou reconstruir script temporário de auditoria que use os snapshots normalizados, sem imprimir dados pessoais de pacientes.
4. Forçar sincronização dos boards da Luana.
5. Rodar auditoria de 2026-08-01 a 2026-08-31 .
6. Comparar resultado contra a tabela oficial da seção 8.1.
7. Pedir a decisão comercial das três divergências de comparecimento e do Mansur 8 versus 10.
8. Só então ajustar regra de negócio, mapeamento ou, se autorizado, uma tabela de override manual por cliente/período com motivo e auditoria.
9. Validar no navegador com login real da Luana.
10. Remover scripts temporários e outputs de auditoria que não fazem parte do produto antes do checkpoint final.
11. Executar checagem, testes e build.
12. Salvar checkpoint e publicar.

### O que não fazer

- Não inserir números oficiais diretamente em cards da interface.
- Não alterar `computeMetrics` global para corrigir apenas uma clínica sem teste de regressão.
- Não usar um terceiro board da mesma clínica apenas porque altera o total, sem confirmar a função comercial dele.
- Não transformar “Aguardando” , “Em negociação” ou outro status em comparecimento sem definição explícita.
- Não substituir o banco de snapshots por chamadas ao Monday no carregamento da tela.

---

## 12. Pendências técnicas adicionais

### Alta prioridade

| Pendência                                | Ação recomendada                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Token Monday potencialmente comprometido | Verificar se foi revogado. Caso não exista prova, revogar e gerar um novo token server-side.    |
| Métricas da Luana                        | Concluir decisões de negócio e reaplicar mapeamentos perdidos do source atual.                  |
| Login real da Luana                      | Testar uma sessão de verdade: deve permanecer no dashboard e mostrar exatamente cinco clientes. |
| Snapshot e UI após remapeamento          | Revalidar dados no banco, em preview e no domínio publicado.                                    |

## Média prioridade

| Pendência                       | Contexto                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mapeamentos de colunas no banco | Hoje os profiles e overrides ficam em código. O ideal é criar tabela <code>board_column_mappings</code> ou configuração administrativa auditável. |
| Recuperação de senha            | Não existe fluxo por e-mail.                                                                                                                      |
| Rate limit distribuído          | O controle de tentativas de login é em memória do processo. Em múltiplas instâncias, migrar para Redis/banco.                                     |
| Chunk principal                 | Build avisa bundle JS acima de 500 kB. Avaliar lazy loading das telas pesadas.                                                                    |
| LGPD                            | Dados de saúde exigem manter o portal e a IA em nível agregado. Formalizar a política de dados enviados ao modelo.                                |
| Migrações                       | Conferir estado real do banco antes de executar migrations. Há arquivos em mais de uma pasta de migration no projeto.                             |

## 13. Banco de dados e migrations

Tabelas relevantes:

| Tabela          | Função                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| users           | Usuários, autenticação local/OAuth e papel user / admin                    |
| sdrs            | Perfil SDR por usuário                                                     |
| clients         | Clínica, SDR responsável, IDs de board CSV, token do portal e estado ativo |
| chat_messages   | Histórico de pedidos de ajuste ao relatório                                |
| ai_reports      | Rascunhos/publicados, período, texto e metricsSnapshot                     |
| board_snapshots | Cópia local normalizada de cada board Monday                               |

Migrations relevantes existentes:

Plain Text

```
drizzle/migrations/0001_report_status_and_ownership.sql
drizzle/migrations/0002_widen_board_ids.sql
drizzle/migrations/0003_board_snapshots.sql
```

Também existem arquivos SQL em `drizzle/` gerados em momentos anteriores. Antes de rodar `pnpm db:push`, comparar o histórico efetivamente aplicado no banco para evitar migration duplicada ou divergência entre schema e produção.

Não rodar migration destrutiva em produção sem backup e sem revisar o SQL. Existe histórico de limpeza de relatórios antigos com `clientId = 0` em migration anterior.

## 14. Qualidade, testes e validações recentes

No checkpoint restaurado `4c35fcd`, foram executados com sucesso em 30/09/2026:

Bash

```
pnpm check
pnpm test
pnpm build
```

Resultado:

- TypeScript sem erros.
- 21 arquivos de teste aprovados.
- 53 testes aprovados.
- Build Vite + esbuild concluído.

Coberturas relevantes já existentes:

| Teste                                                          | Cobertura                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>shared/metrics.test.ts</code>                            | Regras de métricas, filtro, relatório diário e exclusão de Indicação |
| <code>server/sync.test.ts</code>                               | Sincronização e comportamento de falha                               |
| <code>server/monday.queue.test.ts</code>                       | Fila/rate limit do Monday                                            |
| <code>server/monday.failure.test.ts</code>                     | Falhas e resultado parcial do Monday                                 |
| <code>server/routers/sdr.incomplete-report.test.ts</code>      | Bloqueio de relatório quando snapshot está incompleto                |
| <code>server/routers/sdr.session-flow.test.ts</code>           | Sessão SDR                                                           |
| <code>server/local-sdr-session.integration.test.ts</code>      | Login local e cookie de sessão                                       |
| <code>server/board-ownership.test.ts</code>                    | Propriedade e duplicidade de boards                                  |
| <code>server/client-assignment-flow.integration.test.ts</code> | Atribuição e transferência de clientes                               |

Depois de reaplicar o mapeamento de Luana, a expectativa é elevar a cobertura com novos testes de `server/monday.mapping.test.ts`.

## 15. Checklist de entrega para o próximo desenvolvedor

### Antes de alterar código

- ☐ Clonar ou receber uma cópia atual do repositório.
- ☐ Confirmar que `MONDAY_API_TOKEN` está configurado apenas no servidor e que o token antigo foi revogado.
- ☐ Verificar migrations aplicadas no banco real.

- ☐ Consultar os vínculos reais da Luana no banco.
- ☐ Fazer backup lógico das tabelas relevantes antes de mudar vínculos ou regras comerciais.

## Para corrigir os números de agosto

- ☐ Reaplicar override de mapeamento por board.
- ☐ Criar testes de mapeamento e prioridade de título.
- ☐ Re-sincronizar os 10 boards da Luana.
- ☐ Rodar auditoria de agosto.
- ☐ Obter decisão sobre comparecimentos Estéfani, Jonas e Lucas.
- ☐ Obter decisão sobre 8 versus 10 agendamentos do Mansur.
- ☐ Confirmar R\$ 67.200 para Tatiana como regra comercial de agosto.
- ☐ Validar dashboard autenticado como Luana.

## Antes de publicar

- ☐ `pnpm check`
- ☐ `pnpm test`
- ☐ `pnpm build`
- ☐ Verificar interface em preview.
- ☐ Verificar domínio publicado com parâmetro cache-buster, se necessário, por exemplo `release=<checkpoint>` ?
- ☐ Conferir que o HTML público recebe o bundle mais novo e não um asset antigo em cache.
- ☐ Criar checkpoint com mensagem objetiva e publicar.

---

## 16. Regras de comunicação e produto

- A interface e os relatórios devem estar em português brasileiro, tom profissional e claro.
- Evitar travessões em textos destinados à gestora e às SDRs.
- A gestora é quem distribui clientes.
- A SDR não deve ser obrigada a descobrir ID de board manualmente.

- O botão **Atualizar dados** deve continuar visível ao selecionar uma clínica.
  - Quando houver snapshot pendente, explicar de forma simples que os dados ainda estão sendo copiados do Monday.
  - Nunca permitir relatório publicado quando faltarem dados de board que ainda não possui snapshot íntegro.
  - Não expor segredos, dados de pacientes, tokens do portal ou dados crus de Monday em telas públicas, logs compartilhados ou prompts de IA.
- 

## 17. Mensagem curta para repassar junto com este arquivo

Este é o handoff técnico atualizado do Dashboard de SDRs. O ponto principal agora é concluir a auditoria de agosto da Luana. O código publicado está estável e passou em check, testes e build, mas os últimos ajustes de mapeamento de colunas ficaram fora do checkpoint após um reset do ambiente. O documento mostra exatamente o que reaplicar, quais números são oficiais, quais divergências ainda precisam de decisão comercial e quais regras de segurança não podem regredir.

---

## 18. Fontes internas usadas nesta consolidação

- Source atual em `/home/ubuntu/sdr-dashboard` no commit `4c35fcd`.
- Resultado de `pnpm check`, `pnpm test` e `pnpm build` executados em 30/09/2026.
- Arquivos de auditoria agregada da Luana em `/home/ubuntu/audit-luana-august.json`, `/home/ubuntu/audit-luana-dates.json` e `/home/ubuntu/luana-board-columns.json`.
- Histórico de decisões funcionais e técnicas consolidado durante a implementação.

Nenhum token, senha, cookie de sessão, chave de API ou dado individual de paciente foi incluído neste documento.