1. Scarpa Federico 4AT

CREATE TABLE CLIENTE (codCliente TEXT NOT NULL, nome TEXT, recapito TEXT)

CREATE TABLE VEICOLO (codVeicolo TEXT NOT NULL, targa TEXT, marca, TEXT, modello TEXT)

CREATE TABLE NOLEGGIO (cliente TEXT NOT NULL, veicolo TEXT NOT NULL, dataInizio TEXT NOT NULL, dataFine TEXT, KmPercorsi INTEGER)

2.

INSERT INTO CLIENTE VALUES (“C3”, “Enzo Ferbari”, “v. Masera, 7 MO”)

INSERT INTO VEICOLO VALUES (“V4”, “ZA 639 UD”, “LAMBORGHINI”, “Huracàn”)

INSERT INTO NOLEGGIO VALUES (“C3”, “V4”, “29/02/2024”, NULL, NULL)

3.

Q1.

SELECT nome

FROM NOLEGGIO JOIN CLIENTE on NOLEGGIO.cliente = CLIENTE.codCliente

WHERE dataInizio = ‘25/04/2024’ AND KmPercorsi < 50

ORDER BY KmPercorsi ASC

Q2.

SELECT SUM(KmPercorsi)

FROM NOLEGGIO

WHERE veicolo = V1

Q3.

FOR NOLEGGIO.dataInizio

SELECT COUNT(veicolo)

FROM NOLEGGIO

WHERE

Q4.

```
SELECT targa, marca, modello

FROM VEICOLO JOIN NOLEGGIO ON NOLEGGIO.veicolo = VEICOLO.codVeicolo

WHERE dataFine = NULL
```