



NOTES

1. DIMENSIONING & TOLERANCING PER ANSI Y14.5M 1982.
2. REFER TO APPLICABLE SYMBOL LIST.
3. ALL DIMENSIONS IN INCHES.
4. DIMENSION APPLIES TO THREE CORNERS.
5. GLASS FEED THRU.
6. PLATING THICKNESS 50 - 350 MICRO INCHES.

SYMBOL	AA			NOTE				NOTE				NOTE
	MIN.	NOM.	MAX.		MIN.	NOM.	MAX.		MIN.	NOM.	MAX.	
A	0.259	0.267	0.275	6								
A1	0.090	0.093	0.096									
AB	0.058	0.060	—									
D	2.299	2.309	2.319									
D1	1.599	1.609	1.619									
D2		0.480 BSC.										
E	1.620	1.630	1.640									
E1	0.810	0.815	0.820									
E2		0.600 BSC.										
E3		1.200 BSC.										
E4	1.420	1.425	1.430									
e		0.200 BSC.										
J1	0.310	0.320	0.330									
J		0.050R REF.										
L	0.450	0.475	0.500	4								
P	0.154	0.156	0.158									
q		1.959 BSC.										
R		0.100R REF.										
R1		.175R REF.										
NOTE	1, 2, 3											
REF	10-297											
ISSUE	A											
JEDEC SOLID STATE PRODUCTS OUTLINES				TITLE: POWER DUAL IN-LINE			ISSUE: A		DATE: 2/92		MO-127	
											SHEET: 2 of 2	