



SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS		NOTES
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
A	.320	.468	8.13	11.89	
A <sub>1</sub>		.250		6.35	2
øD	.380	.437	9.65	11.10	2
øD <sub>1</sub>	.318	.380	8.08	9.65	
E	.424	.437	10.77	11.10	
e	.185	.215	4.70	5.46	5
e <sub>1</sub>	.090	.110	2.29	2.79	5
F	.090	.150	2.29	3.81	1
J	.570	.763	14.48	19.38	
øM	.163	.189	4.14	4.80	
N	.400	.455	10.16	11.56	
N <sub>1</sub>		.078		1.98	
øt	.040	.065	1.02	1.65	
øt <sub>1</sub>	.045	.070	1.14	1.78	4
øW	.1658	.1697	4.212	4.310	3

NOTES:

1. DIMENSION DOES NOT INCLUDE SEALING FLANGES.
2. PACKAGE CONTOUR OPTIONAL WITHIN DIMENSIONS SPECIFIED.
3. PITCH DIAMETER - THREAD 10-32 UNF-2A (COATED). REFERENCE SCREW THREAD STAND FOR FEDERAL SERVICES - HANDBOOK H-28).
4. THIS TERMINAL CAN BE FLATTENED AND PIERCED OR HOOK TYPE.
5. POSITION OF LEADS IN RELATION TO THE HEXAGON IS NOT CONTROLLED.