

The background of the cover is an abstract, colorful image. It shows a hand with red-tinted fingers holding a transparent, curved object, possibly a lens or a piece of glass, against a bright blue background. The image has a soft, blurred quality with various colors like blue, green, yellow, and red blending together.

IT-ordlistan

STF INGENJÖRSUTBILDNING

INFORMATIONSTEKNOLOGI

WWW.STF.SE

**STF Ingenjörsutbildnings
hela kursutbud finns på Internet**

www.stf.se

Tips!!

**Arbetar Du med matematiska formler?
Till Din hjälp finns det grekiska alfabetet
sist i denna bok.**



A

@	snabel-a, kanelbulle, alfaslang, krullalfa. (eng: "commercial at"). Heter numera endast snabel-a. Ett tecken som har kommit att fungera som avskiljare mellan domännamn och individnamn i en Internet-adress. Ex: Kalle@stf.se
A-204	EMS-system med koordinatväljare.
A3	Authentication algorithm A3.
A ³ P	Adaptive Antenna Array Processing.
A335	Digital abonnentväxel, även kallad MD110.
A345	Digital abonnentväxel, även kallad Meridian.
A38	A single algorithm performing the functions of A3 and A8.
A5/I	Encryption algorithm A5/I.
A5/2	Encryption algorithm A5/2.
A5/X	Encryption algorithm A5/0-7.
A8	Ciphering key generating algorithm A8.
AAA	Adaptive Antenna Array(s). Även Authentication Authorization and Accounting
AAD	Analog Analog CD. Analog inspelning som förts över till CD utan digital master (jfr ADD och DDD).
AAF	Advanced Authoring Format. Format för realtidsöverföring över Internet (skall tillsammans med AST ersätta AVI och WAV).
AAL	ATM Adaption Layer. Skikt 3 i ATM definierat enligt ATM Forum. Skiktet tillhandahåller anpassning för olika typer av transporttjänster.
AAUI	Apple Attachment Unit Interface. Ethernetteknik som kräver en transceiver för att ansluta till något av de kabelsystem som finns för Ethernet.
AB	Access Burst.
ABAP	Advanced Business Application Programming.
ABM	Asynchronous Balanced Mode.
ABR	Automatic Bit Rate detection. Funktion för att automatiskt ställa in mottagarens bithastighet. Även Available Bit Rate.
AC	Alternating Current, Air Conditioning. Även Access Class (C0 till C15) och Application Context. Även Anechoic Chamber.
ACA	Adaptive Channel Allocation.
ACAS	Automatic Collision Avoidance System.
ACBC	Asymptotic Corrugation Boundary Condition. Används i modern antennteknik.
ACC	Automatic Congestion Control. Även Automatic Climate Control. Även Advanced Computer Communications.
ACCH	Associated Control Channel.
ACD	Automatic Call Distribution. Ett system, vanligen i en PABX, för att fördela inkommande trafik mellan ett stort antal telefonister, exempelvis kundtjänst i ett försäkringsbolag. ACD ordnar kön, så att alla telefonister användes optimalt, och att inkommande samtal behåller sin plats i kön.
ACE	Automatic Cross-connection Equipment (även AXE). Även Advanced Crypto Engine.
ACF	Access Control Field (DQDB).
ACITS	Advisory Committee on Information Technology Standardisation.
ACK	Förkortning av Positive Acknowledge. En kommunikationskod som finns i både ASCII och EBCDIC-tabellerna. Används oftast för positiv bekräftelse (t ex godkänt mottaget meddelande).
ACL	Agent Communication Language. Även Asynchronous ConnectionLess. Länk använd för dataöverföring i Bluetooth; jfr SCO. Även Access Control Lists.

ACM	Address Complete Message. Även Accumulated Call Meter.
ACMA	Analytical Constant Modulus Algorithm.
ACMPA	Aperture-Coupled Microstrip Patch Antenna.
ACP	Aperture Coupled Patch. Även Adjacent Channel Power ratio.
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface.
ACPR	Adjacent Channel Power Ratio.
ACS	Attitude Control Subsystem.
ACSE	Association Control Service Elements. Protokoll för skikt 7, som hanterar kopplingar mellan applikationer.
ACT	Activity Bit.
ACTE	Approvals Committee for Terminal Equipment.
ACTIS	Advisory Committee on Information Technology Standardisation (SOG-IT).
ACTOM	Advisory Committee on Technical and Operational Matters (of Inmarsat).
ACTS	Advanced Communications Technologies and Services.
A/D	Analog till Digital-omvandlare. Ingår som komponent i en CODEC. Omvandlar analoga signaler till digital information.
ADA	Modernt Pascal-liknande högnivåspråk. Språket har fått sitt namn efter lady Ada Lovelace, som brukar kallas världens första programmerare.
ADB	Automatisk DataBehandling. Innebär att datorer används för lagring och bearbetning av information. Även Apple Desktop Bus. Dataslingan som för in data från tangentbordet och musen till datorn på en Macintosh. ADB-kontakten är kontakten till tangentbordet.
ADC	American Digital Cellular. Samma som D-AMPS. Även ADministration Centre och Analogue to Digital Converter.
ADCCP	Advanced Data Communications Control Procedures. Av ANSI standardiserad HDLC-procedure.
ADD	Analog Digital CD. Analog inspelning som förts över till CD med hjälp av digital master (jfr AAD och DDD).
ADM	Add/Drop Multiplexor. Multiplexor i SDH för anslutning av förbindelser.
ADMD	Administrative Management Domain. Tjänst från teleoperatörer för utbyte av X.400-meddelanden. "Postsorterare" ansluter PRMD och förmedlar dess X.400-post.
ADN	Advanced Digital Network. Refererar vanligen till en 56 Kbps koppling. En digital telefonlinje kapabel att överföra 56 000 bits per sekund. Vid denna hastighet tar en megabyte cirka tre minuter att överföra. Detta är fyra gånger snabbare än ett 14 000 bps modem. Även Abbreviated Dialling Number.
ADO	Active Data Objects.
ADPCM	Adaptive Delta Puls-Code Modulation. Kompression för i huvudsak digitalt ljud.
ADPS	Azimuthal Delay Power Spectrum.
ADRM	Analogue to Digital ReMaster. Används i CD-tekniken (jfr ADD).
ADS	Advanced Design System.
ADSL	Asymmetrical Digital Subscriber Line. Modem som skall kunna överföra 1,55 Mbit/s via vanlig koppartråd. Den mest kända företrädaren för DSL- eller XDSL-familjen. ADSL kallas för asymmetrisk därför att abonnenten har hög bandbredd till sig, så att hon kan ta emot digital video, men låg bandbredd ut. Man räknar med att abonnenten inte sänder digital video själv, utan bara korta instruktioner till servern. Teknik som möjliggör överföring av upp till cirka 8 Mbit/s på den vanliga telefonledningen (koppartråd).
ADSU	ATM Data Service Unit (DSU). En DSU används för att ge åtkomst till ett ATM-nät via High-speed Serial Interface (HSSI).
ADT	Abstract Data Types. Även Aplus Design Technologies.
ADU	Arm Debugger for Unix. Felsökningshjälpmedel.
ADVANCE	Advanced Driver and Vehicle Advisory Navigation Concept.
AE	Application Entity.

AEC	Acoustic Echo Control.
AECMA	Association Européenne des Constructeurs de Material Aerospatial (European Association for the Construction of Aero-Space Equipment).
AEE	Asociacion Electrotecnica (Electrotechnical Association).
AEF	Additional Elementary Functions.
AEIR	Administrative Equipment Identity Register.
AES/EBU	Standard för digitalt ljud.
AFL	Automatisk FordonsLokalisering.
AFP	Apple Filing Protocol. Även Active Frequency Pool.
AFS	Andrew File System.
AGC	Automatic Gain Control.
AGCH	Access Grant CHannel.
AGF	EMS-system, 500-väljarsystemet.
AGP	Advanced (även Accelerated) Graphics Port.
AGWN	Additive Gaussian White Noise.
AH	Authentication Header. Säkerhetsprotokoll ingående i IPSec.
Ai	Signalling ID assigned by Exchange A.Action indicator.
AI	Artificiell Intelligens. Försök att ge datorer egenskaper som syftar till att efterlikna mänskligt tänkande.
AIC	American Internet Corporation.
AICC	Autonomous Intelligent Cruise Control.
AIFF	Audio Interchange File Format. Ett av de vanligaste ljudformaten. Fungerar tillsammans med QuickTime.
AIM	ATM Inverse Multiplexer. Även Avancerad Instrumentering och Mätteknik. Forskarskola vid Uppsala Universitet.
AIR	Additive Increase Rate.
AIS	AlarmIndikeringsSignal. Används på PCM-förbindelser formaterade enligt ITU-T G.704 i TL-0. Även Automatic Identifikation System, en globalt standardiserad datalänk som används inom sjöfarten som bygger på STDMA.
AIS-E	Alarm Indication Signal – External.
AIT	Advanced Intelligent Tape.
AKM	Apogee Kick Motor.
ALF	Advanced Library Format.
ALE	Approval Liaison Engineer (UK). Även Automatic Link Establishment.
ALM	Automatic Link Maintenance.
ALMA	Atacama Large Millimeter Array. Globalt forskningsprojekt med världens största radioteleskop (under planering).
ALNE	Active late Net Entry (jfr PLNE).
ALO	Automatic Link Optimization.
ALOHA	En accessmetod som tillåter flera stationer att sända samtidigt.
AM	AmplitudModulering. En bärvågs amplitud moduleras med den signal som skall överföras.
AMD	Advanced Micro Devices. Även American Micro Device.
AMI	Alternate Mark Inversion.
AMIC	Automotive Multimedia Interface Collaboration.
AML	Approximative Maximum Likelihood.
AMP	AntennMätPlats.
AMPS	Advanced Mobile Phone System.

AMR	Adaptive Multi-Rate. Ny talkodningsstandard.
AMS	ATM Mobility Server. Även Austria Micro System. Företag (med fabriker i flera länder) som tillverkar mikrokretsar för användning inom tele- och datakommunikation, fordons- och industrielektronik.
AMSC	American Mobile Satellite Corporation.
AMSS	Aeronautical Mobile Satellite Service.
AMX	Access MultipleXor.
AN	AccessNod.
ANA	Article Numbering Association. Huvudman för EDI-standarden Tradacoms.
ANI	Automatic Number Identification. Även Antenna Equipment Indoor.
ANM	Answer Message.
ANS	Automatisk NätSynkronisering. Funktion för att säkerställa att en kommunikationsenhet kan söka upp en källa för synkronisering i nätet. Även ANSwer message och Air Navigation Service.
ANSI	American National Standards Institute. Amerikanska standardiseringsorganisationen. Dess kommitté, ASC X12 (Accredited Standards Committee X.12), utvecklar och underhåller USAs allmänna standarder för elektronisk dataöverföring. Amerikanska motsvarigheten till svenska SIS. Har standardiserat ASCII-koden.
ANSI X.12	Den i nordamerika dominerande EDI-standarden.
AOA	Angle Of Arrival.
AoC	Advice of Charge.
AoCC	Advice of Charge Charging.
AoCI	Advice of Charge Information.
AOM	Advanced Order Management.
AOR	Atlantic Ocean Region.
AP	AccessPunkt.
APA	Affine Projection Algorithm
APC/TDHS,ABA	Adaptive Pulse Coding with Time Domain Harmonic Scalling and Adaptive Bit Allocation. En teknik för att koda tal med 8 eller 16 Kbps. Även Automatic Power Control.
APD	Avalanche PhotoDiode (lavinfotodiod).
API	Application Program Interface. Ett gränssnitt i en applikation för att nå underliggande nät-tjänster. Även Apple Programming Interface. Fungerar som ett klistre mellan olika program. Quickdraw 3D är ett sådant.
APL	A Programming Language; högnivåspråk för främst matematiska tillämpningar. Språket använder sig av en mängd egna symboler.
APM	Advanced Power Management.
APPC	Advanced Program to Program Communication. En av IBM specificerad typ av nod, för kommunikation program-program (LU6.2).
APPN	Advanced Peer to Peer Network. Ett IBM-regelverk inom SNA-arkitekturen som möjliggör distribuerad (Client/Server) databehandling. Kräver PU 2.1 samt LU 6.2 nätverksnoder.
APS	Automatic Protection Switching. Utrustning eller funktion i ett kommunikationssystem för automatisk upptäckt av fel och omkoppling till reservutrustning/väg. Även APS, Asynchronous Protocol Standard. OSI-standard för uppkoppling via telenätet till en ADMD. Även Azimuthal Power Spectrum. Även Angular Power Spectrum.
ARA	Access Registration Point (UPT). Även Apple Remote Access.
ARAS	Appletalk Remote Access Services. Apples standard för fjärraccess.
ARC-Net	Attached Resource Computer Network. Nätverksteknik lanserat av Datapoint i slutet av 1970-talet. Bygger på en variant av Token Bus, men följer ej någon officiell IEEE LAN-teknologi. Överföringshastigheten är normalt 2,5 Mbps, men finns även som 25 Mbps.
ARCS	Automatic Radio Control System.
ARD	Atmospheric Reentry Demonstrator. Europeisk rymdkapsel.

ARDIS	Ett datanät utvecklat av Motorola och IBM.
ARE	All Routes Explorer.
ARFCN	Absolute Radio Frequency Channel Number.
ARI	Access Rights Identity.
ARM	Asynchronous Response Mode (HDLC). Även Advanced Power Management. Även Advanced Risc Machines. Även Airborne Reconnaissance Mission.
ARP	Address Resolution Protocol. En TCP/IP-procedur, som översätter IP-adresser till media-adresser, t ex Ethernet.
ARPA	Advanced Research Projects Agency. Ursprunget till Internet.
ARPANET	Advanced Research Projects Agency Network. Amerikanskt militärt nätverk som senare blev det som idag kallas för Internet.
ARQ	Automatic Request for Retransmission. Automatisk begäran av omsändning. Även Advanced Risc Request. Även Automatic Repeat reQuest.
ARS	Automatic Route Selection. Automatiskt vägval, exempelvis i en abonnentväxel. Väljer huvudledning baserat på slaget nummer, vanligen den billigaste vägen (se även Least Cost Routing).
ARTA	Apple RealTimeArchitecture. Litet operativsystem på Apples AV-Macar som avlastar processorn och gör att två uppgifter kan utföras samtidigt.
ARTES	Advanced Research in TElecommunication Systems.
ARTS	Athmosphere Radiative Transfer System.
AS	Autonomous System. Även Angular Spread.
ASA	Adaptive Server Anywhere. Databas för hand- och smådatorer.
ASBC	Asymptotic Strip Boundary Condition. Används i modern antennteknik.
ASC	Automatic Stability Control.
ASCA	Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics.
ASCI	Advanced Speech Call Item. Även Accelerated Strategic Computing Initiative.
ASCII	American Standard Code for Information Inter- change. 7- eller 8-bitars teckenrepresentation som finns i ett antal nationella varianter. Teckenrepresentationen används i stort sett överallt där inte EBCDIC används.
ASDSP	Application Specific Digital Signal Processor.
ASE	Application Service Element.
ASF	Active Streaming Format. Format för distribution av TV och videofilmeer över Internet.
ASIC	Application Specific Integrated Circuit.
ASK	Amplitude Shift Keying.
ASN.1	Abstract Syntax Notation One. Internationell standard notation för att beskriva data. Ett språk från OSI för att beskriva datatyper på ett sätt som är oberoende av datorstrukturer och representationstekniker.
ASN	Abstrakt Syntax Notation.
ASP	Active Server Pages. En av Microsoft utvecklad metod för att kunna lägga in programkod i webbsidor. Koden tolkas av webbservern och lägger in resultatet i sidan innan den skickas till webbläsaren, klienten. Jämför JSP, Java Server Pages och SSI, Server Side Includes. Även Application Service Providing. En operatör som hyr ut programvaror över ett nätverk, ofta Internet. Även Abstract Service Primitive.
ASR	Automatic Speech Recognition.
ASSP	Application Specific Standard Products. Även Analog-Sensor Signal Processors.
AST	Advanced Streaming Format. Format för realtidsöverföring över Internet (skall tillsammans med AAF ersätta AVI och WAV).
AT	En de facto-standard för styrning av automatuppringare i modem för allmänna telenätet. Begreppet används synonymt med "Hayes", den tillverkare, som utvecklat metoden. Även Atomic Time. Även Access Termination.
ATAP	Arm Technology Access Program.

ATC	Adaptive Transform Coding. En teknik för talkodning i hastigheter 9,6-32 Kbps. Även Air Traffic Control och Automatic Train Control.
ATD	Asynchronous Time Division.
ATDM	Antenna Time Domain Measurement.
ATDMA	Asynchronous Time Division Multiple Access.
ATE	Automatic Test Equipment. Automatiserad testutrustning för kretsar.
ATM	(1) Asynchronous Transfer Mode. En förbindelseorienterad teknik, baserad på en "cell" av bestämd storlek som överföringsmekanism. ATM är därför en typ av paketförmedling "cell-switching", med stor transparent kapacitet. (2) Automated Teller Machine, uttagsautomat. (3) Adobe Type Manager, tillägsprogram som visar upp PostScript-typsnitt skarpt och snyggt på skärmen och enklare skrivare. Apples egen teknik använder Truetype-typsnitt som är enklare, men hela DPT-industrin är uppbyggd kring Adobe-typsnitt. (4) Air Traffic Management.
ATMARP	ATM Address Resolution Protocol.
ATMD	Asynchronous Time Division Multiplexing. En metod att sända information där tidsmultiplexing (TDM) används, men där de olika tidsluckorna allokeras när de behövs istället för att dedikeras till olika sändare.
ATMS	Air Traffic Management System.
ATM-UNI	ATM User Network Interface. Specifikation av gränssnitt för ATM definierade av ATM Forum.
ATN	Allmänna TelefonNätet. Se Telenätet. Även Aeronautical Telecommunications Network.
ATPC	Automatic Transmit Power Program.
ATPG	Automatic Test Pattern Generation. Testmetodik (använd hos Ericsson).
ATS	Abstract Test Suite. Även Air Traffic Services (System).
ATSC	Advanced Television Systems Committee.
ATT	ATTach.
ATVEF	Advanced TeleVision Enhancement Forum.
AU	Access Unit. En applikation som länkar ihop en X.400 MTA med ett annat kommunikationssystem, t ex telex. Implementeras oftast som en gateway.
AUC	Authentication Centre.
AUI	Attachment Unit Interface. Namnet på den kontakt som ansluter enheten till en nätverkskabel. På ett Ethernet-kort är AUI-kontakten den 15-poliga kontakt som även kallas DIX-kontakt.
AURP	Apple Updated Routing Protocol.
AUT(H)	AUTentication. Även Antenna Under Test.
AUTOEXEC:BAT	Är en fil som körs igång automatiskt när man slår på datorn och den innehåller uppgifter om vilka drivrutiner man använder, hur man har ställt Smartdrivern, om man vill använda svensk teckenuppsättning och en del annat.
AUU	ATM User-to-User.
AUX	Kontakt för anslutning av annan audio- eller videoutrustning.
A/UX	Apples Unix-variant.
AW	Administrativ vikt. Administrative Weight.
AWACS	ATM Wireless Access Communication System.
AWAS	Analysis of Wire Antennas and Scatterers.
AVC	Automatic Vehicle Classification.
AVCS	Advanced Vehicle Control System.
AWGN	Additive White Gaussian Noise. Term inom området signalhantering. Innebär att kanalen sänder med normala förhållanden.
AWG	American Wire Gauge. Amerikanskt system för att ange ledningsdiameter.
AVI	AudioVideo Interleave. Filtyp för lagring av ljud och videosekvenser i samma fil. Ljudinformation varvas med bildinformation. Används av Microsoft i Video-för-Windows. Även Automatic Vehicle Identification.

AVIEXP	ODETTE-meddelande för avsändningsavisering.
AVL	Automatic Vehicle Location.
AVM	Audio Visual Management. Även Automatic Vehicle Monitoring.
AWT	Abstract Windowing Toolkit.
AXE	Telefonstationssystem utvecklat av Ericsson och Telia. Huvudkomponent i det svenska telenätet, men används i mer än 80 andra länder över hela världen.
AXE-M	Koncept för att modernisera A-204-kunder med AXE.
A-abonnent	Den uppringande i ett telefonsamtal. Motparten är B-abonnent.
A-lag	Viktning för PCM-kodning av tal enligt ITU-T-rekommendation.
Abonnentledning	Ledning för anslutning av telefonabonnent till närmaste lokalstation i telenätet.
Abonnentväxel	(PABX). Telefonväxel inom ett företag eller organisation som ger trafikmöjlighet internt, utan att använda resurser i det allmänna telenätet, samt ger möjlighet att kommunicera med allmänna nätet med ett mindre antal huvudledningar än antalet anknytningar i växeln. För inkommande samtal finns möjlighet att dirigera trafiken till anknytning via telefonist eller automatiskt. Moderna abonnentväxlar är datorstyrda och erbjuder ett stort antal tilläggs-tjänster. Flera växlar kan sammankopplas till en funktionell enhet via direktledningar mellan dem. En abonnentväxel har tre gränssnitt: (1) Huvudledning, för anslutning till telenätet. (2) Anknytningsledning, för anslutning av telefoner. (3) Direktledning, för koppling till annan abonnentväxel.
Access	Tillgång/åtkomst, till exempel att få tillgång till viss information. Ett flitigt använt ord. Dels används det när olika enheter i ett datasystem försöker prata med varandra: "Min dator kan inte accessa (= komma åt) webbservern". Dels används det om användarnas rättigheter att komma åt data och resurser: "Du har inte accessrättigheter (= åtkomsträttigheter) för löne-registret".
Accessmetod	Regelverk (protokoll) som bestämmer hur en nätverksansluten enhet (t ex dator) får tillgång till nätverksmedium (exempelvis LAN-kabel).
Acceleratorkort	Extra kretskort med processor som man kan montera inuti datorn. Det plockar åt sig vissa funktioner och utför dem snabbare än datorns egen processor.
Accesstid	Åtkomsttid. Den tid det tar för datorn att hämta data från ett minne.
Acrobat	Ett program från Adobe som skapar och läser PDF-filer. Vitsen med Acrobat är att ett dokument som skapats med programmet ser exakt likadant ut oavsett i vilken datamiljö det läses. Man kan alltså skapa en Acrobatfil i en IBM-PC och läsa och skriva ut den i en Mac- eller Unixdator utan att något förändras. Både typsnitt, format och bilder överförs. På Internet kan man ofta hämta hem broschyrer, manualer etc i detta format.
ActiveX	Microsoft-standard för interaktivitet på WWW. Paraplyteknik för att inkludera olika saker på en WWW-sida. Ljud, bilder, knappar och interaktivitet. Ungefär samma sak som OLE, se d.o.
Adaptiv utjämnare	Ledningsutjämnare, som automatiskt justeras under pågående sändning för att kompensera för ändrad linjekarakteristik.
Adapter	Ett kommunikationskort som oftast installeras i en PC och som hanterar LAN eller data-kommunikation. Kallas även för NIC (Network Interface Card. LAN-adaptrar finns t ex för Ethernet och Token Ring.
Administrativ databehandling	Administrativa rutiner som bokföring, löner, fakturering, order, reskontra etc behandlas i en dator.
Adaptivt vägval	Algoritm som automatiskt väljer optimal väg i ett nätverk, för att kringgå fel och/eller hårt belastade förbindelser.
Adress	Ett tal som specificerar en minnescell, en adress i datorns minne. En unik identitet för att identifiera en process eller en nätverksenhet. Jämför med Ethernet- och Token Ring-adresser.
Agent	Ett program som kan resa på Internet och komma åt resurser för användarens räkning. Ett agentprogram vet vad användaren är ute efter och således automatiskt hämta informationen.
Aggregate	Utsignal som utgör summan av insignalerna till en kommunikationsenhet, t ex en multiplexor.
Aktiva dokument	Dokument med förmåga att reagera på indata från användaren. Lite grann som dialogrutor i ett datorprogram.
Aktiv HUB	En LAN-enhet (se även HUB) som förstärker signalerna. En aktiv hub är försedd med elektronik och kräver spänningsmatning.

Aktiv matris	Fönster med individuell effektmatning till flytande kristaller med hjälp av transistorer som bakats in i en tunn film.
Aktiv stjärna	I fiberoptik, en aktiv repeterare, som fördelar en ljussignal till flera utgångar, men kompenserar för förluster, så att räckvidden ej påverkas.
Aktiv terminering	Avslutare på SCSI-kedja. Enheten kan själv avgöra om det behövs terminering eller ej.
Akustisk kopplare	Adapter för handmikrotelefon, för att överföra data via en uppringd förbindelse.
Alfakanal	En 8-bitars information som vissa bildbehandlingsprogram använder för att identifiera delar av bilden för användning av filter och specialeffekter.
Alfanumerisk	En generisk term för alfabetiska tecken, siffror och specialtecken.
ALGOrithmic Language	Ett av de första högnivåspråken, främst avsett för matematiska tillämpningar. Har varit stilbildare för många nya programspråk.
Algoritm	Metod för problemlösning; t ex regler för hur orden i en ordlista sorteras.
Aliasing	Försämrad bildkvalitet på grund av begränsad upplösning i pixelbaserade (punktuppbyggda) bilder. Kantigheter eller trappsteg uppträder framför allt i diagonala linjer.
Alignment	Att skapa ett inbördes förhållande mellan två eller flera objekt, som till exempel att de skall centreras längs en gemensam linje.
Allmänt datanät	Public Data Network. Ett datanät anordnat och skött av en operatör som erbjuder dataöverföringstjänster till alla. Kommunikationsnät avsett för överföring av digitala signaler, tillgängligt för alla som önskar abonnera på anslutning till det.
Aloha	En accessmetod som tillåter flera stationer att sända samtidigt.
Alohanet	Datanät på Hawaii som använder radio och satellit. (Contention-metod).
Altavista	En sökmotor på Internet.
Alternativt vägval	Dirigering av trafik via annan väg, när den primära vägen inte är tillgänglig.
Amplitud	Det maximala värdet för en analog eller digital vågform.
Amplitudmodulering	Förändring av en signal i höjdd (amplitud) för att representera ettor och nollor.
Analog	Ständigt föränderliga signaler som ej kan visa exakt information i ett visst ögonblick (till exempel klocka med visare). En kontinuerlig elektrisk signal, vars ögonblicksvärde står i direkt proportion till den representerade storheten, t ex tal på en teleledning.
Analog array	Analogmatris: har analoga element ihopkopplade till analoga funktioner.
Analog slinga	Hjälpmiddel för test av kommunikationssystem. Kopplar mottagen signal tillbaka till sändaren på t ex linjesidan av ett modem.
Analog överföring	Överföring av en kontinuerlig föränderlig signal.
Anatel	Tidigare produktnamn för fast förhyrda förbindelser från Telia. Varianter finns för data, anknytning, larm etc. Idag Telia Link. Underbenämning på fast förhyrd förbindelse. Telia Link avser sådan baserad på analog teknik upp till 19 200 bps.
Anchor	Placeringen av en hypertextlänk i ett dokument.
Anknytningsledning	Ledning för anslutning av en anknytningsapparat till en PABX.
Anonym FTP	eng: Anonymous FTP. Tjänst för kopiering av filer över Internet utan att man behöver ha användarkonto på arkivdatorn.
Anrop	Call Request. Begäran om uppkoppling av datasamtal.
Answerback	Svar från en nätterminal på förfrågan, för identifiering av terminalen.
Anti-aliasing	Utgjämning av taggiga kanter i pixelbaserade bilder genom att skapa en gradvis övergång mellan två färger.
Användare	Kallas Du när Du använder Din dator.
Användar-ID	När man loggar in på Internet eller ett nätverk krävs förutom ett lösenord ett användar-ID (user name). Detta talar om vem Du är och kan helt enkelt vara Ditt namn eller en förkortning av det.
Apple	Ett företag som tillverkar persondatorer och tillbehör. Deras datorer heter Macintosh.
Apple Talk	Nätverksprotokoll lanserat av Apple Computers som tillåter att Macintosh-datorer kan kommunicera i nätverk. Alla Macintosh-datorer har en s k Local Talk-port (själva hårdvaran) som tillåter att man kör Apple Talk-protokollet med en hastighet av 230 Kbit/s. Apple Talk kan även köras över Ethernet (EtherTalk) och Token Ring (Token Talk).

Applet	Ett program som kan laddas ner över ett nätverk och startas i en användares dator. Java är ett programmeringsspråk som tillåter program att köras på ett säkert sätt i en användares dator.
Applikation	eller tillämpning kallas ett datorprogram som hjälper användaren att utföra specifika tillämpningar, t ex ordbehandling, kalkylering, bokföring eller bildbehandling.
Applikationsprogram	Program för viss tillämpning; t ex skatteberäkning.
Applikationsskikt	Skikt sju i OSI-modellen.
Arbetsminne	Del av internminnet som används för lagring av egna program och data.
Archie	Ett arkivsystem som automatiskt lagrar innehållet i publika FTP-databaser. Letar man efter en specifik fil eller program att ladda ner till sin dator kan man fråga närmaste archie-databas var man kan finna filen.
Arkiv	Komprimerad fil. I Internetsammanhang är ett arkiv ett bibliotek på en dator där informationsmängder ligger.
Arkitektur	Regelverk som beskriver samband mellan system inom vilken tjänster, funktioner och protokoll är angivna.
Assembler	Program som översätter ett program skrivet i assemblerspråk till maskinspråk. Maskinspråket är en följd av binära kombinationer som representerar de instruktioner som datorn kan. Översättningen kallas assemblering.
Assemblerspråk	Programmeringsspråk som kräver detaljerade kunskaper om datorns interna funktion. Språket är mer "maskinnära" (och därmed också maskinberoende) än högnivåspråk som t ex Pascal. Instruktionerna består av mnemoniska förkortningar valda så att namnet associerar till deras funktion, ofta två till tre tecken ur instruktionens namn.
Associera	Betyder i datorvärlden att man kopplar exempelvis kopplar samman ett dokument med ett program så att man när man klickar på dokumentet även startar rätt program.
Asymmetrisk algoritm	Krypteringsmetod som bygger på en hemlig och en publik nyckel.
Asynkron	Ikke samtidig Asynchronous. Används ofta för överföring av data mellan utrustningar, taktstyrs inte av det mellanliggande nätet. Tecken-för-tecken-överföring där tiden mellan två tecken är godtycklig.
Asynkron överföring	Asynkron överföring innebär att data överförs tecken för tecken och att varje tecken inleds med en startbit och avslutas med en eller flera stoppbitar. Inom varje tecken överförs varje bit med en överenskommen datahastighet. Metoden kallas också start-stop.
AT-kommandon	Kommandon enligt Hayes-standard som används för att styra ett modem, antingen direkt eller via kommunikationsprogram.
Attachment	Bilaga (i e-postsammanhang), dokument som skickas som separat fil kopplad till ett e-meddelande.
Attribut	Till exempel en delmängd av en O/R-adress eller en del av en katalogpost.
Autenticitet	En person- och meddelandeavhängig signatur för att uppnå äkthet i en överföring.
Automatsvar	Funktion i modem för allmänna telefonnätet, gör att modemmet svarar vid påringning.
Automatuppringare	Nummerslagare, som svarar för uppkoppling av samtal via allmänna telefonnätet. Finns bl a i modem.
Automatutjämnare	Kompenserar för karakteristiken på en ledning vid mottagning av en känd signal, träningssekvens.
Avatar	Grafiskt alias använt som användarpresentationmetod på olika databaser. Termen sägs ha myntats av SF-författaren Neal Stephenson i hans debutroman Snowcrash från 1992. Användes dock redan i ett Virtual Reality-system för Commodore 643 vid namn Habitat.
Avbrott	Innebär att pågående verksamhet i datorn avbryts till förmån för en rutin med högre prioritet. Avbrott kan genereras av yttre enheter. När den avbrytande rutinen är klar, återupptar datorn den verksamhet som den blev avbruten under.
Avbrottsfri kraft	Skyddar datorn (eventuellt också kringutrustning) mot strömbrott genom att ha ett inbyggt batteri som automatiskt kopplas in vid störningar i nätströmmen.
Avsändare	Användare eller tillämpning som sänder ett meddelande. Information om avsändare läggs i meddelandehuvudet.

B

BA	BCCH Allocation.
BAIC	Barring of All Incoming Calls.
BAPTA	Bearing And Power Transfer Assembly.
BAOC	Barring of All Outgoing Calls.
BARG	Billing & Accounting for Roaming.
BARK	Binär Automatisk Relä Kalkylator. Sveriges första stora "datamaskin", tagen i bruk 1950.
BB	Bredband. Broadband.
BBB	Blood-Brain Barrier. Används vid studium av mobiltelefonens inverkan på hjärnan.
BBC	Broadband Bearer Capability.
BBS	Bulletin Board System. Dator det går att ringa till via modem och som fungerar som en datoriserad anslagstavla. De flesta BBS:er är inte direkt anslutna till Internet utan sitter löst ihop i ett alternativt och delvis sammanfallande nät vid namn Fidonet. De flesta drivs av idealister utan vinstintresse. Det finns flera tusen bara i Sverige. Även Bulletin Board Service.
BCBDS	Broadband Connectionless Data Bearer Service.
BCC	Block Check Character. Ett kontrolltecken som avslutar ett block. Används för kontroll av överförd data. Även Base Transceiver Station (BTS) Colour Code. Även Bump Chip Carrier.
BCCH	BroadCast Control Channel.
BCD	-kod. Binary Coded Decimal. En binär kod där varje decimalt tecken representeras av 4 bitar. Lanserat av IBM under tidigt 1960-tal.
BCF	Base station Control Function.
BCIE	Bearer Capability Information Element.
BCM	Block-Coded Modulation.
BCOB	Broadband Class of Bearer.
BCP	Basic Call Process SIB. Även Best Current Practise. Internet-dokument som redogör för lämpligt tillvägagångssätt/designval, dvs systempåverkande parametrar som ej kan standardiseras enligt Internets regler för standarder.
BCR	Bar Code Reader. Utrustning för läsning av streckkod.
BCSM	Basic Call State Model.
BCT	Body Centered Tetragonal. Ingår i en ny typ av supraleddare.
BDC	Binary Domain Controller.
BECN	Backward Explicit Congestion Notification. Bit 6 i oktett 2 i Frame Relay-header, för att signalera till sändande DTE att trafikvägen är överbelastad.
BEDODRAM	Burst Extended Data Out DRAM. Förbättrat FPDRAM med mycket snabbare minne.
BeeWIP	Broadband Wireless IP. Produkt inom Ericsson för bredband över radionät.
BEM	Boundary Element Method.
BER	Bitfelsintensitet. Bit Error Rate/Bit Error Ratio. Anges i regel som antal felaktigt överförda bitar relativt totala antalet överförda bitar, t ex $1 \cdot 10^{-6}$.
BERT	Bit Error Rate Tester. En enhet som mäter antalet felbitar på en kommunikationslinje.
BESK	Binär Elektronisk Sekvens-Kalkylator. Den stora svenska matematikmaskinen från 1953.
BFI	Bad Frame Indication.
BGA	Ball Grid Array. Metod för anslutning till kretskort.
BGP	Border Gateway Protocol. Ett Internet routing-protokoll definierat enligt RFC-1163.
BGT	Broadcast and Group Translators.
BHCA	Busy Hour Call Attempts. Mått på förmågan hos en telestation att avveckla trafik i bråd tid.
Bi	Signalling ID assigned by Exchange B.

BI	All Barring of Incoming calls.
BIA	Businss Impact Assessment.
BIB	Backward Indicator Bit.
BIC-exHC	Barring of Outgoing International Calls except those directed to the Home PLMN Country.
BiCMOS	Bipolar CMOS (jfr CMOS).
BIC-Roam	Barring of Incoming Calls when Roaming outside the home PLMN country.
B-ICI SAAL	B-ICI signalling ATM Adaptation Layer.
BIE	Boundary Integral Equation.
BiMOS	Bipolar Complementary MOS. Synonym till BiCMOS.
BIND	Berkeley Internet Name Domain.
BIOS	Basic Input Output System. Underprogram till DOS som hanterar datorns bildskärm, tangentbord, skrivare m m. Är en del av operativsystemet i en dator och ligger ofta i en ROM-kapsel. BIOSen innehåller mycket grundläggande om systemet, som vilken hårddisk man har och hur man vill behandla minnet.
BIP	Bit Interleaved Parity.
BIPM	Bureau International des Poids et Mesures. Internationella byrån för mått och vikt.
B-ISDN	Bredbands-ISDN. Broadband-Integrated Services Digital Network (jfr ISDN).
BISSI	Broadband Inter Switching System Interface.
BIST	Built In Self Test. Testmetodik (använd hos Ericsson).
B-ISUP	Broadband ISDN User's Part.
BLAST	Bell Labs Layered Space-Time Technology.
BLER	Block Error Rate.
BLERT	Block Error Rate Testing. Som BERT, men antalet felaktigt överförda block ställs i relation till totala antalet överförda block.
B-LLI	Broadband Low Layer Information.
BLOS	Beyond line-of-sight.
BLVDS	Bus Low Voltage Differential Signaling Nationals variant av LVDS.
BRITS	Business Requirements on the Information Technology System. Beräkningsmetod för bedömning av försäkringsrisker och premier i samband med IT-skador.
Bm	Full-rate traffic channel.
BMP	Filformat för grafik lagrat enligt Windows bitmap, läses av många PC-program.
BN	Bridge Number. Även Bit Number.
BNC	Bayonet Neil Councilman, den speciella kontakt som benämns "bajonettkontakt". Används oftast i samband med koaxialkablar (tunn Ethernet eller IBM 3270-terminaler).
B-NT	Broadband Network Termination.
BO	All Barring of Outgoing calls.
BOC	Bell Operating Company. Ett av de 22 Bell-bolag, som bröts ut från AT&T i samband med avregleringen i USA. De operativa bolagen kontrolleras av sju regionala holdingbolag – RBHC.
BOF	Birds of a Feather. Informellt diskussionsforum kring ett aktuellt ämne. Förekommer bland annat på InterOp-konferenserna.
BOIC	Barring of Outgoing International Calls.
BOLOS	Body Obstructed LOS (jfr LOS).
BOM	Beginning of Message.
BOP	Se <i>bitorienterat protokoll</i> .
BOOTP	Bootstrap Protocol. Ett protokoll inom TCP/IP-arkitekturen som tillåter en nätansluten enhet att begära start- och konfigurationsinformation från en BOOTP-server.
BOOT PROM	Boot Programmable Read-Only Memory. Ett datachip som monteras på ett nätverkskort och som gör att en PC kan starta (boota) från nätverket. Krävs om man har disklösa persondatorer anslutna till nätet.

BPCS	Business Planning and Control System.
BPDU	Bridge Protocol Data Unit.
BPF	BandPass Filter. Även Blade Passage Frequency.
bpi	Bit per inch (tum); packningstäthet vid datalagring på magnetiskt material, i första hand band.
BPON	Broadband on Passive Optical Network.
BPP	Bridge Port Pair.
BPR	Business Process Reengineering. Tankesätt och metod för att rationalisera ett företag där datorer i nätverk spelar en stor roll. Bygger på dynamiska förlopp och processer.
BPSK	Bi-Phase Shift Keying.
Bps	Bps. Bitar per sekund. Mått på överföringshastighet. Ett tecken motsvarar oftast 8 bitar. (Vid asynkron överföring används ofta 10 bitar, 1 startbit, 8 databitar och 1 stoppbit). Måttenhet för antalet överförda bitar per sekund vid datakommunikation. Se <i>bithastighet</i> .
BRAN	Broadband Radio Access Network.
BRI	Basic Rate Interface. Grundabonnemanget för en ISDN-anslutning. Ger två B-kanaler à 64 kbps var samt en D-kanal med 16 kbps (2B+D). I Sverige kallar Telia detta abonnemang för Access Duo.
BS	Base Station eller RBS, Radio Base Station. Även Bearer Service.
BSA	Business Software Alliance. Antipiratororganisation.
BSB	British Satellite Broadcasting.
BSC	Se <i>Bisync</i> . Binary Synchronous Communications. IBM-protokoll för synkron teckenöverföring. Binärsynkron överföring. Samlingsnamn för linjeprocedur för vissa IBM-produkter. Se <i>synkron överföring</i> . Även <i>Base Station Controller</i> .
BSG	Basic Service Group.
BSGL	Branch Systems General Licence (UK).
BSI	British Standards Institution.
BSIC	Base Transceiver Station Identity Code.
BSIC-NCELL	BSIC of an adjacent CELL.
BSN	Backward Sequence Bit.
BSS	Base Station System, i GSM. Även Broadcasting Satellite Service.
BSSAP	Base Station System Application Part.
BSSMAP	Base Station Systems Management Application Part.
BSVC	Broadcast Switched Virtual Connections.
BT	British Telecom. Även Business Telecommunications. Även Burst Tolerance.
B-TA	Broadband Terminal Adapter (ATM).
BTAG	Begin Tag.
B-TE	Broadband Terminal Equipment (ATM).
BTL	Bell Telephone Laboratories.
BTNR	British Telecom Network Requirement.
BTS	Base Transceiver Station, i GSM.
BTW	By The Way, Internet-slang.
BUS	Broadcast and Unknown Server.
BW	Bandwidth.
BWLAN	Broadband Wireless Local Area Network.
B8ZS	Bipolar 8-Zero Substitution. En metod för att säkerställa att antalet konsekutiva 0:or ej blir för stort. Används på digitala T-1-förbindelser i USA. Om åtta 0:or uppträder i serie ersätts dessa med en bestämd kod.
B-abonnent	Se <i>A-abonnent</i> .

B-kanal	Kanal för informationstransport, 64 Kbps i ISDN.
Backbone	På svenska "ryggradsnät", huvudkabeln i ett nätverk som t ex bilda samman flera nätverk i en fastighet, städer och länder.
Backbone-nät	Stamnät, som i ett antal noder ansluter förbindelser med lägre hastigheter.
Backkanal	Separat transmissionskanal (i modem) som ibland används för överföring av kvittenser och annan information. Används exempelvis i överföring till Videotex 1200/75, där 75 indikerar backkanalens överföringshastighet (terminal till dator).
Backslash	Kallas ett bakvänt "delat med", alltså "\" och detta är ett vanligt tecken i datorsammanhang. Om man skriver cd\ i DOS så kommer man tillbaka till rotkatalogen.
Backup	Betecknar att en mängd data kopierats för säkerhets skull för att garantera att informationen finns kvar om originalet skulle förstöras.
Backup copy	= reservkopia.
Balun	Balanced unbalanced. En anpassare (liknar en kontakt) för att koppla ihop en balanserad elektrisk kabel (typ partvinnad kabel) med en obalanserad (t ex koaxialkabel). Enhet för impedansanpassning.
Bandbredd	Mått på avståndet mellan gränserna för ett frekvensband. Ju högre bandbredd desto högre frekvenser kan kabeln släppa igenom. Bandbredden mäts i Hertz (Hz).
Bandstation	En bandspelare med vilken data lagras på magnetband. Används ofta för säkerhetskopiering.
Bandwidth	På svenska bandbredd. Skillnaden mellan den högsta och den lägsta frekvensen för nätverks-signaler. Termen används även för att beskriva genomströmningen av bitar i ett nätverk (mäts då i bitar per sekund).
Bandwith on Demand	"Bandbredd på begäran", en teknik som tillåter en nätverksansvarig att höja eller sänka en linjes kapacitet.
Banner	Reklamskylt på webbsidor.
Basband	Anger att endast en datasignal (bärvåg) i taget sänds i ett nätverk. Motsatsen är bredband där flera signalfrekvenser kan sändas samtidigt. Ethernet är ett bra exempel på en teknologi som använder basband.
Basbandsmodem	Basbandsmodem är en förenklad typ av modem, avsedd för korthållsöverföring. Denna typ av modem saknar modulering /demodulering. Kallas också korthållsmodem.
Basgränssnitt	Enklaste ISDN-anslutning med två B-kanaler och en D-kanal.
Basic	Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code. Programmeringsspråk, ursprungligen avsett för undervisningsändamål i interaktiv miljö.
Basic mode grundläggande kommunikationsprocedur	Standardiserade protokoll för synkrona terminaler. Dessa är teckenorienterade protokoll i vilket styrdata ingår i sändningen som speciella tecken.
Basic Rate Interface	Se BRI.
Basstation (Node B)	Den övergripande termen för både makrocell – och mikrocellsändare.
Batch	Från engelskans SATS. I datasammanhang innebär det att arbete utförs i "en klump", till skillnad mot "transaktionsorienterat".
Baud	Enhet som anger antalet signalförändringar per sekund. Baud är lika med begreppet BPS (Bits Per Second) så länge varje signal representerar exakt en bit. Användes därför i tidig datakommunikationsålder för att ange modems överföringshastighet. Moderna modem har dock en modulering där en viss signal ger olika bitkombinationer, därför är BPS-talet betydligt högre än Baud-talet. Att mäta dataöverföringshastighet i Baud är därför ej längre tillämpligt.
Baudot-kod	Fembitskod för telegrafi. Genom "skift" kan 53 tecken kodas.
Beacon	En signal från en IBM Token Ring-enhet som indikerar ett allvarligt fel med ringen, t ex ett kabelbrott.
Bell	Amerikansk modemstandard motsvarande europeiska ITU-T-standarden. Skiljer sig dock från ITU-Ts moduleringsfrekvenser.
Bellcore	Bell Communications Research
Benchmark	Benämning på testprogram avsett för jämförelser mellan olika datorer. Jämförelser görs med avseende på snabbhet, effektivitet, minnessnålhet, enkelhet att programmera etc.
Betaversion	Preliminär version av ett nytt program. Många tillverkare av program skickar ut en betaversion för test hos mer avancerade kunder innan den färdiga versionen släpps.

Betjänare	Benämning på den dator som i ett PC-nät hanterar gemensamma resurser såsom skivminne och skrivare. (Server).
Bezierkurva	En linje som definieras av ett visst antal kontrollpunkter. Genom att modifiera kontrollpunkterna så förändras linjen. Innehåller tangenter och punkter som individuellt kan definieras som raka linjer respektive kurvor. Ofta förekommande i vektorbaserade grafiktillämpningar.
Bibliotek	Kallas även directory, mapp eller katalog och innebär en sorts "låda" där man kan lägga dokument och program. Bibliotek gör det hela lite mer överskådligt.
Bildfrekvens	De flesta bildskärmar ritar upp bilden med en katodstråle som styrs av magneter, precis som i en TV-apparat. För att bilden skall bli stabil och flimmerfri måste den ritas om ett visst antal gånger i sekunden. Detta kallas för bildfrekvens och mäts i Hertz (Hz). En bra bild får man om skärmen ritas om minst 70 gånger i sekunden, dvs när bildfrekvensen är minst 70 Hz.
Bildläsare	Se <i>Scanner</i> .
Bildpunkt	kallas på engelska pixel och är den minsta prick som kan visas på en bildskärm.
Bildskärm	heter monitor på engelska och är den skärm med vilken datorn visar vad man skriver på tangentbordet.
Binhex	BINary HEXadecimal. En metod för att konvertera icke-textfiler (icke-ASCII) till ASCII. Detta är nödvändigt eftersom Internet e-mail endast kan hantera filer i ASCII-format.
Binära talsystemet	Talsystem med basen två. De ingående siffrorna kan anta värdet noll eller ett. Det krävs fler siffror för att representera ett visst tal med det binära talsystemet än med det decimala, i genomsnitt 3,4 ggr så många, men i gengäld blir de matematiska operationerna mycket enkla och väl lämpade för datorer.
Binärkod	Talrepresentation med basen 2, det vill säga endast talen 0 och 1 förekommer.
Binär siffra	Siffersymbol i binärt talsystem, till exempel 0 eller 1.
Bipolär	(1) Metod för signalering i digitala system, innebärande att en 1:a överförs som alternerande pulser med positiv och negativ polaritet. 0 överförs som en fast 0-nivå, utan puls. (2) En typ av integrerad krets, som hanterar både positiv och negativ ström.
Bisync	Binary Synchronous Communication (BSC). Benämning för ett antal IBM-protokoll som sänder EBCDIC-kod över synkrona linjer. Se <i>BSC</i> .
Bit	Förkortning av engelska binary digit. Bit representerar endera siffrorna 0 eller 1 i ett binärt talsystem.
Bithastighet	Den hastighet som används för informationsöverföring. Uttrycks i bitar per sekund, bps eller bit/s.
Bit Interleaving	En metod för att tidsmultiplexera information från flera låghastighetskanaler till en höghastighetskanal, en bit/kanal åt gången, för att sändas i en kontinuerlig ström.
Bit/s	Se <i>Bps</i> .
Bit per sekund	Är samma som Bit/s.
Bitfelstäthet	(elementfelstäthet, blockfelstäthet). Förhållande mellan antalet mottagna felaktiga bitar, element, tecken eller block och det totala antalet bitar, element, tecken) eller block som sänts.
Bitmap	Punktuppbyggd bild eller typsnitt där en bit definierar varje pixel.
Bitnet	Akademiskt datornät, ursprungligen för IBM-datorer. Because It's Time Net. Datanät mellan utbildningsställen. Kopplat så att man kan kommunicera med Internet via e-mail. Det var här de så kallade "listservs" började.
Bitorienterat protokoll	Beskriver ett kommunikationsprotokoll, där kontroll och styrinformation kodas i fält om en eller flera bitar, t ex SDLC och HDLC.
Bitreducering nivå 1 (PASC)	Överföring av ljud med 192 kbit/s (effektiv överföring). Ett exempel är DCC-systemet.
Bitreducering nivå 2 (Musicam)	Överföring av ljud med 96-128 kbit/s.
Bitreducering nivå 3	Överföring av ljud med 64 kbit/s. Ett exempel är ISDN.
Bit Stuffing	Process i bitorienterade protokoll, där en 0:a sätts in i en serie 1:or för att undvika att mottagaren förväxlar data med kontrolltecken.
Bleeding edge	Syftar på "leading edge", alltså spetsteknik. Bleeding edge är sådant som visserligen låter jättebra, men ...
Block	En informationsmängd överförd enligt ett bestämt format. Blocket omges av start- respektive sluttecken.

Blockering	Uppträder när ett nät eller en nätkomponent, på grund av kapacitetsbrist ej förmår lämna begärd service till användaren, t ex situationen att alla kopplingsorgan i en abonnentväxel är upptagna.
Blockkontroll	Åtgärd för blockövervakning baserad på att vissa förutbestämda regler för blockuppyggnad är uppfyllda.
Blockprotokoll	Ett protokoll för hur sändare/mottagare vid kommunikation skall hantera data grupperad i datapaket. Oftast även bestående av felhantering så att tillfällig störningar ej omöjliggöra överföringen; ett felaktigt block sänds igen tills det kommer över korrekt.
Bluetooth	Blåtand. Trådlös radionätlösning för kortdistanskommunikation mellan mobiltelefon, bärbar dator, skrivare, kamera m fl produkter.
Bläckstråleskrivare	Skrivare av non-impact-typ. Fungerar så att små bläckstrålar skjuts mot pappret från en bläckpatron och bildar tecknen på pappret. Kvaliteten blir jämförbar med en matrissskrivare, men skrivaren arbetar oftast betydligt tystare än en sådan.
Bodypart	En komponent av ett meddelande, som kan vara av skiftande format – text, grafik etc.
Bokmärke	När man surfar på Internet kan det vara svårt att hitta tillbaka till en intressant sida. De flesta browsers låter därför användaren lägga in ett bokmärke på en viss sida. Bokmärkena samlas på en lista och när man ska tillbaka till sidan klickar man bara på bokmärket och behöver inte komma ihåg någon adress.
Boot, boota	Laddning av startrutin för exempelvis ett operativsystem. (eng. "To bootstrap"). Svensk dataslang för processen att ladda in systemprogramvaran i en dator under uppstart. Ibland används ordet för själva uppstarten. Namnet anspelar på att när man startar datorn så aktiveras ett litet enkelt program som startar andra program som i sin tur startar nya program, ungefär som man drar åt snörena på en känga. Den korrekta termen enligt SIS är att ha ett "självinmatande program".
Brandvägg	Brandvägg eng: firewall. Dator som avser att skydda lokalt nät mot intrång från Internet genom att filtrera datatrafiken och begränsa tillgängligheten till nättjänster på datorerna bakom brandmuren.
Break	Ett långt tecken, "space", för att signalera en speciell driftsituation i asynkron kommunikation. Används främst av Teletype teleprintrar.
Break-out box	Hjälpmedel för kabelinstallation. Tillåter enkel, experimentell in-/ur-/omkoppling av signaler utan lödning/-pressning.
Bredband	Avser överföring av flera signaler samtidigt via en förbindelse. (1) Analogt genom modulation av flera bärvågor i ett system. (2) Digitalt genom tidsindelning i kanaler.
Bridge	Enhet för sammankoppling av två LAN. Data filtreras vanligen baserat på MAC-adress, så att "lokal" trafik ej överförs till det andra nätet. B arbetar i länkskiktet. För trafikdirigering i mer komplexa nät finns flera algoritmer. Se <i>Spanning Tree</i> och <i>Source Routing</i> .
Brightness	Grad av ljusstyrka. Kallas även luminans.
Broadcast	Sändning till alla mottagare samtidigt.
Broadcast storm	Oönskade meddelanden som nätverket själv genererar och som duplicerar sig själva genom nätet med den effekten att den totala kapaciteten i nätet reduceras markant.
Brouter	En kombinerad Brygga/Router. För vissa protokoll fungerar den som Router, medan övriga hanteras som av en brygga.
Browser	Bläddrare. Program för att bläddra igenom informationsmängder. Exempelvis Netscape och Mosaic.
Brygga	(eng. Bridge). Enhet som används för att koppla samman två lokala nät (LAN) som använder olika nätverksprotokoll. Brygtan kan inte routa (se Router) eftersom den inte läser nätverksprotokollet (t ex IP, IPX). En brygga kan inte stoppa spridningen av s k broadcast-meddelanden, vilket innebär att den är mindre lämplig för större konstellationer av sammankopplade nätverk. Där föreslår en enig teknikerkår att man använder routers.
Bubbelminne	Ett minne som lagrar information i "bubblor" i roterande magnetiska fält. Bubblorna indikerar "ettor" och frånvaron av dem "nollor".
Buffer(t)	Minnesenhet för mellanlagring, t ex för att utjämna hastighetsskillnader mellan olika förbindelser.
Bug	Engelsk term för misstag/fel i program. Uttrycket sägs komma av att en dator utan förvarning bara stannade en gång i datorns barndom. Inne i maskinen hittades en mal och sedan den avlägsnats fungerade datorn igen.

Bulk	Köp varor i stora mängder; ljudkort i bulk exempelvis innebär att man köper ett större antal.
Burst mode	Dataflödet mellan två enheter utan hänsyn tagen till den tid det tar att adressera data. Snabb dataöverföring som bara kan upprätthållas tillfälligt.
Buss, bus	(1) En gemensam länk för kommunikation mellan olika enheter i ett system, till exempel mellan CPU, minne och periferienheter i datorsystem. (2) Topologi för LAN, t ex Ethernet.
Bussnät	Topologiskt begrepp som innebär att datorer/arbetsplatser är anslutna till en gemensam kabel som har två ändar.
Busy out	Upptagetmarkera ett kopplingsorgan eller en accessledning i en växel.
Buzz	Buzzword är ett "ord som snurrar". Med andra ord ett ord som det är mycket prat om, men som få egentligen vet vad det betyder. Buzzword är i sig själv ett sådant ord.
Bypass	Förbikoppling, t ex anslutning av en PABX direkt till en förmedlingsstation utan att gå via lokalstation i telenätet.
Byte	En grupp av bitar, vanligen åtta stycken.
Byte Interleaving	Metod för tidsmultiplex, där en byte per ansluten kanal i tur och ordning kopplas till huvudkanalen för att sändas i en kontinuerlig ström.
Byte Stuffing	Insättning av specifika bytes, som kontrolltecken i en dataström.
Bärvåg	Grundsignal mellan två modem och som sedan moduleras till ettor och nollor.

C

C	Strukturerat programmeringsspråk, från början utvecklat ihop med Unix.
C++	Objektorienterad efterföljare till C. C++ är ett försök att förena de objektorienterade idéerna med det kraftfulla C-språket.
C ³ I	Command, Control, Communication and Intelligence. Flygande ledningscentral för Gripen med mycket avancerade dator- och radiosystem.
CA	Cell Arrival. Även Certification Authority. Även Conditional Access. Åtkomstkontroll vid sändning av "skyddat" material. Även Certification Authority
CAC	Connection Admission Control.
CAD	Computer Aided Design. Innebär att man ritar och konstruerar saker med datorns hjälp istället för på papper.
CADS	Central Air Data Computer.
CAI	Common Air Interface.
CALS	Computer-aided Acquisition and Logistic Support. Serie av standarder för elektronisk upphandling.
CAM	Computer Aided Manufacturing.
CAMEL	Customized Applications for the Mobile network Enhanced Logic.
CAN	Controller Area Network.
CANEL	Customised Application of Mobile Enhanced Logic.
CAP	Carrierless AM/PM. Även CTM Access Profile.
CARABAS	Coherent All Radio BAnd Sensing. Radar som arbetar med låga frekvenser och därför kan se genom vegetation och tränga ner i mark.
CAS	Channel Associated Signalling. Även Commission for Atmospheric Sciences eller Centre for Autonomous Systems.
CASE	Common Applications Service Elements. Motsvarigheten till ACSE för MAP 2.X-standarden.
CATV	(1) Closed Area Television. Lokal utsändning av information via televisionskanal. (2) Community Antenna TeleVision. Amerikansk benämning på kabel-TV-system som i sin uppbyggnad liknar ett lokalt nätverk. (3) CAble TV. Kabel-TV.
CAU	Control Access Unit.
CAZAC	Constant Amplitude Zero AutoCorrection.

CB	Cell Broadcast. Även Component Broker. Även Common Base.
CBC	Cell Broadcast Centre.
CBCH	Cell Broadcast CHannel.
CBDS	Connectionless Broadband Data Service.
CBE	Chemical Beam Epitaxy.
CBF	Conventional BeamForming.
CBMI	Cell Broadcast Message Identifier.
CBR	Constant Bit Rate.
CBR interactive	Constant Bit Rate interactive.
CBR non-interactive	Constant Bit Rate non interactive.
CBS	Committed Burst Size.
CBT	Computer Based Training, datorstödd undervisning.
CBX	Computerised Branch Exchange. Datorstyrd abonnentväxel.
CC	Continuity Cell. Även Carbon Copy = Kopia. Till brevmottagare för kännedom. Även Country Code.
CCA	CENELEC Certification Agreement.
CCAF	Call Control Agent Function.
CCBS	Completion of Call to Busy Subscriber. Även Customised Care and Billing System.
CCC	Customs Cooperation Council. Även CENELEC electronic Components Certification.
CCCD	Competence Centre for Circuit Design (vid Lunds universitet).
CCH	Control CHannel.
CCCH	Common Control Channel.
CCD	Charge Coupling Device
CCF	Call Control Function. Även Conditional Call Forwarding.
CCI	Co-Channel Interference.
CCIR	Den internationella rådgivande radiokommittén inom ITU (Comité Consultatif International des Radiocommunications). Ingår i ITU under beteckningen ITU-R. Se ITU-R.
CCIS	Common Channel Interoffice Signalling. En typ av GK-signalering, tidigare använd i USA.
CCITT	Den internationella rådgivande telegraf- och telefonkommittén. (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique). Samarbetsorgan underställt Internationella TeleUnionen (ITU). Samarbetsorgan för världens teleförvaltningar; deras standarder benämnes rekommendationer. Ingår i ITU under beteckningen ITU-T. Se ITU-T.
CCM	Current Call Meter.
CCNRc	Completion of Calls when Not Reachable.
CCNRy	Completion of Calls when No Reply.
CC-NUMA	Cache Coherent NUMA (jfr NUMA).
CCP	Capability/Configuration Parameter.
CCPE	Control Channel Protocol Entity.
CCR	Current Cell Rate.
CCS	Common Channel Signalling. Gemensam kanalsignalering (GK). All signaler för samtals-etablering m m sker i en gemensam kanal med ett härför avsett protokoll.
CCSS7	Common Channel Signalling System No 7.
ccs	100 Call Seconds. Ett mått på trafikstyrka, svarande mot ett samtal om 100 S varaktighet, eller 100 samtal om 1 S var. En trafikstyrka om 36 ccs, eller 1 Erlang, innebär att en sådan terminal, anslutning eller koppling i ett telefonsystem är kontinuerligt belagd. Typiska värden är för talförbindelser 3-10 ccs, och för dataförbindelser 12-20 ccs per terminal.
Cct	Circuit.

CCU	Central Control Unit.
CCW	Coded Continuous Wave.
CD	Carrier Detect. Även Compact Disc. Även CountDown counter (DQDB) och Call Deflection.
CDD	Concurrent Data Dynamics.
CDDI	FDDI-implementerad på parkabel.
CDE	Common Desktop Environment.
CDF	Channel Definition Format. Filformat för att beskriva komponenter i en kanal. Även Cumulative Density Function. Även Cumulative Distribution Function.
CDG	Context Development Group.
CDGPS	Carrier-phase Differential GPS.
CDM	Common Diagnostics Model. Standardförslag till fjärrövervakning av persondatorer.
CDMA	Code Division Multiple Access.
CDPD	Cellular Digital packet Data. Amerikansk standard för paketdatanät som införs i befintliga mobiltelefonnät.
CDR	Call Detail Record. Även Call Data Record.
CD-R	Compact Disc Recordable.
CD-ROM	Compact Disk – Read Only Memory. En skiva för lagring av digital information. Följer internationell standard ISO 9660. Kan innehålla mycket stora datamängder.
CD-RW	Compact Disc ReWriteable. Ytterligare en ny variant av CD-ROM som det både kan skrivas och raderas och skrivas igen på.
CDS	Correlated Double-Sampling.
CDSA	Common Data Security Architecture.
CDSL	Consumer DSL. Enklare alternativ till ADSL.
CDT	Cell Delay Tolerance. Även Cable Design Technologies. Även Centrum för Distansöverbryggande Teknik. Även Cambridge Display Technologies.
CDUR	Chargeable DURation.
CDV	Cell Delay Variation.
CDVT	Cell Delay Variation Tolerance.
CE	Circuit Emulation. Även Common Emitter. Även Convolutional Encoder.
CEBIS	En databas som EUs TEDIS-program tillhandahåller för distribution av EDIFACT-material.
CEFIC	Conseil Européen des Fédérations de l'industrie Chimique. Kemiindustrins EDI-projekt.
CEI	Connection Endpoint Identifier.
CEIR	Central Equipment Identity Register.
CELP	Code Excited Linear Predictive. Talkodare.
CEM	Contract Electronic Manufacturing. Även Computational ElectroMagnetics. Forskningsprojekt för datorsimulering av elektromagnetiska problem.
CEN	Comité Européen de Normalisation (European Standards Committee).
CEND	END of Charge point.
CENELEC	Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (European Electrotechnical Standards Committee).
CEO	Chief Executive Officer.
CEPS	Common Electronic Purse Specification. Ny standard för elektronisk plånbok (Cash-kort).
CEPT	Conference Européenne des Administrations des postes et des Télécommunication. Samarbetsorgan för Europas post- och teleadministration. Europeiskt standardiseringsorgan.
CER	Cell Error Ratio.
CERN	Centre Européen pour la Recherche Nucleaire. Ett forskningslaboratorium i närheten av Geneve där forskaren Tim Berners-Lee utvecklade den första Web-serverprogramvaran.
CERS	Conseil Européenne de Recherches Spatiales (jfr ESRO), Europeiska Rymdforskningsorganisationen.

CERT	Computer Emergency Response Team.
CES	Circuit Emulation Service.
CEU	Coverage Extension Units. Produktenheter i GSM.
CFAR	Constant False Alarm Rate.
CFB	Call Forward Busy.
CF	Call Forwarding. Även Conversion Facility.
CFI	Common Flash Interface.
CFNR	Call Forward No Reply.
CFU	Call Forwarding Unconditional.
CGA	Color Graphics Adapter, färggrafik med låg upplösning för PC-datorer.
CGI	Common Gateway Interface. Ett programmeringsspråk som dominerar på Internet och speciellt på WWW-servrar. Gör det möjligt att skapa t ex blanketter för ifyllnad av WWW-besökare.
CHAID	Chi-Squared Automatic Interaction Detection. Statistisk algoritm.
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol.
CHOISE	CHalmers Open Industry Courses in Electrical and Computer Engineering.
CHP	CHarging Point.
CHRP	Common Hardware Reference Platform. Standarden bygger bland annat på PowerPC-processorn och PCI-standard. Kallas också Power PC-Platform.
CHV	Card Holder Verification information.
CI	Cell Identity. Även Congestion Indicator, CUG Index och Carrier-to-Interference ratio.
CIC	Carrier Identification Code.
CICS	Customer Information Control System. En IBM systemprogramvara som hanterar transaktioner från fjärrterminaler.
CID	Call Instance Data.
CIDR	Classless InterDomain Routing.
CIE	Centrum för Innovation och Entreprenörskap (vid Linköpings universitet).
CILE	Call Information Logging Equipment.
CIM	Computer Integrated Manufacturing, datorintegrerad tillverkning, dvs att tillverkningsprocessen integrerats från konstruktion (CAD) ända ut till produktion (CAM). Även Common Information Model. Även Clinical Information Management.
CIP	Carrier Identification Parameter. Även Certified IP Professional.
CIPP	Centrum för Integrerad Produkt- och Processutveckling. Ingår i IMC. Specialisering på elektronikbyggsätt och polymerelektronik.
CIR	Bärvågssignal-till-störreavstånd (Carrier-to-Interference Ratio). Även Complex Impulse Respons. Även Committed Information Rate. Överenskommen lägsta överföringskapacitet till/från en Frame Relay eller ATM-anslutning. Även Channel Impulse Response.
CIS	Copper Indium diSelenide. Tunnfilmsteknik.
CISA	Certified Information Systems Auditor.
CISC	Complex Instruction Set Computer.
CISPR	Comité International Special des Perturbations Radioélectriques, Internationella elektrotekniska kommissionens (IEC) särskilda kommitté för radiostörningar.
CK	CheckKodspolynom.
CKML	Conceptual Knowledge Markup Language. Kunskapsrepresentation.
CKSN	Ciphering Key Sequence Number.
CL	Connectionless.
CLC	Closed Loop Control.
CLEC	Competitive Local Exchange Carriers.

CLEO	Conference on Lasers and Electro-Optics
CLF	CLear Forward signal.
CLI	Calling Line Identity/Identification.
CLIP	Calling Line Identification Presentation. Identifiering av anropande abonnent. Detta blir möjligt i ISDN, och finns ofta i publika datanät, PDN.
CLIR	Calling Line Identification Restriction. Begränsning av möjligheterna för CLIP.
CLIW	Configurable Long Instruction Word.
CLLM	Consolidated Link Layer Management (FR).
CLNAP	Connectionless Network Access Protocol.
CLNP	Connectionless Network Protocol.
CLNS	Connectionless Network Service.
CLP	Cell Loss Priority. Även Circuit Link Protocol.
CLR	Cell Loss Ratio.
CLS	Connectionless Server. Även CLear to Send.
CLSF	Connectionless service Function.
CM	Call Model. Även Connection Management och Configuration Management. Även Constant Modulus.
CM	Constant Modulus Algorithm.
CMC	Computer Multi Control.
CMCPC	Centralized Multicast Constrained Power Control.
CMD	CoMmanD.
CME	Component Management Entity.
CMI	Coded Mark Inversion.
CMIS/CMIP	Common Management Information Services/Protocol. Standardprotokoll för Network Management enligt ISO, TCP/IP och MAP/TOP. Protokollet är definierat för samtliga sju OSI-skikt.
CMISE	CMIS Element (ISO).
CML	Chemical Markup Language.
CMM	Channel Mode Modify.
CMOL(HLM)	CMIP över LLC. Definierat för OSI-skikt 1 och 2.
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor.
CMOT	CMIP över TCP/IP. Central Office, lokalstation i telenätet.
CMP	Certificate Management Protocol.
CMR	Cellular Mobile Radio. Även Common Mode Rejection.
CMT	Content Management Tool. Framtidsfabrikens eget verktyg för uppdatering via mallar och fördelning av behörigheter
CMTT	Gemensam CCIR/ITU-T-grupp för "TV and Sound Transmission".
CMYK	Cyan, Magenta, Gult och Komplementfärg. Den additiva färgsystemet som används vid tryckning. Lika delar av Cyan, Magenta och Gult skall ge en gråskala, men det är praktiskt svårt. Därför används en fjärde färg för att det skall bli riktigt svart.
CN	Copy Network. Även Core Network och Carrier-to-Noise ratio.
CNAE	Customer Network Access Equipment.
CNES	Centre National d'Etudes Spatiales.
CNET	Centre National d'Etudes des Télécommunications (National Study Centre for Telecommunications).
CNG	CalliNG tone.
CNM	Customer Network Management.
CNMP	Complex Network Management Protocol, dvs SNMPv2.

CNN	Cable News Network. Även Cellular Neural Networks.
CNR	Bärvågssignal-brusavstånd (Carrier-to-Noise Ratio).
CO	Connection Oriented. Även Central Office.
COAM	Customer Owned and Maintained.
COBOL	Common business Oriented Language. Högnivåspråk avsett för administrativa tillämpningar.
CoC	Certificate of Conformance.
COD	Connection Oriented Data.
CODE	Centre for Orbit Determination in Europe.
CODEC	COder/DECoder. En enhet som konverterar en analog signal till en komprimerad digital bitström och sänder denna information över ett medium (tele, radio m m). Används som ett slags modem vid bl a digital TV och videokonferenser.
COFDM	Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing.
COLI	CONnected Line Identity.
COLP	Connected Line Identification Presentation.
COLR	Connected Line Identification Restriction.
COM	Core Observation Method. Även Continuation of Message. Även Component Object Model.
COMAL	Common Algorithmic Language.
COMSAT	Communications Satellite Corporation.
CONNACK	CONNect ACKnowledgement.
COMPOSE	COMmunication and POSitioning system.
CONOPS	CONcept of OPerationS.
COP	Code of Practice.
CORBA	Common Object Request Broker Architecture. <i>Jfr ORB.</i>
COS	Class of Service.
COSINE	Cooperation for Open Systems Interconnection Networking in Europe.
COSPAR	Rymdforskningskommittén.
COST	COoperation in the field of Science and Technology.
COST 306	Cost står för European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research, där 306 står för ett pilotprojekt som avser att få igång dator-till-dator-kommunikation av transportrelaterade data mellan handelspartners i en naturlig transportkedja inom olika europeiska (EG och EFTA) länder.
COT	Customer Owned Tooling. Koncept som innebär att företaget äger hela verktygskedjan.
CP	Connection Processor. Även Circular Polarization. Även Certificate Policy.
CPAF	Customer Premise Access Facility.
CPCS	Common Part Convergence Sublayer.
CPE	Customer Premise Equipment.
CPFSK	Continous Phase Frequency Shift Keying.
CPG	Call Progress Message.
CPI	Common Part Indicator. Även Coherent Processing Interval.
CPL	Component Placemeent List. Även Correct Path Loss.
CPLD	Complex Programmable Logic Device.
CPM	Continous Phase Modulation. Även Conference Preparatory Meeting.
CPML	Compaq Portable Math Library.
CP/M	Control Program for Microcomputers.
CPN	Customer Premises Network. Även Calling Party Number.
CPP	Sladdlös telefon (Cordless Portable Part).

CPS	Common Part Sublayer.
CPU	Central Processing Unit. Egentligen själva processorn i en dator. Används nu för tiden ofta om hela datorns huvudenhet med moderkort, interminne, hårddisk och diskettstation.
C-QPSK	Constant envelope offset Quadrature Phase Shift Keying.
CR	Change Request. Begäran om ändring/tillägg i EDIFACT-standarden.
C/R	Command/Response Indicator or bit.
CRA	Call Routing Apparatus.
CRABS	Cellular Radio Access for Broadband Services.
CRAFT	Cooperative Research Action for Technology.
CRAG	Cellular Radio Advisory Group.
CRC	Cyclic Redundancy Check. Metod för att upptäcka överföringsfel i datakommunikation. En algoritm beräknar en checksumma för det datablock som skall överföras och sänder den sist i blocket. Mottagaren gör motsvarande beräkning och jämför med mottagen checksumma. Avvikelse är tecken på störd överföring och resulterar vanligen i att omsändning av blocket begärs. Beroende på algoritmens utformning är metoden mer eller mindre säker. Även Class, Responsibilities, Collaborators, en analys-/designteknik för objektmodellering med användarna. Använder vanliga indexkort. Även Communications Research Center.
CRCG	Common Routing Connection Group.
CRE	Call RE-establishment procedure.
CRFP	Cordless RFP.
CRF (VC)	Virtual Channel Connection Related Function.
CRF (VP)	Virtual Path Connection Related Function.
CRISTA	CRyogenic Infrared Spectrometers and Telescopes for the Atmosphere. Mätsatellit som utforskar atmosfären, bland annat ozonskiktet.
CRL	Certificate Revocation Lists.
CRLF	Kombinationen av styrtecknen Carriage Return (vagnretur) och Line Feed (radmatning) som oftast markerar slutet på en rad. Skrivare styrs bland annat av dessa två tecken. Många Internet-protokoll är också känsliga för dessa två tecken.
CRM	Customer Relationship Management.
CRMS	Certificate Request Message Format.
CRT	Cathode Ray Tube. Bildrör.
CRU	Customer Radio Unit.
CS	Convergence Sublayer. Control System. Även Control System, Carrier Selection, Communications Satellite (Japan) och Control Segment. Även Capability Set. Även Complete Sharing.
CS-1	Capability Set 1.
CS-2	Capability Set 2.
CSA	Compaq Solutions Alliance.
CSC	Customer Support Center. Även Computer Sciences Corporation. Världstäckande IT-konsultföretag.
CSCW	Computer-Supported Cooperative Work.
CSED	Channel Symbol Expansion Diversity.
CSI	Carrier Scale Internetworking. Även Channel State Information.
CSIC	Customer Specific Integrated Circuit. Användarspecifik integrerad krets.
CSL	Component Sub-Layer. Även Convergence Sublayer Indication.
CSM	Call Segment Model. Även Commission for Synoptic Meteorology. Även Channel Sounder Measurement. Även Communication Session Manager. Även Customer Service Management.
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. En nätstyrningsprincip i till exempel LAN. Innebär att sändaren lyssnar efter paus och därefter sänder. Under sändning övervakar sändaren att ingen annan sänder.

CSP	Chip Scale Packages. Även Customizable Standard Product. Anpassningsbar standardkomponent. Även Certification Service Provider. Företag som utfärdar certifikat.
CSPDN	Circuit Switched Public Data Network.
CSR	Cell Missequenced Ratio. Även Cambridge Silicon Radio.
CSS	Cascading Style Sheets. Teknik för att med ett slags mall kunna anpassa HTML-element till den skärm de visas på. Även Circuit Switching System.
CSSP	Chip-Seized SAW Package. Standard för SAW-filter (jfr SAW).
CST(A)	Computer Supported Telephony (Applications).
CSU	Channel Service Unit. Även Connection Set Up.
CT	Sladdlös telefon (Cordless Telephone). Även Call Transfer och Channel Tester/Type.
CTA	Cordless Terminal Adapter.
CT-2	Second generation Cordless Telephone (UK).
CTC	Counter Timer Circuit. Krets som räknar eller genererar pulser i ett datorsystem.
CTD	Cell Transfer Delay.
CTE	Channel Translation Equipment.
CTI	Computer Telephony Integration. Datorstödd telefoni. Även Core Technology and Innovation. Kompetens- och utvecklingscenter inom Electrolux.
CTIA	Cellular Telecommunications Industry Association.
CTM	Cordless Terminal Mobility. Även Content Information Management.
CTN	Corporate Telecommunication Network.
CTR	Common Technical Regulation.
CTS	Clear To Send. Signal från ett modem med V.24-gränssnitt. Även Conformance Testing Services, Communications Technology Satellite och Cordless Telephone System.
CTV	Cell Tolerance Variation.
CU	Koppar. Container Unit. Även Central Unit.
CUB	Combined User Base station.
CUG	Closed User Group. Se <i>Sluten användargrupp</i> .
CV	Common-View technique. Teknik i GPS-systemet.
CVA	Circular Viterbi Algorithm.
CW	Continous Wave. Även Call Waiting.
CVD	Chemical Vapour Deposition.
CWP	Costed Work Programme.
CVSDM	Continuously Variable Slope Delta Modulation. Metod för kodning av tal i transmissionssystem, vanligen med hastigheter 16-32 Kbps.
CVT	Continuous Variable Transmission.
Cache	Litet dedicerat RAM-minne som används t ex för att snabba upp hanteringen av hårddisken och andra relativt långsamma yttre enheter. Används även för annan tidsbegränsad lagring av t ex adressöversättningar mellan IP- och MAC-adress eller domännamn till IP-adress.
Call bumping	Att en datakanal, till exempel hos ett litet företag, tillfälligt töms om linjen behövs för ett telefonsamtal. Kanalen öppnas sedan igen om den behövs för data.
Camp-on	Automatisk återuppringning.
Cardbus	Sätt att ansluta expansionskortet som ger bättre prestanda än PCMCIA.
Carrier	(1) Bärvåg. En signal som moduleras med en annan signal som kan överföra information. (2) Telebolag.
Carterfone Decision	Ett beslut av FCC i USA 1968, att tillåta anslutning av privatägd utrustning till telenätet, under förutsättning att den inte har skadlig inverkan på nätets funktion. Detta var början till avregleringen i USA.

Case sensitive	"Bokstavstroget". Engelsk term för att ange att byten mellan gemener och versaler i kommandon och filnamn har signifikans, dvs att ett program inte tolkar tecknen A och a som om de har samma betydelse. Operativsystemet UNIX är case sensitive, vilket leder till att URLar som pekar på filer i UNIX-system också är det.
Cell	Den grundläggande komponenten för t ex ATM-trafik. Varje cell består av 5 bytes adressfält och 48 bytes informationsfält.
Cell Relay	Nätverksteknologi baserad på små paket med fast längd. Eftersom cellerna har fixa paketstorlekar kan de hanteras av växlar med mycket hög hastighet. Cell Relay är grunden för många höghastighetsprotokoll såsom t ex IEEE 802.6, DQDB, SMDS samt ATM.
Centralenhet	En sammanfattande beteckning på de delar av en dator som tar emot, bearbetar och lagrar informationen samt styr den till yttre enheter såsom skrivare och diskettenheter. Härifrån sker så gott som all styrning av signaler och dataförflyttningar i datorn.
Centrex	En tjänst i telenätet som innebär att funktionen av en PABX "emuleras" i det publika nätet. En sådan "virtuell PABX" kan ha anknötningar spridda på flera olika orter.
Centronics	Standardiserat gränssnitt för parallell utmatning från datorn. Används oftast för utmatning till skrivare.
Channel Bank	Enkel multiplexor för att ansluta analoga teleledningar till ett PCM-nät.
Chassi	Den låda datorn är byggd i.
Chat, chatta	Småprata. Att kommunicera med någon via Internet genom att skriva meddelanden på tangentbordet. Dessa visas sen – i ungefär realtid – på skärmen hos den man kommunicerar med.
Cheapernet	Beteckning för Ethernet-baserat på tunn koaxialkabel enligt IEEE 802.3, 10Base2.
Chip	Återfinns inuti en integrerad krets. Består av en kiselbricka som innehåller en mängd komponenter kopplade så att en specifik funktion erhålls. T ex mikroprocessorfunktion.
Ciceron	RTK-tjänst.
Circuit Switching	SIS: Process som på begäran ansluter två eller flera dataförbindelser och som tillåter uteslutande bruk av dataledning tills förbindelsen friställs. Svenskt ord: Förbindelseförmedling. Kallas även kretskopplat nät. En speciell teknik som används i vissa typer av datanät för att koppla upp en förbindelse mellan två abonnenter. Se X.21.
Cisco Works	En programvara från företaget Cisco som med hjälp av SNMP-protokollet övervakar nätverk.
Client	Klient. Utrustning eller programvara som kräver tjänster från en server (se d.o.).
Client/Server	Teknik för att utnyttja datorresurser i nätverk. En applikation kan, transparent för användaren, hämta data eller använda datorkraft på valfri plats i nätet för att lösa en uppgift.
Clipart	Ett begrepp som avser alla hundratusentals illustrationer man kan köpa på CD-ROM eller hämta på Internet.
Closed User Group	Se <i>Sluten användargrupp</i> .
Cluster	Metod att ansluta ett antal enheter (t ex terminaler) till en gemensam styrenhet. Styrenheten är ansluten till dator, t ex via modem.
Cluster Controller	Styrenhet för terminaler, t ex IBM 3174 med 3179 terminaler.
Coax	Förkortning av Common Axis. Se <i>koaxialkabel</i> .
Color palette	Färgpalett. En uppsättning färger som valts för användning ur en större mängd. En vanlig palett är 256 färger som valts av 16,8 miljoner nyanser. Om två bilder med olika färgpaletter visas samtidigt på bildskärmen ger detta ofta märkliga färgskiftningar i den ena bilden.
Combo-kort	Nätverkskort med flera anslutningsmöjligheter.
Compander	COMPresor/expander, enhet för kompression/expansion av nivån i ett transmissionssystem, för att förbättra signal/brusförhållandet.
COM-port	Seriell port enligt RS2323-standarden. Man kan ansluta modem, mus, skrivare med mera till en COM-port.
Composite Video	Bildinformation med färg och synkronisering i en enda signal. Används i VHS och Video 8-signaler.
Compression	Se <i>kompression</i> .
Comtester	En V.24 break-out box som med två lysdioder på varje ledare visar om signal förekommer och i så fall vilken status den har.
Concentrator	Se <i>koncentrator</i> .

Concurrent DOS	Operativsystem från Digital Research med möjlighet till körning av flera processer samtidigt.
CONFIG.SYS	Ett program som körs igång när datorn startas, innan AUTOEXEC.BAT, och som startar upp drivrutiner för bland annat skrivare, modem och nätverk.
Congestion	Engelskt uttryck som används när trafiken i ett nätverk ökar dramatiskt (jämför med "trafikstockning").
Connectionless	Förbindelselös kommunikation. Term som används för att beskriva dataöverföring utan föregående uppkoppling av en virtuell krets. IP-protokollet är t ex "connectionless".
Connection oriented	Förbindelseorienterat. Term som beskriver dataöverföring efter att först ha kopplat upp en virtuell krets. SDLC-protokollet är t ex förbindelseorienterat.
Contention	Metod att använda en förbindelse eller ett nät. Innebär att man sänder information utan att centralt vara tilldelad rätten att sända. Metoden kräver kollisionsovervakning.
Convergence	Sammanstrålning, konvergens. Syftar på hur datateknik, TV, kabel-TV och video blir allt mer lika varandra. Video sänds över datanätet, och en digital TV är ett slags dator.
Cookie	Ett kort meddelande som skickas mellan Din dator och webbservern när Du surfar.
Co-processor	Hjälpkrets som automatiskt avlastar den generella CPU:n från vissa specialiserade uppgifter.
Corba	Common Object Request Broker Architecture.
Crack	Program för att knäcka lösenordsfiler.
Crackers	Kallas de skickliga IT-entusiaster som olovligen tar sig in i datorer och förstör saker.
Crankback IE	Crankback – Information Element.
Crawler	Webbplatssökare – programvara som automatiskt sammanställer ett register över webbplatser.
Cross-platform	Vanlig beteckning på program som finns till både Windows och Macintosh.
Crosstalk	Se <i>överhörning</i> .
Cryptolope	En funktion i systemet SE (Secured Electronic Transaction, krypterad elektronisk överföring), som lägger känslig information i ett elektroniskt "kuvert" som endast kan öppnas av rätt mottagare (adressat).
CTRL-tangent	En tangent som heter Control eller Ctrl på tangentbordet.
CU-SeeMee	See You See Me. Ett begrepp vid videokonferenser på nätverk. Det betyder helt enkelt att man ser en bild på den man pratar med och vice versa.
Cursor	(eng.) Markör.
Cyan (C)	En av de fyra delfärgerna i CMYK-tryck. Cyan, Magenta, Yellow, Key (komplement). Svart är komplementfärg. Cyanfärg är blåaktigt grön och är den subtraktiva primärfärgen som absorberar rött dagsljus.
Cybercash	Digital cash, e-cash = pengar som hanteras och överförs elektroniskt till ett kontantkort eller till den egna datorn och vilkas äkthet verifieras ur pengarna själva och som saknar direkt koppling till den person som utför betalningen, (svenska termer: digitala pengar, digitalpengar).
Cyberdog	Apples teknik för att göra Internet tillgängligt för alla program i Macintosh-datorer.
Cybersex	Sex mellan två eller flera personer via informationsteknologi och nätverk.
Cyberspace	Datorrymden eller telerymden. Det konstgjorda, datorskapade rummet eller det elektroniska universum, som man befinner sig i när man kommunicerar via dator. Termen myntades av den amerikanska författaren William Gibson i romanen "Neuromancer" och tolkas ofta som synonymt med Virtual Reality. Det vill säga en tredimensionell framställning av datorgenererade rum.
Cyberspråk	I Cyberspace finns en speciell vokabulär. En som ofta sitter vid datorn kallas Cyborgare och allt skräp som finns på Internet kallas Cybersleaze. I cyberspråk ingår också en mängd Smileys (se d.o.) Många förkortningar man stöter på ingår också, exempelvis AIM (Another IBM mistake), CUL8R (See You Later), FYEO (For You Eyes Only) och rena svordomar som PITA (Pain In The "Acronym").
Cyclic Redundancy Check	Se <i>CRC</i> .
Cykler per sekund	Se <i>Hertz</i> .

D

D	Demodulator.
DI - D4	Standardiserade digitala transmissionsnivåer.
DA	Tilldelning av informationskanal på begäran (Demand Assignment). Även Destination MAC Address. Även Destination Address. Även D/A = Digital/Analog. Även DeskAssessories.
DAA	Data Access Arrangement.
DAB	Digital Audio Broadcasting. Nytt radiosystem på väg att etableras.
DAC	Dual Attachment Concentrator. Typ av station på FDDI-nät, som ansluter andra grenar till båda ringarna. Även Digital to Analogue Converter. Även Design Automation Conference.
DACS	Digital Access Cross Connect System. System för korskoppling av 64 Kbps bitströmmar mellan förbindelser av högre ordning, t ex 2 Mbps.
DAG	Directory Access Gateway.
DAI	Digital Audio Interface (104 kbit/s).
DAKOM	Tidigt svenskt EDI-format för handel.
DAL	Data Access Language. En kommunikationsteknik för att koppla Macintosh till relationsdatabaser. Har två huvudsakliga nackdelar: det är dyrt och långsamt. Även Dedicated Access Line.
DAM	DECT Authentication Module (jfr DECT).
DAMA	Multipeltillgrepp till informationskanal på begäran (Demand Assignment Multiple Access).
D-AMPS	Digital version av AMPS.
DAMSON	Doppler And Multipath SOunding Network.
DAP	Directory Access Protocol. Standardprotokoll för katalogåtkomst. Även Digital Audio Player.
DARC	Data Radio Channel.
DARPA	Defense Advanced Research Projects Agency. En amerikansk statlig myndighet som sponsrade de första studierna och den första utvecklingen av Internet.
DAS	Dual Attachment Station. Station, ansluten till båda ringarna i FDDI-nät. Även DECT Access Site. Även Digitalt ArbetsmarknadsStöd.
DASS	Digital Access Signalling System. Huvudledning för anslutning av ett privat nät till allmänna telenätet enligt ITU-T-rekommendation Q.920-Q.931.
DAT	Digital Audio Tape, digitalt bandspelarsystem. En DAT-kassett kan lagra ungefär 8 GB (= 8 miljarder tecken).
DAV	Digital Audio Video.
DAVIC	Digital Audio-Visual Council.
DAWS	Data Acquisition Web Server.
dB	deciBel. Relativ måttenhet för spänning, effekt eller motsvarande. Exempel: $10 \log_{10} P_1/P_2$ och $20 \log_{10} E_1/E_2$ är relationer mellan två effekt- respektive spänningsnivåer.
dBm	Mått på effekt i ett transmissionssystem relativt 1 mW.
DB	Dummy Burst.
DBA	Dynamic Bandwidth Allocation.
DBF	DataBehandlingsFunktion.
DBR	Distributed Bragg Reflector.
dBrn	Signalnivå relativt referensbrusnivån.
DBS	Direct Broadcast Satellite. Trådlös distribution av digital information.
DC	Likström (Direct Current).
DCA	Document Contents Architecture. IBM: Beskrivningsmetod för innehåll i dokument (som även skall kunna överföras och redigeras på nytt). Även Dynamic Channel Allocation. Även Digital Controlled Antenna systems.

DCAAS	Dynamic Channel Activity Assignment System.
DCC	(1) Data Country Code. Landskod för datanät, motsvarande koder finns för telefonnät där Sverige har blivit tilldelad 46. (2) Data Circuit Concentrator. (3) Data Communication Channel.
DCC, DCS, DXC	Digital Cross Connect System.
DCCH	Dedicated Control Channel.
DCD	Data Carrier Detect. Signal från ett modem med V.24-gränssnitt. Även Document Content Description.
DCE	Data Circuit Terminating Equipment. SIS: Dataledningsterminal. Kallas även datanätsanslutningsenhet och abonnentanpassningsenhet. DCE ansluter datanät till dator/terminalutrustning. Begreppet DCE täcker även modem. Även Distributed Computing Environment. Standard för användargränssnitt.
DCE-V	Telias DCE-enhet för Datex som omvandlar V.24-gränssnitt från terminalen till X.21.
DCF	Data Communications Function Block.
DCH	Data Clearing House.
DCL	Delay and Power Calculation Language.
DCME	Digital Circuit Multiplication Equipment.
DCN	Data Communications Network.
DCOM	Distributed Component Object Model. <i>Jfr COM.</i>
DCP	Data Communication Processor. Speciell utrustning i en dator som hanterar kommunikationen.
DCPC	Distributed Constrained Power Control.
DC-PBH	Double Channel Planar substrate Buried Heterostructure.
DCR	Dynamic Color Rendition. Kan användas ihop med de system för färgåtergivning som finns från Agfa, Kodak, Fuji och Konica.
DCS	Se DACS. Även Dynamic Channel Selection.
DCT	Discrete Cosine Transform.
DCU	Delay Communication Unit.
DD	Depacketization Delay. Även Delay Doppler.
DDA	Domain Defined Attribute.
DDC	Digital Down Converter. Även Display Data Channel.
DDCMP	Digital Data Communications Message Protocol. Ett av företaget Digital's kommunikationsprotokoll (länkskikt).
DDD	Digital Digital CD. Digital inspelning som förts över till CD med hjälp av digital master. <i>Jfr AAD och ADD.</i> Även Dynamic Digital Depth.
DDE	Dynamic Data Exchange. Används i länkar för utbyte av data mellan olika applikationer.
DDF	Digital Distribution Frame.
DDFS	Direct Digital Frequency Synthesizer.
DDI	Direct Dial In. Se <i>Direktval.</i>
DDM	Difference in Depth of Modulation.
DDN	Driftdatanät.
DDR	Dial on Demand Routing. En teknik som används av routrar för att automatiskt starta och stoppa en kretskopplad session. DDR tillåter routing över ISDN eller telefonförbindelser. Även Double Data Rate.
DDR-SDRAM	Double Data Rate-SDRAM .
DDS	Direct Digital Synthesizer. Även Digital Data Storage.
DE	Discad Eligibility (FR).
DEC	Digital Equipment Corporation.
DECnet	Mjuk- och hårdvaran som behövs för att Digitals datorer skall kunna kommunicera med varandra enligt DNA-arkitekturen (se d.o.). DECnet brukar kunna jämföras med bl a TCP/IP.

DECT	Det digitala globala sladdlösa telefonisystemet (Digital Enhanced Cordless Telephone).
DEDIST	Data Element Distribution in Trade. Det är ett nordiskt projekt syftande till utbyte av handelsdata. Projektet stöds av Nordiska Ministerrådet och drivs av de nordiska handelsprocedurorganisationerna.
DELINS	ODETTE-meddelande för leveransplan.
DELTT	Double Electron Layer Tunneling Transistor. Ny extremt snabb och känslig transistor under utveckling.
DEM	Digital Elevation Model.
DEMUX	DEMUltipleXor.
DES	Data Encryption Standard, krypteringsalgorithm konstruerad av NBS med 64 bits nyckel. Även Destination End System.
DET	DETach.
DF	Direction Finding. Pejling.
DFA	Design For Automatic assembly.
DFB	Distributed FeedBack (laser).
DFE	Decision Feedback Equalization. Även Design For Environment.
DFP	Distributed Functional Plane. Även Data Fusion Processor. Även Digital Flat Panel.
DFT	Discrete Fourier Transform.
DG	Directorate General (CEC).
DGIS	Direct Graphics Interface Standard. Ett standardiserat gränssnitt för programmering av grafik.
DGPS	Differential GPS.
DGROK	Digital GRuppOmKoppling.
DH	Dubbel Heterostruktur. Även DMPDU Header (DQDB) och Decision Height.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. Protokoll som tillåter exempelvis en NC att starta upp sitt operativsystem ("boota") via ett nätverk, samt att tilldelas en ledig och tillåten IP-adress och överföra konfigureringsinformation över nätverket.
DHTML	Dynamic HTML (jfr HTML).
DI	DataInspektionen.
DIA	Document Interchange Architecture. IBM: Metod att hantera hela dokument, till exempel vid sändning/mottagning i ett nät. Även Distributed Internet Architecture.
DIA/DCA	Document Interchange Architecture/Document Content Architecture. Del av IBMs SNA-arkitektur för att överföra och lagra dokument.
DIB	Distributionslista. (Lagrad/lagringsbar) sändlista för att skicka en försändelse till flera adressater samtidigt.
DICMOS	Dielectric Isolated Complementary MOS. CMOS-typ utnyttjande dielektriska fenomen.
DIGMUX	Digital Multiplexor (Högre ordningens).
DILSF	Decoupled Iterative Least-Squares with Subspace Fitting Algorithm.
DIN	Deutsche Industrie Norm (tysk standard). Används bland annat i samband med kontakter.
DINK	Double Income, No Kids.
DIO	Delivery In Orbit.
DIP	Dual Inline Package. Den vanligaste typen av kapsel för integrerade kretsar.
DIRR	Differentierad Regional Reklam – som används av TV4. Detta innebär att om något rikstäckande företag har olika pris på t ex falukorven i Norrland och Skåne kan de samtidigt sända olika reklamslag över dessa regioner.
DIS	Draft International Standard.
DISA	Data Interchange Standards Association. Sekretariat för ASCX12 och Pan American EDIFACT Board. Även Distributed Internet Server Array.
DISC	DISConnect.
DiSEqC	Digital Satellite Equipment Control.

DIT	Domän. I MHS-sammanhang är en domän en eller flera MTA med tillhörande UA som gemensamt administreras i en organisation. I Internet-sammanhang en del av adressen som markerar land eller område.
DL	Data Link (layer).
DLC	Digital Loop Carrier (RSM).
DLCI	Data Link Connection Identifier. Den 10 bits-adress som identifierar logisk kanal i Frame Relay.
DLD	Data Link Discriminator.
DLL	Dynamic Link Library. Ett program, vanligtvis skrivet i C eller assembler, som innehåller funktioner andra program kan dra nytta av. Funktionerna i en DLL läses inte förrän de exekveras (dynamisk länkning). Även Data Link Layer. Även Delayed Locked Loop.
DLP	Digital Light Processing. Teknik som Texas Instruments forskar kring. Är tänkt att ge tunna bildskärmar med mycket hög upplösning. Även Data Link Protocol. Även (NTT) Docomo Location Platform. Presumtiv standard för mobiltelefonbaserade navigationssystem.
DLT	Digital Linear Tape.
Dm	Control channel (ISDN terminology applied to mobile service).
DM	Delta Modulation. Även Disconnected Mode.
DMA	Direct Memory Access. Funktion i en dator för att från en periferi (till exempel skivminne) överföra data direkt till minnet (RAM) utan att belasta processorn. Även Defined Market Areas. Även Digestion Material for Asbestos.
D-MAC	Digital Multiplex Analog Components.
DMC	Digital Microwave Corporation.
DMCPC	Distributed Multicast Constrained Power Control.
DMD	Digital icromirror Device. Elektronikkrets i digital projektor.
DME	Distributed Management Environment. Standard för sammankoppling av Management-system enligt OSF. Även Distance Measuring Equipment.
DMF	Digital Matched Filter.
DMILL	Durcie Mixte sur Isolant Logico-Lineaire. Strålningstålig halvledare.
DML	Deterministic Maximum Likelihood
DMPDU	Derived MAC PDU (DQDB).
DMR	Digial Mobile Radio.
DMS	Defence Message System.
DMSP	Defence Meteorological Satellite Program.
DMT	Discrete Multi Tone. Digital kod.
DMX	Data MultipleXer. Stationsutrustning med multiplexeringsfunktion i Datex.
DMZ	DeMilitarised Zone.
DN	Distribution Network. Även DopplerNavigering.
DNA	Digital Network Architecture. Nätverksarkitektur från DEC (Digital Equipment). Med hjälp av DECnet-produkter kan man realisera DNA. Att jämföras med IBMs SNA (dock ej samma teknik).
DNIC	(1) Data Network Identification Code. Kod tilldelad ett publikt nät eller specifika nättjänster. (2) Digital Network Interface Circuit.
DNR	Dolby Noise Reduction.
DNS	Domain Name Service. Funktion som översätter datorers namn som t ex argo.kib.ki.se till IP-adress som t ex 130.237.123.30. Varje Internet-domän har minst en name-server som fungerar som name-server och gör översättningar till IP-adress. Finns det fler DNS-servrar i en domän kan de benämnas som primary respektive secondary server beroende på vilken prioritet de har.
DOA	Direction Of Arrival.
DOCS	Delete-Option-Command-Shift.
DOCSIS	Data Over Cable Service Interface Specification. Global standard fastställd av ITU.

DoD	Department of Defense.
DOF	Department Of the Future. Telia-abonnemang med tillgång till flera olika tjänster.
DOI	Digital Object Identifier. Märkningssystem för skyddande av upphovsrätt.
DOM	Document Object Identifier.
DOS	Disk Operating System. Ett operativsystem (styrprogram) som utvecklats av Microsoft för persondatorer med Intel-processorer.
D&U	Drift och Underhåll.
DOV	Data Over Voice. Metod för att med bärvägssystem skapa en datakanal på en lokalledning. Bärfrekvenserna, en i varje riktning, ligger avsevärt högre än talbandet.
DP	Detection Point. Även Dial/Dialled Pulse.
DPC	Distributed Power Control.
DPCA	Displaced Phase-Centre Antenna.
DPCCH	Dedicated Physical Control CHannel.
DPCM	Differential PCM.
DPDCH	Dedicated Physical Data CHannel.
DPI	Dots Per Inch. Ett mått på upplösning i trycksammanhang eller för bildskärmar. Skillnader mindre än fördubblingar kan vara svåra att se med blotta ögat. För att märka skillnaden mellan exempelvis 400 dpi och 600 dpi krävs papper av hög kvalitet och balanserad fuktighet i rummet.
DPL	Digital Power Line. System för fast Internet-uppkoppling via elnätet.
DPMI	DOS Protected Mode Interface.
DPNSS	Digial Private Network Signalling System.
DPO	Digital Phosphor Oscilloscope.
DPP	Delay Power Profile.
DPSK	Differential PSK.
DPT	Dynamic Packet Transport. Ny ringnätsteknologi för stadsnät.
DQDB	Distributed Queue Dual Bus. IEEE 802.6-standard för MAN. Ett dubbelt bussystem, där varje station själv håller reda på sin köplats för respektive enkelriktad buss. En huvudstation i respektive ändpunkt kopplar samman bussarna. Informationstransport sker medelst paketförmedling, med ett utvecklat prioritetssystem, som medger även isokron trafik, det vill säga tal och video.
DQPSK	Differential QPSK (jfr QPSK).
DDRA	Dielectric Resonator Antenna.
DRA	Dynamic Resource Allocation.
DRAM	Dynamic Random Access Memory. Urtypen för ett dynamiskt läs- och skrivbart minne.
DRC	Dual Raised Cosine. Även Data Rate Change.
DRCG	Direct Rambus Clock Generator.
DRD	Digital Road Design. Datorbaserat projekteringsstöd.
DRE	Dynamic Reasoning Engine. Kommunikationsprogram.
DRF	Data Record Format.
DRI	Digital Receiver Interface. Även Direct Rendering Infrastructure.
DRIVE	Dedicated Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe. EU-program för IT och telekommunikationer, bl a EDI, på transportområdet.
DRL	Digital(a) radiolänk(ar).
DRM	Digital Radio Mondiale. Även Data Replication Manager.
DRS	Nämnden för DomänRegler i Sverige.
DRUM	Diagnostic Recorder for Usability Measurement.
DRX	Discontinuous Reception.

DS	Distributed Single Layer Test Method. Även Delay Spread eller Direct Sequence eller DirektSekvens-modulation.
DS-0	Digital Signal, Level 0.
DS-1	Digital Signal, Level 1.
DS-1	Term för T-1-signal om 1,544 Mbps. Innehåller 24 st DS-0-kanaler plus 8 Kbps för administration.
DS-2	Digital Signal, Level 2.
DS-3	Digital Signal, Level 3.
DS-3	Term för T-3-signal om 45,836 Mbps. Innehåller 28 st T-1-kanaler.
DS3 PLCP	Physical Layer Convergence Protocol.
DSA	Directory Service Agent eller Distributed Systems Architecture.
DSAP	Destination Service Access Point.
DSAR	Direct Subscriber Access and Restriction.
DS-CDMA	Direct Sequence CDMA.
DSCP	Differentiated Service Cool Point.
DSD	Direct Stream Digital. Teknik i SACD för återgivning av övertoner.
DSDM	Dynamic Systems Development Method.
DSDP	Digital Sound Processing. Används av bland annat programmet Sound Tools.
DSE	Data Switching Equipment. Datanätsväxel i Datex. Ingår i datanät. Styr och övervakar förbindelser. Även Distributed Single Layer Embedded Test Method.
DSFN	Dynamic Single Frequency Network
DSG	Default Slot Generator (DQDB).
DSI	Digital Speech Interpolation. Metod för att packa fler talkanaler på en digital förbindelse. DSI överför inga bitar under perioder av tystnad. Även Detailed Spectrum Investigation.
DSID	Destination Signalling Identifier.
DSL	Distributed Service Logic. Även Digital Subscriber Line. Kallas även XDSL. En grupp tekniker (mest känd är ADSL) för att överföra stora datamängder, som digital video eller multimedia, över vanliga telefonledningar. Förutsätter att data komprimeras kraftigt, och att abonnenten skaffar sig en dekodare som "packar upp" det komprimerade materialet.
DSLAM	Digital Subscriber Line Access Multiplexor. xDSLs motsvarighet till en modempool.
DSNS	Differential Satellite Navigation Systems.
DSO-A	Metod för multiplexering av låghastighetstrafik i DS-0-kanal.
DSO/DS-0	Digital Signal Level 0. Amerikansk beteckning på en 64 Kbps-kanal i ett digitalt transmissions-system.
DSP	Digital Signal Processor. Krets för signalbehandling i ett kommunikationssystem, t ex tal-kompression eller ekodämpning.
DSR	Data Set Ready. Signal från ett modem med V.24-gränssnitt.
DSRR	Digital Short Range Radio.
DSS	Decision Support System. Datorsystem som hjälper beslutsfattare att fatta beslut. Även Digital Signature Standard.
DSSI	Digital Subscriber Signalling System No 1.
DSS2	Setup Digital Subscriber Signalling No 2.
DSSP	Digital-Sensor Signal Processors.
DSSS	Direct Sequence Spread Spectrum.
DSTE	Data Subscriber Terminal Equipment.
DSU	Digital Service Units.
DSVD	Digital Simultaneous Voice and Data.
DT	DMPDU Trailer (DQDB).

DTAP	Direct Transfer Application Part.
DTCH	Dedicated Traffic CHannel.
DTD	Document Type Definition. En beskrivning av ett s k "markup language". HTML-språket som bl a används till WWW-dokument har sin egen DTD, ofta kallad "html.dtd".
DTE	Data Terminal Equipment. Benämning på terminalutrustning i förhållande till DCE. Se DCE. SIS: Dataterminal. Funktionsenhet i datastation som fungerar antingen som datakälla eller som datamottagare och som har funktion för datakommunikationsstyrning enligt något kommunikationsprotokoll.
DTH	Direct To Home.
DTL IE	DTL – Information Element.
DTM	Dynamic synchronous Transfer Mode.
DTMF	Dual Tone Multi-Frequency. Signaleringsmetod i moderna telenät för uppkoppling av samtal, t ex från knappsatstelefon. Två toner sänds samtidigt för var siffra ur två grupper av frekvenser.
DTP	Desktop Publishing. Att göra trycksaker på datorer.
DTR	Data Terminal Ready. Signal från en DTE med V.24-gränssnitt.
DTS	Distributed Time Service.
DTTV	Digital Terrestrial TV. Även Digital TeleVision.
DTX	Discontinuous Transmission.
DUA	Directory User Agent. Klientapplikation för katalogåtkomst. Kommunikerar över ett standardprotokoll, DAP, med DSA för att fråga efter information och erhålla svar.
DUATS	Direct User Access TerminalS.
DUT	Device Under Test.
DV	Digital Video.
DVB	Digital Video Broadcasting. Finns som DVB-t (t=terrester för markbunden TV), DVB-s (s=satellit-TV) och DVB-c (c=cabel för kabel-TV-nät).
DVD	Digital Versatile Disc. Även Digital Video Disc. Teknik tänkt att ersätta dagens CD-teknik. Samma storlek som vanliga CD-skivor, men skall kunna lagra upp till 9,4 gigabyte. Dubbelsidig.
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing. Teknik för att skicka många signaler samtidigt över fiberkabel.
DVI	Filformat för videofiler enligt Digital Video Interactive. Vanlig på vissa CD-ROM. Även Digital Visual Interface.
DVOR	Doppler VOR.
DWOS	Digital Wireless Office System. Mobil kontorsväxel.
DVT	Dynamic Vehicle Test.
DXC	Digital Cross Connect.
DXI	Data Exchange Interface.
DXX	Digital Cross Connect system.
D-bit	Bit i X.25-block, som anger om DTE:n önskar få bekräftat att avsänt block nått mottagande DTE.
D-kanal	16 Kbps signaleringskanal i ISDN basgränssnitt. Den kan även användas för datatransmission via X.25-gränssnitt.
D/A-omvandlare	Omvandlar en digital signal till analog.
Data	Data är enligt en definition "uppgifter i vilka man inte har tolkat in personliga värderingar till skillnad från information som är uppgifter i vilka man har tolkat in personliga värderingar", men begreppet är ganska oklart. En telefonkatalog innehåller helt klart data, och man kan lätt få ut information ur denna. Data bör inte användas för att beteckna själva maskinen, den heter dator.
Databas	Metod för att lagra data i strukturerad form i en dator. Information lagrad i en dator dit man kan ringa från sin egen dator via telefonnätet för att exempelvis söka artiklar om olika ämnen.
Dataelement	Enhet av data för vilken identifikation, beskrivning och representation av värde specificerats.
Dataelementtyp	Typ av data med överenskommen innebörd, benämning och tagg.

Datafil	En mängd av sammanhängande poster som behandlas som en enhet.
Dataflöde	Anger hur många bits eller bytes som överförs från en enhet till en annan per sekund.
Datagram	Ett datablock innehållande erforderlig information för att kunna överföras till en terminal i ett nät utan att en förbindelse etablerats på förhand. Information som sänds som en enhet (paket) i ett nätverk utan att först ha etablerat en virtuell krets eller kanal. Ett exempel på ett datagram är ett enskilt IP-paket. Synonymer till datagram är paket, ram, segment och meddelande.
Datahastighet	Medelantalet bitar, tecken eller block som per tidsenhet passerar mellan korresponderande utrustningar i ett datatransmissionssystem.
Datakommunikation	Förflyttande av kodad information i ett transmissionssystem.
Datakälla	Utrustning som levererar datasignaler för överföring.
Datalag	En lag som reglerar hur en dator får användas. I Sverige får man till exempel inte upprätta personregister utan tillstånd. Datalagen skall skydda medborgarnas integritet.
Datanät	SIS: Utrustning som möjliggör dataförbindelser mellan dataterminaler.
Datapak	Tjänst som tillhandahålles av Telia och som avser dataöverföring i ett paketförmedlande nät (X.25).
Datapaketförmedling	Packet Switching. Överföring av data i form av paket. Flera paket från olika abonnenter kan förmedlas på samma förbindelse.
Datasamtal	Call. En uppkopplad förbindelse i datanätet. Kan jämföras med ett telefonsamtal i telenätet.
Data Set	Engelskt uttryck för modem.
Datatransmission	(dataöverföring). Varje överföring av data från en utrustning till en annan.
Datel	Samlingsnamn för Telias tjänst för överföring av data via det allmänna telenätet (via kopplade och förhyrda nät).
Datex	Telias kretskopplade allmänna dataöverföringstjänst baserad på kretskopplingsteknik.
Datex-I	Publikt kretskopplat nät i Tyskland (typ det svenska Datex-nätet).
Datex-p	Publikt paketförmedlande nät i Tyskland (motsvarande det svenska Datapak).
Dator	Själv maskinen som utför arbetet. En dator består vanligen av ett moderkort, processor, minne, hårddisk, bildskärm och annan utrustning.
Datorpostlista	En datorpostadress som är kopplad till en lista med flera datorpostadresser och därigenom genererar ett massutskick varje gång någon sänder post till den.
Datorvirus	Programkod som döljer sig inne i nyttoprogram och kopierar sig vidare till andra program, för att sedan utlösas och ställa till med oreda vid något givet tillfälle efter att det spridit sig tillräckligt.
Debugging	Avlusning: felsökning i program- eller maskinvara.
Dedicated line	Engelskt uttryck för hyrd ledning.
Dedicera	Tillägna.
De facto-standard	(latin). En funktion som är så spridd att det bildat en inofficiell standard. Kallas även för "industristandard". En funktion, procedur etc som av flera tillverkare accepteras som standard utan att vara nationellt eller internationellt standardiserad.
Default	Engelska för utebliven. I datasammanhang när man skall välja mellan olika alternativ, exempelvis när man skall installera ett nytt program, finns det standardvärden som datorn använder om Du inte anger något annat, dvs om Ditt val uteblir sätter datorn dit default-värden, standardvärden.
Defragmentering	Att samla ihop filer som är fragmenterade, alltså uppdelade i småbitar och spridda över hårddisken, så att de blir sammanhållna och ligger på ett enda ställe. Ett program för defragmentering, defrag, följer med i Windows.
Degausse	Avmagnetisering. Finns som automatisk funktion på vissa skärmar. En knapp med överstruken magnet på baksidan av en skärm brukar vara en degausse-knapp.
Dekryptering	Avkodning av information.
Delay	Fördröjning av något slag.
Deltakanal	Se D-kanal.
Demodulation	Återvinning av informationen ur en modulerad signal.
Demoversion	Krypt version av kommersiellt program som kan spridas som reklam eller varuprov.

Demultiplexing	Motsatsen till multiplexing. Uppdelning av en multiplexad dataström i sina ursprungliga delströmmar.
Densitet	Packningstäthet på disketter. Ett mått på hur tätt spåren med information kan packas på olika lagringsmedia som disketter, hårddiskar och CD-ROM-skivor.
Densitometer	Finess inbyggd bland annat i program som Coloraccess (ett komplement till Adobe Photoshop) som gör det möjligt att mäta procenttal för varje processfärg.
Diagnostik	Identifiering av avgränsning av fel i kommunikationssystem eller komponenter i systemet.
Diagram charts	Grafisk presentation av siffermaterial.
Dialback	Motringning, en funktion där man låter svarande modem ringa tillbaka till den som vill koppla upp sig. Ger bl a ökad säkerhet.
Dialogruta	I datorer med grafiskt gränssnitt använder man dialogrutor, små rutor på skärmen, som dyker upp när man skall göra någonting
Dial-up line	Engelskt uttryck för uppringd förbindelse.
Dibit	Bitpar för modulering av bärvåg med en baud.
Digital	(av engelskans digit = siffra). Ett exakt värde som kan representeras med ett tal.
Digital signatur	Omvandling av ett meddelande för att åstadkomma säkerhetsfunktioner.
Digitaliseringsbord	Digitizer. Enhet för grafisk inmatning av absoluta koordinater. En läspenna hålls över den punkt vars koordinater skall matas in i datorn, varpå dessa koordinater beräknas av digitaliseringsbordet och registreras av datorn.
Digitalt certifikat	Digitalt meddelande som innehåller information om kontokortsinnehavare. Certifikatet innehåller även nycjlar för kryptering och dekryptering.
Digital X-line	Produktnamn för hyrda fasta digitala förbindelser i Telias fasta PCM-nät. För närvarande kan 64 Kbps, 2 Mbps och, på vissa sträckor, 34 Mbp-förbindelser hyras. Även andra hastigheter kan komma att erbjudas.
Digitizer	Ett digitaliseringsbord med tryckkänslig penna.
Dijkstra's algorit	Regelverk (routingalgorit) för att avgöra kortast möjliga väg i ett nätverk.
Direct Sequence	Kodningsmetod vid användning av radiovågor, utvecklad för att vara extremt störningstålig och svåravlyssnad.
Direktanrop	Funktion i kommunikationsnät, som vid aktivering av en gränssnittssignal kopplar upp en förbindelse till en förutbestämd destination.
Direktledning	Förbindelseledning för sammankoppling av två PABX med varandra, eventuellt med mellanliggande transmissionslänk, t ex fast PCM-ledning.
Direktval	Tjänst i moderna PABX, som medger att man kan slå numret till en anknytning direkt, utan att behöva tala med växeltelefonist.
Disk	Skivminne.
Diskett	Flexibel magnetskiva innesluten i skyddande hölje. Även flexskiva, floppy(disk).
Diskettenhet	Utrustning för läsning och skrivning av diskett. Även drive.
Display	Bildskärm.
Distance vector routing algorithm	Kallas även för Bellman-Ford routing-algortm. Regelverk för att avgöra rotutingsvägar i ett nätverk.
Distortion	Oönskad förvrängning av en signal som uppträder i ett transmissionssystem.
Distribuerade system	Datorsystem i vilka ett antal individuella datorer på olika platser hanterar tillämpningar, men även är hopkopplade att samarbeta.
Diversitet	Teknik för att reducera inverkan av fädning. Innebär att två (eller eventuellt flera) signaler från samma sändare vid t ex en viss separation i väg, frekvens eller tid, varierar i det närmaste oberoende av varandra; signalerna är okorrelerade (jfr korrelation).
Djup	Med "djup" i bildsammanhang menas hur många bitar som används för att representera färgen i en enda punkt. En svartvit skärm arbetar bara med en bit per bildpunkt. Den biten kan vara antingen av eller på – svart eller vit. Om man har två bitar för varje punkt kan man ha ett av fyra värden – svart, vit samt två gråvärden. Åtta bitar för varje punkt ger 256 värden att bolla med.
Dokument	Dokument kallas allt man skapar med hjälp av ordbehandlare, ritprogram, desktopprogram, alltså allt som man skulle ha kunnat göra på papper.

Domain Name	Ett unikt namn på en dator (och dess anslutna användare) i ett nätverk. Används som begrepp i vissa LAN-produkter samt på Internet.
Domän/domain	På Internet är domänen namnet på en dator som ett antal användare är anslutna till. domänerna är i sin tur anslutna till doppdomäner. I info@stf.se är stf en domän och se en toppdomän.
Doppler(frekvens)	Frekvensskift pga rörelse.
Downlink	Transmission from RN to AT (nerlänk).
Download	Nerladdning av data eller program från en enhet till en annan. Oftast från en "större" enhet, exempelvis en stor- eller minidator till en mindre enhet (persondator).
Downstream	The traffic flow over downlink.
Drive	Diskettenhet.
Driver	Programmodul för styrning av en specifik enhet i en dator. Modulen anropas av operativsystemet vid behov.
Drivrutin	Litet program som alltid ligger aktivt i bakgrunden, utan att synas, och styr en viss hårdvara (exempelvis modem, grafikkort) eller mjukvara som kommunikationsprotokoll. Man har också en drivrutin för minnet, en för nätverket och en för bildskärmen.
Drop And Insert	Enhet som kan avgrensade respektive påföra en eller flera kanaler i ett digitalt transmissionssystem, såsom t ex 64 Kbps-kanaler i ett 2 Mbps-system.
Drop kabel	Normalt en kort kabel som ansluter en enhet (t ex en dator) till LANets huvudkabel.
Dropouts	När signalnivån i ett telefonsystem tillfälligt sjunker minst 12 dB under mer än 4 mS.
Droppunkt	En punkt på en fast förbindelse där en eller flera terminaler är anslutna.
DS-fiber	Dispersionsskiftad fiber, en typ av singelmodfiber, med minimal ljusdispersion. Dispersion orsakar att pulsen förvrängs, breddas. Detta begränsar såväl räckvidd, som bandbredd.
Dual Ported Memory	Dubbelriktat minne.
Dubbelriktad överföring	Överföring som tillåter trafik i båda riktningarna.
Dynamisk bandbreddstilldelning	Egenskap hos transmissionsutrustning som möjliggör tilldelning av kapacitet till en enskild kanal efter dess behov.
Dynamisk routing	Kallas även adaptiv routing. Routing som anpassar sig automatiskt till ändringar i nättopologin eller trafiken.
Duplex	Dubbelsidig utskrift. Kommunikation i båda riktningarna. Se <i>Full-</i> och <i>Halv duplex</i> .

E

EA	Evaluation Authority. Även External Alarms.
EAC	EIR Administration Centre.
EAI	Enterprise Application Integration. System för integrering av ett företags inbördes tillämpningar.
EAN	European Article Numbering Association. Standardiserar streckkoder, se även EANCOM.
EANCOM	EANs tillämpning av EDIFACT-meddelanden för handelsområdet.
EB	EDIFACT Board. Regionalt EDIFACT-organ.
EBCDIC	"Extended Binary Coded Decimal Interchange Code". 8-bitars teckenrepresentation som främst används av stordatorer från IBM.
EBS	Excess Burst Size.
EBSG	Elementary Basic Service Group.
EBU	European Broadcasting Union.
Ec/No	Ratio of Energy per modulating bit to the NOise spectral density.
EC	European Community.
ECBF	European Citizen's Band Federation. Även Earth Centred Body Fixed.
ECC	Embedded Control Channel. Även Elektroniskt styrd klimatanläggning. Även Error Correcting Code (eller Circuits). Felkorrektion av minnen.

ECCA	European Cable Communications Association.
ECDIS	Electronic Chart Display and Information System. Elektroniskt sjökortssystem.
ECIX	Electronic Component Information eXchange.
ECDL	European Computer Driving Licence. Körkort för datoranvändare.
ECE	Se <i>UN/ECE</i> . United Nations Economic Commission of Europe. Arbetar bland annat med förenkling av handelsprocedurer.
ECFRN	European Consultative Forum for Research Networking.
ECHO	European Commission Host Organization.
ECIO	European Conference on Integrated Optics.
ECITC	European Committee for IT Testing and Certification.
ECL	Emitter Coupled Logic. Även Effective Code Length.
ECM	Error Correction Mode.
ECMA	European Computer Manufactures Association. Utger standarder.
ECOC	European Conference on Optical Communications.
ECP	Extended Capabilities Port.
ECS	European Calibration System. Även European Communications Satellite. Även European Cabling System. Även Engineering Capture System.
ECSA	Exchange Carriers Standards Association.
ECSD	Enhanced Circuit Switched Data.
ECT	Explicit Call Transfer.
ECTEL	The Association of the European Telecommunications and Professional Electronics Industry.
ECTRA	European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs.
ECTTC	European Committee for Telecommunication Testing Certification.
ECTUA	European Council of Telecommunications Users Association.
ECU	Electronic Control Unit. Även Embedded Computation Unit.
ED	End Delimiter (IEEE 802). Även Existence Doubtful. Används i positioneringssammanhang.
EDA	Electronic Data Access. Även Electronic Design Automation.
EDAC	Electronic Design Automation Consortium.
EDACS	Enhanced Digital Access Communications System.
EDB	Elektronisk DataBehandling.
EDC	Electrooptical Directional Coupler.
EDCD	EDIFACT Composite Elements Directory. Katalog inom UNTDID över EDIFACTs sammansatta dataelementtyper.
EDCL	EDIFACT Code Lists Directory. Katalog inom UNTDID över de kodlistor som administreras av EDIFACT.
EDED	EDIFACT Data Elements Directory. Katalog inom UNTDID över EDIFACTs dataelementtyper.
EDGE	Enhanced Data rate for GSM Evolution.
EDH	Electronic Document Handling.
EDI	Electronic Data Interchange. Elektronisk dataöverföring mellan datorer. Data som är strukturerad enligt i förväg överenskomna regler.
EDIA	EDI Association. En brittisk användarorganisation för EDI.
EDI Bygg	Svenska byggsektorns EDI-projekt.
EDIBUILD	Europeiska byggsektorns samarbetsorgan för EDI.
EDI Center Odette	Det svenska sekretariatet för Odette, inom ramarna för verkstadsindustrierna.
EDICON	Ett system som byggbranschen använder.

EDIFACT	Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. Svensk översättning: Elektronisk dataöverföring inom administration, handel och transport.
EDIFACT Board	Se EB.
EDIFACTTransport	Svenska speditörer och transportörers EDI-projekt.
EDIFICAS	Europeiskt användarprojekt för bokföring och rervision.
EDIFICE	Elektronikindustrins forum för EDIFACT-utveckling. Företag som ingår är t ex IBM och Ericsson.
EDI Model Agreement	Förslag från EU-projektet TEDIS till europeiskt standardavtal för EDI.
EDIPAP	EDI for Pulp and Paper Industry. Europeiska pappers- och massaindustrin EDI-projekt.
EDI-pass	Ett dokument som definierar behoven och visar hur EDI kan förverkligas.
EDIT	Svensk anpassning av EANCOM, utgiven av EAN Sverige.
EDM	Electronic Distance Measurement. Även Electro-optical Distance Meter.
EDMA	Enhanced Direct-Memory-Access.
EDMD	EDIFACT Message Directory. Katalog inom UNTID över EDIFACTs meddelandetyper, kallade UNSM.
EDS	Electronic Distribution System.
EDSD	EDIFACT Segments Directory. Katalog inom UNTDID över EDIFACTs segmenttyper.
EDO	Arbetsminne av lågpristyp. Vanligt i PC-världen. Även Extended Data Output.
EDODRAM	Extended Data Out DRAM. Förbättrat FPMDRAM med snabbare minne.
EE	Equipment Engineering. Även Enterprise Edition.
EEA	European Economic Area. Omfattar EU samt ytterligare några länder.
EEC	European Economic Community.
EECA	European Electronic Component Manufactures Association. Europeisk branschorganisation.
EEL	Electric Echo Loss.
EEMA	European Electronic Mail Association. Intresseorgan för frågor kring elektronisk post.
EEO	European Express Organisation. Express- och kurirföretagens EDI-projekt.
EEPROM	Electrically Erasable PROM. Elektriskt raderbart PROM-minne.
EES	European Economic Space.
EET	Electronic Engineering Times.
EFCI	Explicit Forward Congestion Indication.
EFCOP	Enhanced Filter COProcessor.
EFI	Electronics For Imaging.
EFP	Error-Free Packet.
EFR	Enhanced Full Rate. Talkodare med förbättrad talkvalitet för GSM.
EFQM	European Foundation of Quality Management.
EFS	Error Free Seconds. Antalet sekunder med felfri överföring på en transmissionslänk.
EFT	Electronic Funds Transfer, dvs elektronisk överföring av finansiella transaktioner.
EFTPOS	Electronic Funds Transfer Point of Sale.
EGA	Enhanced Graphics Adapter.
EGC	Equal Gain Combining.
EGP	Exterior Gateway Protokoll. Routingprotokoll definierat enligt RFC904.
EGPRS	Enhanced General Packet Radio Service.
EGRET	Energetic Gamma Ray Experiment Telescope. Instrument i satellit som studerar Vintergatan.
EGRP	Exterior Gateway Routing Protocol.
EHF	Extremely High Frequency, 30-300 GHz.

EH-pass	Ett dokument som definierar behoven och visar hur elektronisk handel kan förverkligas.
EHPT	Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications.
EHS	European Home System. EU-initiativ för att skapa europeisk standard för kommunikation via elnätet i hemmet.
EHT	Electrically Heated Thruster.
EIA	Electrical Industries Associates. En amerikansk branschorganisation som standardiserar data-kommunikation i USA.
EIA RS-232	Se RS-232.
EIB	European Installation Bus.
EICTA	European Information and Communications Technology industry Association.
EIF	ElektronikIndustriFöreningen.
EIP	Enterprise Information Portal.
EIR	Equipment Identity Register.
EIRP	Equivalent Isotropic Radiated Power: anger ekvivalent sändareffekt från en isotropisk utstrålande sändare som i alla riktningar ger samma effektnivå som den maximala utstrålningen från sändare med riktantenn.
EIS	Executive Information System. Datorsystem som hjälper beslutsfattare att fatta beslut. Även Embedded Internet Systems.
EISA	Extended Industry Standard Architecture.
EIUF	European ISDN User Forum.
EJB	Enterprise Java Beans. Komponentspecifikation för återanvändningsbara Java-programsträngar.
EKL	ElektronikKomponentLeverantörerna.
EL	Echo Loss.
ELAN	Emulated Local Area Network.
ELC	Embedded Linux Consortium.
ELED	Edge-emitting LED.
ELF	Extremely Low Frequency, 0,3-3 kHz.
ELT	Extremely Large Telescope.
EMAC	European Market Awareness Committee.
EMAG	ETSI MIS Advisory Group.
EMC	ElectroMagnetic Compatibility. Även Electro-Magnetic Casting. Ny process för studium av metallers elektromagnetiska egenskaper.
EMD	Equilibrium Mode Distribution. (Jämviktsfördelning).
EMEA	Europe, Middle East and Africa. Regionalkontor hos Ericsson.
EMEDI	European Medical EDI. Europeiska projektet för EDI i sjuk- och hälsovård.
EMEDI	Cargo Electronic Message Implementation Tool. En elektronisk handbok för byggande av EDIFACT-meddelanden inom transportområdet. Även Experiment i Musikalisk Intelligens. Datorprogram.
EMI	ElectroMagnetic Interference. Störningar på grund av elektromagnetisk strålning, främst från HF-källor, såsom radiosändare, men även datorer.
EMIF	External Memory InterFace.
EMITL	Estimated Maximum Information Loss.
eMLPP	Enhanced Multi-Level Precedence and Preemption service.
EMMI	Electrical Man Machine Interface.
EMP	ElectroMagnetic Pulse.
EMS	Elektromekaniskt stationssystem för telefoni. Även Emergency Medical Service. Även Electronic Manufacturing Services.
EN	Norme Européenne (European Standard).

ENS	European Nervous System. Ett EU-program för att stödja uppbyggnaden av nät mellan medlemsländernas administrationer.
ENSA	Enterprise Network Storage Architecture.
ENSO	ETSI National Standardisation Organisations (ETSI).
ENV	Europäische Norm für Versuchsweise Anwendung (European pre-standard).
E/O	ElektroOptical converter.
EOF	End Of File.
E&M	Signaltrådar ("Ear & Mouth").
EOM	End of Message.
EON	System som bryter in trafikmeddelanden på en radio med RDS.
EOT	End Of Transmission. En kommunikationskod som anger att sändningen är slut. Kan liknas vid radiokommunikationens "klart-slut".
EOTC	European Organisation for Testing and Certification.
EP	Elektronisk Presentation.
EPD	Environmental Product Declaration. Certifierad miljövarudeklaration. Även Early Packet Discard.
EPDES	Electronic Product DDesign System.
EPG	Elektronisk ProgramGuide.
EPHOS	European Procurement Handbook for Open Systems.
EPIC	Explicitly Parallel Instruction Computing (jfr CISC och RISC).
EPIRB	Emergency Position Indicating Radio Beacons.
EPM	Electronic Protective Measure.
EPO	European Patent Office.
EPOS	Positionsbestämningssystem som utnyttjar FM-nätet i kombination med differentiell GPS.
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory.
EPS	Encapsulated PostScript. Ett format för att importera och exportera delar av postscriptgrafik. Postscript är ett sidbeskrivningsspråk, dvs ett programmeringsspråk specialanpassat för att rita upp grafik. I en postscript-skrivare sitter det en tolk som kan omvandla de instruktioner som finns i den postscriptkod som det utskrivande programmet skickar. EPS-bilder kan inte delas upp i sina objekt.
ER	Essential Requirement(s).
eRAM	Embedded Random Access Memory.
ERC	European Radiocommunications Committee. Kommitté inom CEPT.
EREA	European Research Establishments in Aeronautics.
ERMES	European Radio Message System.
ERNP	European RadioNavigation Plan.
ERNSI	European Research Network on System Identification.
ERO	European Radiocommunications Office.
EROS	Earth Resources Observation System.
ERP	Enterprise Resource Planning. Innebär att enhetlig systemmiljö införs i ett företag.
ERR	ERRor.
ERS	European Remote Sensing Satellite.
ERTS	Earth Resources Technology Satellite.
ES	Errored Seconds. Antalet sekunder under vilka ett eller fler fel uppträtt på en förbindelse. Även End System och European Standard.
ESA	European Space Agency. Även Elektriskt Styrbar Antenn.
ESB	European Standardisation Board.

ESC	European Standardisation Council. Även esc-tangent (längst upp till vänster på tangentbordet). Esc står för escape som betyder fly, ångra och tangenten används för just detta. Även Embedded Systems Conference. Även Electrical Systems Compatibility.
Escon	Enterprise Systems Connection. Kabel- och kontaktspecifikation samt kommunikationsprotokoll för stordatorer.
ESD	European Standards Database. Även Electro-Static Discharge.
ESDI	Enhanced Small Device Interface.
ESF	Extended Super Frame format. Multiramformat på T-I-förbindelser i USA, som använder bit 193 för ramsynkronisering. Multiramen består av 24 ramar, i motsats till D4-formatets 12. CRC används för felupptäckt. Även Europeiskt SäkerhetsForum. Även European Science Foundation. Sammanslutning av nationella forskningsorganisationer i Europa.
ESIG	European SMDS Interest Group.
ES-IS	End System to Intermediate System. Ett OSI-protokoll som definierar hur slutnoder (värdatorer) tillkännager sig själva till mellanliggande noder (routers).
ESM	Electronic Support Measures.
ESMTP	Extended Simple Mail Transfer Protocol. En modifiering av SMTP som gör det möjligt att skicka också höga oktetter i datorbrev. ESMTP definieras i Internet-dokumentet RFC 1651 och RFC 1652.
ESN	Enterprise Storage Network.
ESNUG	E-mail SyNopsys Users Group.
ESO	European Standardisation Organisation. Även European Southern Observatory.
ESOC	European Space Operations Centre.
ESP	Electronic Stability Program. Stabilitetsteknik för bilar, innehållande sensorer som skall styra och bromsa bilen när föraren förlorar kontrollen. Även Embedded Standard Products. Även Encapsulating Security Payload. Säkerhetsprotokoll ingående i IPSec.
ESPGA	Embedded System Programmable Gate Array.
ESPP	Enhanced Service Provisioning Platform.
ESPRIT	European Strategic Program for R&D in Information Technology. Även Estimation of Signal Processing via Rotational Invariance Techniques.
ESR	ElektronSpinnResonans-teknik. Används i radiofysiken.
ESRO	European Space Research Organization (jfr CERS).
ESS	Electronic Switching System. En familj växlar i AT&Ts telenät.
ESTEC	European Space TEchnology Centre, ESROs centrum för rymdteknologi.
ET	Exchange Terminal.
E-TACS	Extended Total Access System.
ETB	End of Transmission Block.
ETC	EnergiTekniskt Centrum. Forskningsinstitut i Piteå. Även Electronic Traction Control.
ETCS	European Train Control System. Järnvägens nya säkerhets- och trafikledningssystem.
ETDI	Electronic Trade Data Interchange. Förkortningen är skapad för att skilja ut den del av EDI som omfattar handelsdata.
ETE	End-to-End.
ETI	Extend The Internet. Organisation för leverantörer av hårdvara, programvara och kommunikationsutrustning.
ETNO	Association of European Public Telecommunications Network Operators. Europeiskt standardiseringsorgan.
ETR	ETSI Technical Report. Även Experimental Test Range. Elektromagnetisk vindtunnel vid NASA.
ETS	European Telecommunication Standard.
ETSA	European Telecommunication Services Association.
ETSI	European Telecommunications Standards Institute.
ETX	End of Text.

EUREKA	European Research Co-operation Agency.
EURESCOM	European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications.
EUSIDIC	European Association of Information Services.
EUTELSAT	European Telecommunications Satellite Organisation.
EUV	Extreme Ultra-Violet.
EVM	Embedded Virtual Machine.
EWOS	European Workshop for Open Systems. Europeisk organisation för utformning av underlag för global och europeisk standardisering inom OSI-området.
EWP	ETSI Work Programme.
EXM	EXit Message.
E-1-förbindelse	2,048 Mbps PCM-ledning.
E-2-förbindelse	8,448 Mbps PCM-ledning.
E-3-förbindelse	34,368 Mbps PCM-ledning.
E3T	Miniatyrfotocell med inbyggd förstärkare.
E-4-förbindelse	139,264 Mbps PCM-ledning.
E-5-förbindelse	565,148 Mbps PCM-ledning.
E-R-diagram	(Entity-Relation). En grafisk bild av hur objekt (entity) eller tabeller i en databas förhåller sig till varandra. Vanligtvis finns nyckelattributen särskilt markerade.
E-cash	Elektroniska betalmedel (i små filer) som kan användas vid elektronisk handel över Internet, t ex när man köper varor/tjänster via www-servrar. filerna kan sedan clearas mot t ex konton i bank.
Echo cancellation	Se <i>Ekodämpare</i> .
Echoplex	Se <i>Ekoplex</i> .
Editor	Datorprogram som används för redigering av källkod eller löpande text av annat slag.
Editering	Redigering av en text eller en källkod.
Ekodämpare	Används för att dämpa ekon på långa teleledningar. Monteras i gaffelpunkter, och är talstyrd, så att signalen dämpas i backriktningen. Svarstonen på uppringda modem, 2100 Hz, kopplar ur funktionen.
Elektroniskt dokument	"Upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras med visst tekniskt förfarande" (enligt tullagen).
Elektronisk post, e-post	Ostrukturerade meddelanden som skickas mellan datoranvändare. Istället för engelskans e-mail. Själva meddelandet kan kallas e-brev eller e-meddelande.
Elektroniskt sigill	Kontrolltal som, baserat på ett meddelandes innehåll, framräknas med hjälp av symmetrisk algoritm.
E-mail	Electronic Mail, Elektronisk post. Distribueras via datornät. Tillämpning i ett terminalnät där man kan sända brev och meddelanden till varandras terminaler.
Embedded array	Inbäddad matris: blandteknik av standardcell och grindmatris.
E-modul	Elasticitetsmodul.
Emulator	Program eller utrustning som får en dator att efterlikna en annan dator.
E-post	Vedertagen svensk benämning på e-mail.
Emulering	Metod att efterlikna en produkt eller en funktion så att den ursprungliga produkten/funktionen kan ersättas.
Energy star	En amerikansk standard för hur mycket energi (ström) kontorsutrustning som exempelvis bildskärmar får förbruka.
Enkryption	Kryptering. Procedur för kodning av data, av säkerhetsskäl.
Enter-tangent	På tangentbordet till de flesta datorer finns en tangent som är lite större än de andra. Den brukar kallas för enter och används ofta för att avsluta kommandon.
Equal access	Att ha möjlighet att fritt kunna välja leverantör av teletjänster.
Equilizer	Se <i>Utjämnare</i> .

Erlang (E)	Mått på trafikstyrka i telesystem. I E = 36 ccs. Se även ccs.
Error	Ett ord man helst vill slippa se. Det betyder "fel". När något inte är som det ska på en dator dyker det ofta upp en ruta med rubriken "error" och en text som talar om vad för slags fel det rör sig om.
Ethernet	En lokal nätverksteknologi, utvecklad av Digital, Intel och Xerox. Överföringshastigheten är 10 Mbps (miljoner bitar per sekund) och kan användas på koaxialkabel, fiberkabel eller partvinnal kabel. Se även <i>10BASE5</i> , <i>10BASE2</i> och <i>10BASE-T</i> .
EtherTalk	Apple Computers (Macintosh) hård- och mjukvara för att realisera Ethernet med Macintosh-datorer.
Exekvera	Ett program som ligger i datorn och körs sägs exekvera.
Explorer	Vid sidan av Netscape Navigator är Explorer den mest använda browsern (webbläsarprogrammet). Explorer tillverkas av Microsoft.
Explorativt statistikprogram	Program med vilka det är meningen att man ska kunna börja med frågan "vad kan dessa siffror säga mig?" för att sedan komma fram till hypoteser som kan prövas på vanligt sätt.
Exportera	Att överföra data från ett program till ett annat.
Extended memory	RAM-minne från 1 Mb och uppåt i en AT-dator. MS-DOS kan inte använda sådant minne direkt men det kan utnyttjas som t ex RAM-disk eller EMS-minne med speciella drivrutiner.
Extension	Kallas oftast de tre bokstäver som står efter namnet på en fil och de betecknar typen av fil. En fil skapad i Works ordbehandlingsprogram får extensionen .WPS och detta gör att filen kopplas samman med Works. Andra vanliga extensioner är .EXE (vanligt program), .TXT (textfil) och .BAT (batchfil). Punkten skiljer själva extensionen från namnet på filen, men extensionen kan ändå sägas ingå i namnet.
Extern	Betyder utvändigt och används i datorsammanhang när man talar om utrustning som fysiskt befinner sig utanför datorn, som ett modem eller en extra hårddisk.
Externminne	Även sekundärminne, massminne. Långsammare än datorns primärminne, men oftast mycket stort och bibehåller information när strömmen slås från. Används för permanent lagring av datamängder.
Extern definierad bodypart	Bodypart 15. En bodypartdefinition som 1988 introducerades i X.400 för att ge möjlighet att överföra bilagor av alla format.
Extranet	Att sprida "Intranet"-funktionen till samarbetspartners och/eller mobil personal via Internet, med upprätthållande av nödvändigt informationsskydd.
Extrudering	Att skapa ett 3D-objekt av ett 2D-objekt genom att lägga till en djupaxel baserad på 2D-objektets form.
Eye pattern	Vektordiagram på oscilloskop, visande den mottagna demodulerade signalen från en analog förbindelse. Av bilden kan en uppskattning av transmissionskvaliteten göras.

F

F	Flag.
FA	Finite Alphabet.
FAA	Frequency Assignment Algorithm.
FAC	Final Assembly Code.
FACCH	Fast Associated Control CHannel.
FACCH/F	Fast Associated Control CHannel/Full rate
FACCH/H	Fast Associated Control CHannel/Half rate.
FACH	Forward Access CHannel.
FANS	Future Air Navigation System.
FAQ	Frequently Asked Questions. Dokument som besvarar de vanligaste frågorna i en News-grupp eller datorpostlista. FAQ-dokument bör studeras innan man ställer en fråga till en lista eller en News-grupp för att undvika att upprepa en vanlig fråga.
FAR	False Acceptance Rate.

FAS	Frame Alignment Signal. Ramlåsningsord i PCM-system.
FAT	File Allocation Table.
FAX	Facsimile Transmission. Grafisk överföring av dokument via teleförbindelser. En Grupp 3-fax överför med 9600 bps och en Grupp 4-fax med 64 Kbps.
FB	Frequency correction Burst.
FBA	Fixed Bandwidth Allocation.
FBD	Function Block Diagram.
FC	Feedback Control.
FCA	Fixed Channel Allocation. Även Fibre Channel Association. Sammanslutning av en mängd företag inom datalagringsbranschen.
FCAPS	Fault/Configuration/Accounting/Performance/Security management = Nätövervakning rör ATM.
FCC	Federal Communications Commission. Myndighet i USA som bland annat utfärdar föreskrifter för störningar från databehandlingsutrustningar.
FCCH	Frequency Correction CHannel.
FCF	Frequency Correlation Function.
FCRAM	Fast Cycle RAM. Ny generation snabba minnen.
FCRP	Focus Center Research Program. Amerikanskt forskningsprogram för avancerad kretsteknik.
FCS	Frame Check Sequence. Fält om 16 bitar, vanligen i slutet av ett block/en ram, i bitorienterade protokoll, som innehåller felkontrollinformation, ofta enligt CRC-16. Även Fast Circuit Switching.
FD	Frequency Divison. Även Finite Difference.
FDC	Floppy disk Controller. Krets i datorn som hanterar in- och utmatningen till och från diskett-enheten.
F-DCA	Fast Dynamic Capacity Allocation.
FDD	Frekvensseparation mellan fram- och returriktning i en radioförbindelse (Frequency Division Duplex).
FDDI	Fiber Distributed Data Interface. Fiberbaserat lokalt nät med 100 Mbps hastighet enligt ISO-9314:1-3. En typ av Token Ring-nät, med möjlighet till flera Token på nätet. Fyra typer av stationer finns definierade; DAC, DAS, SAC och SAS.
FDIH	Föreningen för Dansk InternetHandel.
FDM	Frequency Division Multiplex (bärfrekvenssystem). Multiplexering genom indelning av ett frekvensband i ett antal kanaler. Till exempel bärfrekvenssystem i telenät. Tidsmultiplex i digitala system anses idag effektivare.
FDMA	Tillgrepp via frekvensmultiplex (Frequency Division Multiplex Access).
FDN	Fixed Dialling Number.
FDT	Firewall Description Tool. Även Formell Design Teknik. Avdelning inom SICS.
FDTD	Finite Difference Time Domain techniques.
FDX	Full Duplex. Se <i>Full Duplex</i> .
FE	Functional Entity. Även Finite Element.
FEA	Functional Entity Action.
FEBE	Far End Block Error.
FEC	Forward Error Correction. Metod för korrigerig av överföringsfel i ett transmissionssystem, genom att addera redundanta bitar i samband med kodning för överföring. Korrigeringen sker utan omsändning.
FECN	Forward Explicit Congestion Notification (FR).
FED	Field Emission Display.
FEM	Finite Element Method.
FEP	Front End Processor, kommunikationsdator. Ansluten till en dator hanterar den alla anslutna förbindelser så att huvuddatorn avlastas, se <i>Front End Dator</i> .
FER	Frame Erasure Ratio.

FeRAM	Ferroelectric Random Access Memory.
FERP	Far End Receive Failure.
FET	Field Effect Transistor.
FFC	Flat Flexible Cable.
FFRAM	Floating-gate Ferroelectric Random Access Memory.
FFS	Fjärrförmedlingsstation, används i analoga nätet.
FFT	Fast Fourier Transform.
FH	Frequency Hopping.
FH-CDMA	Frequency Hopping CDMA.
FHSS	Frequency Hopping Spread Spectrum.
FKT	Fresnel-Kirchhoff Theory.
FIATA	International Federation of Freight Forwarders Association. Speditörernas internationella samarbetsorgan.
FIB	Forward Indicator Bit. ITU-T #7-term. FIB modifieras av sändaren när omsändning påbörjas.
FIFO	First In First Out.
FIOL	Fältprov, Installation av Optiskt Lokalnät.
FIR	Förbindelseledning. Inkommande Reläsats. Även Finite Impulse Response.
FISU	Fill In Signal Unit.
FITL	Fiber In The Loop.
FL	Fault Location. Även FFlag och Flight Level.
FLAG	Fibreoptic Link Around the Globe.
FLAR	Forward Looking Airborn Radar.
FLI	Filformat för videofiler enligt Flick från Autodesk Animator.
FLOPS	Floating point Operations Per Second.
FM	FrekvensModulation. Bärfrekvensen moduleras så att den varierar i takt med den modulerande signalen, och avviker från centerfrekvensen proportionellt mot den modulerande signalens amplitud.
FMA	FRAMES Multiple Access (jfr FRAMES).
FMAS	Facility Management System (Applikationssystem i TMOS).
FMC	Fixed Mobile Convergence.
FMCW	FrekvensModulerad CW-signal.
FMM	Fast Multipole Method.
FMS	Facility Management System.
FMT	Frequency Management Tool.
FN	Frame Number.
FO	Fibre Optic. Även FörmedlingsOmråde.
FOAS	Future Offensive Air Systems. Brittiskt-franskt forskningsprogram.
FOC	Fiber Optics Conference. Även Full Operational Capability. Även Faint Object Camera.
FOG	Fiber Optical Gyroscope.
FOIRL	Fiber Optic Inter Repeater Link. Standard för fiberoptisk anslutning till Ethernet. Baserad på IEEE 802.3-specifikationen.
FOLT	Fibre Optic Line Terminal.
FP	Fabry-Perot. Även Fixed Part.
FPC	Flat Printed Cable.
FPGA	Field Programmable Gate Array.
FPLMTS	Future Public Land-Mobile Telecommunication System.

FPMDRAM	Fast Page Mode DRAM. Förbättrad version av DRAM.
fps	Frames Per Second. Antalet bilder per sekund i video- och filmsammanhang.
FPSC	Field Programmable System Circuit.
FPSLIC	Field Programmable System Level Integrated Circuit.
FPU	Floating Point Unit. Flyttalsprocessor. En matematisk co-processor. Många program som utför beräkningar, kalkyl, 3D- och grafikprogram blir snabbare om man har en sådana i datorn.
FR	Frame Relay. Även Full Rate.
FRAD	Frame Relay Assembler/Disassembler, or Access Device.
FRAMES	EU-forskningsprogram som avser Future Radio Wideband Multiple Access Systems.
FRLS	Fast Recursive Least Square.
FRMR	Frame Reject. En ram definierad i HDLC som används för felutpekning.
FRN	ForskningsRådsNämnden.
FRO	Frivilliga RadioOrganisationen.
FRPA	Fixed Radiation Pattern Antenna.
FRPA-GP	FRPA Ground Plane.
FRS	Frame Relay Service.
FS	Förmedlingsstation. Även Failed Seconds. Det antal sekunder en felsignal består. Även Flat Square, ett ganska platt och fyrkantigt bildrör för TV.
FSE	Filed Support Engineer.
FSG	The ETSI PSIN Full Steering Group.
FSK	(Modulation genom) frekvensnyckling (Frequency-Shift Keying). (2FSK, 4 FSK), FSK med 2 respektive 4 nivåer.
FSM	Finite State Machine.
FSN	Forward Sequence Number. Även Full-Service Network.
FSP	File Server Provider. Metod för säkerhetskopiering via Internet.
FSR	Fixed Symbol Rate.
FSS	Frequency Selective Surfaces. Används i modern antennteknik. Även Fixed Satellite Service.
FT	Fixed radio Termination.
FTI	Fractional T I.
FTAM	File Transfer Access and Management. Ett filöverföringsprotokoll inom OSI i skikt 7.
FTN	Försvarets TeleNät.
FTP	File Transfer Protocol. Program och protokoll för att överföra och kopiera filer över Internet. Om så kallad "anonymous FTP" tillåts kan man kopiera filer utan att ha ett eget konto på värddatorn.
FTTB	Fiber To The Business.
FTTC	Fiber To The Curb (trottoarkanten).
FTTH	Fiber To The Home.
FTTO	Fiber To The Office.
FUNI	Frame User Network Interface.
FUP	Framfab Unified Process.
FUR	Förbindelseledning. Utgående Reläsat.
FVTD	Finite-Volum Time-Domain.
FX	Förmedlingsstation AXE.
FYI	For Your Information. Betyder ungefär "bara så att du vet". En del av TCP/IPs RFC-dokumentation. Innehåller ej teknisk information eller standarder, utan mer generell information om TCP/IP.

4G	Fjärde generationens programspråk eller Fourth Generation Languages. Interaktiva språk som oftast finns inbakade i andra tillämpningar eller miljöer. SQL är ett exempel.
4W	Fyrtråd (Four Wire).
Fabric Switch	Växlat nät.
Faksimil	Se <i>Telefax</i> .
Fas-hit	Oönskade fassprång hos den analoga signalen på en teleförbindelse.
Fasjitter	Hastigt varierande avvikelse i fasläget hos en analog signal.
Fasmodulering	Modulering vid vilken bärvågens fasvinkel ändras.
Fasskiftmodulering	En speciell teknik att modulera där man ändrar riktningen (fasen) på den analoga signalen var gång man har en bitvärdesförändring.
Fast förbindelse	Se <i>Fast uppkoppling</i> .
Fast uppkoppling	De flesta privatpersoner kopplar upp sig på Internet genom att ringa upp en värddator varje gång man ska surfa eller hämta e-post. Det kallas uppringd förbindelse. Alternativet för det större företaget är att ha en dator som ständigt, dygnet runt är ansluten – en så kallad fast uppkoppling.
Fastighetsnät	Generellt kabelnät för inkoppling av data- och telefninnät. Standardiserad: SS EN 50173.
Fast SCSI	Dataöverföring med dubbla klockfrekvensen.
Fast Packet Switching	En metod för paketförmedling med höga hastigheter, på digitala förbindelser. Den baseras på att överföringen är felfri, eftersom alla mekanismer, till skillnad från X.25, för felupptäckt och omsändning slopats. Detta förväntas ändrasystemen svara för. Används för såväl tal som data.
Faxmodem	Ett modem som förutom vanlig datakommunikation även kan skicka och ta emot fax.
Faxprogram	Ett speciellt program som får Din dator att fungera som en fax.
Felkorrigering kod	Kod som medger att vissa felaktigheter i dataöverföring för kan innefatta att organisera, katalogisera och lagra filer.
Fiberoptik	Fiberoptik kallas den teknik som går ut på att man istället för att skicka elektriska signaler i en ledning, skickar signaler i form av ljus inne i en smal glasledning, vilket går mycket fortare och ger bättre prestanda.
Fidonet	Uppringt datornätverk för datorentusiaster.
Fil	En informationsenhet läsbar i datorn. Kan vara vad som helst, ett program, ett textdokument, ett ljud osv. Fil kallas allting som lagras på en hårddisk. En fil har ett namn och en extension eller ett suffix. (Syns vanligtvis inte på Macintosh-datorer). Filer består av en mängd tecken eller bytes som ligger lagrad i en rad på hårddisken.
File Transfer Protocol, FTP	Filöverföringsprotokoll. En standard enligt vilken datafiler, framför allt programfiler, överförs via Internet.
Fillåsning	Se <i>postlåsning</i> , men gäller i stället att hela filen läses. Inget annat program kan accessa registret/filen så länge den är låst.
Filnamn	Alla filer på t ex en diskett har olika namn för att förhindra förväxling.
Filorienterad backup	Teknik för att säkerhetskopiera data. Går ut på att varje fil kopieras för sig.
Filsynkronisering	Innebär att man ser till att ha samma filer på olika datorer, exempelvis sin bärbara och sin stationära dator.
Finger	Internetprogram för att lokalisera människor på andra Internet-ställen. Oftast för att se om en person har ett konto på en viss dator eller inte.
Firewall	Brandvägg – programvara som skyddar ett datorsystem mot obehörig access. Används i datorer som bl a är Internet-anslutna.
Firewire	Standard för att ansluta externa enheter till datorn. Egentligt namn IEEE 1394. Hastigheten skall vara mellan 20 och 60 MB/s i en fyrtrådig kabel. Skall göra det onödigt att ställa in ID-nummer och skall tillåta användaren att koppla i och ur enheter under drift (hot swap).
Firmware	Mjukvara som utgör ett "kitt" mellan systemprogramvara (som exempelvis ett operativsystem) och hårdvara. Lagras i ROM eller programmerbart ROM-minne (EPROM).
Fjärranslutning	Long Haul Circuit. En anslutning av kundutrustning till datanätet med hjälp av en hyrd ledning och bärfrekvensmodem.
Flag(ga)	Block/ramseparator i bitorienterade protokoll. Anger var block börjar/slutar, med bitmönstret 0111 1110, eller Hex 7E.

Flame	ung. brandfackla. Affekterat personangrepp i nyhetsforum eller datorpostlista.
Flat fädning	Amplitud- och fasvariationer väsentligen lika för närliggande frekvenser (jfr selektiv fädning).
Flerpunktsförbindelse	Anslutning mellan tre eller flera datorer eller terminaler.
Flexscan	Beteckning på en speciell typ av bildskärm som har förmågan att känna av grafikkortets frekvens och anpassa sig därefter.
Flexskiva	Diskett.
Flödeskontroll	Metod för datamottagare att bromsa sändare så att avsedd uppgift hinner utföras.
Flödesschema	Metod för att grafiskt bygga upp strukturen i ett program.
Font, fonter	En specifik stil inom ett typsnitt, t ex är Futura Bold en stil inom typsnittet Futura.
Format	(1) Ett kommando i DOS som formaterar en diskett, vilket innebär att man förbereder den så att den passar till datorn. (2) I ordbehandlare står detta ord för hur man vill att till exempel texten skall se ut.
Formatering	Preparering och kontroll av en diskett eller hårddisk innan den används för första gången.
Fortran	Formula Translator. Programmeringsspråk huvudsakligen avsett för naturvetenskapliga och tekniska problem.
Fotodiod	Diod med pn-övergång som börjar leda när den absorberar ljuskvanta.
Fototransistor	Transistor med pn-övergång som börjar leda när den absorberar ljuskvanta.
Fragmentering	Uppdelning av filer på en hårddisk i småbitar, spridda över disken. Uppstår lätt när filer ändras i efterhand. Ju mer hårddisken liknar ett lapptäcke, desto långsammare blir den. Dessutom kan man då inte utnyttja utrymmet fullt ut. Lösningen heter defragmentering.
Frame	Se Ram.
Frame Relay	Ett protokoll enligt ITU-T-rekommendation I.122, för paketförmedling i digitala transmissions-system. Funktioner för felkontroll och omsändning har väsentligen eliminerats, baserat på förväntad god förbindelsekvalitet, så att betydligt högre hastigheter än i X.25 uppnås. Protokollet baseras på LAPD.
Frame Relay SDK	Verktyg för mjukvaruutveckling. Se Frame Relay och SDK.
Framing	Ett sätt att strukturera ramar i ett digitalt transmissionssystem, så att mottagaren kan synkroniseras, och identifiera ramens olika delar, vanligen 64 Kbps tidluckor (TL).
Freeware	Samma sak som Public Domain, dvs program som det är helt gratis att sprida och använda.
Frekvens	Antalet upprepningar hos en signal per tidsenhet. Måttenheter är Hz.
Frekvensmodulering	En speciell teknik för att modulera där man ändrar frekvensen på den analoga signalen för att representera 0 och 1.
Frekvensskiftsmodulering	(FSK) Frekvensmodulering vid vilken frekvensen ändras vid de olika signifikanta tidpunkterna.
Frekvensspridning	Teknik när en signal sänds över mer än en frekvens samtidigt utan att blockera för andra. DSSS och FHSS är båda frekvensspridningsmetoder.
Fresnelellips	Ellips där summan av avstånden från en punkt på kurvan till de två brännpunkterna, där sändare, respektive mottagarantennen är placerade, är $n \lambda/2$ ggr större än avståndet mellan brännpunkterna. För första fresnelellipsen är $n = 1$.
Fresnelzon	Ellipsoid vars skärningslinje med ett plan utgör fresnelellipsen (jfr LOS).
Frontdator	Kommunikationsdator. Dator som avlastar värddatorn från uppgifter som linjeövervakning, meddelandehantering, kodkonvertering och felövervakning – och som är direktansluten till värddatorn.
Front-end-dator	En speciell dedicerad kommunikationsdator som placeras mellan huvuddatorn och ett kommunikationsnät för att avlasta huvuddatorn från kommunikationsrutiner.
Front End Processor	Kommunikationsdator, frontdator.
Främlingsabonnemang	En dator eller terminal med anslutning till en främmande station utanför sitt normala stationsområde. Syftet är att öka säkerheten och fördela trafiken.
Full duplex	Överföring i båda riktningarna samtidigt. (Kallas numera: duplex).
Fysiskt skikt	Skikt 1 i OSI-modellen. Omfattar elektriskt, mekaniskt och handskakningsprocedurer via det gränssnitt, som ansluter en enhet till ett medium för transmission.

Fädning	Amplitud- eller fasvariationer hos mottagen signal orsakade av förändringar i utbredningsförhållandena.
Färgdjup	Antal bitar som används för att representera en pixels färg. Ett färgdjup på 8-bitar ger 256 färger, 16 ger 65536 färger (65K, High Color). 24 bitar ger 16,8 miljoner nyanser (TrueColor).
Färgpalett	Color paletter. En uppsättning färger som valts för användning ur en större mängd. En vanlig palett är 256 färger som valts 16,8 miljoner nyanser. Om två bilder med olika färgpaletter visas samtidigt på bildskärmen ger detta ofta märkliga färgskiftningar i den ena bilden.
Fönster	Window. Det antal paket som kan skickas utan att kvittens från nod eller mottagare erhålls.
Försändelse	Ett meddelande bestående av kuvert och innehåll.

G

G.XXX	ITU-T-rekommendation för CODECs (COder DECoder), kodningsalgoritm för att komprimera/dekomprimera ljud med t.ex. PCM-teknik (G.711). Andra CODECs med samma syfte men med andra implementationer är exempelvis G.723. Mer information om G-rekommendationerna finns på www.itu.int
GA	General Assembly (ETSI). Även General Aviation.
GAA	GPRS Applications Alliance.
GaAs	GalliumArsenid.
GaAsFET	Gallium-Arsenid FältEffektTransistor (jfr FET).
GAGE	Gemensam användargrupp för EDI i Sverige med deltagande av branschens EDI-grupper.
GAN	Global Area Network.
GAP	Groupe d'Analyse(s) et Prognose(s). Även Generic Access Profile. Interoperativ profil använd i DECT-systemet.
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade.
Gb	Gigabits (10 ⁹ bits).
Gbps	Gigabits per second.
GCID	Global Call Identifier.
GCID-IE	Global Call Identifier – Information Element.
GCRA	Generic Cell Rate Algorithm.
GDMO	Guidelines for the Definition of Managed Objects.
GDP	Gross Domestic Product. Även Gas Discharge Protector.
Ge	Germanium.
GeCl ₄	GermaniumtetraChloride.
GE.1	UN/ECE WP.4:s expertgrupp för dataelement och automatisk dataöverföring.
GE.2	UN/ECE WP.4:s expertgrupp för procedurer och dokumentation.
GEO	Geostationary Earth Orbit. Geostationär satellitbana.
GES	Ground Earth Station.
GFC	Generic Flow Control.
GFI	General Format Identifier (X.25).
GFP	Global Functional Plane.
GGP	Gateway to Gateway. Ett gammalt protokoll för utbyte av routinginformation mellan två routrar.
GI	Graded Index (fibres).
GIA	GPS International Association.
GIF	Graphical Interchange Format eller Graphic Image File. Bildformat som bland annat används på hemidor på WWW. Klarar bara 256 färger. Finns dels som GIF87 eller GIF89a. Den senare är att föredra eftersom den tillåter både interlaced (bilder laddas i omgångar) och att ha genomskinlig bakgrund.

GII	Global Information Infrastructure.
GIP	GSM Interworking Profile.
GIS	Geografiskt InformationsSystem.
GIX	Global Internet eXchange. En internationell knutpunkt för Internettrafik. Dvs en punkt där operatörer kan mötas på lika villkor och utbyta Internettrafik. Exempel på GIX-punkter är MAE-East och MAE-West i USA och NGIX i Stockholm. I Sverige pågår även arbete med att upprätta motsvarande knutpunkter på regional nivå för att trafik mellan t.ex. två operatörer i Malmö inte skall behöva passera Stockholm.
GK	Gemensam kanalsignalering, t ex ITU-T nr 7.
GKS	Graphic Kernel System.
GLAST	Gamma ray Large Area Telescope. Gammateleskop i satellit för rymdstudier.
GLONASS	GLObal NAvigation Satellite System. Ryskt satellitnavigeringssystem.
GLS	GNSS Landing System (jfr GNSS).
GLVDS	Ground referenced impedance matched LVDS. Ericssons variant av LVDS.
GMDSS	Global Maritime Distress and Safety System.
GMM	Global Multimedia Mobility.
GMPCS	Global Mobile Personal Communications by Satellite.
GMPLS	General Multi Protocol Label Switching.
GMR	Giant MagnetoResistance. Teknik som skall kunna öka lagringstätheten på magnetiska media från dagens 700 Mbits per kvadrattum till 5-10 Gbits.
GMSC	Gateway Mobile Services Switching Centre.
GMSK	Gaussian Minimum Shift Keying (En specialvariant av PSK).
GNLU	GNSS based Navigation and Landing Unit (jfr GNSS).
GNN	Global Navigation Network.
GNSS	Global Navigation Satellite System.
GO	Geometrical Optics.
GoS	Grade of Service.
GOSIP	Government OSI Profile. Amerikanskt regelverk för statliga myndigheters inköp av kommunikationsutrustning och programvara.
GPA	GSM PLMN Area.
GPFS	General Parallel File System. IBM-filsystem.
GPL	General Public Licence.
GP&C	Global Positioning and Communication.
GPR	Ground Penetrating Radar.
GPRS	General Packet Radio System.
GPS	Global Positioning Satellites. System för positionsbestämning, ursprungligen satellitbaserat.
GPSIC	GPS Information Center.
GPSS	General Purpose Simulation System. Simuleringsprogram.
GRC	Generic Reference Configuration.
GR-CMCPC	Gradual Removal-CMCPC.
GR-DMCPC	Gradual Removal-DMCPC.
GRIN	GRaded INdex (lens).
GRSS	IEEE Geoscience and Remote Sensing Society.
GSA	GSM System Area. Även Global mobile Suppliers Association.
GSC	Global Support Center. Enhet hos EHPT. Även Generalised Sidelobe Canceller.
GSCM	Geometry-based Stochastic Channel Model. Simuleringsmodell.
GSEP	Generic Session End Point.

GSL	Global Service Logic.
GSM	Det paneuropeiska digitala mobiltelefonsystemet (Global Service for Mobile transmission). Tidigare Groupe Special Mobile efter den arbetsgrupp inom CEPT som har utarbetat specifikationen för detta system.
GSM MS	GSM Mobile Station.
GSM PLMN	GSM Public Land Mobile Network. Grupp 1, ITU-T-rekommendation för 4-16 min analog fax. Grupp 2, ITU-T-rekommendation för 2-3 min analog fax. Grupp 3, ITU-T-rekommendation för digital fax. Grupp 4, ITU-T-rekommendation för digital 64 Kbps för bland annat ISDN.
GSN	General Software Note. Gällande undantag för kontroll av massspridda program.
GSO	Geostationary Satellite Orbit.
GSR	GigaSwitch Router. Routerarkitektur inom Cisco med stor kapacitet.
GSS	Group Switch Stage. Även Generic Security Service.
GSTN	General Switched Telephone Network.
GSTDN	Ground Satellite Tracking and Data Network.
GT	Global Title.
G/T	Känslighetstal för jordstation där G är antennvinst och T brustemperatur.
GTD	Geometrical Theory of Diffraction.
GTDI	Guidelines for Trade Data Interchange. En av föregångarna till EDIFACT.
GTE	General Telephone and Electronics.
GTO	Gate Turn-Off, släckbara tyristorer. Även Geostationary Transfer Orbit.
GUI	Förkortning för Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt. Det Du ser av ett program, till exempel en webbläsare, är dess grafiska användargränssnitt.
GVPP	Generic Visual Perception Processor. "Seende" krets som efterliknar ögats och hjärnans förmåga att urskilja olika färger och föremåls rörelser.
GX	Gatewaystation AXE
Gain-hit	En ökning av signalnivån om mer än 3 dB under mer än 5 mS på en teleledning.
Gate array	Grindmatris: uppbyggd av transistorer ordnade i rader och kolumner.
Gatekeeper	Växel i ett IP-telefonnät.
Gateway	1) Enhet som ger omvandling mellan olika protokoll eller tillämpningar. 2) Äldre benämning för knutpunkt för att ge ett lokalt nätverk en gemensam in/utgång till en extern kommunikationsresurs.
Gemener	Betyder små bokstäver, till skillnad från versaler vilket betyder stora bokstäver.
Generellt nätverk	Nätverk som inte riktar sig till någon speciell datorleverantör.
Genetiska algoritmer	Metod som provar beräkningar och efterhand stänger det som inte fungerar.
Geoport	Ingång på Macintosh som används för olika typer av seriell höghastighetskommunikation.
Geosynkron	Även geostationär. Uttryck för satelliter som roterar med samma hastighet som jorden och därför alltid står ovanför samma jordpunkt.
Gigabit Ethernet	Protokoll för lokalt nätverk (hastighet 1 gigabit/s).
Gigabyte	1000 Megabyte eller en miljon kilobytes (KB) digital information.
GK-signalering	Gemensam Kanalsignalering. Avser telenät där signalering för att koppla upp och ned samtal, dirigera trafik m m framföres i en separat kanal. Flera olika protokoll förekommer, t ex DPNSS, Q.931 m fl. Se även <i>Signalsystem #7</i> .
Gopher	Ett enkelt textbaserat menysystem som är föregångare till WWW. Kommer från "Go for ..."
Graded Index Fiber	Egenskap hos en optisk fiber av multimodtyp, som innebär att brytningsindex minskar med ökande avstånd från ljusledarens centrum.
Grafikaccelerator	Specialbyggt kretskort som man kan sätta in i sin dator och som gör att omritningen av skärmen går snabbare. Arbetar genom att sno åt sig vissa funktioner som annars operativsystemet skulle göra och utföra dem snabbare.
Grafikkort	Är ett kretskort som man sätter på moderkortet och som skickar signaler till monitorn.

Gratishörn	Del av databas där man inte behöver betala för att kunna logga in. Kan fungera som ett slags förmak, biljettkontor eller reklamplats för de tjänster som finns på databasen.
Grupprogram, Groupware	Program som ska underlätta samarbete i arbetsgrupper. Exempel på program som finns spridda idag är Lotus Notes, Microsoft Exchagne, Novell Groupwise och First Class.
Gråskala	Bild som enbart består av grå nyanser. För en bild innebär det vanligtvis att 254 gråtoner plus svart och vitt, dvs 256 gråtoner allt som allt.
Gråtoner	Antalet möjliga gråtoner kan räknas ut med hjälp av formeln: Upplösning i dpi genom skärmfrekvens i lpi, detta tal i kvadrat, plus ett. Det blir antalet gråtoner. Exempel: 300 dpi och 100 lpi ger 10 gråtoner.
Gränssnitt	(eng Interface). Den logiska eller fysiska gränsen mellan två funktioner eller utrustningar. Ett gränssnitt omfattar i vidaste bemärkelse en specifikation av anslutningen mellan två enheter med avseende på den mekaniska hopkopplingen, signalernas elektriska och logiska egenskaper samt reglerna för signalsekvenserna.

H

HAL	Hardware Abstraction Layer.
HALinux	High Availability Linux.
HALO	High Altitude Long Operaton. Flygplan på 15.000 meters höjd ersättande telesatelliter.
HAN	Home Area Network.
HAND	HANDOver.
HAR	CENELEC Agreement for electrical cords and cables.
HARQ	Hybrid Automatic Repeat reQuest.
HAVI	Home Audio Video Interoperability. Hemnätstandard.
HBO	Home Box Office.
HBS	Home Base Station.
HBT	Heterojunction Bipolar Transistor.
HBV	Heterostruktur Barriär Varaktor. Ny diod för terahertzområdet.
HCI	Host Controller Interface. Lager för kommunikation med Bluetooth-kretsar. Även Human Computer Interaction. Grupp inom Icon Media Lab.
HCM	High Capacity Multiplexering. En metod för multiplexering av låghastighetstrafik till en 64 Kbps TL.
HCS	Hard Clad Silica. Även Header Check Sequence (DQDB) och Hierarchical Cell Structure.
HCV	High Capacity Voice. Algoritm för kompression av tal till 8 eller 16 Kbps.
HDB3-kod	High Density Bipolar 3. Bipolär kod som medger max tre st konsekutiva 0:or. Används på PCM-förbindelser enligt ITU-T-rekommendation G.703.
HDCD	High Definition Compatible Digital.
HDD	Är en förkortning för Hard Disk Drive, dvs hårddisk.
HDFS	High Density Fixed Service.
HDL	High-rate Data Link protocol.
HDLC	High level Data Link Control. Protokoll för en länk mellan två punkter. Synkronisering, felkontroll, flödeskontroll m m ingår.
HDLI	Hardware Description Language Integrator.
HDML	Handheld Device Markup Language.
HDR	High Data Rate.
HDSL	High bitrate Digital Subscriber Line.
HDTP	Hoofdirectie Telecommunicatie en Post (Directorate for Telecommunications and Pots, The Netherlands). Även Handheld Device Transport Protocol.

HDTV	High Definition TV, högskärpe-TV.
HDX	Se <i>Halv Duplex</i> .
HEC	Header Error Control.
HEL	Header Extension Length.
HEMT	High Electron Mobility Transistor.
HEO	High Elliptical Orbit.
HES	Home Electronic System(s).
HF	Hög Frekvens. High Frequency, 3-30 MHz..
HFC	Hybrid Fibre Coax.
HGA	High Gain Antenna.
HIPPI	High Performance Parallel Interface. Höghastighetsgränssnitt definierat hos ANSI X3T9.3/88-023.
HIRT	Homing in Ray Tracing.
HLC	High Level Committee of ITU.
HLPI	Higher Layer Protocol Identifier.
HLR	Home Location Register. Även Home Location Record.
HMI	Human Machine Interface.
HNS	Hughes Network Systems.
HOB	Head of Bus (DQDB) A or B.
HOL	Head of Line.
HP	Hewlett-Packard. Stor datorfirma i US. Räknas som ett av pionjärföretagen i Silicon Valley.
HPA	High-Power Amplifier.
HPAPDS	HP Active Physical Device Simulator. Simulatorverktyg från HP.
HPLMN	Home Public Land Mobile Network.
HPM	High Power Microwave. Elektromagnetisk strålning med hög intensitet som slår ut elektronik.
HPMP	High Capacity Point-to-Multi-Point.
HPR	High Performance Routing.
HPRET	Hewlett-Packard Resolution Enhancement Technology.
HPSA	Highly Parallel System Architecture.
HPTC	High Performance Technical Computing.
HPU	Hand Portable Unit.
HR	Half Rate.
HRDP	Hypothetical Reference Digital Path.
HRFWG	Home Radio Frequency Working Group.
HRM	Human Resource Management. Personaladministrativa system med inbyggda funktioner för kompetenshantering.
HSB	Modell som beskriver färg genom Hue = grundläggande färg, Saturation = färgmättnad och Brightness = ljus.
HSCSD	High Speed Circuit Switched Data. En teknik för dataöverföring i mobiltelefon med GSM-systemet som bas. Klarar upp till 64 kbit/sekund jämfört med dagens GSM, som har en kapacitet på 9,6 kbit/sekund.
HSN	Hopping Sequence Number.
HST	En leverantörsspecifik metod att höja den effektiva överföringshastigheten mellan modem från samma leverantör. Ej internationellt standardiserad.
HTML	Hypertext Markup Language. Sidbeskrivningsspråket för dokument i World Wide Web. Innehåller direktiv för hantering av typsnitt, bilder och länkar till andra dokument. Innehåller

	möjlighet att styra vidare till annan WWW-sida via URL.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol. Protokoll som svarar för transport av www-sidor mellan klient och server.
HU	Home Units.
Hub	Term för ett centralt distributionssystem i strukturerade kabelsystem. Hubben svarar för att anpassa olika LANs logiska topologi till det, vanligen, stjärnformade kabelnätet. Hubben gör som regel erforderlig elektrisk mediaanpassning, och kan direkt användas som korskopplingsfält. Hubben placeras oftast i ett "korskopplingsrum", t ex i en korridor.
HUP	Handover User Part.
HVDC	High Voltage Direct Current. Högspänd likströmsöverföring.
HVL	Hardware Verification Language.
Hacker	En skicklig IT-entusiast som lärt sig allt om detaljerna i olika datorsystem och programspråk, ibland genom att ta sig in i datorer som de inte förväntas komma åt. De som förstör saker i de datorer de olovligen tar sig in i kallas crackers.
Halv Duplex	Half Duplex. Överföring av data kan ske i två riktningar, men bara i en riktning åt gången.
Halvledarminne	Ett minne där informationen lagras med hjälp av strömförande och icke strömförande kretsar, bestående av aktiva halvledarelement. Halvledarminnet är snabbt och tar mycket liten plats.
Handskakning	Utbyte av fördefinierade signalsekvenser för identifiering av kommunikationsutrustningar och deras egenskaper i samband med uppkoppling av en förbindelse.
Harmonisk distortion	Förvrängning av en signal, genom att multiplar av grundfrekvensen bildas.
Hash-funktion	Ett sätt att komprimera en text.
Hayes	Ett amerikanskt modem vars kommandospråk och registersättning blivit en de facto-standard på marknaden.
Head End	Komponent i bredbandstransmissionssystem, t ex enligt ISO 8802.4 (Token Bus), för att överföra frekvenser i ett band till ett annat i motsatt riktning.
Header	Inledning, t ex UNH för ett EIDFACT-meddelande.
Helpdesk	Funktion inom ett företag för hjälp med frågor eller problem med datorhanteringen.
Hemsida	(eng home page). Den första webbsidan hos ett företag, en organisation eller en privatperson. Hemsidan innehåller i sin tur länkar till andra sidor. Uttrycken hemsida och webbsida förväxlas ofta, men i princip är hemsidan endast den första sidan i en presentation på www.
Hertz	Hertz (Hz) anger antal svängningar per sekund (perioder). Används ofta för att beskriva en processors hastighet, fast man då talar om mega-hertz (MHz), vilket står för en miljon Hertz.
Heterogent nätverk	Ett nätverk med olika datorer som kör olika nätprotokoll med delvis olika applikationer.
Heuristisk scanning	Program som känner igen typiska fel och misstänkta beteenden i ett datorsystem.
Hexadecimal	Tal som skrivs med basen 16. Följande tal används: 0-9, A-F. T ex FF = 255. Våra vanliga tal skrivs med basen 10 (decimalt).
HiperLAN2	Standard för trådlöst LAN som kan ge upp till 54 Mb/s access. Kan integreras med 3G-system.
Hit rate	Antal besökare – ett standardmått för hur många gånger en webbplats har blivit besökt.
hits	Antal träffar. En räknare som bland annat räknar hur många gånger en viss WWW-sida har hämtats av besökare.
Homepage	Hemsida på WWW. Den sida som utgör startpunkt eller förstasida av en persons eller organisations WWW-sidor. Ofta grafiskt utformat dokument från vilken man kan skapa länkar till andra sidor (egna eller andras) man vill fästa användarens uppmärksamhet på.
Home PNA	Home Phoneline Networking Alliance.
Host	Engelskt ord för "värd". Anges oftast för "värddator", dator som äger information och applikationer.
Hot Java	Suns klientprogram för Java.
Hot key	En tangent (eller kombination av tangenter) som möjliggör snabbt in/uthopp i program.
Hot link	Länk – direktkoppling mellan webbsidor – egna och andras.
Hot Swapping	Att byta ut en dators delar under gång utan att det påverkar datorns funktion.

Huvudledning	Förbindelsen mellan en PABX och lokalstation. Den kan vara digital eller analog. En digital huvudledning är en 2 Mbps PCM-ledning. Analoga huvudledningar är i Sverige som regel 2-trådsledningar, men kan allmänt utgöras även av E&M-ledningar. På en 2-tråds ledning kan endast ett begränsat antal tjänster tillhandahållas.
Hypertext	Den teknik där vissa delar av en text utgör länkar till andra delar av texten eller till andra dokument, så att man genom att markera orden, vanligtvis genom att klicka på dem, kan läsa den text de är länkade till. I World Wide Web används hypertext-tekniken för att länka samma dokument på olika datorer på Internet.
Hz	Se Hertz.
Hålkort	Ett system från datorernas barndom som används för att lagra data eller program. Helt enkelt ett kort eller en remsa i vilken datorn stansar små hål i olika kombinationer. När sedan datorn läser kortet igen känner den igen hålkombinationen och upprepar proceduren.
Hårddisk	En hård och oböjlig skiva som används för lagring av data. Hårddisken är fast monterad i datorn.
Hårdvara	Hardware. Fysisk utrustning som själva datorn, skärmen, tangentbord och mus. Till skillnad från mjukvara (software) som utgörs av program och andra filer.
Hårdvaruhandskakning	Bekräftelse på kontakt mellan två maskiner.
Hårdvarukompression	Komprimering av filer med hjälp av hårdvara (till exempel ett NuBus-kort), hårdvaran krävs även vid uppspelning av filerna.
Höga oktetter	Oktetter där högsta databiten är 1. All information i en dator lagras som bitar, som antingen är noll eller ett. Ofta behandlas åtta sådana bitar som en enhet, en oktett eller byte. Åtta bitar ger 256 olika kombinationsmöjligheter, man säger att oktetten har ett värde mellan 0 och 255. Höga oktetter har värden mellan 128 och 255. I teckenkoden Latin-1 ingår 256 tecken, eftersom varje tecken representeras av en oktett. Bland annat de svenska nationella bokstäverna representeras i Latin-1 av höga oktetter.
Högupplöst	Betyder att en bildskärm eller en skrivare har hög upplösning, dvs består av många små bildpunkter och ger en bättre bild.

I

IA	Interchange Agreement. Även Intelligent Antenna. Även Initial Agent.
IAA	Initial Address Acknowledgment.
IAB	Internet Architecture Board. Av ISOC utsedd styrgrupp för TCP/IP-protokollens vidareutveckling. Medlemmar väljs på kompetensgrund.
IAI	Internet Application Integration.
IAM	Initial Address Message. Även Initial Approach Mode.
IANA	Internet Assigned Numbers Authority.
IAR	Initial Address Reject.
IARC	International Agency for Research on Cancer. Studerar kopplingen mellan användningen av mobiltelefoner och cancer.
IBC	Integrated Broadband Communication. Även Impedance Boundary Condition. Även Interactive Business Card. Elektroniskt visitkort.
IBIT	Internet Browser for Interactive Teletext. Ett sätt att skaffa Internet genom en text-TV och en tonvalstelefon. Systemet består av både hård- och mjukvara.
IBM 3270	Dataterminalsystem från IBM med textskärmar och skrivare. Skapat industrinorm för bland annat linjeprocedurer och interaktiv textskärmskommunikation (EBCDIC, SNA, BSC).
IBM ASCII	IBMs utökade variant av ASCII-kod (8 bitar).
IBOC	In Band On Channel. USA-standard för digitalradio.
IBS	Intelsat Business Service.
IC	Integrated Circuit. Även Interference Cancellation.
ICA	Independent Computing Architecture. Kommunikationsprotokoll.
ICAG	Internet Cellular Access Gateway.

ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Organisation med ansvar för domännamn och IP-nummer på Internet.
ICAO	International Civil Aviation Organization.
ICC	International Chamber of Commerce. Den internationella handelskammaren.
ICD	InCircuit Debugger.
ICE	Information & Content Exchange. Även In-Circuit Emulators.
ICD	International Code Designator.
ICHO	Intra-Cell HandOver.
ICI	InterCarrier Interface.
ICM	In-Call Modification. Även Interim Control Module.
ICMA/CD	Idle Casting Multiple Access/Collision Detection. Förfinad variant av random access.
ICMP	Internet Control Message Protocol. Den del av IP-protokollet som hanterar fel- och kontrollmeddelanden. Används bl a av routrar för att återrapportera fel till ursprunglig källa.
ICMS	Integrated Communications Management Strategy.
ICN	Information and Communication Networks.
ICNIRP	International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Rekommenderar gränsvärden för radiostrålning.
ICO	Intermediate Circular Orbit. Mellanhög cirkulär satellitbana. Även ett nytt globalt kommunikationsföretag som har ersatt INMARSAT.
ICOD	Instant Capacity On Demand.
ICSA	Internet Cellular Smart Access. Även International Computer Security Associates.
ICSU	International Council of Scientific Unions.
ICT	Information Communications Technology.
ICX	Inter-Cartridge Exchange.
ID	Identification.
IDA	Integrated Data Access eller Integrated Digital Access.
IDAR	Interrupted Data Acquisition Receiver. Mottagare för GPS-signaler under vatten.
IDE	Integrated Drive Electronics. Även Integrated Development Environment.
IDEA	International Data Exchange Association. En internationell förening med säte i Bryssel för främjande av datautbyte.
IDFT	Inverse Discrete Fourier Transform (jfr DFT).
EDL	Interface Definition Language. Metaspråk som används för att beskriva ett objekts tjänster på ett språkoberoende sätt.
IDN	Integrated Digital Network.
IDR	Intermediate Data Rate.
IDS	Iterative Decoding Suitability. Även IntrångsDetekteringsSystem. Även Intrusion Detection System.
ISDL	ISDN DSL. Kombination av xDSLs överföringsmetod och signaleringen från ISDN.
IDT	Integrated Device Technology. Halvledartillverkare.
IDU	Interface Data Unit.
IE	Information Element. Även Internet Explorer.
IEC	International Electrotechnical Commission.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society. Uttalas: "I-triple-E". En sammanslutning av bland annat elektronikingenjörer i USA som bland annat standardiserar lokala nät. Jämför IEEE 802. IEEE 802.3 = CSMA/CD "Ethernet" IEEE 802.4 = Token Passing Bus IEEE 802.5 = Token Passing Ring

	IEEE 802.6 = Metropolitan Area Network
IEI	Information Element Identifier.
IEOFDM	Intellon Enhanced Orthogonal Frequency Division Multiplexing.
IERS	International Earth Rotation Service.
IES	Information Exchange Services. Även Inter Enterprise Systems. Beteckning för elektronisk kommunikation mellan företag.
IESG	Internet Engineering Steering Group. En kommitté som består av ordförande från IETF och områdesansvariga. IESG koordinerar aktiviteterna bland IETF arbetsgrupper.
IET	Image Enhancement Technology.
IETF	Internet Engineering Task Force. En funktion under IAB (se d o) som består av över 40 arbetsgrupper och som arbetar med att vidareutveckla Internet-tekniken. Styrts av IESG Internet Engineering Steering Group.
I-ETS	Interim European Telecommunications Standard.
IF	Information Flow (Informationsflöde). Även Intermediate Frequency.
IFC	Installation First Cost.
IFHO	Inter-Frequency HandOff.
IFIP	International Federation for Information Processing. En forskningsorganisation som arbetar med förberedelsearbete inför OSI-standardiseringar. IFIP formaliserade bl a den ursprungliga MHS-modellen (för elektronisk post).
IFIR	Interpolated FIR.
IFL	InterFacility Link.
IGBT	Integrated Gate Bipolar Transistor.
IGEO	Inclined GEstationary Orbit.
IGP	Interior Gateway Protocol. Ett Internet-protokoll för att utbyta routinginformation mellan autonoma system.
IGRP	Cisco specifikt proprietärt routingprotokoll för TCP/IP.
IGS	International GPS Service.
IIOP	Internet Inter-ORB Protocol.
IIP	ISDN Interworking Profile.
IIR	Infinite Impulse Response.
IIS	Internet Information Server. Även Internet Interactive Server.
IKE	Internet Key Exchange. Förhandlingsprotokoll ingående i IPsec.
IKT	Informations- och KommunikationsTeknik.
IL	Instruction List.
ILMI	Interim Link Management Interface. Även Interim Local Management Interface.
ILS	Instrument Landing System. Även Integrated Logistic Support.
IMAP	Interactive Mail Access Protocol. Client/Server-lösning för datorposthantering. Ett klientprogram hämtar användarens post från en serverdator. IMAP är ett modernare alternativ till POP.
IMC	Internet Mobile Client. Även Industriellt Mikroelektronik Centrum.
IMD	InterModulation Distortion.
IMCC	ISDN Management and Co-ordinating Committee.
IMEI	International Mobile station Equipment Identity.
IMHO	In My Humble Opinion. Ungefär ”om ni vill veta vad jag tycker”. Vanlig förkortning på Internet.
IMO	International Maritime Organisation.
IMPDU	Initial MAC Protocol Data Unit (DQDB).
IMS	Internet Management System. Även Instructional Magement System. Ett amerikanskt standardinitiativ. Samarbete mellan universitet och företag som syftar till att utveckla standardarkitektur

	för Internetbaserade läromedel.
IMSI	International Mobile Subscriber Identity.
IMSSI	Inter-MAN Switching System Interface (DQDB).
IMT	Institutet för MediaTeknik.
IMTC	Namnet på det konsortium som tidigare kallades CATS. IMTC beskriver sig själv som en organisation som utan vinstintresse arbetar för att främja utvecklingen inom videdokonferensområdet.
IMUX	ISDN-multiplexor. Även Input MultipleXer.
IN	Intelligenta nät. Intelligent Network. Även Interrogating Node.
INAP	Intelligent Network Application Protocol.
INCM	Intelligent Network Conceptual Model.
INCOTERMS	Internationella regler för tolkning av handelstermer.
InGaAs	IndiumGalliumArsenid.
INIT	Initialization resource, starttillägg, ett program som går igång så fort man startar datorn och inte avslutas förrän man slår av den igen. De flesta systemtillägg samt vissa skrivbordstillbehör och inställningar innehåller init-resurser som gör att programmen läses in i internminnet vid start, före allt annat utom systemfilen. Heter i System No 7 Systemtillägg/Tillägg.
INMARSAT	International Marine Satellite Organisation. Numera ersatt av ICO.
InP	IndiumPhosphid.
INS	Intelligent Network Server.
INTELSAT	International Telecommunications Satellite Organisation.
INTUG	International Telecommunications User Group.
INVOIC	ODETTE-meddelande för faktura.
I/O	In- och utorgan på station. Input/Output. In/Utmatning.
IOF	Institutet för Optisk Forskning.
IOFC	International Offshore Financial Centre. Nytt officiellt namn på vad som kallats skatteparadis, skyddade jurisdiktioner för utländska företag.
ION	Integrated On-demand Network. Även Institute Of Navigation.
IOOC	Integrated Optics and Optical Communications (conference).
IOP	Interoperability.
IOS	InterOrganisatoriska System.
IOTP	Internet Open Trading Protocol.
IP	Internet Protocol. Se TCP/IP. Även Intelligent Peripheral. Även Instrumentation Port. Även Intellectual Properties.
IPC	InterProcessCommunication.
IPDP	Integrated Product Development Process. Modell för produktutveckling inom Electrolux-koncernen.
IPDR	Internet Protocol Detail Record. Standard för registrering av Internettrafik
IPFC	Internet Protocol over Fibre Channel. Arbetsgrupp inom IETF.
IPI	InterPlanetary Internet. Internetarkitektur för rymden.
IPL	Image Processing Laboratory. Även Initial Program Load. Programladdning.
IPM	Inter Personal Messaging. Överföring av meddelanden mellan personer.
IPMS	Inter Personal Messaging Service. Tjänst för meddelandeöverföring mellan personer.
IPng	Internet Protocol Next Generation. En term som sammanfattar alla aktiviteter runt utvecklingen av nästa generations IP-protokoll. Se även IPv6.
IPP	Internet Payment Provider. En operatör som är mellanhand mellan den som driver en elektronisk tjänst på nätet och olika betalningssystem, som kreditkortsföretag och banker.
IPv4	IP version 4, synonymt med nuvarande (1995) IP-standard.

IPv6	Det officiella namnet på nästa generations IP-protokoll. Hanterar bl a längre adressfält.
IPR	Intellectual Property Rights.
IPS	Internet Protocol Standards. Även Intelligent Protection Switching.
IPSec	Standard för krypterad fjärranslutning över Internet.
IPTC	IP Telephony solution for Carriers.
IPWV	Integrated Precipitable Water Vapour.
IPX	Internetwork Packet eXchange. Nätverksprotokoll från leverantören Novell för sina NetWare-produkter. IPX är NetWares motsvarighet till Internets IP, dock ej kompatibel.
IR	InfraRed. Även Impulse Response(s). Även International Rectifier. Halvledarföretag.
IRC	Internet Relay Chat. Internets "heta linje", där alla inloggade kan läsa och skriva inlägg samtidigt. Även Interference Rejection Combining. Även Internet Recruiting Company. Rekryteringsbyrå inom IT-branschen. Även Innovation Relay Center. Nätverk bestående av 64 organisationer inom Europa.
IRD	Integrated Receiver Decoder.
IREG	International Roaming Experts Group.
IRI	The International Reference Ionosphere.
IRL	In Real Life. I den verkliga världen, inte den virtuella på Internet. Även Internet Reconfigurable Logic.
IRR	Internal Rate of Return.
IRSG	Internet Research Steering Group. Se <i>IRTF</i> .
IRTF	Internet Research Task Force. En grupp av forskare inom nätverk med fokus på Internet. IRTF styrs av Internet Research Steering Group (IRSG) som i sin tur är underordnad IAB.
IS	Intermediate System (ETSI TC BT).
ISA	Industry Standard Architecture. Även Invest in Sweden Agency.
ISACA	Information Systems Audit and Control Association.
ISAM	Index Sequential Access Method. Sätt att lagra data, ofta på hårddisk. Metoden anses mycket snabb och effektiv.
ISAR	Inverse Synthetic Aperture Radar.
ISC	International Switching Centre.
ISD	Information Storage Devices.
ISDF	Intellectual property Summary Description Format.
ISDN	Integrated Services Digital Network. Ett tjänsteintegrerat digitalt nätverk som ger oss tal och data.
ISDU	Isochronous Service Data unit (DQDB).
ISG	Internet Services in GSM.
ISI	InterSymbol Interference. Även Information Society Index. Rankingindex inom IT-området. Även Integrated Systems Inc.
ISIS	Intermediate System/Intermediate System. Routingprotokoll definierat enligt ISO 10589.
ISL	InterSatellite Link.
ISM	ISDN Standards Management. Även Init System Management.
ISO	International Standards Organisation. Internationella standardiseringskommissionen som lyder under FN och som standardiserar industriprodukter inom en rad olika områden. Medlemmar i ISO är olika länders nationella standardiseringsorgan, från Sverige SIS. ANSI i USA. Även Infrared Space Observatory.
ISO 1745	Standardiserad linjeprocedur. Nära BSC.
ISO 9000	Standard för kvalitetssäkring.
ISOC	The Internet SOCIety. Organisation som är juridiskt ansvarig för alla protokoll och standarder på Internet. (Internets användarförening).
ISOCSE	Svensk avdelning av ISOC.

ISO/TC	International Standards Organisation/Technical Committee. Det finns flera hundra "TC" inom ISO.
ISO/TC 154	ISOs tekniska kommitté som sysslar med dokument och dataelement inom administration, handel och industri.
ISO Latin-I	En 8-bitars kodtabell utvecklad av ISO (International Standards Organization). I ISO Latin-I innehåller de första 128 tecknen samma tecken som i standard US-ASCII-tabellen (även kallad ISO 646 teckentabell). De resterande 128 tecknen innehåller styrtecken och en stor samling specialtecken från europeiska språk (bl a svenska å ä ö).
ISP	Intermediate Service Part. Även Internet Service Provider. Ett företag som kan erbjuda Dig uppkoppling mot Internet och står för drift, underhåll och utveckling av ett antal servrar. Även Inspektionen för Strategiska Produkter.
ISPA	Internet Service Provider Association. Lobbying-grupp för europeiska Internetoperatörer.
ISPBX	Integrated Service PBX. Tjänsteintegrerad abonnentväxel för tal och data, ISDN-kompatibel.
ISS	International Space Station. Även Integrated Systems Scandinavia. Även Integrated Silicon Systems. Även Internet Security System.
ISSI	Inter-Switching System Interface.
ISV	Independent Software Vendor.
ISUP	ISDN User Part.
ISY	Institutionen för SYstemteknik (Linköpings Universitet).
IT	Informationsteknik. Ett ganska vagt begrepp, oftast avses utnyttjandet av datorer och Internet för informationshantering. Även InformationsTeknologi. Samlingsbegrepp för teknik att samla in, lagra, bearbeta, kommunicera, söka och presentera data, text, bild och tal. På engelska heter det Information Technology, eftersom det engelska ordet "technology" även betyder "teknik". På svenska är det dock skillnad på teknik och "teknologi", som betyder "vetenskapen om teknik".
ITA	International Telegraph Alphabet.
I-TACS	International TACS.
ITC	Incoming Trunk Circuit.
ITIS	IT I Skolan. Kompetensutvecklingsprojekt (del)finansierat av utbildningsdepartementet.
IT&T	Information Technology and Telecommunications.
ITS	InformationsTekniska Standardiseringen. Organ för standardisering inom SIS, Standardiseringskommissionen i Sverige. Även Intelligent Transportation System. Kommunikations- och navigeringssystem för bilar med användning av telefon och satellit. Även Integrated Test System. Även Institute of Telecommunication Sciences.
ITSC	Interregional Telecommunications Standards Conference.
ITSTC	Information Technology Steering Committee.
ITTP	Intelligent Terminal Transfer Protocol.
ITU	International Telecommunication Union.
ITU-R	Ersätter CCIR. Se <i>CCIR</i> .
ITUSA	Information Technology Users' Standards Association.
ITU-T	Ersätter CCITT. Se <i>CCITT</i> .
ITV	Interaktiv TV. Du har själv möjlighet att delta i program under sändningstid. Även Internet TV. Internet via Din TV istället för Din dator.
IUCAF	Inter-Union Commission on the Allocation of Frequencies for Radio Astronomy and Space Research.
IUCRM	Inter Union Committee on Radio Meteorology.
IUT	Implementation Under Test.
IWCC	Intel Wireless Competence Center.
IVDT	Integrated Voice and Data Terminal.
IWF	InterWorking Function.

IVHS	Intelligent Vehicle and Highway System.
IVIT	Intelligent Voice Interactive Technology.
IWMSC	InterWorking MSC.
IVN	Intervening Network (ETSI TC BT).
IVP	Integrated Vision Products.
IWPC	International Wireless Packaging Consortium.
IVPN	Internationellt VPN.
IVR	Interactive Voice Respons. Systemkomponent med telefonsvarsfunktion.
IWU	Interworking Unit (ETSI TC BT).
IX	ISDN-station AXE.
IXA	Internet eXchange Architecture.
I-serien	En serie ITU-T-rekommendationer för digitala nät, bland annat ISDN.
IA5 text bodypart	En bodypart som endast stödjer IA5-text (internationell ASCII).
IC-krets	Är en komponent som består av en fyrkantig plastbit och en massa små ben och som innehåller ett chip eller kiselskiva i vilken en processor, minne (tomt), eller något annat kan vara lagrat.
Icke-joniserande strålning	Strålning som inte innehåller tillräckligt mycket energi för att förändra strukturen i biologiska celler – exempel på detta är TV- och radiosignaler och synligt ljus, liksom strålningen från mobiltelefoner och basstationer.
Icke-linjär redigering	Hårddiskredigering, till skillnad från traditionell videoredigering på bandspelare.
Icke-linjärt	Hos spel, egenskapen att spelhistorien kan ändras beroende på vad man gör.
Icke-termiska effekter	Icke-termiska effekter definieras som icke-värmerelaterad påverkan av elektromagnetisk energi på en kropp. Några sådana effekter har ännu inte kunnat påvisas genom noggrann vetenskaplig forskning, men undersökningar pågår.
Ikon	Används istället för ordet symbol och innebär små bilder som symboliserar något, till exempel ett program. Windows fönster brukar innehålla många ikoner.
IMEI-koden	Skydd som gör stulna mobiltelefoner obrukbara genom att spärra telefonens elektroniska ID-nummer.
Installera	Man kan installera ny hårdvara, det kan vara en ny hårddisk eller ett grafikkort, i sin dator. Man installerar också de nya program man köper till datorn. Man stoppar in en diskett eller CD-ROM i datorn och svarar på några frågor och så sköter datorn resten.
Instickskort	I datorn finns det plats för olika tillbehörskort, till exempel grafikkort och ljudkort.
IP-adress	Ett 32 databitar långt tal som är unikt för varje dator ansluten till Internet. Dagens IP-adresser ger möjlighet till cirka 4 miljarder unika adresser. Se <i>Internet-adress</i> .
IP-datagram	Nätverksskiktets paketformat i ett TCP/IP-nätverk. IP-datagrammet förmedlas genom hela nätstrukturer från användare till mottagare. Är motsvarigheten till ett X.25-paket. Innehåller adressinformation om sändaren och mottagaren (respektive IP-Adresser) samt data med övriga protokoll (t ex TCP).
IP-meddelande	Från engelskans Inter Personal Message. 1) Innehållet i ett meddelande inom IPMS. 2) Meddelande som sänds från person till person(er).
IP-nummer	Se IP-adress
Impulse Hits	Spänningstransienter på teleledning med en varaktighet 0,3-4 mS, med en nivå inom 6 dB från signalnivån.
In-Band signalering	Styr/kontrollsignaler infogade i informationsflödet på en förbindelse.
Index	För att snabba upp sökningar i databasen kan tabellerna indexeras alternativt sorteras. Indexering skapar en lista över posterna ordnade i logisk följd, exempelvis efter datum, namn eller stad och lagrar listan i en separat indexfil. Indexfilen innehåller alltså inte hela posten utan bara de indexerade fälten och pekare till posterna i tabellfilerna.
Inkoherens	Brist på sammanhang, samstämmighet. Spridning av elektromagnetiska vågor i oordnad rörelse betecknas inkoherent spridning (jfr koherens).
Integrerad krets	Halvledare.
Intel	Ett marknadsledande företag som tillverkar främst processorer till IBM-kompatibla person-

	datorer.
Intelligent agent/sökagent	Programvara som genomsöker Internet och letar efter ny information som Du kan vara intresserad av. Sökningen sker intelligent, med utgångspunkt i Dina tidigare sökområden.
Interaktiv	Dialog. När en operatör och dator växelvis kommunicerar med varandra (möjlighet till frågor och svar).
Interaktiv EDI	EDI i realtid.
Interaktivt	Ömsesidigt påverkande. I datorsammanhang menar man ofta att man som användare kan styra ett förlopp eller att man på annat sätt får ett slags gensvar från datorn.
Interaktiv TV	TV där användaren kan delta på olika sätt, till exempel genom att styra ett händelseförlopp.
Interchange agreement	Avtal för parteransvarsfördelning i samband med elektroniskt handelsutbyte.
Interface	Engelska för gränssnitt. Kontaktytan där två system eller företeelser möts. Kan gälla både maskin-maskin och människa-maskin. Se <i>gränssnitt</i> .
Interferensfädning	Fädning som uppstår vid flervägsutbredning genom variation i fasförhållandena mellan de olika vågkomponenterna.
Interlaced	Skärmbilden ritas i två svep. Först udda, därefter jämna linjer. Ger ofta en flimrande bild på video, men kan se snitsigt ut på hemsidor.
Interleaved	Att "dela" på minnet så att processorn kan skriva till två minneskretsar samtidigt, ett sätt att höja prestanda vid överföring av stora datamängder.
International Standards Organization	Se ISO.
Internet	Nätverk eller grupp av nät baserat på TCP/IP-protokollen. Sammanslutning av olika datornätverk som sträcker sig runt hela jorden. För att ansluta sig till Internet behövs dator, modem, och en anslutning till nätet exempelvis via Telia eller Tele2. Det finns bara ett Internet. Det uppfattas följaktligen som ett egennamn och ska behandlas som ett sådant. Som kortform bör man använda ordet "nätet", med liten bokstav.
Internet-adress	Egentligen en s k IP-adress som består av 32 bitar. Alla datorer som vill kunna utnyttja Internet måste vid varje uppkoppling ha en unik Internet-adress. De 32 bitarna skrivs som 4 decimala grupper, t ex: 192.27.32.5
Internet phone	En typ av dataprogram som gör så att man kan "tala i telefon" på Internet.
Internet News	Det första världsomspännande, helt öppna systemet för datorkonferenser. Diskussionerna är uppdelade på tusentals olika intresseområden, s k News-grupper. Alla användare på en Internetansluten News-dator kan läsa andras artiklar i en News-grupp och skicka egna dit. Heter egentligen "USENET News" men kallas ibland bara "News", "Usenet" eller "Network News".
Internet provider	Internetleverantör; ett företag eller organisation som erbjuder anslutningstjänster till Internet.
Internet Society	ISOC. En icke-kommersiell organisation som skall verka för Internets utveckling. Internet Society är värdorganisationen för IAB (se d o).
Internetworking	ISP Internet Service Provider. Generell term som datorindustrin har anammat för att beskriva kommunikation mellan flera delnät.
Internminne	Datorns interna minne kännetecknas av mycket stor hastighet. Består oftast av RAM, ROM, PROM, EPROM etc.
Interoperabilitet	Två enheter som kan samverka. Kan likaväl vara hård- som mjukvara. Olika produkters möjligheter att samverka.
Interpretator	Tolk.
Interrupt	Avbrott.
Intranet	Intranät. Företagsinterna nätverk byggda på Internet-teknik. Intranet är funktionen att skapa företagets effektiva informationsförsörjning med användande av Internetteknik.
Iridium	Framtida mobilsatellitsystem.
Isokron	Asynkron kommunikation med synkron taktgivning.
ISO-protokoll	Implementation av kommunikation enligt OSI-modellen. Enligt 1995 års rekommendation gäller i praktiken TCP/IP-protokollen.

J

JAA	Joint Aviation Authorities. Europeisk samarbetsorganisation.
JADS	Jasmine Application Development System.
JAЕ	Java Application Environment.
JAR	Joint Aviation Requirements. Nya gemensamma europeiska luftfartsbestämmelser.
JBOD	Just a Bunch Of Disks. Vanliga skivminnen i en dator (till skillnad från RAID).
JCG	Joint Co-ordination Group CEN/CENELEC/ETSI (ETSI).
JDBC	Java DataBase Connectivity. Är Java-motsvarigheten till ODBC.
JDC	Japanese Digital Cellular; japansk digital standard. Idag PDC – Pacific Digital Cellular.
JD-CDMA	Joint Detection CDMA.
JDK	Java Development Kit.
JEDI	Joint Electronic Data Interchange. FN-projekt som arbetar med standardiseringsfrågor i internationell handel.
JEЕC	Joint ECMA ETSI Programme Committee (ETSI).
JESSI	Joint European Submicron Silicon Initiative. Europeiskt forskningsprogram.
JFC	Java Foundation Classes.
JFET	Junction Field Effect Transistor. Övergångsfältefekttransistor (jfr FET).
JIT	Just-In-Time.
JMAPI	Java Management Application Program Interface.
JO	Jumboområde.
JPEG	Joint Photographic Experts Group. Format för digitala bilder på Internet.
JPG	Joint Presidents Group (CEN/CENELEC/ETSI).
JPL	Jet Propulsion Laboratory. Laboratorium inom NASA.
JRC	Joint Research Centre. Forskningscentrum inom EU.
JRT	Joint Technical Committee No 1. ISO/IECs gemensamma grupp för IT.
JRTIC	Joint Radiophone Technical Interfaces Group.
JS	Jumbostation.
JSML	Java Speech Markup Language. Specifikation och produktion av syntetiskt tal.
JSP	Java Server Pages. Även Java Server Pages.
JSR	Jammer Suppression Ratio.
JTC.1	Joint Technical Committee Number One. En för ISO och IEC gemensam kommitté för standardisering av IT – InformationsTeknologi.
JTCG	Joint Technical Co-ordination Group.
JTIDS	Joint Tactical Information Distribution System.
JTMLs	Joint Tactical Microwave Landing System.
JVM	Java Virtual Machine. Hårdvaruversion av Java.
JX	Jumbostation AXE.
Jabber	Sändning från en station på LAN på tid utöver den som protokollet medger.
Java	Java är ett objektorienterat, plattformsoberoende programspråk för att bland annat skapa applets. Aktivt programmeringsspråk för WWW-sidor.
JavaApplet	JavaApplet är ett Javaprogram som kan inkluderas i en webb-sida.
JavaScript	Interpreteras av webbläsare och möjliggör interaktiva webb-sidor.
Jitter	Liten hastig variation i tid eller fas. Kan orsaka förlust av synkronism.
jpeg	Ett sätt att lagra och överföra bilder.

Job	En fil innehållande data och program för bearbetning.
Jokertecken	Ett tecken som kan symbolisera vad som helst, precis om jokern i en kortlek. Används ofta när man söker efter vissa filer, ord eller poster i ett register. I Windows använder man frågetecken (?) och asterisk (*) som jokertecken. Frågetecken motsvarar ett tecken och asterisk ett eller flera.
Joniserande strålning	Strålning som är tillräckligt stark för att förändra strukturen i biologiska celler. Exempel på detta är röntgenstrålar och gammastrålar.
Joystick	Manöverspak med vilken man enkelt kan styra markören. Används ofta till spel.
Jumper	Kabel för tillfällig inkoppling av en krets, ofta för test och felsökning.

K

kb	Kilobit.
kbps	Kilobit per sekund.
KC	Koncentrator, i AXE kallad RSS.
KDC	Key Distribution Centre.
KDU	Keyboard and Display Unit. Enhet för koppling av skrivare till en PC.
KFB	KommunikationsForskningsBeredningen.
KIF	Knowledge Interchange Format.
KK	Korskoppling. Ett kopplingsfält för att ansluta användare till olika system. Används bland annat i strukturerade kabelsystem.
KK-stiftelsen	Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling.
KONC	Koncentrator.
KPA	Klystron Power Amplifier.
KQML	Knowledge Oueury and Manupulation Language.
KTS	Key Telephone System.
Kabinett	Lådan datorn sitter i.
Kalandrering	Maskinglättring av papper.
Kalkylprogram	Program i vilka man hanterar tabeller och gör uträkningar och manipuleringar av dessa tabeller. Några vanliga kalkylprogram är Excel, Works kalkyl och Lotus 1-2-3.
Kanal	I pushteknik motsvarar en kanal grovt sett en kanal i TV. Den som har en pushklient som Pointcast eller Backweb väljer att prenumerera på en eller flera kanaler. Det är nyheter, underhållning eller reklam från olika företag som sänds över Internet till mottagar som begärt det. Till skillnad från TV är kanalens innehåll ofta anpassat till mottagarens önskemål.
Katalog	Innehållsförteckning över program och data på ett externminne.
Kerberos	Ett säkerhetssystem för att autentifiera användare. Använder sig av en speciell kerberos-server.
Kermit	Protokoll för kontrollerad filöverföring mellan mikro- och minidatorer. Vanligt bland annat inom universitetsvärlden.
Kerning	(sv. knipning). Typografisk term. Betecknar att avståndet mellan två bokstäver (ofta versaler) justeras så att texten blir "vackrare" och mer lättläst.
Keyboard	Tangentbord.
Kill-fil	Särskild styrfil i Unix-baserade system som automatiskt filtrerar ut vissa ämnen och/eller avsändare när man läser inlägg i en diskussion.
kilobyte	1024 byte (2 upphöjt till 10).
Klicka	På de flesta moderna datorer som har ett "grafiskt gränssnitt" arbetar man med hjälp av en mus som man flyttar på skrivbordet och på sätt pekar på någonting på skärmen. För att aktivera det man pekar på trycker man på en knapp på musen. Detta kallas för att klicka. Ibland måste man klicka två gånger i snabb följd för att start något. Detta kallas för att dubbelklicka.
Klient	eng: Client. Program som utnyttjar de tjänster som erbjuds av en server.

Klockfrekvens	Inuti datorn skyfflas de elektroniska impulserna runt med en viss hastighet. Detta styrs av en liten klocka som får att "ticka" ett visst antal gånger i sekunden. Hur ofta den "tickar" kallas för klockfrekvens och mäts i Hertz (Hz).
Klon	Asiatisk (oftast) lågpriskopia av mer känd dator.
km	Kilometer.
Knipning	Att minska avståndet från första till sista tecknet i en textmassa.
Koaxialkabel	Elektrisk kabel för överföring av information med höga hastigheter (1-10 Mbps). En koaxialkabel är konstruerad med en innerledare som är omgiven av en rörformad ytterledare. Jämför med en antennkabel.
Koaxkort	Ett kommunikationskort (anpassningskort) till persondatorer för att ansluta dem till en koaxialkabel.
Kod	Ett system för att ordna bitar (binära tal) i grupper så att de kan representera alfanumeriska tecken. Jämför med ASCII och EBCDIC.
Koherens	Betyder sammanhang, samstämmighet. Kännetecknar vågrörelser med samma frekvens och fast inbördes fasskillnad; vågrörelserna benämns koherenta.
Kommunikationsdator	En dator som är dedikerad att styra och kontrollera datakommunikationen i ett terminalnät. Se <i>Front-end-dator</i> .
Kompatibel	Likvärdig med/anpassad till. Används om utrustningar som skall kunna ersätta varandra eller anslutas mot varandra.
Kompilator	Översätter programspråk till maskinspråk.
Kompilera	Översätta ett program till instruktioner datorn förstår. Kompilator är den programvara som översätter programutvecklarnas kod till processorinstruktioner.
Komplementfärg	Motsatsfärg. Till exempel är komplementfärgerna till cyan, magenta och gul de tre färgerna röd, grön och blå. Blandas två komplementfärger blir det vitt.
Komprimering	Ett sätt att minska det minnesutrymme en fil tar upp genom att förenkla informationen den består av. Kan göras med olika protokoll varefter filerna får olika namnändelser.
Koncentrator	SIS: Enhet för dataöverföring som möjliggör betjänande i gemensam förbindelse av flera datakällor än antalet för tillfället tillgängliga kanaler.
Konfiguration	Sammansättning av olika enheter i ett datorsystem.
Konternuerligt dataflöde	Dataflödet mellan två enheter med hänsyn tagen till den tid det tar att adressera data (jfr burst mode).
Konto	eng Account. Den rätt man har att gå in i en dator. Till kontot hör ett användarnamn och ett lösenord.
Konvertera	Konvertera kallas det när man byter från ett system till ett annat. Detta kan vara så enkelt som att man skrivit ett dokument i Works och vill fortsätta arbeta med det i Word. När man då öppnar dokumentet i Word konverteras det automatiskt till Word-format.
Korrelation	Term för statistiskt beroende mellan t ex två radiosignaler; kan vara positiv eller negativ. Värdet 0 innebär att inget samband finns; signalerna är okorrelerade.
Korthållsmodem	Enklare konstruktion på modem som kan sända data över kortare avstånd (15-20 km).
Kortnummerval	Förkortad nummerslagning, t ex från anknytning i en PABX. Ett, vanligen 2-5-siffrigt nummer, söker i en i förväg definierad och lagrad tabell, det nummer som samtal önskas med. På detta sätt kan ett nummer i t ex USA (totalt 14 siffror) ringas upp genom att slå endast några få siffror.
Kortplats	På datorns moderkort finns ett visst antal platser (slots) där man kan fästa instickskort. En dator kan ha olika många kortplatser och ju fler som är lediga när man köper datorn desto fler tillbehör är det möjligt att installera.
Kretsförmedling	Se <i>Circuit Switching</i> .
Kretskoppling	Circuit Switching. I datanätsammanhang anger detta en teknik för att koppla upp en förbindelse mellan två enheter. ITU-T kallar denna teknik för X.21. Datex-nätet i Sverige är av denna typ. En linje står uppkopplad mellan två abonnenter under ett datasamtal och kan endast utnyttjas av dessa under pågående samtal.
Kringutrustning	Peripherals. Datortillbehör som skrivare, modem och bildläsare (scanner).
Krypterad tunnel	Upprättad krypterad förbindelselänk via Internet mellan två datorer.
Kryptering	Ett effektivt sätt att skydda data från obehörig åtkomst genom en kontrollerad förvanskning, s k krypteringsalgoritm.

Kvalificerare	Dataelement vars ärde uttrycks som en kod vilken ger specifik mening till funktionen av ett annat dataelement eller segment.
Kvantiseringsbrus	Brus som uppstår vid omvandling av en analog signal till digital form. Det beror på att den minst signifikanta biten i omvandlingen utgör en approximation av den återstående signalen. Det kan liknas vid öresutjämning av ett belopp.
Kvittens	Bekräftelse på att meddelande kommit fram, alternativt att försändelsen misslyckats.
Kuvert	Del av försändelse som innehåller information om MTA-enheter kräver för att förmedla försändelsen. Här anges avsändare, mottagare och styrinformation för överföring.

L

LA	Link Adaptation.
LAC	Location Area Code.
LAI	Location Area Identification or Identity.
LAM	Liquid Apogee Motor.
LAMs	Line Adaptor Modules.
LAN	Local Area Network. Ett lokalt nät som förbinder ett antal terminaler, ofta med hög överföringshastighet. Kan vara PC-nät eller generellt lokalt nätverk.
LANE	Local Area Network Emulation. ATM-term.
LANS	Local Area Network Services.
LAP	Link Access Procedure. Föregångaren till LAPB.
LAPB	Link Access Procedure Balanced. Valda delar av HDLC-protokollet. Proceduren numera standard för länkskiktet i Datapak och andra moderna paketförmedlande datanät.
LAPD	Link Access Protocol on D-channel.
LAPDm	Link Access Protocol on the Dm channel.
LAPM	Version för användning i modem med felkorrigering.
LASER	Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
LASSO	LAser Synchronization from Satellite Orbit.
LAT	Local Area Transport. Ett nätverksprotokoll från Digital som är konstruerat för att ett relativt fåtal serverdatorer skall kunna kommunicera på ett lokalt nätverk. LAT fungerar därför ej bra för flera sammankopplade LAN samt för kommunikation i WAN-miljö. LAT kan ej routas, dvs kan ej användas med routing-funktion.
LATA	Local Access and Transport Area. Ett av 161 områden där teletjänster tillhandahålles av ett lokalt telebolag i USA.
LB	Leaky Bucket. Även Letter Ballot.
LBM	Lattice Boltzmann Model.
LBS	Location Based Services.
LC	Learning Curve. Även Level Control.
LCC	Life Cycle Cost.
LCD	Liquid Chrystal Display, skärm med flytande kristaller.
LCGN	Logical Channel Group Number.
LCN	Local Communication Network.
LCOS	Liquid Crystal On Silicon. Kiselsubstrat som ingår i en flytande kristallskärm.
LCP	Left-hand Circular Polarization.
LCR	Least Cost Routing-funktion.
LD	Laser Diod, Loop Disconnect. Även långdistansnät, fjärrnät, stamnät och Ladder Diagram.
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol. Protokoll för katalogåtkomst från t ex en Windows-klient.

LDCM	LandDesk Client Manager. Övervakningsprogram hos Intel, som kan kommunicera med andra än Intels egna.
LDD	Laser Diode Degradation.
LDL	Low-rate Data Link protocol.
LDP	Label Distribution Protocol.
LDIF	LDAP Data Interchange Format.
LE	Local Exchange.
LE_ARP	LAN Emulation Address Resolution Protocol.
LEC	LAN Emulation Client. Även Local Exchange Carrier.
LECID	LAN Emulation Client Identifier.
LECS	LAN Emulation Configuration Server.
LED	Light Emitting Diode (Lysdiod).
LEMS	Low Emission Mobile Station. Standard för NMT 450-tekniken.
LEP	Light Emitting Polymers. En teknik för att göra platta bildskärmar. Man använder speciella typer av plast som är elektriskt ledande och avger ljus när ström passerar. Idag finns LEP som avger alla färger, även blått som länge var ett problem.
LEO	Low Earth Orbit. Låg cirkulär satellitbana.
LER	Label Edge Router.
LERP	Low End Reference Platform.
LES	LAN Emulation Server. ATM-term. Även Land Earth Station.
LEX	Local Exchange (Lokalstation).
LF	Låg Frekvens. Low Frequency, 30-300 kHz.
LFA	Lead Filed Analysis.
LFBGA	Low-profile Fine-pitch Ball Grid Array. 32-bitars logikkrets i kapsel.
LFIB	Label Forward Information Base.
LFO	LågFrekvensOscillator.
LFR	Less Favoured Region.
LGA	Land Grid Array.
LGN	Logisk GruppNod.
LGS	Laser Guide Star. Laserprojekt med konstgjorda referensstjärnor i atmosfären.
LI	Length Indicator.
LIC	Line Interface Circuit (linjekrets, linjekort).
LID	Local Injection and Detection.
LIDAR	Light Detection And Ranging. Laserradar bland annat för mätning av molnhöjd.
LIJP	Leaf Initiated Join Parameter.
LIV	Link Integrity Verification.
LLATMI	Lower Layer ATM Interface.
LLC	Logical Link Control. Ett protokoll utvecklat av IEEE 802-kommittén, för styrning av transmissionen i länkskiktet i LAN. Protokollet utgör "övre halvan" av länkskiktet, där det kompletterar den "undre halvan", MAC = Media Access Control. Standardiserat i ISO 8802.2.
LLC/SNAP	Logical Link Control/Subnetwork Access Protocol.
LLD-nät	Långväga LångDistansnät.
LMDS	Local Multipoint Distribution Systems.
LME	Layer Management Entity (DQDB).
LMI	Layer Management Interface.
LMMSE	Linear Minimum Mean Square Error.

LMR	Land Mobile Radio.
LMS	Least Mean Square. Även Learning Management System. Ett affärssystem för e-learning och kompetenshantering.
LMSI	Local Mobile Station Identity.
LMSS	Land Mobile Satellite Service.
LNA	Low Noise Amplifier.
LNB	Low-Noise Block.
LNC	Low-Noise Converter.
LND	Last Number Dialed.
LNP	Local Network Protocol.
LO	Local Oscillator.
LOF	Loss of Frame.
LON	Local Operating Network.
LORAN	Long Range Navigation System.
LOS	Loss Of Signal. Även Loss of Cell delineation och Line Of Sight. Fri sikt mellan sändare och mottagare. Hela första fresnelzonen är fri från hinder.
LP	Linear Polarization. Även Linear Programming.
LPI I	Linear Polarised mode I I.
LPC	Linear Predictive Coding. Metod för komprimerad digitalisering av tal.
LPD	Low Probability of Detection.
LPE	Liquid Phase Epitaxy.
LPGA	Laser-Programmable Gate Array.
LPI	Lines Per Inch. Linjer ter tum, mått på detaljrikedom hos skrivare för rasttrade bilder. Även Low Probability of Intercept.
LPLMN	Local PLMN.
LPR	Line Printer Remote.
LQA	Link Quality Analysis.
LQC	Link Quality Control.
LR	Location Register.
LRB	Liquid Rocket Booster.
LRC	Longitudinal Redundancy Check. Metod för fel- kontroll, baserad på blockcheck av en bit i varje överfört tecken.
LRD	Long-Range Dependence.
LRT	Low Rate Turbo codes.
LS	Local Switch. Lokalstation.
LSA	Launch Services Agreement. Även Logistic Support Analysis.
LSB	Least Significant Bit. Även Lower Side Band.
LSE	Least Squares Estimator.
LSO	LokalStationsOmråde.
LSP	Label Switch Path.
LSR	Label Switch Router.
LSSU	Link Status Signal Unit.
LSTR	Listener Side Tone Rating.
LSV	Low Speed Vehicle. Ingår i NASAs BWB-projekt.
LT	LedningsTerminal. Även Lower Tester.
LTE	Line Terminating Equipment (SONET).

LTH	Length Field.
LU	Logical Unit. SNA-term som anger en accesspunkt till ett SNA-nät. Kan vara program eller terminalplats.
LUF	Lowest Useable Frequency. Används vid jonosfärförbindelser.
LUT	Look-Up Table.
LU 6.2	Definition av IBM-protokoll för kommunikation applikation-applikation (peer to peer).
LV	Launch Vehicle.
LVA	List Viterbi Algorithm.
LVD	Low Voltage Directive.
LVDM	Low Voltage Differential Multipoint. Texas variant av LVDS.
LVDS	Low Voltage Differential Signaling. Standard för dataöverföring med låg effekt, hög hastighet och goda brusegenskaper.
LW	Long Wave (Långvåg).
LWDF	Lattice Wave Digital Filter.
LX	Lokalstation AXE.
LZW	Kompressionsstandard som ofta används till TIFF-bilder. Komprimeringen är måttlig, men är inte dataförstörande.
LAN Manager	Äldre operativsystem för PC på LAN, utvecklat av Microsoft. Gränssnittet mot överliggande skikt utgörs av NetBios.
Lagringsmedia	Innefattar allt som kan lagra data, alltså minne, hårddisk, disketter, backupband och annat.
Laptop	Laptop kallas ofta bärbara datorer på grund av att man kan ha dem i knäet, jfr eng: lap = knä.
Laserskrivare	Fungerar så att en laserstråle ritar upp sidan på en speciell ljuskänslig trumma. Trumman drar sedan åt sig kolpulver som slutligen överförs till papperet.
Latens	(eng: latency) Tidsfördröjning som beror på att en komponent, till exempel en processor, måste vänta på data.
Latin-I	Teckenkod som är dubbelt så stor som ASCII och ett superset till ASCII, dvs den rymmer alla ASCII-tecken och dessutom alla bokstäver med accenter och liknande som används i västeuropeiska språk. Latin-I är en internationell standard och kallas i MIME för ISO-8859-1. Den används i Microsoft Windows och på många UNIX-datorer.
Leased Line	Hyrd ledning. Se <i>Anatel</i> respektive <i>Digitel</i> .
Least Cost Routing	Funktion i en PABX för att välja den för tillfället billigaste framkomliga vägen för att nå destinationen. En vital funktion för att spara telekostnader för företag med egna fasta nät och när flera telebolag finns att tillgå.
Licens	När man köper ett dataprogram så får man en licens, ett papper på att man har betalt för programmet och har rätt att använda det på en dator. Licensen gäller bara en dator och vill man ha programmet installerat på flera datorer måste man köpa flera licenser. För nätverksprogram finns speciella nätverkslicenser.
Linear array	Linjärmatrix: samma som analogmatrix. Se <i>Analog array</i> .
Linjeprocedur	Regler och anvisningar för datakommunikation via datalänk, med avseende på kod för överföring, arbetssätt samt styrnings- och räddningsprocedurer.
Linjeprotokoll	I normalt språkbruk samma som linjeprocedur.
Linjer	Ett mått på rastertätheten. Denna beror på vilken typ av papper som används i tryckpressen. Rastertätheten är beroende av antalet gråtoner som skall representeras samt skrivarens upplösning. Vid tryck i dagstidningar brukar rastertätheten variera mellan 60-85 linjer per tum och för att återge en halvtonsbild bör antalet gråtoner vara minst 100.
linux	Gratisversion av UNIX gjord för att köras på Intel-baserade datorer. Utvecklare är Linus Torvalds från Finland.
Listserver	Program som sköter hanteringen av datorpostlistor. Det är till listservern man skriver för att teckna sig (prenumerera) på en lista.
Ljudkort	Ett instickskort som numera finns som standard i de flesta persondatorer.
Ljusledare	Fast material som leder ljus, t ex glasfiber.

Lob	Med lob avses den del av en antenns strålningsfunktion, som begränsas av riktningar för vilka antennens strålning är noll eller har ett minimum.
Local Talk	Apple Computers egen LAN-teknologi med hastigheten 230 Kbps, basbandsöverföring. Använder CSMA/CD accessmetod över oskärmad partvinnad kabel.
Logg	Register över händelser i ett datorsystem med vars hjälp man t ex kan ta reda på när en viss terminal utnyttjat ett visst register.
Logga in	Ansluta sig till en dator eller ett nätverk. Innebär oftast att man (eller datorn man använder) måste ange användarnamn och lösenord.
Logical Unit	SNA-terminologi. Se <i>LU</i> .
Logisk bomb	Ett program som förstör data, till exempel genom att omformatera en hårddisk. Den kommer in i datorn när man läser in ett program. En bomb exekveras endast en gång, medan ett virus sprider sig till andra datorer.
Lokalledning	Ledningen mellan lokal telestation och abonnent i telenätet.
Lokalt nätverk	Se <i>LAN</i> .
Loopback	Se <i>Slingkoppling</i> .
Loop start	Det vanligaste sättet att aktivera en telefonanslutning. När luren lyfts "sluts slingan" till telestation/ PABX, och anslutningen blir aktiv för nummerval.
Lotus Notes	Lotus-system som möjliggör bl a applikationsutveckling och distribution av information mellan olika Notes-servrar. Bygger på replikering av databaser över nätverk.
Luminans	Grad av ljusstryka.
Lynx	En mycket populär textbaserad WWW-läsare (kan endast visa text, ej grafik och ljud).
Länk	Link. Förbindelse mellan två punkter (noder) i nätet eller mellan nod och kundens datautrustning.
Länkare	Program som länkar (konverterar) en eller flera objektskodsfiler till ett körbart program.
Länkskikt	Skikt 2 i OSI-modellen.
Lösenord	En kod som används för att få tillgång till ett icke-öppet system, eller del av system. Ett bra lösenord bör vara lätt att komma ihåg, men ändå innehålla olika typer av tecken som: Jmd§5-7.

M

μs	Mikrosekund.
m	Meter.
M	Modulator.
M2M	Machine to machine. Radiokommunikationslösningar mellan maskiner, oftast med GSM.
MA	Maintenance and Adaptation. Även Mobile Allocation. Även Multiple Access.
MAC	Medium Access Control. Även Message Authentication Code. Kryptografisk kontrollsumma. Även den dagliga benämningen på Macintoshdatorer och Multiplex Analog Component. Även Multiply ACcumulate.
MACD	Multiply ACcumulate Decrement.
MACN	Mobile Allocation Channel Number.
MACTA	Multiple Automata for Complex Task Achievement.
MAF	Management Application Function (TMN). Även Mobile Allocational Function.
MAH	Mobile Access Hunting.
MAHO	Mobile Assisted Hand-Over (i USA ofta Hand-Off).
MAI	Mobile Allocation Index. Även Multiple Access Interference.
MAIO	Mobile Allocation Index Offset.
MAMSK	Multi-Amplitude Minimum Shift Keying (jfr MSK och PSK).

MAN	Metropolitan Area Network. Benämning på en standard från IEEE. Har fått standardbenämning IEEE 802.6 och bygger på kabel-TV-teknik. Ett nät inom ett geografiskt avgränsat område, med överföringshastigheter >> 100 Mbps.
MAP	Manufacturing Automation Protocol. LAN-koncept utvecklat av General Motors, anpassat speciellt för fabriksmiljö. Täcker samtliga OSI-skikt för integrering av t ex industrirobotar. Även Mobile Application Part och Missed Approach Point. Även Multi Access Portal. Internetportal som skall kunna nås via dator, TV och mobiltelefon.
MAPI	Messaging Application Program Interface. Ett programmeringsgränssnitt från Microsoft som skall underlätta att skriva applikationsprogram som är meddelandeorienterade (t ex e-post-klienter och system).
MASE	Mobile Applications Support Environment.
MATLAB	Matematikprogram.
MATSE	Mobile Automatic Telephone System – Europa.
MAU	1) Media Access Unit (Ethernet). 2) Multistation Access Unit. Kopplingsfält för Token Ring.
MAV	Micro Air Vehicles. Mikroflygplan; utveckling som bedrivs av teknikforskningsorganet DARPA.
MAX	Mobile Autonomous heXapod. Robot byggd för att ta sig fram i kuperad och även oländig terräng.
MB	Mega Byte, miljon tecken. Således är 10 MB samma sak som 10 000 000 tecken. Även Multiple-Bounce.
MBE	Molecular Beam Epitaxy.
Mbps	Megabits per second.
MBR	Master Boot Record. Huvudstartregiser; avgör från vilken partition datorn skall starta.
MBS	Maximum Burst Size. Även Mobile Broadband System.
MCA	Micro Channel Architecture.
MCAD	Mechanical Computer Aided Design.
McBSPs	Multichannel Buffered Serial Ports.
MCC	Mobile Country Code. Även Micro Compact Car.
MCF	Meta Content Framework. En föreslagen standard för beskrivning av strukturen på webbsidor. MCF, som är en tillämpning av xml, kan beskriva webbplatser och kanalers struktur, hur man håller reda på diskussionstrådar i e-post, beskriva funktioner i kalendrar och adressregister, beskriva versionshandling av dokument samt specificera elektronisk handel. Även Message Communication Functions (TMN).
MCFN	Macro Capacity Fiber Network.
MCFV	Multi-Channel Voice Frequency.
MCG	Motorola Computer Group.
MCHO	Mobile Controlled HandOver.
MCI	Media Controller Interface. Microsoft-standard som beskriver hur video och ljudfiler spelas upp i Windows. MCI kan också användas till att styra exempelvis kompatibla videobandspelare och laserskrivare.
MCL	Mercury Communications Limited. Även Macintosh Common Lisp.
MCM	MultiChipModule. Även Multi-Carrier Modulation.
MCP	Multi-Chip Package. Även Microsoft Certified Professional.
MCPA	Multi-Carrier Power Amplifier.
MCPC	Multiple Channel Per Carrier.
MCR	Minimum Cell Rate. Även Multi Channel Radio.
MCS	Master Control Station. Även Multi Connect System. Även Modulation and Coding Scheme.
MCSE	Microsoft Certified System Engineer.
MCT	MOS-Controlled Thyristor.
MCTD	Mean Cell Transfer Delay.

MCU	Micro Controller Unit. Även Multipoint Control Unit. För konferenstrafik med fler än tre deltagare.
MCVD	Modified CVD.
MCW	Modulated Carrier Wave.
MD	Message Development Group. Meddelandeutvecklingsgrupp. Även Mini Disk. Liten CD-skiva avsedd för bärbara CD-spelare.
MD5	Messaging Digest. En standard för beräkning av Hash-summa för ett meddelande innan signering och kryptering med slutet nyckel enligt RSA.
MDA	Människor, Datateknik, Arbetsliv.
MDG	Message Design Guidelines.
MDI	Mobile Data Initiative. Internationellt projekt inom mobildataområdet. Även Multiple Document Interface. Windowsstandard.
MDL	Minimum Description Length.
MDRAM	Multibank DRAM. Minne delat i flera delar.
MDS	Maximum Distance Separation.
MDT	Manufacturer's Delegated Testing.
MDTRS	Mobile Digital Trunked Radio Systems.
ME	Maintenance Entities (TMN) eller Mobile Equipment.
MEC	Method of Equivalent Currents.
MEDEA	MicroElectronics Development for European Applications. Europeiskt forskningsprogram.
MEF	Maintenance Entity Function (TMN).
MEG	Mobile Experts Group. Även Mean Effective Gain.
MEMO	Multimedia Environment for MOBiles. Meddelandehanteringsprogram för IBM stordatorer utvecklat ursprungligen av Volvo Data. Funktioner finns för anslutning till Teletex och Telex. Anpassas även till internationell X.400-standard och Internet mail.
MEMS	MicroElectroMechanical Systems.
MEO	Medium Earth Orbit.
MER	Message Error Rate.
MERCI	Multimedia European Research Conferencing Integration.
MET	Memory Enhancement Technology.
METAMORP	MEasurements, Testing and Calibration of Advanced MOBILE Radio Channel Test Equipment. EU-projekt.
METEOSAT	Europeisk vädersatellit utvecklad inom ESA.
METON	METropolitan Optical Network. EU-projekt.
METRAN	Managed European TRANsmiSSion Network.
METS	Mir ElectrodynAmic Tether System.
MF	MultiFrame. Även Mediation Function block och Medium Frequency, 0,3-3 MHz.
MFC	Mass Flow Control. Även Multi-Frequency Code. Även Microsoft Foundation Classes.
MFD	Maximum Free Distance.
MFM	Modifierad Frekvens-Modulering, det idag vanligaste sättet att lagra data på hårddisk.
MFN	Mobila FöretagsNät.
MFSC	Marshall Flight Space Center. NASAs forskningscentrum i Alabama.
MGCP	Media Gateway Control Protocol.
MHP	Multimedia Home Platform.
MHPRN	MultiHop Packet Radio Network.

MHS	MeddelandeHanteringsSystem. Electronic Mail. Message Handling System. Ett ISO-standardiserat applikationsprotokoll som definierar en struktur för datautbyte mellan olika nät. Relativt små meddelanden överförs med mellanlagring definierad enligt ITU-T X.400 eller ISO som MOTIS - Message Orientated Text Interchange Standard.
MIB	Management Information Base. Del av SNMP-standarden för definition av funktionalitet för övervakat objekt.
MIC	Mobile Interface Controller. Även Mlkroelektronik Centret. Knutet till Danmarks Tekniska Högskola (Lyngby).
MICS	Multimedia Integrated Communications Services.
MID	Message Identifier. Även Molded Interconnect Device. Planerat tredimensionellt kretskort. Även Mobile Information Dynamics.
MIDA	Multiple Integrated Digital Access (UK).
MIDI	Musical Industry Digital Interface. En internationell standard för digital ljudhantering.
MIF	Modulation Improvement Factor. Även Management Information File.
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions. Utbyggd standard för datorpost i Internet. Kan hantera olika teckenuppsättningar och bilagor med program, ljud och grafik. MIME definieras i RFC 1521 och RFC 1522. Rekommenderas som standard för datorpost i Internet.
MIMO	Multi(ple) Input, Multi(ple) Output.
MIN	Multistage Interconnection Networks.
MIPS	Miljoner Instruktioner Per Sekund.
MIR	Maximum Information Rate.
MIS	Management Information System.
MITE	Micromachining by Ion Track Etching.
MJU	Multipoint Junction Unit. En avgreningsutrustning för anslutning av droppunkter i multidroppnät, definierat av AT&T.
ML	Maximum Likelihood.
MLE	Maximum Likelihood Estimator.
MLPP	Multi-Level Precedence and Pre-emption service.
MLS	Microwave Landing System.
MLSD	Maximum Likelihood Sequence Detection (Detector).
MLSE	Maximum Likelihood Sequence Estimation.
MM	MultiMod. (Fiberoptik). Även Moment Method. Beräkningsmetod (i antenssammanhang).
MMAP	Multi-Media Access Profile.
MMC	Microsoft Management Console.
MMDS	Multichannel Multipoint Distribution System.
MME	Mobile Management Entity.
MMF	Multimode fiberoptic cable.
MMFS	Multifacturing Message Format Specification. MAP 2.A-specifikation, likvärdig med MMS.
MMH	MonoMethylHydrazine.
MMI	Man Machine Interface. Människa-Maskin-Interaktion.
MMIC	Microwave Monolithic Integrated Circuit.
MMM	Mobile Media Mode. Ingår i WWW:MMM som en marknadsföringsaktivitet från Ericsson, Motorola och Nokia gemensamt.
MMR	Multi Mode Receiver.
MMS	Multimedia Messaging Service. 3G-tjänst som ger möjlighet att skicka meddelande med audio, video och text mellan mobilterminaler. Efterföljare till SMS. Även Manufacturing Message Specification. Ett ISO-standardiserat applikationsprotokoll för kommunikation på verkstads-golvet.
MMSE	Minimum Mean Square Error.

MMTF	The MultiMedia Task Force.
MMVF	MultiMedia Video File.
MMX	MultiMedia eXtension.
MNC	Mobile Network Code.
MNP	Ett antal leverantörsspecifika metoder för att komprimera och felkorrigera överföring mellan modem. Numera ersatta av eller inkluderade i V.42.
MNP I-10	Microcom Networking Protocol. Ett tillverkarspecifikt protokoll för felkorrigering och data-kompression. Används främst i modem för uppringd trafik.
MO	Mobile Originated.
MoBL	More Battery Life. Strömsnålt statiskt minne.
MO or MOC	Mobile Originated Calls. Även Mars Orbitor Camera.
M&C	Monitoring and Control.
MOCVD	Metal Organic Chemical Vapour Deposition.
MOD	Multimedia-On-Demand.
MOM	Method Of Moments. Även Message Oriented Middleware. Meddelandeorienterade anpassningsprogram.
MOS	Mean Opinion Score. Även Metal-Oxide Semiconductor. Halvledare med isolerande skikt av kiseloxid.
MOU	Memorandum of Understanding. Kan jämföras med en avsiktsförklaring.
MOV	Filformat för videofiler enligt QuickTime, Apples rörliga videoformat.
MP	Management Platform.
MPAK	Ett Mobitex datapaket.
mp3	MPEG 1/2 lager 3 audio.
MPC	Mobile Positioning Center.
MPEG	Moving Pictures Experts Group, vanlig standard med komprimeringsmöjligheter. Som JPEG, men använder dessutom rörelsekompensering därför att det är avsett för rörliga bilder. Finns i versionerna MPEG-1 och MPEG-2. MPEG-4 är under utveckling. Tanken med detta är att kunna blanda bild ljud, data, telekommunikationstjänster m m till ett "paket".
MPG	Mean Path Gain.
MPH	Management – PHysical (layer).
MPI	Message Passing Interface. Även metal Particle Interconnect. Teknik för anslutning av asicar och mikroprocessorer till kretskort.
MPLS	Multi Protocol Label Switching.
MPN	Mode Partition Noise.
MPOA	MultiProtocol Over ATM.
MPR2	Standard för skärmstrålning.
MPS	Material- och produktionsstyrning. Även Mobile Positioning System. System för pejling i GSM-nätet.
MPTY	MultiParTY.
MPW	Macintosh Programmers Workbench.
MQ	Message Queuing.
MQW	Multiple Quantum Well.
MQWDBR	Multi Quantum Well Distributed Bragg Reflector.
MRAAM	Medium Range Air to Air Missile. Radarjaktrobot.
MRC	Maximal Ratio Combining.
MRCS	Multi-Rate Circuit Switching.
MRH	Memory Repeater Hub. Uppgraderingskrets till SDRAM-minne.

MRI	Magnetic Resonance Imaging.
MRN	Mobile Roaming Number.
MRP	Mouth Reference Point.
MRSC	Maritime Rescue Sub Center. Undercentral (Stockholm radio) till sjöräddningscentralen i Göteborg.
ms	Millisecond.
MS	Mobile Station. Även Meta Signalling. Även Message Store. En del av MHS som tillhandahåller möjligheter till lagring av användares försändelser. Även Multipath Spread. Även Mixed Signal.
MSAP	Management Service Access Point.
MSB	Most Significant Bit.
MSC	Abonnentväxel för mobila nät (Mobile Subscriber Central). Även Mobile Service Switching Centre.
MSCM	Mobile Station Class Mark.
MSCU	Mobile Station Control Unit.
MSDE	Microsoft Database Engine.
MS-DOS	MicroSoft Disk Operating System.
MSDU	MAC Service Data Unit (SMDS).
MSE	Mean Square Error.
MSIN	Mobile Station Identification Number.
MSISDN	Mobile Station International ISDN Number.
MSK	Minimum Shift Keying.
MSL	Mean Sea Level.
MSN	Multiple Subscriber Number. Ett abonnemang kan ges flera olika nummer. Tilläggstjänst bland annat i ISDN. Även Monitoring Cell Sequence Number. Även MicroSoft Network.
MSR	Multi Standard Radio.
MSRN	Mobile Station Roaming Number.
MSS	MAN Switching System. Även Mobile Satellite System (Service), Multi-protocol Switched Services och Measurement Systems Scandinavia eller MultiSpectral Scanner.
MST	Micro System Technology.
MSU	Message Signal Unit.
MSVC	Meta-signalling Virtual Channel.
MT	Message Type. Överföring av försändelse via dator. Även Mobile Terminal(s).
MTA	Message Transfer Agent. Den centrala komponenten i ett MTS. "Postsorteringskontoret". X.400-term.
MTB	MobilTeleBranschen.
MTBF	Medeltid mellan (hårdvaru-)fel. (Mean Time Between Failure).
MTC	Mobile Terminated Calls.
MTE	Man, Technology and Environment.
MTH	Memory Translater Hub. Uppgraderingskrets till SDRAM-mine.
MTM	Mobile-To-Mobile.
MTO	MOS-Turn-Off.
MTP	Message Transfer Protocol. Även Message Transfer Part.
MTS	Meddelandeöverföringssystem. Ett system av samverkande MTA-enheter som överför meddelanden mellan användare. Även Microsoft Transaction Server. Även Multiservice Transport Switch. Även Människa-Teknik-Samhälle.
MTSAT	Multi-function Transport Satellite.
MTTF	Mean Time To Failure.

MTTR	Medeltid för reparation (Mean-Time-To-Repair).
MTU	Message Transfer Unit. Även Maximum Transmission Unit.
MTX	Mobile Telephony Exchange.
MU	Mark Up.
MUD	Multi-User Domain. Ursprungligen Multiple User Dungeon. Elektroniska mötesplatser i Internet. Var ursprungligen ett spel där deltagarna över nätet agerar i en simulerad värld.
MUF	Maximum Useable Frequency. Används vid förbindelser via jonosfären.
MUG	Macintosh User Group. Användargrupper som är sammanslutningar av Mac-användare.
MUMS	Multi User Mobile Station.
MUP	Mobile User Part.
MUSE	Ett slags MUD fast med lite eller inget våld.
MUSIC	MULTiple Signal Classification. Även Measuring Usability of Systems In Context. Europeiskt forskningsprojekt.
MUST	Militära Underrättelse- och SäkerhetsTjänsten. Bevakar bland annat försök till intrång i de militära datorsystemen.
MUX	MultipleXor.
MVA	Multi-domain Vertical Alignment. Ny teknik för TFT-monitorer.
MVC	Model-View-Controller.
MVDS	Multipoint Video Distribution System.
MVNO	Mobila Virtuella Operatörer.
MWI	Message Waiting Indicator.
M-55	Format för överföring av 55 st ADPCM-kodade talkanaler med signalering på en E-I-förbindelse.
M-bit	More-databit i X.25. Används för att ange att mer data följer på det paket som har biten "satt".
MAC-adress	Länkskiktsadress i lokala datanät. MAC-adressen är nätverkskiktets unika "serienummer".
Mbone	Worldwide Multicast Backbone.
Mbps	Mega-bit per sekund. Mått på ett datornäts överföringskapacitet. 10 Mbps innebär 10 miljoner databitar per sekund (hastigheten i Ethernet) och motsvarar ungefär 1 miljon tecken eller 500 A4-sidor per sekund.
Magenta	En av delfärgerna i CMYK-systemet. Magenta är blåaktigt röd och är den subtraktiva primärfärgen som absorberar grönt dagsljus.
Mailing list	Datorpostlista. Datorpostadress som är kopplad till en lista med datorpostadresser. Listans adress används för massutskick till alla som tecknat sig på listan som "prenumeranter".
Mail Server	Postkontoret som tillhandahåller arkivfunktion, katalogtjänst, sänder och tar emot meddelanden m m.
μ-lag	Viktning för PCM-kodning av tal som används i USA och Japan.
MM-fiber	Multimodfiber.
Makro	En serie kommandon som man spelar in och sedan kan aktivera med en enda tangenttryckning.
Makrocellssändare	Vanlig typ av sändare. Makrocellssändare är konstruerade för att ge täckning i ett stort område, med en radie på en kilometer eller mer beroende på terrängförhållandena och omgivningen.
Manchesterkod	Digital kod som indelar varje bit i två komplementära halvor. En 1:a koda som polvändning negativ till positiv mitt i biten. En 0:a koda som polvändning positiv till negativ. Taktinformation kan återvinnas ur koden. Den erforderliga bandbredden för överföring är dubbelt så stor som den bithastighet som överförs.
Mapp	Samma sak som katalog, bibliotek och folder.
Mark	I telekommunikation, närvaron av en signal. Motsvaras av en binär 1:a.
Markör	kallas det blinkande lodräta streck som visar den aktuella positionen på bildskärmen.
Mask	Används vid bildredigering för att endast bearbeta ett valt område och skydda resten av bilden. Även nätmask. Se Nätmask.

Matematikprocessor	Kallas även aritmetikprocessor eller matteprocessor. Det är en tilläggsprocessor i IBM-kompatibla persondatorer som snabbar upp när datorn skall utföra komplicerade beräkningar.
Matris	Kopplingsfält där valfria in- och utgångar fritt kan sammankopplas. I en telefonväxel är matrisen den punkt där all koppling sker. Den realiserar med LSI-kretsar. In/utgångar utgörs som regel av 64 Kbps-signaler.
Matrisskrivare	Skrivare som skriver med hjälp av nålar som trycker på ett färgband.
Meddelande	Samma som försändelse.
Meddelandeförmedling	Teknik för att sända och lagra elektroniska meddelanden. En central dator lagrar och vidareförmedlar alla meddelanden. Jämför programmet MEMO eller Telias X.400-tjänst Telebox. Message Switching. Sätt att ta emot, lagra och vidareförmedla fullständiga meddelanden inom ett datanät.
Meddelandehantering	En kombination av meddelandeöverföring och meddelandelagring.
Meddelandehanteringstjänst	Tjänst som tillhandahålls av meddelandehanteringssystem.
Meddelandehuvud	Del av försändelse. Innehåller information som önskemål om kvittenser, svarsmeddelanden m m.
Meddelandekropp	Del av försändelse. Själva innehållet i ett meddelande.
Meddelandetyp	En identifierad och strukturerad mängd av dataelement enligt kraven för en viss transaktions-typ, t ex faktura.
Megabyte	1000 kilobyte.
Meny	En lista över valmöjligheter i ett dataprogram.
Message Design Guidelines	Regelverk inom EDIFACT för konstruktion av meddelanden.
Message Switching	Engelskt begrepp för meddelandeförmedling. Även namnet på en speciell nätverksteknik som idag används av vissa organisationer; bland annat SAS och Swift. Metod för att befördra meddelande, med mellanlagring, om så erfordras, till dess att det kan levereras till mottagaren.
Microsoft	En av de största programtillverkarna som ligger bakom exempelvis MS-DOS, Windows, Word, Works och mycket mer.
Middleware	Programvara som kopplar ihop olika tillämpningar och datorsystem för integrerad användning.
Midi	Musical Instrument Digital Interface.
Migrera	Behålla tillämpningarna, men byta datorsystem och/eller operativsystem. Till exempel gå över från stordator till Windows i client/server-system.
Mikrocellssändare	Dessa mindre sändare är konstruerade för att ge små täckningsområden, vanligen 500-800 meter; inom ett område som redan täcks av en makrocellssändare. Genom att använda mikrocellssändare kan små luckor fyllas ut i täckningen och även ge tillräcklig kapacitet i områden med intensiv trafik.
Mikrodator	I allmänhet avses en komplett dator; uppbyggd kring en mikroprocessor.
Mikrokod	Program i fast minne, t ex PROM. Kallas även Firmware.
Mikroprocessor	Högintegrerad universalkrets vars funktion bestäms av ett program som lagras i ett minne.
Mikrovågor	Elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan 30 cm och 0,1 mm.
Minidisc	Förkortas MD. En diskettstandard för optisk datalagring.
Mini-MAP	En version av MAP, begränsad till fysiskt, länk- och applikationsskikt. Avsett för kostnads-känsliga processtillämpningar.
Minne	När man talar om minne i en dator är det nästan alltid internminnet man menar och detta minne är mycket snabbt och används för att lagra det program man kör för tillfället samt övrig information som datorn arbetar med. Se även cache och hårddisk.
Mips	Miljoner instruktioner per sekund.
Mjukvara	Programvara.
Mobitex	Ericssons nät för trådlös överföring av text, tal och data till/från mobila enheter.
Mobiltelefonväxel	(Mobile Switching Centre, MSC). Mobiltelefonväxlar styr alla signaler från basstationer och ansluter dem till andra mobilnät och fasta telenät.
Modem	MODulator-DEModulator. En enhet som omvandlar digitala signaler till analoga och vice versa. Används för att ansluta en dator till telefonnätet.

Modemeliminator	Enhet som lokalt emulerar en modemförbindelse. För asynkron trafik kan den utgöras av en lämpligt korskopplad kabel. För synkron kommunikation svarar modemeliminatoren dessutom för taktgivning.
Modempool	Samling modem som alla kan nås via samma telefonnummer och som leder in till samma server/nät.
Modem Sharing Device	En enhet som simulerar en multidropkoppling i det digitala gränssnittet.
Moderkort	"Huvudkortet" i en dator och det är på detta kort som processorn, minnet, hårddisken och all annan utrustning sitter monterat.
Modularkontakt	Kontakt som i ökande utsträckning används för att ansluta utrustning till tele- och datanät. Används även för att till exempel ansluta telefonlur till telefon i moderna telefoner. Se även RJ-11.
Modulering	En teknik för att omvandla en signal (oftast digital) till en annan form som lämpar sig bättre för analog överföring (till exempel på telelinjer). Se även <i>Amplitudmodulering</i> , <i>Frekvensmodulering</i> samt <i>Fasskiftsmodulering</i> .
Modulo N	Ett "fönster" i kommunikation, bestående av ett antal block eller paket som kan avsändas på en transmissionslänk innan kvittens fås från mottagaren. När kvittensen mottages återställs räkningen. Indikerar även det antal block/paket som lagrats för omsändning, om sådan begärts.
Moiré	Störande rastermönster som kan uppträda vid bildbehandling. Vissa mönster på kläder, exempelvis fiskbensmönster, kan framkalla moirémönster om de filmas med video.
Monitor	Bildskärm.
Morphing	Att skapa flytande övergångar mellan bilder.
Mosaic	Klientprogram för World Wide Web. Hanterar text, bild, ljud, video, filöverföring och länkar till andra dokument.
Motif	Definierat grafiskt användargränssnitt (fönsterhanterare) som körs under X-Windows.
Mottagare	Användare eller tillämpning som tar emot ett meddelande. Information om mottagare läggs i meddelandehuvudet.
Mottagningskvittens	Sätts upp av avsändaren av en försändelse för att verifiera att mottagaren öppnat meddelandet.
Multicarrier	Kommunikation på många samtidiga bärvågor.
Multicast	Trafik mellan flera stationer.
Multidrop	Flerpunktsförbindelse. På en fast (hyrd) förbindelse kan man ansluta ett antal avtappningspunkter med vidhängande terminaler. Dessa punkter kallas för droppunkter.
Multimod	(-fiber). En typ av optisk fiber som medger samtidig överföring av flera signaler, åtskilda i våglängd eller fas.
Multimedia	Populärt ord för att med datorns hjälp göra framställningar som kombinerar rörliga eller stillastående bilder med ljud och text, ungefär som TV, fast i viss mån kan man som användare påverka och styra det som dyker upp på skärmen.
Multiplexor/MUX	SIS: Enhet för dataöverföring som möjliggör att ett antal dataströmmar delar på en gemensam dataförbindelse, så att varje dataström tilldelas en egen självständig kanal. En enhet som tillåter ett antal linjer sammanstråla till en enda med högre hastighet. Kan, till skillnad från Koncentrator, ej ha yttre periferier.
Multiplexera	Sammanslagning av flera datasamtal på samma förbindelse. Höghastighetsförbindelser används i Datex.
Multiport Repeater	En förstärkare kopplad på en tjock Ethernetkabel (även kallad Gul Ethernet) och som tillåter anslutning av upp till åtta nya tunna Ethernetkablar.
Multiprocessor	Datorsystem som arbetar med flera processorer samtidigt.
Multipunkt	Multidrop. En förbindelse på vilken flera terminaler med olika adresser är anslutna till en dator.
Multisync	En funktion hos bildskärmar så att de anpassar sig till olika signaler. Passar både Mac och PC.
Multitasking	Att köra flera program (tasks) samtidigt i samma dator.
Multi-threading	Teknik som låter datorns processor arbeta med flera saker samtidigt.
Mus	Generell inmatningsenhet, pekdon, avsett för menyal, inmatning av grafik etc (ger relativa koordinater).

N

NA	Numerisk Apertur. Även Network Aspects.
NAB	National Association of Broadcasters. Samordnar lanseringen av Digital-TV i USA.
NADA	Institutionen för Numerisk Analys och DAtalogi (på KTH i Stockholm).
NADC	North American Digital Cellular system.
NA5	ETSI-grupp för "Broadband Networks".
NAIG	North American Interest Group.
NAK	Negative Acknowledgement (reception in error).
NAMAS	National Measurement Accrediation Service.
NAPLPS	North American Presentation Level Protocol Syntax. Ett presentationsprotokoll för Videotex som utvecklats i Nord-Amerika och Kanada. Har betydligt högre upplösning än det engelska Prestel.
NAS	Network Attached Storage. Nätverksansluten datalagring.
NASA	National Aeronautics and Space Administration (US).
NASDA	National Space Development Agency (Japan).
NASI	Novell Asynchronous Service Interface. För fjärruppkoppling över Novells IPX-protokoll.
NAT	Network Address Translation.
NAVSTAR	NAVigationSatellite Timing And Ranging.
NB	Normal Burst.
NC	Network Computer. Nätverksdator som laddar program och data via ett nät, företrädesvis Internet. Innehåller processor, bildskärm och tangentbord, men ingen diskett eller hårddisk. Även Not Connected. Även Normally Closed (om switch).
NCA	Network Computing Architecture.
NCC	Network (PLMN) Colour Code. Ä
NCELL	Neighbouring CELL.
NCHO	Network Controlled HandOver.
NCITS	National Committee for Information Technology Standardisation. Amerikansk standardiseringskommitté (tidigare X3).
NCMA	Normalized Constant Modulus Algorithm. Normaliserad version av CMA-algoritmen.
NCOP	Network Code of Practice.
NCP	Network Control Program. Ett kommunikationsprogram som kontrollerar IBMs kommunikationsdator IBM 3725.
NCS	Natural Color System.
NCSA	National Center for Supercomputing Applications. NCSA finns placerad vid University of Illinois i USA. Den första allmänt spridda webb-läsaren Mosaic utvecklades här av Marc Andreessen som senare skulle bli en av grundarna av Internet-företaget Netscape.
NCT	Node Control Terminal.
NDB	Nätdatabas. Även Non-Directional Beacon.
NDC	National Destination Code.
NDDIC	Non-Decision Directed Interference Cancellar.
NDIS	Network Driver Interface Specification.
NDMP	Network Data Management Protocol
NDR	Network Disaster Recovery plan. Används för att klara katastrofer i kommunikationsnät. Även Nämnden för DomännamnsRegler.
NDS	Novell Directory System. Katalog- och administrationsverktyg.

NDUB	Network Determined User Busy.
NE	Network Element (Nätelement).
NEBS	New Equipment Building System definierar ett antal kvalitets-, miljö-, prestanda- och säkerhetskrav utarbetade av Bellcore, ett forsknings- och utvecklingsbolag som drivs av Telebolaget Bell i nordamerika. En produkt måste klara NEBS-kraven för att få användas av en operatör i USA.
NEBIOS	Network Basic Input/Output System.
NEF	Network Element Function Block (TMN).
NET	Norme Européenne Télécommunications. Regeldokument för terminalgodkännande.
NF	Network Function.
NFFP	Nationellt Flygtekniskt ForskningsProgram (inom Sverige).
NFR	Naturvetenskapliga ForskningsRådet.
NFS	NätFörmedlingsStation, används i analoga nätet. Även Network File System av SUN utvecklat protokoll som skapar en gemensam stor disk av många små på nätanslutna datorer.
NGI	Next Generation Internet. Forskningsprojekt.
NGST	Next Generation Space Telescope. Nytt rymdteleskop, vars "kikaröga" får 10 m diameter.
NHIP	Nordic Harmonization and Integration Programme.
NHRP	Next Hop Resolution Protocol.
NHS	Next Hop Server. Den server som bestämmer ordningen i NHRP, Next Hop Resolution Protocol. NHS talar om för routrar och andra nätverksklienter var nästa station, routerhopp, på väg till destinationen, ligger.
NI	Network Indicator.
NIC	Network Interface Card. Namn för nätverkskort, adapterkort, som sitter i datorn och som gör det möjligt att ansluta datorn till nätverkskabeln.
NICAM	Nearly Instantaneous Companded Audio Multiplex. Stereoljudsystem för TV.
NICMOS	Near-Infrared Camera and Object Spectrometer.
NIF	National Ignition Facility. Anläggning i USA med världens starkaste laser.
NIH	National Institute of Health.
NII	National Information Infrastructure initiative.
NIR	Near InfraRed.
NIS	Network Information Service (System).
NISC	No Instruction Set Computer. Processor med begränsad instruktionsuppsättning.
N-ISDN	Narrowband Integrated Services Digital Network.
NIST	National Institute of Standards and Technology.
NL	Network Layer.
NLM	Network Loadable Module. Novells variant på DLC.
NLMS	Normalized Least Mean Square. Normaliserad LMS
NLOS	Non-Line Of Sight (jfr LOS). Sändaren helt skymd.
NLS	National Land Survey of Sweden.
nm	nanometer (0.000 001 mm). Även nautical mile.
NM	Network Management.
NMAS	Network Management System (Applikationssystem i TMOS).
NMC	Network Management Centre.
NMOS	N-doped MOS (jfr MOS).
NMP	Nationella MikroelektronikProgrammet.
NMS	Network Management System. System för driftövervakning av kommunikationsnät. Systemet bör bland annat kunna ta emot larm från och sända kommandon till enheter i nätet, för felsökning, konfigurerings m m.

NMSI	National Mobile Station Identification number.
NMT	Nordisk Mobil Telefoni. Det system för mobiltelefoni som först introducerades i Sverige. Finns i två olika system; NMT450 och NMT900. Kan användas för datorkommunikation.
NNI	Network Node Interface.
NNTP	Network News Transfer Protocol. Protokollet som svarar för distributionen av News-artiklar mellan Internets olika News-servrar.
NO	Normally Open (om switch).
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration.
NOAF	Network Operator Facility.
NOC	Network Operations Center.
NORC	Network Operators Research Committee.
NORDIPRO	Trade facilitation committee of the Nordic countries. De nordiska handelsprocedurrådens samarbetsorganisation.
NOS	Network Operating System. Ett samlingsnamn för ett program som kontrollerar ett nätverk (nätverksoperativsystem). Även National Ocean Service.
NP	Network Performance.
NPAG	North American PSC-1900 Action Group.
NPC	Network Parameter Control.
NPDN	Nordic Public Data Net. Äldre namn på Datex.
NPI	New Product Introduction.
NPSI	Network Control Program Packet Switch Interface. IBM:s X.25-gränssnitt i NCP.
NQC	Programspråket Not Quite C.
NRD	Non-Radiative Dielectric.
NRM	Network Resource Management.
NRS	Stiftelsen Nordiska RadioSamfundet. Stiftelse som genom ledamöternas egna insatser verkar för att den radiotekniska kompetensen i de nordiska länderna skall ligga på högsta nivå.
NRTA	Northern Real Time Applications.
NRZ	Unipolär pulskod (Non Return to Zero). Binärt kodningsschema där 1:or och 0:or representeras av motsatta och växlande polariteter och ingen återgång till nollpotential mellan bitarna.
NRZI	Non-Return to Zero Inverted. En binär kodningsteknik, används ofta av IBM.
ns	Nanosekund, 10^{-9} sek.
NSA	National Security Agency. Myndighet i USA som avlyssnar data- och teletrafik i bl a Europa.
NSAB	National Swedish acronym for Swedish Space Corporation.
NSAP	Network Service Access Point, nätskiktsadress. En adress bestående av såväl fysisk som logisk adress.
NSC	Nationellt SuperdatorCentrum. Finns vid Linköpings universitet.
NSF	National Science Foundation.
NSI	Network Solutions Inc. Har hand om domännamnsregistret.
NSOM	Near field Scanning Optical Microscopy.
NSOs	National Standards Organisations.
NSR	Non-Source Routed.
NSS	Network Subsystem.
NSTL	National Software Testing Laboratories. Amerikanskt testlaboratorium.
NT	Network Termination.
NTAAB	New Type Approval Advisory Board.
NTDR	Near Term Digital Radio.

NTFS	NTFS är Windows NTs filsystem som behandlar alla filer som objekt med användar- eller systemdefinierade attribut. NTFS är en "avancerad" fil inuti operativsystemet som hanterar återskapning av extremt stora filer. NTFS hanterar dessutom vissa funktioner för POSIX-subsystem.
NTK	Näringslivets TeleKommitté.
NTN	Network Terminal Number. Ett nummer som identifierar den logiska DTE-adressen i ett data-nät.
NTP	Network Termination Point. Även Network Time Protocol. Protokoll för synkronisering av klockor hos Internet-anslutna datorer.
NTS	Navigation Technology Satellite.
NTSC	National Television Systems Committee. Amerikanskt standardiseringsorgan för färg-TV. Använder 525 horisontella linjer per bild med 30 bilder per sekund.
NUA	Network User Address. Adressen till den dator man vill komma i kontakt med.
NUI	Network User Identification. Identifiering av användaren i ett datanät. Består normalt av ett användarnamn med tillhörande password.
NUMA	Non-Uniform Memory Access (jfr UMA).
NUP	National User Part.
NVFET	NonVolatile Field Effect Transistor (jfr FET). Används i minne som behåller informationen långt efter att spänningen brutits i avsikt att hindra datorn att tappa minnet när någonting hänger upp sig (jfr RAM).
NVG	Night Vision Goggles. Glasögon för mörkerseende ("nattglasögon").
NVOD	New Video On Demand.
NVRAM	Non-Volatile Random Access Memory. Icke-flyktigt minne.
N/W	Network.
NWP	Numerical Weather Prediction.
Name server	Den serverdator som har till uppgift att omvandla läsbara namn (t ex @stf.se) till IP-adresser (t ex 197.200.17.2).
.Net	Microsofts strategi för distribuerade lösningar över Internet, exempelvis e-handelslösningar!
NetBEUI	Network Bios Extended User Interface. Microsofts utvidgning av ursprungliga NetBIOS. Nätverksprotokoll som används främst i LAN Manager och Windows NT. Har annars samma begränsningar som NetBIOS.
NetBIOS	Network Basic Input Output Service, nätverksprotokoll utvecklat av Microsoft och IBM i slutet av 1980-talet. Utgör programvara mellan applikationen och nätverkskortet. Protokollet har ingen nätadressering och kan därför inte routas utan endast bryggas.
Netikett	Inofficiella regler för hur man "uppför" sig på Internet. Till exempel skall man inte skriva med stora bokstäver i e-post i onödan, det betyder att man SKRIKER! Man skall heller inte skicka e-post hur som helst. Stora massutskick till folk som förmodligen inte vill ha det är oskick. På Internet, liksom i det övriga samhället, finns vissa umgängesregler – etikett – Netikett.
NetPC	Ett alternativ till NC-standarderna, lanserat av Microsoft och Intel. En NetPC är en vanlig persondator med Windows, utrustad så att all installation och uppgradering av program sköts centralt genom företagets nätverk. En NetPC har hårddisk, men användaren kan inte installera något på den.
Netscape	Klientprogram för World Wide Web. Hanterar text, bild, ljud, video, filöverföring och länkar till andra dokument.
NetWare	Nätoperativsystem för PC på LAN, utvecklat av Novell.
NetView	IBM-program för driftövervakning av datorer och kommunikation.
Network Computing	Nätverkskommunikation. Ett koncept för att koppla samman datorer och uppnå synergieffekter – större helhet än summan av de ingående delarna.
Network Shopping Malls	Köpcentra på nätet. En webbplats som har konstruerats för elektronisk handel, där man förbinder webbplatserna från flera säljande företag.
Neurala nätverk	Datorer som efterliknar människohjärnans sätt att associera.
News	Elektroniska konferenser i Internet. Heter egentligen "USENET News" och kallas ibland "Usenet" eller "Network News".

Nibble	Grupp om fyra bitar.
Nod	Node. Växlingspunkt i ett nät. Till exempel Datapaks specialkonstruerade datorer i en paketförmedlingsstation. En knutpunkt i ett kommunikationsnät. En nod skall vara adresserbar och igenkänd av värddatorn.
Nod B	benämning på basstation i 3G-nät.
Nollmodem	Se <i>Modemeliminator</i> .
Nordunet	Nätverk för de nordiska universitetens datanät.
Notebook	Notebook är en bärbar dator, samma sak som en laptop. Förr skilde man på notebooks och laptops genom att laptop-datorerna var större, men nu har de båda begreppen blivit synonyma.
Novell	Företag som specialiserat sig på operativsystem för lokala datanät, främst MS-DOS-kompatibla, dock kör en Novellserver ett eget icke MS-DOS-operativsystem.
Nubus	Generell kortplats i en Mac för att ansluta olika typer av expansionskort, till exempel skärmkort, acceleratorkort, videoinmatning m fl. Utvecklades av Texas Instruments under 1980-talets början och är specificerad i en standard som heter IEEE 1196. Nubus-korten har en 96 pinnars kontakt. Ersätts av PCI-tekniken.
Numerisk	Betyder något som är uppbyggt av siffror.
Nummerplan	En plan för hur nätadresser skall fördelas mellan olika geografiska områden och typ av nättjänster. I telenätet finns riktnummerområden med geografisk indelning, nummer där mottagaren debiteras – 020-nr, och NMT-nätet – 010-nr.
Nummerportabilitet	I framtiden kan man få möjlighet att behålla sitt telefonnummer trots att teleanslutningen flyttas från en teleoperatör till en annan.
Nyckel	En serie siffror och tecken för kryptering av information. Ju längre nycklar desto starkare kryptering.
Nyhetsgrupp	Tjänst på Internet som möjliggör för alla som vill delta i diskussioner om vissa ämnen. Ämnena är hierarkiskt ordnade. Man läser inlägg och kan svara och ställa frågor.
Nyquist-teorem	Visat att två prov, sample/Hz, är tillräckligt för att karakterisera en bandbreddsbegränsad analog signal, det vill säga samplingsfrekvensen måste vara minst dubbelt så hög som den högsta förekommande frekvensen. I ett telefonsystem måste alltså 6 800 samples/S tas för att kunna återge ursprungssignalen. I realiteten tas 8 000 samples/s.
Näranslutning	Short Haul Circuit. En anslutning av kundutrustning till datanätet där anslutningen sker via fast förbindelse och basbandsmodem.
Nät	Se <i>datanät</i> .
Nätdator	Allmän beteckning på persondator som är speciellt anpassad för att ladda ned program och information från World Wide Web eller ett intranet. En nätdator är ingen "dum terminal", eftersom den har egen processor och minne, men den saknar möjlighet att ladda in program lokalt från diskett eller CD-ROM. Standarderna NC och NetPC är ganska olika, men båda räknas som nätdatorer.
Nätmask	Anger hur stor del av IP-adressen som är gemensam för alla datorer på aktuella delnät. Avser hela organisationen. Se även subnätmask.
Nätnav	Utrustning för styrning av trafikflöden över datanätverk.
Nätport	En växel i ett nät vilken ger åtkomstmöjlighet till och från ett annat nät.
Nätskikt	OSI-modellens nivå 3.
Nät(verk)	Är flera datorer sammankopplade med någon form av kablar och kontakter. Vanliga nät är Ethernet (som är det allra vanligaste), Token Bus (vanligt i industrin) och Token Ring (IBMs eget nät). Även trådlösa nät finns där signalerna öveförs med IR (infrarött ljus) eller radiosignaler.
Nätverkskort	Ett elektroniskt anpassningskort som monteras i en persondator för anslutning till gemensam kabel.
Nätväxel	Utrustning som samlar en mängd nätanslutningar.

O

OA	Outgoing Access.
OACSU	Off-Air-Call-Set-Up.
OADM	Optical Add/Drop Multiplexer.
OAG	Open Application Group. Ett samarbete mellan bland annat IBM och dataföretaget SAP som syftar till att skapa ett gemensamt gränssnitt mellan olika affärssystem. Tanken är att det skall bli möjligt att på ett enkelt sätt plocka ihop de bitar man vill ha från olika system.
OAM	Operation And Maintenance. Även Operation, Administration and Management.
O&M	Operations & Maintenance.
OBDR	One Button Disaster Recovery.
OC	Opstruction Clearance. Även Optical Carrier som anger vilken överföringshastighet en långdistanslänk har.
OC-I	Optical Carrier level-I. Den optiska motsvarigheten till STS-I, den hastighet (51,840 Mbps), som utgör basen för Sonet.
OC-3	Optical Carrier level-3. Multipel, tre gånger, av OC I.
OCB	Outboing Calls Barred within the CUG.
OCC	Optical Cross Connect. Även Online Career Center.
OCF	Open Card Framework. Java ramverk för åtkomst av smarta kort.
OC-n	Optical Carrier Level n (SONET).
OCR	Optical Character Recognition, optisk teckenigenkänning, betecknar processen att känna igen tecken inlästa från t ex ett papper in i datorn. Igenkänningen går ut på att översätta ett mönster av bitar till ett tecken.
OCX	OLE Custom Control. 32 bitars efterföljare till VBXer. OCXer möjliggör äkta komponent-baserad, språkoberoende Windowsutveckling.
ODA	Office Document Architecture. ISO-standard 8613-1/8 för utbyte av dokument.
ODBC	Open DataBase Connectivity. ODBC är en specifikation som ger Windowsanvändare möjlighet att komma åt en rad olika databaser och filformat.
ODE	Ordinary Differential Equation.
ODETTE	Organisation for Data Exchange by TeleTransmission in Europe. ODETTE är ett europeiskt projekt för informationsutbyte mellan fordonsindustrins parter. Avser i första hand fordonstillverkarna och deras leverantörer. Andra branscher har utnyttjat ODETTE för att utforma sina egna standarder.
ODI	Open Data-Link Interface.
ODMG	Object Database Management Group. Standardiseringsorganisation, men också namn på standarden.
ODN	Orcad Design Network.
ODP	Open Directory Project.
ODS	Optimum Distance Spectrum.
O/E	OptoElektrisk, Opto/Electrical converter.
OEB	Open E-Book.
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development.
OEIC	Opto-Electric Integrated Circuit.
OEM	Original Equipment Manufacturer.
OFC	Optical Fiber Conference.
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexed.
OFTTEL	Office of Telecommunications (UK).

OFTP	ODETTE File Transfer Protocol. Regelverk för ODETTE-kommunikation. ODETTEs filöverföringsprotokoll som omfattar skikten 4-7 i OSI-modellen.
OH	Over Head.
OHG	Operators Harmonization Group.
OHCI	Open Host Computer Interface.
OIS	Outdoor Information System.
OLA	Open Library API (jfr API).
OLAP	OnLine Analytical Processing. Gör databassökningar för beslutsstöd och analys.
OLC	Open Loop Control.
OLE	Object Linking and Embedding. Länkade objekt lagras inte i dokumentet som håller på att bearbetas med klientapplikationen utan istället skapas en referens till objektet som lagras i en annan fil.
OLI	Originating Line Information.
OLOS	Obstructed LOS (jfr LOS). Del av första Fresnelzonen skymmer sändaren.
OLR	Overall Loudness Rating.
OLT	Optical Line Terminal.
OLTP	OnLine Transaction Processing.
OMAP	Operation and Maintenance Application Part. Även Open Multimedia Application Platform.
OMC	Operation and Maintenance Centre.
OMF	Open Media Framework. Filformat för video som fungerar på alla plattformar.
OMG	Object Management Group.
OMI	Open Model Interface.
OML	Operations and Maintenance Link. Även Ontology Markup Language.
OMUX	Output MULTipleXer.
ONA	Open Network Architecture.
ONP	Open Network Provision. Ett ramdirektiv inom EU för att lägga grunden för ett öppet telenät med flera leverantörer/operatörer med lika rättigheter att utnyttja infrastrukturen. Direktivet har tre huvuddelar; tekniska gränssnitt, användarvillkor och taxepprinciper.
ONR	Office of Naval Research.
ONU	Optical Network Unit.
OO	ObjektOrientering är samlingsnamnet på en analys- och programmeringsparadigm som i stort går ut på att beskriva och lösa komplexa problem i samma termer som vi till vardags använder för att begripa omvärlden. Man brukar dela upp dem i delarna OOA, OOD och OOP.
OOA	ObjektOrienterad Analys beskriver hur vi analyserar ett problem objektorienterat. Grundtanken är att finna relevanta abstraktioner inom problemområdet och ge dessa en rimlig beskrivning samt ett rimligt beteende.
OOD	ObjektOrienterad Design fortsätter där OOA slutar. Här försöker vi finna ett sätt att realisera den analytiska modell vi skapat, hitta vettiga algoritmer och öka våra möjligheter att återanvända både modelldelar och abstraktioner.
OODBMS	Objekt-Oriented Database Management System. Databashanterare som sköter objekt istället för relationell data.
OOE	Organisation Outside ETSI.
OOF	Out of Frame.
O&M	Operations and Maintenance.
OOP	Object Oriented Programming, se <i>objektorienterad programmering</i> .
OOS	Out Of Synchronization.
OPC	System som förbättrar gamla videobands kvalitet. Även Optical Proximity Correction.
OPCR	Original Program Clock Reference.

ORA	Opportunities for Rural Areas (EC R&D) programme on Telematic Systems).
ORB	Object Request Broker.
ORC	Optoelectronics Research Center. Centrum för industriforskning inom optoelektronik i Tammerfors, Finland.
OS	Operating System. Styrprogram för en dator. Styr och övervakar laddning och exekvering av applikationsprogram, användning av periferienheter m m. Exempel: MS-DOS för PC, VMS för Digital VAX och MVS för IBM-datorer.
OS/2	32-bitars PC-operativsystem från IBM. Var tidigare en stark utmanare till Windows men för idag en tynande tillvaro.
OSA	Open Service Architecture. Även Optical Sub-Assembly.
OSC	Operation Supervision Center.
OSD	On Screen Display. Presentation av text eller annat på TV-rutan. Även Open Software Description.
OSEK	Offene Systeme für die Elektronik im Kraftfahrzeug.
OSF	Open Software Foundation.
OSGI	Open Service Gateway Initiative. Ny industrialians som skall fastställa standard för hemnät.
OSI	Open Systems Interconnection. En internationell rekommendation definierad av ISO (International Standards Organisation) som ska möjliggöra datautbyte mellan olika datorsystem. Rekommendationen bygger på en modell i sju skikt. På svenska kallas rekommendationen Datautbyte mellan Öppna System.
OSID	Origination Signalling Identifier.
OSI RM	OSI Reference Model.
OSITOP	Internationell användarorganisation med 150 medlemmar i 25 länder som stödjer standardisering av öppna system.
OSO	Onsala Space Observatory (Råö).
OSP	Organic Solderability Preservatives. Typ av organiska ytskikt.
OSPF	Open Shortest Path First. Hierarkiskt routing-protokoll för TCP/IP-nät.
OSS	Operation and Support System (GSM). Det vill säga allt som kan inräknas i stödsystem (företädesvis) för teleoperatörer.
OSTM	Optical STM.
OTA	Open Transport communications Architecture. Apples regeluppsättning för att Macintosh ska kunna integreras i blandade nätverksmiljöer med olika protokoll.
OTB	Ord- och TextBehandling i datatekniska sammanhang.
OTC	Optical Tracking System. Även Over The Counter. Används om aktiemarknaden utanför fondbörserna. Även Object Technology Centre.
OTDM	Optical Time Division Multiplexing.
OTDR	Optical Time Domain Reflectometer (Optisk tidsdomänreflektometer).
OTH	Over The Horizon. Används i OTH-radar som ser bortom horisonten.
OTM	Object Transactional Middleware. Även OpenTag Markup. Neutralt dokumentformat för överföring och konvertering av information mellan olika dokumentformat.
OTP	Open Telecom Platform. Komplement till AXE. Även One Time Programmable. Även Open Trading Protocol.
OTS	Orbital Test Satellite. Även Object Transaction Services.
OU	Optical Unit.
OUI	Organization Unique Identifier. Även Organizational Unit Identifier.
OVSP	Orthogonal Variable Spreading Factor.
OW	Order-Wire.
Objektkod	Den binära formen av en källkod. Objektkoden produceras av assemblern eller kompilatorn och är en översättning av den människoorienterade källkoden till det maskinorienterade objektprogrammet. Jmf länkare.

Objektorienterad	programmering. Även OOP (Object Oriented Programming). En metod för programmering som kommer från AI-forskningen. Programmeringen är mer orienterad mot datatyper och inbördes regler mellan datatyper än direkt kodning. Vanliga språk för OOP är Prolog och C++.
Offline	Nedkopplad, ej ansluten till ett nät. Dokument kan skapas offline innan de förs över till ett nät eller Internet.
Offshore	I samband med e-handel betyder uttrycket att en e-server är fysiskt placerad i en IOFC.
Oktett	Kodgrupp om åtta bitar.
On-line	En terminal, ansluten till dator, är aktiv och har en pågående session.
Open EDI	Öppen EDI, oberoende av tid, bransch, IT-system & datatyp (källa JTC 1).
OpenDoc	Mjukvarustandard som skall tillåta ett dokument att innehålla "data objects" från många olika tillämpningar.
Operativsystem	Ett program som laddas i en dator och som sedan styr andra datorprogram. Operatören kommunicerar med datorn via operativsystemet. Se OS.
Option	Ett extra tilläggsval. Kan vara programvara eller utrustning.
Optisk fiber	Samma sak som fiberoptik.
Optisk kabel	En kabel av glasfiber som med ljus som medium kan förmedla digital information. Kallas även för fiberkabel.
Optisk lagring	Lagring av data på en skiva som avsöks med laser. Tekniken är samma som används till CD-skivor med musik och ger möjlighet till säker lagring av stora mängder data på en liten yta.
O/R-adress	Originator/Recipient Address. Innehåller information som gör det möjligt för MTS att unikt identifiera en användare för att kunna sända en försändelse. Användaren kan vara både mottagare och avsändare av försändelser.
Ordbehandling	Behandling av texter, såsom redigering, ändring och komplettering direkt på bildskärmen. Texten kan skrivas ut på skrivare när bearbetningen är klar.
Organisatorisk O/R-adress	X.400-adress som byggs upp enligt följande: G = förnamn S = efternamn O = organisationsnamn OU(I-4) = organisationsenhet P = PRMD A = ADMD, C = Landsnamn.
Ortogonal	Vinkelrät. Används i mobilradiosammanhang i begreppet ortogonal kanaler, dvs kanaler som inte stör varandra (isolerade). Jfr också OFDM.
OSI-modellen	Enligt OSI-modellen delas alla funktioner i ett kommunikationssystem upp i sju skikt. Varje skikt har ett väldefinierat gränssnitt mot överliggande skikt. Följande skikt ingår: Skikt 7, tillämpningsskiktet Skikt 6, presentationsskiktet Skikt 5, sessionsskiktet Skikt 4, transportskiktet Skikt 3, nätskiktet Skikt 2, länkskiktet Skikt 1, fysiska skiktet.
Overhead	I kommunikation, information t ex i ett protokoll, som överförs för felkontroller, statusmeddelanden och annat för att "administrera" kommunikationen. Biologidatabas.

P

PA	Prearbitrated segment or slot (DQDB). Även Power Amplifier. Även Provider Agent.
PAA	Phased Array Antenna.
PABX	Private Automatic Branch eXchange. Privat abonnentväxel för telekommunikation. Kan förmedla både analog och digital information.
PAC	Programme Advisory Committee (ETSI). Även Platform Adapter Components.
PACS	Picture Archive Communication System.

PACT	Public Access Cordless Telephony.
PAD	Packet Assembly/disassembly. Funktion mellan paketförmedlande nät och omvärlden som medger kommunikation med terminaler som ej kan hantera paket.
PAEB	Pan American EDIFACT Board.
PAF	Prearbitrated Function (DQDB).
PAL	Proprietary ALgorithm. En algoritm för signalbehandling, bland annat talkompression. Även Phase-Alteration-Line. Även Phase Alternation Lines. Färg-TV-system använt bland annat i Sverige.
PAM	Pulse Amplitude Modulation. Amplituden hos en pulsbärvåg moduleras med sample av informationen. Även Payload Assist Module. Även Pluggable Authentication Modulus.
PAM-AID	Personal Adaptive Mobility-AID. Typ av rullator utvecklad med avancerad tele- och datorteknik.
PAN	Personal Area Network.
PAP	Password Authentication Protocol. Regelverk som används vid uppringda IP-förbindelser (med PPP-protokoll) för att kontrollera behörigheten.
PAR	Precision Approach Radar. Även Peak-to-Average Ratio.
PARAMP	Parametric Amplifier.
PARC	Palo Alto Research Center.
PARK	Portable Access Rights Key.
PARPS	Packet And Resource Plan Scheduling.
PAS	Profile Alignment System. Även Publicty Available Specifications. Även Praktisk Användarmedverkan i Systemutveckling.
PAST	Projection Approximation Subspace Tracking.
PAT	Personal Access Terminal.
PBS	Public Broadcasting Service.
PBX	Private Branch eXchange. Även Public Business exXchange.
PC	Physical Contact (connector). Även Personal Computer. Även Priority Control. Även Protocol Control.
PCB	Printed Circuit Board.
PCC	Personal Computing and Communication. Nytt bredbandigt mobiltelefonsystem under utveckling. Även Personal Computer Components.
PCD	Filformat för grafikfiler enligt Kodak Photo CD-format.
PCH	Paging CHannel.
PCI	Pre-Connection Inspection eller Programmable Communication Interface.
PC-LAN	Benämning på lokalt nätverk orienterat kring persondatorer med MS/PC-DOS som operativsystem.
PCM	Pulse Code Modulation. En procedur för att konvertera en analog signal till en digital bitström. Ögonblicksvärden av den analoga signalen samplas regelbundet (se <i>Nyquist-teoremet</i>) och omvandlas med en A/D-omvandlare till binära tal som överförs i ett transmissionssystem som en seriell bitström.
PCMCIA	Personal Computer Memory Card Industry Association. En organisation som bland annat fastställer standard för små kortminnen till datorer. Dessa kan innehåller extra minne, modem eller hårddiskar. Finns i olika standarder som skiljer sig åt i tjocklek. Idag omdöpt till PC-card.
PCN	Persontelefoninät (Personal Communications Network). Ett nät baserat på små radioceller, som gör användaren totalt mobil.
PCO	Point of Control and Observation.
PCR	Peak Cell Rate. Även Program Clock Reference.
PCS	Persontelefonitjänst (Personal Communication Services). Även Polymer Cladded Silica och Personal Cellular System. Ny generation mobiltelefonnät under uppbyggnad i USA.
PC&SC	Personal Computer/Small Card.
PCSN	Private Circuit Switching Network.

PCT	Private Communications Technology. Säkerhetsprotokoll i Microsofts Internet Explorer.
PCVS	Point to Point Switched Virtual Connections.
PCX	Filformat för grafikfiler enligt Zsoft Image, läses av PC Paintbrush samt många PC-program.
PD	Packetization Delay.
PDA	Personal Digital Assistant. Liten dator som kan hållas i handen och som innehåller applikationer, t ex ordbehandling, kalkyl, register, kalender och eventuellt kommunikationsmöjligheter. Även Portable Decision Aids.
PDC	Pacific Digital Cellular, japansk standard. Även Personal Digital Cellular. Även Program Delivery System. System med vilket videospelaren startas av programmets kodsinal. Även Primary Domain Controller. Även ParallellDatorCentrum (på KTH i Stockholm).
PDD	Portable Digital Document. Programverktyg hos Apple.
PDDP	Power Delay Direction Profile
PDE	Pre-Departure Clearance.
PDF	Filformat för grafikfiler enligt Portable Document Format, Adobe's format för Acrobat-programmet. Även Portable Document Format.
PDH	Plesiochronous Digital Hierarchy. Det moderna telenätet uppbyggt med PCM-teknik. Uppbyggnaden av nätet består för närvarande av fem nivåer med E-1 – E-5-förbindelser.
PDL	PolisDataLagen.
PDM	Product Data Management. System för att hantera produktdata och utvecklingsprocessen för en produkt. Även Polarisation Division Multiplexed. Även Portable Development Manager.
PDN	Public Data Network. Allmänt nätverk som tillhandahålls av privat organisation eller statlig myndighet (Telia). Allmänna nätverk i Sverige är Datel, Datapak och Datex.
PDNR	Preliminary Draft New Recommendation. Används inom ITU.
PDP	Power Delay Profile(s).
PDQ	Pretty Damn Quick.
PDS	Premises Distribution System. AT&T's kabelsystem för fastighetsnät baserat på parkabel.
PDS slot	Processor Direct Slot. En kortplats med direktkoppling till processorn. Används bland annat för att installera acceleratorkort.
PDU	Protocol Data Unit. En ISO-term för datautbyte mellan två system.
PE	Public Enquiry. Även Physical Entity. Även Precise Ephemeris. Även Parabolic Equation. Vågekvation där den sfäriska utbredningsformen begränsats till parabolisk form.
PEAQ	Perceptual Evaluation of Audio Quality. Specifikation för elektroniskt öra.
PEC	Perfect Electric Conductor.
PEG	Pan European user Group. Ett av EDIFACT erkänt användarprojekt med aktiviteter i ett flertal europeiska länder.
PEM	Privacy Enhanced Mail, ett speciellt e-postprotokoll som medger kryptering av innehållet i e-postmeddelanden. PGP är dominant.
perl	Practical Extraction and Reporting Language, ett programmeringsspråk utvecklat av Larry Wall. Används med fördel vid utveckling av CGI-applikationer på Internet.
PF	PresentationFunction (TMN).
PFM	Pulse-Frequency Modulation.
PGP	Pretty Good Privacy. En metod och en uppsättning program för kryptering av textmeddelanden som sänds på Internet. PGT använder sig av en krypteringsmetod med en privat och en publik kodnyckel. Trots att PGP är baserad på den omdebatterade krypteringsalgoritmen RSA, som är förbjuden att exportera från USA, är PGP-programmen nu spridda över hela Internet.
PH	Packet Handler. Även PHysical (layer).
PHI	Packet Handler Interface.
PHS	Personal Handyphone Systems. Mobil standard använd i Japan.
Ph-SAP	Physical Layer SAP (DQDB).
PHY	Physical Layer of the OSI model. Även Physical Layer.

PI	Presentation Indicator.
PIC	Point In Call. Även Parallell Interference Cancellation.
PICA	Picosecond Imaging Circuit Analyzer. Testteknik för digitala integrerade kretsar.
PICS	Protocol Implementation Conformance Statement. Även Standardiserat filformat för animationer.
PICT	Standardiserat filformat för grafik.
PID	Protocol Identifier Governing Connection Types.
PIM	Personal Information Manager, elektronisk almanacka eller kalender. Även Processor-in-memory. Teknik som går ut på att bygga in processor i minne för att reducera tiden det tar att hämta instruktioner. Även Passive InterModulation. Även Parameterized Ionospheric Model.
PIN	Personal Identification Number. Även Positive-Intrinsic-Negative.
PINT	Plattform för Interaktiv TV.
PIO	Parallell Input Output.
PIP	Payload Integration Plan. Även Picture in Picture.
PITCOM	Parliamentary Information Technology COMmittee (UK).
PIXIT	Protocol Implementation eXtra Information for Testing.
PKI	Public Key Infrastructure. Säkerhetstjänst.
PKS	Physically Knowledgeable Synthesis. Syntesteknikverktyg.
PL	Physical Layer. Fysiska skiktet, skikt 1 i OSI-modellen.
PLAN	Plan european Legal Advice Network.
PLAR	Private Automatic Ringdown. Direktanrop mellan två telefoner.
PLC	Power Line Communication. Kommunikation på elnätet.
PLCP	Physical Layer Convergence Protocol.
PLD	Programmable Logic Device. Programmerbar logikkrets (anpassas av användaren).
PLED	Planar Localised Electron Device. Minnesarkitektur för en elektrontransistor.
PLEDM	Phase-state Low Electron-number Drive Memory. Nytt mikrochip med extremt hög kapacitet.
PLL	Phase Locked Loop.
PLMN	Public Land Mobile Network.
PLMR	Public Land Mobile Radio.
PLNE	Passive Late Net Entry (jfr ALNE).
PLP	Packet Layer Protocol. Namnet på nivå 3 i X.25-teknologin. Innehåller paketinformation i ett paketförmedlande (X.25) datanät.
PM	Performance Monitoring. Även PulsModulation. Phase Modulation. Se <i>fasmodulering</i> .
PMC	Personal Mobile Communicator. Även Product Management Corporation.
PMD	Physical Layer Dependent sub-layer.
PMMU	Paged Memory Managed Unit. Alla Macintosh-datorer som har en PMMU-krets kan använda virtuellt minne, dvs de kan använda en bit av hårddisken till sitt internminne.
PML	Product Marketing Library. Produktenhet hos Ericsson.
PMOS	P-doped MOS (jfr MOS).
PMP	Punkt-till-multipunkt, rundstrålande radiosystem. (Point-to-MultiPoint). Även Performance Measurement Method.
PMR	Private Mobile Radio.
PN	Pseudorandom Noise.
PNE	Présentation des Normes Européennes.
PNG	Portable Network Graphics. En bättre standard för bilder på Internet.
P-NNI	Private Network to Network Interface.

PNT	Private Network Termination.
PO	Physical Optics.
POC	Policy Oversight Committee. Arbetsgrupp inom IETF med uppgift att behandla domänadressfrågor.
POCl3	PhosphorOxytriChloride.
POCSAG	Post Office Code Standards Advisory Group.
POH	Path Overhead.
POI	Point Of Initiation.
PON	Passive Optical Network.
POP	Post Office Protocol. Client/Server-lösning för datorposthantering. Klientprogram på persondatorer hämtar användarens post från post-office-programmet på en server-dator. Även Point of Presence (PoP) – telefonnummer som abonnenter ringer för att ansluta sig till operatören.
POR	Point Of Return. Även Pacific Ocean Region.
POS	Point Of Sales.
POSIX	Portable Interface Unix är ett förslag till ett universellt gränssnitt för Unix.
POTS	Plain Old/Ordinary Telephone Service. Engelsk förkortning som anger det vanliga analoga telefonnätet. POTS är inte liktydigt med telefonnätet. Telefonnätet har sin egen förkortning, PSTN.
PP	Point-to-Point. Även Portable Part.
PPCP	Power PC-platform. Ska innebära att maskinerna kan använda flera olika operativsystem. Standarden bygger bl a på PowerPC-processorn och PCI-standard. Tidigare kallat CHRP. Skall göra det möjligt att köra Mac OS, Windows NT, OS/2 och Solaris.
PPD	Postscript Printer Description. Fil för skrivare hos Apple.
PPE	Primitive Procedure Entity.
PPI	Pixels Per Inch. Enhet för upplösning (resolution). Pixel är den minsta adresserbara punkten hos en bildskärm.
PPM	Pinnacle Performance Manager.
PPP	Point to Point Protocol. Länkprotokoll för routers. Internet-protokoll.
pps	Packets per second. Även pulses per second.
PPTC	Polymeric Positive Temperature Coefficient. Överströmsskydd av typ automatsäkring, bl a för USB.
PPTP	Point-to-Point Tunneling Protocol. Ett protokoll som möjliggör virtuella privata nätverk som innebär att man över det publika Internet kan kommunicera mot företagets servrar på ett säkert sätt. Protokollet demonstrerades första gången på Interop-mässan i USA 1996.
PR	PatentRättigheter.
PRACH	Physical RACH (jfr RACH).
PRBS	Pseudo-Random Binary Sequence.
PRD	Permanent Reference Document.
Pref CUG	Preferential CUG.
PREP	Power PC Reference Platform. IBMs Power PC-standard.
PREVALL	Projection Reduction Exposure with Variable Axis Immersion Lenses. Elektronstrålesystem utvecklat av IBM.
PRISM	Parameterized Real-time Ionospheric Specification Model.
PRMA	Packet Reservation Multiple Access.
PRMD	Private Management Domain. Innehåller en eller flera MTA-enheter tillhörande en organisation. Registreras hos X.400-operatör för unik identifikation.
PRN	Pseudo-Random Noise.
PRQCA	Proportional Rate and Queue Control Algorithm.
PROM	Programmable Read Only Memory.

PROPS	Projektstyrningsmetodik framtagen av Ericsson. Metodiken är baserad på DoDi 5000 (Department of Defence, Instruction 5000) och kännetecknas av att projektet delas upp i faser åtskilda av <i>tollgates</i> – kontrollpunkter med specificerat kontrollobjekt per kontrollpunkt. Ordet props är helt enkelt en förkortning för "PROjektet för ProjektStyrning" – det projekt som först definierade props.
PROXY	Mellanlagringsdator för Internetsidor. Om flera personer, till exempel på ett företag, ofta tittar på samma Internetsidor är det onödigt att hämta samma sidor flera gånger. Istället låter man en Proxy-server hämta sidorna första gången en användare ber om dem. Om sedan en annan användare ber att få se samma sidor kontrollerar Proxy-servern om sidorna ändrats sedan förra gången. Om de inte gjort det skickas de sidor som lagrat på Proxy-servern och man slipper onödig trafik på Internet.
PRV	Patent- och RegistreringsVerket.
Ps	Location Probabilities.
PS	Protection Switch. (Reservledningsomkoppling). Även filformat för grafikfiler enligt Post Script. Paging Systems. Eller Power Sense. Även Power Spectrum.
PSCI	Parallel and Scientific Computing Institute. NUTEK-stött kompetenscentrum (verkar som länk mellan akademi och svenskt näringsliv).
PSD	Power Spectral Density.
PSE	Packet Switching Exchange. Paketförmedlingsstation. Innehåller vanligen flera noder.
PSK	(Modulation genom) fasnyckling (Phase-Shift Keying). En typ av fasmodulering, som används bland annat i modem.
2PSK, 4PSK	PSK med 2 respektive 4 nivåer.
PSN	Public Switched Network. Även Processor Serial Number.
PSPDN	Packet Switched Public Data Network.
PSQM	Perceptual Speech Quality Measurement. Ljudkvalitetsmått.
PSR	Primary Surveillance Radar.
PSS	Packet Switching Systems. Avdelning inom Ericsson Radio Systems AB.
PST	Product Support Tool.
PSTN	Public Switched Telephone Network. Dagens publika telenät. Se <i>telenät</i> .
PSU	Power Supply Unit.
PT	Payload Type.
PTD	Physical Theory of Diffraction.
PTE	Path-Terminating Equipment.
PTG	Portal-To-Go. Modell för framtidens mobila Internetplattform (utvecklad i samarbete mellan Oracle och Telia).
PTI	Payload Type Identifier.
PTN	Public Telecommunication Network.
PTNX	Private Telecommunications Network Exchange.
PTO	Public Telecommunication Operator.
PTS	Public Telecommunications System. Även Post- och TeleStyrelsen.
PTT	Samlingsnamn för ett lands post- och teleförvaltning. Post. telefon, telegraf. Generisk beteckning för statliga tele/postverk, framför allt i Europa.
PU	Physical Unit. Terminologi i IBMs SNA-koncept. Betecknar vilken typ av hårdvara som finns i SNA-nätverket. En värddator har till exempel beteckningen PU.T5 (Physical Unit Type 5), medan en kontrollenhet har beteckningen PU.T2.
PUL	PersonUppgiftsLagen.
PUCT	Price per Unit Currency Table.
PVC	Permanent Virtual Circuit. Fast lagrad information i nätet om en virtuell förbindelse mellan två abonnenter. Ingen "uppkoppling" eller "nedkoppling" behövs. En logisk förbindelse mellan två eller flera ändpunkter i ett paketförmedlande nät. Även PolyVinylChloride.

PVCC	Permanent Virtual Channel Connection.
PVPC	Permanent Virtual Path Connection.
PW	PassWord.
PWC	Personal Wireless Communicators.
PWM	Pulse-Width Modulation.
PXML	Private Exchange Master List.
P1-protokoll	Meddelandeöverföringsprotokoll som beskriver hur försändelser utväxlas mellan olika MTA-enheter som kan vara belägna i samma eller skilda domäner. X.400.
P2-protokoll	IPM-protokoll – standard för formatet på en försändelses innehåll – verkar mellan UA-enheter. X.400.
P3-protokoll	Submission and Delivery Protocol. Ett protokoll som beskriver kommunikationen mellan MTA-enheter och UA-enheter då dessa ej finns i samma dator. X.400.
P7-protokoll	Protokoll för meddelandelagring och kommunikation mellan UA och MS. X.400.
PABX-nät	Nät i Private Automatic Branch Exchange. Lokala nät som byggs kring moderna telefonväxlar (till exempel företagsväxlar).
PC-card	På svenska PC-kort. En standard för utbyggnadskort i bärbara datorer.
PRAM-batteri	Parameter RAM-batteri som ser till att Macens klocka fungerar och att Väljaren minns sina inställningar.
Packet switching	Se <i>paketförmedling</i> .
Paket	Packet. Informationsenhet som överförs i paketförmedlande datanät. Datablock med en definierad struktur bestående av dels en rubrik (header) som innehåller destinations- och styrdata och dels användardata.
Paketförmedling	SIS: Datapaketförmedling. Metod för befordran av data som adresserade datapaket varvid erforderlig kanal tas i anspråk enbart för överföring av datapaket och därefter friställs för annan överföring. En internationell teknik för hantering av datanät. Informationen sänds ut till nätet i form av datapaket med information om avsändare och mottagare. Ett meddelande kan komma att styckas upp i flera datapaket. Tekniken identifieras som ITU-T X.25. I Sverige finns Datapak som följer denna standard.
Parallell	När ett antal bitar (oftast jämna multiplar av 8) överförs samtidigt i en kabel med en ledare per bit. Jämför med seriell överföring.
Parallellport	Den kontakt på datorn som skrivare ansluts till. Parallellporten klarar att överföra data snabbare än serieporten och kabeln är ofta tjockare. Överför data flera bitar i taget över flera ledningar, parallellt.
Parameter	In- eller utgångsvärde för ett program, en procedur eller en funktion.
Paritet	En funktion som anger om en bitgrupp har jämnt antal 1-bitar eller udda. Används för att utföra felkontroll. Se <i>paritetsbit</i> .
Paritetsbit	En tilläggsbit som kontrollerar att ett tecken (grupp om 8 bitar) är korrekt.
Paritetskontroll	Jämn eller udda. Kontroll av att antalet siffror (ettor) i en grupp av binära siffror är jämnt (udda).
Paritetsskydd	Anordning hos internminne som avvärjer krascher av typ bus error.
Partition	Del av hårddisk. I operativsystemet MS-DOS kan man maximalt utnyttja 32 Mbyte externminne. Då hårddiskar ofta är betydligt större får man dela upp dem i partitioner. Observera att endast version 3.3 (eller senare) av MS-DOS kan använda mer än en partition. (MS-DOS version 4 och senare klarar partitioner på 512 Mbyte).
Pascal	Ett effektivt programmeringsspråk. Uppkallat efter Blaise Pascal, en fransk 1600-tals matematiker.
Passiv matris	Teknik för LCD-skärmar på bärbara datorer. Ger spökskuggor, dvs linjer och irriterande skuggor fortsätter ut ifrån detaljer på skärmen.
Passiv stjärna	Äldre utrustning i fiberoptik som fördelar en ljussignal mellan flera fibrer. Eftersom den tillförda ljusenergin är ändlig innebär metoden att räckvidden reduceras.
Patchpanel	Ett kopplingsfält för tillfälliga omkopplingar, t ex för att förbikoppla felande utrustning. Ger också enkel möjlighet att ansluta testutrustning till en förbindelse utan att förändra befintliga installation. Mekaniska och elektroniska patchpaneler finns.

Path	Path betyder sökväg och kan sägas vara en vägbeskrivning till en fil, exempelvis C:\DOS\ vilket är en sökväg till alla DOS-program).
Patcha	Dataslang för att laga eller fixa någonting. En patch kan vara en fil som rättar till ett fel i en annan fil eller program.
Peer-to-peer-nätverk	Nätverk utan särskild server. Varje arbetsstation utför serveruppgifter.
Pentium	Namnet på en processor som företaget Intel lanserade 1993.
Periferiutrustning	Tillbehör till datorn. Kallas också kringutrustning och kan vara allt från bildskärm till streckkods-läsare.
Persondatornätverk	Se <i>PC-LAN</i> .
Phase Hit	Se <i>fashit</i> .
Phase Jitter	Se <i>fashjitter</i> .
Ping	Internetkommando för kontroll av förbindelsen.
Pin-sense	En teknik som Apple utvecklat för att skärmkortet skall veta vilken skärm som är ansluten.
Pippin	Apples första dedicerade nätverksdator. Specialbyggd för spel och Internet samt försedd med en enklare version av MacOS.
Piratkopior	För att lagligt kunna använda ett dataprogram i sin dator krävs det oftast att man har en licens, dvs att man har köpt och betalt för programmet. Om man kopierar programmet åt andra eller kör det på flera datorer är det piratkopior.
Pixel	Picture Element (sv. bildpunkt). Den minsta mätbara enheten på en grafisk bild.
Pipelining	Pipelining är en egenskap i operativsystemet Unix. Man kan på förhand ange att utdata i ett dataprogram ska användas som indata i ett annat program.
Plattform	Benämning på en given processor och ett givet operativsystem.
Plesiochron	Synkron transmission genom nätverk där flera taktkällor, ej synkroniserade med varandra, förekommer. Den överförda signalen bibehåller trots detta synkronism. Efter längre tid kan en "slip" uppträda, varvid synkronismen tillfälligt bryts, för att därefter återvinnas.
Plotter	Yttre enhet till datorn som kan rita figurer, diagram och annat med hjälp av olika pennor på vanligt papper.
Plug in	En typ av insticksprogram som fungerar som tillägg till befintliga program.
Plug&Play	En standard från 1993 som är till för att förenkla anslutningen av tillbehör till persondatorer.
Poll	Process där den styrande stationen i nätet i tur och ordning frågar övriga stationer om de har något att sända.
Polling	Det meddelande som sänds från en värddator till varje enskild terminal (eller kontrollenhet) för att eventuellt hämta upp ett meddelande. Terminalen måste få en "poll" för att sända sitt meddelande.
Port	(1) En fysisk in/utgång till en kommunikationsenhet. (2) Gränssnittet mellan ett program och en kommunikationsresurs.
Portal	En webbplats som fungerar som en ingång till Internet. Från en portal kan man komma till kvalitativa sidor utan att behöva söka sig fram.
Portnummer	Alla Internet-applikationer kommunicerar via speciella portnummer. De vanligaste Internetapplikationerna (som t ex TELNET, FTP, MAIL, WWW) har förutbestämda portnummer. Man kan ange speciella portnummer i sina URL (Internetadresser) för att exempelvis få fram speciella tjänster i programmen. En WWW-server kan till exempel anropas med följande URL: http://www.stf.se:8080 (där 8080 är det speciella portnumret).
Positionering	Arbetsätt för exempelvis digitala ritbord. Innebär att en viss punkt på ritbordet alltid motsvarar samma punkt på skärmen. Man rullar alltså inte fram till en specifik position som med en mus, s k relativ positionering.
Postläsning	Ett program som uppdaterar en datapost i ett register måste "läsa" posten så att inget annat program hinner komma emellan och göra egna ändringar. Detta är speciellt viktigt i datormiljöer där flera användare arbetar mot samma register/databaser, t ex i lokala nät med s k Client/Server-tillämpningar.
Postmaster	Både den fysiska person som är systemansvarig för en dator som är ansluten till Internet och namnet på ett slags universalkonto alla datorer som är uppkopplade till Internet skall ha. Det kontot skall heta: "post-master@dator.domän". Dit kan man skicka sin e-post om man har frågor som saker som rör det systemet.

Postscript	Sidbeskrivningsspråk för styrning av grafik och text.
PowerPC	En sorts processor som kan köra både Apples och Microsofts operativsystem.
Presentationsprogram	En programtyp för att skapa presentationer som till exempel skyltar, overhead- eller diabilder.
Prestanda	Vad datasystemet är kapabelt till.
Prestel	Engelska Teleförvaltningens (British Telecom) teledatatjänst. Produktnamnet på Englands Videotex-tjänst. Betecknar också den grafikstandard på 5760 bildpunkter (pixels) som används i Prestel-kompatibla Videotexsystem.
Primärminne	Det minne som finns i datorns centralenhet.
Printer	Engelska för skrivare.
Print Server	Skrivarbetjänare i ett nätverk. Oftast en dedikerad dator som styr en eller flera skrivare.
Privat nyckel	Nyckel som är personlig och hemlig vid asymmetrisk kryptering.
Procedur	Fristående programavsnitt som kan ta emot (anropas), bearbeta och återsända värden till omgivande huvudprogram eller annan procedur.
Processor	Centralenhet, egentligen själva datorn.
Program	En följd av instruktioner till datorn.
Programvara	Datorns immateriella tillbehör, dvs systemprogram, operativsystem, användarprogram, kompilatorer, etc. Även mjukvara.
Prolog	Programming in Logic, programmeringsspråk, efterföljare till Lisp och mycket använt inom AI.
Prompt	Även prompter. Den text som står i början på varje rad i DOS och som ofta är inställd så att den visar var på hårddisken man befinner sig rent logiskt.
Protokoll	Regler för datakommunikation. De regler för sändning och mottagning som gäller för alla terminaler anslutna till en gemensam kommunikationslinje.
Proxy file	En lågupplöst kopia av en digital bild. Ofta använd för att minska kravet på systemresurser vid arbete med stora bilder.
Proxy-server	Serverdator som är konfigurerad för att ta emot och filtrera kommandon från användares klientprogram och sedan förmedla dem vidare till andra datorer. Proxy-serverar används ofta för att passera kommandon genom så kallade brandmurar. Dokumenten som användaren beställer mellanlagras ofta i proxy-servern, varför den med fördel också kan användas som en buffert för dokument som används ofta.
Public Domain	Samlingsnamn för Freeware- (kopiera gratis) och ShareWare-program (kopiera och betala om Du är nöjd).
Publik nyckel	Nyckel som är offentlig och allmänt tillgänglig vid asymmetrisk kryptering.
Pulsval	Nummerslagning i telenätet genom att sända pulsserier, vanligen genom att kortsluta stationsspänningen i bestämd takt (fingerskiva). Detta har varit den dominerande metoden för adressval i ATN, fram till dess att det börjat digitaliseras.
Punkt och vektorgrafik	I ett objektorienterat ritprogram (vektorgrafik) är en figur en komplett helhet (FreeHand, Illustrator). Dess kontur definieras på matematisk väg. Konturen har en specifik tjocklek och färg och den kan fyllas med färg. För att flytta objektet behöver man bara klicka och dra. Figurer kan förminskas och förstoras utan kvalitetsförsämring.
Punkt-till-punkt-förbindelse	Av engelskans Point-To-Point. En förbindelse med endast två kommunicerande enheter (en i varje ände). En punkt-till-punkt-förbindelse kan ha ett förenklat protokoll.
Pushteknik	Att "trycka" ut information till användaren.

Q

QA	Quality Assurance eller Q-Adapter (TMN).
QAF	Q-Adapter Block (TMN). Även Queued Arbitrated Function.
QAR	Quick Access Recorder. Elektronikbox ("svart låda") för flygplan.
QC	Quality Control.
QD	Queuing Delay.

qdu	quantizing distortion units.
QAM	Kvadraturamplitudmodulation (Quadrature Amplitude Modulation). En modulerings teknik som kombinerar amplitud och fas för att medge ökad överföringskapacitet. Används t ex i modem och kan där överföra fyra bitar/ baud.
QEF	Quasi-Error Free transmission.
QLLC	Qualified Logical Link Control. Version av X.25 som stöder kommunikation med Q-bit. Detta medger att en PAD ute i nätet lokalt kan polla anslutna enheter. Därigenom minskas belastningen i nätet.
QMN	Quasi-Minimum Noise.
QOS	Quality of Service.
QOSPF	Quality of service OSPF.
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying. Modulering där fasläget varieras i förhållande till påford information.
QPSX	Queued Packet and Synchronous Exchange. Tidigare beteckning för det som nu benämns DQDB.
QTML	QuickTime Media Layer.
QW	Quantum Well.
QWERTY	Beteckning för de vanliga tangentborden på vilka den översta raden börjar just med dessa bokstäver.
QWIP	Quantum Well Infrared Photodetector.
(xQAM)	QAM med x nivåer.
Q-bit	Qualifier Bit. En bit i ett X.25-paket för att indikera att data förekommer i mer än ett paket.
Quickdraw	Macens grafikspråk. Internationellt använt för integrerad media.
Quick time	En standard för multimediepresentation som lanserats av Apple.
Quoted-Printable	Metod definierad i MIME för att under transporten av ett datorbrev tillfälligt representera höga oktetter med låga oktetter. Om de tre besvärliga svenska bokstäverna är kodade enligt Latin-1 så representeras de stora bokstäverna av teckentriplarna =C5 =C4 =D6 och de små av =E5 =E4 =F6, enligt Quoted-Printable.

R

RA	Filformat för ljud enligt Real Audio. Även RANdom mode request information field.
RAB	Random Access Burst.
RACE	R&D in Advanced Communication for Europe.
RACH	Random Access CHannel.
RAD	Rapid Application Development.
RADSL	Rate Adaptive Digital Subscriber Line. Mycket avancerad xDSL-teknik.
RAI	Remote Alarm Indication.
RAID	Redundant Array Inexpensive Disks. System med många hårddiskar monterade i ett rack.
RAIM	Receiver Autonomous Integrity Monitoring.
RAM	Random Access Memory. Direktminne. Ett minne som är både läs- och skrivbart med direkt-access. Informationen i ett RAM-minne försvinner när strömmen stängs av. Även Reliability And Maintainability.
RAN	Radio Access Network.
RAND	RANdom number.
RAP	Radio in the local loop Access Profile. Interoperativ profil använd i DECT-systemet. Även Radio Access Port.
RARE	Réseaux Associés pour la Recherche Européene (Associated networks for European research CEC project).

RARP	Reverse ARP.
RAS	Remote Access Server. Fjärranslutning i Windows NT och i Windows 3.11 for Workgroups. Även Radio Access System eller Radio Astronomy Service. Även Reliability, Availability, Security.
RASCOM	Regional African Satellite Communications.
RAU	Remote Antenna Unit.
RBER	Restbitfelsintensitet (Residual Bit-Error Rate).
RBHC	Regional Bell Holding Company.
RBN	RadioBeacon.
RBOC	Regional Bell Operating Company. Ett telebolag i en region, t ex Ohio, ägt av något RBHC, t ex Ameritech.
RBS	Radiobasstation.
RBV	RAM Based Video. Att låta en del av det vanliga internminnet verka som bildskärmsminne.
RC	Routing Control. Även Reverberation Chamber.
RCC	Rate Compatible Convolutional code.
RCC codes	Rate-Compatible Convolutional codes.
RCPC codes	Rate-Compatible Punctured Convolutional codes.
RCRC	Rate Compatible Repetition Convolutional code.
RCS	Radar Cross Section.
RD	Route Descriptor.
RDBMS	Relational DataBase Management System. Relationsdatabas.
RDF	Rate Decrease Factor. Även Radio Direction Finder. Även Resource Description Framework. Även Receive Digital low-pass Filter.
RDI	Remote Defect Identification. Även Remote Defect Indication.
RDM	Relative Difference Measure.
RDP	Radar Data Processing. Även Remote Desktop Protocol.
RDRAM	Rambus DRAM.
RDS	Radio Data System.
RDSS	Radiodetermination Satellite Service.
REC	RECommendation.
REJ	Reject frame.
REL	Release Message.
REL P	Residual Excited Linear Predictive coder. Talkodare.
REN	Ringer Equivalence Number. Ett mått på den belastning ringklockan eller motsvarande i en telefon utgör. Vid anslutning av flera telefoner på en ledning kan belastningen bli så stor att nätet inte förmår ringa ut på ledningen. I en del länder anges REN-talet på utrustningen.
RES	Radio Equipment and Systems.
REQ	REQuest.
RF	Radiofrekvens. Även RegeringsFormen.
RFC	Request For Comment. Dokument inom Internet för att dokumentera erfarenheter och tekniker. Varje RFL löpnumreras. Internet-standarder har alltid en RFC-beteckning.
RFCH	Radio Frequency CHannel.
REFUG	Radio Engineering and Frequency User Group.
RFI	Radio Frequency Interference.
RFID	RadioFrekvensIDentifiering. Används i transponder (eskortminne) för avläsning.
RFN	Reducted TDMA Frame Number.
RFP	Radiobasstation (Radio Fixed Part)

RFS	Ready for Service.
RF-SET	Radio-Frequency Single Electron Transistor.
RFT	Revisable Form text.
RFU	Reserved for Future Use.
RGB	Röd/Grön/Blå (Red/Green/Blue), färgsystem som används av TV-apparater och bildskärmar. Olika intensitet på de tre punkterna i varje färgklick skapar tillsammans en stor mängd nyanser.
RHCP	Right Hand Circular Polarisation.
RI	Ring Indicator. Signal från ett modem med V.24-gränssnitt.
RIAA	Recording Industry Association of America. Motarbetar piratkopiering.
RII	Routing Information Indicator.
RINET	Nätverk för att utväxla återförsäkringsmeddelanden.
RIP	Routing Information Protocol. Routing-protokoll för TCP/IP.
RIS	Radiology Information System.
RISC	Reduced Instruction Set Computer. Dator med starkt begränsat instruktionsset, i avsikt att kunna bearbeta en instruktion per arbetscykel.
RISE	Retrieval and Interchange of Standards in Europe project.
RITT	Research Institute of Telecommunications Transmission. Icke-kommersiell organisation med ansvar för telekommunikation i Kina.
RJ-11	Modularkontakt som används för att ansluta telefoner, modem etc till telenät.
RJE	Remote Job Entry. En teknik där en teleansluten terminal matar in data till en dator för bearbetning. Resultatet sänds sedan tillbaka till terminalen. Begreppet batch figurerar i samband med RJE.
RL	Radiolänk(ar).
RLC	R = Resistans, L = Induktans, C = Kapacitans. Även Release Complete. Även Radio Link Control.
RLE	Run-Length Encoding, komprimerar Windows BMP grafikfiler.
RLG	ReLease Guard signal. Även Ring Laser Gyroscope.
RLL	Radio i abonnentnätet (Radio in the Local Loop).
RLR	Receive Loudness Rating.
RLS	Recursive Least Square.
RM	Resource Management.
RMI	Remote Method Invocation.
RMM	Reuse Methodology Manual. Handbok för konstruktion av systemkretsar.
RMON	Remote MONitoring. Verktyg som ger möjlighet att på avstånd övervaka och underlätta administrationen av nätverk.
RMSE	Root Mean Square Error.
rms	Root mean square.
RMTP	Reliable Multicast Transport Protocol.
RMX	Remote Multiplexing Equipment.
RN	Radio Node. Även RadioNavigering.
RNC	Radio Noise Controller. Även Radio Network Controller. En enhet som styr ett antal basstationer och ansluter dem till nätet. 3G nätelement som kontrollerar ett antal basstationer (node B). Enhet mellan radiobasstation och mobil telefonanvändarens närmaste station; sköter bland annat hand-over.
RND	Radio Network Design.
RNMS	Radio Network Management System. Verktyg för att administrera nättrafiken.
RNO	Riktnummerområde.
RNR	Receive Not Ready.

RNS	Radio Network Server.
RNSS	Radio Navigation Satellite Service.
RNTABLE	Table of 128 integers in the hopping sequence.
RO	Receive Only. Enhet som endast kan ta emot trafik, men ej sända, t ex en skrivare. Även Riksområde.
ROI	Return On Investment.
ROLC	Routing Over Large Clouds.
ROM	Read Only Memory. Ett minne som endast kan läsas. Kan ej suddas eller skrivas över. Informationen i ett ROM-minne ligger kvar även efter att strömmen har brutits. Även Rough Order of Magnitude.
ROSE	Remote Operation Service Element.
ROT	Grundmappen, katalogen, på en hårddisk eller diskett. Mapparna struktureras i en trädstruktur och denna struktur börjar med en rot.
ROV	Remotely Operated Vehicle.
RP	Registration Point.
RPC	Remote Procedure Call.
RPE-LPC	Residual Pulse Excitation Linear Predictive Coding
RPOA	Registered Private Operating Agency.
RQ	Request Counter (DQDB).
RR	Radio Resource. Även Radio Regulations.
RRA	Random Resource Allocation scheme.
RRC	Regional Radiocommunication Conference.
RRF	Radio Receive Filter.
RRM	Radio Resource Management.
RS232(C)	Gränssnittsstandard definierad av amerikanska EIA. RS står för Recommended Standard. Amerikansk motsvarighet till V.24. RS232C definierar dock också kontakt och spänningsnivåer. För användaren är RS232C = V.24.
RS-422	Ungefär som ITU-T X.27/V.11.
RS-423	Ungefär som ITU-T X.26/V.10.
RS	Riksstation. Även Recommended Standard.
RSA	En algoritm som används för kryptering och uppkallad efter sina uppfinnare; Rivest, Shamir och Adleman.
RSC	Recursive Systematic Convolutional code.
RSDM	Rapid Service Deployment Methodology.
RSE	Radio System Entity. Även Relative Spectrum Efficiency.
RSL	Radio Signalling Link.
RSM	Remote Subscriber Multiplex. Abonnentmultiplex i AXE.
RSP	Rapid Silicon Prototyping.
RSS	Remote Subscriber Subsystem. (Remote Switching Stage). Abonnentsteg i AXE.
RSVP (protocol)	Resource Reservation Protocol. Metod för bandbreddsreservation i TCP/IP-nät.
RSZI	Regional Subscription Zone Identity.
RT	Routing Type. Även Remote Terminal och Receiver Transmitter.
RTCE	Real-Time Channel Evaluation.
RTCP	Realtime Control Protocol. Styrhjälpmedel för RTP.
RTCU	Receiver/Transmitter Control Unit.
RTE	Remote Terminal Emulator.
RTF	Rich Text Format. Ett textformat. Även Radio Transmit Filter.

RTFM	Read The Fabulous Manual/Read The F***ing Manual. Internet-slang som ungefär betyder: Om Du är för lat för att själv slå upp svaret i den fina handboken så bör Du inte besvara mig med att fråga.
RTI	Road Transport Informatics. Teknikområde med fordonet som nod i ett globalt IS/IT-nätverk.
RTK	Real Time Kinematic. Teknik som ger GPS centimetermät noggrannhet.
RTL	Register Transfer Level.
RTOS	Real Time Operating System.
RTP	Real Time Transport Protocol.
RTS	Request To Send. Kontrollsignal i bl a ITU-T-rekommendation V.24, krets 105. Även Residual Time Stamp.
RTSP	Real Time Streaming Protocol.
RTT	Radio Transmission Technology. Även Relatively large round-Trip-Time.
RTU	Real Time Unit. Operativsystem.
RU	Remote Unit.
RUP	Rational Unified Process. Process för utveckling av objektorienterade program.
RWM	Read and Write Memory. Samma som RAM.
RWP	ETSI Rolling Programme.
Rx	Radiomottagare.
RX	Riksstation AXE.
RXLEV	Received signal LEVel.
RXQUAL	Received signal QUALity.
RZ	Return-to-Zero.
Rack	Låda för expansionskort.
Radiovågor	En form av icke-joniserande strålning som gör det möjligt att sända signaler på bestämda frekvenser mellan två punkter.
Rake-mottagare	Mottagare som används i exempelvis DS-CDMA.
Ram	Frame. Informationsstruktur i olika länkprotokoll, bland annat HDLC.
Ramar	eng. Frames. En metod att kunna dela in en hemsida i flera delfönster som går att bläddra i var för sig.
Rapporteur	Av FN utnämnd person som leder en regional EDIFACT-organisation.
Raytracing	Beräkningsmetod för fotorealism. Används ofta för rendering av 3D-bilder. Skapar reflektioner och skuggor för att verkligen skapa realistiska och verklighetstroga bilder. Beräknar utifrån ljuskällan var någonstans ljusstrålarna tar vägen och visualiserar det på bilden
Read-ahead-cache	Teknik som går ut på att datorn förbereder sig för nästa jobb medan det håller på med det nuvarande.
Real audio	En metod på Internet att lyssna på ljud i realtid., dvs att slippa vänta på att hela ljudfilen laddas hem innan man kan lyssna på den.
Realtid	Ett arbetssätt där datautbyte sker interaktivt i bägge riktningarna. Exempel på krävande realtidstillämpningar finns i processregleringssystem.
Redundans	Bestyckning av ett system med komponenter så att ett felutfall i en eller flera komponenter inte påverkar systemets funktion, t ex dubblade kraftggregat med sådan kapacitet att endast ett av dem behövs för fortsatt drift.
Redundant kod	Kod som använder flera signalelement än som fordras för att representera den egentliga datasignalen. Redundant kod tillåter ofta feldetektering och i vissa fall även felkorrigering.
Refraktionsindex	Kvoten mellan ljushastigheten i vakuum och aktuellt medium, t ex fiberoptik.
Register	Minne för mellanlagring av information. I en telefonstation lagras slaget nummer i ett register, till dess att samtalet kopplats upp.
Relationsdatabas	En databas kan bestå av en eller flera tabeller (register). En eller flera register kan vara relaterade till varandra. När värden i två nyckelfält är identiska etableras en relation.

Remote	Fjärrenhet.
Rendering	Processen när en manipulerad eller skapad bild ritas upp genom ofta tidskrävande beräkningar i datorn.
Repeater	Repeterare. En enhet som förstärker och återställer signalens utseende på en ledning, t ex på ett LAN.
Reset	Återställa; nollställa en dator.
Resolution	Upplösning, detaljrikedom. Bestäms av storleken hos bildens minsta element, pixel eller dot (punkt). Ju mindre punkter, desto fler per ytområde = högre detaljrikedom. Enheter för upplösningen kan vara DPI, LPI, PPI
Response Time	Se svarstid.
Ringnät	Ett lokalt nät där de anslutna enheterna bildar en sluten ring. Tekniken används främst av IBM i dess LAN-koncept Token Ring.
Rlogin	En applikation som ger ett terminalgränssnitt mellan UNIX värddatorer under TCP/IP-protokollet.
Roaming	En uppkoppling av mobilkommunikation som kan flyttas mellan två skilda områden, exempelvis mellan två basstationer, utan att det blir avbrott i förbindelsen.
Robots	Ett program som på World Wide Web automatiskt letar igenom strukturer av hypertextdokument för att indexera dem.
Rotkatalog	Rotkatalog kallas grundkatalogen på varje disk. När man exempelvis startar upp datorn kommer man normalt in på hårddiskens rotkatalog och detta visas genom att prompten är C:\>. Om man går till DOS-katalogen så visar prompten C:\DOS> och då är man i en underkatalog (DOS) till rotkatalogen.
Route	Transmissionsväg.
Router	Utrustning för att dirigera trafik mellan olika LAN-segment. En router arbetar i nätskiktet. Den måste "känna till" det protokoll vars trafik den skall dirigera. Då kan den i motsats till bryggor självständigt styra trafiken, även mellan nät med olika adressstruktur. Som regel kan en router dynamiskt ändra routingtabeller och på så sätt använda den tillgängliga nätstrukturen optimalt. Routing-algoritmen kan bland annat vara optimerad för minsta antal hopp eller länkar med högsta bithastighet.
Runtimeversion	Körbar version av program som ofta medlevereras tillämpningar baserade på aktuellt program. Run time-versionen kan användas för att köra tillämpningen, men inte för vidareutveckling av den.
Röstbrevlåda	En datoriserad telefonsvarare som ofta kan ta emot både vanliga meddelanden från den som ringer upp och styrsignaler.

S

SA	Source Time Stamp. Även Source Address eller Selective Availability.
SAA	IBMs Systems Application Architecture.
SAAL	Signalling ATM Adaptation Layer.
SABM	Set Asynchronous Balanced Mode.
SACCH	Slow Associated Control CHannel.
SACCH/C4	Slow Associated Control CHannel/SDCCH/4.
SACCH/C8	Slow Associated Control CHannel/SDCCH/8.
SACCH/T	Slow Associated Control CHannel/Traffic channel.
SACCH/TF	Slow Associated Control CHannel/Traffic channel Full rate.
SACCH/TH	Slow Associated Control CHannel/Traffic channel Half rate.
SACD	Super Audio CD-anläggning.
SAD	Single Administrative Document. Enhetsdokument som de europeiska tullverken använder sig av. Det är meningen att det ska utvecklas från ett pappersdokument till ett EDIFACT-meddelande.

SAE	Society for Automotive Engineers.
SAEC	Stereophonic Acoustic Echo Cancellation.
SAM	System Area Monitor. Även Symmantec Anti-virus for Macintosh.
SAN	Satellite Access Nodes. Även Storage Area Networks. Kanaler för datalagring.
SANE	Standard Apple Numeric Environment.
SAP	Service Access Point. Adress enligt OSI-modellens principer. Adressen anger accessvägen till ett system eller applikation.
SAPI	Service AccessPoint Indicator.
SAR	Segmentation And Reassembly. Även Specific Absorption Rate. Värde som anger hur snabbt radioenergin absorberas per kilo kroppsvävnad. Även Search And Rescue eller Synthetic Aperture Radar.
SARI	Secondary Access Rights Identity.
SAS	Single Attachment Scheme.
SAST	Swedish Association for Software Testing. Ideell organisation öppen för alla som är intresserade av att testa programvara i Sverige.
SAT	SIM Application Toolkit. Verktyg för att styra mobilterminalers menysystem via SIM-kortet.
SATCNS	SATellite based Communication, Navigation and Surveillance.
SATCOM	SATellite COMMunications.
SATNAV	Satellite Navigation.
SAW	Surface Acoustic Wave.
SB	Synchronization Burst.
SB-ADPCM	Subband-ADPCM.
SBC	Subband Coding.
SBEM	Standard BEM.
SBI	Filformat för ljudfiler enligt Sound Blaster ljudformat.
SBS	Satellite Broadcasting System. Ett kommunikationsnät som byggs i USA, där man direkt från stora företag överför data till en satellit för vidare befordran till andra företag. Sker helt utanför teleförvaltningarna i USA, men regleras av FCC.
SC	Selection Combining.
SC-don	Fiberoptiskt kontaktdon. Föreskrivet av SS EN 50173 i generella fastighetsnät.
SCA	Subcarrier Channel Authorization.
SCART	Standardiserat system för ihopkoppling av TV, video och förstärkare.
SCC	Satellite Control Center. Även Space Communication Corporation (Japan). Även Single Component Computer. Komplet PC i en komponent.
SCCC	Serial Concatenated Convolutional Code.
SCCP	Signalling Connection Control Part.
SCE	Service Creation Environment.
SCEF	Service Creation Environment Function (TMN).
SCEP	Service Control Environment Point.
SCF	Service Control Function (TMN).
SCH	Synchronization CHannel.
SCI	Switch Control Interface.
SCITT	Static Component Interconnection Test Technology. Testmetod för minnen.
SCM	Sub Carrier Multiplex. Även Supply Chain Management.
SCN	Sub-Channel Number.
SCO	Synchronous Connection Oriented. Länk för talöverföring i Bluetooth; jfr ACL.
SCP	Service Control Point.

SCPC	En (informations-)kanal per bärvåg. (Single Channel Per Carrier).
SCR	Sustainable Cell Rate. Även Signal Clutter power Ratio.
SCS	Sequential Channel Search. Även Scaleable Command Set.
SCSI	Small Computer System Interface, uttalas ofta "skassi" eller "skussi". Standard för dataöverföring mellan både mindre och större datorer. Används idag också för stordatorer.
SCSL	Sun Community Source License.
SCSP	Super Chip Size Package.
SCUBA	Submillimeter Common-User Bolometer Array. Brittisk IR-kamera.
SCVF	Single Channel Voice Frequency.
SD	Secure Digital.
SDA	Security Domain Authority.
SDCCH	Stand-alone Dedicated Control CHannel.
SDF	Specialised Database Functions (TMN). Även Service Data Function.
SDH	Synkron Digital Hierarki. Synchronous Digital Hierarchy. Nätverksteknik för fiberkabel. Europeisk standard för övervakat transmissionsnät med komponenter som ADM och korskopplare. Hastigheter 155-2 400 Mbps. I princip kompatibel med SONET.
SDI	Single Document Interface. Ä
SDK	Software Development Kit.
SDL	Specification and Description Language. Ett språk för att specificera och beskriva system, utvecklat av ITU-T. Även Simplified Data Link.
SDLC	Synchronous Data Link Control. SDLC är IBMs synkrona protokoll som är grunden för SNA-konceptet. Jämför med HCLC. Tillhör OSI-modellens Skikt 2, länkskiktet.
SDMA	Space Division Multiple Access.
SDMI	Secure Digital Music Initiative. Arbetsgrupp som skall utforma specifikation för säker musikdistribution.
SDP	Service Data Point. Även Session Description Protocol.
SDR	Special Drawing Rate.
SDRAM	Synchronous DRAM.
SDSL	Symmetrical Digital Subscriber Line. Modem som skall kunna överföra 1,55 Mbit/s via vanlig koppartråd, tvåvägs.
SDT	SDL Development Tool.
SDTG	Svenska DataTermGruppen. Utfärdar rekommendationer.
SDU	Service Data Unit.
SE	Support Equipment (TMN) eller Support Entity (TMN). Även Shielding Effectiveness.
SEAL	Simple and Efficient Adaptation Layer.
SECAM	SEquential Couleur À Mémoire. Det franska systemet för analog TV. Används i huvudsak i fransktalande länder samt i de forna öststaterna.
SEF	Support Entity Function (TMN).
SEIR	Shared Equipment Identity Register.
SEIS	Secured Electronic Information in Society.
SEMCO	Swedish Institute for Testing and Approval of Electrical Equipment.
SEMI	Semiconductor Equipment and Materials International. Internationella halvledarutrustningstillverkarnas organisation.
SER	Symbol Error Rate.
SES	Severely Errored Second. Antal sekunder som bitfelfrekvensen överstigit 10^{-3} på en PCM-förbindelse. Även Société Européenne des Satellites. Även Source End System.
SESAM	Akronym för Software ESM.

SET	Secure Electronic Transactions. Krypterad elektronisk överföring – system med programvara för kryptering. SET gör det möjligt att skydda information vid överföring, t ex betalning via kreditkort och via Internet.
SF	Service Feature. Även Switching Fabric. Även Service Factory.
SFDR	Spurious Free Dynamic Range.
SFF	Small Form Factor. Komponentstandard.
SFH	Slow Frequency Hopping.
SFIR	Spatial Filtering for Interference Reduction.
SFL	Sequential Function List.
SFN	Single Frequency Network.
SG I	ITU-T-grupp för "Services".
SG II	ITU-T-grupp för "Network Operation".
SG IV	ITU-T-grupp för "Maintenance".
SG XI	ITU-T-grupp för "Switching and Signalling".
SG XV	ITU-T-grupp för "Transmission Systems and Equipment".
SG XVIII	ITU-T-grupp för "ISDN".
SGM	Segmentation Message.
SGML	Standard Generalised Markup Language. Standard för att beskriva dokumentets innehåll och layout, HTML utgör en delmängd av SGML.
SGRAM	Synchronous Graphic RAM.
SGS	Stegindex-, Gradientindex- och Stegindexfibrer (sammansatta till modfilter).
SHF	Super High Frequency, 3-30 GHz.
SHS	Spridnings- och HämtningsSystem. Planerat säkert system för elektronisk kommunikation mellan myndigheter, företag och enskilda.
SI	Step Index (Fibres). Även Screen(ing) Indicator och Service Interworking, samt Supplementary Information. Även Système International d'Unités, Internationella måttenhetssystemet. Även SiktlinjesIndikator.
Si	Kisel (Silicon).
SIA	Supplementary Information A. Även Semiconductor Industry Association.
SIB	Service Independent Building Blocks. Även Status Indicator Busy.
SIBC	Standard Impedance Boundary Condition.
SIC	Successive Interference Cancellation.
SICS	The Swedish Institute of Computer Science.
SID	Signalling Identifier. Även Silence Descriptor och Standard Instrument Departure.
SiO2	Kvarts.
SiCl4	SilicontetraChloride.
SIG	Special Interest Group. Grupp inom Bluetooth.
SIKA	Statens Institut för KommunikationsAnalys. Myndighet under Näringsdepartementet
SIM	Subscriber Identity Module. Även Space Interferometry Mission.
SIMD	Single Instruction stream, Multiple Data stream.
SIMM	Single In line Memory Module, minnesmodul.
SIMS	Service Information Management System.
SINCGARS	SINgleChannel Ground and Airborne Radio System.
SINF	Svensk INdustriFörening.
SIO	Service Information Octet.
SIP	SMDS Interface Protocol. Även Signalling Information Field. Även Session Initiation Protocol. Ny standard för IP-telefoni. Även System In Package.

SIPP	SMDS Interface Protocol.
SIQ	Swedish Institute for Quality. Kvalitetsinstitut i Göteborg.
SIR	Sustained Information Rate. Även Single-to-Interference Ratio.
SIS	Standardiseringskommissionen i Sverige. Svenskt organ som är medlem i ISO. Även Subscriber Identity Security.
SIS-HSS	Hälsö- och sjukvårdsstandardiseringen.
SISO	Soft Input Soft Output.
SITI	Svenska IT-Institutet (AB).
SITO	Sveriges IT-företags Organisation.
SLA	Service Level Agreement.
SLAR	Side Looking Airborne Radar.
SLDL	System Level Design Language.
SLDRAM	SynkLink Dynamic Random Access Memory.
SLED	Surface-emitting LED.
SLIC	Subscriber Line Interface Circuit. Även System Level Integration Center. Forskningsinstitut för systemkretsar i Norrköping.
SLIP	Serial Line Internet Protocol. Internet-protokoll.
SLL	SideLobe Level.
SLM	Single Longitudinal Mode. Även System Level Macros. Även Service Level Management. Även Spatial LjusModulator.
SLR	Send Loudness Rating. Även Satellite Laser Ranging.
SLSA	Single Line Switching Apparatus.
SLTM	Signalling Link Test Message.
SM	Single Mode. Även Service Module. Ryskbyggd bostadsmodul för rymdstation. Även Spectrum Management. Förvaltning av frekvenspektrum.
SM-fiber	Singelmodfiber.
SMA 905/906	Äldre kontaktdon för fiberoptik. Numera rekommenderas SC-don.
SMAF	Service Management Agent Function (TMN).
SMAG	Spectrum Management Advisory Group.
SMAP	Service Management Access Point. Även Speech Manager Application Programming.
SMART	Segmented Method for Analytic Ray Tracing. Även Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. ANSI-standard för överföring av varningssignaler från enheter som inte fungerar normalt.
Smart OSA	Smart Optical Sub-Assembly. Ny generation av fiberoptiska sändare och mottagare, baserade på VCSEL-teknologi.
SMAS	Stödsystem som används för IN.
SMASH	Simple, Many And Self-Healing. Ny IBM-arkitektur för datorbyggande.
SMC	Sleep Mode Connection. Även Security Management Center. Hos SECTRA, Linköping.
SMD	Surface Mounted Device.
SMDR	Station Message Detail Recording. Ett system för att logga trafik i en PABX, t ex samtalstid och nummer för A- och B-abonnent.
SMDS	Switched Multimegabit Data Service. Kopplad bredbandstrafik.
SME	Small to Medium Enterprise(s). Små och medelstora företag.
SMF	Single Mode Fibre. Även Service Management Function.
SMG	Special Mobile Group.
SMIL	Synchronised Multimedia Integration Language. Beskrivning av integrering och synkronisering av multimediala presentationer.

SMIME	Secure Multipurpose Internet Mail Extension. Standard för sändning av krypterade bilagor i brev.
SMIP	Strategic Management Information Plan.
SMIRA	Stepwise Maximum Interference Removal Algorithm.
SML	Stochastic Maximum Likelihood.
SMP	Simple Management Protocol, även kallad SNMP-2. Vidareutveckling av SNMP med utökad säkerhet, OSI-stöd, kommunikation mellan managers m m. Även Service Management Point eller Symmetrical Multi Processing. Även Simple Messaging Service.
SMS	Service Management System. Även Satellite Multi Services. Samlingsbegrepp för dataöverföring via satelliter. Även Short Message Service. Korta meddelanden som skickas över GSM-nätet.
SMS-C	Short Message Service Center.
SMS-MO	Short Message Service – Mobile Originated.
SMS-MT	Short Message Service – Mobile Terminated.
SMS-PP	Short Message Service – Point-to-Point.
SMS-SC	Short Message Service – Service Centre.
SMSCB	Short Message Service Cell Broadcast.
Smt	Short message terminal.
SMTA	Single-line Multi-Extension Telephone Apparatus.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol. TCP/IPs protokoll för datorpost. Den grundstandard för datorpost som används i SUNET och Internet. SMTP definieras i Internet-dokumentet RFC 821 och RFC 822.
SN	Subscriber Number. Även Service Node.
S/N	Signal-to-Noise-Ratio.
SNA	Systems Network Architecture. IBMs koncept och strategi för hur utrustningar skall kommunicera med varandra. SNA är av hierarkisk typ med en värddator i toppen.
SNAP	Sub Network Access Protocol.
SND	Ljudfiler (sound) för UNIX arbetsstationer.
SNDR	Signal-to-Noise-and-DistorsionRatio.
SNG	Satellite News Gathering.
SNi	Systems Network Interconnection. IBMs metod för att koppla samman flera SNA-nätverk med varandra.
SNIO	Storage Networking Industry Organisation.
SNIR	Signal to Noise Interferer Ratio.
SNMP	Simple Network Management Protocol. Ett protokoll för främst "element management", det vill säga övervakning och styrning av fysiska enheter i kommunikationsnät. Internet-standard.
SNMPv2	SNMP med utökad funktionalitet.
SNPA	SubNetwork Point of Attachment. Anslutning av ett system till ett medium sker via en SNPA, en kontakt i väggen. En SNPA har en adress som utgör anslutningsadressen i det publika nätet, till exempel abonnentnumret.
SNR	Signal Noise Ratio.
SNRV	Svenska Nationalkommittén för RadioVetenskap (står nationellt under KVA, internationellt under URSI).
SNUG	Synopsys Network Users Group.
SNUS	Swedish Network Users Society.
SOA	Suppress Outgoing Access.
SOAP	Simple Object Access Protocol, protokoll för att skapa decentraliserade och distribuerade tillämpningar över Internet. Protokoll är XML-baserat.
SOC	System On Chip.
SOF	Svenskt OperatörsForum.

SOH	Section Overhead.
SOHO	Small Office Home Office. Ett begrepp för ett nytt marknadssegment som innefattar småföretag samt hemarbetare.
SOI	Signal Of Interest.
SOM	System Object Model.
SONET	Synchronous Optical NETwork (Synchronous Digital Hierarchy). En standard utvecklad av internationella ITU-T (f d ITU-T). Bygger på optisk fiberöverföring. Ligger till grund för transport av SMDS och B-ISDN-tjänster.
SONOS	Silicon Oxide Nitride Oxide Silicon.
SOPC	System On a Programmable Chip.
SP	Signaländpunkt. Signalling Point. Service Provider. Även Scalable Power.
SPADE	Single channel per carrier PCM multiple Access Demand assignment Equipment.
SPACE	Single Point of Access, Control and Entry. Funktion för förenklat inloggningsförfarande.
SPC	Stored Program Control. Även Signalling Point Code.
S-PCS	Satellite Personal Communication Systems.
SPDT	Single-Pole/Double-Throw (CMOS switches).
SPE	Synchronous Payload Envelope (SONET).
SPF	Shortest Path First protocol.
SPGA	System Programmable Gate Array.
SPI	Svensk ProgramvaruIndustri.
SPID	Service Protocol Identifier.
SPM	Subscriber Private Meter.
SPRT	Sequential Probability Ratio Test.
SPS	Signalling Protocols and Switching. Även Standard Positioning Service. Även Solar Power Satellite. Solkraftssatellit som omvandlar solenergi till elektricitet. Den överförs till jordytan i form av mikrovågor, vilka åter omvandlas till elektricitet. Även Semiconductor Products Sector. Sektor inom Motorola. Även Signal Processing Society.
SPST	Single-Pole/Single-Throw (CMOS switches).
SPTS	Single Program Transport Stream.
SPU	StörProvsUtrustning.
SPX	Sequential Packet Exchange. Novells lösning på ett transportprotokoll (nivå 4 i OSI-modellen). Att jämföras funktionsmässigt med TCP i TCP/IP-arkitekturen.
SQL	"Structured Query Language". Ett standardiserat sätt att ställa frågor till en databas, används bl a mellan klienter och databasservrar.
SQNR	Signal-to-Quantization-Noise Ratio.
SR	Source Routing (Bridging). Även Short Range.
S-R	from ref point S, sending side, to ref point R, receiving side.
SRA	Stepwise Removal Algorithm.
SRAM	Static Random Access Memory. Statiskt läs- och skrivbart minne.
SRC	Strategic Review Committee (ETSI). Även Source Route Bridging. Även Space Regatta Consortium.
SRCM	Stochastic Radio Channel Models.
SRDF	Symmetrix Remote Storage Facility.
SREJ	Select Reject frame.
SRES	Signed RESponse (authentication).
SRF	Specialised Resources Function (TMN). Även Specifically Routed Frame.
SRM	SubRate Multiplexer. Används för att multiplexa ett antal låghastighetskanaler in i en 64 Kbps kanal. Även Solid Rocket Motor.

SRP	Spatial Reuse Protocol.
SRS	Speech Recognition and speech Synthes. Kärna för taligenkänning och talsyntes.
SRT	Source Routing Transparent.
SR/TB	Source Route/Transport Bridging.
SRTS	Synchronous Residual Time Stamp.
SS	Supplementary Service. Även System Simulator. Även Spectral Subtraction.
SS7	Signalling System No 7. Se <i>Signalsystem # 7</i> .
SSA	SubSystem Allowed. Även Sveriges SändareAmatörer. Även Serial Storage Architecture.
SSAP	Source Service Access Point (LLC).
SSB	Single Side Band.
SSC	Supplementary Service Control string. Även Scientific Steering Committee. EU-kommissionens högsta vetenskapliga expertgrupp för frågor om konsumentskydd och hälsa.
SSCF	Service Specific Coordination Function.
SSCOP	Service Specific Connection Oriented Protocol.
SSCP	Systems Service Control Point. En funktion i en IBM värddator som kontrollerar ett SNA-nätverk. Via SSCP kan nätverksoperatörerna styra nätverket.
SSCS	Service Specific Convergence Sublayer.
S-SENCE	Swedish SENSor CENTre. NUTEK-finansierat kompetenscenter (Linköping).
SSF	Service Switching Function (TMN). Även Stiftelsen för Strategisk Forskning. Stiftelse som, med hjälp av pengar från löntagarfonderna, stödjer forskning och forskarutbildning.
SSI	Server Side Includes. Även Statens Strålskyddsinstitut.
SSL	Secure Socket Layer.
SSM	Service Session Manager.
SSMA	Spread Spectrum Multiple Access.
SSN	SubSystem Number. Även Sun Spot Number.
SSOG	Standard System Operating Guide.
SSP	Service Switching Point. Även SubSystem Prohibited.
SSPA	Solid State Power Amplifier.
SRP	Spatial Reuse Protocol. Protokoll i DPT.
SSR	Secondary Surveillance Radar.
SSS	Switching Sub System.
SST	SubSystem Test.
SS/TDMA	Satellite Switched Time Division Multiple Access.
SSU	Session Support Utility. Ett regelverk från Digital som tillåter flera sessioner mot en terminal på samma seriella kabel.
SSVL	Sweden-Silicon Valley Link. Nät för distribution av videokonferenser.
ST	Segment Type. Även Structured Text.
STAG	Security Techniques Advisory Group (ETSI).
STAP	Space Time Adaptive Processing.
STAR	Advanced Telecommunications for the industrially less Advanced Regions of the European Community.
STATT	Sveriges Tekniska ATTachée.
STB	Set Stop Box. Enhet som behövs för att tolka digitala TV-signaler eller videosignaler via tele-nätet (Video On Demand). Hanterar normalt datakomprimeringen, typ MPEG (se d.o.)
STC	Satellite Television Corporation. Även Stability and Traction Control.
STD	Subscriber Trunk Dialling.

STDM	Statistisk TDM. Tidsmultiplexor som fördelar kapaciteten på en länk mellan anslutna portar med ledning av respektive ports kapacitetsbehov. Därigenom kan den nominella trafikkapaciteten överskridas betydligt, speciellt för asynkron trafik.
STDMA	Self-organising Time Division Multiple Access. Även Spatial TDMA (Time Division Multiple Access).
STE	Spanning Tree Explorer. Även Section Terminating Equipment (SONET).
STFT	Short-Time Fourier Transform.
STIS	Space Telescope Imaging Spectrograph.
STM	Synchronous Transport Module. Även Station Management. Även Sveg Tunnel Mikroskop.
STM-n	Synchronous Transport Module – level n.
STM-I	155 Mbit/s transmissionssystem inom SDH.
STM-4	622 Mbit/s transmissionssystem inom SDH.
STM-16	2,5 Gbit/s transmissionssystem inom SDH.
STMR	Sidetone Masked Loudness Rating.
STN	Statens TeleNämnd (Swedish National Telecommunications Council).
STOA	Scientific and Technical Options Assessment. EUs teknikvärderingsorgan.
STOL	Short Take-Off and Landing.
STP	Signalling Transfer Point. Även Shielded Twisted Pair cable. Även Straight Through Processing. Automatiserad informationshantering.
STRI	Swedish Transmission Research Institute.
STRIDE	EC support for Science and Technology for Regional Innovation and Development i Europe.
STS	Synchronous Time Stamps. Även Satellite Test System och Space Transportation System.
STS-I	Synchronous Transport Signal level I. Första ordningen i SONET, 51,84 Mbps.
STS-Nc	Concatenated Synchronous Transport Signal Level N (SONET).
STV	Subscription TeleVision.
STX	AXE-station avsedd för enbart signalering.
SUE	Spectrum Utilisation Efficiency.
SUF	Svenska UppfinnareFöreningen.
SUG	Satellite User Group.
SUMI	Software Usability Measurement Inventory.
SUML	Single-User Maximum Likelihood.
SUNET	Swedish University Network. De svenska universitetens och högskolornas gemensamma TCP/IP-nät.
SUT	System Under Test.
SVB	Switch Video Broadcast. Kabel-TV-kanaler.
SVC	Switched Virtual Circuit. Kopplad virtuell förbindelse. Denna typ av förbindelse etableras genom ett anrop från DTE.
SVCi	Switched Virtual Circuit Identifier.
SVF	Stående Våg Förhållande.
SVG	Scalable Vector Graphics. Format utvecklat av samarbetsorganisationen W3C.
SVGA	Super VGA kallas all upplösning som är bättre än VGA, även om vissa använder sig av XGA och XVGA. SVGA innebär normalt att man kan ha 800*600 punkter och 256 färger samtidigt på skärmen.
SVN	Software Version Number. Även Switched Virtual Networking eller Space Vehicle Number.
SVP	Switched Virtual Path.
SVR	Storage Virtual Replicator.
SW	Short Wave (Kortvåg).

S/W	SoftWare.
SWAP	Shared Wireless Access Protocol. Industristandard för radionät.
SWCC	Storage Works Command Console.
SWECOM	En serie regelverk för elektronisk datautväxling på nationell grund, från tiden före EDIFACT.
SWEDIFACT Finans	Svenska Bankföreningens EDI-projekt.
SWEPOS	Ett nät av fasta svenska referensstationer för GPS.
SWEPRO	Handelsprocedurrådet, Swedish Trade Procedures Council. Det är ett centralt svenskt organ för förenkling av procedurerna i handeln.
SWEREF	Svenskt koordinatsystem för GPS.
SWG	Sub-Working Group.
SWIFT	Society for Worldwide International Financial Telecommunication. EDI-system för kommunikation mellan banker.
SwIT	Swedish Information Technology. Kompetenssamverkansprojekt med ekonomiskt stöd från regeringen.
SVPN	Secure Virtual Private Networking. Krypteringsprogramvara.
SyncML	Synchronisation Markup Language. Standard för synkronisering mellan datorer och mobil-terminaler.
SYSOP	System Operator. Den som är ansvarig för ett datasystem eller nätverk.
SYLK	Filformat som används av vissa PC-program, till exempel Multiplan.
SYN	Synchronous Idel. En styrkod som används för att meddela mottagaren att ett synkront datablock är på väg in.
SYNCOM	Synchronous Orbit Communications Satellite.
SYNCRO	ODETTE-meddelande för sekvensleveranser.
.sig	Signatur som många på Internet använder som slutkläm på sina diskussionsinlägg och brev. Kan bestå av avsändarnamn, något citat och/eller bilder ritade i text, så kallad ASCII-art.
S-gränssnitt	ISDN-gränssnitt, nätterminal TE1 eller TA/TE2 och nätet.
SBA-metod	Sårbarhetsanalysmetod för att analysera risken för oönskade händelser i ADB-miljö.
ST-kontakt	Äldre kontaktdon för fiberoptik. Numera rekommenderas SC-don.
Sajt	En försvenskning av engelskans "site".
Sammansatta dataelement	Ett dataelement som består av två eller flera delement.
Sample	Prov.Värdet på ett "prov" taget av en signal vid en viss tidpunkt. Se <i>Nyquist-teoremet</i> .
Satan	Program för att kontrollera svagheter i ett datorsystems säkerhet.
Satsvis överföring	Se <i>Batch</i> .
Saturation	Färgmättnad. Graden av renhet hos en färg. Hög färgmättnad ger en stark och intensiv färg.
Scanner	Maskin som kan läsa av och digitalisera bilder och ibland text samt överföra dessa till datorn.
Scramble	En teknik att slumpmässigt fördela om data. Används i modem för att säkerställa att linjesignalen varierar även om indata är konstant.
Screen	Bildskärm eller monitor.
Script	Skript. Litet program som kan användas för att automatisera vissa uppgifter som till exempel att kommunicera med andra datorer när man kopplar upp sig till dem. I Internetsammanhang kan det vara ett litet program som överför användarnamn och lösenord till Internetleverantörernas dator och anger vilket program som skall användas.
Scrolling	Betecknar att texten på datorns bildskärm rullar uppåt då skärmen blir full.
Search engine	Sökmaskin eller sökmotor.
Segment	Definierad och identifierad mängd av funktionellt besläktade dataelement som identifierats genom sina positioner i en given ordningsföljd.
Segmentgrupp	Hierarkisk, vanligen repeterbar, struktur av segmenttyper. Styrts av ett startsegment.
Sekundärminne	Innebär nästan alltid hårddisk eller diskett, men även backup-kassetter är en form av sekundärminne.

Selektiv fädning	Amplitud- och fasvariationer väsentligen olika för närliggande frekvenser (jfr flat fädning).
Semiduplex	Trafiksätt där ena parten tillämpar duplex och den andra simplex.
Seriellt gränssnitt	En överföringsform där de enstaka bitarna sänds efter varandra (seriellt) i samma ledare.
Serieport	En sorts port man kopplar periferenheter till Macen som skrivare och modem. Mindre snabb än SCSI-porten. Överför data en bit i taget – seriellt.
Server	Betjänare. En funktion i ett lokalt nätverk som betjänar andra stationer. Kan till exempel ligga i den hårdvara som är gemensam för disk och skrivare för nätverket.
Session	En logisk förbindelse mellan två enheter för datautbyte.
Sessionsskikt	Skikt 5 i OSI-modellen.
Shareware	Program som får spridas fritt och som det inte kostar något att prova. Om man väljer att använda programmet förväntas man betala in en mindre avgift till den eller e som skrivit programmet.
Shell	Ett begrepp som kommer från UNIX-världen. Unix-shell är det program som tolkar ett kommando från en terminal. Man kan använda shell för att utföra en script-fil (datafil med flera kommandon i).
Shockwave	Ett plug in-program till browserprogram. Shockwave gör det möjligt att titta på multimediapresentationer på Internet.
Signalsystem #7	Med införandet av digitala växlar och transmissionssystem tog ITU-T fram ett protokoll för signalering, signalsystem nr 7. Protokollet har två huvudkaraktistika: (1) Snabb samtalsuppsättning. (2) Transaktionsorientering. Det kan användas för databassökningar i fjärranslutna system. I sin enklaste form används det för att kontrollera om den abonnent som man försöker ringa är ledig innan samtalet kopplas upp genom nätet. I motsatt fall signalerar den uppringandes lokalstation upptaget. I mer avancerade tillämpningar kan t ex ett företag ges samma telefonnummer i alla riktnummerområden, oavsett om de har ett kontor inom riktnum merområdet eller ej. En abonnent som ringer blir kopplad till det närmaste kontor som har lediga anslutningar. Detta går till så att en särskild tjänstедator på någon eller några platser i nätet har en databas med uppgift om var kontor finns. I respektive riktnummerområde hänvisas anrop till numret till datorn som därefter söker lediga linjer så nära den anropande som möjligt och styr uppkoppling av samtalet.
Signatur	Elektronisk kombination av vattenstämpel och namnteckning.
Simplex	Kommunikation mellan två enheter där överföring endast sker åt ett håll. Används till exempel vid monitorer på flygplatser.
Single mode	En optisk fiber med mycket smal kärna, vanligen 8-10 µm.
Site	Engelska för ställe, plats. Ett ställe på Internet, ofta mer bestämt som "FTP-site" eller "Web-site".
Site-licens	Ett bulk-avtal som tillåter alla användare inom en organisation att använda ett program utan betala per kopia.
Skew	Tidsskillnad som uppstår när två samtidiga signaler, efter att ha passerat en transmissionlänk, har en inbördes tidsskillnad.
Skifttangent	Den tangent som ändrar från små (gemener) till stora bokstäver (versaler) när man skriver på tangentbordet.
Skikt	En grupp av logiskt samordnade funktioner (OSI-modellen).
Skivminne	Annat ord för hårddisk.
Skrivskydd	Skrivskydd gör att man endast kan läsa från, men inte skriva till en diskett. På vanliga disketter ändrar man mellan skrivskydd och icke skrivskydd genom att skjuta den lilla plastpluggen på diskettens baksida. Detta skydd fungerar på samma sätt som skrivskydd på kassettband och videoband, fast där bryter man bort en plugg och måste tejpa över hålet om man vill spela in igen.
Slash	Slash är engelska och datorslang för "/", alltså "delat med"-tecknet. Jfr backslash som är samma tecken fast bakvänt, "\".
Sluten användargrupp	En grupp anslutningar som avskärmats från de anslutningar i nätet som ej är medlemmar i gruppen.
SmartCard	Ett kort som fungerar lite som ett telefonkort och bankomat kort tillsammans. Bygger på ISO-standard ISO 7816.

Smiley	Teckengubbe (på tvären, vrid pappret 90 grader) som används för att indikera skämt eller ironi i datorpost. De vanligaste är :-) :- (eller :-
Smith-diagram	Impedansdiagram. Används ofta i antenntekniken.
Snabel-a	Kallar man tecknet @ som betyder At.
Snail Mail	Vanlig post som kommer på papper.
Socket	Socket kallas ett "uttag" för att sätta i en IC-krets exempelvis på moderkortet.
Sorteringsalgoritm	Regelverk för hur en sortering skall ske. Det finns ett antal olika matematiska metoder för att snabbt kunna sortera stora datamängder. Kan även nämnas i samband med sortering av de svenska tecknen, Å, Ä, Ö, då dessa ej ligger i alfabetisk ordning och måste särbehandlas vid sorteringar.
Socket	Programvaran som är gränssnittet mellan TCP/IP och datorn.
Source Escrow	Källkodsdeponering.
Source Routing	Algoritm för trafikdirigering vid sammankoppling av LAN med bryggor. Vägen från avsändaren till slutdestinationen bestäms av avsändaren som alltså måste ha information om möjliga vägar. Routing-informationen läggs i den sända ramen och bryggor utefter vägen läser informationen för att dirigera ramen önskad väg.
Space	Frånvaro av signal. Motsvaras av binär 0:a.
Spam, Spamming	Att posta ett meddelande (ofta reklam) till ett stort antal News-grupper och datorpostlistor. Belastar nätet hårt och betraktas (av "netiketten") som mycket fult, eftersom meddelandet oftast saknar relevans för alla de olika gruppernas och listornas ämnesområden.
Spanning Tree	Algoritm för trafikdirigering vid sammankoppling av LAN med bryggor och routers, definierad av IEEE. Algoritmen finner en unik väg genom nätverket mellan två LAN. Om den blir otillgänglig söks en ny väg som används.
Spegling	eng: Mirroring. En metod att kopiera innehållet i avlägsna servrar, vanligen filarkiv, över till närliggande servrar genom att kontrollera vilka filer som har ändrats och automatiskt kopiera dem över nätet.
Spik	En strömstöt på elnätet som kan skada datorn och som uppstår till exempel när åskan slår ner eller om man startar en stor elmaskin någonstans i närheten. Kallas även transient.
Spoofing	Modern routerteknik som undertrycker datakommunikation utan egentligt innehåll.
Spooler	Utskriftskö.
Spread spectrum	Se frekvensspridning
Stacker	Stacker är ett program för MS-DOS som komprimerar data lagrade på hårddisken så att man får plats med mer på den.
Stadsnät	Datornätverk i en kommun för både näringsliv och privatpersoner.
StarLAN	LAN enligt ISO 8802 för parkabel med 1 Mbps.
Startbit	En bit som används vid asynkron kommunikation för att markera (synkronisera) att nu kommer ett tecken.
Startsignal	(i ett start-stopp-system). Signalbit vars uppgift är att förbereda mottagarmekanismen för mottagning och registrering av ett tecken.
Start-stopp	Metod att överföra tecken utan samtidig klockinformation. Se <i>Asynkron överföring</i> .
Station	DTE på en dataförbindelse som kan utbyta data med andra enheter.
Stationär	Stationär innebär i datorsammanhang en dator som inte är bärbar, alltså en vanlig dator.
Statussignal	Call Progress Signal. En signal som talar om vad som händer i nätet, exempelvis under uppkoppling av ett datasamtal.
Stegindexfiber	Fiber vars refraktionsindex avtar i kärnans utkant.
Stjärnnät	En nätverkstopologi där varje terminal är ansluten till en central enhet via en egen kabel. Privata abonnentväxlar (PABX) är av denna typ.
Stoppbit	En bit som används vid asynkron kommunikation för att markera att ett tecken är slut (stopp på synkronisering).
Stordator	Stordator, eller mainframe, är en dator som har kapacitet att göra mycket tunga beräkningar och som i regel har många mindre datorer eller terminaler anslutna till sig.

Streamer	Streamer är en snabb bandstation för säkerhetskopiering. Den får med allt som händer, men är inte särskilt intelligent. För att man ska kunna hämta data från en streamer måste man först konvertera filerna.
Streaming	Teknik för överföring och uppspelning av ljud och/eller rörliga bilder som sker successivt. Detta innebär att uppspelning kan starta innan hela överföringen är klar.
Strålning	Avgivning eller överföring av strålningsenergi i form av partiklar, elektromagnetiska vågor, ljud, ljus etc.
Styrkod	Speciella koder som finns i både ASCII- och EBCDIC-tabellerna och som används i data-kommunikationssammanhang för att markera speciella funktioner, till exempel ett datablock är slut, vagnretur, radmatning m m.
Styrtecken	Ett tecken som används för att styra ett organ, exempelvis så att en terminal övergår till en ny rad.
Subadressering	En underadress vilken medger direkt nummertagning till en dator eller terminal som är ansluten under en PABX eller i ett lokalt nätverk.
Subnätmask	Nätmask som visar hur stor del av IP-adresser som är gemensam för aktuellt nätsegment (skall anges i datorns nätkonfiguration).
Subrate	En term för hastigheter < 64 Kbps.
Subrutin	Ett antal instruktioner som är avsedda att lösa en speciell uppgift, men som inte kan arbeta som självständigt program.
Superrate	En term för att ange hastigheter som är multiplar av 64 Kbps (i USA 56 Kbps).
Superskalär teknik	Processorteknik som tillåter att mer än en instruktion kan utföras per klockcykel.
Surfa/Surfing	Att ägna sig åt den trevliga syselsättningen att utan någon särskild plan traska runt i den elektroniska världen, särskilt World Wide Web, följa intressanta spår och hitta guldkorn.
Svarstid	(1) Tiden ett system behöver för att reagera på ett kommando. (2) Tiden mellan inmatning och svar i en dator. (3) I ett kommunikationssystem, tiden enligt (2), plus transmissionstiden genom nätet i respektive riktning.
Svensk 7-bits teckenkod	Den teckenkod för svensk text som var vanlig i datorer i början av 1980-talet. I stort sett lik den amerikanska teckenkoden ASCII, men klamrar och bakåtlutande snedstreck har ersatts med svenska bokstäver. Den är en svensk standard och kallas i MIME för SEN_850200_BH. Går också under den oegentliga benämningen "svensk ASCII".
Swipnet	Svenskt Internet.
Switch	Växel, omkopplare. En LAN-switch är en enhet som snabbt styr data mellan olika kabelsegment.
Symbian	Organisation som tar fram ett operativsystem för 3G mobilterminaler (t ex Nokia, Ericsson, Motorola, Panasonic, Psion).
Symmetrisk algoritm	Regler för omvandling mellan klartext och kryptotext, där samma nyckel används både för kryptering och dekryptering.
Synkbitar/tecken	Bitar/tecken som används för att synkronisera en mottagare med avseende på bittakt alternativt ram/block.
Synkron	Samtidighet. När kommunikation mellan två enheter styrs av en extern takthållare (synkront modem). Används främst av stordatorer och i X.25.
Synkron transmission	Dataöverföring i en bestämd takt, styrt av en för sändare och mottagare gemensam taktgivare.
Synkron överföring	Överföringsmetod som innebär att data överförs tecken för tecken i ett block utan speciella markeringar mellan tecknen. Sändare och mottagare arbetar i samma takt med hjälp av speciella synkroniseringstecken (BSC) eller ramar (HDLC).
Syntax	Regelverk för kommandon eller språk.
Sysop	SYStem OPeratör. Den person som sköter om och ansvarar för ett datorsystem.
System	En samling av enheter, program och metoder för att bilda en funktionell enhet.
Systems Management	Hantering av datorsystem med avseende på systemresurser som ledigt diskutrymme, CPU-utnyttjande, befintliga applikationer, aktuella versioner, driftstatistik m m.
Systemversion	Med detta avses oftast vilket operativsystem man har installerat på sin dator och vilken version det är.

T

10BASE2	En standard från organisationen IEEE 802.3 avseende Ethernet med tunn koaxialkabel. Varje segment är max 185 meter. Max tre segment kan kopplas samman. Överföringshastigheten i kabeln är 10 Mbps.
10BASE5	En standard från organisationen IEEE 802.3 avseende Ethernet med tjock koaxialkabel. Varje segment är max 500 meter. Max tre segment kan kopplas samman. Överföringshastigheten är 10 Mbps.
10BASE-T	En standard från organisationen IEEE 802.3 avseende Ethernet med oskärmad partvinnad kabel (Twisted Pair). Används med HUBar (se d.o.). Varje kabel kan bli upp till 100 meter i längd.
t	Time. Tid.
T	Timer; Transparent; Type only.
T-I	Amerikansk motsvarighet till E-I. Strukturerad PCM-förbindelse med 24 TL. Linjekodning och formatering förekommer i flera olika utföranden.
TA	TerminalAdapter; i ISDN gränssnittet mellan NT 1 och NT2.
TACACS	Terminal Access Controller Access Control System.
TACS	Total Access Communication System.
TADIG	Transferred Account Data Interchange Group.
TAF	Terminal Adaption Function.
TAG	Technical Assesment and Maintenance Group. Svarar för teknisk granskning av EDIFACT-standard.
TAP	Transferred Account Procedure.
TAPI	Telecommunication Application Programming Interface. Ett programmeringsgränssnitt från Microsoft som möjliggör en standardiserad utveckling av applikationer för att integrera datorer och bl a telefonväxlar. Begreppet hör hemma i CTI-världen (Computer Telephony Integration).
tar	En förkortning av tape archive, tar är ett program (och filformat) vanligen använd på UNIX-system för arkivering och transport av stora filer och/eller bibliotek.
TARAS	Taktiskt RAdioSystem.
TARM	Telephone Answering and Recording Machine.
TASI	Time Assigned Speech Interpolation. En metod att tillvarata pauser i tal, för att öka trafikkapaciteten.
TAT-8	TransAtlantic Telephone Cable #8. Den åttonde transatlantiska telekabeln och den första baserad på singelmodfiber.
TAXI	Transparent Asynchronous Transmitter Receiver Interface. Specifikation för 100 Mbps ATM fysiskt gränssnitt baserad på FDDI PHY.
TB	Transparent Bridging. Även Terabyte. Är lika med 1000 Gigabyte.
TBB	Transnational Broadband Backbone.
TBI	Telia Business InnovationAB.
TBM	Time Based Management.
TBR	Timed Break Recall eller Technical Basis for Registration (ETSI).
TC	Transaction Capabilities. Även Transmission Convergence och Type Certification. Även Traffic Channel.
TC92	En svensk standard för hur mycket ström en bildskärm får dra, hur mycket strålning den får avse samt regler för brandsäkerhet.
TC.154	Technical Committee 154. Den ISO-kommitté som ansvarar för dokument och dataelement.
TCAP	Transaction Capabilities Application Part.

TCAS	Traffic alert and Collision Avoidance System. Amerikanskt system för kollisionsskydd.
TCBH	Time Consistent Busy Hour.
TCC	Technical Coordinating Committee. Koordinerar meddelandeutvecklingsgruppernas arbeten.
TCH	Traffic CHannel.
TCH/F	Full rate TCH.
TCH/F2,4	Full rate data TCH (μ 2,4 kbit/s).
TCH/F4,8	Full rate data TCH (4,8 kbit/s).
TCH/F9,6	Full rate data TCH (9,6 kbit/s).
TCH/FS	Full rate Speech TCH.
TCH/H	Half rate TCH.
TCH/H2,4	Half rate data TCH (μ 2,4 kbit/s).
TCH/H4,8	Half rate data TCH (4,8 kbit/s).
TCH/HS	Half rate Speech TCH.
TCI	Test Cell Input.
TCM	Trellis-Coded Modulation. Även Test Configuration Management. Även Trajectory Correctable Munition.
TCMA	Trellis Code Multiple Access.
TCO	Test Cell Output. Även Total Cost of Ownership. Modell för beräkning av den totala kostnaden att äga en dator.
TCP	Transmission Control Protocol. Protokoll som delar upp strömmen av data i paket och garanterar felfri överföring. Aktivt i avsändar- och mottagardator
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protokollserie för datakommunikation mellan valfria datorer i heterogena nät. Förutsättningen för Internet.
TCS	Transmission Convergence Sublayer.
TCSM	Terminal Communication Session Manager.
TC-TR	Technical Committee Technical Report.
TCXO	Temperature Controlled Crystal Oscillator.
TD	Time Difference.
TD-CDMA	Time Division CDMA (jfr CDMA).
TDD	Tidsseparation mellan fram- och returriktning i en radioförbindelse (Time Division Duplex).
TDED	Se <i>UN/TDED</i> .
TDF	Transmit Digital low-pass Filter.
TDJ	Transfer Delay Jitter.
TDM	Time Division Multiplex. Tidsdelad Multiplex. Indelar en transmissionslänk i ett antal olika delar, strukturerat (alla delar lika, vanligen 64 Kbps) eller ostrukturerat. Tidsdelningen kan ske på bit- eller bytenivå.
TDMA	Tillgrepp via tidsmultiplex (Time Division Multiplex Access). Teknik för radio och satellit-transmission där flera markstationer har tillgång till en transponder och var och en sänder korta sekvenser.
TDMS	Time Division Multiplex System eller Transmission Distortion Measuring Set.
TDOA	Time Difference Of Arrival.
TDP	Trigger Detection Point.
TDR	Target Distorsion Ratio.
TDRSS	Tracking and Data Relay Satellite System.
TDS	Time Division Switching. Även Tulldatasystemet. För att utbyta elektroniska meddelanden i samband med klarering av gods för export och import.
TDSS	Time Difference Survey System.

TDWR	Terminal Doppler Weather Radar.
TE	Transversal Electric field. Även Terminal Equipment.
TE-1	Terminal Equipment 1 enligt ISDN-standard.
TE-2	Terminal Equipment 2 enligt ISDN-standard, som fordrar användning av en terminaladapter; TA, för anslutning till ISDN-nätet.
TEC	Total Electron Content.
TED	Tenders Electronic Daily. EUs databas för offentlig upphandling. Även Threshold Extension Demodulator.
TEDIS	Trade Electronic Data Interchange Systems. Ett EG-projekt för att stödja utvecklingen av data-kommunikation inom EG. Man har för avsikt att följa EDIFACT-standard.
TEMA	Telecommunication Engineering and Manufacturing Association Limited.
TEMS	TEst Mobile System.
TETRA	Trans European Trunked Radio.
TF	Transfer Function.
TFA	TransFer Allowed.
TFC	TransFer Control.
TFCI	Transport Format Combination Indicator.
TFI	Transport Format Indicator.
TFP	TransFer Prohibited.
TFR	Tekniska ForskningsRådet.
TFT	Thin Film Transistor. Tunnfilmstransistor.
TFTP	Trivial File Transfer Protocol. Ett filöverföringsprotokoll som används i TCP/IP-arkitekturen. Har lägre säkerhet än FTP (se d o) men är snabbare.
TFTS	Terrestrial Flight Telephone System.
TGA	Filformat för grafikfiler enligt Targa Formats, skapat av Truevision för 24 bitars högupplösande videokort.
TH	TidsHopp.
THD	Total Harmonic Distorsion.
THF	Tremendously High Frequency, 300-3000 GHz.
TI	Transaction Identifier.
TIA	Telecommunications Industry Association. Även Totally Integrated Automation.
TIA/EIA-668	Amerikansk standard för installation av nätverkskablage m m i byggnader. I Sverige gäller SS EN-50173.
TIA/EIATSB-36	Regler för certifiering av oskärmad parkabel.
TIA/EIATSB-40	Regler för certifiering av kopplingsmateriel.
TIF	Filformat för grafikfiler enligt Tagged Image File format, 24 bitars färgkod. Vanlig på Internet.
TIFF	Tagged Image File Format. Bildformat som ofta används för att överföra bilder mellan olika program och/eller plattformar. Formatet tillåter LZW-kompression.
TIGA	Texas Instruments Graphics Adapter.
TILS	Tactical Instrument Landing System.
TIM	Telecom Italia Mobile.
TIME	Telia InfoMedia Ekonomi. Även Telecom, Internet, Media och Entertainment.
TINA	Telecommunication Information Network Architecture.
TIP	Transaction Internet Protocol.
TIROS	Television and InfraRed Observation Satellite.
TIS	Technical Information Sheets (UK). Även Telephony Internet Server.
TISDAG	Technical InfraStructure for Directory Access Gateways.

TISP	Total Integrated Surge Protector. Skyddstransistorer som fungerar som överspänningsskydd.
TJF	Test Jack Frame.
TL	Tidlucka på strukturerad förbindelse.
TLA	Three-Letter Acronym.
TLC	Transmit Level Control. Även Transport Layer seCurity.
TLM	Transmission Line Matrix. Även Transmission Line Method.
TLP	Transmission Level Point. En referenspunkt för att mäta förstärkning/dämpning på en teleförbindelse.
TLV	Type/Length/Value.
tm	Livslängd (50 %).
TM	Transversal Magnetic field. Även Traffic Management. Även Transmission and Multiplexing.
TMA	Telecommunication Managers Association (UK). Även Tower Mounted Amplifiers. Produkter till GSM.
TMDs	Transition Minimized Differential Signaling.
TMN	Telecommunication Management Network.
TMOS	Telecommunications Management and Operation Support.
TMP	Test Management Protocol.
TMR	Training and Mobility for Researchers.
TMS	Team Management Systems.
TMSI	Temporary Mobile Subscriber Identity.
TMSWG	Traffic Management Sub-Working Group.
TN	Timeslot Number. Även TröghetsNavigator.
TNAL	Transport Network Application Laboratory.
TNM	Telecommunication Network Management.
TNR	Terabit Network Router.
TNS	Transit Network Selection.
TOA	Time Of Arrival.
T&C	Telemetry and Command.
TON	Type Of Number.
TOP	Technical and Office Protocols. En version av MAP, framtagen av Boeing.
TOS	Type Of Service.
TOT	Time Of Transmission.
TP	Twisted Pair. Partvinnad kabel. Även Teknisk Prognos.
TP4	Transport Protocol Class 4 (ISO).
TPC	Transaction Processing Council. Även Transmit Power Control command.
TPCC	Third Party Call Control.
TPI	Tracks Per Inch. Spår per tum. Ett mått på hur tätt data kan packas på en diskett.
TPM	Transaction Process Monitor. Transaktionshanterare.
TPMR	Trunk Private Mobile Radio.
TPON	Telephony Passive Optical Network.
TQM	Total Quality Management.
TR	Technical Report. Även Temporal Reference Algorithm.
TRAC	Technical Recommendations Application Committee.
TRAN	Tactical Radio Access Network.

TRL	Transmitter Receiver Logic. Kommunikationsmodell bestående av radiosändare och -mottagare, styrd av ISIC. Även Thru-Reflect-Line.
TRX	Transceiver – transmitter and receiver.
TS	Timeslot. Tidlucka i PCM-ram. Även Traffic Shaping. Även Time Stamp. Även Transport Stream.
TSA	Totalförsvarets SignalskyddsAvdelning. Även Time Stampng Authority. Organ som tidsstämplar digitalt signerade dokument för att säkerställa bevisning om dokumentets förekomst vid en viss tidpunkt.
TSANet	Technical Support Alliance Network.
TSAP	Transport Service Access Point.
TSC	Training Sequence Code.
TSDI	Transceiver Speech & Data Interface.
TSL	Transaction Sub-Layer.
TSPC	True Single Phase Clocking.
TSR	Terminate and Stay Resident. Även Time Slot Reassignment. Även Time Space Radio.
TSRM	Telecommunication Standards Reference Manual.
TSS	Test and Simulation Solutions. Avdelning på Ericsson.
TTCN	Tree and Tabular Combined Notation.
TTC	Time To Customer.
TT&C	Tracking, Telemetry and Command.
TTL	Time To Live (IP).
TTM	Time To Market.
TTP	Trail Termination Point (TMN). Även Third Trusted Party.
TTT	Time-To-Technology.
TTY	Förkortning för Teletype. Används som samlingsnamn för enkla terminaler; ursprungligen skrivare, numera även bildskärmsterminaler.
TTY-protokoll	Namn på enkelt protokoll som används av enkla terminaler. (Asynkron överföring, start-stopp).
TUA	Telecommunications Users Association (UK).
TUG	Telecommunication User Group.
TUP	Telephone User Part.
TV	Type and Value.
TWISS	TeamWare Internet Security Server.
TVOR	Terminal VOR (jfr VOR).
TVRO	TV Receive-Only.
TWSTT	Two-Way Satellite Time Transfer
TWT	Travel Wave Tube.
TWTA	Traveling Wave Tube Amplifier.
Tx	Radiosändare.
Tab	Tab (tabulator) är den tangent med två pilar i olika riktning som sitter under paragraftecknet uppe till vänster på tangentbordet. Dess funktion är att "hoppa" fram i texten ett visst avstånd. Placeringen av denna tangent (ibland tangenter) kan vara olika på olika datorer och också olika markerad.
Tabelldriven	En metod att välja mellan olika handlingsalternativ i en process. Indata används för att söka i en tabell, innehållande utdata, för ett antal fördefinierade situationer.
Taggar	kallas de kodord man använder i språket HTML
Tail Circuit	Se <i>lokalledning</i> .

Talkkomprimering	Metoder att reducera bithastigheten och därmed erforderlig bandbredd för taltrafik i PCM-system. De flesta algoritmer använder någon av de grundläggande strategier som finns: (1) Tillvarata tyst tid. Som regel talar endast en person i taget och den som talar gör pauser mellan ord. (2) Reducera redundanta koder. Endast förändringar sänds. (3) Vissa typer av ljudtyper får egna koder.
Tandemkoppling	En förbindelse som passerar två eller flera DCE i serie.
Taxa	Avgift för att utnyttja publika nättjänster. Taxan kan vara baserad på tidsenhet, överförd informationsmängd eller kombination av dessa och eventuellt andra parametrar.
Tecken	Element (bokstäver, siffror etc) som används för att bilda, styra eller representera data.
Telco	TELEphone company Central Office. Telestation.
Teldok	En serie publikationer utgivna av Telia inom tele- och dataområdet.
Tele2	Oberoende nätoperatör i Sverige. Den första betydande teleoperatören vid sidan av Telia.
Telefax	Sändning/mottagning av sidor med valfri information (till exempel ritningar, kartor).
Telekommunikation	Samlingsbegrepp för informationstransport i form av kodade signaler via något medium.
Telematik	Samlingsbegrepp för integrerad telekommunikation.
Telenet	Publikt amerikanskt paketförmedlande (X.25) datanät.
Telenätet	Telenätet är, sett på global bas, den största och mest komplexa tekniska anläggning som finns i drift. Det är idag möjligt att från sin egen telefon ringa till nära nog varje annan telefon i hela världen. Principiellt kan nätet indelas i stamnät och lokalnät. Knutpunkten i lokalnätet är en lokalstation, varifrån abonnentledningar går i ett stjärnnät till abonnenterna. I stamnätet används förmedlings- eller transitstationer som förmedlar trafiken. Signalering går i separat förbindelser till ett fåtal centraler, som dirigerar trafik så att tillgängliga transmissionsresurser utnyttjas optimalt.
Telepak	Paketförmedlande svenskt datanät som är föregångare till dagens Datapak.
Teletel	Fransk Videotextliknande terminal. Numera ersatt av ett Internet.
Teletex	En internationell teletjänst som innehåller ordbehandling och textkommunikation. Den kan ses som en utvidgning av nuvarande telextjänst. I Sverige används Datex för kommunikation. Modern kommunikationssätt för att förmedla textinformation. Har definierats av ITU-T och anses som en efterföljare till Telex. Grundar sig på ordbehandlingsfunktioner, kombinerade med goda datakommunikationsegenskaper.
TeleTrust	Trustworthy Telematics Transaction, TTT. Internationell intresseförening för säkerhet i öppna system.
Teletype	Ursprungligen ett amerikanskt företag som tillverkade de första skrivande terminalerna (förbättrade elektriska skrivmaskiner). Förkortas även TTY och anger ett protokoll för asynkron kommunikation.
Teleworking	Distansarbete. Personal som arbetar på distans, från sitt hem eller från någon annan plats.
Telex	Standard för internationell textkommunikation. Lanserades på 40-talet och har därmed, med dagens mått mätt, ett antal begränsningar i hastighet, teckenrepresentation samt överförings-säkerhet.
Telnet	Virtuell terminal över TCP/IP.
Teresa	EDI and National legislation, dokument utgivet av ICC, bestående av modellagar.
Terminal	En punkt i nätet där information kan utbytas med annan typ av enhet.
Terminalemulering	En terminals emulering berättar vilken "praxis" terminalen följer när det gäller kommandon. Olika emuleringar har ofta olika kommandon för att t ex rensa skärmen. En generell persondator kan med hjälp av speciell programvara fås att emulera olika terminaler vid kommunikation mot andra datorer.
Terminalserver	En enhet som är ansluten till ett lokalt nätverk i ena änden och som har ett antal ointelligenta terminaler i den andra. Ger således terminaler möjlighet att köra mot datorer via ett lokalt nätverk.
Terminator	Ett slutmotstånd som monteras i båda ändpunkter på en koaxkabel.

Termiska effekter	Termiska effekter beror på att energi omvandlas till värme genom dämpning av radiovågor.
Terrestrial	Markbaserad (förbindelse).
Text-TV	Metod att via TV-distributionsnätet sända text och primitiva stillbilder. Överföring sker i bildsläckningsintervallen. Kräver speciell tillsats i TV-apparaten. Kommunikationen är enkelriktad.
Texture map	En 2D-bild som används som en yta på ett objekt.
Throughput	Genomströmning.
Tidlucka	Del av en strukturerad multiplexad förbindelse, vanligen 64 Kbps, i USA 56 Kbps i äldre system.
Tie Line	Se <i>direktledning</i> .
Tilde	Tecknet ~ används ofta för att beteckna någons konto.
Tiling	Teknik för att repetera en liten bild för att täcka en stor yta.
Tillgänglighet	Mått på den tid under vilket ett system fungerar. Tillgängligheten anges i procent (av total tid).
Tjänst	I Internet-sammanhang är en tjänst en service som kan nås på en dator någonstans i nätet, vanligtvis genom att man anropar ett server-program på datorn i fråga. Olika typer av tjänster baserar sig på olika protokoll och kräver ofta olika klient-program för att kunna utnyttjas.
T-kontakt	En T-koppling som används för att ansluta datorer till ett Ethernet med tunn koaxkabel (10BASE2 med BNC-kontakt).
tn3270	En variant av Telnet som emulerar en IBM 3270-terminal över TCP/IP
Token Passing	En accessmetod (IEEE 802.5) som används främst i ringnät. Denna teknik används av IBM i dess lokala nät.
Token Ring	En nätstyrningsprincip i till exempel LAN. Innebär att sändaren måste invänta ett kvitto för att få sända information. När sändningen är klar sänds kvittot till nästa enhet.
Tonval	Nummerval i telenätet med hjälp av tonkombinationer. Se även <i>DTMF</i> .
Topologi	Hur en datorkabel dragits rent geometriskt (för LAN gäller Ring, Stjärna och Buss). Terminalers och dators förhållande till varandra (jämför punkt-till-punkt, flerpunkt).
Tradacoms	Brittisk EDI-standard, används främst inom handel.
Trailer	Avslutning, t ex UNT i ett EDIFACT-meddelande.
Trackball	Styrkula på svenska. Används i stället för mus.
Traktormatning	Traktormatning finns på vissa matrisskrivare och innebär att små hjul med tänder på drar fram pappret i skrivaren.
Transceiver	Sammanslagning av orden Transmitter och Receiver. En enhet (främst i Ethernet-nät) som tar emot och sänder vidare datasignalerna. Tjänstgör även som anslutningspunkt för terminaler till nätverksskabeln.
Transpac	Fransk version av paketförmedlande nät.
Transparent	Egentligen "genomskinlig". Till exempel kommunikationshårdvara som inte märks av protokollet (till exempel en multiplexor). Hårdvara eller mjukvara som inte stör eller logiskt påverkar det logiska konceptet.
Transponder	I satellit, den enhet som tar emot en signal från en markstation, omvandlar den till annan frekvens, och återutsänder den.
Transpondering	Att överföra ett program från en miljö till en annan.
Transportskikt	Skikt 4 i OSI-modellen. Ansvarar tillsammans med underliggande skikt för styrning och kontroll av resurserna i nätet mellan ändpunkterna av en förbindelse.
Transmission	Avsändande av en/ett signal/meddelande via tråd, radio, ljus eller annat medium.
Tredjepartstrafik	Trafik som förmedlas av annan än en nätoperatör. Till exempel ett stort företag som hyr fasta förbindelser för eget bruk och säljer överkapacitet till andra intressenter. Detta är nu tillåtet i Sverige.
Trelliskodning	En metod att koda och modulera en signal på en bärvåg som används i höghastighetsmodem. Kodningen innehåller redundans som gör att mottagande modem, baserat på värdet av föregående signal, kan avgöra om mottagen signal är korrekt eller felaktig.
triac	Två antiparallellkopplade tyristorer.
Trial	EDIFACT-meddelanden i status ett, för användning men ej fastställa rekommendationer.

Trigger segment	Startsegment i en segmentgrupp.
TrueColor	24 bitars färgdjup som ger 16,8 miljoner nyanser.
True type	Typsnitt som eliminerar behovet av skärmfonter, men skiljer sig i skärningen från typsnittets "original". De är skalbara och kan användas i vilken storlek som helst.
Trumpel winsock	Ett speciellt anpassningsprogram för att en persondator ska kunna anslutas till Internet.
Trunk	En förbindelse, huvudledning mellan två noder.
Trådlösa nät	Ett trådlöst nät som skickar informationen via radiovågor eller infrarött ljus.
Trädstruktur	Allt i en dator lagras i så kallade datafiler. För att kunna hålla reda på dessa skapar man olika mappar (kallas ibland också bibliotek eller kataloger) där man förvarar sina filer. Mapparna byggs upp enligt vad man kallar en trädstruktur.
Tymnet	Ett amerikanskt paketförmedlande datanät.
Typsnitt	Kallas även teckensnitt eller teckenstilar och några vanliga exempel är "Times New Roman", "Helvetica" och "Arial".
Typ 1 PostScript typsnitt	Det vanligaste PostScript-typsnittet. Det innehåller speciella beräkningsalgoritmer, så kallade hints som ger en förbättrad utskrift av bokstäver på en bildskärm med låg upplösning, eller mycket liten teckenstorlek för en laserskrivare.
Typ 3 PostScript typsnitt	En enklare version av den vanligare Typ 1-versionen. Typ 3 saknar den så kallade hint-informationen och blir därför sämre på bildskärm och vid utskrift då upplösningen är låg. I gengäld är det lättare att manipulera Typ 3-typsnitt eftersom de saknar hint-informationen.

U

UA	User Agent. Den del av MHS som användaren arbetar mot. En elektronisk brevlåda. X.400.
UAL	UMTS Adaption Layer (jfr UMTS).
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter. En logikkrets som omvandlar parallella bitströmmar till seriella och vice versa. Används i asynkrona kommunikationskort.
UAT	Uniform Asymptotic Theory.
UAV	Unmanned Aerial Vehicle.
UAWG	Universal ADSL Working Group. Branschgrupp bakom modemstandarden (jfr ADSL).
UBR	Unspecified Bit Rate.
UCA	Usability Context Analysis. Även Uniform planar Circular Array.
UCAID	University Corporation for Advanced Internet Development.
UCAV	Unmanned Combat Air Vehicle. Obemannat lågflygande plan under studium.
UCC	Uniform Commercial Code. Amerikansk standard för streckkoder.
UDB	Universal DataBase.
UDLC	Universal Data Link Control. Unisys motsvarighet till HDLC.
UDI	Unrestricted Digital Information.
UDDI	Universal Description Discovery and Integration.
UDMH	Unsymmetrical DiMethylHydrazine.
UDP	User Datagram Protocol. TCP/IP-protokoll.
UDUB	User Determined User Busy.
UEP	Unequal Error Protection.
UFS	UNIX File System.
UHF	Ultra High Frequency, 300 MHz - 3 GHz.
UI	User Interface. Användargränssnitt. I MHS-sammanhang användargränssnitt för postprogram.
UIC	Union Internationale des Chemins de Fer.
UID	User Interface Design.

UIM	User Interface Modelling.
UIML	User Interface Markup Language.
ULA	Uniform Linear Array (Antenna).
ULC	Ultimate Logic Conversion. Konverteringskretsteknik.
ULSI	Ultra Large Scale Integration (jfr VLSI).
UKIUF	UK ISDN User Forum.
UM	Unified Messaging. Webbgränssnitt som samlar alla Dina meddelanden som exempelvis e-post, mobilsva, fax m m.
UMA	Unified Memory Architecture. Även Uniform Memory Access (jfr NUMA).
UMC	United Microelectronics Company.
UME	UNI Management Entity.
UML	Unified Modelling Language.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. Europas standard för nästa generation av mobiltelefonisystem. Även Japan och USA är framstående kravställare.
UNCID	Uniform Rules of Conduct for Interchange of Trade Data by Teletransmission. Ett dokument som innehåller underlag för hur man avtalar med motparten vid datautväxling.
UNCITRAL	United Nations Commission on International Trade Law. FN-kommission för internationell handelslag.
UNCTAD	UN Conference on Trade and Development. FN-organisation för att utveckla u-ländernas handel.
UN/ECE	United Nations Economic Commission for Europe. Ett FN-organ som bland annat arbetar med att förenkla handelsprocedurer.
UN/ECEWP.4	UN/ECE Working Party 4. Arbetsutskott inom ECEs handelsenhet som arbetar med förenkling av handelsprocedurer och som administrerar EDIFACT-projektet.
UN/EDIFACT	Internationellt samarbetsorgan för policyskapande aktiviteter och koordinering av data-utväxlingsregler.
UN/EDSD	United Nations EDIFACT Data Segments Directory. Innehåller de standardiserade segmenten.
UNEP	United Nations Environment Programme.
UNI	User Network Interface.
UNITE	User Network for Information exchange on Telecommunications in Europe.
UNIX	Ett operativsystem utvecklat av amerikanska AT&T. Är leverantörsberoende, kan hantera flera program samtidigt multitasking). Det finns idag flera olika versioner (dialekter) av UNIX.
UNMA	Unified Network Management Architecture. AT&T:s system för nätövervakning.
UNSM	United Nations Standard Message. Standardiserade branschberoende meddelandetyper. Bas-meddelanden.
UN/TDED	United Nations Trade Data Elements Directory. En katalog över olika handelsdataelement, framtagna av ett arbetsutskott inom ECE.
UN/TDID	United Nations Trade Data Interchange Directory. Innehåller det samlade godkända materialet från EDIFACT, det vill säga de olika regelverken och katalogerna.
UPC	Usage Parameter Control. Även United Pan-Europe Communications. Även United Pan-Europe Communications.
UPCMI	Uniform PCM Interface.
UPCS	Universal Personal Communications Services.
UPD	UP to Date.
UPS	Uninterruptable Power Supply. Avbrottsfritt kraftaggregat.
UPT	Universal Persontelefoni (Universal Personal Telecommunication).
UPTAA	UPT Access Address.
UPTAC	UPT Access Code.
UPTAN	UPTN Access Number.

URC	Uniform Resource Characteristic. Beskriver en Internetresurs eller grupp av resurser i ett speciellt format.
URI	Uniform Resource Identifier. Grundtermen för en sträng som identifierar en Internetresurs. Exempel på en URI är URL (t ex http://www.stf.se)
URL	Uniform Resource Locator. En standardiserad och unik adress för dokument i Internet. Byggs i huvudsak upp enligt protokoll://dator.adress/katalog/fil.typ
URSI	Union Radio Scientifique Internationale (International Scientific Radio Union).
USB	Universal Serial Bus. Seriell periferibuss för PC-datorer.
USD	Universal Serial Debug. Även Upper Side Band. Även US Dollar.
USENET News	Elektroniska konferenser i Internet. Kallas även Internet News, Network News eller bara News.
USM	User Session Manager.
USN	Universal Space Network Inc. Företag specialiserat på kontroll och dataöverföring från satelliter; delägt av Rymdbolaget.
USNO	United States Naval Observatory.
USO	Universal Service Obligations.
USSCI	United States Satellite Communications, Inc.
USSD	Unstructured Supplementary Service Data.
UT	Upper Tester. Även Universal Time och User Terminal.
UTC	Universal Time Coordinated. Världstid med atomtidsskala. Svensk normaltid = UTC + 1 timme.
UTD	Uniform Theory of Diffraction.
UTOPIA	Universal Test and Operations PHY Interface for ATM.
UTP	Unshielded Twisted Pair. Oskärmd partvinnad kabel.
UTRA	UMTS Terrestrial Radio Access (jfr UMTS).
UUCP	Unix-to-Unix Copy. Protokoll som används vid överföring av filer för bl a News. Användes tidigare även för datorpost.
UUS	User-to-User Signalling.
UV	UltraViolett.
UWB	Ultra-Wideband Radio. Ny modulationsteknik (FCC).
UWCC	Universal Wireless Communications Consortium.
U-gränssnitt	I ISDN ett fysiskt gränssnitt mot nätsidan av NT1.
Udda paritet	Kontrollmetod vid överföring. Se <i>Paritet</i> .
Undelete	Undelete är ett kommando i DOS som gör att man kan få tillbaka filer som man oavsiktligt raderat med kommandot delete.
Unicast	Trafik mellan två stationer.
Uninstaller	Ett program som tar bort program från Windows, vilket annars kan vara ganska svårt eftersom de ligger utspridda över "hela" hårddisken.
Unix	Har TCP/IP inbyggt och är gjort för att många människor skall kunna använda det på en gång. En öppen standard som finns i många olika "dialekter".
Unix International	Sammanslutning av flera dator- och programtillverkare som syftar till att komma överens om en standard för hur Unix och Unix-datorer skall se ut för att det skall vara enkelt att flytta program mellan system av olika fabrikat.
Uplink	Transmission from AT to RN (upplänk).
Uppgradera	Uppgradera innebär att byta till en nyare version av något. Detta uttryck används ofta om programvara.
Upplösning	Upplösning betyder hur små bildpunkterna på skärmen är och mäts oftast i hur många bildpunkter som ryms på skärmen (640*480 är en vanlig upplösning). Se även pixel.
Uppringd förbindelse	Beteckning på en kommunikationsförbindelse som kopplats upp som ett vanligt telefonsamtal i allmänna telefonnätet.

Upstream	The traffic flow over uplink.
Usenet	Det ursprungliga Unix-nät ur vilket konferenser/nyhetsgrupper härstammar, idag ihopvuxet och för många identiskt med Internet.
Utenhet	Enhet där informationen från datorn matas ut; t ex en skrivare.
Utgjämna	Funktion i modem som kompenserar för ledningskarakteristika. En förbindelse kan bestå av flera olika ledningstyper. Dämpningen varierar för olika frekvenser, dämpningsdistortion. Likaså kan löptiden, den tid som åtgår för överföring, variera för olika frekvenser, löptidsdistortion. En utjämnare kompenserar för dessa faktorer så att den mottagna signalen kan återvinnas och demoduleras. Utjämnare kan vara fasta, kompromissutjämnare, eller automatiska, adaptiva. De realiseras med DSP-kretsar.
Utsändning	Den allmänna termen för de radiovågor som avses av en mobilsändare eller mobiltelefon.

V, W

V	Internationella teleunionens standarder för analoga linjer har namn som börjar på bokstaven V och punkt. V.34 är en standard för dataöverföring med hastigheten 28 800, 26 400, 24 000, 21 600, 19 200, 16 800, 14 400 bps och full duplex. Hastigheten kan justeras under uppkoppling beroende på linjens kvalitet. V.32 bis är en standard för 14 400 bps. Det finns en mängd olika standarder, de flesta moderna modem klarar flera olika.
V.21	Standard för modem 300 bps. (300 baud).
V.22	Standard för modem 1200 bps. (600 baud).
V.22bis	Standard för modem 2400 bps. (600 baud).
V.23	Standard för modem 1200/75 bps. (1200/75 baud).
V.24	Rekommendation från ITU-T som beskriver det fysiska gränssnittet mellan terminal och modem. Motsvaras av det amerikanska EIA RS232.
V.25bis	Standard för uppringning via modem.
V.27ter	Standard för modem 4800, 2400 bps. (1600, 1200 baud).
V.28	ITU-T-norm för det elektriska gränssnittet vid seriell kommunikation.
V.29	Standard för modem 4800, 7200, 9600 bps. (2400 baud).
V.32	Standard för modem 4800, 9600 bps. (2400 baud).
V.32bis	Standard för modem 7200, 12000, 14400. (2400 baud).
V.33	Standard för modem 12000, 14400 bps. (2400 baud).
V.35	Standard för gränssnitt och linjesignaler för modem 48 kbps. Numera borttagen, men används för högre hastigheter, till exempel 64 kbps.
V.42	Standard för datakompression och felkorrigering i modem.
V.42bis	ITU-T-norm för datakomprimering vid seriell dataöverföring.
V.90	Standard för 56 kbps modem.
V.110	Internationell telestandard för B-kanals kommunikation för ISDN.
W3C	World Wide Web Consortium.
WAAS	Wide Area Augmentation System. Provsystem tänkt som grund för ett världsomfattande civilt satellitnavigeringssystem.
VAD	Voice Activity Detection. Även Value Added Distributors.
VADS	Value Added Data Services.
WAE	Wireless Application Environment. Komplet WAP-Internetbläddrare.
WAIS	Wide Area Information Server. Databasprogram i Internet. Baserar sig på client/server-teknik enligt Z39.50-protokollet.
VAN	Value Added Network. Kommunikationsnät med tilläggstjänster.
WAN	Wide Area Network. Fjärranslutet nätverk som täcker ett land eller en kontinent. Motsatsen till LAN.

VANS	Value Added Network Services.
VAP	Videotex Access Point.
WAP	Wireless Application Protocol. En standard utvecklad av WAP Forum (www.wapforum.org) för att förenkla utveckling av applikationer på mobila terminaler, som inte klarar av att använda en vanlig webbläsare. Webbssidor för WAP kodas i WML, en XML-applikation, och hämtas från en vanlig webbserver till mobiloperatörens nät med Internetprotokollet HTTP. Se också WML, Wireless markup Language. Även Wide Area Paging.
VAR	Value Added Reseller.
WARC	World Administration Radio Conference.
VAS	Value Added Services. GSM-produktenhet hos Ericsson Radio Systems.
WATS	Wide Area Telephone Service. Teletjänst i USA som ger möjlighet att nå vissa abonnenter i annat område till lokaltaxa.
WAV	Filformat för ljud enligt Microsoft Waveform.
VAX	Virtual Address eXtended.
WBA	Wireless Broadband Access.
WBCS	Wireless Broadband Communication System.
VBI	Vertical Blanking Interval.
VBR	Variable Bit Rate.
VBR delay sensitive	Variable Bit Rate delay sensitive.
VBR delay tolerant	Variable Bit Rate delay tolerant.
VBR non-interactive	Variable Bit Rate non-interactive.
VBRnrt	Variable Bit Rate non real time.
VBRrt	Variable Bit Rate real time.
VBS	Voice Broadcast Service.
VBX	Visual Basic Extension. 16 bitars tilläggsmoduler för Visual Basic.
VC	Virtual Call. En tänkt väg för paket genom ett paketrät. Informationen om vägen sätts normalt upp vid anropet och kvarstår under hela samtalet. Även Virtual Component.
VCB	Virtual Communication Bus. Virtuellt hårdvarubuss.
VC-Multiplexing	Virtual Channel – Multiplexing.
VCC	Virtual Channel Connection. En förbindelse i ATM-nät. Även Virtual Component Co-design. Verktyg för systemkonstruktion.
W-CDMA	W-CDMA står för Wideband Code Division Multiple Access. Innebär att varje mobiltelefon tilldelas en unik kod som plockar upp en signal ur ett "spread spectrum", alltså från ett brett frekvensband. Säkerheten och integriteten för användarna förbättras samtidigt som kapaciteten i mobiltelenäten ökas. Även WB-CDMA.
VC-4	Nyttolasten i en SDH-ram vid hastigheten 155 Mbps.
VCE	Virtual Chip Exchange (Virtuell kretsbörs).
VCI	Virtual Channel Identifier. Även Virtual Circuit Identifier. Även Virtual Connection Identifier.
VCL	Visual Component Library.
VCM	Virtual channel Memory.
VC-n	Virtual Container-n (SDH).
VCO	Voltage-Controlled Oscillator. Används bl a i PLL.
VCPI	Virtual Control Program Interface.
WCS	Wideband Cellular Systems.
VCSEL	Vertical Cavity Surface Emitting Laser. Ytemitterande laser med hög bandbredd.
VCX	Virtual Component eXchange. Marknadsbörs för systemkretsar.
VDA	Tyska bilindustrins standard för EDI.

WDF	Wave Digital Filter.
VDL Mode 4	VHF Digital Link Mode 4. En globalt standardiserad datalänk som används inom flyget som bygger på STDMA
WDM	Wavelength Division Multiplexing (våglängdsmultiplexering).
WDS	Wireless Distribution System. Trådlös kommunikation mellan basstationer.
VDSL	Very high speed Digital Subscriber Line.
VDU	Visual Display Unit. Bildskärmsterminal.
WEBB	Western European EDIFACT Board. Den västeuropeiska EDIFACT-organisationen.
WECA	Wireless Ethernet Compatibility Alliance.
WEP	Wired Equivalent Privacy.
VESA	Video Electronics Standards Association. VESA är ett standardiseringsföretag som bland annat ligger bakom en typ av buss som kallas VESA-Local Bus, förkortat VLB, och som är vanlig på 486:or.
VF	Voice Frequency.
WFC	Windows Foundation Classes.
WFG	Wage Form Generator.
WFPC	Wide-Field Planet Camera.
WFWG	Windows For WorkGroups.
VGA	Video Graphics Array. Även Variable Gain Amplifier.
VGCS	Voice Group Call Service.
VHE	Virtual Home Environment.
VHF	Very High Frequency, 30-300 MHz.
VHMC	VHDL Model Compiler. Krypteringsverktyg.
VHS	Video Home System. Standardiserad videoteknik och kassett, ursprungligen från JVC. Även Verket för HögskoleService.
VHSIC	Very High Speed Integrated Circuit.
VICS	Vehicle Information and Communication System.
WIDL	Web Interface Definition Language.
WiFi	Standard för Wireless Fidelity.
VINES	Operativsystem (Virtual Network System) för PC på LAN, utvecklat av Banyan.
WIPP	Wireless Internet Protocol Partnership.
WIPO	Windows Icons Menus Pointers. Den typ av grafiskt gränssnitt som blev populärt i och med Apple-datorerna. Även World Intellectual Property Organization.
VIS	Visible.
VISIT	VISual Information Technology. Nationellt forskningsprogram, finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning.
WISP	Wireless Internet Service Provider
VLAN	Virtual Local Area Network.
WLAN	Wireless Local Area Network.
WLANA	Wireless LAN Alliance.
WLANFHSS	Wireless LAN Frequency Hopping Spread Spectrum. Utvärderingskort för trådlösa hemnätverk.
VLBI	Very Long Baseline Interferometry.
VLBV	Very Low Bitrate Video. Överföring av video med mycket låg bithastighet.
VLC	Visual Logic Controller. PC-baserat styrprogram.
WLE	WebLogic Enterprise.
VLF	Very Low Frequency, 3-30 kHz.

VLIW	Very Long Instruction Word computer. Processor för mycket långa instruktioner. Systemkretsarkitektur från Fujitsu.
WLL	Wireless Local Loop.
VLM	Very Large Memory. Patenterat minne.
VLR	Visitor Location Register.
VLSI	Very Large Scale Integration.
VLSM	Variable Length Subnet Mask.
VLТ	Very Large Telescope.
VLTA	Very Large Transport Airplane.
WMA	Windows Media Audio.
VMC	Verilog Model Computer. Verktyg för att skydda färdiga konstruktionsblock.
VME	Versabus Module Europe.
WML	Wireless Markup Language. WML är det kodspråk som används för att skapa WAP-applikationer. WML är bättre anpassat till mobila terminaler än HTML och är utvecklat som en XML-baserad DTD.
VMNO	Virtuella MobilNätOperatörer.
VMS	Voice Messaging System. Även Virtual Memory System.
WMT	Windows Media Technology.
VNC	Virtual Network Computer.
VOD	Video On Demand. Ger möjlighet att beställa enstaka program.
VoDSL	Voice over Digital Subscribers Line.
VOFDM	Vector Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Industristandard för radiobaserade paket-datanät.
VoIP	Voice over Internet Protocol.
VOR	VHF Omnidirectional Radio Range.
WORM	Write Once Read Many.
VP	Virtual Path.
WP	Working Party.
WPA	Wrong Password Attempts.
VP/VC	Virtual Path, Virtual Circuit.
VPC	Virtual Path Connection. En samling VCC.
VPCI/VCI	Virtual Path Connection Identifier/Virtual Channel Identifier.
VPDN	Virtual Private Data Network.
VPE	Vapour Phase Epitaxy.
WPG	Filformat för grafikfiler enligt World Perfect Graphic, passar ordbehandlaren med samma namn.
VPI	Virtual Path Identifier.
VPLMN	Visited Public Land Mobile Network.
VPN	Virtuellt Privat Nät (Nätcentrex, PLUS-växel). Virtual Private Network.
VQC	Teknik för talkompression till 16 och 32 Kbps.
VR	Virtual Reality. Oftast en tredimensionell miljö av datorgenererade bilder som man kan manövrera på så sätt att man får intryck av att man rör sig i ett rum.
VRAM	Video Random Access Memory. Video RAM, en dators kapacitet att arbeta med video. Ett arbetsminne för video. Storleken avgör bland annat datorns förmåga att visa färger på skärmen.
WRC	World Radiocommunication Conference.
VRD	Virtual Retinal Display. Skärmteknik där bilden ritas upp direkt på betraktarens näthinna (bör bland annat komma användning i mobiltelefoner).

VRML	Virtual Reality Modeling Language. Språk för tredimensionella framställningar. Kopplas till World View som ansluter till VRML som Mosaic ansluter till HTML.
WRS	Wireless Relay Station.
VRT	Virtual Reality Toolkit. En standard för att beskriva objekt i en virtuell värld. Med hjälp av VRT kan utseende, ljud, färg, mönster och beteenden beskrivas i en fil.
VS	Virtual Scheduling.
WS	Work Station (Arbetsstation).
VSAT	Very Small Aperture Satellite (Terminal). En liten satellitmottagare för en-vägskommunikation.
VSF	Vestigial SideBand.
VSC	Videotex Service Centre. Även Virtual Switch Controller. Ny intelligent IP-telefonväxel.
VSD	SenD sate Variable. Även Virtual Shared Disk.
WSDL	Web Services Description Languages.
WSF	Work Station Function Block (TMN). Även Weighted Subspace Fitting.
VSI	Virtual Socket Interface. Industrialians.
VSIA	Virtual Socket Interface Alliance. Industrialians som tar fram standarder för byggblock.
WSMC	Worldside Semiconductor Manufacturing Corporation.
WSOD	WorkSpace On Demand.
VSP	Virtual Single Processor. Programmeringsmodell.
WSP	Wireless Socket Protocol. Även Web Standards Project.
WSTS	World Semiconductor Trade Statistics.
VSWR	Stående vågförhållande (Voltage Standing Wave Ratio).
VT	Virtual Tributary (SONET).
WTA	Wireless Telephony Application.
VT100,VT20,VT220	Terminaltyp från Digital Equipment Corporation (DEC). Beteckning på det protokoll mot bildskärmen som används mot respektive terminaltyp. Har blivit "de facto"-standarder på marknaden för asynkrona terminaler.
W3C	World Wide Web Consortium. Sammanslagning av alla marknadsaktörer för att skapa enhetliga standarder och regler för Internetteknik.
VTAM	Virtuell Telecommunications Access Method. Programvara från IBM för IBMs stordatorer som hanterar kommunikationen mellan terminaler och program.
WTLS	Wireless Transport Layer Security. WAP-protokollets transportlager för säkerhet mellan telefon och WAP-brygga.
WTO	World Trade Organisation. Står bakom avtalet om frihandel för telekommunikationstjänster.
VTOL	Vertical Take-Off and Landing.
VTP	Virtual Terminal Protocol är ett program som om man kör Telnet gör att datorn upplever en som lokal användare.
WTP	Wireless Transport Protocol. Används i WAP.
VTs	Virtual Tape Server.
VTx	VT of size "x" (currently x = 1.5, 2, 3, 6).
WWDGPS	World Wide Differential GPS.
WWW	World Wide Web (WWW, W3 eller bara "Web"). Hypertextbaserat system för länkning av dokument över Internet. Även World Weather Watch.
WWW-läsare	Program som används för att tolka WWW-information och presentera den på en datorskärm.
VXML	Voice eXtensible markup Language. Standard för att få webbsidor skickade till vanliga telefoner.
WYSIWYG	What You See Is What You Get.
Wake on LAN	Function för att kunna slå på och stänga av datorer via det lokala nätet.
V-rekommendationer	En serie ITU-T-rekommendationer för datakommunikation via telenätet. De definierar gränssnitt för DTE och DCE inklusive modem.

V-serien	ITU-Ts rekommendationer för datatransmission via telefontät.
WAP-gateway	Översätter textinnehållet från html-sidor till WML-format.
WAP-portal	Samlingsplats för WAP-tjänster.
Variabel	Identifierare för datatyp som kan tilldelas värden, Se <i>parameter</i> .
Webben	Försvenskat sätt att benämna World Wide Web (WWW).
Webbhotell	En samling servrar hos ett datatjänstföretag, där man kan hyra plats för en www-tillämpning eller en hemsida som är åtkomlig via Internet.
Webbläsare	Speciellt program för att titta på hemsidor.
Webbmaster	Den som ansvarar för och sköter en hemsida brukar kallas webbmaster.
Webbplats	Bör användas istället för "web site". En webbplats kan röra ett visst ämne, en organisations verksamhet etc.
Webbserver	Datorn och systemet som gör att en webbplats blir tillgänglig via Internet.
Webbsida	Ett HTML-kodat dokument som återfinns på en WWW-server.
Vektorgrafik	Bilder som är uppbyggda med linjer och kurvor som ritas enligt matematiska formler. Vektorgrafik har oförändrad kvalitet oavsett hur mycket man förstörar den.
Velocity RSP	Prototypkort med RSP-kretsar.
Veronica	Redskap för att söka efter rubriktexter i Gopher-servrar.
Versaler	Versaler innebär STORA bokstäver och kan jämföras med gemener som innebär små bokstäver.
Version	Versioner finns både för hård- och mjukvara. Det man ofta menar är att samma dataprogram finns i olika versioner, varianter som förbättrats och moderniserats på ena eller andra sättet.
Whois	Ett program för att söka användaradresser ute på Internet. Viktigt att arbeta mot rätt whois-databas.
Via	Begrepp för en grupp förbindelser som har gemensam sträckning mellan två punkter.
Wide SCSI	Överföringsmetod som tillåter överföring av 20 MB/s.
Video-on-Demand	Leverans av digital film över kabel-TV, telefon eller radio. Användaren har möjlighet att starta och stoppa filmen som man vill.
Videotex	Internationellt begrepp för Teledata.
Viewdata	Äldre namn för Prestel.
Viewer	Ett program som startas av en webb-läsare (såsom Netscape eller MS Explorer) för att läsa en fil som webb-läsaren inte klarar av själv. Exempel är viewers för JPEG-grafik och RA-ljud.
Winchester	Ett inkapslat skivminne som kännetecknas av stor packningstäthet.
Windows	Windows är ett program från Microsoft som ligger ovanpå DOS och som gör att allt ser trevligare ut, med bilder och knappar i stället för som i DOS med enbart text.
Virtuell	Skenbild. Att skapa en funktionell organisation som skiljer sig från den fysiska, t ex virtuella arbetsgrupper som befinner sig på fysiskt olika nät.
Virtuell verklighet	Den tänkta verkligheten, jämför med <i>cyberspace</i> . Används även som tekniken att med små bildskärmar monterade i en hjälm kunna röra sig i ett simulerat rum.
Virtuellt minne	Ett icke verkligt minne som skapas av ett samarbete mellan primär- och sekundärminnena och ger sken av att vara ett stort primärminne.
Virus	Små program som förökar sig själv och gömmer sig i filer. De kan ställa till skada genom att radera eller förvränga information. De flesta finns på PC-sidan. Om programmet förökar sig själv utan att gömma sig kallas det en "worm".
Workflow	Ärendehantering med datorstöd där man har programmerat in hur ärendet ska behandlas i olika steg, flyttas mellan handläggare osv. Ofta kombinerat med teknik för att läsa in den information som kommer på papper, så att allt kan behandlas på skärmen.
World Wide Web	WWW. Det totala utrymmet för multimedial publicering på Internet. Se <i>www</i> .
Worm	Används som pseudonym till begreppet robot. Även Write Once Read Many, dvs optisk laurus media, cd-rom etc.
Värddator	Host Computer. Beteckning för den dator som innehåller (är värd för) databaser eller tillämpningar som kan utnyttjas via terminaler.

X

X.20 bis	Gränssnittsstandard för anslutning av asynkron V.24-utrustning till X.21-nät.
X.21	ITU-T-standard för anslutning till kretskopplade nät. Anger också teknik för kretskopplat nät. Standardiserat elektriskt gränssnitt för anslutning av dator/terminal till datanät. Anslutning sker via DCE-X.
X.21 bis	Gränssnittsfunktioner (terminal – nät) för att ansluta utrustning (ursprungligen tillverkade till exempel för Datel) så att de också kan anslutas till nät där normalt X.21 används. Delmängd av V.24.
X.25	Ett paketförmedlande publikt nät för datakommunikation. Kommunikationsprocedur mellan dator/terminal och paketförmedlande nät. ITU-T-standard för anslutning till paketförmedlande nät. Anger också teknik för paketförmedlande nät.
X.25-nätet	Ett paketförmedlande datanät som t ex Telias DATAPAK-nät.
X.28	Gränssnittsfunktioner för att ansluta asynkron utrustning till PAD.
X.32	ITU-T (f d ITU-T) standard för uppringd synkron förbindelse till ett paketförmedlande nät, typ X.25. Skillnaden mellan X.25-uppkoppling och X.32-uppkoppling är att X.25 förutsätter en fast linje medan X.32 förutsätter en uppringd linje.
X.75	ITU-T (f d ITU-T) standard för kommunikation mellan två X.25-nät. X.75-standarden anger bl a hur två paketförmedlande nät skall utbyta datapaket och adressinformation mellan sig.
X.400	Standarder (rekommendationer) för datautbyte mellan meddelandehanteringssystem. MHS, elektronisk post.
X.400/X.435	En standard inom X.400-familjen för överföring av EDI-meddelanden.
X.400-operatör	Teleförvaltning som erbjuder möjligheter att skicka elektronisk post till olika PRMD utanför den egna organisationen. I Sverige finns Telia/Unisource med ADMN = 400NET, Posten med ADMD = SIL och Transpac med ADMD = Atlas.
X.500	Standarder (rekommendationer) för katalogfunktioner i MHS, elektronisk post. Används även utanför MHS.
X.509	En av CCITT (numera ITU) fastställd standard för certifikat (kryptonycklar). Kopplad till X.500.
XAPI	Ett API (Application Programming Interface) som används av gateways och User Agents för att kommunicera med en MTA.
XGA	eXtended Graphics Array.
XHTML	EXtensible HyperText Markup Language. Kan ses som XML + HTML.
XID	eXchange IDentifier.
XLL	eXtensible Link Language.
XML	Extensible Markup Language. Bantad version av SGML.
XMM	X-ray Multi Mirror. ESAs nya röntgenteleskop.
XMS	eXtended Memory Specification.
XNS	Xerox Network Systems.
XP	eXtremProgramming.
XPD	Cross Polarization Discrimination.
XSL	eXtensible Style Language.
XSL-FO	XSL Formatting Objects.
XSLT	eXtensible Stylesheet Language Transformation.
XTP	eXpress Transport Protocol.
X-on/X-off	Vanlig metod för flödesstyrning av transmission, främst för asynkron trafik.
XPDR	Transponder.
X-rekommendationer	En serie ITU-T-rekommendationer för datakommunikation i publika datanät.

X-Windows	Nätverksbaserat grafiskt gränssnitt utvecklat av MIT (Massachusetts Institute of Technology) för Unix.
Xenix	Microsofts version av Unix.

Y

YIG	Yttrium Iron Garnet.
YUP	Yount Urban Professional.
Yahoo	En sökmotor på Internet. Den hittar man på http://www.yahoo.se
Yuppy Teddy Bear	Mobile phone. Juppinalle.

Z

ZC	Zone Code.
EN	Zero Effort Networks.
ZIF	Zero Insertion Force är en sockel för PC i vilken man utan någon större kraft kan sätta i en IC-krets.
ZINE	Allmän benämning på elektroniska tidskrifter som bara finns på Internet.
ZIP	Routing and Management protocol.
Zip	Ett format för komprimering av filer.
Z.39.50	Ett protokoll skapat för databassökning över nätverk. Definierar regler för hur frågor ska ställas till en databasserver och hur servern ska returnera resultaten till klientprogrammet. Programpaketet WAIS utnyttjar Z.39.50

Å

Å	Ångström (0,1 nm).
Återuppringning	Funktion i telefonsystem för att bevaka en upptagen abonnent. När denne är ledig rings A-abonnenten upp och när denne svarar rings B-abonnenten upp.

Ä

Ö

Öppet system	Ett system (som kan bestå av personer, terminaler, datorer, perifera enheter, programvara etc) som kan sammankopplas och samverka med andra system i enlighet med fastställda allmänna standarder.
Överföringshastighet	När man skickar information mellan datorer överförs denna med en viss hastighet.
Överhörning	Den koppling som sker induktivt och kapacitivt mellan intelligande ledare i en kabel med många ledningspar. Ett sätt att minska överhörning är att tvinna ledarna parvis.
Översättare	Tolk, kompilator.

Grekiska alfabetet

Versal	Gemen	Namn
A	α	alfa
B	β	beta
Γ	γ	gamma
Δ	δ	delta
E	ε	epsilon
Z	ζ	zeta
H	η	eta
Θ	θ	teta
I	ι	jota
K	κ	kappa
Λ	λ	lambda
M	μ	my
N	ν	ny
Ξ	ξ	ksi
O	ο	omikron
Π	π	pi
P	ρ	ro [rå]
Σ	σ	sigma
T	τ	tau
Υ	υ	ypsilon
Φ	φ	fi
X	χ	ki ¹
Ψ	ψ	psi
Ω	ω	omega

¹ Bör uttalas med k-ljud.

IT – Informationsteknologi, är ett samlingsbegrepp för tekniken att samla in, lagra, bearbeta, kommunicera, söka och presentera data, text, bilder och tal.

Denna bok upptar drygt 3000 ord och begrepp på IT-området. I viss utsträckning tas även begrepp som förekommer i internationell fackpress upp.

Ordlistan gör inte anspråk på att vara komplett, den är främst inriktad på kommunikationsbegrepp. Orden är alfabetiskt ordnade, med förkortningar först och hela ord sist under respektive bokstav.