

Tilldelning och jämförelse

Såsom vi redan sett i tidigare exempel är det möjligt att tilldela strängar värden av andra strängar med hjälp av operatoren `=`. Den tilldelade strängen gör då en *kopia* av originalsträngen. Ett alternativt sätt är att använda metoden `assign()` som kan ta som argument en annan sträng, en C-sträng (`char*`) eller ett tecken (`char`). Den kan användas på t.ex. följande sätt:

```
string S1;
string S2;
S1 = "C++ är kul";

S2 = S1;
// eller
S2.assign ( S1 );
```

Man kan även jämföra strängar med hjälp av operatoren `==`, varvid alla tecken i de två strängarna jämförs och uttrycket evalueras till `true` om de är identiska och `false` och de ej är det. Man kan alltså skriva kod som i exemplet nedan som jämför en sträng med en strängkonstant:

```
string Anvandare;
cin >> Anvandare;

if ( Anvandare == "root" ) {
    // superuser, gör nåt kul
    ...
}
```

Normala vektorer kan man inte jämföra med `==`, men för klassen `string` är det alltså möjligt. Förutom likhet kan man test olikhet m.h.a. operatoren `!=`.

Alfabetisk jämförelse av strängar kan göras med operatorerna `<`, `>`, `<=` och `>=`. Dessa jämför strängarna enligt ASCII-tabellen och evalueras till `true` eller `false` beroende på vilken sträng som är större eller mindre.